

报价明细表

(格式可自拟)



序号	名称	生产厂家	型号	参数	产地	单位	数量	单价	合价	备注
1	左右柱式全频扬声器	深圳易科声光科技股份有限公司	LS832i Black	驱动单元：8×4"低频单元，3×1"高频单元； 频响范围：100Hz-20kHz； 指向角度：140° H×20° V； 灵敏度：97dB； 最大声压级：132dB； 功率/阻抗：200W/12Ω； 驱动模式：单功放驱动。	深圳	只	2	29800.00	59600.00	
2	扬声器壁挂安装架	国产优质	定制	扬声器壁挂安装架	中国	套	2	260.00	520.00	
3	无源超低频扬声器	深圳易科声光科技股份有限公司	CSB208	驱动单元：2 x 8"超低频单元； 频响范围：36Hz-800Hz； 灵敏度：98dB/半空间； 最大声压级：127dB；	深圳	只	2	31500.00	63000.00	



		公司		功率/阻抗：200W。						
4	舞台返听扬声器	深圳易科声光科技股份有限公司	CSM5	驱动单元：1x5"低频单元，1x1"高频单元； 频响范围：65Hz-20kHz； 指向角度：130° H×130° V； 灵敏度：96dB； 最大声压级：122dB； 功率/阻抗：100W@8Ω。	深圳	只	2	16500.00	33000.00	
5	功率放大器	深圳易科声光科技股份有限公司	DA650	1U机身 ▲额定功率：2×650W/8Ω；2×1100W/4Ω； 输入灵敏度：38dB，35dB，32dB，29dB（可选择）； THD+N：典型值：0.05%（10%额定输出功率，1kHz，8Ω） 串扰抑制：90dB（额定功率，20Hz-1kHz，8Ω） 阻尼系数：典型值：1000（20Hz-200Hz，8Ω） 信噪比：105dB（A计权，20Hz-20kHz，8Ω）	深圳	台	1	7500.00	7500.00	



				保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。					
6	功率放大器	深圳易科声光科技股份有限公司	DA250	1U机身 ▲额定功率：2×250W/8Ω；2×425W/4Ω； 输入灵敏度：35dB, 32dB, 29dB, 26dB（可选择）； THD+N：典型值：0.05%（10%额定输出功率, 1kHz, 8Ω） 串扰抑制：90dB（额定功率, 20Hz-1kHz, 8Ω） 阻尼系数：典型值：1000（20Hz-200Hz, 8Ω） 信噪比：100dB（A计权, 20Hz-20kHz, 8Ω） 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。	深圳	台	2	9650.00	19300.00



7	数字音频处理器	深圳易科声光科技股份有限公司	FIRM4 ×8	输入通道处理：极性/静音/增益、输入延时器、31段GEQ、12段PEQ、压缩器； ▲输出通道处理：输出延时器、X-over分频器、12段PEQ、AllPass全通滤波器、FIR滤波器、RMS和Peak限幅器、极性/静音/增益多种分频均衡滤波器； RMS、Peak限幅器模块可满足功放或音箱不同保护要求； 计算机控制界面—中文显示、多机联机控制 便捷的外部控制接口—RS232、100M以太网接口 4个输入通道：卡侬端子 8个输出通道：卡侬端子，线路电平； ADC/DAC：采样频率96kHz，采样数据位长24bit 幅度动态范围：110dB（非加权） THD+N：-90 dB（非加权，在1kHz/+18dBu/0dB增益下测试）	深圳	台	1	8730.00	8730.00
---	---------	----------------	-------------	--	----	---	---	---------	---------



				以太网接口：100Mbps网络，RJ45插座，IP地址为静态地址 RS232串行接口：速率115200bps，8bit数据位，1bit停止位，无硬件流控信号。						
8	数字调音台	深圳易科声光科技股份有限公司	QU-16	16路麦克\线路输入，3组立体声输入，12路线路输出； 100mm的电动推子； 快速复制和设置和重置场景； ▲100种场景记忆，并可场景安全设置； U盘或硬盘立体声和18轨录音/播放； 通过USB连接电脑做DAW音频工作站 24x22轨录音（支持Windows和MAC）； MIDI DAW控制驱动器为Mac； USB导出场景、库、SHOWS； 通过Qu-Pad软件可用iPad进行控制。	深圳	台	1	26800.00	26800.00	
9	电源时序器	恩平市赢力电子科技有限公司	HS5-BR	通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率)：5000W/8000W最	恩平市	台	1	850.00	850.00	



		司		<p>大承受无功功率</p> <p>输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受16A电流黄铜材质，标准万用插座</p> <p>功能特点要求：1. 顺序开启逆序关闭 2. 精准电压显示 3. 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1米（配电源输入插头）</p> <p>开启类型：自复位型开关</p> <p>单路独立开关功能：支持面板独立控制</p> <p>功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表。</p>					
10	一拖二无线手持话筒	嘉强电子科技有限公司（广州）有限公司	ACT628 II+ACT 68H*2	<p>双频道</p> <p>载波频段UHF480~934MHz</p> <p>频宽24MHz</p> <p>预设频率数预设7 个群组，1-2组为8个频道，3~6组为16个频道，共储存80 个</p> <p>频道，最后一个群组，提供使用者从可切换961 个频率中，任意选择多达16个偏好的频道加以储存。</p>	广州	套	1	8700.00	8700.00



				振荡模式PLL电路，频率稳定度 $\cong \pm 0.005\%$ ($-10^{\sim}+60^{\circ}\text{C}$) 输出插座非平衡式及平衡式 最大输出电压两段式切换：非平衡式+10dBV/0dBV，平衡式+16dBV/0dBV。						
11	一拖二无线头戴话筒	嘉强电子科技有限公司 (广州)有限公司	ACT628 II+ACT -68T*2 +MU-55 HNS*2	音头尺寸4.5mm Φ 全指向性迷你电容式音头 频率响应40Hz \sim 20KHz $\pm 3\text{dB}$ 输出阻抗200 Ω 灵敏度-49dBV $\pm 3\text{dB}$ 3dBV/Pa (0dB=1V/Pa) 最大承受音压125dB(Typical, 1%THD) 音头连杆固定座左右各一个。	广州	套	1	9340.00	9340.00	



12	一拖二无线领夹话筒	嘉强电子科技有限公司 (广州)有限公司	ACT628 II+ACT -68T*2 +MU55L *2	音头模组具有固定防汗圈及容易更换的防喷海绵。 音头尺寸 (mm) 4.5Φ全指向性迷你电容式音头 频率响应40Hz~20KHz 灵敏度-49dBV±3dBV/Pa (0dB=1V/Pa)	广州	套	1	8690.00	8690.00	
13	无线话筒分配器	嘉强电子科技有限公司 (广州)有限公司	AD80A	天线分配两组主动式一对四分配输出及两组主动式一对一分配输出 适用频带范围470~850MHz 输入截断点+32dBm 缆线损耗侦测功能自动侦测缆线损耗, 控制MPB-30的增益 RF输出端增益 +1.0dB±1dB 输出/入增益 +1.0dB±1dB 输出端隔离度>18dB在400~1000MHz 频段选择性低端35dB, 高端30dB 输出/入阻抗 50Ω 天线输出接头TNC插座	广州	台	1	4300.00	4300.00	



14	有源指向性天线	嘉强电子科技有限公司 (广州) 有限公司	AT80A	频率范围470~1000MHz 天线增益4~6 dBi 放大器增益12±1 dB (RX连接座) 系统阻抗50Ω 接头TNC母座×2	广州	个	2	3450.00	6900.00	
15	电容乐器话筒	广州市乔森电子科技有限公司	JS-22	适用场所：录音室人声、现场收音、 吉他/贝斯、木管、钢琴等。 音头类型：电容式麦克风 频率响应：20~20000Hz 感度(1kHz)：-36± 3dB(15.8mV)0dB=1V/Pa 指向性：心形指向性 感度衰减开关：-10dB 低频衰减开关：80Hz	广州	只	2	1210.00	2420.00	
16	动圈乐器话筒	广州市乔森电子科技有限公司	NX-8S	音头类型：动圈式音头 频率响应：50~16500Hz 指向性：心形指向性 本体结构：金属烤漆压铸与坚固雾面 钢网	广州	只	2	945.00	1890.00	



17	多媒体 音频隔 离器	厦门剑 侨电子 科技有 限公司	LB-PRO 输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p以上1。 多通道隔离静噪器特性：插入损耗<0.5dB，回损>18dB1。 频率响应：20Hz—20kHz（±<0.2dB ref 1kHz）12。 共模抑制：>68dB@1kHz1。 额定损耗：<0.5dB（ref 1kHz 1V rms）12。 最大输入电平：+6dBu1。 立体声通道隔离度：62dB1。 输入/输出阻抗：600Ω12。 绝缘电阻：DC1000V 100MΩ12。 隔离电压：AC 50Hz-60Hz 0V—1500V12。	厦门	台	1	1320.00	1320.00	
18	落地式 话筒支 架	国产优 质	定制 适用场景：通常适用于小剧场、舞台演出、家庭KTV等场景。 材质和结构：通常由合金或金属材料制成，具有稳定的结构和良好的承重能力。 调节功能：具备多角度调节功能，可以适应不同的使用需求。	中国	套	4	380.00	1520.00	



19	调光台	广州市明静科技有限公司	KK-1024	<p>1024个控制通道，光电隔离信号输出。</p> <p>内置图形轨迹发生器，135个内置图形如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数均可独立设置。</p> <p>60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。</p> <p>带背光的LCD显示屏，中英文显示。关机数据保持。U盘备份和升级。</p>	广州	台	1	4700.00	4700.00	
20	LED成像灯	广州筑梦灯光设备有限公司	DREAM 200PL IMAG	<p>▲光源：LED 230W COB。</p> <p>变焦范围15°，32°。</p> <p>显指：Ra95。</p> <p>色温：3200K/5600K(常规)/双色温/RGBW 4色(定制)。</p> <p>DMX电动调焦。</p> <p>频闪：0-30HZ。</p> <p>调光：线性调光。</p> <p>通道：(3200K/5600K) 4CH/ (RGBW) 8CH。</p> <p>无风机(完全静音)。</p>	广州	台	6	4350.00	26100.00	



21	LED染色	广州筑梦灯光设备有限公司	DREAM 1018C4 PAR	输入功率：200W。 ▲光源：LED光源，10W 18颗四合一灯珠。 光学：直径45蜂窝透镜。 光束角度：25/45/60度可选。 颜色：红、绿、蓝、白、琥珀五色独立调光。 快速频闪：1-25Hz。 0-100%线性调光控制，8、3200-10000K色温线性调节。 颜色宏与颜色渐变效果。	广州	台	14	2180.00	30520.00	
22	LED面光	广州筑梦灯光设备有限公司	DLW-L4 00BL	电压：AC90V-245V 50-60Hz 功率：220W ▲光源：4*50W 采用高亮LED 色温3200/5600K可选 出光角度：26° 控制方式：DMX/主从/自走/带RDM功能 通道：8CH 外壳：铸铝 频闪：1-20T/S	广州	台	5	2200.00	11000.00	



23	放大器	广州筑梦灯光设备有限公司	DLW 2080 DSA	电源：AC100-240V 50/60Hz。 输入功率：10W。 功能特性：RDM双向数据传送；DMX信号隔离、放大；DMX信号滤波；8通道全隔离设计输出；单通道输出可连接灯具50台。 电气特性： 瞬态高共模抑制能力：25KV/us 隔离电压：2500Vrms 过热保护。	广州	台	1	1980.00	1980.00	
24	灯杆	定制	定制	高品质定制	广州	项	1	18000.00	18000.00	
25	幕布	定制	定制	高品质定制	广州	项	1	15740.00	15740.00	
26	设备机柜	定制	定制	高品质定制	广州	项	1	3200.00	3200.00	
27	音频、灯光专用线缆	定制	定制	高品质定制	广州	项	1	7680.00	7680.00	

28	设备接插件	定制	定制	高品质定制	广州	项	1	5740.00	5740.00	
29	管线桥架	定制	定制	高品质定制	广州	批	1	4500.00	4500.00	
30	安装辅材配件	定制	定制	高品质定制	广州	项	1	6300.00	6300.00	
31	电源箱	定制	定制	高品质定制	广州	项	1	5800.00	5800.00	



渭南市秦腔剧团有限责任公司 2025-07-11 16:32:21



32	LED显示屏	福建省海佳集团股份有限公司	P1.86	<p>显示屏尺寸：4.48m×2.08m； ▲屏幕分辨率：2408×1118</p> <ol style="list-style-type: none">1. 像素间距 1.86mm2. 模组尺寸 320*160mm3. 模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高4. 模组平整度：0.2mm，箱体间缝隙0.25. 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；6. 采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。7. 支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持 256*256 像素点，带载尺寸更大。8. 单元重量 0.46Kg，便于磁吸安装，前维护操作9. 可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制10. 采用抗消隐设计，无“毛毛虫”	福建厦门	m ²	9.32	12800.00	119296.00
----	--------	---------------	-------	--	------	----------------	------	----------	-----------



			<p>“鬼影”跟随现象</p> <ol style="list-style-type: none">11. 支持单点校正，一键调节亮、暗线功能12. 软件功能，实时监控，自动报警功能13. 白平衡亮度600cd/m²（6500K，校正后）14. 色温可调范围：3000k~15000k，并可自定义色温值。15. 对比度5000:116. 视角：水平视角160°，垂直视角140°17. 刷新频率3840HZ18. 换帧频率：50&60HZ19. 灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度20. 模组亮度均匀性97%21. 峰值功耗457W/m²22. 寿命典型值100000 小时23. 稳定性，支持 7*24H 连续工作24. 产品满足盐雾 10 级要求25. 工作温度范围-30℃-40℃					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



				<p>26. 存储温度范围-40℃-60℃ 27. 在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常。 28. 冷热冲击试验 -40℃-60℃ 29. 蓝光安全 30. IP 等级符合 IP6X 31. PCB 阻燃等级 V-0 级 32. EMC 符合 Class B 级限值要求 33. 抗紫外 UV 辐射 5 级 34. 工作噪音，符合国家标准 35. 防振动，模拟九级地震</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

渭南秦腔剧团有限公司 2025-07-11 15:32:21



33	电源	常州市创联电源科技股份有限公司	5v200W	<p>1. 额定输入电压200-240VAC，输入频率50Hz，空载功耗5W，额定输出电压V1:+4.5VDC，额定输出电流0-40A。</p> <p>2. 电压过冲5%Vout，纹波噪音200mV，动态负载10%-100%load: 800mV（峰值）。</p> <p>3. 过流保护：48-76A故障消除后自动恢复工作；散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热；</p> <p>4. 短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作。</p> <p>5. 低温启动：-40℃，220Vac输入，热机5分钟，带载40A，可以启动。</p> <p>6. 接地电阻32A2minite，阻抗小于0.1Ω 欧姆；对地泄漏电流：输入230VAC/50Hz I1mA。∅</p>	江苏常州	台	40	95.00	3800.00	
34	辅料	定制	2.5平方	三芯电源线、超五类成品网线、定制加长排线	西安	项	1	9000.00	9000.00	



35	视频处理器	卡莱特云科技股份有限公司	X12	<p>▲输入接口2×HDMI 1.4、 1 × DVI、 1 × 3G-SDI (IN+LOOP)，选配 1 × 3.5mm 音频输入接口；</p> <p>输出接口10 路千兆网口，最大带载650 万像素，单台设备输出最大宽度10240,高度8192, 1 路 HDMI 1.3 输出接口，可用作输出预监或视频输出；</p> <p>音频输入输出：支持HDMI 伴随音频输入，支持 3.5mm 独立音频输入，支持 3.5mm 独立音频输出，支持通过多功能卡进行音频输出</p> <p>低至1 帧延迟输出：在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧</p> <p>3 个图层：图层大小和位置可单独调节，支持图层按照 Z 序优先级调整；</p> <p>强大视频处理能力：搭载SuperView III 画质处理技术，支持输出画面无极缩放，支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取</p>	北京	台	1	18000.00	18000.00
----	-------	--------------	-----	--	----	---	---	----------	----------



			<p>画质调整：支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整</p> <p>多场景保存和调用：支持10个自定义场景</p> <p>热备份：支持输入源热备功能，支持网口间备份</p> <p>同步输出：支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步。</p> <p>支持逐点亮色度校正：配合调试软件和校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示。</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2023/11/16 3:22
渭南市秦腔剧团有限责任公司



36	播控软件	卡莱特云科技股份有限公司	/	<p>1、开机自动启动和启动自动播放节目；</p> <p>2、定时设置播放指令，可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容；</p> <p>3、定时重启功能；</p> <p>4、打开最近操作的播放节目；</p> <p>5、支持后台播放；</p> <p>6、支持显示屏个数、位置和大小设置；</p> <p>7、支持桌面指定区域的缩放拷贝；</p> <p>8、节目页、窗口、媒体的添加、删除、编辑、上移、下移功能；</p> <p>9、节目页多窗口功能，窗口的大小和位置可任意设置；</p> <p>10、节目页的属性设置功能，包括背景色、背景图片、背景音乐等；</p> <p>11、丰富的媒体属性支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置；</p>	北京	套	1	5000.00	5000.00
----	------	--------------	---	---	----	---	---	---------	---------



			<p>▲12、动画衔接切换不会出现黑屏；</p> <p>13、播放即时通知；</p> <p>14、PPT 播放功能和转存为图片功能；</p> <p>15、在视频、Flash 上叠加透明文字；</p> <p>16、视频播放的区域、时长自定义的功能；</p> <p>17、网页的指定区域实时显示；</p> <p>18、远程显示屏管理：发送文件、播放方案、命令、截屏和通知；</p> <p>19、多种语言支持。</p>						
37	配电系统	西安天畅电气设备有限公司	TC20KW	<p>具备控制设备的供电开启和关闭；单组回路输出，手动按钮一键开关；具有电源状态指示、工作状态指示；具有过流、过载，短路等保护功能；断路器，延时继电器，交流接触器为正泰；内部线材均采用国标纯铜导线；产品设计符合CCC认证标准；环境温度：-20° -60° 环境湿度<90%；海拔高度<1000M, 无剧烈震动，垂直倾角不大于5° ；无明显导电灰尘及对</p>	西安	台	1	2800.00	2800.00



				金属、绝缘物有害的腐性、易燃、易爆的危险物品。						
38	安装调试等	定制	定制	按图施工；E结构现场制作；四周不锈钢窄包边；弱电线缆布放；LED大屏单元安装；显示屏背部弱电和强电布线、接线；控制系统安装；大屏参数调节和系统联调；含运输、保险等。	专业技术/西安	m ²	10	800.00	8000.00	
39	辅材	定制	定制	国标三项五线制铜芯电缆、标准机柜。	西安	项	1	5000.00	5000.00	
40	双人沙发	定制	定制	风格：仿古风格；座面与靠背需符合人体曲线，靠背倾斜角度 105° -110°，座垫深度45-50cm，提供舒适支撑。 尺寸：根据剧场实际空间定制。 材质：优质木质；座垫与靠背采用高密度海绵。	中国	套	1	1100.00	1100.00	



41	三人沙发	定制	定制	风格;仿古;座面与靠背需符合人体曲线,靠背倾斜角度 105° -110° ,座垫深度45-50cm,提供舒适支撑。尺寸:根据剧场实际空间定制。材质:优质木质;座垫与靠背采用高密度海绵。	中国	套	1	1600.00	1600.00	
42	衣柜	定制	定制	风格;仿古风格。尺寸:根据剧场实际空间定制。材质:优质木质;铰链、滑轨等采用不锈钢或铜质仿古五金,表面做防氧化处理。	中国	套	1	1300.00	1300.00	
43	化妆台	定制	定制	风格;仿古风格。尺寸:根据剧场实际空间定制。材质:优质木质;配备大尺寸镜柜(带LED灯带或环形灯)、多层抽屉、开放式储物格。	中国	台	3	1300.00	3900.00	
44	化妆椅子	定制	定制	风格;仿古风格。尺寸:根据剧场实际空间定制。材质:优质木质;椅面:采用高密度海绵。	中国	个	6	310.00	1860.00	



45	椅子	定制	定制	风格;仿古风格。 尺寸:根据剧场实际空间定制。 材质:优质木质;椅面:采用高密度海绵。	中国	个	20	1600.00	32000.00	
46	茶几	定制	定制	风格;仿古风格。 尺寸:根据剧场实际空间定制。 材质:优质木质;	中国	台	10	900.00	9000.00	
47	吊杆	定制	定制	50mm×6900mm钢制	中国	道	6	2000.00	12000.00	
48	幕条	定制	定制	金丝绒防火阻燃材料,二折一。	中国	道	3	4500.00	13500.00	
总价	大写:人民币陆拾伍万贰仟柒佰玖拾陆元整 (小写:¥652796.00元)									

注:1.若表格不够用,各供应商可按此表复制。

1、投标报价是投标人为完成本项目要求的全部内容最终价格的体现,包括涉及的所有税费及其他一切相关费用。报价表中标明本项目的所有单项价格和总价,任何有选择的报价将不予接受,否则按无效投标处理。如果响应

单位在成交并签署合同后，在项目实施过程中出现任何遗漏，均由成交单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。

。

2、投标人根据采购清单进行详细的报价分析。可根据自身情况增加或修改报价明细表。

注：本表中的“总价”与“开标一览表”中的“总价”一致。

投标人名称：渭南市秦腔剧团有限责任公司（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：2025年7月13日



渭南市秦腔剧团有限责任公司 2025-07-13 16:32:21