货物简要说明一览表

序号	货物名称	型号规格或主要技术指标	设备生产商	品牌
1	400 万全彩海螺型网络摄像机	400 万臻全彩海螺型网络摄像机 海康威视臻全彩海螺型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0 超大光圈镜头，最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境 支持柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m 支持 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口，1 个内置麦克风 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8″ Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0° ~360° ，垂直：0° ~75° ，旋转：0° ~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7° ，垂直视场角：57.2° ，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7° ，垂直视场角：44.7° ，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2° ，垂直视场角：29.3° ，对角视场角：64.6° 景深范围：2.8 mm：2.4 m~∞ 4 mm：4 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞ 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频：1 个内置麦克风 产品尺寸：Ø130.1 × 103.1 mm 包装尺寸：170 × 170 × 150 mm 设备重量：455 g 带包装重量：670 g 启动及工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视

		供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 防护：IP67		
2	400 万全彩筒型网络摄像机	400 万臻全彩筒型网络摄像机 v 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态适应不同监控环境 1 个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8″ Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞ 4 mm：2.8 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞ 8 mm：8.8 m~135 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125° 4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104° 6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47° 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持 smart 264/265 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1 个内置麦克风 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC： 12 V，0.49 A，最大功耗：5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 产品尺寸：2.8 mm 焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：605 g	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视

		带包装重量：817 g 防护：IP67		
3	400 万网络球形摄像机	E 系列 400 万 4 寸 23 倍全彩智能球机_POE 海康威视 E 系列 4 寸智能网络球机 支持 1/2.8″ 400 万 23 倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 100 m，白光补光 30m 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍 5 张人脸 内置加热玻璃，有效除雾 支持最大 2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍 支持海康 SDK，视图库，OTAP，ONVIF，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石 内置麦克风、支持一进一出音频、一进一出报警，最大支持 512G microSD 卡存储 IP66，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23 倍光学变倍 视场角：水平视场角：55° ~2.7° （广角~望远） 垂直视场角：33° ~1.5° （广角~望远） 对角视场角：61.5° ~3.1° （广角~望远） 补光灯类型：红外补光，白光补光 补光灯距离：红外补光：100m 白光补光：30m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1° -80° /s,速度可设;水平预置点速度：80° /s 垂直速度：垂直键控速度：0.1° -80° /s,速度可设;垂直预置点速度：80° /s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视

		视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 报警：一进一出 网络接口：RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据 SD 卡扩展：内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大支持 512GB） 音频输入：1 路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1 路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：DC12V;PoE+(802.3at) 电流及功耗：最大功耗：18 W（其中除雾加热 1.6 W，补光灯 9 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于 90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø164.5 × 290 mm 重量：2 kg 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准		
4	枪机支架	金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为 2KG 角度：调整角度：水平：360° ，垂直：-45° ~45° 产品重量：201g	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视
5	吊装摄像机支架	0.6-1.2 米	国产	国产
6	无线网桥	5GHz 500 米电梯网桥 安全：智能识别终端 终端准入管控 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 传输稳定不卡顿 网络协议：NTP（网络校时）;SADP（自动搜索 IP 地址）;HTTPS（Web 管理）;SSH（调试） LED 指示灯：PWR 电源指示灯;LAN 口指示灯;信号强度指示灯 设备维护：支持 WEB、客户端和 APP 管理，支持 Syslog 和控制台信息 无线传输距离：500 m	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视

		带机量：2 路 8MP IPC 组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11a/n/ac（2 × 2 MIMO 866 Mbps） 天线角度：水平天线角度：50° ± 5° 接收灵敏度：-57±2dB@AC80-MCS9 -82±2dB@AC80-MCS0 最大空口传输速率：≤ 867 Mbps 配对方式：成对 PoE 受电距离：60 m 网络接口类型：2 个 RJ45 ,10/100 Mbps 自适应 信道宽度：20/40/80 MHz 工作场景：机房端/摄像机端 安全模式：WPA2-PSK 安全机制：隐藏无线网络名称 网络模式：桥接 管理方式：Web，4200 客户端，海康互联 App 系统日志：海康私有 log 机制、syslog Firmware 更新：WEB 、客户端和 APP 更新 应用功能：支持智能频谱管理,支持故障自愈,支持智能电源管理,支持终端识别和终端准入控制 电源输入：12 VDC, 1 A 外形尺寸（宽×深×高）（mm）：92mm*46mm*187mm 重量：300g 以内（仅单台设备本身） 包装尺寸：256mm*86mm*231mm 工作温度：-30° C~60° C 工作湿度：5% RH～95% RH 不凝结 存储温度：-40℃~80℃ 存储湿度：5% RH～95% RH 不凝结 安装方式：抱杆 供电方式：DC12V 1A 电源适配器+百兆 POE 注入器 装箱形式：成对装		
7	硬盘录像机	3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口：16 个 SATA 接口，可满配 12TB 硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口，2 路半双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视

		输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 24×1080P 显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出		
8	视频存储单元	4U 机架式 36 盘位网络存储设备，搭载 64 位多核处理器，1+1 冗余电源、冗余风扇，实现 7×24 小时稳定运行 【硬件规格】 处理器：1 颗 64 位多核处理器 系统内存：8GB（可扩展至 64GB） 系统盘：1×240GB SSD 存储接口：36 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔 网络接口：2 个千兆数据网口，1 个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA 整机电源：800W，1+1 冗余电源 【产品性能】 视频性能：最大支持接入 550 路（最大接入带宽 1100Mbps） 图片性能：最大支持 50 张/S（单张图片 500KB） 回放性能：最大支持 55 路 2Mbps 事件录像：最大支持 200 路 2Mbps 【产品功能】 支持视频流直写、图片直写 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议 支持 VRAID、RAID0、1、5、6、10 等多种 RAID 模式 支持 RAID 降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 支持 RAID 即建即用，支持存储空间扩展 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视
9	监控硬盘	10TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 空气盘， CMR 传统磁记录 传输速率 267MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF 可达 2,000,000 小时 支持 5 年有限质保服务 适用海拔高度范围 - 304.8 m to 3048 m	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视

		接口类型：SATA 尺寸：3.5 寸 转速：7200 平均读写功率（W）：9.2W 缓存：512MB 标称容量：10TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6Gb/s MTBF：2000000 h		
10	解码器	超高清解码器 视频输入 • 支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接 LED 显示系统，视频输出最大的 LED 带载能力为单口 260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用 H.264/H.265 编码标准，默认采用 H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持 H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG 等主流码流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持 3200w 分辨率解码，具有 192 个解码通道，支持 96 路 200W，或 192 路 720P 视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持 4 个 1080P 或 2 个 4K 图层，单窗口支持 1/4/6/8/9/16/25/36 窗口分屏功能，整机最大支持 64 个场景，整机支持 256 个平台预案轮巡组 • 支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览，可通过 smartwall 客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高 3200W 像素 视频解码通道：192 视频解码能力：H.264/H.265：支持 6 路 3200 W，或 6 路 2400 W，或	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视

		12 路 1200 W，或 24 路 800 W，或 30 路 600W，或 48 路 400 W，或 96 路 1080P，或 192 路 720P 及以下分辨率实时解码（每 4 个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12 路 1080P 及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：12 路 HDMI 1.4，支持 4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 【自定义分辨率】 1.60Hz，宽度 800~1920，高度 600~1200 2.30Hz，宽度 800~3840，高度 600~2160 3.宽度 4 对齐，高度 2 对齐 视频输入接口：2 路 HDMI 1.4，最大支持 4K（仅奇数口） 音频输出接口类型：HDMI 内嵌或 DB15 转 BNC 独立音频输出 音频解码格式:G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 产品尺寸（宽 x 高 x 深）：440 mm × 88 mm × 321 mm 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232 接口 *1（RJ45）；485 接口*1；USB 2.0 接口*2 净重：≤ 6.40 Kg 功耗：＜120 W		
11	解码器	超高清解码器 视频输入 • 支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接 LED 显示系统，视频输出最大的 LED 带载能力为单口 260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用 H.264/H.265 编码标准，默认采用 H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持 H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG 等主流码流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持 3200w 分辨率解码，具有 192 个解码通道，支持 96 路 200W，	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视

		或 192 路 720P 视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持 4 个 1080P 或 2 个 4K 图层,单窗口支持 1/4/6/8/9/16/25/36 窗口分屏功能，整机最大支持 64 个场景，整机支持 256 个平台预案轮巡组 • 支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览，可通过 smartwall 客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高 3200W 像素 视频解码通道：192 视频解码能力：H.264/H.265：支持 6 路 3200 W，或 6 路 2400 W，或 12 路 1200 W，或 24 路 800 W，或 30 路 600W，或 48 路 400 W，或 96 路 1080P，或 192 路 720P 及以下分辨率实时解码（每 4 个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12 路 1080P 及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：12 路 HDMI 1.4，支持 4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 【自定义分辨率】 1.60Hz，宽度 800~1920，高度 600~1200 2.30Hz，宽度 800~3840，高度 600~2160 3.宽度 4 对齐，高度 2 对齐 视频输入接口：2 路 HDMI 1.4，最大支持 4K（仅奇数口） 音频输出接口类型：HDMI 内嵌或 DB15 转 BNC 独立音频输出 音频解码格式:G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 产品尺寸（宽 x 高 x 深）：440 mm × 88 mm × 321 mm 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口		

		100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232 接口 *1（RJ45）；485 接口*1；USB 2.0 接口*2 净重：≤ 6.40 Kg 功耗：＜120 W		
12	综合管理平台	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络 SDK 协议、海康 Ehome 协议、海康 ISUP5.0 协议、GB28181 协议、ONVIF 协议、大华设备网络 SDK 协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1 个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视
13	服务器	2U 单路标准机架式服务器 CPU：配置 1 颗 intel 至强 4510 处理器，核数≥12 核，主频≥2.4GHz 内存：配置 64G DDR5，8 根内存插槽，最大支持扩展至 1TB 内存 硬盘：配置 2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘，默认支持 8 个 3.5 寸/2.5 寸硬盘，可选最大支持 12 个 3.5 寸/2.5 寸硬盘，可选兼容 4 个 NVMe	杭州海康威视数字技术股份有限公	海康威视

		硬盘 阵列卡：配置 SAS+HBA 卡，支持 RAID 0/1/10; PCIE 扩展：支持 4 个 PCIe 扩展插槽（包括 1 个 OCP 插槽），其中 2 个 PCIe 5.0 网口：板载 2 个千兆电口； 支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口:1 个 RJ45 管理接口,后置 2 个 USB 3.0 接口,前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口 电源：标配 550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 机箱规格：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深)	司	
14	拼接屏	55 英寸#3.5mm 拼缝#普亮液晶拼接屏 直下式 LED 背光源，亮度均匀。 物理分辨率高达 1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达 178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可 24 小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 显示尺寸： 55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°（水平)/178°（垂直) 对比度：1200 : 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤245 W 待机功耗：≤ 0.5 W 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸：1213.50 (W) mm × 684.50 (H) mm × 48.49 (D) mm	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视
15	拼接屏支架	简约大方 快速安装 标配物料 产品型号：55 英寸-模块化支架	杭州海康威视数字技术股份有限公	海康威视

		产品配置：无左右上封板； 前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从 T1.0-T5 不等 备注说明：有静电地板场合，斜撑板可藏于静电地板之下。 支架放置到静电地板之下时，地板高度＞110mm 颜色：黑色 重量：框架重量：20±0.5kg/个（含封板） 底座重量：65±0.5kg/个（含封板 厚度：主体 330mm；底盘趴角 830mm 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60 微米 底座高度：800mm LOGO：HIKVISION 弧度：0° 适用规模：不宜超过 4 行，5 行需要走定制，成本有上升 可定制范围：左右上封板，颜色，底座高度（≥200mm），前开门，后封板/后开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板	司	
16	液晶电视机	65 寸　分辨率：3840*2160	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视
17	核心交换机	1、整机交换容量≥100Tbps，包转发率≥57600Mpps； 2、主控引擎≥2，业务板槽位数≥6，整机主控+业务板槽位数≥8，主控和业务板卡槽位相互独立，物理隔离； 3、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化独立风扇框≥2； 4、支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4； 5、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计； 6、支持硬件 BFD/OAM，3.3ms 稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 7、为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和 AP 虚拟为一台设备； 8、支持整机 ARP 表项≥125K，ACL 表项≥6K； 9、本次配置双主控双电源，48 个千兆电口，48 个千兆光口；	华为技术有限公司	华为
18	接入交换机	1、交换容量≥598Gbps，包转发率≥148Mpps； 2、千兆电口≥24 个，万兆光口≥4 个，1 个 Console，支持 POE+供电； 3、支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管，设备上线，清晰可见； 4、支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 5、业务口防雷可达 10KV； 6、支持 MAC 地址≥16K，支持 4K VLAN，支持 Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 VLAN Stacking；	华为技术有限公司	华为

		7、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 8、支持静态路由，策略路由路由，最大 512 个 FIBv4 条目，最大 512 个 FIBv6 条目，支持 IPv6 特性； 9、支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 10、支持 SNMP v1/v2/v3 ，RMON， Web 等方式进行管理和维护；		
19	千兆光模块	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)	华为技术有限公司	华为
20	监控操作台	四联，材质：加厚高强度冷轧钢桌面，每联长 600，深 950mm，高 760mm	国产	国产
21	室外摄像机立杆	镀锌钢管防水防锈，加厚，4 米	国产	国产
22	工作站	性能相当于 CPU I7/内存 16G/500G 固态/23 寸显示器/windows10 系统	联想（北京）有限公司	联想
23	服务器机柜	2000*600*1000	国产	国产
24	室外防雨箱	定制 304 不锈钢 600*800*250mm	国产	国产
25	网线	六类非屏蔽	安徽爱谱华顿电子科技有限公司	爱谱华顿
26	管材、辅材	包括线管、线槽、金属软管、电源线、线盒、光纤跳线、扎带、胶布、钢丝、膨胀管、螺丝、标签色带、切割片、角磨片、水晶头等	国产	国产

投标供应商名称：陕西信同远科技有限公司

供应商法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日　　期：2025 年 7 月 15 日