

(一) 分项报价表

项目名称：2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第二批（家具类）

项目编号：SCZC2025-ZB-1422-001

包号：第 2 包

序号	产品名称	规格参数	制造厂家	数量	单价	小计	备注
1	办公桌	规格型号：1200*600*750mm 桌子：1200*600*750mm、桌上屏：1000*300mm 侧柜：1400*300*1200mm 材质：采用 E0 级三聚氰胺饰面板，同色 PVC 封边颜色与款式以使用方确认为准。	江苏灏业教学设备有限公司	30	1400.00	42000.00	浐灞第一小学
2	办公椅	规格型号：HYBGY-PU45# 黑色网布饰面。海绵：采用 PU 成型 45#高密度海绵，尼龙玻纤头枕/尼龙玻纤椅背，带脚踏（后仰角度≥155°），三级气压棒。尼龙五星脚架。配 PU 静音轮。质量符合国家及行业标准。颜色与款式以使用方确认为准。	江苏灏业教学设备有限公司	30	480.00	14400.00	浐灞第一小学
3	四门文件柜	规格型号：850*390*1800mm 尺寸：850*390*1800mm；材质：采用 0.8mm 厚冷轧钢板。颜色：浅灰；双开门；四隔板。	江苏灏业教学设备有限公司	15	650.00	9750.00	浐灞第一小学
4	课桌椅	规格型号：HYKZY-1200 桌子：1200*400*740mm1、桌面：桌面选用 18mm 厚灰白色多层板，3MM 厚聚丙烯注塑封边处理，带 2 个笔槽。2、	江苏灏业教学设备有限公司	80	500.00	40000.00	浐灞第二小学

		桌斗：1050*370*170mm，桌斗采用钢制；3、桌斗侧板 0.8 冷轧钢板；桌斗内切，4、桌腿、下脚及拉筋采用 30*40*1.2mm 钢管。桌两侧各带 1 个挂钩。凳箱：1120*350*400，采用 16MM 厚优质环保三聚氰胺板，1.0MM 厚 PVC 封边。带合页，可打开放物品。前挡板降低 30MM，以防夹手。中间带 1 块立板，两侧带拉手，2 个侧板及中立板包 5MM 厚毛毡，减噪。课桌及凳箱见样品，(含毛毡安装)，其中 10 个带靠背					
5	书包柜	规格型号：390*400*500mm 390*400*500mm(±20) (单门) 白色、黄色、灰色组合，跳色摆放。材质：书包柜门板由 ABS 塑料制成，柜体采用高强度工程塑料制成，柜门与柜体连接采用耐磨尼龙铰链，精确尺寸根据现场实测调整。颜色提供样板，使用方确认为准。	江苏灏业教学设备有限公司	75	145.00	10875.00	浚灞第二小学
6	办公桌含午休椅	规格型号：1400*700*750mm 办公桌：1400*700*750mm，E0 级三聚氰胺板，颜色与款式以使用方确认为准午休椅：面料：高筋网布。透气性强，海绵：采用 PU 成型 45#高密度海绵。气压杆：可升降；脚架：尼龙五星脚架。可躺平休息。颜色与款式以使用方确认为准。	江苏灏业教学设备有限公司	8	1550.00	12400.00	浚灞第二小学
7	办公桌	规格型号：1200*600mm 1200*600mm、桌上屏：1000*300 侧边柜子：1400*300*1200mm 采用 E0 级三聚氰胺板	江苏灏业教学设备有限公司	32	1400.00	44800.00	浚灞第三小学
8	办公椅	规格型号：HYBGY-PU45# 网布饰面。海绵：采用 PU 成型 45#高密度海绵，尼龙玻纤头枕/尼龙玻纤椅背，带脚踏（后仰角度≥155°），三级气	江苏灏业教学设备有限公司	32	480.00	15360.00	浚灞第三小学

		压棒。尼龙五星脚架。配 PU 静音轮。质量符合国家及行业标准，颜色与款式以使用方确认为准。					
9	教室双人课桌凳	规格型号：1200*400*740mm 桌子：1200*400*740。(±20) 桌面：桌面选用 18mm 厚灰白色多层板，3mm 厚聚丙烯注塑封边处理，带 2 个笔槽。 2、桌斗：1050*370*170mm，(±20) 桌斗采用钢制；3、桌斗侧板 0.8 冷轧钢板；4、桌腿、下脚及拉筋采用 30*40*1.2mm 钢管。桌两侧各带 1 个挂钩。凳箱：1120*350*400(±20)，采用 16mm 厚灰白色优质环保三聚氰胺板，1.5mm 厚 PVC 封边。带合页，可打开放物品。前挡板降低 30mm，以防夹手。中间带 1 块立板。精确尺寸及桌面颜色以使用方确认为准。	江苏灏业教学设备有限公司	214	545.00	116630.00	浐灞第三小学
10	书包柜	规格型号：310*385*400mm 1. 规格：高 310*宽 385*深 400 1.1 单门高 310*宽 385*深 400(±2mm) 1.2 底座 60mm ±2mm。1.3 组合 3 层拓列：高 990*宽 6545*深 400±2mm。2. 材质工艺：采用钢制模具注塑一次成型。3. 其他 3.1 门板内侧加装多功能置物盒。3.2 柜门带有工程塑料材质的号码牌。3.3 柜门与柜体采用尼龙塑料铰链连接。3.4 每门加装拉手	江苏灏业教学设备有限公司	624	145.00	90480.00	浐灞第三小学
11	教师工位	规格型号：1400*1400*1200mm 1400*1400*1200(mm) 1. 基材：采用 E0 级刨花板 2. 面材：防火板 3. 封边：同色 PVC 封边颜色与款式以使用方确认为准 带一个上抽屉下柜门固定柜，一个主机车、一个键盘架。	江苏灏业教学设备有限公司	50	1400.00	70000.00	浐灞第四小学

12	家具-座椅	规格型号：HYBGY-PU45# 材质：选用优质 PU 扶手，普通底盘，优质网布，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，45#发泡高密度海绵；采用优质气压棒；尼龙五星脚架。颜色：全黑色	江苏灏业 教学设备 有限公司	50	480.00	24000.00	浚灏第 四小学
13	课桌椅	规格型号：HYKZY-065 学生桌椅（可午休式）1. 桌面：采用厚度 18mm 中纤板，一次注塑封边，规格：650mm*450mm。桌面前端带有笔槽，笔槽内径长 238mm，宽 35mm；直角直边设计。2. 桌斗：采用冷轧钢板一次冲压成型，书斗内径规格：宽 450mm*深 300mm，高 140mm；3. 桌架：桌脚底部弯管钢管尺寸 (mm) 30×60×1.3，内管 (mm) 25×50×1.3 桌脚连接管尺寸为：25*50*1.3mm 椭圆管。4. 椅子背板，座板，托脚板：采用全新环保 PP 原料，一次注塑成型，椅背板规格：高 417*宽 373mm，靠背上方带有头枕，规格 300*170mm；椅座板规格：宽 415mm*深 445mm，脚托塑料板规格：78*65*45mm；内嵌直径 16mm 圆管。5. 椅架：采用优质冷轧钢管上下套管结构，脚架采用直径 30*60 椭圆管，壁厚 1.2mm；椅立柱管采用 30*60 椭圆管，厚度 1.2mm；升降管采用 25*50 椭圆管，厚度 1.2mm；椅子坐板支撑管 (mm) 20×39×1.2 扁管，椅子坐板支连接撑管 (mm) 15*30×1.2 方管，椅靠背管采用椅子坐板支撑管 (mm) 20×39×1.2 扁管。6. 钢制部分表面静电粉末喷涂。7. 功能：桌子和椅子转换午休模式时，不需要调节桌椅高度；一键式操控椅子放倒，即可直接转换午休模式。	江苏灏业 教学设备 有限公司	1100	635.00	698500.00	浚灏第 四小学

14	学生柜	规格型号：382*310*500mm 382*310*500，柜体学生储物柜，采用 ABS 全新工程塑料制成，强度高，韧性好.耐冲击，环保耐用。	江苏灏业教学设备有限公司	450	145.00	65250.00	浚灞第四小学
15	书柜	规格型号：1100*240*1350mm 定制原木·实木颗粒板柜子，1100*240*1350mm。（书柜两边飞檐为 100mm,后背板为 150mm,颜色为橡木色）	江苏灏业教学设备有限公司	4	1100.00	4400.00	浚灞实验小学
16	教师办公桌	规格型号：1200*600mm 办公桌:1200*600mm，桌面高度 750mm 侧边柜 1500*300mm 屏风高度 1200mm 材质:铝合金加实木颗粒板。颜色与款式以使用方确认为准。	江苏灏业教学设备有限公司	21	1560.00	32760.00	浚灞实验小学
17	教师办公椅	规格型号：HYJSGGY-H300 办公椅：联体头枕加黑色尼龙加纤背架配 300mm 推背伸缩线控气杆;高密度海绵;联动可拉伸尼龙扶手;方形底盘配总长 195mm 行程 100 升降气杆;可拉伸 265mm 行程脚托配可 180 度旋转脚踏;340mm 黑色铝合金五星脚，中 55mm 黑色耐磨尼龙轮,倾仰最大角度 165°，颜色:全黑。	江苏灏业教学设备有限公司	21	565.00	11865.00	浚灞实验小学
18	铁皮柜	规格型号：1800*850*390mm 尺寸：1800*850*390mm 冷轧钢板，厚 0.8mm，静电粉末喷塑。颜色与款式以使用方确认为准	江苏灏业教学设备有限公司	16	650.00	10400.00	浚灞实验小学
19	条桌	规格型号：1400*400*760 尺寸 1400*500*760,材质：基材 E1 级中密度纤维板，贴实木木皮，环保油漆，黑胡桃色（颜色可根据现场实际情况调整）	江苏灏业教学设备有限公司	10	580.00	5800.00	浚灞实验小学
20	讲桌	规格型号：800*560*880mm 1. 外形尺寸：总体尺寸 800*560*880mm。 2. 讲台桌面采用平面设计，可以放置不同型号笔记本电	江苏灏业教学设备有限公司	8	1480.00	11840.00	浚灞第六小学

		脑，桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落；3. 讲台前面设置隐藏式抽拉储物盒，可放置笔记本电脑、键盘鼠标、板擦、粉笔等教学用具；4. 扶手采用高档木质材料，颜色为木纹色，讲台下体桔纹色和银灰搭配，整个讲台三种颜色结合，美观大方；5. 整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理；6. 讲台下体左右侧门均可打开，下体可作为储物柜使用；7. 采用两面进线结构，所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠；8. 全部的加工件均采用模具成型					
21	办公椅	规格型号：HYBGY-PU45# 黑色网布饰面。海绵：采用 PU 成型 45#高密度海绵，尼龙玻纤头枕/尼龙玻纤椅背，带脚踏（后仰角度 $\geq 155^\circ$ ）三级气压棒。尼龙五星脚架。配 PU 静音轮。质量符合国家及行业标准，颜色与款式以使用方确认为准	江苏灏业教学设备有限公司	26	480.00	12480.00	浐灞第六小学
22	办公桌	规格型号：1200*600mm 暖白色桌子：1200*600mm、桌上屏：1000*300mm 侧边柜子：1400*300*1200mm 采用 E0 级三聚氰胺板、优质五金挡板暖白色、固定柜柜背暖白色、台面及柜体颜色：左右各16套、侧边柜子：背板暖白色	江苏灏业教学设备有限公司	26	1400.00	36400.00	浐灞第六小学
23	储物柜	规格型号：56 门（4 层*16 门） 定制单门尺寸 310*382*500mm；（ ± 20 ）结构说明：56 门书包柜，4 层，每层 14 门，柜门统一做圆弧角处理。材质：书包柜门板由 ABS 塑料制成，柜体采用高强度工程塑料制成，柜门与柜体连接采用耐磨尼龙铰链，精确尺寸根据现场实测调整。颜色提供样板，使用方确认为准。	江苏灏业教学设备有限公司	400	145.00	58000.00	浐灞第六小学
24	课桌椅	规格型号：HYKZY-S1200	江苏灏业	240	520.00	124800.00	浐灞第

		桌子规格：1200*400（450）*650-760mm（高度可调节）。 椅子规格：1200*300*350-450mm（高度可调节，带靠背） 1. 课桌椅结构采用钢制升降结构，固定高度，符合国家现行标准。课桌椅结构采用钢木结构，具有升降功能，为穿孔式四脚固定高度，钢管壁厚 1.2mm, 钢架为静电喷塑，桌架主管采用 60x30x1.2mm 优质高频椭圆管，升降套管材均采用 50x20x1.2mm 优质高频椭圆管，横支撑采用 50x20x1.2mm 优质椭圆管，高度可调，外管 60*30，内管 50*20, 加长内滑套。桌面支撑采用 30x30x1.2mm 优质方管；桌兜为钢斗（980*320*150mm），采用 0.8mm 厚度以上冷轧钢板一体冲压成型。课椅要求带靠背，主管采用 60x30x1.2mm 优质高频椭圆管，升降套管材均采用 50x20x1.2mm 优质高频椭圆管，横支撑采用 50x20x1.2mm 优质椭圆管，以上的管材均采用优质高频焊管。钢制框架凡有螺栓结构处，必须加装防退安全螺母。2. 桌面及靠背板材质采用优质模压板材料，椅面采用圆边防火板材料，厚度 18mm. 具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点，采用拉铆钉连接，颜色为榉木色。双人课椅椅背采用独立设计，有一定曲线，符合人体工程学。3. 桌腿、椅腿与地面接触部分需采用原生橡胶包裹，耐磨减少噪声。4. 双人桌两边加挂钩，挂钩采用钢制结构，螺栓连接，表面圆滑，不得有直角，挂钩不得超出桌面边缘。精确尺寸及桌面颜色以使用方确认为准。	教学设备有限公司				六小学
25	电动折叠伸缩椅及伸缩看台	规格型号：HYSSYKT-DZ02 座椅：1、伸缩看台手动折叠座椅。2、软包扶手，扶手随座椅自动折叠。扶手支撑部分为 ABS 塑料，扶手与人体接	江苏灏业教学设备有限公司	600	870.00	522000.00	灏灏第六小学

	触部分采用海绵包布工艺。3、椅座为加厚中空吹塑。4、座椅面料颜色、品种可根据使用方选择，并做阻燃处理。5、座椅靠背可折叠，由手动控制座椅的折叠翻起。座椅间距:500mm 看台层宽:850mm 看台层高:300mm(首层高310mm)，具体尺寸以现场实测为准。伸缩看台：6、座椅使用环保喷胶，看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷为 450kg：每米长可承受左右摆动负载 36kg。7、护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米 65kg,护栏中间满足承受每米 135kg。8、看台两边及前沿有安全的护栏，表面喷塑。看台前沿外表用铝合金包边，看台踏步材质为 12mm 以上多层实木板组装而成，做防滑处理。9、脚轮：（1）采用宽幅 PU 轮，内层采用滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。（2）驱动轮有多条加强筋 PU 结构，提供看台所需驱动摩擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。（3）伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。10、同步伸缩装置：采用双层导向设计，底部伸缩脚处滑道，顶部带有导向滑道。各驱动装置采用刚性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台走轮支架采用定拉型材，设计导向滑槽，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动，运动无噪声。（4）伸缩看台根据现场情况定制，满足 600 位 11、活动看台电动系统采用线遥控和遥控。操作时，可配合一个活动式控制开关执行前				
--	---	--	--	--	--

		进、后退。12、驱动系统能保证遇到地面缺陷和障碍时，提供充足动力，运动不跑偏。驱动机构：采用电动控制式，具备遥控和有线手控两项功能。电机功率满足使用要求，电压 380V，安装有防跑偏装置，保证活动看台伸缩时不会产生跑偏等现象。伸缩机构动作灵活，工作噪声小，不划伤地板。					
26	文件柜	规格型号：850*390*1800mm 尺寸：850*390*1800mm；材质：厚度 0.8mm 冷轧钢板，静电喷塑；颜色：浅灰；双开门；四隔板。	江苏灏业 教学设备 有限公司	20	640.00	12800.00	沪灞第 六小学
合计：人民币（大写）贰佰零玖万柒仟玖佰玖拾元（小写¥：2097990.00 元）							

投标人（盖公章）：江苏科汇教学设备有限公司

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：



2025 年 7 月 31 日