



|    |      |     |           |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------|-----|-----------|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 其他用具 | 破坏钳 | 50.00     | 20  | 把 | 1,000.00  | ≥730cm。重量：≥2.4kg。开口范围：10mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | 其他用具 | 铁丝  | 200.00    | 30  | 捆 | 6,000.00  | 10号白色，直径≥3.0毫米，国标/10号，100米/捆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | 其他用具 | 雨衣  | 120.00    | 100 | 件 | 12,000.00 | 春亚纺PVC雨衣；带有反光晶格（反光织带）；专业级防水工艺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | 其他用具 | 铁锤  | 350.00    | 20  | 把 | 7,000.00  | 八角锤，锤头材质高碳钢，防震，全长≥95mm，≥14磅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | 潜水电泵 | 排水泵 | 36,000.00 | 2   | 台 | 72,000.00 | <p>单台泵额定排水量：≥350³/h，额定扬程≥10米，最大扬程≥15米。泵体材质为304不锈钢。尺寸（不含网罩）：230MM*230MM*460MM。重量（不含网罩及电缆线）：≥28KG。转速：≥3000r/min。工作电压380V。效率：&gt;60%。连续工作时间&gt;24小时。采用油浸式永磁同步电机，电机功率：15KW，防护等级：IP68，绝缘等级H级。叶轮采用一体成型的四叶片轴流式叶轮，采用304不锈钢材质，具有抗污水污物能力，满足通过最大颗粒物直径：≤30mm。配有专用电缆线20米，电缆与泵连接端安装有与泵一体的钢制电缆护套，配有防护等级：IP67的防水插头。潜水深度：1-20米。配有不锈钢材质滤网，带椭圆形提手。配电柜采用一体式防雨型，配电柜材质为304不锈钢，防护等级IP55。控制柜尺寸：420MM*370MM*730MM，重量≥15KG。采用高质量变频器全程控制，控制系统进行过绝缘试验、工频耐压试验、安全装置特性试验。配有聚胺脂高强度浮圈，一体成型，满足泵工作时的浮力要求，卡口吊环连接固定吊索。水泵控制系统集成于控制柜内，可离发电机组0-500米以内正常工作。控制柜进线与出线为前进前出，采用防护等级IP67防水插头连接。控制系统可选配具有4G信号接入，</p> |

|    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |
|----|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  |  |  |  |  | 利用手机或电脑远程操作功能。控制系统具有无人值守功能，当水抽干后，可自动停机、报警，避免烧坏水泵。控制系统具有电源过压、欠压、过流、缺相、短路、过热、漏电等故障报警及自动保护功能。控制系统实现汉化、可视化操作界面，操作面板具有防雨可视窗口，无需打开防雨门即可查看水泵运行状态；实时监测运行参数，液晶显示屏精确显示水泵运行电压、电流、转速及故障情况。 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |
| 12 |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |
| 13 |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |
| 14 |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |
| 15 |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |
| 16 |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |
| 17 |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |