

3.2 分部分项报价表

单位：元

序号	设备名称	型号及规格	生产厂家	单位	数量	单价	合价
1	舞台智能灯光系统控制器	XC-8.16 1、16A 继电器执行器可控制8路通断， 2、可设定8个场景类型， 3、通道运行时间统计，通道状态响应，上电恢复，楼梯灯，闪烁，开启/关闭延迟，保护延迟，场景控制，阈值控制，窗帘控制等功能， 4、可通过认证软件编辑及逻辑及多联动控制， 5、可实现2种通讯协议， 6、加热功能：PWM(1bit/1byte)控制输出	武汉星辰乐章科技有限公司 	套	1	9850.00	9850.00
2	舞台智能灯光系统电源	XCP750m 1、提供24V 直流电压，750mA 电流， 2、具备具有短路，过流保护	武汉星辰乐章科技有限公司	套	1	2350.00	2350.00
3	舞台智能灯光系统多功能液晶面板控制器	XCDLP8 1、DLP 液晶面板， 2、8个控制按键， 3、2个翻页按键，	武汉星辰乐章科技有限公司	套	3	3250.00	9750.00



		4、配有点阵式 LCD 显示器，具有控制智能灯光， 5、通用页面内显示图片内容通过编程软件可任意修改， 6、可通过控制器编辑面板功能， 7、多控制器之间可以联动及互锁					
4	舞台智能灯光系统多功能液晶面板底座（暗装）	XCDLP8-A 1、DLP 液晶面板配套使用， 2、将智能网络协议转换为面板控制协议	 武汉星辰乐章科技有限公司	个	3	1250.00	3750.00
5	舞台智能灯光系统端口交换机	XCLAN-P 1、智能系统相互通讯， 2、可将多种智能通讯协议同步， 3、智能管理系统与舞台灯光网络同步通讯， 4、可实现智能网络与以太网双向智能数据交换， 5、实现本地控制，点对点控制，远程控制， 6、远程控制时，同时允许4个终端访问控制，	武汉星辰乐章科技有限公司	个	2	4280.00	8560.00



		7、通信方式：特有协议或254 IP网络					
6	舞台智能灯光系统模块逻辑编辑及上线	XC Buspro 1、智能控制灯光系统与原有智能控制系统联动并编辑多种场景模式， 2、系统之间链接延时<100毫秒， 3、配套软件认证及系统调试	武汉星辰乐章科技有限公司	项	1	12800.00	12800.00
7	舞台智能灯光系统定制通讯线材	GE504 1、模块专用定制通讯协议线材， 2、采用四组双绞线， 3、四种颜色方便辨认， 4、舞台智能灯光系统节点间线路敷设（暗敷）	河南金博实业有限公司	项	1	12800.00	12800.00
8	舞台智能灯光系统钢软管及辅材	CN8M001BG 1、配套钢软管及辅材， 2、配套管件及线材固定卡， 3、定制导轨及安装模块底座 4、舞台智能灯光系统中各个点位之间敷设线管（暗敷）	河南金博实业有限公司	项	1	9800.00	9800.00

9	舞台返听功放	PRO-P800 1、8Ω/立体声:2×1000W 4Ω/立体声:2×1700W 2Ω/立体声:2×2890W 此功率需使用20ms 脉冲1kHz 正弦波在1%总谐波失真下测量得出16Ω/桥接:1×2000W 8Ω/桥接:1×3400W 4Ω/桥接:1×5780W 此功率需使用20ms 脉冲1kHz 正弦波在1%总谐波失真下测量得出。 2、RMS 输出电压 (THD=1%, 1kHz): 89.4V 3、输入灵敏度 (额定输出功率, 1kHz) 可选38dB, 35dB, 32dB, 29dB 4、THD+N 0.01% (10% 额定输出功率, 典型值) 串扰抑制 90 dB (低于额定功率, 20 Hz ~1 kHz) 5、频率响应 ±	广州诚之程 音响设备制 造有限公司	台	2	17185.00	34370.00
---	--------	---	-------------------------	---	---	----------	----------

		0.2dB (10% 额定 输出功率, 8Ω, 20Hz~20 kHz) 6、输入阻抗 20k Ω (平衡), 10k Ω (非平衡) 7、阻尼系数 5000 (8Ω, 20Hz~200Hz) 8、信噪比 (A 记 权, 20Hz~20kHz) 105dB 9、电源要求 90~260VAC, 50~60 Hz 10、保护功能: 电 源欠压保护、功放 输出直流保护、过 热保护、温度功率 控制、过载功率控 制					
10	舞台返听音响	CH-15 1、频率响应: 55Hz-19KHz 2、灵 敏 度: 99dB 3、最大声压级: 126dB(持 续)132dB (峰值) 4、功率: 450W@8ohms (额 定)1800W@8ohms (峰值) 5、指向角度:	广州诚之程 音响设备制 造有限公司	只	4	9850.00	39400.00

		80° H×50° V 6、单元组成: 3” HF Compression driver (horn-load)15” LF Cone driver					
11	舞台返听音响支 架	XS-8006B1 1、与主音箱一致 定制 2、多种模式可用; 可吊挂, 可壁挂, 可立杆	广州诚之程 音响设备制 造有限公司	套	4	1280.00	5120.00
12	舞台返听音响线 材及辅材	GA516 1、控制室至功放 室4 组(平衡音频 对绞电缆、阻抗64 欧)镀锌钢管穿管 (暗敷), 每条长 度130 米 GB106 2、功放室至耳光 固定返听位置4组 高保真2*2.5音响 线镀锌钢管穿管 (暗敷), 每条长 度100米	河南金博实 业有限公司	项	1	18500.00	18500.00
13	功放室专用功放 机柜	CJ23U 1、定制与新增设 备配套, 2、定制型23U 前 后双开门加固机 柜, 3、内置10A 功放 专用电源口 PDU	广州诚之程 音响设备制 造有限公司	台	1	3500.00	3500.00

14	录播双用声卡	UT22 1、播放与录制通道：录制双通道；播放双通道， 2、信号处理：PC接口：24 位；AD/DA 转换：24 位， 3、采样频率：AD/DA 转换：44.1 kHz、48 kHz、192 kHz， 4、标称输入电平：INPUT (1L、2R) 接口 (XLR 型)：-60 - -12 dBu INPUT (1L、2R) 插孔 (1/4 英寸 TRS 耳机型)：-44 - +4 dBu， 5、最大输入电平：INPUT (1L、2R) 接口 (XLR 型)：+2 dBu INPUT (1L、2R) 插孔 (1/4 英寸 TRS 耳机型)：+18 dBu， 6、动态余量14 dB， 7、残余噪声水平：INPUT (1L、2R) --> OUTPUT (1L、2R)：-94 dBu 典	恩平市美笛声智能科技有限公司	套	1	2230.00	2230.00
----	--------	--	----------------	---	---	---------	---------

		型值 (SENS 1L、 SENS 2R 旋钮: 最 小值, 输入端接 600 欧姆 IHF-A, 典型值), 8、动态范围 AD block INPUT (1L、 2R) 插孔: 104 dB 典型值 (SENS 1L、 SENS 2R 旋钮: 最 小值) DA block OUTPUT (1L、2R) 插孔: 109 dB (典型值), 9、含音响系统测 试与录音软件, 10、支持 USB 和 DC 双供电					
15	LED 屏服务器声 卡	UA20+ 1、专业音频双通 道平衡播放声卡, 2、自带高品质音 频隔离器, 3、与屏控融合服 务器配套使用	恩平市美笛 声智能科技 有限公司	套	1	2430.00	2430.00
16	LED 屏服务器 PCIE 内置视频采 集卡	HDMI N2 1、2路 HDMI 视频 信号输入, 2、输入视频信号: 1080P 内任意分 辨率, 3、DirectSound 兼容音频采集, PCM 48K 立体声,	北京中亿视 迅科技有限 公司	套	1	4790.00	4790.00

		4、PCIE 2.0 X4 20Gbps 传输带 宽， 5、视频处理由采 集卡完成，不占用 主机 CPU， 6、支持 HDCP， 7、自动判断输入 视频格式， 8、支持 hirender 等多平台融合服 务器					
17	舞台切割灯	XC1000 1、输入电压： AC100-240V, 50/6 0Hz 2、额度功率： 1100W 3、光源：LED 模 组680W 4、LED 寿命：4201110112489 30,000小时 5、色温：7200K 6、显色指数：标 准模式 Ra>75, 高 显模式 Ra>90 7、光通量： 24000LM 8、电源接口：16A 舞台专用电源插 9、信号接口：五 芯卡侬座 10、控制方式： DMX512、RDM	武汉星辰乐 章科技有限 公司	台	5	23680.0 0	118400.0 0

		11、通道模式：36个国际标准 DMX512通道 12、显示系统：2.5英寸触摸液晶显示屏，可吊挂旋转 13、固定颜色：7种颜色+ 白光 14、混色系统：独立的 CMY 混色系统 15、色温调节：独立的 CT02800-6000K 线性调节 16、棱镜盘：旋转4棱镜+4排镜 17、效果盘：3动态效果 18、固定图案：8个固定图案片+白圆 19、旋转图案：6个图案片（可插拔）有效直径16.5mm 20、切割系统：4个独立切割片，每片可单独闭光，可旋转90° 21、雾化系统：0~100%线性雾化 22、光圈系统：5%~100%顺滑调整					
--	--	---	--	--	--	--	--



		23、四合一光学镜头设计: BEAM : 2° ~6° ; SPOT : 10° ~48° ; WASH: 6° ~ 52° ; CUTTING: 0° ~52° ; 四种 模式可任意切换 实现光束、染色、 图案、切割四合一 功能。 24、调光系统: 0-100%线性调 节 25、频闪系统: 频 率25Hz, 并可选择 随机频闪及脉冲 频闪 26、水平扫描: 540° (16 bit 精 度扫描) 27、垂直扫描: 270° (16 bit 精 度扫描) 28、定制特效光学 透镜将直射光在 出光口处进行散 射 29、防护等级: IP20 30、工作环境: -5-45℃ 31、折叠一体式灯 钩, 外壳阻燃, 耐				
--	--	---	--	--	--	--



		高温					
18	面光电脑灯灯泡及透镜	HM1-1500 1、灯泡瓦数： 1500W， 2、电压：220V， 3、配合光源采用耐高温菲涅尔透镜将直射光变为散射光	武汉星辰乐章科技有限公司	套	10	2450.00	24500.00
19	面光聚光灯灯泡及光学模组	G22-2000 1、灯泡瓦数：2000W， 2、电压：220V， 3、配合聚光灯灯具前增加耐高温光学散射透镜模组将成像灯投出的直射光变为散射光	武汉星辰乐章科技有限公司	套	24	1180.00	28320.00
20	耳光成像灯灯泡及光学模组	HPL-750 1、灯泡瓦数：750W， 2、电压：220V， 3、配合成像灯灯具前增加耐高温光学散射透镜模组将成像灯投出的直射光变为散射光	武汉星辰乐章科技有限公司	套	24	1060.00	25440.00
21	舞台切割灯具电源线及信号线	JB-DMX-512 1、定制灯光专用通信线（暗敷）：DMX-512 2*0.3-共计150M，JB-ZR-SYFFR	河南金博实业有限公司	项	1	8000.00	8000.00

		2、定制灯光专用 多芯电缆(暗敷): ZR-SYFFR 3*2.5- 共计200M					
22	舞台切割灯具钢 软管及辅材	CX5M003B 1、配套钢软管及 辅材, 2、配套管件及线 材固定卡, 3、舞台切割灯各 个点位之间敷设 线管(暗敷)-共 计200M	河南金博实 业有限公司	项	1	7000.00	7000.00
总合计: 391660.00							

注:分部分项中的“总价”与“谈判报价总表”中的保持”一致。对各子项进行分别
报价,分项报价表中至少包括分项名称、型号、品牌、单价、总价。

供应商:(盖章)武汉星辰乐章科技有限公司

法定代表人:(签字或盖章)

委托代理人:(签字)李泉

日 期: 2025 年 8 月 11 日

