



袁彦芳




三、分项报价表

项目名称：神木市第四中学综合楼厨房设备采购（二次）标段名称：神木市第四中学综合楼厨房排风系







统等采购



币种：人民币

序号	名称	型号	规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）	产品图片
学生灶厨房排风系统										
1	风柜出风口弯头	45°弯头，厚度1.0mm	45°弯头，选用优质镀锌板，厚度1.0mm	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	个	1	810.00	810.00	
2	高压风柜	PDGFG800#	额定电压 380V，额定功率 37KW，风量 70000 (m³/h)	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	台	1	28500.00	28500.00	
3	油烟净化器	LD-YJ-D-70A	风量 70000 (m³/h)	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	台	1	42800.00	42800.00	



主管道 大变小 径	厚度 1.0mm m	选用优质镀锌板, 厚度 1.0mm	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	个	4	1180.00	4720.00	
风柜与 净化器 座地架	40*40*4 (mm)	选用国标角钢	正丰	河北省唐山市唐山区	个	2	2100.00	4200.00	
减震器 垫	180*180 (mm)	尺寸: 180*180 (mm), 采用高级塑胶具有缓 冲功能	安儿静	河北省泊头市四营乡	个	12	80.00	960.00	
排烟主 管道	2200*800 (mm)	尺寸: 2200*800 (mm), 选用优质镀锌板, 厚度 1.0mm	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	米	54	470.00	25380.00	
主管道 拐弯	2200*800 (mm)	尺寸: 2200*800 (mm), 选用优质镀锌板, 厚度 1.0mm	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	个	6	1180.00	7080.00	
主管道 三通	2200*800 (mm)	尺寸: 2200*800 (mm), 选用优质镀锌板, 厚度 1.0mm	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	个	2	1900.00	3800.00	


袁秀芳

袁瑞芳









10	主管道 软连接	2200*800 (mm)	尺寸：2200*800 (mm)， 采用防水、防火军用帆布	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	套	1	780.00	780.00	
11	主管道 法兰	30*30*2 (mm)	尺寸：2200*800 (mm)， 采用国标角铁	正丰	河北省唐山市丰润区	副	65	150.00	9750.00	
12	主管道 支架	30*30*2 (mm)	采用国标角铁	正丰	河北省唐山市丰润区	副	15	100.00	1500.00	
13	主管道 封板	2200*800 (mm)	尺寸：2200*800 (mm)， 选用优质镀锌板，厚度 1.0mm	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	块	1	200.00	200.00	
14	风柜启 动保护 器	JT120-G3 0/P37	额定电压 380v，额定 功率 37kw，采用星三 角形启动原理，有电流 过载及缺相保护作用。	伽拓	浙江省温州市乐清市北白象镇	台	1	2800.00	2800.00	
15	净化器 启动保 护器	JT120-G3 /P4	额定电压 220v，额定 功率 3kw，采用星三角 形启动原理，有电流过 载及缺相保护作用	伽拓	浙江省温州市乐清市北白象镇	台	1	1800.00	1800.00	



	作，喷涂；手动关闭阀									
23	支管道 与风柜 大变小 径	厚度 1.0mm m 1.0mm	选用优质镀锌板，厚度	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇		8	1180.00	9440.00	
24	管道软 连接	700*700	尺寸：700*700（mm）， 采用防雨、防火军用帆布	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	套	4	500.00	2000.00	
25	支管道 支架	30*30*2 (mm)	采用国标角铁	正丰	河北省唐山市丰润区	副	20	75.00	1500.00	
26	静音高 压风柜	PDGFG450 #	额定电压 380V，额定 功率 7.5KW	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	台	4	7500.00	30000.00	
27	风柜启 动保护 器	JT120-G 7.5/P11	额定电压 380V，额定 功率 7.5kW。采用星三角 启动原理，有电流 过载及缺相保护作用	伽拓	浙江省温州市乐清市北白象镇	台	4	2200.00	8800.00	









28	防震器	ZD-6V-4	吊装，采用 2.0MM 冷轧板制作，喷涂；配有优质国标弹簧具有减震功能。	安儿静	湖北省武汉市江夏区	人	16	150.00	2400.00	
29	风柜吊架	40*40*4 (mm)	选用国标角钢	正丰	市丰润区	套	4	2200.00	8800.00	
30	380v 电缆线	YJV 3*6	6 平方国标铜线	津天成	陕西省西安市未央区	米	300	48.00	14400.00	
31	不锈钢排油烟罩	26800*1400*500 (mm)	尺寸：26800*1400*500 (mm)，罩体选用 S304 贴胶磨砂板，厚度 1.0MM。	金佰特	山东省滨州市博兴县兴福工业园	m ²	50.92	1000.00	50920.00	
32	不锈钢排油烟罩	33300*1300*500 (mm)	尺寸：33300*1300*500 (mm)，罩体选用 S304 贴胶磨砂板，厚度 1.0MM	金佰特	山东省滨州市博兴县兴福工业园	m ²	59.94	1000.00	59940.00	
33	集烟箱	60100*800*700 (mm)	尺寸：60100*800*700 (mm)，选用不锈钢板，	金佰特	山东省滨州市博兴县兴	m ²	135	520.00	70200.00	









袁彦芳

	m)	厚度 1. 0mm。		市博兴县兴福工业园					
34	集烟箱封板 800*700 (mm)	尺寸： 800*700 (mm)， 选用不锈钢板，厚度 1. 0mm。	金佰特	市博兴县兴福工业园	块	8	100. 00	800. 00	
35	灶台后背封板 27600*1300 (mm)	尺寸： 27600*1300 (mm)， 罩体选用 SUS304 贴胶磨砂不锈钢板，厚度 1. 0MM	金佰特	市博兴县兴福工业园	m ²	35. 88	520. 00	18657. 60	
教师灶排风系统									
1	风柜出口 45° 弯头，厚度 1. 0mm	45° 弯头，选用优质镀锌板，厚度 1. 0mm	隆德	市临淄区朱台镇	个	1	800. 00	800. 00	
2	高压风柜 PDGFG800 #	额定电压 380V，额定功率 30KW，风量 6500 0 (m ³ /h)，多翼式离心钢架结构	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	台	1	25500. 00	25500. 00	



油烟净化器	LD-YJ-D-70A	风量 70000 (m³/h) , 整机外壳采用优质不锈钢板, 厚度 1.5MM	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	台	1	42800.00	42800.00	
主管道	厚度 1.0mm	选用优质镀锌板, 厚度 1.0mm	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	个	4	1200.00	4800.00	
大变小 径	m								
风柜与 净化器 座地架	40*40*4 (mm)	选用国标角钢	正丰	河北省唐山市丰润区	个	2	2000.00	4000.00	
减震器 垫	180*180 (mm)	尺寸: 180*180 (mm), 采用高级塑胶具有缓冲功能	安儿静	河北省泊头市四营乡	个	12	80.00	960.00	
排烟主 管道	1800*600 (mm)	尺寸: 1800*600 (mm), 选用优质镀锌板, 厚度 1.0mm	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	米	26	420.00	10920.00	
主管道 拐弯	1800*600 (mm)	尺寸: 1800*600 (mm), 选用优质镀锌板, 厚度 1.0mm	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	个	3	1000.00	3000.00	



9	主管道三通	1800*600 (mm)	尺寸：1800*600 (mm)， 选用优质镀锌板，厚度 1.0mm。	隆德	山东省淄博市临淄区朱 台镇	个	1	1800.00	1800.00	
10	主管道软连接	1800*600 (mm)	尺寸：1800*600 (mm)， 采用防雨、防火军用帆布。	隆德	山东省淄博市临淄区朱 台镇	套	1	700.00	700.00	
11	主管道法兰	30*30*2 (mm)	采用尺寸：1800*600 (mm)，采用国标角铁	正丰	河北省唐山市丰润区	副	34	120.00	4080.00	
12	主管道支架	40*40*2 (mm)	采用国标角铁。	正丰	河北省唐山市丰润区	副	10	100.00	1000.00	
13	主管道封板	1800*600 (mm)	尺寸：1800*600 (mm) 选用优质镀锌板，厚度 1.0mm。	隆德	山东省淄博市临淄区朱 台镇	块	1	150.00	150.00	
14	风柜启动保护器	JT120-G2 2/P30	额定电压 380V，额定 功率 30kW 采用星三角 形启动原理，有电流过 载及缺相保护作用	伽拓	浙江省温州市乐清市北 白象镇	台	1	2800.00	2800.00	

袁孝芳







净化器	JT120-G3	额定电压 220v, 额定功率 3kw 采用星三角形启动原理, 有电流过载及缺相保护作用	伽拓	陕西省西安市未央区	米	1	1800.00	1800.00	
15 启动保护器	YJV 3*10 +1*6	10 平方国标铜线。	津天成	陕西省西安市未央区	米	100	80.00	8000.00	
16 380v 电缆	YJV 3*6	6 平方国标铜线。	津天成	陕西省西安市未央区	米	60	48.00	2880.00	
17 220v 电揽线	700*700 (mm)	尺寸: 700*700 (mm), 选用优质镀锌板, 厚度 1.0mm。	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	个	4	500.00	2000.00	
18 排风支管道拐弯	700*700 (mm)	尺寸: 700*700 (mm), 选用优质镀锌板, 厚度 1.0mm。	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	米	18	300.00	5400.00	
19 排风支管道	30*30*2 (mm)	尺寸: 700*700 (mm), 采用国标角铁。	正丰	河北省唐山市丰润区	副	22	85.00	1870.00	
20 支管道法兰	700*700 (mm)	尺寸: 700*700 (mm), 采用 2.0MM 冷扎板制	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	套	2	1500.00	3000.00	
21 止回阀									

袁秀芳






袁彦芳



			作，喷涂。							
22	调风阀 700*700* 200 (mm)	尺寸：700*700 (mm)， 采用 2.0MM 冷轧板制 作，喷涂；手动关闭阀。	隆德	山东省滨州市博兴县朱台镇		2	1600.00	3200.00		
23	支管道 支架 40*40*2 (mm)	采用国标角铁	正丰	市丰润区	副	8	75.00	600.00		
24	不锈钢 排油烟 罩 17550*13 00*500 (m m)	尺寸：17550*1300*50 0 (mm)，罩体选用 SU S304 贴胶磨砂板，厚 度 1.0MM	金佰特	山东省滨州市博兴县兴福工业园	m²	31.59	1000.00	31590.00		
25	集烟箱 17550*80 0*700 (m m)	尺寸：17550*800*700 ，选用不锈钢板， 厚度 1.0mm	金佰特	山东省滨州市博兴县兴福工业园	m²	39.3	520.00	20436.00		
26	集烟箱 封板 800*700 (mm)	尺寸：800*700 (mm)， 选用不锈钢板，厚度 1.0mm。	金佰特	山东省滨州市博兴县兴福工业园	块	4	100.00	400.00		
27	灶台后 背封板 18550*13 00 (mm)	尺寸 18550*1300 (mm)， 罩体选用 SUS304 贴	金佰特	山东省滨州市博兴县兴	m²	24.11	520.00	12537.20		





袁秀芳

		胶磨砂不锈钢板, 厚度 1.0MM		博兴工业园					
洗滌恒排风系统									
1	不锈钢 双面烟罩	5800*1300*500 (mm), 罩体选用 SUS304 贴胶磨砂板, 厚度 1.0MM	金佰特	山东省滨州市博兴县兴福工业园	m ²	10.44	1000.00	10440.00	
2	集烟箱	尺寸: 5800*600*600 (mm), 选用不锈钢板, 厚度 1.0mm。	金佰特	山东省滨州市博兴县兴福工业园	m ²	8.35	520.00	4342.00	
3	集烟箱封板	尺寸: 600*600 (mm), 选用不锈钢板, 厚度 1.0mm。	金佰特	山东省滨州市博兴县兴福工业园	块	2	80.00	160.00	
4	排风管道拐弯	尺寸: 600*600 (mm), 选用优质镀锌板, 厚度 1.0mm	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	个	2	400.00	800.00	
5	排风管道	尺寸: 600*600 (mm), 选用优质镀锌板, 厚度 1.0mm	隆德	山东省淄博市临淄区朱台镇	米	33	280.00	9240.00	



袁孝芳

6	管道法兰	40*40*2 (mm)	尺寸：600*600 (mm)， 采用国标角铁	正丰	山东省淄博市 市丰润区	副	37	80.00	2960.00	
7	调风阀	600*600 (mm)	尺寸：600*600 (mm)， 采用 2.0MM 冷轧板制 作，喷涂；手动关闭阀。	隆德	山东省淄博市 市临淄区朱台镇	个	1	1500.00	1500.00	
8	管道与风柜大变小径	厚度 1.0mm。	选用优质镀锌板，厚度 1.0mm。	隆德	山东省淄博市 市临淄区朱台镇	个	2	500.00	1000.00	
9	管道软连接	600*600 (mm)	尺寸：600*600 (mm)， 采用防雨、防火军用帆布。	隆德	山东省淄博市 市临淄区朱台镇	套	1	400.00	400.00	
10	管道支架	40*40*2 (mm)	采用国标角铁	正丰	河北省唐山市 市丰润区	副	8	75.00	600.00	
11	静音高压风柜	PDGFC450 #	额定电压 380V，额定 功率 7.5KW，风量 195 00 (m³/h)	隆德	山东省淄博市 市临淄区朱台镇	台	1	7500.00	7500.00	



12	风柜启动保护器	JT120-G 7.5/P11	额定电压 380v, 额定功率 7.5kw, 采用星三角形启动原理, 有电流过载及缺相保护作用	伽拓	浙江省湖州市北白象镇	台	1	2200.00	2200.00	
13	防震器	ZD-6V-4	吊装, 采用 2.0MM 冷轧板制作, 喷涂; 配有优质国标弹簧具有减震功能	安儿静	河北省泊头市四营乡	个	4	150.00	600.00	
14	风柜吊架	40*40*3 (mm)	选用国标角钢	正丰	河北省唐山市丰润区	套	1	2200.00	2200.00	
15	380v 电缆线	YJV 3*6	6 平方国标铜线	津天成	陕西省西安市未央区	米	80	48.00	3840.00	
25	空调	KFR-35GW/JF1Ca+B 1	类别: 壁挂式空调 是否变频: 变频 制冷类型: 冷暖+电辅加热 空调匹数: 1.5 匹	TCL	广东省中山市南头镇	台	5	4100.00	20500.00	

袁彦芳



袁彦芳

26		空调	KFRd-72L W/DBP-X AC11+B1	1、类别：柜式、变频 空调 2、制冷类型：冷暖+ 电辅加热 3、空调匹数：3 匹	TCL	2		7750.00	15500.00			
隔断、格挡												
27		包间玻 璃隔断 含门	11.3m*4 m; 65 系 列断桥铝 合金框 架; 门:0. 9m*2.1m, 9m*2.1m,	11.3m*4m, 隔断 65 系 列断桥铝合金框架, 高 强度钢化玻璃, 门:0. 9m*2.1m, 环保生态木 门, 含门框五金配 件	\	陕西省西安 市未央区/陕 西绿色天地 建设工程有 限公司		m²	45	490.00	22050.00	\
28		备餐区 格挡	55m*3.2 不锈钢 框, 钢化 玻璃。	55m*3.2 不锈钢框料, 钢化玻璃。	\	陕西省西安 市未央区/陕 西绿色天地 建设工程有 限公司		m²	176	490.00	86240.00	\
其他费用		0.00 元										



袁彦芳

合计:	大写: 捌拾柒万壹仟伍佰零柒元玖角整	小写: 871517.80 元	
备注	保留两位小数点后两位。		



- 注: 1、本表应按“分项报价表”规定的要求填写, 详细报出总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标响应文件处理。
- 2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。
- 3、“分项报价表”为多页的, 每页均须由供应商代表签字并盖供应商印章。
- 4、供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”, 自行承担填写错误被视为无效响应文件的风险。

供应商代表签字: 袁彦芳 (供应商单位公章) 榆林文达电子科技有限公司



日期: 2025年06月19日