

最终报价

(一) 报 价 表

项目名称：镇坪县城关小学音乐室、舞蹈室及多功能室建设

项目编号：2025-HZZB-AK-010

投标人名称	投标总报价（元）	交货期限	质保期
安康彬仁商贸有限公司	大写：叁拾万零玖仟捌佰元整元整 小写：309800.00元	自合同签订之日起 20个日历日内交货 安装调试验收完毕	自终验合格之日起免费质保2年，若产品技术参数中有售后质保要求的，按其要求执行；若无国家或行业强制要求或技术参数中无质保要求的，所投产品的质保期为2年。

注：报价精确到小数点后两位。

投标人：安康彬仁商贸有限公司（投标人公章）

法定代表人：松万庆（法定代表人私章）

日期：2025 年 6 月 20 日

（二）分项报价表

采购汇总

序号	部室类别	数量	单位	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	舞蹈室	1	间	34240.00	34240.00	
2	音乐室	1	间	80090.00	80090.00	
3	多功能室	1	间	195470.00	195470.00	
总 计 (人民币元)		叁拾万零玖仟捌佰元整 ¥ :309800.00元				

项目编号: 2025-HZZB-AK-010

序 号	名 称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/ 数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1.城关小学东校区舞蹈室建设清单								
1	镜墙	定制	现场定制	1. 高度2100mm（含镜座），教室长9米； 2. 采用加厚夹层玻璃，加厚不锈钢边框。	1面	11500.00	11500.00	
2	把杆	定制	现场定制	1. 水曲柳移动式把杆，采用22mm锰钢芯，把杆直径 55mm； 2. 铸铁白色烤漆底座，直径450mm，支架为47mm钢管，钢管厚度2mm，升降高度800mm-1200mm； 3. 长度规格为：3m、4m（可根据教室实际尺寸配置）。	2面	2500.00	5000.00	
3	教学音响系统	品牌： K.WKVWEI	广州市集川电	1. 规格：10寸喇叭、80磁高音；	1套	4800.00	4800.00	

		型号:	子科技有限公司	2. 电池: 5. 5Ah; 3. 功能: 消原音, 蓝牙、语音、录音、话筒优先、带遥控, 无线咪。				
4	舞蹈设备柜	品牌: 中拓 型号: 800mm*500mm*1800mm	浙江中拓教育装备有限公司	1. 规格: 单个尺寸 800mm*500mm*1800mm, 一组 4个, 可根据教室实际尺寸摆放; 2. 基材: 优质三聚氰胺饰面板, 含水率≤12%, 甲醛释放量 0. 05mg/m³, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形; 3. 优质PVC封边, 表面烤漆; 4. 优质五金配件。	1组	3500. 00	3500. 00	
5	换鞋凳	定制	现场定制	1. 规格: 2000mm*300mm*400mm双层 16格柜 (可根据 教室实际尺寸调整); 2. 面层: 采用优质PU 仿皮, 皮质拉伸力良好, 不易撕裂, 耐 腐蚀, 抗磨性能好, 具有抗菌、防霉、防蛀、无任何有害物质, 革身平整、柔软、丰满、有弹性; 3. 基材: 优质原木板, 含水率12%, 甲醛释放量0. 05mg/m³, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形; 4. 优质PVC封边, 表面烤漆; 5. 优质五金配件。	1套	3500. 00	3500. 00	
6	窗帘	定制	现场定制	1. 遮光布材质, 高精密聚酯纤维, 布阻挡光线的能力强, 防紫外线, 防火性, 抗污性; 2. 含窗帘盒及安装等。	27米	220. 00	5940. 00	
小 计 (人民币元)		叁万肆仟贰佰肆拾元整			¥: 34240.00元			
2.城关小学东校区音乐室建设清单								
1	电子音乐黑板	品牌: 爱芝音 型 号 : AZ-5NL	爱芝音公司	1. 规格: 1000mm*2000mm*60mm; 2. 面板: 木制五线谱电磁感应书写式电教板; 3. 高温烤漆墨绿板面, 铝合金边框、金属包角、内置 12种 调式、12种节奏、拍速调节: 40-208bpm、128种GM音色、 540 首示范乐曲、7级电子音量调节;	1块	3200. 00	3200. 00	

				4. 控制面板采用PC膜、全数字电路控制、轻触式控制按键、LED键位显示、数码功能显示、简谱显示； 5. 双教鞭同时演示及教鞭临时升降功能、任意和弦功能、音准：a'=440HZ、音域：G~a2，高音谱表2组、大谱表1组、可外接麦克风、音响、MIDI输入输出（选配功能）、可录制教鞭演示曲及节拍伴奏音； 6. 电源电压AC110V-250V。				
2	钢琴	品牌：珠江 型号：EP2	广州珠江钢琴集团股份有限公司	1. 规格：高1180mm，长1500mm，宽600mm； 2. 琴弦：优质琴弦； 3. 弦槌：优质弦槌； 4. 音板：采用进口白松制作的不等厚加强型实木音板；在各种条件下都能保障音色符合钢琴共鸣系统发声规律能产生更加优美的琴音和纯正的音质效果 5. 弦轴板：多层高品质硬木交错拼接而成； 6. 制音器：优质羊毛制作； 7. 琴键：88键，亚光黑键； 8. 缓降器：优质缓降器； 9. 外壳涂饰：PVC材料； 10. 配件：琴凳、琴罩、脚垫等。	1架	19000.00	19000.00	
3	节拍器	品牌：中拓 型号： 800mm*500mm*1800mm	浙江中拓教育装备有限公司	1. 材料：注塑外壳，纯金属机芯； 2. 机芯：高档金属机芯； 3. 模式：传统示拍模式； 4. 速度：40~208拍/分； 5. 节拍：0、2、3、4、6； 6. 误差：速度误差<1%； 7. 特色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮、操作简便。	55个	260.00	14300.00	
4	教师办公椅	品牌：志超 型号：网布	江西志超教育装备集团	1. 常规尺寸； 2. 全网面设计、舒适透气；采用环保针织布料	1个	650.00	650.00	

				, 阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准; 3. 优质黑色尼龙背框; 4. 40密度定型棉、回弹性好; 5. 倾仰功能, 3档锁定功能 6. 带扶手。 符合 GB 18401-2010、GB 17927.1-2011 标准,				
5	学生凳	品牌: 中拓 型号: 2000mm*300mm*400mm	浙江中拓教育装备有限公司	1. 六面体结构, 外形尺寸300mm*350mm*400mm。 2. 软塑料边条经机械封饰、软防滑八角, 内含十字形骨架。 3. 承重100kg。	60个	110.00	6600.00	
6	移动合唱台	定制	现场定制	1. 三层台阶, 阶高300mm, 阶面宽 400mm~500mm, 阶长 1500mm; 2. 形式: 固定式或抽拉式; 3. 材质: 实木橡胶木; 4. 规格: 1200mm*1200mm*750mm, 三层台阶, 每层宽 400mm, 层高 250mm, 做工精细, 表面光滑, 无毛刺, 环保水性漆, 无毒无味, 内有钢架支撑, 结实牢固。	6个	2500.00	15000.00	
7	乐器柜	品牌: 中拓 型号: 800mm*500mm*1800mm	浙江中拓教育装备有限公司	1. 规格: 850*390*1800mm; 2. 材质: 优质冷轧钢板; 3. 上部二层玻璃对开门, 下部二层铁质对开门, 板材0.8mm, 外表静电喷塑, 酸洗磷化环保无污染; 优质品牌五金配件及锁具。	2个	1200.00	2400.00	
8	乐器架	品牌: 中拓 型号: 800mm*500mm*1800mm	浙江中拓教育装备有限公司	1. 规格: 1200mm*500mm*2000mm; 2. 4层; 3. 材质: 优质冷轧钢板; 4. 环保喷塑防锈蚀处理, 承重300kg。	2个	1500.00	3000.00	
9	打击乐器套装 (包含木鱼、沙锤、三角铁、铃鼓、响板等)	品牌: 中拓 型号: 800mm*500mm*1800mm	浙江中拓教育装备有限公司	1. 铃鼓: 木质圈、铃片、羊皮鼓面; 规格: 铃鼓直径200mm, 鼓框宽度40mm, 木质圈厚度5mm, 单片铃片的厚度约 0.5mm; 结构: 由鼓身、鼓面、小铃片组成。	10套	1000.00	10000.00	

			2. 小锣：铜锣用优质响铜制作，圆形，规格：直径215mm，厚度处理并涂油。锣尺用硬杂木制成，表面无疤痕。 3. 蛙鸣器：木制，长210mm，直径40mm，手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案，配一个刮棍。 4. 梆子：原木材质，尺寸150mm*50mm*33mm，敲击时发出响亮声音，带敲击锤。 5. 双响筒：由筒体、手柄、击槌组成，筒体为原木色；筒体全长180mm，筒体直径40mm，手柄用硬杂木制成，手柄全长160mm，击槌用硬杂木制成，击槌全长160mm，两端呈球状。产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。 6. 卡巴萨：材质：手柄、上盖及下盖均为木质材质，串珠为金属制；直径60mm，总长度150mm，柄长100mm。 7. 响板：全长180mm，响板上片厚底7mm，最长柄90mm，颜色红蓝，由主板及两块副板连接组成。主板及副板均用实木制成；响板表面无疖疤、裂缝，漆层均匀。 8. 碰钟：材质：响铜制。直径35mm，工艺：浇灌铸造抛光处理，两个一对，手持碰撞发声，互相碰击时发出清脆婉转响声，延音绵长。 9. 三角铁：由三角铁及击棒组成；三角铁为三角形，规格：边长190mm；防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀、光亮，有塑料扣；击棒直径4mm，击棒长度100mm，表面镀铬，终端有塑料包裹；制作精美，光洁，无毛刺。 10. 串铃：木质手柄，规格：全长150mm，铃铛：13铃。 11. 沙蛋2个：塑料材质。 12. 木鱼：红色，规格：长150mm，附击锤。 13. 中空定位塑料箱：环保PP材质。				
--	--	--	--	--	--	--	--

10	窗帘	定制	现场定制	1. 遮光布材质，高精密聚酯纤维，布阻挡光线能力强，防紫 外线，防火性，抗污性； 2.含窗帘盒及安装等。	27米	220.00	5940.00	
小 计（人民币元）		捌万零玖拾元整			¥ :80090.00元			
3.城关小学东校区多功能室建设清单								
1	主扩声音响	品牌： K.WKVWEI 型号：LX10	广州市集川电子科技有限公司	1. 频率响应频带范围 55Hz-21KHz 2. 覆盖角度（H×V）： 90° ×50° 3. 额定功率： 350W 4. 灵敏度（1W@1M）： 98dB 5. 最大声压级： 128dB 6. 标称阻抗： 8 Ω 7. 低音单元： 12″ 8. 高频单元： 1.5″	2只	3600.00	7200.00	
2	补声音响	品牌： K.WKVWEI 型号：LX12	广州市集川电子科技有限公司	1. 频率响应频带范围不劣于60Hz-21KHz 2. 覆盖角度（H×V）： 90° ×50° 3. 额定功率： 300W 4. 灵敏度（1W@1M）： 96dB 5. 最大声压级： 124dB 6. 标称阻抗： 8 Ω 7. 低音单元： 10″ 8. 高频单元： 1.5″	2只	2800.00	5600.00	
3	四通道数字功放	品牌： K.WKVWEI 型号： QA1600	广州市集川电子科技有限公司	1. 8 欧姆立体声： 4×800W 2. 4 欧姆立体声： 4×1200W 3. 2 欧姆立体声： 4×1000W 4. 频响： 20Hz-20kHz， ±0. 25dB 5. 总谐波失真： 1kHz, <0. 05% 6. 输出电路： D 功放模块。	1台	9610.00	9610.00	
4	调音台	品牌： K.WKVWEI 型号： ASK-12P	广州市集川电子科技有限公司	1. 8路mic/line输入，4路line输入，2路立体声输 入，2个辅助，2个编组； 2. 内置16种DSP效果器，48KHz采样频率，16种效果模 式，断电记忆； 3. 液晶显示，操作简便；	1台	4500.00	4500.00	

				4. 标准双 12段电平表，精确显示各种输出电平； 5. 外置大容量电源，48V 幻象电源； 6. 标准安装机架； 7. 优质电位器，推动平滑，性能稳定； 8. 带MP3，蓝牙，USB等播放功能。				
5	反馈抑制器	品牌： K.WKVWEI 型号： KF1030	广州市集川电子科技有限公司	1. 主机配备1.77 寸TFT彩屏显示； 2. 具备3通道自动话筒/线路输入，第3路话筒具备话筒信号直通放大及进入反馈抑制通道放大转换开关； 3. 具备自动门限设置，声控开启/关闭话筒； 4. 具备不低于 3路48V幻象供电功能； 5. 立体声RCA接口线路信号输入（具备反馈抑制功能）和线路信号输出（前面板可以独立调节增益大小）； 6. 具备平衡输入和输出，任意输入输出通道话筒/线路电平选择开关； 7. 立体声RCA接口音乐信号输入，不具备反馈抑制功能，可独立调节增益大小； 8. 具备一组卡侬公平衡系统总输出接口经专用的电位器调节后输出。	1台	4000.00	4000.00	
6	数字智能滤波电源时序器	品牌： K.WKVWEI 型号： KW-807	广州市集川电子科技有限公司	1. 单路功率13A 220V/AC； 2. 最大功率30A 6000W； 3. 电源接口：具有8路万能电源插座，独立继电器控制，每路均带供电状态指示灯； 4. 带电压显示，带干接点短路触发接口，空气开关保护，遇到短路，过流现象自动断开电源。	1台	1800.00	1800.00	
7	U 段红外对频一拖四无线会议话筒	品牌： K.WKVWEI 型号： K2460	广州市集川电子科技有限公司	1. 音频通道数四通道； 2. 调制方式为FM； 3. 设备载波频段为UHF段；带有PLL相位锁定频率合成；避免干扰频率； 4. 设备采用鹅颈式咪杆设计，咪头具有灯环	1套	4000.00	4000.00	

				指示状态。具备 抗手机干扰能力; 5. 工作范围: 80m; 6. 音频响应: 60Hz-16kHz; 7. 总谐波失真: 0.5%; 8. 动态范围: 100dB A-加权; 9. 信噪比: 95dB; 10. RF 功率输出13W; 11. 连续工作时间: 8 小时; 12. 输出接口支持XLR平衡信号及6.35 非平衡; 13. 电池: 锂电池。				
8	机柜	品牌: K.WKVWEI 型号: 600mm*600mm*800m	广州市集川电子科技有限公司	网络标准机柜, 尺寸长600mm*宽600mm*高800mm	1个	1900.00	1900.00	
9	臂架	品牌: K.WKVWEI 型号:	广州市集川电子科技有限公司	音响专用臂架或用链子吊装。	2副	260.00	520.00	
10	线材、信号连接线辅材	品牌: K.WKVWEI 型号: 适配	广州市集川电子科技有限公司	配套纯铜信号线、音响线、接头等多功能室各类线材。	1批	1000.00	1000.00	
11	高清电视	品牌: TCL 型号: T-100		1. 屏幕尺寸: 98 英寸; 2. 功能: HDR, RGB 接口, VRR 可变刷新率, 动态补偿, 数字 RF 输入接口; 3. 刷新率: 288Hz; 4. 存储内存: 128GB; 5. CPU 架构: 双核A55+双核A75; 6. 运行内存/RAM: 4GB; 7. 屏幕分辨率: 超高清 4K; 8. 亮度: 400-600 尼特; 9. 色域标准: DCI-P3; 10. 色域值: 95%。	1套	5000.00	5000.00	
12	视频播放盒	品牌:	广州市集川电	1. 支持多达5路输入接口, 包括 1路DVI, 1路	1台	3800.00	3800.00	

		K.WKVWEI 型号:	子科技有限公 司	HDMI1.3, 1 路VGA, 1路USB播放, 1路CVBS, 1路选配扩展子卡; 2. 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能; 3. 扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行 控制和手机电脑 等无线投屏; 4. 支持4个网口输出, 最大带载260万像素; 5. 包含LED播放软件。				
13	计算机	品牌: 联想 型号: 天开N6	联想天开科技 公司	1. 基本要求: 为国产品牌非OEM, 满足安可要求; 2. 处理器: 采用国产兆芯处理器, 核心数4核 , 主频3.0GHz; 3. 内存: 容量8GB, 内存插槽2个, 最高可支持 内存32G DDR4; 4. 硬盘: 512GB M.2 NVMe SSD硬盘, 支持容量 扩展; 5. 显示屏: 14英寸, 分辨率1920*1080, 180° 开合; 6. 摄像头: 720P分辨率, 具备物理滑盖, 可物 理遮挡保护隐 私; 7. 无线网络: 支持WiFi6并向下兼容, 支持蓝 牙5.0; 8. 电源: 电池容量60WH, 适配器功率65W, 适配 器输出接 口形态Type-C。 9. 操作系统: 支持麒麟、UOS等国产桌面操作系 统; 国产正版操作系统。	1台	6500.00	6500.00	
14	配电柜	品牌: K.WKVWEI 型号: 天开N6	广州市集川电 子科技有限公 司	1. 10KW双通道电柜/自动逐级分步上电/可接6 路单相用电设 备(如显示屏回路、空调回路 、风机回路); 2. 可实现过流保护, 配多功能卡或时控器实现 远程控制或自 动上电、关电功能。	1台	2200.00	2200.00	
15	视频会议	品牌: 维海德 CX200-C 型号:	深圳市维海德 的技术股份有 限公司	一、分体终端 1. 专为商务会议、远程教学、应急指挥等场 景设计的分体式 超高清视频会议终端, 具备	1套	24500.00	24500.00	

			融合会议能力,能够兼容SIP和 H. 323 标准的专网会议、腾讯会议以及维视讯私有云会议模式,无缝对接企业不同的会议系统; 2. 内置 MCU 多点控制单元,强悍的编解码能力可使得不同类型的视频会议终端皆可整合到同一个会议之中,快速接入更多的参与者,满足简单组网和快速会议需要,提供稳定、流畅的沟通协作服务; 3. 双路 1080P HDMI输入,双 1080P输出; 4. 双屏异显:两路输出可输出不同画面; 5. 视频编解码协议 H. 264, H. 265; 6. 音频编解码协议 G. 711, G. 722, G. 722. 1C*, AAC-LD, G. 726, SILK; 7. 支持 ITU-T H. 323, IETF SIP 多媒体框架协议; 8. 支持 ITU-T H. 239, BFCP双流协议; 9. SIP 安全保障, SIP协议呼叫至少支持SIP OVER TLS信令 加密与SRTP媒体流加密保障安全; 10. H323 安全保障, H. 323协议呼叫至少支持 H. 235信令加密 与 AES (AES-128, AES-256) 媒体流加密保障安全; 11. 视频会议终端音频特性,支持自动回声消除 (AEC)、自动增益控制 (AGC)、自动噪声抑制 (ANS) 等; 12. 支持本地和远端同视功能,即将本端视频输出的视频画面 同步输出到远端,本地和远端看同一视频画面 ; 13. 支持远程录播功能,仅需通过一台PC 电脑即可实现会议 录播功能; 14. 支持USB存盘录制,即插即用,会议记录安全保密; 15. 支持字幕滚动显示,可设置文字颜色、大小、背景、滚动 方向等;				
--	--	--	---	--	--	--	--

			16. 支持本地和网络地址簿存储远端会场信息； 17. 支持快速导入、导出终端通讯录的地址簿； 18. 支持终端直接RTMP推流到直播平台，对会议现场进行直播； 19. 支持RTP传输保护，无需人工干预，终端可对RTP码流进行自动分析、自动识别和保护，对异常码流进行的自检和恢复。在网络丢包严重的情况下，自动感知丢包延迟，并进行QOS-FEC保护，20%以内丢包对系统没有影响，30%丢包会议仍可正常进行； 20. 音频输入接口，1x3.5mm线性输入，1x卡侬头麦克风输入，1xRJ45数字麦克风输入，1xUSB, 1xHDMI音频； 21. 音频输出接口，1x3.5mm线性输出，2xHDMI音频输出，1xUSB； 22. 视频输入接口，2xHDMI, 1xUSB, 1xVIDEO (POE TOUCH 口)； 23. 视频输出接口，2xHDMI (3xHDMI 可选)； 24. USB接口支持2xUSB3.0 (支持USB闪存盘，USB麦克风等)； 25. 支持遥控器会控屏操控； 26. 支持无线投屏功能； 27. 蓝牙：BT5.0 (可选)； 28. 无线：1xWiFi, 802.11a/b/g/n/ac (可选)； 29. 有线网络连接支持2xRJ45:10/1000 Base-T, Touch/DMIC 口； 30. 活动双流：1080P30。 二、高清摄像机 1. 摄像头借助芯片的AI算力，搭载先进的AI算法实现单目人形跟踪，实现教育、会议和直播等场景的自动跟踪； 2. 支持3G-SDI、HDMI、USB和网络音视频同时四路输出 1080P60；				
--	--	--	---	--	--	--	--

			3. 采用 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高质量 HD CMOS 传感器，实现最大 1920x1080 高分辨率的优质图像。支持 1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 720P60, 720P50 ; 4. 高品质变焦镜头，最大视角必须72.5°，光学变焦12 倍，数字变焦8倍（可选）； 5. 亮度分析力（水平）900； 6. 支持web端网络升级、设置NDI模式； 7. 支持web端设置跟踪模式可选单人跟踪模式、框选模式、演讲者模式； 8. 支持web端设置图像配置、视频配置、音频配置、网络配置查看设备信息； 9. 支持web端云台控制、聚焦模式、画面预览； 10. 支持OSD菜单设置图像配置、视频配置、音频配置、网络配置查看设备信息； 11. 支持多种白平衡方式选择，包括自动, 室内, 室外，一键式，手动，指定色温； 12. 同时具有 2D 和 3D 降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比 55dB； 13. 云台转动范围, 水平:170°，垂直:-30°~+90°，转动速度范围，水平: 1.7°~100°/s, 垂直 1.7°~69.9°/s； 14. 支持图像水平、垂直翻转功能，适应吊装要求； 15. 支持背光补偿； 16. 必须支持预置位过程图像冻结功能； 17. 摄像机可设置不少于 255 个预置位，预置位精度0.1°； 18. 支持网络协议 SRT, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), Onvif, DHCP, 组播等； 19. 支持音频LINE IN 和LINE OUT，摄像机可				
--	--	--	--	--	--	--	--

			对音频进行编 码；支持音频AAC编码标准；网络音频编码码率最大可支持 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps； 20. 支持本地存储无需 NVR 即可实现U盘本地直接录制； 21. 支持USB3.0 音视频输出，色彩空间压缩格式支持 YUY2/MJPEG/H.264，支持UVC1.1 or 1.5 USB视频通信协议；支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持 1080P60 YUY2 输出；USB 音频32K采样率，支持UAC2.0； 22. 支持操作系统：Windows7, Windows8, Windows10, Mac OSX, Linux, Android； 23. 支持UVC PTZ控制； 24. 多种控制方式，可使用RS232、RS485、网络以及USB对 摄像机进行控制。 25. 可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频 仅需一条网线 即可完成； 三、全向麦克风 1. 单麦克风内置≥6个麦克风拾音阵列，采用波束成形技术， 自动定位声源位置并精准拾取； 2. 支持全向360° 范围拾音，最佳拾音距离3m； 3. 支持PoE级联，最大级联数量6个； 4. 拾音灵敏度：-38dBFS，信噪比65dB(A)，频响范围 50Hz-16KHz； 5. 音频采样率32KHz； 6. 支持自动回声消除、自动噪声抑制、自动增益音频3A算法， 保证会场无回声、无啸叫； 7. 支持PoE或USB供电，USB 即插即用 8. 支持DMIC、USB、3.5mm 等通用音频输出接口，适配各类视 频会议终端和主机； 9. 具备拾音、静音音状态指示灯。 注：提供能无缝对接上级教育系统视频会议的承诺。				
--	--	--	--	--	--	--	--

16	会议条桌	品牌：志超 型号：1200mm*400mm*760mm	江西志超教育装备集团	1. 规格：1200mm*400mm*760mm； 2. 贴面板材：可弯曲防火板，厚度0.8mm，颜色根据实际需求选定（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）； 2. 基材：密度760kg/m³，静曲张度51.2Mpa，吸水膨胀率 8.1%； 3. 封边用材：2mm 厚PVC胶边，进口热熔胶； 4. 台面板材厚度25mm； 5. 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火； 6. 五金配件：优质锁芯；优质五金配件。	25张	800.00	20000.00	
17	会议椅子	品牌：志超 型号：网布	江西志超教育装备集团	1. 网布弓形椅； 2. 规格：优质钢管，实测厚度1.4mm，电镀； 3. 优质环保西皮面料，优质海绵，座、背海绵密度35kg/m³，带优质脚垫； 4. 结构合理，结实耐用。	50张	400.00	20000.00	
18	主席台 1.4 米	品牌：志超 型号：1400mm*600mm*760mm	江西志超教育装备集团	1. 基材：优质三聚氰胺饰面板，含水率12%，甲醛释放量0.05mg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2. 优质PVC封边；表面烤漆或氧化； 3. 优质五金配件。	2张	850.00	1700.00	
19	灯光	定制	定制	1. 嵌入式4*36W 固定三基色冷光源灯，分两排平均分布于会议桌上方； 2. LED面光灯，灯光电源线，灯光控制线，灯光控制系统。 3. 灯具数量：10个。	1套	49500.00	49500.00	
20	吊顶	定制	现场安装	按现场实际情况定制施工。	90m²	180.00	16200.00	
21	窗帘	定制	现场定制	1. 遮光布材质，高精密聚酯纤维，布阻挡光线的能力强，防紫外线，防火性，抗污性； 2. 含窗帘盒及安装等。	27米	220.00	5940.00	
小 计（人民币元）		壹拾玖万伍仟肆佰柒拾元整			¥ :195470.00元			

总 计（人民币元）	叁拾万零玖仟捌佰元整	¥ :309800.00元
-----------	------------	---------------

注：1、本表应按“投标人须知”规定的要求填写。

2、如果按单价计算的结果与合计不一致，以单价为准修正合计。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

4、报价精确到小数点后两位。

5、根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标人：安康市二商贸有限责任公司（投标人公章）

法定代表人（法定代表人私章）

日期：2025 年 6 月 20 日

