

第二部分 开标一览表

项目名称： 2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（办公设备办公电器类）

项目编号： CGZC-2025-084

投标报价 (元)	大写： 叁佰柒拾肆万柒仟肆佰零叁元整 小写： 3747403
交付期	2025 年 7 月 31 日前完成供货、安装、调试。
交付地点	采购人指定地点
质保期	自终验合格之日起一年
质量要求	符合国家及行业有关现行规范、标准的要求
备注	/

投标供应商名称：（公章） 陕西恒盛仪器设备有限公司

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）



2025 年 7 月 11 日

分项报价表

项目名称： 2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（办公设备办公电器类）

项目编号： CGZC-2025-084

序号	部室名称 /项目名称	设施设备 名称项目名称	规格参数	品牌	制造厂商	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
一	配送点 01 清单									
1	办公生活 /立柜式 空调 1 (5P)	立柜式空 调 1 (5P)	产品匹数：5P 产品类型：冷暖变频柜式 空调 制冷量 12280W 制热量 14400W 循环风量 2100m³/h 能效等级：1 级 电压频率： 220~380V/50Hz 内机噪音:45dB	长虹	四川长虹 空调有限 公司	台	1	7894	7894	无
2	办公生活 /立柜式 空调 2 (3P)	立柜式空 调 2 (3P)	产品匹数：3P 产品类型：冷暖变频柜式 空调 制冷量 7300 (900-9100) W 制热量 9800(900-12600) W 电辅热 (W)：2300W 循环风量 1400m³/h 能效等级：1 级 电压频率：220V/50Hz 内机噪音:45dB	长虹	四川长虹 空调有限 公司	台	22	4356	95832	无

1	办公生活 /多功能 一体机 (激光彩色 1)	多功能一 体机(激光 彩色 1)	A4 彩色激光打印机，可 打印、复印、扫描，双面 自动打印。 打印速度：26 张/分钟； 自带有线网卡；自带无线 网卡； 内存容量：512MB； 打印分辨率（水平）： 600dpi；打印分辨率（垂 直）：600dpi； 双面功能：自动双面；耗 材类型：硒鼓/ 墨粉。	联想 至像	至像科技 有限公司	台	2	4818	9636	无
2	办公生活 /壁挂洗 衣机	壁挂洗衣 机	洗涤容量 3kg，箱体材质 铝塑，自动甩干，含安装 水电改造辅材（安装符合 国家相关标准）。 抗菌类型：高温除菌 能效等级：一级能效 变频/定频：变频 水温调节范围 常温；30℃；40℃；60℃； 90℃；95℃	海尔	青岛海尔 洗衣机有 限公司	台	4	1847	7388	无
3	办公生活 /饮水机	饮水机	下桶隐藏式饮水机，额定 电压 220V，额定频率 50Hz，热水温度 90℃加热 功率 600W，插线按现场需 求加长。	新飞	宁波佳顺 环保科技 有限公司	台	3	1187	3561	无
4	幼儿教室 /立柜式 空调（3P）	立柜式空 调（3P）	产品匹数：3P 产品类型：冷暖变频柜式 空调 制冷量 7300（900-9100） W 制热量 9800（900-12600） W 电辅热（W）：2300W 循环风量 1400m³/h 能效等级：1 级 电压频率：220V/50Hz 内机噪音：45dB	长虹	四川长虹 空调有限 公司	台	8	4356	34848	无

1	办公生活/多功能一体机（激光彩色 1）	多功能一体机（激光彩色 1）	A4 彩色激光打印机，可打印、复印、扫描，双面自动打印。 打印速度：26 张/分钟； 自带有线网卡；自带无线网卡； 内存容量：512MB； 打印分辨率（水平）：600dpi；打印分辨率（垂直）：600dpi； 双面功能：自动双面；耗材类型：硒鼓/ 墨粉。	联想至像	至像科技有限公司	台	1	4818	4818	无
2	办公生活/碎纸机	碎纸机	碎纸能力：60 分钟连碎、8 张同碎、可碎带钉文件，碎纸箱容积：23 升容量。	得力	得力	台	3	697	2091	无
3	办公生活/财务热熔装订机	财务热熔装订机	装订厚度:50mm 打孔直径:7mm 操作方式:触摸操作(屏幕) 前后可调边距:0-23 额定功率:180W 适用耗材:得力 14733 空心钻刀、得力 3844 装订铆管	得力	得力	台	1	6599	6599	无
五	配送点 07 清单									
1	幼儿教室/饮水机	饮水机	下桶隐藏式饮水机，额定电压 220V，额定频率 50Hz，热水温度 90℃加热功率 600W，插线按现场需求加长。	新飞	宁波佳顺环保科技有限公司	台	15	1187	17805	无
2	幼儿教室/迷你半自动小洗衣机	迷你半自动小洗衣机	全自动迷你单桶小洗衣机， 尺寸 316×310×342mm； 额定电压：220V 频率：50Hz 洗涤功率：加热功率 500W	美的	湖北美的洗衣机有限公司	台	6	725	4350	无

3	幼儿教室 /立柜式 空调（3P）	立柜式空 调（3P）	产品匹数：3P 产品类型：冷暖变频柜式 空调 制冷量 7300（900-9100） W 制热量 9800（900-12600） W 电辅热（W）：2300W 循环风量 1400m³ /h 能效等级：1 级 电压频率：220V/50Hz 内机噪音：45dB	长虹	四川长虹 空调有限 公司	台	12	4356	52272	无
4	办公生活 /碎纸机	碎纸机	碎纸能力：60 分钟连碎、 8 张同碎、可碎带钉文 件，碎纸箱容积：23 升容 量。	得力	得力	台	2	697	1394	无
六	配送点 08 清单									
1	办公生活 /多功能 一体机 （激光彩 色 1）	多功能一 体机（激光 彩色 1）	A4 彩色激光打印机，可 打印、复印、扫描，双面 自动打印。 打印速度：26 张/分钟； 自带有线网卡；自带无线 网卡； 内存容量：512MB； 打印分辨率（水平）： 600dpi；打印分辨率（垂 直）：600dpi； 双面功能：自动双面；耗 材类型：硒鼓/ 墨粉。	联想 至像	至像科技 有限公司	台	5	4818	24090	无

2	办公生活/多功能一体机（激光彩色 2）	多功能一体机（激光彩色 2）	彩色激光多功能一体机（打印、复印、扫描、双面自动打印复印），支持无线打印，带 A3、A4 两层供纸盒，双纸盒。 彩色模式最佳打印分辨率：600*600dpi； 黑白模式最佳打印分辨率：600*600dpi； 网络打印支持有线网络打印； 输稿器纸张输入容量：100 页； 端口：USB 和以太网； 纸张输入容量：550*2+100 页； 打印速度：26 页/分钟； 基础功能：打印、复印、扫描； 最大支持幅面：A3； 输稿器：支持输稿器； 连接方式：有线和 USB； 打印功能：自动双面。	佳能	佳能（苏州）有限公司	台	1	15840	15840	无
3	办公生活/立柜式空调（5P）	立柜式空调（5P）	产品匹数：5P 产品类型：冷暖变频柜式空调 制冷量 12280W 制热量 14400W 循环风量 2100m³/h 能效等级：1 级 电压频率：220~380V/50Hz 内机噪音：45dB	长虹	四川长虹空调有限公司	台	3	7894	23682	无
4	办公生活/立柜式空调（3P）	立柜式空调（3P）	产品匹数：3P 产品类型：冷暖变频柜式空调 制冷量 7300（900-9100）W 制热量 9800（900-12600）W 电辅热（W）：2300W 循环风量 1400m³/h 能效等级：1 级 电压频率：220V/50Hz	长虹	四川长虹空调有限公司	台	13	4356	56628	无

			内机噪音:45dB							
5	办公生活 /壁挂式 空调（2P）	壁挂式空 调（2P）	产品功率：2 匹冷暖变频 挂机 冷暖类型：冷暖型 制冷量 5280（600-6400） W 制热量 7300（550-8700） W 电辅热（W）：1250W 循环风量：1000m³/h 能效等级：1 级 电压频率：220V/50Hz 内机噪音:41db	长虹	四川长虹 空调有限 公司	台	12	3142	37704	无
6	办公生活 /饮水机	饮水机	下桶隐藏式饮水机，额定 电压 220V，制热 420W， 保温功率 20W。 温热款，插线按需加长。	新飞	宁波佳顺 环保科技 有限公司	台	25	797	19925	无
7	办公生活 /波轮洗 衣机	波轮洗衣 机	开门方式：顶开门，箱体 材质：全塑，洗涤容量： 3.3kg	海尔		台	1	1715	1715	无
8	办公生活 /点钞机	点钞机	鉴别速度 900 张/分钟， 消耗功率 80W 显示方式：LED 显示器， 电源：DC 13V 报警提示：语音提示“请 注意这张纸币有疑问” 鉴别模式：磁性鉴伪，红 外光学鉴伪，安全线鉴 伪，荧光鉴伪； 环境温度 0℃-40℃ 计 数范围：:1-9999 张	得力	得力	台	1	1040	1040	无
9	办公生活 /财务热 熔装订机	财务热熔 装订机	装订厚度:50mm 打孔直 径:7mm 操作方式:触摸操作(屏 幕) 前后可调边距:0-23 额 定功率:180W 适用耗材:得力 14733 空 心钻刀、得力 3844 装订 铆管	得力	得力	台	1	6599	6599	无

10	办公生活 /保险柜	保险柜	高度 800 mm, 宽度 480mm, 厚度 420mm (含脚垫) 解锁方式: 指纹、密码、 指纹+密码、钥匙 门板厚度: 12mm 产品净重: 40kg	得力	得力	台	1	1242	1242	无
11	办公生活 /A3 塑封 机	A3 塑封机	A3 新型防卡膜塑封机 过膜尺寸: A3 及以下 过塑速度: 400mm/60s	得力	得力	台	3	408	1224	无
12	办公生活 /烧水壶	烧水壶	直径: 217mm, 高: 264mm 316 不锈钢, 一体无缝内 胆; 优质温控, 可用 10 年; 产品容量 2L	美的	美的集团 电水壶公 司	台	2	185	370	无
13	办公生活 /打卡机	打卡机	支持云考勤、软件版类 型: 人脸识别+指纹识别+ 蓝牙打卡、WiFi 输出、多 种考勤方式, 双核 AI 处 理芯片, 内存 512MB DDR3, 摄像头 100 万像 素。	钉钉	钉钉 (中 国) 信息 技术有限 公司	台	1	659	659	无
七	配送点 12 清单									
1	活动室/ 壁挂小型 洗烘一体 机	壁挂小型 洗烘一体 机	脱水转速: 700 转/分钟 洗涤容量 3KG, 烘干容量: 1.5kg 洗净比: 1.05 比值, 单 程序可达 1.2 比值 烘干类型: 冷凝烘干 定频/变频: 变频 自动化程度: 全自动 含安装水电改造辅材 (安 装符合国家相关标准)。	海尔	青岛海尔 洗衣机有 限公司	台	3	4619	13857	无

1	心理咨询室/饮水机	饮水机	颜色：深空灰，升级双壶壶款。 规格：温热型。高端全自动下置水桶立式多功能。 材质：侧板和背板加厚金属，上下门和台面钢化玻璃。 尺寸：37cm*35cm*113cm	新飞	宁波佳顺环保科技有限公司	台	1	1187	1187	无
2	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/原水箱	原水箱	304 不锈钢材质水箱、容积：2T，壁厚 0.5mm，（含改造、装修、水电配套、安装）直径 1.2 米*高 2.3 米，厚度 2.0mm（无菌水箱）	铖鑫	山东铖鑫不锈钢制品有限公司	个	1	9240	9240	无
3	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/主机预处理系统	主机预处理系统	1、石英砂过滤器装置：流量 2m ³ /h，材质：304 不锈钢，配套纯白酸洗石英砂，自动时间型过滤控制阀，流量 2m ³ /h，自动运行、反洗、正洗，布水装置采用集伞式，食品级 304 不锈钢材质。 2、活性炭过滤器装置：流量 2m ³ /h，材质：304 不锈钢，配套碘值 1000 活性炭，自动时间型过滤控制阀，流量 2m ³ /h，自动运行、反洗、正洗，布水装置采用集伞式，食品级 304 不锈钢材质。 3、树脂软化过滤器装置：流量 2m ³ /h，材质：304 不锈钢，配套相应树脂，自动时间型过滤控制阀，流量 2m ³ /h，自动运行、反洗、正洗，布水装置采用集伞式，食品级 304 不锈钢材质。 （含改造、装修、水电配套、安装） 4、盐箱采用 200 升 pe 塑	MEIGU	福建孚诺康环保设备有限公司	套	1	20724	20724	无

			料溶盐桶							
4	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/主机净化系统	主机净化系统	主机设备采用 RO 反渗透膜水处理技术，保证出水水质符合我国 CJ94-2005《饮用净水水质标准》或 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》并提供出水水质检测报告。主机应具有在有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；投标人定期进行滤芯、膜更换，主机制水量低于 0.6 吨及 TDS 值高于 50，电导率高于 50 时更换更换滤芯、滤膜，确保水质合格。 主机系统配件： 1、电控箱：包含集成 控制器、触摸屏，断路器、接触器、空开等电气元件，全自动远程控制运行。 2、管阀件：304 不锈钢材质。 3、主机配件：进水电磁阀、冲洗电磁阀、流量计、产水电导仪、压力表、压力保护开关等部件。 主机互联系统： 1、图表功能：设备平台可以提供运行时间图表、原水电导率图表、纯水电导率图表。 2、实时监控：设备平台具有实时监控原水箱状态、产水箱状态、水泵状态、滤料状态、原水压力状态、浓水压力状态、原水流量状态、产水流量状态、浓水流量状态。 3、管理权限：设备平台具有设备管理权限、等级	MEIG U	福建孚诺康环保设备有限公司	套	1	49764	49764	无

			管理权限功能。 4、维护、报警：设备平台具有保养提醒、警报提醒、警报设置功能。 5、触摸屏显示器：7 吋彩屏带模块。 1、保安过滤器装置：流量 1m³/h，材质：食品级 304 不锈钢，滤芯：5 芯，材质熔喷聚丙烯，过滤精度：5 微米，配套排气阀、排污阀。 2、高压泵组：额定流量 3m³/h，额定扬程 110m，配出水调节阀、止回阀。 3、制水膜组：材质：食品级 304 不锈钢；反渗透膜，配套膜壳卡套、端盖、螺栓，304 不锈钢管路。 4、净水箱：满足高峰期用水量需求，食品级 304 不锈钢无菌水箱，壁厚 1.5mm，圆形立式结构，配液位控制系统（与制水主机控制水满，与供水系统控制缺水），溢流口、进水口、出水口、排污口设计合理，配套呼吸器、清洗球，方便连接，304 不锈钢材质。 5、主机、罐体、连接件及楼内净水管道全部采用食品级 304 不锈钢管道材质，采用封闭式循环系统，确保整个供水系统卫生安全。供水和回水管道裸露在外面部分有保温和防护措施。 6、净水量：制水量 1m³/h（含改造、装修、水电配套、安装）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/纯净水箱	纯净水箱	304 不锈钢材质水箱、容积：2T，壁厚 0.5mm，（含改造、装修、水电配套、安装）直径 1.2 米*高 2.3 米，厚度 2.0mm（无菌水箱）	铖鑫	山东铖鑫不锈钢制品有限公司	个	1	9240	9240	无
6	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/主机变频恒压供水、消毒系统	主机变频恒压供水、消毒系统	1、变频泵：额定流量 4m³/h, 额定扬程 35m, 进出水阀门, 出水单向阀, 出水压力显示，阀门采用 304 不锈钢材质。 2、变频器：可调速变频控制。 3、压力罐：可调节容量 50L, 耐压 20bar，食品级隔膜气囊。臭氧杀菌：臭氧流量 3g/h，食品级 304 不锈钢, 可调节臭氧浓度, 微电脑控制。 4、紫外线杀菌：流量 1m³/h, 波长 254nm, 微电脑控制。循环水须经过回水微孔过滤器，使用紫外线杀菌器等杀菌系统循环杀菌，确保出水细菌不超标。 （含改造、装修、水电配套、安装）	南泵	杭州南泵流体机械有限公司	套	1	27984	27984	无

7	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/管线路改造	管管线路改造	管路改造 1、$\phi 25$ 及 $\phi 32$ PPR 管路 800 米安装*45 元/米 2、熟悉楼宇管网布局。 3、安装管道质量可靠，水管与管件配套，具有涉水批件及产品检测报告等资料。 施工要确保管路的给水及回水管网通畅，安装符合国家相关标准及美观要求。 电路改造： 1、4 平方 BV 电源线。 2、电源控制箱：32A 单相漏电保护器， 32A 空开、两路控制	九牧	上海九牧工贸有限公司	米	800	30	24000	无
九	配送点 16 清单									
1	办公生活/直饮机	直饮机	（1）设备类型：独立制水、加热一体机； （2）设备颜色：白色，材质：不锈钢喷涂； （3）立式安装，三孔插头； （4）过滤能力：能有效过滤水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌微生物等杂质，改善口感。不允许二次矿化、添加矿物质或其它添加剂，出水总硬度符合国家相关要求； （5）具备定时杀菌功能（紫外线杀菌、管路定时高温杀菌，活氧杀菌杀菌优先），投标时提供第三方检测报告，检测项目含有杀菌检测内容； （6）可提供高温水、常温水； （7）净水箱 12L，热水箱 15L，储水罐 12L； （8）额定电压	智水源	佛山市好自然电器有限公司	台	20	2508	50160	无

			220VAC/50Hz，额定功率 2000W，加热功率 2000W，噪音 80dB，适用水压：0.06~0.3Mpa； （9）机身尺寸 40cm*42cm*140cm （10）根据学校实际需求，每台立式主机可外接 2 台分机； （11）数码显示屏，可显示滤芯更换、加热、制水、状态； （12）机器具有加热保护功能，杜绝反复加热； （13）机器具备漏水保护； （14）适用人数 50 人左右； （15）具备防开盖功能，全封闭水箱和外壳，防止虫蚁进入及投毒事件。 （16）售后服务：三年内提供负责净水系统全套设备、耗材、部件及管线的维护和更换，包括免费移机、免费调试、免费保养、免费检测、免费维修、免费更换配件，定期对设备进行检修，定期巡检、每学期开学前，对设备进行清洗并全套更换滤芯，对管路进行消毒，提供国家认证的第三方的检测机构提供的水质检测报告，出现故障，接到通知后 24 小时内上门检修，解决问题保证系统正常运行						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2	办公生活 /速印机	速印机	制版方式：高速数码制版 /全自动孔版印刷 原稿类型：书刊盖板式/ 单页型 原稿处理模式：文字、图 像、图文、铅笔模式 扫描分辨率： 600dpi*600dpi 最大扫描尺寸： 297mm*432mm 印刷速度：5 档，每分钟 60、80、100、120、130 张 印刷面积：289mm*413mm （A3） 印刷纸张：100mm*148mm 至 310mm*432mm 进纸盘容量：1600-1000 张（110mm 或以下堆叠高 度） 出纸盘容量：1600-1000 张（110mm 或以下堆叠高 度） 纸张重量：46g—157g/m ² 油墨容量：抽真空式筒装 1000ml/支； 版纸容量：220 版/卷 废版容量：100 张 缩放比率：3 级放大： 141%、122%、116% 4 级缩小：71%、82%、87%、 94%； 无级缩放：1%增减， 50%-200%，100%缩放倍 率； 印刷位置调整：纵向：± 15mm 横向：±10mm	中佑	广东乾程 理想工业 设备制造 有限公司	台	2	52138	104276	无
---	--------------	-----	---	----	------------------------------	---	---	-------	--------	---

3	办公生活 /多功能 一体机 （激光彩色 2）	多功能一 体机（激光 彩色 2）	彩色激光多功能一体机 （打印、复印、扫描、双 面自动打印复印），支持 无线打印，带 A3、A4 两 层供纸盒，双纸盒。 彩色模式最佳打印分辨 率：600*600dpi； 黑白模式最佳打印分辨 率：600*600dpi； 网络打印支持有线网络 打印； 输稿器纸张输入容量： 100 页； 端口：USB 和以太网； 纸张输入容量： 550*2+100 页； 打印速度：26 页/分钟； 基础功能：打印、复印、 扫描； 最大支持幅面：A3； 输稿器：支持输稿器； 连接方式：有线和 USB； 打印功能：自动双面。	佳能	佳能（苏 州）有限 公司	台	1	15840	15840	无
十	配送点 17 清单									
1	办公生活 /多功能 一体机 （激光彩色 1）	多功能一 体机（激光 彩色 1）	A4 彩色激光打印机，可 打印、复印、扫描，双面 自动打印。 打印速度：26 张/分钟； 自带有线网卡；自带无线 网卡； 内存容量：512MB； 打印分辨率（水平）： 600dpi；打印分辨率（垂 直）：600dpi； 双面功能：自动双面；耗 材类型：硒鼓/ 墨粉。	联想 至像	至像科技 有限公司	台	2	4818	9636	无

2	办公生活/多功能一体机（激光黑白 1）	多功能一体机（激光黑白 1）	A4 黑白激光、双面自动打印，可打印、复印、扫描。 打印速度：34 张/分钟； 自带有线网卡；无线 WIFI； 内存容量：256MB； 打印分辨率：1200dpi×1200dpi； 双面功能：自动双面；耗材类型：硒鼓。	联想至像	至像科技有限公司	台	5	2086	10430	无
十一	配送点 18 清单									
1	心理咨询室/饮水机	饮水机	颜色：深空灰，升级双壶壶款。 规格：温热型。高端全自动下置水桶立式多功能。 材质：侧板和背板加厚金属，上下门和台面钢化玻璃。 尺寸：37cm*35cm*113cm	新飞	宁波佳顺环保科技有限公司	台	1	1187	1187	无
2	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/原水箱	原水箱	304 不锈钢材质水箱、容积：2T，壁厚 0.5mm，（含改造、装修、水电配套、安装）直径 1.2 米*高 2.3 米，厚度 2.0mm（无菌水箱）	铖鑫	山东铖鑫不锈钢制品有限公司	个	2	9240	18480	无

3	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/主机预处理系统	主机预处理系统	1、石英砂过滤器装置：流量 2m³ /h，材质： 304 不锈钢, 配套纯白酸洗石英砂，自动时间型过滤控制阀，流量 2m³ /h，自动运行、反洗、正洗, 布水装置采用集伞式，食品级 304 不锈钢材质。 2、活性炭过滤器装置：流量 2m³ /h，材质： 304 不锈钢, 配套碘值 1000 活性炭，自动时间型过滤控制阀，流量 2m³ /h，自动运行、反洗、正洗, 布水装置采用集伞式，食品级 304 不锈钢材质。 3、树脂软化过滤器装置：流量 2m³ /h，材质： 304 不锈钢, 配套相应树脂，自动时间型过滤控制阀，流量 2m³ /h，自动运行、反洗、正洗，布水装置采用集伞式，食品级 304 不锈钢材质。 （含改造、装修、水电配套、安装） 4、盐箱采用 200 升 pe 塑料溶盐桶	MEIG U	福建孚诺康环保设备有限公司	套	2	20724	41448	无
---	----------------------------------	---------	--	-----------	---------------	---	---	-------	-------	---

4	管道式直饮水系统 (含改造、装修、水电配套、安装) /主机净化系统	主机净化系统	主机设备采用 RO 反渗透膜水处理技术, 保证出水水质符合我国 CJ94-2005 《饮用净水水质标准》或 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》并提供出水水质检测报告。主机应具有在有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》; 投标人定期进行滤芯、膜更换, 主机制水量低于 0.6 吨及 TDS 值高于 50, 电导率高于 50 时更换更换滤芯、滤膜, 确保水质合格。 主机系统配件: 1、电控箱: 包含集成 控制器、触摸屏, 断路器、接触器、空开等电气元件, 全自动远程控制运行。 2、管阀件: 304 不锈钢材质。 3、主机配件: 进水电磁阀、冲洗电磁阀、流量计、产水电导仪、压力表、压力保护开关等部件。 主机互联系统: 1、图表功能: 设备平台可以提供运行时间图表、原水电导率图表、纯水电导率图表。 2、实时监控: 设备平台具有实时监控原水箱状态、产水箱状态、水泵状态、滤料状态、原水压力状态、浓水压力状态、原水流量状态、产水流量状态、浓水流量状态。 3、管理权限: 设备平台具有设备管理权限、等级管理权限功能。 4、维护、报警: 设备平	MEIG U	福建孚诺康环保设备有限公司	套	2	49764	99528	无
---	---	--------	--	-----------	---------------	---	---	-------	-------	---

			台具有保养提醒、警报提醒、警报设置功能。 5、触摸屏显示器：7 吋彩屏带模块。 1、保安过滤器装置：流量 1m³/h，材质：食品级 304 不锈钢，滤芯：5 芯，材质熔喷聚丙烯，过滤精度：5 微米，配套排气阀、排污阀。 2、高压泵组：额定流量 3m³/h，额定扬程 110m，配出水调节阀、止回阀。 3、制水膜组：材质：食品级 304 不锈钢；反渗透膜，配套膜壳卡套、端盖、螺栓，304 不锈钢管路。 4、净水箱：满足高峰期用水量需求，食品级 304 不锈钢无菌水箱，壁厚 1.5mm，圆形立式结构，配液位控制系统（与制水主机控制水满，与供水系统控制缺水），溢流口、进水口、出水口、排污口设计合理，配套呼吸器、清洗球，方便连接，304 不锈钢材质。 5、主机、罐体、连接件及楼内净水管道全部采用食品级 304 不锈钢管道材质，采用封闭式循环系统，确保整个供水系统卫生安全。供水和回水管道裸露在外面部分有保温和防护措施。 6、净水量：制水量 1m³/h（含改造、装修、水电配套、安装）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/纯净水箱	纯净水箱	304 不锈钢材质水箱、容积：2T，壁厚 0.5mm，（含改造、装修、水电配套、安装）直径 1.2 米*高 2.3 米，厚度 2.0mm（无菌水箱）	铖鑫	山东铖鑫不锈钢制品有限公司	个	2	9240	18480	无
6	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/主机变频恒压供水、消毒系统	主机变频恒压供水、消毒系统	1、变频泵：额定流量 4m³/h, 额定扬程 35m, 进出水阀门, 出水单向阀, 出水压力显示, 阀门采用 304 不锈钢材质。 2、变频器：可调速变频控制。 3、压力罐：可调节容量 50L, 耐压 20bar, 食品级隔膜气囊。臭氧杀菌：臭氧流量 3g/h, 食品级 304 不锈钢, 可调节臭氧浓度, 微电脑控制。 4、紫外线杀菌：流量 1m³/h, 波长 254nm, 微电脑控制。循环水须经过回水微孔过滤器, 使用紫外线杀菌器等杀菌系统循环杀菌, 确保出水细菌不超标。 （含改造、装修、水电配套、安装）	南泵	杭州南泵流体机械有限公司	套	2	27984	55968	无

1	管道式直饮水系统 (含改造、装修、水电配套、安装) /主机净化系统	主机净化系统	主机设备采用 RO 反渗透膜水处理技术, 保证出水水质符合我国 CJ94-2005 《饮用净水水质标准》或 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》并提供出水水质检测报告。主机应具有在有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》; 投标人定期进行滤芯、膜更换, 主机制水量低于 0.6 吨及 TDS 值高于 50, 电导率高于 50 时更换更换滤芯、滤膜, 确保水质合格。 主机系统配件: 1、电控箱: 包含集成 控制器、触摸屏, 断路器、接触器、空开等电气元件, 全自动远程控制运行。 2、管阀件: 304 不锈钢材质。 3、主机配件: 进水电磁阀、冲洗电磁阀、流量计、产水电导仪、压力表、压力保护开关等部件。 主机互联系统: 1、图表功能: 设备平台可以提供运行时间图表、原水电导率图表、纯水电导率图表。 2、实时监控: 设备平台具有实时监控原水箱状态、产水箱状态、水泵状态、滤料状态、原水压力状态、浓水压力状态、原水流量状态、产水流量状态、浓水流量状态。 3、管理权限: 设备平台具有设备管理权限、等级管理权限功能。 4、维护、报警: 设备平	MEIG U	福建孚诺康环保设备有限公司	套	1	49764	49764	无
---	---	--------	--	-----------	---------------	---	---	-------	-------	---

			台具有保养提醒、警报提醒、警报设置功能。 5、触摸屏显示器：7 吋彩屏带模块。 1、保安过滤器装置：流量 1m³ /h，材质：食品级 304 不锈钢，滤芯：5 芯，材质熔喷聚丙烯，过滤精度：5 微米，配套排气阀、排污阀。 2、高压泵组：额定流量 3m³ /h, 额定扬程 110m, 配出水调节阀、止回阀。 3、制水膜组：材质：食品级 304 不锈钢；反渗透膜，配套膜壳卡套、端盖、螺栓，304 不锈钢管路。 4、净水箱：满足高峰期用水量需求，食品级 304 不锈钢无菌水箱，壁厚 1.5mm，圆形立式结构，配液位控制系统（与制水主机控制水满，与供水系统控制缺水），溢流口、进水口、出水口、排污口设计合理，配套呼吸器、清洗球，方便连接，304 不锈钢材质。 5、主机、罐体、连接件及楼内净水管道全部采用食品级 304 不锈钢管道材质，采用封闭式循环系统，确保整个供水系统卫生安全。供水和回水管道裸露在外面部分有保温和防护措施。 6、净水量：制水量 1m³ /h（含改造、装修、水电配套、安装）						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/纯净水箱	纯净水箱	304 不锈钢材质水箱、容积：2T，壁厚 0.5mm，（含改造、装修、水电配套、安装）直径 1.2 米*高 2.3 米，厚度 2.0mm（无菌水箱）	铖鑫	山东铖鑫不锈钢制品有限公司	个	1	9240	9240	无
3	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/主机变频恒压供水、消毒系统	主机变频恒压供水、消毒系统	1、变频泵：额定流量 4m³/h, 额定扬程 35m, 进出水阀门, 出水单向阀, 出水压力显示, 阀门采用 304 不锈钢材质。 2、变频器：可调速变频控制。 3、压力罐：可调节容量 50L, 耐压 20bar, 食品级隔膜气囊。臭氧杀菌：臭氧流量 3g/h, 食品级 304 不锈钢, 可调节臭氧浓度, 微电脑控制。 4、紫外线杀菌：流量 1m³/h, 波长 254nm, 微电脑控制。循环水须经过回水微孔过滤器, 使用紫外线杀菌器等杀菌系统循环杀菌, 确保出水细菌不超标。 （含改造、装修、水电配套、安装）	南泵	杭州南泵流体机械有限公司	套	1	27984	27984	无

4	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/管线路改造	管线路改造	管路改造 1、$\phi 25$ 及 $\phi 32$ PPR 管路 800 米安装*45 元/米 2、熟悉楼宇管网布局。 3、安装管道质量可靠，水管与管件配套，具有涉水批件及产品检测报告等资料。 施工要确保管路的给水及回水管网通畅，安装符合国家相关标准及美观要求。 电路改造： 1、4 平方 BV 电源线。 2、电源控制箱：32A 单相漏电保护器， 32A 空开、两路控制	九牧	上海九牧工贸有限公司	米	800	30	24000	无
5	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/原水箱	原水箱	304 不锈钢材质水箱、容积：2T，壁厚 0.5mm，（含改造、装修、水电配套、安装）直径 1.2 米*高 2.3 米，厚度 2.0mm（无菌水箱）	铖鑫	山东铖鑫不锈钢制品有限公司	个	1	9240	9240	无

1	办公生活 /速印机	速印机	制版方式：高速数码制版 /全自动孔版印刷 原稿类型：书刊盖板式/ 单页型 原稿处理模式：文字、图 像、图文、铅笔模式 扫描分辨率： 600dpi*600dpi 最大扫描尺寸： 297mm*432mm 印刷速度：5 档，每分钟 60、80、100、120、130 张 印刷面积：289mm*413mm （A3） 印刷纸张：100mm*148mm 至 310mm*432mm 进纸盘容量：1600-1000 张（110mm 或以下堆叠高 度） 出纸盘容量：1600-1000 张（110mm 或以下堆叠高 度） 纸张重量：46g—157g/m ² 油墨容量：抽真空式筒装 1000ml/支； 版纸容量：220 版/卷 废版容量：100 张 缩放比率：3 级放大： 141%、122%、116% 4 级缩小：71%、82%、87%、 94%； 无级缩放：1%增减， 50%-200%，100%缩放倍 率； 印刷位置调整：纵向：± 15mm 横向：±10mm	中佑	广东乾程 理想工业 设备制造 有限公司	台	1	52138	52138	无
---	--------------	-----	---	----	------------------------------	---	---	-------	-------	---

2	办公生活/多功能一体机（激光黑白 1）	多功能一体机（激光黑白 1）	A4 黑白激光、双面自动打印，可打印、复印、扫描。 打印速度：34 张/分钟； 自带有线网卡；无线 WIFI； 内存容量：256MB； 打印分辨率：1200dpi×1200dpi； 双面功能：自动双面；耗材类型：硒鼓。	联想至像	至像科技有限公司	台	10	2086	20860	无
3	办公生活/多功能一体机（激光彩色 1）	多功能一体机（激光彩色 1）	A4 彩色激光打印机，可打印、复印、扫描，双面自动打印。 打印速度：26 张/分钟； 自带有线网卡；自带无线网卡； 内存容量：512MB； 打印分辨率（水平）：600dpi；打印分辨率（垂直）：600dpi； 双面功能：自动双面；耗材类型：硒鼓/ 墨粉。	联想至像	至像科技有限公司	台	6	4818	28908	无

4	少年科学院/桌面三维扫描仪	桌面三维扫描仪	彩色纹理：支持 24 真彩。 配备一体化磁吸支架。 扫描仪相机：300 万彩色相机 2 个 扫描模式：转台全自动扫描、自由扫描。 扫描范围：转台全自动扫描 220*220*210mm，自由扫描 740*740*740mm。 扫描速度：转台全自动扫描：2min；自由扫描：< 6s（单幅）。 拼接模式：转台自动拼接、标记点拼接、手动拼接、特征拼接。 扫描精度：体积精度 0.1mm。 输出格式：STL, ASC, OBJ, PLY, VTX, OFF、FB；直接输出完整 STL 模型，直接进行 3D 打印。 接口：多接口智能转台，可以配合三维扫描仪进行全自动扫描，也可以通过软件单独控制转台。 打印：一键 3D 打印	非白	杭州非白三维科技有限公司	台	1	10824	10824	无
十四	配送点 22 清单									
1	3D 打印教室/多功能一体机（激光彩色 1）	多功能一体机(激光彩色 1)	A4 彩色激光打印机，可打印、复印、扫描，双面自动打印。 打印速度：26 张/分钟； 自带有线网卡；自带无线网卡； 内存容量：512MB； 打印分辨率（水平）：600dpi；打印分辨率（垂直）：600dpi； 双面功能：自动双面；耗材类型：硒鼓/ 墨粉。	联想至像	至像科技有限公司	台	5	4818	24090	无

2	办公生活 /立柜式 空调（3P）	立柜式空 调（3P）	产品匹数：3P 产品类型：冷暖变频柜式 空调 制冷量 7300（900-9100） W 制热量 9800（900-12600） W 电辅热（W）：2300W 循环风量 1400m ³ /h 能效等级：1 级 电压频率：220V/50Hz 内机噪音：45dB	长虹	四川长虹 空调有限 公司	台	39	4356	169884	无
3	办公生活 /壁挂式 空调（2P）	壁挂式空 调（2P）	产品功率：2 匹冷暖变频 挂机 冷暖类型：冷暖型 制冷量 5280（600-6400） W 制热量 7300（550-8700） W 电辅热（W）：1250W 循环风量：1000m ³ /h 能效等级：1 级 电压频率：220V/50Hz 内机噪音：41db	长虹	四川长虹 空调有限 公司	台	37	3142	116254	无
4	办公生活 /直饮机	直饮机	（1）设备类型：独立制 水、加热一体机； （2）设备颜色：白色， 材质：不锈钢喷涂； （3）立式安装，三孔插 头； （4）过滤能力：能有效 过滤水中的泥沙、铁锈、 悬浮物、胶体、细菌微生物等杂质，改善口感。不 允许二次矿化、添加矿物质或其它添加剂，出水总 硬度符合国家相关要求； （5）具备定时杀菌功能 （紫外线杀菌、管路定时 高温杀菌，活氧杀菌杀菌 优先），投标时提供第三 方检测报告，检测项目含 有杀菌检测内容； （6）可提供高温水、常	智水 源	佛山市好 自然电器 有限公司	台	5	12540	62700	无

			温水； （7）净水箱 12L，热水箱 15L，储水罐 12L； （8）额定电压 220VAC/50Hz，额定功率 2000W，加热功率 2000W，噪音 80dB，适用水压：0.06~0.3Mpa； （9）机身尺寸 40cm*42cm*140cm （10）根据学校实际需求，每台立式主机可外接 2 台分机； （11）数码显示屏，可显示滤芯更换、加热、制水、状态； （12）机器具有加热保护功能，杜绝反复加热； （13）机器具备漏水保护； （14）适用人数 50 人左右； （15）具备防开盖功能，全封闭水箱和外壳，防止虫蚁进入及投毒事件。 （16）售后服务：三年内提供负责净水系统全套设备、耗材、部件及管线的维护和更换，包括免费移机、免费调试、免费保养、免费检测、免费维修、免费更换配件，定期对设备进行检修，定期巡检、每学期开学前，对设备进行清洗并全套更换滤芯，对管路进行消毒，提供国家认证的第三方的检测机构提供的水质检测报告，出现故障，接到通知后 24 小时内上门检修，解决问题保证系统正常运行						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

5	办公生活 /饮水机	饮水机	下桶隐藏式饮水机，额定电压 220V，额定频率 50Hz，热水温度 90℃加热功率 600W，插线按现场需求加长。	新飞	宁波佳顺 环保科技有限公司	台	6	1187	7122	无
6	办公生活 /多功能 一体机 （激光彩色 2）	多功能一 体机（激光 彩色 2）	彩色激光多功能一体机（打印、复印、扫描、双面自动打印复印），支持无线打印，带 A3、A4 两层供纸盒，双纸盒。 彩色模式最佳打印分辨率：600*600dpi； 黑白模式最佳打印分辨率：600*600dpi； 网络打印支持有线网络打印； 输稿器纸张输入容量：100 页； 端口：USB 和以太网； 纸张输入容量：550*2+100 页； 打印速度：26 页/分钟； 基础功能：打印、复印、扫描； 最大支持幅面：A3； 输稿器：支持输稿器； 连接方式：有线和 USB； 打印功能：自动双面。	佳能	佳能（苏 州）有限 公司	台	1	15840	15840	无

7	办公生活 /速印机	速印机	制版方式：高速数码制版 /全自动孔版印刷 原稿类型：书刊盖板式/ 单页型 原稿处理模式：文字、图 像、图文、铅笔模式 扫描分辨率： 600dpi*600dpi 最大扫描尺寸： 297mm*432mm 印刷速度：5 档，每分钟 60、80、100、120、130 张 印刷面积：289mm*413mm （A3） 印刷纸张：100mm*148mm 至 310mm*432mm 进纸盘容量：1600-1000 张（110mm 或以下堆叠高 度） 出纸盘容量：1600-1000 张（110mm 或以下堆叠高 度） 纸张重量：46g—157g/m ² 油墨容量：抽真空式筒装 1000ml/支； 版纸容量：220 版/卷 废版容量：100 张 缩放比率：3 级放大： 141%、122%、116% 4 级缩小：71%、82%、87%、 94%； 无级缩放：1%增减， 50%-200%，100%缩放倍 率； 印刷位置调整：纵向：± 15mm 横向：±10mm	中佑	广东乾程 理想工业 设备制造 有限公司	台	1	52138	52138	无
---	--------------	-----	---	----	------------------------------	---	---	-------	-------	---

8	办公生活 /扫描仪	扫描仪	吞吐速度：黑白/灰度/彩色：高达每分钟 100 页 /200 个影像（200 dpi 和 300 dpi） 建议日用量：每日多达 40,000 页 进纸台容量：300 张 80 克 / 平方米的 A3 纸张； 或者 333 张 70 克 / 平方米的 A3 纸张 电气要求： 100-240 V, , 50-60 Hz 支持的操作系统 Windows XP、 Windows 7、 Windows 8、 Windows10 (32-bit), Windows 10 (64-bit), 软件支持完全支持 Smart Touch（智能触控） 扩展器： A3 尺寸平板	柯达	柯达乐芮管理（上海）有限公司	台	1	25740	25740	无
十五	配送点 23 清单									
1	办公生活 /多功能一体机 （激光黑白 1）	多功能一体机（激光黑白 1）	A4 黑白激光、双面自动打印，可打印、复印、扫描。 打印速度：34 张/分钟； 自带有线网卡；无线 WIFI； 内存容量：256MB； 打印分辨率：1200dpi×1200dpi； 双面功能：自动双面；耗材类型：硒鼓。	联想至像	至像科技有限公司	台	10	2086	20860	无

2	办公生活 /多功能 一体机 (激光彩色 2)	多功能一 体机(激光 彩色 2)	彩色激光多功能一体机 (打印、复印、扫描、双 面自动打印复印)，支持 无线打印，带 A3、A4 两 层供纸盒，双纸盒。 彩色模式最佳打印分辨 率：600*600dpi； 黑白模式最佳打印分辨 率：600*600dpi； 网络打印支持有线网络 打印； 输稿器纸张输入容量： 100 页； 端口：USB 和以太网； 纸张输入容量： 550*2+100 页； 打印速度：26 页/分钟； 基础功能：打印、复印、 扫描； 最大支持幅面：A3； 输稿器：支持输稿器； 连接方式：有线和 USB； 打印功能：自动双面。	佳能	佳能（苏 州）有限 公司	台	1	15840	15840	无
---	---------------------------------	------------------------	---	----	--------------------	---	---	-------	-------	---

1	办公生活 /多功能 一体机 (激光黑 白 1)	多功能一 体机(激光 黑白 1)	A4 黑白激光、双面自动 打印，可打印、复印、扫 描。 打印速度：34 张/分钟； 自带有线网卡；无线 WIFI； 内存容量：256MB； 打印分辨率：1200dpi× 1200dpi； 双面功能：自动双面；耗 材类型：硒鼓。	联想 至像	至像科技 有限公司	台	8	2086	16688	无
2	办公生活 /直饮机	直饮机	出水方式：直饮出水方式 额定功率和电压：直饮机 的额定功率 6kw，额定电 压为 380V，频率为 50Hz 水箱容量：水胆容量 60L， 以确保足够的储水量 过滤系统：过滤系统应采 用反渗透过滤工艺，具备 五级或以上过滤层，包括 PP 棉滤芯、前置活性炭 滤芯、反渗透膜滤芯和后 置活性炭滤芯等 出水水质：出水水质应符 合国家 GB/T 5750-2006 《生活饮用水标准检验 办法》和《生活饮用水水 质处理器卫生安全与功 能评价规范——反渗透 处理装置》(2001)的要 求，并提供带 CMA 标志 的检验报告 安全保护功能：设备应具 备防漏电、干烧、蒸汽烫 伤、溢流和超温保护等功 能 材质要求：所有涉水部件 材料应使用食品级材质， 并提供加热内胆食品接 触安全认证证书	智水 源	佛山市好 自然电器 有限公司	台	19	2508	47652	无

3	办公生活 /壁挂式 空调（2P）	壁挂式空 调（2P）	产品功率：2 匹冷暖变频 挂机 冷暖类型：冷暖型 制冷量 5280（600-6400） W 制热量 7300（550-8700） W 电辅热（W）：1250W 循环风量：1000m³/h 能效等级：1 级 电压频率：220V/50Hz 内机噪音：41db	长虹	四川长虹 空调有限 公司	台	5	3142	15710	无
十七	配送点 25 清单									
1	办公生活 /复印机	复印机	彩色激光多功能一体机 （打印、复印、扫描、双 面自动打印复印），支持 无线打印，带 A3、A4 两 层供纸盒，双纸盒。 彩色模式最佳打印分辨 率：600*600dpi； 黑白模式最佳打印分辨 率：600*600dpi； 网络打印支持有线网络 打印； 输稿器纸张输入容量： 100 页； 端口：USB 和以太网； 纸张输入容量： 550*2+100 页； 打印速度：26 页/分钟； 基础功能：打印、复印、 扫描； 最大支持幅面：A3； 输稿器：支持输稿器； 连接方式：有线和 USB； 打印功能：自动双面。	佳能	佳能（苏 州）有限 公司	台	2	20460	40920	无

2	办公生活 /速印机	速印机	制版方式：高速数码制版 /全自动孔版印刷 原稿类型：书刊盖板式/ 单页型 原稿处理模式：文字、图 像、图文、铅笔模式 扫描分辨率： 600dpi*600dpi 最大扫描尺寸： 297mm*432mm 印刷速度：5 档，每分钟 60、80、100、120、130 张 印刷面积：289mm*413mm （A3） 印刷纸张：100mm*148mm 至 310mm*432mm 进纸盘容量：1600-1000 张（110mm 或以下堆叠高 度） 出纸盘容量：1600-1000 张（110mm 或以下堆叠高 度） 纸张重量：46g—157g/m ² 油墨容量：抽真空式筒装 1000ml/支； 版纸容量：220 版/卷 废版容量：100 张 缩放比率：3 级放大： 141%、122%、116% 4 级缩小：71%、82%、87%、 94%； 无级缩放：1%增减， 50%-200%，100%缩放倍 率； 印刷位置调整：纵向：± 15mm 横向：±10mm	中佑	广东乾程 理想工业 设备制造 有限公司	台	1	52138	52138	无
---	--------------	-----	---	----	------------------------------	---	---	-------	-------	---

3	办公生活 /扫描仪	扫描仪	吞吐速度：黑白/灰度/彩色：高达每分钟 100 页 /200 个影像（200 dpi 和 300 dpi） 建议日用量：每日多达 40,000 页 进纸台容量：300 张 80 克 / 平方米的 A3 纸张； 或者 333 张 70 克 / 平方米的 A3 纸张 电气要求： 100-240 V, , 50-60 Hz 支持的操作系统 Windows XP、 Windows 7、 Windows 8、 Windows10 (32-bit), Windows 10 (64-bit), 软件支持完全支持 Smart Touch（智能触控） 扩展器： A3 尺寸平板	柯达	柯达乐芮管理（上海）有限公司	台	1	25740	25740	无
十八	配送点 26 清单									
1	学生宿舍 /壁挂式 空调（大 1.5P）	壁挂式空 调（大 1.5P）	产品功率：大 1.5 匹冷暖变频挂机 冷暖类型：冷暖型 制冷量 3560（300-5000）W 制热量 5200（300-6600）W 电辅热（W）：1050W 循环风量：780m³/h 能效等级：1 级 电压频率：220V/50Hz 内机噪音：38dB	长虹	四川长虹空调有限公司	台	43	2033	87419	无

1	办公生活 /多功能 一体机 （激光彩色 2）	多功能一 体机（激光 彩色 2）	彩色激光多功能一体机 （打印、复印、扫描、双 面自动打印复印），支持 无线打印，带 A3、A4 两 层供纸盒，双纸盒。 彩色模式最佳打印分辨 率：600*600dpi； 黑白模式最佳打印分辨 率：600*600dpi； 网络打印支持有线网络 打印； 输稿器纸张输入容量： 100 页； 端口：USB 和以太网； 纸张输入容量： 550*2+100 页； 打印速度：26 页/分钟； 基础功能：打印、复印、 扫描； 最大支持幅面：A3； 输稿器：支持输稿器； 连接方式：有线和 USB； 打印功能：自动双面。	佳能	佳能（苏 州）有限 公司	台	1	15840	15840	无
---	---------------------------------	------------------------	---	----	--------------------	---	---	-------	-------	---

1	办公生活 /立柜式 空调（5P）	立柜式空 调（5P）	产品匹数：5P 产品类型：冷暖变频柜式 空调 制冷量 12280W 制热量 14400W 循环风量 2100m³/h 能效等级：1 级 电压频率： 220~380V/50Hz 内机噪音：45dB	长虹	四川长虹 空调有限 公司	台	1	7894	7894	无
2	办公生活 /壁挂式 空调（大 1.5P）	壁挂式空 调（大 1.5P）	产品功率：大 1.5 匹冷 暖变频挂机 冷暖类型：冷暖型 制冷量 3560（300-5000） W 制热量 5200（300-6600） W 电辅热（W）：1050W 循环风量：780m³/h 能效等级：1 级 电压频率：220V/50Hz 内机噪音：38dB	长虹	四川长虹 空调有限 公司	台	6	2033	12198	无
3	办公生活 /多功能 一体机 （激光彩 色 1）	多功能一 体机（激光 彩色 1）	A4 彩色激光打印机，可 打印、复印、扫描，双面 自动打印。 打印速度：26 张/分钟； 自带有线网卡；自带无线 网卡； 内存容量：512MB； 打印分辨率（水平）： 600dpi；打印分辨率（垂 直）：600dpi； 双面功能：自动双面；耗 材类型：硒鼓/ 墨粉。	联想 至像	至像科技 有限公司	台	2	4818	9636	无

4	办公生活 /速印机	速印机	制版方式：高速数码制版 /全自动孔版印刷 原稿类型：书刊盖板式/ 单页型 原稿处理模式：文字、图 像、图文、铅笔模式 扫描分辨率： 600dpi*600dpi 最大扫描尺寸： 297mm*432mm 印刷速度：5 档，每分钟 60、80、100、120、130 张 印刷面积：289mm*413mm （A3） 印刷纸张：100mm*148mm 至 310mm*432mm 进纸盘容量：1600-1000 张（110mm 或以下堆叠高 度） 出纸盘容量：1600-1000 张（110mm 或以下堆叠高 度） 纸张重量：46g—157g/m2 油墨容量：抽真空式筒装 1000ml/支； 版纸容量： 220 版/卷 废版容量：100 张 缩放比率：3 级放大： 141%、122%、116% 4 级缩小：71%、82%、87%、 94%； 无级缩放：1%增减， 50%-200%，100%缩放倍 率； 印刷位置调整：纵向：± 15mm 横向：±10mm	中佑	四川长虹 空调有限 公司	台	2	52138	104276	无
---	--------------	-----	--	----	--------------------	---	---	-------	--------	---

5	办公生活 /多功能 一体机 （激光彩 色 2）	多功能一 体机（激光 彩色 2）	彩色激光多功能一体机 （打印、复印、扫描、双 面自动打印复印），支持 无线打印，带 A3、A4 两 层供纸盒，双纸盒。 彩色模式最佳打印分辨 率：600*600dpi； 黑白模式最佳打印分辨 率：600*600dpi； 网络打印支持有线网络 打印； 输稿器纸张输入容量： 100 页； 端口：USB 和以太网； 纸张输入容量： 550*2+100 页； 打印速度：26 页/分钟； 基础功能：打印、复印、 扫描； 最大支持幅面：A3； 输稿器：支持输稿器； 连接方式：有线和 USB； 打印功能：自动双面。	佳能	佳能（苏 州）有限 公司	台	1	15840	15840	无
---	-------------------------------------	------------------------	---	----	--------------------	---	---	-------	-------	---

6	办公生活 /扫描机	扫描机	扫描方式：ADF：U 型通道和直通道两种扫描模式（文档可以输出到前出纸托盘，如果手动选择了直通式出纸路径将从扫描仪后部输出）； 吞吐速度：黑白/灰度/彩色：高达每分钟 100 页 /200 个影像（200 dpi 和 300 dpi） 建议日用量：每日多达 40,000 页 进纸台容量：300 张 80 克 / 平方米的 A3 纸张；或者 333 张 70 克 / 平方米的 A3 纸张 扫描模式：单面/双面，彩色触控屏幕 支持 A3 幅面文件扫描；最大输出分辨率：1200 dpi 文件输出格式：单页和多页 TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、可搜索 PDF	柯达	柯达乐芮管理（上海）有限公司	台	1	25740	25740	无
二十一	配送点 29 清单									
1	办公生活 /多功能一体机 （激光彩色 1）	多功能一体机（激光彩色 1）	A4 彩色激光打印机，可打印、复印、扫描，双面自动打印。 打印速度：26 张/分钟；自带有线网卡；自带无线网卡； 内存容量：512MB； 打印分辨率（水平）：600dpi；打印分辨率（垂直）：600dpi； 双面功能：自动双面；耗材类型：硒鼓/ 墨粉。	联想至像	至像科技有限公司	台	3	4818	14454	无

2	办公生活 /验钞机	验钞机	鉴别速度 900 张/分钟， 消耗功率 80W 显示方式：LED 显示器， 电源：DC 13V 报警提示：语音提示“请 注意这张纸币有疑问” 鉴别模式：磁性鉴伪，红 外光学鉴伪，安全线鉴 伪，荧光鉴伪； 环境温度 0℃-40℃ 计 数范围：:1-9999 张	得力	得力	台	1	1040	1040	无
二十二	配送点 30 清单									
1	管道式直 饮水系统 （含改 造、装修、 水电配 套、安装） /原水箱	原水箱	304 不锈钢材质水箱、容 积：2T，壁厚 0.5mm，（含 改造、装修、水电配套、 安装）直径 1.2 米*高 2.3 米，厚度 2.0mm（无菌水 箱）	铖鑫	山东铖鑫 不锈钢制 品有限公 司	个	4	9240	36960	无

2	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/主机预处理系统	主机预处理系统	1、石英砂过滤器装置：流量 2m³/h，材质： 304 不锈钢, 配套纯白酸洗石英砂，自动时间型过滤控制阀，流量 2m³/h，自动运行、反洗、正洗, 布水装置采用集伞式，食品级 304 不锈钢材质。 2、活性炭过滤器装置：流量 2m³/h，材质： 304 不锈钢, 配套碘值 1000 活性炭，自动时间型过滤控制阀，流量 2m³/h，自动运行、反洗、正洗, 布水装置采用集伞式，食品级 304 不锈钢材质。 3、树脂软化过滤器装置：流量 2m³/h，材质： 304 不锈钢, 配套相应树脂，自动时间型过滤控制阀，流量 2m³/h，自动运行、反洗、正洗，布水装置采用集伞式，食品级 304 不锈钢材质。 （含改造、装修、水电配套、安装） 4、盐箱采用 200 升 pe 塑料溶盐桶	MEIG U	福建孚诺康环保设备有限公司	套	4	20724	82896	无
---	----------------------------------	---------	--	-----------	---------------	---	---	-------	-------	---

3	管道式直饮水系统 (含改造、装修、水电配套、安装) /主机净化系统	主机净化系统	主机设备采用 RO 反渗透膜水处理技术, 保证出水水质符合我国 CJ94-2005 《饮用净水水质标准》或 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》并提供出水水质检测报告。主机应具有在有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》; 投标人定期进行滤芯、膜更换, 主机制水量低于 0.6 吨及 TDS 值高于 50, 电导率高于 50 时更换更换滤芯、滤膜, 确保水质合格。 主机系统配件: 1、电控箱: 包含集成 控制器、触摸屏, 断路器、接触器、空开等电气元件, 全自动远程控制运行。 2、管阀件: 304 不锈钢材质。 3、主机配件: 进水电磁阀、冲洗电磁阀、流量计、产水电导仪、压力表、压力保护开关等部件。 主机互联系统: 1、图表功能: 设备平台可以提供运行时间图表、原水电导率图表、纯水电导率图表。 2、实时监控: 设备平台具有实时监控原水箱状态、产水箱状态、水泵状态、滤料状态、原水压力状态、浓水压力状态、原水流量状态、产水流量状态、浓水流量状态。 3、管理权限: 设备平台具有设备管理权限、等级管理权限功能。 4、维护、报警: 设备平	MEIG U	福建孚诺康环保设备有限公司	套	4	49764	199056	无
---	---	--------	--	-----------	---------------	---	---	-------	--------	---

			台具有保养提醒、警报提醒、警报设置功能。 5、触摸屏显示器： 7 吋彩屏带模块。 1、保安过滤器装置：流量 1m³ /h，材质:食品级 304 不锈钢，滤芯: 5 芯，材质熔喷聚丙烯,过滤精度: 5 微米, 配套排气阀、排污阀。 2、高压泵组：额定流量 3m³ /h, 额定扬程 110m, 配出水调节阀、止回阀。 3、制水膜组：材质：食品级 304 不锈钢；反渗透膜, 配套膜壳卡套、端盖、螺栓， 304 不锈钢管路。 4、净水箱：满足高峰期用水量需求，食品级 304 不锈钢无菌水箱，壁厚 1.5mm，圆形立式结构，配液位控制系统（与制水主机控制水满，与供水系统控制缺水）, 溢流口、进水口、出水口、排污口设计合理，配套呼吸器、清洗球，方便连接，304 不锈钢材质。 5、主机、罐体、连接件及楼内净水管道全部采用食品级 304 不锈钢管道材质，采用封闭式循环系统，确保整个供水系统卫生安全。供水和回水管道裸露在外面部分有保温和防护措施。 6、净水量：制水量 1m³ /h（含改造、装修、水电配套、安装）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/纯净水箱	纯净水箱	304 不锈钢材质水箱、容积：2T，壁厚 0.5mm，（含改造、装修、水电配套、安装）直径 1.2 米*高 2.3 米，厚度 2.0mm（无菌水箱）	铖鑫	山东铖鑫不锈钢制品有限公司	个	4	9240	36960	无
5	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/主机变频恒压供水、消毒系统	主机变频恒压供水、消毒系统	1、变频泵：额定流量 4m ³ /h, 额定扬程 35m, 进出水阀门, 出水单向阀, 出水压力显示, 阀门采用 304 不锈钢材质。 2、变频器：可调速变频控制。 3、压力罐：可调节容量 50L, 耐压 20bar, 食品级隔膜气囊。臭氧杀菌：臭氧流量 3g/h, 食品级 304 不锈钢, 可调节臭氧浓度, 微电脑控制。 4、紫外线杀菌：流量 1m ³ /h, 波长 254nm, 微电脑控制。循环水须经过回水微孔过滤器, 使用紫外线杀菌器等杀菌系统循环杀菌, 确保出水细菌不超标。 （含改造、装修、水电配套、安装）	南泵	杭州南泵流体机械有限公司	套	4	27984	111936	无
6	管道式直饮水系统（含改造、装修、水电配套、安装）/管线路改造	管线路改造	管路改造 1、 $\phi 25$ 及 $\phi 32$ PPR 管路 3100 米安装*45 元/米 2、熟悉楼宇管网布局。 3、安装管道质量可靠, 水管与管件配套, 具有涉水批件及产品检测报告等资料。 施工要确保管路的给水及回水管网通畅, 安装符合国家相关标准及美观要求。 电路改造:	九牧	上海九牧工贸有限公司	米	3100	30	93000	无

			1、4 平方 BV 电源线。 2、电源控制箱：32A 单相漏电保护器， 32A 空开、两路控制							
二十三	配送点 31 清单									
1	办公生活 / 多功能一体机（激光黑白 1）	多功能一体机（激光黑白 1）	A4 黑白激光、双面自动打印，可打印、复印、扫描。 打印速度：34 张/分钟； 自带有线网卡；无线 WIFI； 内存容量：256MB； 打印分辨率：1200dpi×1200dpi； 双面功能：自动双面；耗材类型：硒鼓。	联想至像	至像科技有限公司	台	15	2086	31290	无
2	办公生活 / 多功能一体机（激光彩色 2）	多功能一体机（激光彩色 2）	彩色激光多功能一体机（打印、复印、扫描、双面自动打印复印），支持无线打印，带 A3、A4 两层供纸盒，双纸盒。 彩色模式最佳打印分辨率：600*600dpi； 黑白模式最佳打印分辨率：600*600dpi； 网络打印支持有线网络打印； 输稿器纸张输入容量：100 页； 端口：USB 和以太网； 纸张输入容量：550*2+100 页； 打印速度：26 页/分钟； 基础功能：打印、复印、扫描； 最大支持幅面：A3； 输稿器：支持输稿器； 连接方式：有线和 USB； 打印功能：自动双面。	佳能	佳能（苏州）有限公司	台	1	15840	15840	无

3	办公生活 /速印机	速印机	制版方式：高速数码制版 /全自动孔版印刷 原稿类型：书刊盖板式/ 单页型 原稿处理模式：文字、图 像、图文、铅笔模式 扫描分辨率： 600dpi*600dpi 最大扫描尺寸： 297mm*432mm 印刷速度：5 档，每分钟 60、80、100、120、130 张 印刷面积：289mm*413mm （A3） 印刷纸张：100mm*148mm 至 310mm*432mm 进纸盘容量：1600-1000 张（110mm 或以下堆叠高 度） 出纸盘容量：1600-1000 张（110mm 或以下堆叠高 度） 纸张重量：46g—157g/m2 油墨容量：抽真空式筒装 1000ml/支； 版纸容量： 220 版/卷 废版容量：100 张 缩放比率：3 级放大： 141%、122%、116% 4 级缩小：71%、82%、87%、 94%； 无级缩放：1%增减， 50%-200%，100%缩放倍 率； 印刷位置调整：纵向：± 15mm 横向：±10mm	中佑	广东乾程 理想工业 设备制造 有限公司	台	1	52138	52138	无
投标 报价	大写：叁佰柒拾肆万柒仟肆佰零叁元整 小写：3747403 元									

注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致。各子项分别报价。

投标人名称（盖章）： 陕西恒盛仪器设备有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 

日 期： 2025年7月11日