

货物简要说明一览表

序号	货物名称	型号规格或 主要技术指标	设备生产商	品牌
1	学生课桌	桌：1100×400×690/720/750mm（桌面高度）、椅：1100×320×360/390/420mm（椅面高度） 结构要求：可升降课桌椅 课桌：桌面板采用 Enf 级 实木多层板，注塑封边，厚度为 18mm。具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点。桌架主管采用桌架主管采用 60×30×1.5mm 高频椭圆管，升降套管均采用 50×20×1.5mm 高频椭圆管，横支撑采用 50×20×1.5mm 椭圆管，桌架采用升降式，高度可调，外管 60*30，内管 50*20，加长内滑套。桌面支撑采用 30×30×1.2mm 方管；以上的管材均采用 高频焊管。桌斗为钢斗为 980*320*150，钢板厚度为 0.6mm），一次冲压成型。以上的管材均采用高频焊管。（桌斗角为弧形）；书包栏架直径 30mm×1.2mm 圆管焊接。	西安市新概念教学设备有限公司	新概念
2	学生课椅	椅子：凳面板采用 Enf 级 实木多层板，注塑封边，厚度为 18mm，椅子后背为两个弧形注塑封边小靠背，材质也为实木多层板。具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点。凳架采用升降式，高度可调，主管采用凳架主管采用 60×30×1.5mm 高频椭圆管，升降套管材均采用 50×20×1.5mm 高频椭圆管，横支撑采用 50×20×1.5mm 椭圆管； 管材：均采用 高频焊管。焊接为二氧化碳气体保护焊，并经过严格的溶液酸洗、强磷化处理（加催化剂），内、外彻底除油、除锈采用高压强喷塑附着力强，热固后不易脱落，表面光	西安市新概念教学设备有限公司	新概念

		泽好，耐久性、抗冲力强，保证五年不出现反锈现象。		
3	学生储物柜	宽 400*深 500*高 315（后确定颜色） 1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成；是带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。 2、底座高度 50mm（±1），两侧封闭设计，可有效防止脏物进入底座内部。 3、平顶板组，高度 40mm（±1），插销预装在顶板上，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定作用，平顶板顶部平滑光滑无纹路，可放置一些小物品，且方便清理。 4、单侧板注塑一体成型，单侧板正面平整无铰链孔；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有 4 个隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合；双侧板正面平整无铰链孔；双侧板自带旋转隐藏式杯架盒，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门轴与门轴盖一体式设计，无单独的门轴及门轴盖；门板与柜体之间使用隐藏式铰链，让门板两侧面无铰链缺口，保证整个门板外观造型完整无缺口。门副板配带盖翻转式多功能盒以及倾斜 15° 的一体式校园卡槽，自带拉手门板组，无需另外组装拉手，实现拉手组与门板融为一体，外观更美观统一，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各灌包一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换。 柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。安装隐藏式铰链，使门板两侧面无铰链缺口，铰链预装在门板组上，无需另外组装，只需卡扣端插入侧板铰链槽即可固定， 安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，	厦门托普拉材料科技有限公司 6104020102460	托普拉

		方便售后维修。 7、规格尺寸：宽 400mm（±2）*深 500mm（±2）*高 315mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加 315mm，每增加一列宽度增加 400mm。 8、全塑储物柜稳定性、强度、耐久性及冲击强度检测参考标准： GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 9、门板、柜体理化性能（冲击强度）检测参考标准： GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 10、门板、柜体理化性能（冷热循环）检测参考标准： GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 门板理化性能（耐老化）检测参考标准：GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》		
4	洁具柜	高 1260×宽 400×深 500 1、柜门采用 PVC 材料挤出一体成型，是由 PVC 料经过挤出工艺一体成型，可以定制成型各种颜色； 2、柜体采用高强度 HIPS 注塑而成；是塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定。 3、底座，高度 50mm（±1），两侧封闭设计，可有效防止脏物进入底座内部。 4、平顶板组，高度 40mm（±1），插销预装在顶板上，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定作用，平顶板顶部平滑光滑无纹路，可放置一些小物品，且方便清理。 5、单侧板注塑一体成型，单侧板正面平整无铰链孔；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板外表面有凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 6、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合；双侧板正面平整无铰链孔；侧板表面光滑无纹路。	厦门托普拉材料科技有 限公司	托普拉

		7、门板采用平面设计，整体体现简洁质感和美观；拉手安装框带有号码牌安装位，无需粘胶固定；客户可依不同的喜好需求选择客制化各种颜色门板；门板与柜体连接采用隐藏式高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。 6. 规格尺寸：宽 400mm（±2）*深 500mm（±2）*高 1320mm（±5）（含底座和平顶板），每增加一列宽度增加 400mm。 7. 全塑储物柜稳定性、强度、耐久性检测参考标准： GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 8. 门板、柜体理化性能（冲击强度）检测参考标准： GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 9. 门板、柜体理化性能（耐冷热循环）检测参考标准： GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》		
5	教师看护午休椅	常规 弓形钢架结构，黑色环保西皮，椅架为喷涂工艺，底板为加厚钢板，座背采用不助燃定型海绵（PU 材料发泡而成），面棉密度$\geq 21\text{kg/m}^3$，底棉密度$\geq 48\text{kg/m}^3$，泡棉回弹性可达 35%，透气性好，不褪色，无异味，持久不变形。品牌海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
6	打饭桌	1200*600*760 钢木结构； 桌面基材采用国产 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板，符合国标 Enf 级 环保标准。基材：绿色环保产品，甲醛释放量 0.015mg/m³符合国标 GB/T39600-2021 标准。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
7	书架	定制 尺寸：约 900*400*1850mm（最终尺寸根据用户要求或教室预留位置定制；） 结构：板式结构； 板材：柜体基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板，符合国标 Enf 级 环保	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		标准。甲醛释放量 0.015mg/m³符合国标 GB/T39600-2021 标准。工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；		
8	办公桌	桌子：1200mm*600mm*750mm 结构：钢木结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架要求：钢架主材采用 40*40*1.2mm 厚三角形钢材，经酸洗磷化喷涂而成，造型新颖大方。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
9	教师办公桌副柜	1400mm*350mm*1200mm； 附台尺寸：1400mm*350mm*1200mm； 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		次；门铰可反复开合 ≥ 3 万次；		
10	办公椅	常规 专业网布饰面,PP+玻璃纤维,配活动腰靠,定型海绵,配固定扶手。有气泵升降功能,高背设计,大底盘,钢制五星脚。高背设计,带午休功能。品牌气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
11	储物柜	1850*900*400 窄边钢制柜设计,金属部分采用冷轧钢板,钢板厚度 0.7mm,经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理,防腐防锈,环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
12	两门更衣柜	1850*900*500 窄边钢制柜设计,金属部分采用冷轧钢板,钢板厚度 0.7mm,经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理,防腐防锈,环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
13	办公桌	1400mm*700mm*750mm 桌子: 1200mm*600mm*750mm 结构: 钢木结构; 板材: 台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板; 挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板; 符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m ³ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架要求: 钢架主材采用 40*40*1.2mm 厚三角形钢材,经酸洗磷化喷涂而成,造型新颖大方。 工艺: 部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条,热熔胶保证持久牢固不易开裂; 颜色: 颜色可选,具有色泽鲜亮,色牢度高等特点。 五金件: 轨道采用带阻尼静音三节导轨,承重 ≥ 25 kg; 带阻尼静音铰链; 锁具重复率 ≥ 10000 次; 门铰可反复开合 ≥ 3 万次;	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
14	教师办公桌副柜	1500mm*350mm*1200mm 附台尺寸: 1400mm*350mm*1200mm; 结构: 板式结构;	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；		
15	办公椅	常规 专业网布饰面,PP+玻璃纤维,配活动腰靠,定型海绵,配固定扶手。有气泵升降功能,高背设计,大底盘,钢制五星脚。高背设计,带午休功能。品牌气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
16	办公椅	常规 钢架抗静电、防尘、耐磨麻绒布艺, PP 塑壳椅背、底板,高泡定型海绵,不助燃高弹定型海绵,喷涂钢架,管壁厚度 1.5mm. 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
17	文件柜	尺寸：900mm*400mm*1850mm 结构：上部玻璃门，占柜子总高低 3/5,下部铁柜门，占柜子总高低 2/5,柜门含机械锁具；窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
18	两门更衣柜	900mm*500mm*1850mm 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
19	办公桌	1400mm*700mm*750mm 桌子：1400mm*700mm*750mm 结构：钢木结构；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架要求：钢架主材采用 40*40*1.2mm 厚三角形 钢材，经酸洗磷化喷涂而成，造型新颖大方。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；		
20	教师办公桌副柜	1500mm*350mm*1200mm； 附台尺寸：1500mm*350mm*1200mm； 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
21	办公椅	常规 专业网布饰面,PP+玻璃纤维,配活动腰靠,定型海绵,配固定扶手。有气泵升降功能,高背设计,大底盘,钢制五星脚。高背设计,带午休功能。品牌气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
22	办公椅	常规	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		钢架抗静电、防尘、耐磨麻绒布艺, PP 塑壳椅背、底板, 高泡定型海绵, 不助燃高弹定型海绵, 喷涂钢架, 管壁厚度 1.5mm. 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求;	公司	
23	文件柜	尺寸: 900mm*400mm*1850mm 结构: 上部玻璃门, 占柜子总高低 3/5, 下部铁柜门, 占柜子总高低 2/5, 柜门含机械锁具; 窄边钢制柜设计, 金属部分采用冷轧钢板, 钢板厚度 0.7mm, 经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理, 防腐防锈, 环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
24	储物柜	1850*900*400 窄边钢制柜设计, 金属部分采用冷轧钢板, 钢板厚度 0.7mm, 经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理, 防腐防锈, 环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
25	两门更衣柜	1850*900*500 窄边钢制柜设计, 金属部分采用冷轧钢板, 钢板厚度 0.7mm, 经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理, 防腐防锈, 环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
26	办公桌	桌子: 1400mm*700mm*750mm 结构: 钢木结构; 板材: 台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板; 挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板; 符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架要求: 钢架主材采用 40*40*1.2mm 厚三角形钢材, 经酸洗磷化喷涂而成, 造型新颖大方。 工艺: 部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条, 热熔胶保证持久牢固不易开裂; 颜色: 颜色可选, 具有色泽鲜亮, 色牢度高等特点。 五金件: 轨道采用带阻尼静音三节导轨, 承重≥25kg; 带阻尼静音铰链; 锁具重复率≥10000 次; 门铰可反复开合≥3 万次;	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
27	教师办公桌副柜	附台尺寸: 1500mm*350mm*1200mm; 结构: 板式结构;	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；		
28	办公椅	常规 专业网布饰面,PP+玻璃纤维,配活动腰靠,定型海绵,配固定扶手。有气泵升降功能,高背设计,大底盘,钢制五星脚。高背设计,带午休功能。品牌气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
29	办公椅	常规 钢架抗静电、防尘、耐磨麻绒布艺, PP 塑壳椅背、底板,高泡定型海绵,不助燃高弹定型海绵,喷涂钢架,管壁厚度 1.5mm. 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
30	文件柜	尺寸：900mm*400mm*1850mm 结构：上部玻璃门，占柜子总高低 3/5,下部铁柜门，占柜子总高低 2/5,柜门含机械锁具；窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
31	储物柜	1850*900*400 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
32	两门更衣柜	1850*900*500 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

33	办公桌	桌子：1200mm*600mm*750mm 结构：钢木结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架要求：钢架主材采用 40*40*1.2mm 厚三角形 钢材，经酸洗磷化喷涂而成，造型新颖大方。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
34	教师办公桌副柜	附台尺寸：1400mm*350mm*1200mm； 结构：板式结构； 板材要求：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
35	办公椅	常规 专业网布饰面,PP+玻璃纤维,配活动腰靠,定型海绵,配固定扶手。有气泵升降功能,高背设计,大底盘,钢制五星脚。高背设计,带午休功能。品牌气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

36	办公椅	常规 钢架抗静电、防尘、耐磨麻绒布艺, PP 塑壳椅背、底板, 高泡定型海绵, 不助燃高弹定型海绵, 喷涂钢架, 管壁厚度 1.5mm. 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求;	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
37	文件柜	尺寸: 900mm*400mm*1850mm 结构: 上部玻璃门, 占柜子总高低 3/5, 下部铁柜门, 占柜子总高低 2/5, 柜门含机械锁具; 窄边钢制柜设计, 金属部分采用冷轧钢板, 钢板厚度 0.7mm, 经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理, 防腐防锈, 环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
38	储物柜	1850*900*400 窄边钢制柜设计, 金属部分采用冷轧钢板, 钢板厚度 0.7mm, 经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理, 防腐防锈, 环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
39	两门更衣柜	1850*900*500 窄边钢制柜设计, 金属部分采用冷轧钢板, 钢板厚度 0.7mm, 经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理, 防腐防锈, 环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
40	货架	2000*600*2000 四层货架全钢制结构, 稳固性好, 踏板带防滑功能, 静电喷涂, 耐磨防锈, 防静电, 颜色持久, 表面硬度 2H, 耐酸雾性 300 小时无变化, 钢管壁厚 1.5mm 以上。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
41	办公桌	桌子: 1400mm*700mm*750mm 结构: 钢木结构; 板材: 台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板; 挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板; 符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架要求: 钢架主材采用 40*40*1.2mm 厚三角形 钢材, 经酸洗磷化喷涂而成, 造型新颖大方。 工艺: 部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条, 热熔胶保证持久牢固不易开裂;	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；		
42	教师办公桌副柜	附台尺寸：1500mm*350mm*1200mm； 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 $0.015\text{mg}/\text{m}^3$ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
43	办公椅	常规 专业网布饰面,PP+玻璃纤维,配活动腰靠,定型海绵,配固定扶手。有气泵升降功能,高背设计,大底盘,钢制五星脚。高背设计,带午休功能。品牌气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
44	文件柜	尺寸：900mm*400mm*1850mm 结构：上部玻璃门，占柜子总高低 3/5,下部铁柜门，占柜子总高低 2/5,柜门含机械锁具；窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
45	储物柜	1850*900*400 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
46	两门更衣柜	1850*900*500	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	公司	
47	班台	1800*900*760 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
48	班椅	常规 尺寸：650mm*830mm*1220mm-1300mm 皮面材质：西皮； 底盘钢板 3.0MM 厚，可进行逍遥锁定调节； 电镀 60#沉口四公分三级气杆； 方管脚：电镀直径 350mm； 银边 PU 轮：Φ60MM 静音； 品牌气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
49	班前椅	常规 尺寸：650mm*830mm*1050mm-1100mm 多层实木板 海绵≥45kg/m³高回弹海绵 电镀弓形架：采用直径 28mm 圆管	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		颜色：米白色（可换） 品牌海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；		
50	沙发	3 人位 木架：采用纯硬木架，18 mm 夹板。或实木扶手框架； 面料：采用环保西皮； 海绵：采用不助燃高弹定型海绵。 支脚：电镀钢制支架，钢架壁厚 1.5mm。 品牌海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限 公司	乔大雄
51	茶几	1200*600*450 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³ 符合 国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；	陕西大雄家具制造有限 公司	乔大雄
52	文件柜	800*400*2000 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³ 符合 国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。	陕西大雄家具制造有限 公司	乔大雄

		五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 $\geq 25\text{kg}$ ；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥ 10000 次；门铰可反复开合 ≥ 3 万次；		
53	书柜	800*400*2000 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 $0.015\text{mg}/\text{m}^3$ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
54	保密柜	800*400*2000 结构：板式结构； 板材要求：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 $0.015\text{mg}/\text{m}^3$ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
55	更衣柜	800*400*2000 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 $0.015\text{mg}/\text{m}^3$ 符合	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；		
56	茶水柜	800*400*1000 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 $0.015\text{mg}/\text{m}^3$ 符合 国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
57	班台	1600*800*760 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 $0.015\text{mg}/\text{m}^3$ 符合 国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
58	班椅	常规	陕西大雄家具制造有限	乔大雄

		尺寸：650mm*830mm*1220mm-1300mm 皮面材质：西皮； 底盘钢板 3.0MM 厚，可进行逍遥锁定调节； 电镀 60#沉口四公分三级气杆； 方管脚：电镀直径 350mm； 银边 PU 轮：Φ60MM 静音； 品牌气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	公司	
59	班前椅	常规 尺寸：650mm*830mm*1050mm-1100mm 多层实木板 海绵≥45kg/m³高回弹海绵 电镀弓形架：采用直径 28mm 圆管 颜色：米白色（可换） 品牌海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	 陕西大雄家具制造有限 公司	乔大雄
60	沙发	3 人位 木架：采用纯硬木架，18 mm 夹板。或实木扶手框架； 面料：采用环保西皮； 海绵：采用不助燃高弹定型海绵。 支脚：电镀钢制支架，钢架壁厚 1.5mm。 品牌海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限 公司	乔大雄
61	茶几	1200*600*450 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³符合	陕西大雄家具制造有限 公司	乔大雄

		国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；		
62	文件柜	800*400*2000 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 $0.015\text{mg}/\text{m}^3$ 符合 国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
63	书柜	800*400*2000 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 $0.015\text{mg}/\text{m}^3$ 符合 国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
64	更衣柜	800*400*2000	陕西大雄家具制造有限	乔大雄

		结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 ≥1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 ≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥10000 次；门铰可反复开合 ≥3 万次；	公司	
65	茶水柜	800*400*1000 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 ≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥10000 次；门铰可反复开合 ≥3 万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
66	办公椅	常规 专业网布饰面,PP+玻璃纤维,配活动腰靠,定型海绵,配固定扶手。有气泵升降功能,高背设计,大底盘,钢制五星脚。高背设计,带午休功能。品牌气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
67	文件柜	尺寸：900mm*400mm*1850mm 结构：上部玻璃门，占柜子总高低 3/5,下部铁柜门，占柜子总高低 2/5,柜门含机械锁具；窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。		
68	储物柜	1850*900*400 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
69	两门更衣柜	900mm*500mm*1850mm 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
70	办公桌	桌子：1400mm*700mm*750mm 结构：钢木结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m ³ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架要求：钢架主材采用 40*40*1.2mm 厚三角形 钢材，经酸洗磷化喷涂而成，造型新颖大方。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
71	教师办公桌副柜	附台尺寸：1500mm*350mm*1200mm； 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m ³ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；		
72	办公椅	常规 专业网布饰面,PP+玻璃纤维,配活动腰靠,定型海绵,配固定扶手。有气泵升降功能，高背设计，大底盘，钢制五星脚。高背设计，带午休功能。品牌气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
73	办公椅	常规 钢架抗静电、防尘、耐磨麻绒布艺，PP 塑壳椅背、底板，高泡定型海绵，不助燃高弹定型海绵，喷涂钢架，管壁厚度 1.5mm. 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
74	文件柜	尺寸：900mm*400mm*1850mm 结构：上部玻璃门，占柜子总高低 3/5,下部铁柜门，占柜子总高低 2/5,柜门全机械锁具；窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
75	储物柜	1850*900*400 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
76	两门更衣柜	1850*900*500 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
77	货架	2000*600*2000 四层货架全钢制结构，稳固性好，踏板带防滑功能，静电喷涂，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面硬度 2H，耐酸雾性 300 小时无变化，钢管壁厚 1.5mm 以上。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
78	六门更衣柜	900*420*1850	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	公司	
79	办公桌	1200*600*760 桌子：1200mm*600mm*750mm 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；柜体基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000次；门铰可反复开合≥3 万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
80	办公椅	常规 钢架抗静电、防尘、耐磨麻绒布艺，PP 塑壳椅背、底板，高泡定型海绵，不助燃高弹定型海绵，喷涂钢架，管壁厚度 1.5mm. 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
81	文件柜	尺寸：900mm*400mm*1850mm 结构：上部玻璃门，占柜子总高低 3/5,下部铁柜门，占柜子总高低 2/5,柜门含机械锁具； 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
82	储物柜	1850*900*400 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
83	两门更衣柜	1850*900*500 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。		
84	货架	2000*600*2000 四层货架全钢制结构，稳固性好，踏板带防滑功能，静电喷涂，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面硬度 2H，耐酸雾性 300 小时无变化，钢管壁厚 1.5mm 以上。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
85	办公桌	1200*600*760 桌子：1200mm*600mm*750mm 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；柜体基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m ³ 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用≥1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
86	办公椅	常规 钢架抗静电、防尘、耐磨麻绒布艺，PP 塑壳椅背、底板，高泡定型海绵，不助燃高弹定型海绵，喷涂钢架，管壁厚度 1.5mm。海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
87	文件柜	尺寸：900mm*400mm*1850mm 结构：上部玻璃门，占柜子总高低 3/5，下部铁柜门，占柜子总高低 2/5，柜门含机械锁具；窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
88	六门更衣柜	900*400*1850mm 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

89	教师办公椅	常规 西皮或 网布面；基层 16mm 厚内外弯板；高弹力海绵；不锈钢五角底座转椅；品牌气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
90	文件柜	尺寸：900mm*400mm*1850mm 结构：上部玻璃门，占柜子总高低 3/5,下部铁柜门，占柜子总高低 2/5,柜门含机械锁具；窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
91	教师办公椅	常规 西皮或 网布面；基层 16mm 厚内外弯板；高弹力海绵；不锈钢五角底座转椅；品牌气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
92	文件柜	尺寸：900mm*400mm*1850mm 结构：上部玻璃门，占柜子总高低 3/5,下部铁柜门，占柜子总高低 2/5,柜门含机械锁具；窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
93	储物柜	1850*900*400 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
94	办公桌	1200*600*760 桌子：1200mm*600mm*750mm 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；柜体基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用≥1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

		颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000次；门铰可反复开合≥3万次；		
95	办公椅	常规 钢架抗静电、防尘、耐磨麻绒布艺，PP 塑壳椅背、底板，高泡定型海绵，不助燃高弹定型海绵，喷涂钢架，管壁厚度 1.5mm. 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

投标供应商名称： 陕西新雄泰家具有限公司 （盖章）
供应商法定代表人或被授权人： 黄生 （签字或盖章）
日期： 2025 年 07 月 15 日

