

## 分项报价表

序号	名称	型号/规格	制造厂名 或品牌	数量 (单位)	单价 (元)	总价 (元)
<b>标的名称 1-1: 排烟系统</b>						
1	风柜	7.5KW 25" 1、箱体采用框架板式结构，箱体实际厚度实厚 1.5mm. 进风口法兰与箱体一体成型（比框架结构更稳固、密封性更好，柜机面板采用 DX51D+Z 镀锌板，防腐性比喷涂更好）。 2、风机蜗背蜗舌一体式（蜗壳采用专利插接式结构，更方便拆装）。 3、采用双进风机多翼前倾式，加强型叶轮，厚度实厚 3.0mm（风量大、压力高、噪音低）。 4、主轴采用 45#钢精工制作，加粗型（风机运行更平稳、震动更小）。 5、轴承采用高性能 UKP、UKF 系列风机专用轴承（卡套式锁紧，更方便拆装、维修）。 6、风机轴和机箱侧板之间密封（不积灰、压力、降低噪音）。 7、转动方式：电机外置型、皮带转动（电机与排放物完全隔离，使用寿命更长、维护更方便）。 8、采用锥套式皮带轮，做平衡测试校准（风机震动更小）。 9、采用高质量、足功率国标 4 级电机。 10、组装方式：整机使用高强度螺丝连接，无焊接，所有零部件都可单独拆卸（最大程度减小了维修成本）。	 山东攀峰 通风设备 有限公司 010024777	1 台	14000.00	14000.00
		配风柜 1、净化器工作指示：显示净化器是否工作。 2、风机工作模式选择：可选择普通模式、静音模式、强排模式。 3、LCD 大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 4、智能触控启/停按钮开关：智能触控启停，操作方便。 5、风量调节触控按钮：根据需要可调节出最理想的风量。 6、启动停止过程无极调速，风机轴承、皮带基本没有磨损，减少维护费用。 7、风机、净化联动控制，抽排净化效果更好。 8、通过上下按键可调整风量，按需使用，同时节省风机用电量。	深圳海浦蒙特科技有限公司	1 台	3500.00	3500.00

产品费用

		9、具有节能、强排、静音三种模式，通过触控按键一键切换，降低风管噪音并消除电机电磁噪音。 10、采用不锈钢拉丝箱体，提升厨房整体效果，全部操作按键采用触控按键，防油防水，更加科技。				
3	风柜减震及支架	配风柜 80#槽钢焊接制作	陕西中泉厨房设备有限公司	1个	2100.00	2100.00
4	风管	镀锌 采用镀锌板材质，实厚1.0mm厚，风管联合咬口方式，共板法兰连接，密封无缝不漏油。	陕西中泉厨房设备有限公司	78平米	97.00	7566.00
5	法兰	配烟管 配镀锌风管	陕西中泉厨房设备有限公司	25付	70.00	1750.00
6	防火阀	配烟管 尺寸配烟管	西安秦博空调配件有限公司	1个	160.00	160.00
7	防鼠网	配风柜 配风柜出风口	陕西中泉厨房设备有限公司	1个	56.00	56.00
8	软连接	配风柜 采用三防布和优质不锈钢角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。	陕西中泉厨房设备有限公司	1个	70.00	70.00
9	轴流风机	5.5# 整机镀锌加厚钢板，铜芯电机，流线型叶片扭曲度大，效率高	山东攀峰通风设备有限公司	1台	265.00	265.00
10	风柜启动箱	配风柜 1、净化器工作指示：显示净化器是否工作。 2、风机工作模式选择：可选择普通模式、静音模式、强排模式。 3、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 4、智能触控启/停按钮开关：智能触控启停，操作方便。 5、风量调节触控按钮：根据需要可调节出最理想的风量。 6、启动停止过程无极调速，风机轴承、皮带基本没有磨损，减少维护费用。 7、风机、净化联动控制，抽排净化效果更好。 8、通过上下按键可调整风量，按需使用，同时节省风机用电量。	深圳海浦蒙特科技有限公司	1台	3500.00	3500.00

		9、具有节能、强排、静音三种模式，通过触控按键一键切换，降低风管噪音并消除电机电磁噪音。 10、采用不锈钢拉丝箱体，提升厨房整体效果，全部操作按键采用触控按键，防油防水，更加科技。				
11	风柜减震及支架	配风柜 80#槽钢焊接制作	陕西中泉厨房设备有限公司	1 个	2100.00	2100.00
12	风管	镀锌 采用镀锌板材质，实厚 1.0mm 厚，风管联合咬口方式，共板法兰连接，密封无缝不漏油。	陕西中泉厨房设备有限公司	45 平米	97.00	4365.00
13	法兰	配烟管 配镀锌风管	陕西中泉厨房设备有限公司	16 付	70.00	1120.00
14	防火阀	配烟管 尺寸配烟管	西安秦博空调配件有限公司	1 个	160.00	160.00
15	防鼠网	配风柜 配风柜出风口	陕西中泉厨房设备有限公司	1 个	56.00	56.00
16	软连接	配风柜 采用三防布和优质不锈钢角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天侯老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。	陕西中泉厨房设备有限公司	1 个	70.00	70.00
17	风柜	7.5KW 25" 1、箱体采用框架板式结构，箱体实际厚度实厚 1.5mm. 进风口法兰与箱体一体成型（比框架结构更稳固、密封性更好，柜机面板采用 DX51D+Z 镀锌板，防腐性比喷涂更好）。 2、风机蜗背蜗舌一体式（蜗壳采用专利插接式结构，更方便拆装）。 3、采用双进风机多翼前倾式，加强型叶轮，厚度实厚 3.0mm（风量大、压力高、噪音低）。 4、主轴采用 45#钢精工制作，加粗型（风机运行更平稳、震动更小）。 5、轴承采用高性能 UKP、UKF 系列风机专用轴承（卡套式锁紧，更方便拆装、维修）。 6、风机轴和机箱侧板之间密封（不损失压力、降低噪音）。 7、转动方式：电机外置型、皮带转动（电	山东攀峰通风设备有限公司	1 台	14000.00	14000.00

		<p>机与排放物完全隔离，使用寿命更长、维护更方便）。</p> <p>8、采用锥套式皮带轮，做平衡测试校准（风机震动更小）。</p> <p>9、采用高质量、足功率国标4级电机。</p> <p>10、组装方式：整机使用高强度螺丝连接，无焊接，所有零部件都可单独拆卸（最大程度减小了维修成本）。</p>				
18	风柜启动箱	<p>配风柜</p> <p>1、净化器工作指示：显示净化器是否工作。</p> <p>2、风机工作模式选择：可选择普通模式、静音模式、强排模式。</p> <p>3、LCD 大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。</p> <p>4、智能触控启/停按钮开关：智能触控启停，操作方便。</p> <p>5、风量调节触控按钮：根据需要可调节出最理想的风量。</p> <p>6、启动停止过程无极调速，风机轴承、皮带基本没有磨损，减少维护费用。</p> <p>7、风机、净化联动控制，抽排净化效果更好。</p> <p>8、通过上下按键可调整风量，按需使用，同时节省风机用电量。</p> <p>9、具有节能、强排、静音三种模式，通过触控按键一键切换，降低风管噪音并消除电机电磁噪音。</p> <p>10、采用不锈钢拉丝箱体，提升厨房整体效果，全部操作按键采用触控按键，防油防水，更加科技。</p>	<p>深圳海浦蒙特科技有限公司</p>	1台	3500.00	3500.00
19	风柜减震及支架	<p>配风柜</p> <p>80#槽钢焊接制作</p>	<p>陕西中泉厨房设备有限公司</p>	1个	2100.00	2100.00
20	风管	<p>镀锌</p> <p>采用镀锌板材质，实厚1.0mm厚，风管联合咬口方式，共板法兰连接，密封无缝不漏油。</p>	<p>陕西中泉厨房设备有限公司</p>	65平米	97.00	6305.00
21	法兰	<p>配烟管</p> <p>配镀锌风管</p>	<p>陕西中泉厨房设备有限公司</p>	25付	70.00	1750.00

22	防火阀	配烟管 尺寸配镀锌风管	西安秦博 空调配件 有限公司	1 个	160.00	160.00
23	防鼠网	配风柜 配风柜出风口	陕西中泉 厨房 设备有限 公司	1 个	56.00	56.00
24	软连接	配风柜 采用三防布和优质不锈钢角铁铆焊而成， 耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天侯老 化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。	陕西中泉 厨房 设备有限 公司	1 个	70.00	70.00
25	方形烟 罩	1600*1000*1000mm（定制） 1、面板采用 201#1.2MM 焊接成型 2、侧板采用 201#1.0MM 焊接成型 3、罩内设集油槽，带过滤油网 201#1.0mm 厚 4、罩体边缘安装装饰射灯，罩内安装照 明防爆灯。 5、罩体外为方形设计，便于装饰及天花 收口。	陕西中泉 厨房 设备有限 公司	4 台	3200.00	12800.00
26	方形烟 罩	1800*900*1000mm（定制） 1、面板采用 201#1.2MM 焊接成型 2、侧板采用 201#1.0MM 焊接成型 3、罩内设集油槽，带过滤油网 201#1.0mm 厚 4、罩体边缘安装装饰射灯，罩内安装照 明防爆灯。 5、罩体外为方形设计，便于装饰及天花 收口。	陕西中泉 厨房 设备有限 公司	1 台	3800.00	3800.00
27	方形烟 罩	2200*1100*1000mm（定制） 1、面板采用 201#1.2MM 焊接成型 2、侧板采用 201#1.0MM 焊接成型 3、罩内设集油槽，带过滤油网 201#1.0mm 厚 4、罩体边缘安装装饰射灯，罩内安装照 明防爆灯。 5、罩体外为方形设计，便于装饰及天花 收口。	陕西中泉 厨房 设备有限 公司	1 台	5400.00	5400.00
28	方形烟 罩	1800*1000*1000mm（定制） 1、面板采用 304#1.2MM 焊接成型 2、侧板采用 304#1.0MM 焊接成型 3、罩内设集油槽，带过滤油网 4、罩体边缘安装装饰射灯 5、罩体外为方形设计，便于装饰及天花 收口	陕西中泉 厨房 设备有限 公司	4 台	4000.00	16000.00

29	方形烟罩	2200*1100*1000mm (定制) 1、面板采用 304#1.2MM 焊接成型 2、侧板采用 304#1.0MM 焊接成型 3、罩内设集油槽，带过滤油网 4、罩体边缘安装装饰射灯 5、罩体外为方形设计，便于装饰及天花收口	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	5400.00	5400.00
30	方形烟罩	1800*900*1000mm (定制) 1、面板采用 304#1.2MM 焊接成型 2、侧板采用 304#1.0MM 焊接成型 3、罩内设集油槽，带过滤油网 4、罩体边缘安装装饰射灯 5、罩体外为方形设计，便于装饰及天花收口	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	3800.00	3800.00
31	方形烟罩	1800*1000*1000mm (定制) 1、面板采用 304#1.2MM 焊接成型 2、侧板采用 304#1.0MM 焊接成型 3、罩内设集油槽，带过滤油网 4、罩体边缘安装装饰射灯 5、罩体外为方形设计，便于装饰及天花收口	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	4000.00	4000.00
32	方形烟罩	1950*1000*1000mm (定制) 1、面板采用 304#1.2mm 焊接成型 2、侧板采用 304#1.0mm 焊接成型 3、罩内设集油槽，带过滤油网 4、罩体边缘安装装饰射灯 5、罩体外为方形设计，便于装饰及天花收口	陕西中泉厨房设备有限公司	8 台	4200.00	33600.00
33	刀具箱	500*400*480mm (定制) 1、面板采用 304 不锈钢 1.5mm 焊接成型，满焊； 2、盖子使用液压杆； 3、箱子底下焊接安装单项轮子； 4、安装手柄，便于上课领取， 5、带锁扣，可上锁。 6、箱盖上有滚轮凹痕，便于叠放整齐。不滑落。 7、箱内可整齐插入两排宽度为 12 厘米的厨师刀，一个刀具箱至少可以插 40 把厨师刀。	陕西中泉厨房设备有限公司	20 台	520.00	10400.00
34	挂墙双层板	2700*300*600mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型，挡水板 50mm。 2、二层板，底部设有三角固定板焊接	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	4200.00	4200.00

		3、挂墙层板采用 304#1.2MM 4、层板为可调式，带有天梯玛				
35	挂墙双层板	4890*300*600mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型，挡水板 50mm。 2、二层板，底部设有三角固定板焊接，结实耐用。 3、挂墙层板采用 304#1.2MM 4、层板为可调式，带有天梯玛。	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	5500.00	5500.00
36	挂墙双层板	2800*300*600mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型，挡水板 50mm。 2、二层板，底部设有三角固定板焊接 3、挂墙层板采用 304#1.2MM 4、层板为可调式，带有天梯玛	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	4200.00	4200.00
37	挂墙双层板	3200*300*600mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型，挡水板 50mm。 2、二层板，底部设有三角固定板焊接 3、挂墙层板采用 304#1.2MM 4、层板为可调式，带有天梯玛	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	4200.00	4200.00
38	拼台	400*1400*850mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型。 2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管，1.2mm 厚，焊接底部安装可调子弹脚。 3、下层平板采用 304#1.2MM。 4、面板与台脚接缝处设不锈钢脚杯。 5、加强筋采用优质不锈钢板 1.2mm 厚板折成加强筋加固。	陕西中泉厨房设备有限公司	2 台	1200.00	2400.00
39	拼台	1000*700*850mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型 2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管，1.2mm 厚，焊接底部安装可调子弹脚 3、下层平板采用 304#1.2MM 4、面板与台脚接缝处设不锈钢脚杯， 5、内衬 18mm 防水机制板并用加强筋采用优质不锈钢板 1.2mm 厚板折成加强筋加固。	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	1080.00	1080.00
40	炉拼台	300*1800*800mm (定制) 1、面板采用 304#1.5mm 冲压成型，后背根据炉具定制 2、底板板采用 304#1.0mm，折弯焊接 3、台脚采用 Φ38mm 圆管，焊接底部安装可调脚	陕西中泉厨房设备有限公司	6 台	1300.00	7800.00

		4、拼台台沿结构根据炉灶定制 5、拼台前面板结构根据炉灶定制 6、拼台二层和炉灶齐平。				
41	双层平板工作台	1000*900*800mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型 2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管, 1.2mm 厚, 焊接底部安装可调子弹脚 3、下层平板采用 304#1.2MM 4、面板与台脚接缝处设不锈钢脚杯, 5、内衬 18mm 防水机制板并用加强筋采用优质不锈钢板 1.2 mm 厚板折成加强筋加固。	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	1300.00	1300.00
42	双层平板工作台	1100*1400*850mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型 2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管, 1.2mm 厚, 焊接底部安装可调子弹脚 3、下层平板采用 304#1.2MM 4、面板与台脚接缝处设不锈钢脚杯, 5、内衬 18mm 防水机制板并用加强筋采用优质不锈钢板 1.2 mm 厚板折成加强筋加固。	陕西中泉厨房设备有限公司	2 台	1500.00	3000.00
43	双层平板工作台	1600*600*800+150mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型 2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管, 1.2mm 厚, 焊接底部安装可调子弹脚 3、下层平板采用 304#1.2MM 4、面板与台脚接缝处设不锈钢脚杯, 5、内衬 18mm 防水机制板并用加强筋采用优质不锈钢板 1.2 mm 厚板折成加强筋加固。 6、靠背与桌面一体。	陕西中泉厨房设备有限公司	2 台	1800.00	3600.00
44	双层平板工作台	1100*1400*850mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型 2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管, 1.2mm 厚, 焊接底部安装可调子弹脚 3、下层平板采用 304#1.2MM 4、面板与台脚接缝处设不锈钢脚杯, 5、内衬 18mm 防水机制板并用加强筋采用优质不锈钢板 1.2 mm 厚板折成加强筋加固。	陕西中泉厨房设备有限公司	2 台	1500.00	3000.00
45	双层平板工作台	1000*900*800mm (定制) 1、柜面板采用 304#1.5MM 焊接成型 2、柜身采用 304#1.0MM, 焊接底部安装可调脚	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	1300.00	1300.00

		3、柜内分两层，中层板为固定焊接 4、门板采用 304#0.8MM 上悬挂式推拉门				
46	双层平板工作台	1650*1000*800mm（定制） 1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型 2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管，1.2mm 厚，焊接底部安装可调子弹脚 3、下层平板采用 304#1.2MM 4、面板与台脚接缝处设不锈钢脚杯， 5、内衬 18mm 防水机制板并用加强筋采用优质不锈钢板 1.2 mm 厚板折成加强筋加固。	陕西中泉厨房设备有限公司	2 台	1600.00	3200.00
1-1 排烟系统		小计：大写 <u>贰拾万零捌仟柒佰伍拾玖元整（¥208759.00 元）</u>				
标的名称 1-2: 餐具						
1	烤盘	食品级材质，耐高低温，耐酸碱腐蚀，尺寸 400*600mm*3mm；钢板镀铝，表面波纹防粘涂层	英联斯特（广州）餐饮设备有限公司	20 台	40.00	800.00
2	6 片多士炉	规格：460*210*255mm，功率：3.2KW，电压：220-240V，不锈钢加厚板材机身，档位时间调节，控制开关分一、二档，代表一半和全部加热，加热管双面烘烤，带弹出压杆，16A 三孔电源插座。	英联斯特（广州）餐饮设备有限公司	2 台	1100.00	2200.00
1-2 餐具		小计：大写 <u>叁仟元整（¥3000.00 元）</u>				
标的名称 1-3: 烹饪实训室改造						
1	50*50mm 厚度 ≥ 1.2mm 定制转印木纹铝方通吊顶	50mm*50mm*1.2mm 厚 间隔 100mm，通铺，高度 3m 定制转印木纹。	陕西聚焦建设工程有限公司	213.4m <sup>2</sup>	218.00	46521.20
2	300*300mm 全抛釉抗油污定制墙面砖	0.09 平米/片 贴砖高度 3.3 米，贴制时需加胶，防止时间久了脱落，存在安全隐患。门窗洞贴砖，	陕西聚焦建设工程有限公司	517.63m <sup>2</sup>	175.00	90585.25
3	地面 JS 防水	JS 防水涂刷 1 毫米 横竖各涂刷 2 遍，墙面上返 300mm	陕西聚焦建设工程有限公司	300m <sup>2</sup>	55.00	16500.00
4	600*600mm 全	600mm*600mm*10mm	珐琅克	237.35m <sup>2</sup>	173.00	41061.55

	抛釉全瓷防滑地面砖					
5	De32 给水管铺设	De32ppr 管 走顶，加固。	陕西聚焦建设工程有限公司	28.54m	66.00	1883.64
6	De25 给水管铺设	De25ppr 管 墙面刻槽暗装，地面地砖下铺设	陕西聚焦建设工程有限公司	64.88m	66.00	4282.08
7	De20 给水管铺设	De20ppr 管 墙面刻槽暗装，地面地砖下铺设	陕西聚焦建设工程有限公司	21.48m	66.00	1417.68
8	空调线路	6 平方铜芯国标线，kbg 线管 墙面刻槽暗装，顶部预留	陕西聚焦建设工程有限公司	60m	86.00	5160.00
9	电力电缆	YJV-5*16 管内 23m，桥架敷设 77m	陕西聚焦建设工程有限公司	100m	330.00	33000.00
10	电气配线	WDZB-BYJ-3*2.5 穿管敷设	陕西聚焦建设工程有限公司	880m	58.00	51040.00
11	电气配线	WDZB-BYJ-3*4.0 穿管敷设	陕西聚焦建设工程有限公司	2286m	40.00	91440.00
12	网线	Cat6. UTP 穿管敷设	陕西聚焦建设工程有限公司	520m	11.00	5720.00
13	条形灯	90*10*4cm 36W，LED 高亮白光 定制铝方通专用条形灯	陕西聚焦建设工程有限公司	29 个	160.00	4640.00
14	5 孔插座	86 型插座 G32E535U20	公牛	23 个	35.00	805.00
15	安全出口标志灯	8W 疏散门上方 0.1 米墙壁明装	陕西聚焦建设工程有限公司	3 套	130.00	390.00
16	应急照明灯	符合国标 疏散门上方 0.1 米墙壁明装	陕西聚焦建设工程有限公司	7 套	260.00	1820.00
17	地沟	30 厘米宽 人工挖地沟找坡，瓷砖贴面 地沟有坡度，不积水。考虑后期其他几间教室的排水问题。	陕西聚焦建设工程有限公司	38.75m	660.00	25575.00
18	角铁架	3.0mm 角铁 地沟盖板安装	陕西聚焦建设工程有限公司	38.75m	160.00	6200.00
19	50 下水管金属管	金属 50 下水管 壁厚 1mm 金属下水管	陕西聚焦建设工程有限公司	51.05m	214.00	10924.70
20	窗户	70 断桥铝 双层 5mm 钢化玻璃，带金钢网纱窗	陕西聚焦建设工程有限公司	6 樘 (1400*1800mm、	4100.00	24600.00

		和对面教室款式相同		1400*80 0mm)		
21	拆除	人工拆除装车 原地面、墙面、顶人工拆除，人工装车拉走处理。设备放指定地点。	陕西聚焦建设工程有限公司	1项	41000.00	41000.00
22	油漆	乳胶漆 原始顶面，管线喷黑	陕西聚焦建设工程有限公司	200m <sup>2</sup>	44.00	8800.00
23	地沟盖板	580*300*25mm 1.全AISI304不锈钢板制造，具高耐腐蚀性，盖板不锈钢厚度为实厚3.0mm，不锈钢板为立体交错十字网格状，非平面； 2.表面为电解抛光处理，光洁度高且耐腐蚀能力强； 3.可拆式隔栅型防滑盖板，强化凹槽，大锐边安全边框设计。	陕西聚焦建设工程有限公司	38.75m	110.00	4262.50
24	600*600mm铝扣板	1.0mm厚 过道通铺，办公室通铺，厅通铺，过道5个灯，办公室和厅各2个灯	陕西聚焦建设工程有限公司	83.05m <sup>2</sup>	218.00	18104.90
25	600*600mm全抛釉定制全瓷地面砖	0.36平米/片 办公室通铺	法琅克	18m <sup>2</sup>	145.00	2610.00
26	不锈钢防火子母门(成品)	1330*2100mm QTFM-2427-bdk5 A1.50(甲级)-2-不锈钢防火门	任丘市天航门窗有限公司	5樘	5300.00	26500.00
27	石材	600*600mm 石材参照原有上二楼楼梯处石材即可	陕西聚焦建设工程有限公司	59.1m <sup>2</sup>	188.00	11110.80
28	墙面装饰抹灰	1.面层：乳胶漆面层两遍 2.中间腻子：腻子两遍 3.底层厚度、砂浆配合比：6厚12.5水泥砂浆找平、10厚1:3水泥砂浆打底 4.底层抹灰：素水泥砂浆一道甩毛(内掺建筑胶)	陕西聚焦建设工程有限公司	95.4m <sup>2</sup>	29.00	2766.60
29	垃圾外运	立方 可以看现场，垃圾总量为125m <sup>3</sup> ，超出部分中标者负责外运，费用中标者承担。	陕西聚焦建设工程有限公司	125m <sup>3</sup>	120.00	15000.00
30	零星砌砖	红砖砌墙，堵窗户。	陕西聚焦建设工程有限公司	0.88m <sup>2</sup>	530.00	466.40
31	普通吸顶灯	600*600mm Led灯。	陕西聚焦建设工程有限公司	9个	110.00	990.00

32	单联单控暗开关	86型开关 阻燃PC, 线芯材质锡磷青铜, 额定电流10A 底边距地1.5米	公牛	3个	38.00	114.00
33	三联单控暗开关	86型开关 阻燃PC, 线芯材质锡磷青铜, 额定电流10A 底边距地1.5米	公牛	12个	52.00	624.00
34	接线盒	86型开关 底边距地1.5米	陕西聚焦建设工程有限公司	58个	18.00	1044.00
35	配电箱	1. 箱体安装 2. 焊压接线端子 3. 接地 4. 下口距地1.5m, 暗装 5. 带空开及总阀	陕西聚焦建设工程有限公司	4台	3400.00	13600.00
36	卷帘门控制箱	1. 箱体安装 2. 焊压接线端子 3. 接地 4. 距地1.8m明装	陕西聚焦建设工程有限公司	1台	510.00	510.00
1-3 烹饪实训室改造		小计: 大写 <u>陆拾壹万壹仟零陆拾玖元叁角整 (¥611069.30元)</u>				
标的名称 1-4: 其他厨卫用具						
1	5盘单门急速冷冻柜	1、高度低于1100mm 2、温度: -35℃±5℃ 3、功率: 2KW 4、电压: 220V 5、插头: 3眼16A 6、空柜从23℃降至-38℃不超过30分钟。 7、不锈钢柜体。 8、铜包压缩机, 全铜管蒸发器。 9、防触电保护类别: I级 10、制冷剂名称: R404a 11、气候类别: 4 12、额定电流10A	广东星星制冷设备有限公司	1台	15500.00	15500.00
1-4 其他厨卫用具		小计: 大写 <u>壹万伍仟伍佰元整 (¥15500.00元)</u>				
标的名称 1-5: 其他生活用电器						
1	保鲜工作台	功率: 0.3kw, 有效容积400L, 温度: 0℃~+10℃, 防触电保护类别I类, 电压: 220V/50Hz, 输入总功率170W, 额定电流2.2, 耗电量一天8±0.5度电, 铜包压缩	广东星星制冷设备有限公司	1台	3700.00	3700.00

		机,全铜管蒸发器,制冷剂名称和装入量: R404a/430,柜内304食品级不锈钢,白 色喷塑网架(每扇门2片) 长度1500mm,宽度760mm。				
2	保鲜工 作台	功率:0.3kw,有效容积400L,温度:0 ℃~+10℃,放触电保护类别I类,电压: 220V/50Hz,输入总功率170W,额定电流 2.2,耗电量一天8±0.5度电,铜包压缩 机,全铜管蒸发器,制冷剂名称和装入量: R404a/430,柜内304食品级不锈钢,白 色喷塑网架(每扇门2片) 长度1500mm,宽度760mm。	广东星星 制冷设备 有限公司	1台	3700.00	3700.00
1-5 其他生活 用电器		小计:大写 <u>柒仟肆佰元整 (¥7400.00元)</u>				
标的名称 1-6: 炊事机械						
1	立式燃 气四头 煲仔炉 连柜座 (核心 产品)	SPTT4/16-A	陕西中泉 厨房设备 有限公司	5台	10350.00	51750.00
2	立式燃 气扒炉 连柜座 1/3坑 (核心 产品)	SRBT5.3/10.6-V7-RG	英联斯特 (广州) 餐饮设备 有限公司	5台	10350.00	51750.00
3	立式燃 气四头 煲仔炉 连柜座 (核心 产品)	SPTT4/16-A	陕西中泉 厨房设备 有限公司	5台	10350.00	51750.00
4	立式燃 气扒炉 连柜座 1/3坑 (核心 产品)	SRBT5.3/10.6-V7-RG	英联斯特 (广州) 餐饮设备 有限公司	5台	10350.00	51750.00
5	双炒单 温灶	1500*900*800mm(定制) 1、台面均采用优质304#不锈钢制作而成; 2、台面一次冲压成型,板材厚度1.5mm, 台面凹6cm。前面板侧板厚度1.2mm,两	山东金联 商用厨具 有限公司	1台	10350.00	10350.00

		<p>侧板做压花冲压工艺；</p> <p>3、炉架选用 40*40*3mm 国标角钢；</p> <p>4、炉架面底衬选用 2.0mm 国标冷轧钢板铺设并铺有防火岩棉；</p> <p>5、静音节能燃烧器热效率 70%，所配材质均含有 3C 证书；</p> <p>6、燃烧噪音 70 分贝，配安全自动点火熄火保护装置系统，鼓风机功率 120w，单风机；</p> <p>7、符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；</p> <p>8、规格：不带后背，台面出水龙头，带不锈钢温桶，带全铜水龙头。</p> <p>9、燃料：天然气/接口 DN25 入水口：(DN15) 排水口：(DN40)</p> <p>10、炉圈内径约 33 厘米，带配套双耳锅和不锈钢手勺，锅壁约 1.5mm，不锈钢手勺长约 50cm。</p>				
6	双炒单温灶	<p>1500*900*800+250mm (定制)</p> <p>1、台面均采用优质 304# 不锈钢制作而成；</p> <p>2、台面一次冲压成型，板材厚度 1.5mm，台面凹 6cm。前面板侧板厚度 1.2mm，两侧板做压花冲压工艺；</p> <p>3、炉架选用 40*40*3mm 国标角钢；</p> <p>4、炉架面底衬选用 2.0mm 国标冷轧钢板铺设并铺有防火岩棉；</p> <p>5、静音节能燃烧器热效率 70%，所配材质均含有 3C 证书；</p> <p>6、燃烧噪音 70 分贝，配安全自动点火熄火保护装置系统，鼓风机功率 120w，单风机；</p> <p>7、符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；</p> <p>8、规格：带后背，后背出水龙头，带不锈钢温桶，带全铜水龙头。</p> <p>9、燃料：天然气/接口 DN25 入水口：(DN15) 排水口：(DN40)</p> <p>10、炉圈内径约 33 厘米，带配套双耳锅和不锈钢手勺，锅壁约 1.5mm，不锈钢手勺长约 50cm。</p>	山东金联商用厨具有限公司	8 台	5000.00	40000.00
7	面火炉	<p>电压：220-240V，功率：2.8KW</p> <p>电压：220-240V，加热区域 440*320mm，功率：2.8KW，升降行程 0-140mm，温控范围 50-300℃，净重 38KG，顶部发热，可升降。</p>	英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	4 台	4600.00	18400.00

		<p>优质不锈钢机身，高效能发热管，无锈耐用网架，大容量油盘，坚固耐热手柄，精准控温。</p> <p>尺寸：能放在面火炉支架上，边框不超面火炉支架。</p>				
8	面火炉	<p>电压：220-240V 功率：2.8KW 电压：220-240V，加热区域 440*320mm，功率：2.8KW，升降行程 0-140mm，温控范围 50-300℃，净重 38KG，顶部发热，可升降。</p> <p>优质不锈钢机身，高效能发热管，无锈耐用网架，大容量油盘，坚固耐热手柄，精准控温。</p> <p>尺寸：能放在面火炉支架上，边框不超面火炉支架。</p>	英联斯特（广州）餐饮设备有限公司	4 台	4600.00	18400.00
1-6 炊事机械		小计：大写 <u>贰拾玖万肆仟壹佰伍拾元整</u> (¥294150.00 元)				
标的名称 1-7: 烹调电器						
1	空调	RFD-120LW/BSDN8Y-PA40I(1)A	广东美的制冷设备有限公司	2 台	11000.00	22000.00
1-7 烹调电器		小计：大写 <u>贰万贰仟元整</u> (¥22000.00 元)				
标的名称 1-8: 厨房操作台						
1	单通带锁工作台	<p>1500*700*850mm（定制）</p> <p>1、面板采用 SUS304 磨砂纹贴塑 1.5mm 厚不锈钢板制作；台内两层隔板，隔板采用内衬 18mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>2、侧板、层板、门板、底板及其他辅助板 1.2 mm；</p> <p>3、台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>4、腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚。</p> <p>5、带锁。</p>	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	3400.00	3400.00
2	双层平板工作台带靠背	<p>1500*800*800+150mm（定制）</p> <p>1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型</p> <p>2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管，1.2mm 厚，焊接底部安装可调子弹脚</p> <p>3、下层平板采用 304#1.2MM</p> <p>4、面板与台脚接缝处设不锈钢脚杯，</p>	陕西中泉厨房设备有限公司	3 台	1800.00	5400.00

		<p>5、内衬 18mm 防水机制板并用加强筋采用优质不锈钢板 1.2 mm 厚板折成加强筋加固。</p> <p>6、靠背与桌面一体。</p>				
3	双层平板工作台带靠背	<p>1200*800*800+150mm（定制）</p> <p>1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型</p> <p>2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管，1.2mm 厚，焊接底部安装可调子弹脚</p> <p>3、下层平板采用 304#1.2MM</p> <p>4、面板与台脚接缝处设不锈钢脚杯，</p> <p>5、内衬 18mm 防水机制板并用加强筋采用优质不锈钢板 1.2 mm 厚板折成加强筋加固。</p> <p>6、靠背与桌面一体。</p>	陕西中泉厨房设备有限公司	2 台	1600.00	3200.00
4	面火炉支架	<p>1000*2000*600mm（定制）</p> <p>整体 SUS304#1.5mm 不锈钢制作。具体形状为“”支架水平面高处可以放烹饪器具及调料盒，低处设计能放置两台背靠背投影面积为每台 500*500mm 面积面火炉，承重重量 80Kg。高处支架仅需 40 厘米宽，离地面距离 1450mm。</p> <p>2、层板、侧板、立柱采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，中间设钢架保护。</p> <p>3、层板下面加有补强撑隔板。</p> <p>4、面火炉支架高度 500mm，方便下面学生手工操作。</p> <p>5、无缝焊接，焊点打磨光滑，不割手。</p>	陕西中泉厨房设备有限公司	2 台	3000.00	6000.00
5	面火炉支架	<p>1000*2000*600mm（定制）</p> <p>整体 SUS304#1.5mm 不锈钢制作。具体形状为“”支架水平面高处可以放烹饪器具及调料盒，低处设计能放置两台背靠背投影面积为每台 500*500mm 面积面火炉，承重重量 80Kg。高处支架仅需 40 厘米宽，离地面距离 1450mm。</p> <p>2、层板、侧板、立柱采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，中间设钢架保护。</p> <p>3、层板下面加有补强撑隔板。</p> <p>4、面火炉支架高度 500mm，方便下面学生手工操作。</p> <p>5、无缝焊接，焊点打磨光滑，不割手。</p>	陕西中泉厨房设备有限公司	2 台	3000.00	6000.00
6	拼板	<p>590*600*50mm（定制）</p> <p>1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型，具体尺寸参考实际宽度。地下焊接加强筋，不易折弯。</p>	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	240.00	240.00

		2、面板台沿做法参考相邻设备结构。				
7	双层平板工作台带靠背	1800*600*800+150mm（定制） 1、面板采用 304#1.5mm 焊接成型 2、台脚采用 201#Φ38mm 圆管，1.2mm 厚，焊接底部安装可调子弹脚 3、下层平板采用 304#1.2mm 4、面板与台脚接缝处设不锈钢脚杯， 5、内衬 18mm 防水机制板并用加强筋采用优质不锈钢板 1.2 mm 厚板折成加强筋加固。 6、靠背与桌面一体。	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	1800.00	1800.00
8	单通工作台带靠背	1800*600*800+150mm（定制） 1、面板采用 SUS304 磨砂纹贴塑 1.5mm 厚不锈钢板制作；台内两层隔板，隔板采用内衬 18mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 2、侧板、层板、门板、底板及其他辅助板 1.2 mm； 3、台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚。 5、带锁。	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	2700.00	2700.00
9	单通工作台	1800*900*800mm（定制） 1、面板采用 SUS304 磨砂纹贴塑 1.5mm 厚不锈钢板制作；台内两层隔板，隔板采用内衬 18mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 2、侧板、层板、门板、底板及其他辅助板 1.2 mm；门板采用 304#1.2MM 上悬挂式推拉门； 3、台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； 5、带锁。	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	3000.00	3000.00
10	双层平板工作台带靠背	1600*700*800+150mm（定制） 1、面板采用 304#1.5MM 焊接成型 2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管，1.2mm 厚，焊接底部安装可调子弹脚 3、下层平板采用 304#1.2MM 4、面板与台脚接缝处设不锈钢脚杯， 5、内衬 18mm 防水机制板并用加强筋采用	陕西中泉厨房设备有限公司	6 台	1600.00	9600.00

		<p>优质不锈钢板 1.2 mm厚板折成加强筋加固。</p> <p>6、靠背与桌面一体。</p>				
11	条形保温灯	<p>铝制机身，光源高度 300MM</p> <p>单排热源</p> <p>功率 1.1KW，电压 220V</p> <p>设温度调节旋钮</p> <p>安装于挂墙双层板下，长度尺寸挂墙双层板的 80%。</p>	上海海克酒店设备制造有限公司	4 台	1500.00	6000.00
12	条形保温灯	<p>铝制机身，光源高度 300MM</p> <p>单排热源</p> <p>功率 1.1KW，电压 220V</p> <p>设温度调节旋钮</p> <p>安装于挂墙双层板下，长度尺寸挂墙双层板的 80%。</p>	上海海克酒店设备制造有限公司	5 台	1500.00	7500.00
13	单星水池	<p>600*600*800+150mm（定制）</p> <p>1、面板采用 304#1.5MM 冲压成型，有后背，和桌面一体成型。</p> <p>2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管，1.2mm 厚，底部安装可调脚</p> <p>3、星盆采用 304#1.2MM 规格（500*400mm）</p> <p>4、带下水器及排水管和滤网水封，带全铜单冷水龙头，靠背开口装水龙头，留宽，便于安装。水池离边缘 5cm。</p>	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	1000.00	1000.00
14	单星水池	<p>600*700*800+150mm（定制）</p> <p>1、面板采用 304#1.5MM 冲压成型，有后背，和桌面一体成型。</p> <p>2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管，1.2mm 厚，底部安装可调脚</p> <p>3、星盆采用 304#1.2MM 规格（500*400MM）</p> <p>4、带下水器及排水管和滤网水封，带全铜单冷水龙头，靠背开口装水龙头，留宽，便于安装。水池离边缘 5cm。</p>	陕西中泉厨房设备有限公司	4 台	1100.00	4400.00
15	单星水池	<p>600*800*800+150mm（定制）</p> <p>1、面板采用 304#1.5MM 冲压成型，有后背，和桌面一体成型。</p> <p>2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管，1.2mm 厚，焊接底部安装可调子弹脚</p> <p>3、星盆采用 304#1.2MM 规格（500*500mm）</p> <p>4、带下水器及排水管和滤网水封</p> <p>5、带全铜单冷水龙头，靠背开口装水龙头，留宽，便于安装。水池离边缘 5cm。</p>	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	1200.00	1200.00
1-8 厨房操作台		小计：大写 <u>陆万壹仟肆佰肆拾元整</u> (¥61440.00 元)				

标的名称 1-9: 椅凳						
1	不锈钢方凳	330*270*400mm (定制) 304 不锈钢材质, 凳面不锈钢厚度 1.2, 长 33cm*宽 27cm*高 40cm, 满焊, 凳面不锈钢边收口防割手。整体重量 5.2 千克, 凳面每个边角都有倒角圆滑处理, 凳面每个角上下都满焊并打磨抛光倒角处理, 怎么摸都顺滑, 凳面底板折弯前全部打磨并折在里面, 防割手且美观, 脚底垫安装 6mm 厚内塞和 2mm 厚软外套, 凳腿方管厚度实测 1mm。	陕西中泉厨房设备有限公司	80 台	80.00	6400.00
2	电视机支架	吊装, 优质冷轧钢, 1.5 米吊架, 产品承重 50kg 或以上, 可安装 32-75 英寸电视, 伸缩长度 0.7-1.5 米, 向下倾角 15°, 转角度左右 360°, 支持孔距 600-900mm 以内。	陕西中泉厨房设备有限公司	4 台	640.00	2560.00
3	摄像机支架	铝合金材质, 表面抗氧化, 管径 28-35mm, 伸缩长度 150-300cm, 顶装, 防锈耐腐蚀, 加粗加厚管, 通用性孔位, 可内藏线设计, 可万向调节。	陕西中泉厨房设备有限公司	3 台	360.00	1080.00
4	洗手池	陶瓷, 1200*500, 水龙头孔距 60 厘米, 双盆, 嵌入式, 带安装支架, 支架美观, 墙体安装。带全铜水龙头和下水套装。水池前配壁挂镜, 浮法高清镜片, 合金材质边框, 尺寸 80*100 厘米, 打孔安装。	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	2900.00	2900.00
1-9 椅凳		小计: 大写 <u>壹万贰仟玖佰肆拾元整 (¥12940.00 元)</u>				
标的名称 1-10: 水池						
1	无背单星池	600*760*850mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 不锈钢冲压成型, 无后背, 四面侧板用 201 不锈钢 1.2mm, 柜体结构。前侧开门, 便于修缮。 2、底部安装可调子弹脚 3、星盆采用 304#1.2MM 规格 (500*500MM) 4、带下水器及排水管和滤网水封 5、带全铜单冷水龙头, 600 侧开口装水龙头, 留宽, 便于安装。水池其他侧离边缘 5 厘米。	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	1000.00	1000.00
2	无背双星池	1400*600*850mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 冲压成型, 无后背 2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管, 1.2mm 厚,	陕西中泉厨房设备有限公司	2 台	1790.00	3580.00

		焊接底部安装可调子弹脚 3、星盆采用 304#1.2MM 规格 (500*500mm) 4、带下水器及排水管和滤网水封 5、带全铜单冷水龙头, 中间开口装水龙头, 留宽, 便于安装。水池离边缘 5cm。	公司			
3	无背双星池	1400*600*850mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 冲压成型, 无后背 2、台脚采用 201#Φ38MM 圆管, 1.2mm 厚, 焊接底部安装可调子弹脚 3、星盆采用 304#1.2MM 规格 (500*500MM) 4、带下水器及排水管和滤网水封 5、带全铜单冷水龙头, 中间开口装水龙头, 留宽, 便于安装。水池离边缘 5cm。	陕西中泉厨房设备有限公司	2 台	1790.00	3580.00
4	无背双星池	1000*600*800mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 不锈钢冲压成型, 无后背, 四面侧板用 201 不锈钢 1.2mm, 柜体结构。前侧开门, 便于修缮。 2、底部安装可调子弹脚 3、星盆采用 304#1.2MM 规格 (500*500MM) 4、带下水器及排水管和滤网水封 5、带全铜单冷水龙头, 600 侧开口装水龙头, 留宽, 便于安装。水池其他侧离边缘 5 厘米。	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	1560.00	1560.00
5	无背单星池	900*700*800mm (定制) 1、面板采用 304#1.5MM 不锈钢冲压成型, 无后背, 四面侧板用 201 不锈钢 1.2mm, 柜体结构。前侧开门, 便于修缮。 2、底部安装可调子弹脚 3、星盆采用 304#1.2MM 规格 (500*500MM) 4、带下水器及排水管和滤网水封 5、带全铜单冷水龙头, 700 侧开口装水龙头, 留宽, 便于安装。水池其他侧离边缘 5 厘米。	陕西中泉厨房设备有限公司	1 台	1400.00	1400.00
1-10 水池		小计: 大写 <u>壹万壹仟壹佰贰拾元整 (¥11120.00 元)</u>				
标的名称 1-11: 食品制备电器						
1	红外电烤箱	三层六盘, 产品内膛尺寸 890*750*230mm, 功率 19.5KW, 每层可同时容纳 2 个烤盘, 烤盘尺寸 400*600mm, 温控范围 50-300℃, 带高温自清功能, 内膛镀铝, 高品质电炉丝, 三层均配备单独控制高温蒸汽, 三层均配备耐高温大理石板, 蒸汽水箱水管均	广州市荣麦烘焙食品机械制造有限公司	1 台	28000.00	28000.00

		为全铜材质。额定电 380V，63A 三相四线加地线，可视钢化玻璃窗，防爆高亮度照明灯，微电脑数控触摸面板，上下独立调温，设定温度与实际温度分窗 LED 显示，机械式操作，可定时，可编程控制。后部有风窗，前部有控制手。304 不锈钢机身。带安装，包材料费用，整机质保时间自交付起 2 年。			
2	洗地龙头	1、外壳材质 304 不锈钢 1.2mm 加厚钢板制作；不锈钢全密封。液压管出口采用 2.5mm 厚 sus304 不锈钢板加固。 2、蓝色防爆钢丝软管，耐高温 100 度，长度 13 米，转盘内有弹簧装置，软管可自动回收； 3、配一把黑色花洒喷头（1.42GPM@60PS） 4、不锈钢底座厚实 5mm 厚，品质保证。 5、规格尺寸：140mm*420mm*390mm。	河南佳鼎金属制品有限公司	1 台	4410.00 4410.00
3	洗地龙头	1、外壳材质 304 不锈钢 1.2mm 加厚钢板制作；不锈钢全密封。液压管出口采用 2.5mm 厚 sus304 不锈钢板加固。 2、蓝色防爆钢丝软管，耐高温 100 度，长度 13 米，转盘内有弹簧装置，软管可自动回收； 3、配一把黑色花洒喷头（1.42GPM@60PS）。 4、不锈钢底座厚实 5mm 厚，品质保证。 5、规格尺寸：140mm*420mm*390mm。	河南佳鼎金属制品有限公司	1 台	4410.00 4410.00
4	洗地龙头	1、外壳材质 304 不锈钢 1.2mm 加厚钢板制作；不锈钢全密封。液压管出口采用 2.5mm 厚 sus304 不锈钢板加固。 2、蓝色防爆钢丝软管，耐高温 100 度，长度 13 米，转盘内有弹簧装置，软管可自动回收； 3、配一把黑色花洒喷头（1.42GPM@60PS）。 4、不锈钢底座厚实 5mm 厚，品质保证。 5、规格尺寸：140mm*420mm*390mm。	河南佳鼎金属制品有限公司	1 台	4410.00 4410.00
1-11 食品制备电器		小计：大写 <u>肆万壹仟贰佰叁拾元整（¥41230.00 元）</u>			
安装调试费		0.00 元			
运杂费（含保险）		0.00 元			
其他相关费用		0.00 元			

