

分项报价表

项目名称：西安浐灞国际港教育局2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第二批次（厨房设备类）

项目编号：ZKBHDL-SXA-25027

包号：第 1 包

序号	产品名称	规格参数	制造厂家	数量	单价	小计	备注
1	风幕机	电压 220V-功率 $\geq 300W$ 风量 $\geq 1600(M3/h)$ 风压 $\geq 20Pa$	鸿晟达科技（上海）有限公司	5	1200	6000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
2	拖地机	工作效率 ≥ 2000 平米/小时，洗地压力 $\geq 38KG$ ，吸水扒宽 $\geq 770MM$ ，清水箱 $\geq 55L$ 尺寸 $\geq 1280*500*950$	安徽扬子智能制造有限公司	2	9500	19000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
3	餐车	*整体采用 304 不锈钢制作； *台面厚度 $\geq 1.0mm$ ，下层板厚度 $\geq 1.0mm$ ； *脚管采用 $\geq \Phi 48*1.0mm$ 厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车	陕西百安特厨具有限公司	8	750	6000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
4	平板车	钢片材料用 304 不锈钢板，面板钢板厚 $\geq 2.0mm$ ，配 4 个 4 寸 活动胶轮。尺寸 $\geq 900*550*800$	陕西百安特厨具有限公司	8	750	6000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
5	送餐车	钢片材料用 SUS304 不锈钢板，面板钢板厚 $\geq 1.0mm$ ，配 4 个 4 寸活动胶轮。 尺寸 1010*550*910	陕西百安特厨具有限公司	40	750	30000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
6	洗地龙头	1、规格：黑色液压管可配 ≥ 15 米； 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度 $\geq 1.5MM$ ，底座钢板厚度 $\geq 5MM$ 液压管，出口需 304 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉 力度，可自动撤回； 3、配喷枪或喷头。	河南佳鼎金属制品有限公司	2	1300	2600	浐灞国际港第一学校（暂定名）
7	四人快餐桌椅4	尺寸 $\geq 1200*600$ （桌面宽度） *1650（整体占地面积）*760（整体高度）*430）凳子高度）。 主架采用 $\geq 4*6$ 方管厚度 $\geq 1.5mm$ 焊接一体， 桌面厚度 20mm，桌面材质：加厚防火板	迪欧家具集团有限公司	135	750	101250	浐灞国际港第一学校（暂定名）
8	收餐柜	*整体采用 304 不锈钢制作； *台面及星斗不锈钢厚度 $\geq$	陕西百安特厨具有	2	1550	3100	浐灞国际港第一学校（

		1.0mm; *星斗尺寸: $\geq 500*500*280\text{mm}$; *下层、侧板板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; *脚管采用 $\geq \Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; *配置不锈钢可调子弹脚。尺寸: $\geq 1400*700*800$	限公司				暂定名)
9	双层工作台(圆腿)	*采用 304 不锈钢制作; *台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不 锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; *脚管采用 $\geq \Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不 锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。 尺寸 $\geq 1800*800*800$	陕西百安特厨具有限公司	2	1100	2200	浐灞国际港第一学校(暂定名)
10	全翻餐炉	-外形尺寸 $\geq 600*400*400$ -容量: $\geq 9\text{L}$ -电压: $\geq 220\text{V}$ -功率: $\geq 0.75\text{KW}$ 不锈钢 304	广东乐创电器有限公司	10	900	9000	浐灞国际港第一学校(暂定名)
11	四人快餐桌椅4	尺寸 $\geq 1200*700$ (桌面宽度) *1750(整体占地面积)*760(整体高度)*430)凳子高度)。 主架采用 $\geq 4*6$ 方管厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 焊接一体, 桌面厚度约 18mm,采用橡胶木实木材质	迪欧家具集团有限公司	45	750	33750	浐灞国际港第一学校(暂定名)
12	五格售饭柜	尺寸 1800*800*800 整体采用 304 不锈钢制作; *台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不 锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; *脚管采用 $\geq \Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不 锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。304 不 锈钢加热管 功率 $\geq 3\text{KW}$ 、电压 220V	陕西百安特厨具有限公司	2	1750	3500	浐灞国际港第一学校(暂定名)
13	收餐柜	*采用 304 不锈钢制作; *台面及星斗不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; *星斗尺寸: $\geq 500*500*280\text{mm}$; *下层、侧板板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,并	陕西百安特厨具有限公司	1	1550	1550	浐灞国际港第一学校(暂定名)

		用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; *脚管采用 $\geq \Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; *配置不锈钢可调子弹脚。尺寸:约 1400*700*800					
14	双层工作台（圆腿）	*采用 SUS304 不锈钢制作; *台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; *脚管采用 $\geq \Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。 尺寸约 1800*800*800	陕西百安特厨具有限公司	1	1100	1100	浐灞国际港第一学校（暂定名）
15	灭蝇灯	灯管 $\geq 8\text{W}$; 覆盖面积 $\geq 40\text{ m}^2$	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	6	120	720	浐灞国际港第一学校（暂定名）
16	双层工作台（圆腿）	*采用 SUS304 不锈钢制作; *台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; *脚管采用 $\geq \Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。 尺寸约 1800*800*800	陕西百安特厨具有限公司	2	1100	2200	浐灞国际港第一学校（暂定名）
17	开水器带底座	功率 $\geq 9\text{KW}$, 电压 380V, 整机 304 不锈钢, 容量: $\geq 60\text{L}$ 。	佛山市顺德区正腾电器有限公司	1	900	900	浐灞国际港第一学校（暂定名）
18	大单星盆水池	*整体采用 304 不锈钢制作, 台面厚 $\geq 1.0\text{mm}$; *星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 星盆斗尺寸: $\geq 1000 \times 500 \times 280\text{mm}$, 配置提篮式不锈钢下水器; *立柱采用 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用 $\geq 32 \times 1.0\text{mm}$ 圆通	陕西百安特厨具有限公司	1	750	750	浐灞国际港第一学校（暂定名）
19	台式混水龙头	规格: 八寸 1. 座台式双孔双温 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2, 进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜, 有益于	河南佳鼎金属制品有限公司	1	120	120	浐灞国际港第一学校（暂定名）

		饮用水健康，杜绝饮用水铅含量 超标。					
20	双层餐车	规格： $\geq 900*550*800\text{mm}$ 1. 整体采用 304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下层板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，中层板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3. 脚管采用 $\Phi 48*1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 4. 配静音万向轮，带刹车	陕西百安特厨具有限公司	8	900	7200	浐灞国际港第一学校（暂定名）
21	五格售饭柜	尺寸 $\geq 1800*800*800$ 整体采用 304 不锈钢制作； *台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不 锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； *脚管采用 $\geq \Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。304 不锈钢加热管 功率 $\geq 3\text{KW}$ 、电压 220V	陕西百安特厨具有限公司	10	1750	17500	浐灞国际港第一学校（暂定名）
22	双层工作台（圆腿）	*采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不 锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； *脚管采用 $\geq \Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 尺寸约 1800*800*800	陕西百安特厨具有限公司	8	1100	8800	浐灞国际港第一学校（暂定名）
23	冷藏操作台	304 不锈钢台面， 风冷无霜循环 冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm) $\geq 1300*500/400*500$ 控温类型：电子数字温控 尺寸 $\geq 1800*800*800$ 电压 220V	山东金百川厨业科技有限公司	3	2500	7500	浐灞国际港第一学校（暂定名）
24	双通移门荷台柜	*采用 304 不锈钢制作； *台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不 锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。尺寸：1800*800*800	陕西百安特厨具有限公司	3	1850	5550	浐灞国际港第一学校（暂定名）
25	留样柜	不锈钢材质， 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸	山东金百川厨业科	2	1650	3300	浐灞国际港第一学校（

		(mm)≥1100*590*1405 控温类型：电子数字温控 尺寸≥ 1200*700*1900、电压 220V	技有限公司				暂定名)
26	灭蝇灯	灯管≥8W；覆盖面积≥40 m²	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	5	120	600	浚灞国际港第一学校（暂定名）
27	双层工作台（圆腿）	*采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不 锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度≥1.0mm； *脚管采用≥Φ48*1.0mm 厚不 锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 尺寸约 1800*800*800	陕西百安特厨具有限公司	10	1100	11000	浚灞国际港第一学校（暂定名）
28	大单星盆水池	*采用 304 不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； *星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：≥1000*500*280mm，配置提 篮式不锈钢下水器； *立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用≥32*1.0mm 圆通	陕西百安特厨具有限公司	2	750	1500	浚灞国际港第一学校（暂定名）
29	台式混水龙头	规格：八寸 1. 座台式双孔双温 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm，360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量 超标。	河南佳鼎金属制品有限公司	4	120	480	浚灞国际港第一学校（暂定名）
30	紫外线消毒灯	电压:220V；功率:100W 面积 40m²	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	4	160	640	浚灞国际港第一学校（暂定名）
31	开水器带底座	功率≥9KW, 电压 380V, 整机 304 不锈钢，容量： ≥60L。	佛山市顺德区正腾电器有限公司	2	900	1800	浚灞国际港第一学校（暂定名）
★32	双温四门高身柜	不锈钢材质，内箱圆弧设计 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm) ≥ 1100*550*1400 -控温类型：电子数字温控	山东金百川厨业科技有限公司	6	4600	27600	浚灞国际港第一学校（暂定名）

		四门高身柜尺寸：≥ 1220*720*1900				
33	洗地龙头	1、规格：黑色液压管可配≥15米； 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度≥1.5MM，底座钢板厚度≥5MM 液压管，出口需 304 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉 力度，可自动撤回； 3、配喷枪或喷头。	河南佳鼎金属制品有限公司	2	1300	2600 沪灞国际港第一学校（暂定名）
34	大单星盆水池	*采用 304 不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； *星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：≥1000*500*280mm，配置提 篮式不锈钢下水器； *立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用≥32*1.0mm 圆通	陕西百安特厨具有限公司	2	750	1500 沪灞国际港第一学校（暂定名）
35	四层平板货架	*整体采用 304 不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； *立柱采用≥Φ48mm， ≥1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 尺寸≥1200*500*1800	陕西百安特厨具有限公司	4	1000	4000 沪灞国际港第一学校（暂定名）
36	三层餐车	规格：900*550*800mm 1. 整体采用 304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.2mm，下层板厚度 1.2mm，中层板厚度 1.2mm； 3. 脚管采用 Φ48*1.2mm 厚不锈钢圆管； 4. 配静音万向轮，带刹车	陕西百安特厨具有限公司	2	950	1900 沪灞国际港第一学校（暂定名）
37	冷藏操作台	304 不锈钢台面， 风冷无霜循环 冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)≥ 1300*550/400*590 控温类型： 电子数字温控 尺寸≥1800*800*800 电压 220V	山东金百川厨业科技有限公司	6	2500	15000 沪灞国际港第一学校（暂定名）
38	双通移门荷台柜	*整体采用 304 不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不 锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 ≥1.0mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度≥1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。尺寸： 1800*800*800	陕西百安特厨具有限公司	8	1850	14800 沪灞国际港第一学校（暂定名）

39	可倾式夹层锅	304 不锈钢板制造, $\delta \geq 2.0\text{mm}$, 配安全阀、过载泄压阀、压力表。燃料: 天然气, 容量 200L, 尺寸 1400*800*800	淄博国龙食品机械有限公司	2	8500	17000	沪灞国际港第一学校 (暂定名)
40	双门海鲜蒸柜	规格: $\geq 1200*900*1800\text{mm}$ 1. SUS304 不锈钢板; 2. 面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板, 前群板. 侧群板和后背板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 炉面衬板. 炉膛采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 铁板 3. 安装有摇摆水龙头. 气阀. 风阀; 4. 一键式熄火保护装置; 5. 热负荷/发热量: 35KW 6. 热效率: $>45\%$ 7. 燃气种类: 天然气 (12T) 8. 工作电压: 220V/50Hz 9. 功率: $\geq 280\text{W}$	山东宇丰商用厨具有限公司	1	7500	7500	沪灞国际港第一学校 (暂定名)
41	简易炉拼台	304#不锈钢磨砂板, 面板 $\geq 1.5\text{mm}$ 、侧板 $\geq 1.2\text{mm}$; 不锈钢后挡 炉背板; 横通采用 $\geq \varnothing 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接, 立管采用 $\geq \varnothing 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。 尺寸 $\geq 400*1100*800$	陕西百安特厨具有限公司	10	550	5500	沪灞国际港第一学校 (暂定名)
42	双头双尾小炒灶	规格: $\geq 2000*1100*800+450\text{mm}$ 1. 采用 304 不锈钢板; 2. 面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板, 前群板. 侧群板和后背板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 炉面衬板. 炉膛采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 铁板 3. 安装摇摆水龙头. 气阀. 风阀; 4. 一键式熄火保护装置; 5. 热负荷/发热量: $\geq 35\text{KW}$ 6. 热效率: $>45\%$ 7. 燃气种类: 天然气 (12T) 8. 额定工作电压: 220V/50Hz 9. 额定功率: $\geq 280\text{W}$	山东宇丰商用厨具有限公司	1	5600	5600	沪灞国际港第一学校 (暂定名)
43	单头大锅灶	规格: $\geq 1050*1100*800+450\text{mm}$ 1. 采用 SUS304 不锈钢板; 2. 面板采用 1.2mm 不锈钢板, 前群板. 侧群板和后背板采用 1.2mm 不锈钢板; 炉面衬板. 炉膛采用 1.2mm 铁板 3. 安装摇摆水龙头. 气阀. 风阀;	山东宇丰商用厨具有限公司	10	4800	48000	沪灞国际港第一学校 (暂定名)

		4. 一键式熄火保护装置; 5. 热负荷/发热量: $\geq 35\text{KW}$ 6. 热效率: $>45\%$ 7. 燃气种类: 天然气 (12T) 8. 额定工作电压: 220V/50Hz 9. 额定功率: 280W					
44	油烟净化一体机	304 不锈钢制造; 壳体面板 ≥ 304 , 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 加强筋 $\geq 1.2\text{mm}$; 2. 风机功率: $\geq 1.5\text{KW}$ 电压 380V	苏州德粤 通风机电 设备有限 公司	25 .2	5000	12600 0	浐灞国际港 第一学校 (暂 定名)
45	商用洗菜机	外形尺寸 $\geq 1800*800*950\text{mm}$ 功 率 $\geq 4\text{KW}$ 产量 $\geq 180\text{kg/h}$ 工作电压 220V	济南鑫科 悦炊事机 械有限公 司	1	7500	7500	浐灞国际港 第一学校 (暂 定名)
46	洗地龙头	1、规格: 黑色液压管可配 ≥ 15 米; 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度 $\geq$ 1.5MM, 底座钢板厚度 $\geq 5\text{MM}$ 液 压管, 出口需 304 不锈钢板加 固, 系统控制软管的长度和拖 拉 力度, 可自动撤回; 3、配喷枪或喷头。	河南佳鼎 金属制品 有限公司	1	1300	1300	浐灞国际港 第一学校 (暂 定名)
47	四层平板 货架	*采用 304 不锈钢制作, 平板 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; *立柱采用 $\geq \phi 48\text{mm}$, $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。 增加 尺寸 1200*500*1800	陕西百安 特厨具有 限公司	4	1000	4000	浐灞国际港 第一学校 (暂 定名)
48	上翻门万 能组合消 毒柜	规格: 1200*600*1750mm 1. 额定电压: 220V, 额定功率 0.96kW, 额定频率 50Hz; 2. 控制方式: 定时器; 3. 消毒方式: 紫外线; 4. 烘干方式: 红外线。	山东伊德 欣厨业有 限公司	1	2300	2300	浐灞国际港 第一学校 (暂 定名)
49	双温四门 高身柜	不锈钢材质, 内箱圆弧设计 风冷无霜循环, 冷冻门框加装 发热丝 -内箱尺寸(mm) $\geq$ 1100*590*1405 -控温类型: 电子数字温控 四门高身柜尺寸: $\geq$ 1200*700*1900	山东金百 川厨业科 技有限公 司	4	4600	18400	浐灞国际港 第一学校 (暂 定名)
50	灭蝇灯	灯管 $\geq 8\text{W}$; 覆盖面积 $\geq 40 \text{ m}^2$	佛山市顺 德区施莱 登电器有 限公司	1	120	120	浐灞国际港 第一学校 (暂 定名)
51	双层工作 台 (圆腿)	*整体采用 304 不锈钢制作; *台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 内衬 $\geq$ 15mm 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$	陕西百安 特厨具有 限公司	3	1100	3300	浐灞国际港 第一学校 (暂 定名)

		厚不 锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； *脚管采用 $\geq \Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不 锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸 $\geq$ 1800*800*800					
52	大单星盆水池	*整体采用 304 不锈钢制作， 台面厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； *星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，星盆斗尺 寸： $\geq 1000 \times 500 \times 280\text{mm}$ ，配置 提 篮式不锈钢下水器； *立柱采用 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆通， 配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用 $\geq 32 \times 1.0\text{mm}$ 圆通	陕西百安特厨具有限公司	3	750	2250	浐灞国际港第一学校（暂定名）
53	台式混水龙头	规格：八寸 1. 座台式双孔双温 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm，360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2，进水接口 为标准 G1/2 外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜，有益于 饮用水健康，杜绝饮用水铅含 量 超标。	河南佳鼎金属制品有限公司	3	120	360	浐灞国际港第一学校（暂定名）
54	商用洗菜机	外形尺寸 $\geq 1800 \times 800 \times 950\text{mm}$ 功 率 $\geq 4\text{KW}$ 产量 $\geq 180\text{kg/h}$ 工作电压 220V	济南鑫科悦炊事机械有限公司	2	7500	15000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
55	洗地龙头	1、规格：黑色液压管可配 ≥ 15 米； 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度 $\geq$ 1.5MM，底座钢板厚度 $\geq 5\text{MM}$ 液 压管，出口需 304 不锈钢板加 固，系统控制软管的长度和拖 拉 力度，可自动撤回； 3、配喷枪或喷头。	河南佳鼎金属制品有限公司	1	1300	1300	浐灞国际港第一学校（暂定名）
56	上翻门万能组合消毒柜	规格：1200*600*1750mm 1. 额定电压：220V，额定功率 0.96kW，额定频率 50Hz； 2. 控制方式：定时器； 3. 消毒方式：紫外线； 4. 烘干方式：红外线。	山东伊德欣厨业有限公司	1	2300	2300	浐灞国际港第一学校（暂定名）
57	四层平板货架	*整体采用 SUS304 不锈钢制作 ，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； *立柱采用 $\geq \Phi 48\text{mm}$ ， $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 尺寸 1200*500*1800	陕西百安特厨具有限公司	2	1000	2000	浐灞国际港第一学校（暂定名）

58	双层工作台（圆腿）	*采用 304 不锈钢制作； *台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不 锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； *脚管采用 $\geq \Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不 锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 尺寸 $\geq 1800 \times 800 \times 800$	陕西百安特厨具有限公司	3	1100	3300	浐灞国际港第一学校（暂定名）
59	双温四门高身柜	采用 201 不锈钢材质，内箱圆弧设计 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm) $\geq 1100 \times 590 \times 1405$ 控温类型：电子数字温控 四门高身柜尺寸： $\geq 1220 \times 725 \times 1935$	山东金百川厨具科技有限公司	4	4600	18400	浐灞国际港第一学校（暂定名）
60	大单星盆水池	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； *星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，星盆斗尺寸： $\geq 1000 \times 500 \times 280\text{mm}$ ，配置提 篮式不锈钢下水器； *立柱采用 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用 $\geq 32 \times 1.0\text{mm}$ 圆通	陕西百安特厨具有限公司	4	750	3000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
61	台式混水龙头	规格：八寸 1. 座台式双孔双温 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm，360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量 超标。	河南佳鼎金属制品有限公司	4	120	480	浐灞国际港第一学校（暂定名）
62	切菜机	机器尺寸 $\geq 1200 \times 550 \times 1200\text{mm}$ （长*宽*高），成品形状：片、丝、丁，切割尺寸：1—30mm（可调），产量：300—1000kg/hr，电压 220V/功率 $\geq 1.5\text{KW}$ ，机器重量 $\geq 130\text{kg}$ ，输送带宽度 $\geq 120\text{mm}$	济南鑫科悦炊事机械有限公司	2	13500	27000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
63	毛刷机	机器尺寸 $\geq 1300 \times 600 \times 900\text{mm}$ （长*宽*高）电压 220V、功率 $\geq 1.5\text{KW}$	济南鑫科悦炊事机械有限公司	1	12500	12500	浐灞国际港第一学校（暂定名）
64	灭蝇灯	灯管 $\geq 8\text{W}$ ；覆盖面积 $\geq 40 \text{ m}^2$	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1	120	120	浐灞国际港第一学校（暂定名）

65	商用洗菜机	外形尺寸 $\geq 1800*800*970\text{mm}$ 功率 $\geq 4\text{KW}$ 产量 $\geq 180\text{kg/h}$ 工作电压 220V	济南鑫科悦炊事机械有限公司	1	7500	7500	浐灞国际港第一学校（暂定名）
66	洗地龙头	1、规格：黑色液压管可配 ≥ 15 米； 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度 $\geq 1.5\text{MM}$ ，底座钢板厚度 $\geq 5\text{MM}$ 液压管，出口需 304 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉 力度，可自动撤回； 3、配喷枪或喷头。	河南佳鼎金属制品有限公司	1	1300	1300	浐灞国际港第一学校（暂定名）
67	大单星盆水池	*整体采用 304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； *星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，星盆斗尺寸： $\geq 1000*500*280\text{mm}$ ，配置提 篮式不锈钢下水器； *立柱采用 $\geq 38*1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用 $\geq 32*1.0\text{mm}$ 圆通	陕西百安特厨具有限公司	2	750	1500	浐灞国际港第一学校（暂定名）
68	台式混水龙头	规格：八寸 1. 座台式双孔双温 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm，360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量 超标。	河南佳鼎金属制品有限公司	2	120	240	浐灞国际港第一学校（暂定名）
69	灭蝇灯	灯管 $\geq 8\text{W}$ ；覆盖面积 $\geq 40\text{ m}^2$	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1	120	120	浐灞国际港第一学校（暂定名）
70	毛刷机	机器尺寸 $\geq 1300*600*900\text{mm}$ (长*宽*高) 电压 220V、功率 $\geq 1.5\text{KW}$	济南鑫科悦炊事机械有限公司	1	12500	12500	浐灞国际港第一学校（暂定名）
71	四层平板货架	*采用 304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； *立柱采用 $\geq \phi 48\text{mm}$ ， $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 尺寸 $\geq 1200*500*1800$	陕西百安特厨具有限公司	9	1000	9000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
72	上翻门万能组合消毒柜	规格：1200*600*1750mm 1. 额定电压：220V，额定功率 0.96kW，额定频率 50Hz； 2. 控制方式：定时器； 3. 消毒方式：紫外线；	山东伊德欣厨业有限公司	1	2300	2300	浐灞国际港第一学校（暂定名）

		4. 烘干方式：红外线。					
73	双温四门高身柜	不锈钢材质，内箱圆弧设计 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm) ≥ 1000*500*1400 -控温类型：电子数字温控 四门高身柜尺寸： ≥ 1200*700*1900	山东金百川厨业科技有限公司	3	4600	13800	浐灞国际港第一学校（暂定名）
74	绞切肉机	绞肉产量 ≥ 150kg/h -使用电压 ≥ 220V/50Hz -电机功率 ≥ 2200W -切片产量 ≥ 400kg/h -外形尺寸 ≥ 60*40*80cm -整机重量 ≥ 90kg	成都市科得机械制造有限公司	1	3800	3800	浐灞国际港第一学校（暂定名）
75	灭蝇灯	灯管 ≥ 8W；覆盖面积 ≥ 40 m²	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1	120	120	浐灞国际港第一学校（暂定名）
76	四层平板货架	*采用 304 不锈钢制作，平板厚度 ≥ 1.0mm； *立柱采用 ≥ φ 48mm， ≥ 1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 尺寸 ≥ 1200*500*1800	陕西百安特厨具有限公司	2	1000	2000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
77	双层工作台（圆腿）	*采用 304 不锈钢制作； *台面厚度 ≥ 1.0mm，内衬 ≥ 15mm 防水机制板并用 ≥ 1.0mm 厚不 锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 ≥ 1.0mm； *脚管采用 ≥ Φ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸 ≥ 1800*800*800	陕西百安特厨具有限公司	2	1100	2200	浐灞国际港第一学校（暂定名）
78	大单星盆水池	*采用 304 不锈钢制作，台面厚 ≥ 1.0mm； *星盆斗厚 ≥ 1.0mm，星盆斗尺寸： ≥ 1000*500*280mm，配置提 篮式不锈钢下水器； *立柱采用 ≥ 38*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用 ≥ 32*1.0mm 圆通	陕西百安特厨具有限公司	4	750	3000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
79	台式混水龙头	规格：八寸 1. 座台式双孔双温 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm，360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2，进水接口	河南佳鼎金属制品有限公司	4	120	480	浐灞国际港第一学校（暂定名）

		为标准 G1/2 外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜，有益于 饮用水健康，杜绝饮用水铅含 量 超标。					
80	开水器带 底座	功率≥9KW, 电压 380V, 整机 304 不锈钢，容量： ≥60L。	佛山市顺 德区正腾 电器有限 公司	2	900	1800	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
81	洗地龙头	1、规格：黑色液压管可配≥15 米； 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度≥ 1.5MM，底座钢板厚度≥5MM 液 压管，出口需 304 不锈钢板加 固，系统控制软管的长度和拖 拉 力度，可自动撤回； 3、配喷枪或喷头。	河南佳鼎 金属制品 有限公司	2	1300	2600	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
82	灭蝇灯	灯管≥8W；覆盖面积≥40 m²	佛山市顺 德区施莱 登电器有 限公司	1	120	120	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
83	面粉车	*采用 304 不锈钢制作，厚度 ≥1.0mm； *不锈钢推拉手，下配两定两动 静音轮； *下层板厚度≥1.0mm。 尺寸≥ 500*500*500	陕西百安 特厨具有 限公司	2	800	1600	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
84	云石面案 工作台	*采用 304 不锈钢制作； *台面采用云石面； *脚管采用≥Φ48*1.0mm 厚不 锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	陕西百安 特厨具有 限公司	4	1400	5600	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
85	三功能搅 拌机	料桶容积： ≥30L -额定电压： ≥220V -额定频率： ≥50Hz -电机功率： ≥1.5KW -最大和面量： ≥10Kg -搅拌转速： ≥60/100/290r -整机重量： ≥190kg	广东力丰 机械制造 有限公司	2	2800	5600	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
86	压片机	压面厚度： 2~32mm；压面宽度 ： ≥320mm；生产能力： ≥ 25kg/h； 纯铜电机，面板厚度≥1.2mm 磨砂 304 不锈钢制作，配 3 种规 格不锈钢面刀	济南鑫科 悦炊事机 械有限公 司	2	3600	7200	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
87	包子机	电压 220V 功率≥2.7KW, 产能 约 500-3000 个/小时，主材质 304 不锈钢，外型尺寸： ≥ 1400*700*1700	济南鑫科 悦炊事机 械有限公 司	1	16000	16000	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
88	精装和面	电机功率≥2.2KW，最大和面量	济南鑫科	1	5600	5600	浚灞国际港

	机	≥50KG 电压 380V	悦炊事机械有限公司				第一学校（暂定名）
89	饼盘车	*采用 304 不锈钢制作； *脚管采用≥38*38*1.0mm 不锈钢方通； *配静音万向轮，带刹车 尺寸≥400*700*1700	陕西百安特厨具有限公司	2	900	1800	浐灞国际港第一学校（暂定名）
90	双星盆水池	*304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； *星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：≥500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用≥48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用≥32*1.0mm 圆通	陕西百安特厨具有限公司	1	850	850	浐灞国际港第一学校（暂定名）
91	台式混水龙头	规格：八寸 1. 座台式双孔双温 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm，360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。	河南佳鼎金属制品有限公司	4	120	480	浐灞国际港第一学校（暂定名）
92	大单星盆水池	*整体采用 304 不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； *星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：≥1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用≥32*1.0mm 圆通	陕西百安特厨具有限公司	2	750	1500	浐灞国际港第一学校（暂定名）
93	双层工作台（圆腿）	*采用 304 不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度≥1.0mm； *脚管采用≥Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸≥1800*800*800	陕西百安特厨具有限公司	3	1100	3300	浐灞国际港第一学校（暂定名）
94	双门蒸饭车(气)	304 不锈钢板制作，内胆≥ δ 1.0mm，外封板≥ δ 1.0mm，插槽 ≥ δ 1.2mm，水箱自动进水。电压：380V 功率：≥24KW	山东伊德欣厨业有限公司	4	6500	26000	浐灞国际港第一学校（暂定名）

95	洗米机	材质:不锈钢 304 -产能≥50kg/小时 -电压:220V -重量≥18kg	济南鑫科悦炊事机械有限公司	1	2600	2600	浐灞国际港第一学校（暂定名）
96	四层平板货架	*整体采用 304 不锈钢制作， 平板厚度≥1.0mm； *立柱采用≥φ48mm， ≥1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 尺寸 ≥1200*500*1800	陕西百安特厨具有限公司	2	1000	2000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
97	千层烙饼机	电压/功率：380V/≥5kw 烤盘 尺寸≥560（mm） 净重≥30（Kg）	佛山市顺德区正腾电器有限公司	4	2300	9200	浐灞国际港第一学校（暂定名）
98	三层六盘 不锈 钢燃 气烤箱	-温度范围：0-300 ° -电压：220V -规格：三层六盘 可视防爆烤箱门	佛山市顺德区正腾电器有限公司	2	8500	17000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
99	油烟净化 一体 机带 三重静电	304 不锈钢制造； 壳体面板≥304, 厚度≥1.0mm， 加强筋≥1.2mm； 2. 风机功率： ≥1.5KW 电压 380V	苏州德粤通风机机电设备有限公司	14 .4	5000	72000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
100	灭蝇灯	灯管≥8W；覆盖面积≥40 m²	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	2	120	240	浐灞国际港第一学校（暂定名）
101	四层平板 货架	*采用 SUS304 不锈钢制作，平 板厚度≥1.0mm； *立柱采用≥φ48mm， ≥1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 尺寸 ≥1200*500*1800	陕西百安特厨具有限公司	8	1000	8000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
102	单通移门 碗柜	*304 不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板均采 用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； *面板厚度≥1.2mm，并用≥ 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋 加固； 尺寸： ≥ 1200*500*1800	陕西百安特厨具有限公司	5	2100	10500	浐灞国际港第一学校（暂定名）
103	平板推车	*304 不锈钢制作，厚度≥ 1.0mm； *尺寸≥500*1000*850mm 配静 音方向轮	陕西百安特厨具有限公司	2	900	1800	浐灞国际港第一学校（暂定名）
104	米面架	*304 不锈钢制作，厚度≥ 1.0mm； *横柱用≥38×25×0.8mm 厚不 锈钢； *立柱采用≥38×38×1.0mm 厚	陕西百安特厨具有限公司	16	650	10400	浐灞国际港第一学校（暂定名）

		不锈钢; *配置塑胶脚垫 尺寸≥ 1200*500*300					
105	洗地龙头	1、规格：黑色液压管可配≥15米; 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度≥1.5MM, 底座钢板厚度≥5MM 液压管, 出口需 304 不锈钢板加固, 系统控制软管的长度和拖拉 力度, 可自动撤回; 3、配喷枪或喷头。	河南佳鼎金属制品有限公司	1	1300	1300	浐灞国际港第一学校（暂定名）
106	高身储物柜	*不锈钢制作; *顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作; *并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *配置不锈钢可调子弹脚。尺寸: ≥1200*500*1800	陕西百安特厨具有限公司	5	2100	10500	浐灞国际港第一学校（暂定名）
107	收餐柜	*304 不锈钢制作; *台面及星斗不锈钢厚度≥1.0mm; *星斗尺寸≥500*500*280mm; *下层、侧板板厚度≥1.0mm, 并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强 筋加固; *脚管采用≥Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; *配置不锈钢可调子弹脚。尺寸:1400*700*800	陕西百安特厨具有限公司	1	1550	1550	浐灞国际港第一学校（暂定名）
108	长龙洗碗机	1. 电压 380V, 功率≥70KW, 尺寸≥8000*1000*2100 2. 洗涤量≥7000 碟/小时 3. 主洗温度≥60 度, 漂洗温度≥90 度, 主洗泵功率≥2.0KW , 清洗高度≥500mm, 清洗宽度≥700mm, 耗水≤350;/小时 4. 进水口径≥DN15, 排水口径≥DN40 5. 整机所有电机必须配备热保护系统 6. 配备自动保护系统 7. 配备空机运行自动感应保护 8. 具备餐具入口、主洗区、漂洗区、烘干区、出口	深圳柠檬餐饮设备制造有限公司	1	12600 0	12600 0	浐灞国际港第一学校（暂定名）
109	大单星盆水池	*整体采用 304 不锈钢制作, 台面厚≥1.0mm; *星盆斗厚≥1.0mm, 星盆斗尺寸: ≥1000*500*280mm, 配置提 篮式不锈钢下水器;	陕西百安特厨具有限公司	1	750	750	浐灞国际港第一学校（暂定名）

		*立柱采用 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用 $\geq 32 \times 1.0\text{mm}$ 圆通					
110	台式混水龙头	规格：八寸 1. 座台式双孔双温 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm，360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量 超标。	河南佳鼎金属制品有限公司	4	120	480	浐灞国际港第一学校（暂定名）
111	大单星盆水池	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； *星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，星盆斗尺寸： $\geq 1000 \times 500 \times 280\text{mm}$ ，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用 $\geq 32 \times 1.0\text{mm}$ 圆通	陕西百安特厨具有限公司	3	750	2250	浐灞国际港第一学校（暂定名）
112	热风循环（光波）消毒柜	规格： $\geq 1300 \times 600 \times 1900\text{mm}$ 配有时控开关，温控开关，温度可达 150℃； 产品电压：220V，功率 $\geq 4.4\text{kW}$ 。	山东伊德欣厨业有限公司	5	7200	36000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
113	中间滤网式抽气罩	规格： $\geq 8000 \times 1000 \times 610\text{mm}$ 1. 前面板采用 304 不锈钢板加工； 2. 侧板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢制作； 3. 下端设有接油槽. 接油盒，每套排烟罩配防爆灯及吊装接口。	陕西百安特厨具有限公司	11	750	8250	浐灞国际港第一学校（暂定名）
114	排油烟风机	风量为 $\geq 13000\text{m}^3$ 压力 $\geq 770\text{Pa}$ 电机转速 $\geq 1600\text{r/min}$ 功率 $\geq 5.5\text{KW}$	苏州德粤通风机机电设备有限公司	1	5200	5200	浐灞国际港第一学校（暂定名）
115	风机底座	1、8#~10#槽钢做骨架 2、L50*50*5 角钢做加强筋	陕西百安特厨具有限公司	1	500	500	浐灞国际港第一学校（暂定名）
116	减震器	阻尼式，减震器做骨架减震	苏州德粤通风机机电设备有限公司	4	55	220	浐灞国际港第一学校（暂定名）
117	不锈钢管道	1、不锈钢厚度 1.0mm 2、阻燃密封胶条；	陕西百安特厨具有限公司	180	240	43200	浐灞国际港第一学校（暂定名）

118	软连接	双层三防布	陕西百安特厨具有限公司	1	300	300	浐灞国际港第一学校（暂定名）
119	软连接	双层三防布	陕西百安特厨具有限公司	1	300	300	浐灞国际港第一学校（暂定名）
120	调风阀	镀锌板厚度 2.0mm	陕西百安特厨具有限公司	1	550	550	浐灞国际港第一学校（暂定名）
121	调风阀	镀锌板厚度 2.0mm	陕西百安特厨具有限公司	1	550	550	浐灞国际港第一学校（暂定名）
122	防火阀	1. 整体技术参数要求：排烟防火阀的阀体、阀片应采用Q235钢板，阀体应 $\geq 2.0\text{mm}$ 钢片，叶片应 $\geq 1.5\text{mm}$ 钢板，应符合国标 GB15930-2007 标准要求生产； 2. 排烟防火阀安装在排烟系统的横向管道位置. 当排烟管道内烟气温度达到 280°C 时，排烟防火阀自动关闭并满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。排烟防火阀须有检验报告及 3C 质量认证	苏州德粤通风机电设备有限公司	1	900	900	浐灞国际港第一学校（暂定名）
123	风柜变频器	1、最高频率：矢量控制：0~500Hz；V/F 控制：0~500Hz 2、载波频率：0.5KHz~16KHz，可根据负载特性，自动调整载波频率 3、调速范围与精度：1:100（SCV）；V/F 控制 4、多段速运行，通过控制端子实现最多四段速运行 5、内置Pi，可方便实现过程中闭环控制系统 6、过压过流失速控制，对运行期间电力电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸 7、定时控制，运行时长控制功能；设定时间范围0.0~6500.0min 8、保护功能：电机短路、输入输出缺相、过流、过压，欠压、过热、过载保护等，可根据需要开启或屏蔽 9、运行命令给定方式：操作面板、控制端子和通讯给定 10、目标频率给定方式：数字、模拟信号、端子多段速、PI	苏州德粤通风机电设备有限公司	1	4200	4200	浐灞国际港第一学校（暂定名）

		控 制和通讯给定					
124	管道法兰	镀锌国标角钢 $\geq 30*30*3$	陕西百安特厨具有限公司	40	55	2200	浐灞国际港第一学校（暂定名）
125	辅材、横担	40 镀锌角钢制作	陕西百安特厨具有限公司	1	1000	1000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
126	排油烟风机	1、风量为 $\geq 44000\sim 31500\text{m}^3/\text{h}$ 2、压力 $\geq 1070\sim 1700\text{Pa}$ 3、电机转速 $\geq 1300\text{r}/\text{min}$ 4 、功率 $\geq 18.5\text{KW}$	苏州德粤通风机电设备有限公司	1	10500	10500	浐灞国际港第一学校（暂定名）
127	风机底座	1、8#~10#槽钢做骨架 2、 L50*50*5 角钢做加强筋	陕西百安特厨具有限公司	1	800	800	浐灞国际港第一学校（暂定名）
128	减震器	阻尼式，减震器做骨架减震	苏州德粤通风机电设备有限公司	4	70	280	浐灞国际港第一学校（暂定名）
129	油烟净化器	1、外壳采用不锈钢拉伸与热固性聚脂粉末喷涂两种材质； 3、整体采用特殊绝缘聚四氟乙烯材料， 耐火不易碎； 4、净化效率： $\geq 95\%$ 5、设备阻力： $\leq 150\text{Pa}$ 6、处理风量 $\geq 40000\text{m}^3/\text{h}$ 7、电压/功率： $220\text{V}\geq 0.7\text{Kw}$	苏州德粤通风机电设备有限公司	1	16000	16000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
130	净化器底座连 减震器	1、8#~10#槽钢做骨架 2、 L50*50*5 角钢做加强筋	苏州德粤通风机电设备有限公司	1	700	700	浐灞国际港第一学校（暂定名）
131	不锈钢管道	1、不锈钢厚度 1.0mm 2、阻燃密封胶条；	陕西百安特厨具有限公司	650	240	156000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
132	管道法兰	镀锌国标角钢 30*30*3	陕西百安特厨具有限公司	1	55	55	浐灞国际港第一学校（暂定名）
133	软连接	双层三防布	陕西百安特厨具有限公司	1	450	450	浐灞国际港第一学校（暂定名）
134	软连接	双层三防布	陕西百安特厨具有限公司	2	450	900	浐灞国际港第一学校（暂定名）
135	软连接	双层三防布	陕西百安特厨具有限公司	1	450	450	浐灞国际港第一学校（暂定名）
136	调风阀	镀锌板厚度 2.0mm	陕西百安特厨具有限公司	1	700	700	浐灞国际港第一学校（暂定名）

137	调风阀	镀锌板厚度 2.0mm	陕西百安特厨具有限公司	1	700	700	浐灞国际港第一学校（暂定名）
138	防火阀	1. 整体技术参数要求：排烟防火阀的阀体、阀片应采用Q235钢板，阀体应 $\geq 2.0\text{mm}$ 钢片，叶片应 $\geq 1.5\text{mm}$ 钢板，应符合国 标 GB15930-2007 标准要求生产 2. 排烟防火阀安装在排烟系统的横向管道位置. 当排烟管道内烟气温度达到 280°C 时，排烟防火阀自动关闭并满足漏烟量和 耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。排烟防火阀须有检验报告 及 3C 质量认证	苏州德粤通风机电设备有限公司	1	1300	1300	浐灞国际港第一学校（暂定名）
139	风柜变频器	1、最高频率：矢量控制： $0\sim 500\text{Hz}$ ；V/F 控制： $0\sim 500\text{Hz}$ 2、载波频率： $0.5\text{KHz}\sim 16\text{KHz}$ ，可根据负载特性，自动调整载波频率 3、调速范围与精度： $1:100$ （S CV）；V/F 控制 4、多段速运行，通过控制端子实现最多四段速运行 5、内置Pi，可方便实现过程中闭环控制系统 6、过压过流失速控制，对运行期间电力电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸 7、定时控制，运行时长控制功能；设定时间范围 $0.0\sim 6500.0\text{min}$ 8、保护功能：电机短路、输入输出缺相、过流、过压，欠压、过热、过载保护等，可根据需要开启或屏蔽 9、运行命令给定方式：操作面板、控制端子和通讯给定 10、目标频率给定方式：数字、模拟信号、端子多段速、PI 控制和通讯给定	苏州德粤通风机电设备有限公司	1	6500	6500	浐灞国际港第一学校（暂定名）
140	辅材、横担	40 镀锌角钢制作	陕西百安特厨具有限公司	1	3000	3000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
141	排油烟风机	1、风量为 $\geq 26500\sim 20500\text{m}^3/\text{h}$ 2、压力 $\geq 580\sim 1040\text{Pa}$ 3、 $\geq 7.5\text{KW}$	苏州德粤通风机电设备有限公司	1	8500	8500	浐灞国际港第一学校（暂定名）

142	风机底座	1、8#~10#槽钢做骨架 2、 L50*50*5 角钢做加强筋	陕西百安特厨具有限公司	1	600	600	浐灞国际港第一学校（暂定名）
143	减震器	阻尼式，减震器做骨架减震	苏州德粤通风机机电设备有限公司	4	60	240	浐灞国际港第一学校（暂定名）
144	不锈钢管道	1、不锈钢厚度 1.0mm 2、阻燃密封胶条；	陕西百安特厨具有限公司	430	240	103200	浐灞国际港第一学校（暂定名）
145	管道法兰	镀锌国标角钢 30*30*3	陕西百安特厨具有限公司	1	55	55	浐灞国际港第一学校（暂定名）
146	软连接	双层三防布	陕西百安特厨具有限公司	1	350	350	浐灞国际港第一学校（暂定名）
147	软连接	双层三防布	陕西百安特厨具有限公司	1	350	350	浐灞国际港第一学校（暂定名）
148	调风阀	镀锌板厚度 2.0mm	陕西百安特厨具有限公司	1	600	600	浐灞国际港第一学校（暂定名）
149	调风阀	镀锌板厚度 2.0mm	陕西百安特厨具有限公司	1	600	600	浐灞国际港第一学校（暂定名）
150	防火阀	1. 整体技术参数要求：排烟防火阀的阀体、阀片应采用Q235钢板，阀体应 $\geq 2.0\text{mm}$ 钢片，叶片应 $\geq 1.5\text{mm}$ 钢板，应符合国标 GB15930-2007 标准要求生产 2. 排烟防火阀安装在排烟系统的横向管道位置. 当排烟管道内烟气温度达到 280°C 时，排烟防火阀自动关闭并满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。排烟防火阀须有检验报告及 3C 质量认证	苏州德粤通风机机电设备有限公司	1	1000	1000	浐灞国际港第一学校（暂定名）
151	风柜变频器	1、最高频率：矢量控制：0~500Hz；V/F 控制：0~500Hz 2、载波频率：0.5KHz~16KHz，可根据负载特性，自动调整载波频率 3、调速范围与精度：1:100（SCV）；V/F 控制 4、多段速运行，通过控制端子实现最多四段速运行 5、内置Pi，可方便实现过程中闭环控制系统	苏州德粤通风机机电设备有限公司	1	4600	4600	浐灞国际港第一学校（暂定名）

		6、过压过流失速控制，对运行期间电力电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸 7、定时控制，运行时长控制功能；设定时间范围 0.0~6500.0min 8、保护功能：电机短路、输入输出缺相、过流、过压，欠压、过热、过载保护等，可根据需要开启或屏蔽 9、运行命令给定方式：操作面板、控制端子和通讯给定 10、目标频率给定方式：数字、模拟信号、端子多段速、PI控制和通讯给定					
152	辅材、横担	40 镀锌角钢制作	陕西百安特厨具有限公司	1	1500	1500	浐灞国际港第一学校（暂定名）
153	不锈钢盆	40cm	潮州市潮安区粤鹏不锈钢制品有限公司	30	60	1800	浐灞国际港第一学校（暂定名）
154	不锈钢盆	50cm	潮州市潮安区粤鹏不锈钢制品有限公司	20	70	1400	浐灞国际港第一学校（暂定名）
155	不锈钢盆	60cm	潮州市潮安区粤鹏不锈钢制品有限公司	5	80	400	浐灞国际港第一学校（暂定名）
156	汤勺	把长 44cm 直径 11cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司	60	35	2100	浐灞国际港第一学校（暂定名）
157	菜勺	把长 36cm 直径 9cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司	60	26	1560	浐灞国际港第一学校（暂定名）
158	米饭勺	把长 22cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司	60	20	1200	浐灞国际港第一学校（暂定名）
159	吃饭小勺	长 7cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮安区莫兰	3500	4	14000	浐灞国际港第一学校（

			蒂五金制品有限公司				暂定名)
160	学生餐盘	6 格材质 304 不锈钢	潮州市潮安区彩塘镇海友五金厂	3500	17	59500	浚灞国际港第一学校(暂定名)
161	不锈钢双层大碗	直径 15cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	3500	12	42000	浚灞国际港第一学校(暂定名)
162	不锈钢双层汤碗	直径 11cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	3500	10	35000	浚灞国际港第一学校(暂定名)
163	不锈钢筷子盒	长 $\geq$ 30*12cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司	60	65	3900	浚灞国际港第一学校(暂定名)
164	不锈钢筷子桶	高 $\geq$ 18.5*10cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司	10	46	460	浚灞国际港第一学校(暂定名)
165	不锈钢调料盒	直径 $\geq$ 7cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司	10	18	180	浚灞国际港第一学校(暂定名)
166	不锈钢油盆	直径 30cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮安区粤鹏不锈钢制品有限公司	2	35	70	浚灞国际港第一学校(暂定名)
167	不锈钢分餐勺	直径 25.5cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司	15	28	420	浚灞国际港第一学校(暂定名)
168	不锈钢炒勺	把长 28cm 直径 12.5cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司	20	33	660	浚灞国际港第一学校(暂定名)
169	不锈钢分餐盒 小盒 1/2	深度 15cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司	180	55	9900	浚灞国际港第一学校(暂定名)

			司				
170	不锈钢分 数盒 大盒 1/1	深度 15cm 材质 304 不锈钢	潮州市潮 安区联通 不锈钢制 品有限公 司	45	75	3375	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
171	树脂墩绿 色	直径 42cm 高 7cm 材质原生塑 料	永康市恒 其酒店用 品厂	20	260	5200	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
172	树脂墩红 色	直径 42cm 高 7cm 材质原生塑 料	永康市恒 其酒店用 品厂	5	260	1300	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
173	树脂墩白 色	直径 42cm 高 7cm 材质原生塑 料	永康市恒 其酒店用 品厂	20	260	5200	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
174	树脂墩黄 色	直径 42cm 高 7cm 材质原生塑 料	永康市恒 其酒店用 品厂	5	260	1300	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
175	塑料菜筐 橘色	≥47cm*34cm*33 材质原生塑料	四川省恒 丰塑胶有 限公司	50	42	2100	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
176	塑料菜筐 白色	≥47cm*34cm*33 材质原生塑料	四川省恒 丰塑胶有 限公司	60	42	2520	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
177	塑料菜筐 绿色	≥47cm*34cm*33 原生塑料	四川省恒 丰塑胶有 限公司	20	42	840	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
178	办公桌椅	1200x600x750mm 选用高品质实木颗粒板，握钉 力强，吸水膨胀率低，游离甲 醛 含量达到 ENF 级标 准，板材须经专业干燥处理， 拼贴严密、平整、无裂纹、压 痕 和划伤，倒棱、圆角均匀一 致；	迪欧家具 集团有限 公司	3	900	2700	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
179	电脑桌	尺寸≥ 1200x600x750mm 实木颗粒板 游离甲醛含量达 到 ENF 级标	迪欧家具 集团有限 公司	3	900	2700	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
180	彩色激光 打印机	黑白 21-30ppm，分辨率≥1200 ×1200dpi 无线（Wi-Fi Direct）、USB、 有线网络激光硒鼓	中国惠普 有限公司	1	2400	2400	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）
181	黑白激光 打印机	黑白打印速度：≥20 页/分钟 ；分辨率：≥1200×1200dpi 打 印/复印/扫描；支持自动双面 无线 WiFi、USB、有线网络 鼓粉一体	中国惠普 有限公司	2	1200	2400	浚灞国际港 第一学校（ 暂定名）

182	针式打印机	打印速度：中文≥106 字/秒，英文≥300 字/秒 复写能力： ≥1+6 联（7 份副本） 进纸方式： 前/后进纸，支持自动切纸 耗材：色带型号：TN-235E 接口：USB+并口	爱普生（中国）有限公司	1	1000	1000	沪灞国际港第一学校（暂定名）
183	明厨亮灶监控设备一组	（1）400 万星光摄像机：15 台；分辨率：≥2560×1440@25fps；低照度：≥0.005Lux（彩色模式）；红外距离：≥30 米； （2）32 路八盘位录像机：支持 32 路 4K 接入；8 盘位设计（最大 128TB）双千兆网口，支持双流；硬盘存储总容量需求：36TB（15 路 30 天）； 配置：6TB 监控级硬盘×6 块（36TB，RAID5）；存储计算说明：单路码流 8Mbps（H.265+），单路日存储量≈42GB，15 路×42GB×30 天=18.9TB，预留冗余后需≥22TB，6×6TB=36TB 满足长期冗余。 （3）交换机补充配置：设备类型：交换机；核心参数：24 口千兆（16 口PoE+）单口供电≥30W 支持VLAN/端口聚合[1-PDF]；设备类型：核心交换机：24 口千兆+4 口 SFP 光口，背板带宽 256Gbps100； （4）电视参数：100 英寸，显示：4K UHD（3840×2160）/240Hz 刷新率；亮度域：峰值亮度未公开 / 94% DCI-P3 色域；系统/接口：HDMI 2.1×3 + USB 3.0×2；安装规格：VESA；孔距：400×800mm。净重约 62.6kg； （5）机柜配置：机柜规格：42U 标准机柜（600mm 宽×1000mm 深），静载≥500kg；设备布局：顶层：电视壁挂（承重支架）；中部：录像机+硬盘组；底层：PoE 交换机+电源；散热要求：前后门通风率≥70%，推荐配备 4 组散热风扇[1-PDF]；Cat6a（超六类	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	50000	50000	沪灞国际港第一学校（暂定名）

		）4 箱；性能：10Gbps 万兆传输，带宽 500MHz；结构设计：双层屏蔽（SFTP），抗电磁干扰；传输距离：100 米（万兆）/工业环境 120 米；辅料要求：需匹配超六类水晶头与屏蔽模块。					
184	十八子（2号）不锈钢菜刀	不锈钢 2 号	阳江十八子集团有限公司	45	95	4275	沪灞国际港第一学校（暂定名）
合计：人民币（大写）壹佰柒拾玖万玖仟壹佰捌拾元整 （小写¥：1799180元）							

注：分项报价表报价合计应与开标一览表中投标报价一致。

供应商：（供应商全称并加盖公章）陕西百安特厨具有限公司

日期：2025 年 8 月 4 日