

序号	名称	规格参数	单位	数量
01	星光夜视球型摄像机	内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强，支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪，支持≥25 倍光学变倍，≥16 倍数字变倍，≥800 万像素，≥1/2.8 英寸 CMOS 传感器，支持星光级超低照度，支持 H.265 编码，内置≥150 米红外灯补光，水平方向 360°，支持≥300 个预置位，≥8 条巡航路径，≥5 条巡迹路径，≥IP66 防护等级，≥6000V 防雷、防浪涌和防突波保护；	台	12
02	全彩枪式摄像机	传感器类型：≥1/2.7 英寸 CMOS,像素：≥600 万,分辨率：≥3200×1800,扫描方式：逐行扫描,电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）,照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）,补光距离:≥ 60m（红外）；≥30m（暖光）,补光灯:≥ 2 颗（红外灯）；≥2 颗（暖光灯）,视场角：水平：≥92°；垂直：≥45°；对角：≥110° 1 光圈控制：固定光圈,近摄距:≤1.8m,深度智能：支持,周界防范：绊线入侵；区域入侵,智能检索：可实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放,视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）,背光补偿：支持,强光抑制：支持,宽动态：≥120dB,白平衡：自动；自然光；路灯；室外；手动；区域自定义,增益控制：手动；自动,降噪：3D 降噪,图像翻转：支持,镜像：支持,隐私遮挡：4 块,内置 MIC：报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常,网络接口：1 个（RJ-45 网口，支持 10M/100M 网络数据）	台	20
03	5G 执法记录仪	屏幕：≥2.0 英寸，LCD 显示屏,单镜头，拍摄角度≥128°，操作系统：Android 7.1 或以上,电源：锂电池，工作温度：-30° C 至 55° C,功能：包括 GPS、WIFI、蓝牙、激光定点、循环录影和防摔功能，电池连续工作时间 12 小时以上，电池容量：≥3000mAh，备用电池一块。	台	5
04	球形摄像机电源	工作环境:-30~70℃；湿度<90%的环境应用,能效：V5: CCC,输入：180~264V,输入端样式：AC 输入线 350mm,输出：DC24V5A,输出端样式：DC 输出端线 800mm,防雷：支持共模 4KV,差模 2KV	套	20

05	枪式摄像机电源	工作环境: -30~70℃; 湿度<90%的环境应用,能效: V5: CCC,输入: 180~264V,输入端样式: AC 输入线 350mm,输出: DC12V2A,输出端样式: DC 输出端线 800mm,防雷: 支持共模 4KV,差模 2KV	套	70
06	视频监控专用电源线	芯数: 2 芯,规格: $\geq 1.5\text{mm}^2$,产品执行标准 JB8734.3-1998,PVC 护套/绝缘,导体为多芯退火裸铜 绞合,额定电压为 227IEC52 (300V/300V) 227IEC53 (300V/500V)。	200m/箱	40
07	超五类室外网线	国标 (包含地面开槽切路 385 米,深度 40cm 以及铺管穿线、 回填;开挖绿化带 1550 米)	305m/箱	58
08	监控专用硬盘	容量: 8TB	块	65
09	视频监控存储服务器 (核心产品)	处理器:64位多核处理器,网络接口:1个 eSATA 接口 , 其他接口:1个 SAS 接口 ,2个 USB 接口 ,1个 RS-232 接口,存储: 支持 48 块企业级硬盘,支持硬盘热插拔, 电源: 2+1 冗余电源,电源电压 100V~240V, 50~60Hz, 支持热插拔,视频流模式: 支持视频流直存,编码格式 支持:支持 MPEG4 , MJPEG , H.264 , H.265 , SVAC 等编码格式的前端网络摄像机接入,支持云存储,支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议;	套	1
10	光电交换机	接入电口:8 个,上行光口:2 个,电口速 率:10/100/1000Mbps,光口速率:1Gbps,上行光口速 率:1Gbps,电口最大速率:1000Mbps,光口最大速 率:1Gbps,业务端口/槽位描述:Port 1-8:8 × 10/100/1000Base-T; Port 9-10:2 × 1000Base-X;, 调试端口:1 个 Console 口,Reset 按钮:1 个,供电方式: 外置单电源,工作电压 12VDC,工作电流 1A,工作温 度:-10℃~+55℃,层级:二层,交换容量: $\geq 192\text{Gbps}$, 包转发率:14.88Mpps,静态 MAC 地址个数:256,VLAN 虚 接口数:10,Flash:32 MByte,RAM 大小:2 Gbit,通信标 准:IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	个	40

11	光纤模块	传输速率：千兆（Gigabit），接口类型：单模单纤光纤接口,传输距离：≥3公里（3km），接口类型：SC接口,工作波长：1310nm,支持协议：符合 IEEE 802.3z 标准,电源：外置，DC 5.0V/600mA,输入电压范围：100-240V，最大电压范围:90-264V，额定频率:50/60Hz，额定电流:2A。	个	80
12	设备箱	400*300*300（国标）	台	45
13	PVC 线管	DN:40MM（国标）	米	9000
14	单模铠装室外 光纤	光纤模式：单模（SM），芯数：4芯，外护套材料：增强型铝带纵包层绞式光缆。	米	8500
15	数据中心防静电地板	规格为 600×600mm，厚度 30-55mm，系统电阻 $1 \times 10^6 \Omega$ 至 $1 \times 10^{10} \Omega$ ，承重载荷需满足集中载荷>8880N、均布载荷>12500N/m²，耐磨性：≥6000 转（4 级标准），翘曲度：±0.5%或板厚极限偏差±0.2mm,安装要求：架空高度≥250mm（布线）或≥500mm（空调风库），需接地处理,附带地铺线架	平米	28