

附表1

经开院区档案库密集架参数及限价要求

名称	产品样式 (图片仅供参考)	规格	单位	参数要求	最高限价 (元)
密集架		900*560*2360	组	1、门板、侧护板、顶板：均采用$\geq 0.8\text{mm}$厚优质冷轧钢板，表面亚光喷塑，侧面板采用竖三拼镶嵌式，门板背面必须带加强筋，右上门装有密集架豪华锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 2、轴承：采用调心轴承。 3、传动轴：采用圆钢，材质厚度直径20mm。 4、连接钢管：采用无缝钢管，材质厚度直径$\geq 25\text{mm}$。 5、防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震，防尘，防鼠，防光，防潮，功能。 6、防震、防尘装置：采用$\geq 20\text{mm}$厚抗老化橡塑磁性密封条。 7、防倾倒装置：采用$\geq 2.0\text{mm}$厚冷轧钢板。 8、喷塑：喷塑粉末选用环保型聚酯与环氧型混合涂料，要求色泽均匀一致，表面无划伤、流挂、斑纹等缺欠。 9、底盘：采用$\geq 2.3\text{mm}$厚冷轧钢板，连接牢固、运输、安装方便。 10、导轨：采用20*20mm实心方钢，轨座采用$\geq 2\text{mm}$厚钢板，电镀。 11、立柱：采用$\geq 1.2\text{mm}$优质冷轧钢板。 12、层板：采用$\geq 1.0\text{mm}$优质冷轧钢板，成型厚度为25mm，能沿立柱垂直方向随意调整高度。 13、挂板：采用$\geq 0.9\text{mm}$厚优质冷轧钢板，挂板安装后挂板边缘与立柱边缘保持垂直平整，不得有缺口。 14、标签框：采用冷轧钢冲压制作，底部有斜角造型，美观大方，坚固耐用，安装方便快捷。 15、摇手柄：采用圆型方向盘式或摇把式，整体美观、牢固。	1022