

项目编号：MSZBZX2025026

秦创原安康科技成果转移转化综合服务中心
(安康市重点产业链科技创新总平台) 建设项目
一用具采购项目

竞争性谈判文件



明石招标

采购代理机构：陕西明石招标咨询有限责任公司

二〇二五年九月

目 录

第一章 谈判邀请函

第二章 谈判须知

第三章 合同主要条款

第四章 采购内容及技术要求

第五章 谈判响应文件基本格式

第一章 谈判邀请函

陕西明石招标咨询有限责任公司受安康市科技资源统筹中心的委托，对秦创原安康科技成果转移转化综合服务中心（安康市重点产业链科技创新总平台）建设项目一用具采购项目进行竞争性谈判采购，潜在供应商应在安康市汉滨区巴山西路184号（贵豪华庭第1幢2单元1501室）获取采购文件，并于2025年09月05日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：MSZBZX2025026

项目名称：秦创原安康科技成果转移转化综合服务中心（安康市重点产业链科技创新总平台）建设项目一用具采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：298,000.00 元

采购需求：

合同包1(秦创原安康科技成果转移转化综合服务中心（安康市重点产业链科技创新总平台）建设项目-用具采购项目)：

合同包预算金额：298,000.00 元

合同包最高限价：298,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他用具	秦创原安康科技成果转移转化综合服务中心（安康市重点产业链科技创新总平台）建设项目用具采购	1(批)	详见采购文件	298,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后15日完成供货

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(秦创原安康科技成果转移转化综合服务中心（安康市重点产业链科技创新总平台）建设项目-用具采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（库〔2004〕185号）；（7）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（8）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(秦创原安康科技成果转化综合服务中心（安康市重点产业链科技创新总平台）建设项目-用具采购项目)特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；（2）投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；（3）本项目专门面向中小企业采购，投标供应商须提供《中小企业声明函》；（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明；

三、获取采购文件

时间：2025年09月02日至2025年09月04日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：安康市汉滨区巴山西路184号（贵豪华庭第1幢2单元1501室）

方式：现场获取

售价：300元

四、响应文件提交

截止时间：2025年09月05日09时30分00秒（北京时间）

地点：安康宾馆四楼会议室（安康市育才路100号）

五、开启

时间：2025年09月05日09时30分00秒（北京时间）

地点：安康宾馆四楼会议室（安康市育才路100号）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

投标供应商携带单位介绍信及本人身份证复印件进行投标登记备案并购买谈判文件；

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安康市科技资源统筹中心

地址：安康高新区创新创业服务中心西 13 楼

联系方式：0915-3228755

2. 采购代理机构信息

名称：陕西明石招标咨询有限责任公司

地址：安康市汉滨区巴山西路 184 号（贵豪华庭第 1 幢 2 单元 1501 室）

联系方式：0915-3229904

3. 项目联系方式

项目联系人：江兢瞻

电话：0915-3229904/17719695630

第二章 谈判须知

一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第 74 号令）及国家现行有关法律法规执行。

1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：安康市科技资源统筹中心

1.2 采购代理机构：陕西明石招标咨询有限责任公司

1.3 监督管理机构：安康市财政局

2. 合格的供应商、合格的货物与服务

2.1 合格的供应商

基本资格条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（出具符合第二十二条规定的申明函）；

特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；

（3）本项目专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》；

（4）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明；

（5）本项目不接受联合体投标（出具非联合体投标申明函）。

2.1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标。

2.1.3 主体信用记录查询及使用规则

采购代理机构在谈判文件发出至投标截止时间内，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商相关主体信用记录（信用记录以网页查询截图为准），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国

《政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被视为不合格供应商，拒绝其参与本次政府采购活动；

2.1.4 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负；

2.1.5 投标供应商须从采购代理机构购买谈判文件并登记备案，未从采购代理机构购买谈判文件并登记备案的潜在投标供应商均无资格参加投标。

2.2 合格的货物与服务

2.2.1 本次谈判所用货物及其有关服务，均应来自上述条款所规定的合格供应商。

2.2.2 货物系指供应商按谈判文件规定，向采购人提供的符合谈判文件要求的相关的货物。

2.2.3 服务系指谈判文件规定的，供应商须承担的与谈判货物有关的辅助服务，如包装运输、安装调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

3. 谈判费用

供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。

二、谈判文件

4. 谈判文件构成

谈判文件包括下列内容：

第一章 谈判邀请函

第二章 谈判须知

第三章 合同主要条款

第四章 采购内容与技术要求

第五章 谈判响应文件格式

5. 谈判文件的澄清和修改

5.1 任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商均应在谈判响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构（邮箱 1220279890@qq.com），采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。

5.2 采购代理机构对谈判文件的修改将以书面形式发给所有谈判文件收受人，该修改书将构成谈判文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以邮件或其他书面形式予以确认。

5.3 采购人可以视采购具体情况，延长谈判截止时间和谈判时间，并将变更时间书面通知所有谈判文件收受人。

6. 谈判文件的解释权归采购代理机构。

三、谈判响应文件的编制

7. 编制要求

7.1 供应商应认真阅读谈判文件的所有内容，严格按照谈判文件的要求编制和提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

7.2 供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应以中文书写。

8. 谈判响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的谈判响应文件应包括，但不限于下列部分，请按谈判文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

- （1）谈判响应函
- （2）谈判报价
- （3）分项报价表
- （4）供应商资格证明文件
- （5）商务响应说明
- （6）货物说明一览表
- （7）技术响应偏离表
- （8）项目实施组织方案
- （9）售后服务及承诺
- （10）供应商认为有必要说明的其他问题
- （11）供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

8.2 供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写谈判响应文件，不得缺少谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将谈判响应文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，采用胶装方式装订成册。

9. 谈判报价

9.1 谈判报价为完成本项目所要求全部采购内容的费用和国家按现行税收政策征收的一切税费（包括成交服务费）。

9.2 供应商须对货物需求和服务要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分货物进行报价的谈判。供应商应在谈判响应文件中的谈判分项报价表上标明对本次采购拟提供货物和服务的单价和总价（以采购内容为准自行编制），任何有选择的报价将不予接受。

9.3 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的谈判报价中。

9.4 本项目采购预算为贰拾玖万捌仟元整（¥298000.00 元），谈判报价超过采购预算则视为废标。

10. 谈判货币

10.1 供应商提供的货物和服务一律以人民币报价。

11. 谈判有效期

11.1 谈判有效期为谈判之日起六十（60）个日历日（成交供应商的谈判响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的谈判有效期比谈判文件规定短的将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

11.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长谈判有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

12. 谈判响应文件的制作和签署

12.1 供应商应提交谈判响应文件正本 1 份和副本 2 份。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，一旦正本和副本不符，以正本为准。

12.2 谈判响应文件按要求均应加盖供应商印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在谈判响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

12.3 谈判响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

12.4 除供应商对谈判响应文件错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

12.5 谈判响应文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

四、谈判响应文件的递交

13. 谈判响应文件的密封和标记

13.1 谈判响应文件的“正本”与“副本”应分开包装，封套上标记“正本”或“副本”字样。封口处粘贴密封封条并加盖供应商公章。

13.2 标记要求：

- (1) 标明“递交至陕西明石招标咨询有限责任公司”；
- (2) 注明项目名称及项目编号；
- (3) 标明供应商名称和地址并加盖供应商公章；

14. 谈判截止日期

14.1 供应商应在不迟于谈判文件中规定的谈判截止时间将谈判响应文件递交至采购代理机构。

14.2 采购代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改谈判文件而适当延长谈判截止期。在此情况下，采购人和供应商受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15. 迟交的谈判响应文件

15.1 采购代理机构将拒绝接收谈判截止期后送达的任何谈判响应文件。

16. 谈判响应文件的修改和撤回

16.1 供应商在递交谈判响应文件后，谈判截止时间前，可以修改或撤回其谈判响应文件。但供应商须在规定的谈判截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

16.2 供应商的修改或撤回通知书应按本须知第 14 条规定密封、标记和递交，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

16.3 在谈判截止日期之后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

16.4 从谈判截止期始至谈判文件确定的谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

五、谈判与评审

17. 文件开启和评审

17.1 采购代理机构组织谈判、文件开启、评审工作。

17.2 采购代理机构在规定的的时间和地点组织谈判，供应商须委派代表参加，参加谈判的代表携带相关资质证件并签名报到以证明其出席。

17.3 谈判时，开标时，由供应商自行查验其递交的谈判响应文件的密封情况：谈判

响应文件是否被开启、原始密封是否完好，查验完毕签字确认。各供应商对谈判响应文件密封查验结果自行负责，不相互查验及提出质疑。

17.4 按照第 16 条规定，提交了可接受的“撤回”通知书的谈判响应文件将不予拆封。

17.5 拆封后，采购代理机构将在谈判会议现场做谈判记录，谈判报价依据文件规定不予以公布。

18. 谈判小组

18.1 采购人将按照有关规定组建谈判小组。

18.2 谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

18.3 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及授标意见等内容，谈判小组均不得向其他供应商及与谈判无关的其他人透露。

19、谈判办法及内容

19.1 谈判原则：

- （1）坚持谈判机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
- （2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

19.2 谈判程序：

谈判的全过程分为资质符合性审查、谈判过程、谈判承诺、最后报价、最终评审等阶段。最后报价采取集中报价形式。通过资质审查合格的各供应商，只有在谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最后报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

19.2.1 资格性审查

谈判小组对本次谈判所要求的必备资质证明及相关文件进行审查，缺其中一项或某项达不到谈判文件要求，均按无效文件处理。

序号	审查因素	资格审查标准
1	基本资格条件	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（出具符合第二十二条规定的申明函）；
2	主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3	授权委托书	投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；
4	特定要求	本项目专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》；
5	无重大违法纪录的书面声明	供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明（加盖投标供应商公章）；
6	联合体投标	本项目不接受联合体投标，出具非联合体投标的申明函。

19.2.2 符合性审查

谈判小组评标委员会将对谈判响应文件的符合性进行审查，符合性审查不合格则按非响应投标处理：

序号	审查因素	审查标准
1	谈判响应文件的签署、盖章	签署、盖章均符合谈判文件要求，且无遗漏。
2	谈判有效期	符合谈判文件的要求
3	投标报价	同时满足以下条款： (1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 投标报价表填写符合要求； (3) 报价货币符合谈判文件要求； (4) 未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价；
4	实质性商务条款响应	完全响应谈判文件要求的商务实质性条款（交货期、付款方式等）
5	主体信用记录	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被视为不合格供应商，拒绝其参与本次政府采购活动；

19.2.3 供应商提供虚假证明资料，除按无效标处理外，还将上报政府采购管理部门按照有关规定进行处罚；

19.3 谈判过程

谈判小组应在符合性评审的基础上对各投标单位的响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判，最后由投标单位进行最后报价。

- (1) 谈判方案评审。
- (2) 商务响应及技术服务措施的确认。
- (3) 综合评定，推荐候选成交单位。
- (4) 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致

的问题，向投标单位提出询问或澄清。投标单位必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由投标单位法定代表人或被授权人签名确认。

（5）谈判响应文件应按给定的格式如实填写，充分反映谈判文件的要求，出现下列情况，统一规定为：

- ① 图表与文字不符，以图表为准。
- ② 单价与总价不符，以单价为准。
- ③ 大写与小写不符，以大写为准。
- ④ 正本与副本不符，以正本为准。

19.4 投标单位的谈判响应文件中须提供相关的证明材料。如果有弄虚作假的，谈判小组将取消其谈判资格。

19.5 谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以有效报价最低者推荐为成交第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若成交候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：谈判方案、施工组织方案的优劣的原则，确定成交候选人排序。

19.6 供应商的投标报价明显低于其他投标供应商的报价，经谈判小组质询后不能在规定的时间内说明理由，或说明理由经谈判小组认为不成立，则按无效标处理。

19.7 本项目落实政府采购政策

19.7.1 落实政府采购信用融资有关政策要求

（1）落实政府采购信用融资有关政策要求执行陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件规定；

（2）有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址：<http://ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）自主选择金融机构及其金融产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请（具体程序以平台指南为准）。

19.7.2 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

① 中小企业应符合工信部联企业〔2011〕300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

② 本项目专门面向中小企业采购，投标供应商须出具《中小企业声明函》，本项目所属行业为工业。

（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。监狱和戒毒企业视为小微企业；

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

① 残疾人福利性单位应符合财库〔2017〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位视为小微企业；

② 投标供应商须按照财库〔2017〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③ 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

19.6.3 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标供应商在谈判响应文件中所投投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件

须加盖投标供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

19.6.4 价格优惠比例

（1）投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合谈判文件要求的，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

20.1 谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

21. 确定成交单位

采购人按照谈判小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。

六、授予合同

22. 成交通知书

22.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，按程序发布成交公示并向供应商发出成交通知书。成交通知书是合同的组成部分。

23. 成交服务费

23.1 依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）的规定，参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准（最低标准陆仟元整），成交供应商应在领取成交通知书时，向陕西明石招标咨询有限责任公司缴纳成交服务费。

24. 签订合同

24.1 供应商应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

24.2 如果供应商没有按照上述第23条或第24.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新招标。

25. 其他

25.1 谈判时，当全部报价均超出预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否进行第三次报价或本次竞争性谈判失败。若第三次报价仍超预算，采购单位又无力追加，谈判小组可宣布本次竞争性谈判失败。

25.2 拒绝商业贿赂

供应商须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章附件）编制在谈判响应文件中，同时保证谈判响应文件正、副本中都有且一致。

第三章 合同主要条款

采购人： 安康市科技资源统筹中心 （以下简称甲方）

供货方： _____ （以下简称乙方）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，并严格遵循协议供货项目谈判文件、竞标文件、采购结果公告中的相关规定，由采购人与供应商签订本政府采购合同，并共同遵守。

第一条 采购内容及技术要求

1.1 采购范围：甲方所需办公家具、会议家具、接待家具及定制家具（含办公桌、办公椅、会议桌、接待沙发、定制展示柜等，具体品类、规格、材质、技术参数及环保要求详见用具采购清单。

1.2 质量标准：

（1）产品需符合《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》《QB/T 4463-2013 办公椅》《GB 18587-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等国家及行业现行标准，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （E0 级标准），重金属含量达标。

（2）定制家具（定制展示柜、展架等）需严格按甲方需求进行生产，尺寸偏差 $\leq \pm 2\text{mm}$ ，工艺细节（如封边、拼接、涂装）符合采购清单要求约定，不得擅自变更设计。

1.3 包装与标识：乙方采用防潮、防损包装，包装外需标注产品名称、规格、数量、甲方收货地址及“小心轻放”“防潮”标识，包装材料需符合环保要求。

1.4 在签订合同前，提供（A-01、办公桌、A-07、休闲椅、A-14、茶水柜、A-15、茶几、A-18、会议椅、A-19、会议桌 I、A-22、班椅、A-23、书柜）供检测报告为具有 CMA 认证标志的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件或复印件，检测报告中须包含上述检测内容。检测报告原件在签订合同时提供给采购人核验真伪，涉嫌虚假不实不能按照要求进一步提供证明材料的则取消成交资格且追究相关责任。

第二条 合同金额与付款方式

2.1 合同总价：人民币_____（¥ _____），为固定总价（含税），包含家具设计、生产、运输、装卸、安装调试、售后服务、增值税（税率____%）等全部费用，甲方无额外支付义务。

2.2 付款进度：

（1）预付款：合同签订生效后 15 个工作日内，甲方凭乙方开具的等额增值税专用发票，支付合同总价的____%，即 ¥_____（大写：_____）。

（2）进度款：乙方将全部家具运至甲方指定地点，经甲方初验（数量、包装完整性）合格后 15 个工作日内，甲方凭乙方开具的等额增值税专用发票，支付合同总价的____%，即 ¥____（大写：____）。

（3）验收款：乙方完成安装调试，甲方组织验收合格并出具验收合格报告后 30 个工作日内，甲方凭乙方开具的剩余金额增值税专用发票，支付合同总价的____%，即 ¥____（大写：____）。

2.3 付款账户：

甲方账户：（开户银行：____；账号：____）

乙方账户：（开户银行：____；账号：____）

第三条 交付与安装

3.1 交付期限：乙方需在合同签订生效后 30 个日历天内，完成全部家具的生产、运输、安装调试，并达到验收条件；因甲方场地未就绪导致延迟的，工期顺延（甲方需提前 3 个工作日书面通知乙方）。

3.2 交货地点：安康学院（江北校区）教师公寓楼一二层裙楼；乙方负责搬运至指定位置（含电梯 / 楼梯运输，费用已含在合同总价内）。

3.3 安装要求：

（1）安装人员需经乙方专业培训合格，熟悉家具安装流程及安全操作规范件；安装前 3 个工作日与甲方确认安装时间，严格遵守甲方现场安全、卫生管理规定（如佩戴安全帽、不违规用电等）。

（2）安装过程中需采取保护措施（如铺设防尘布、使用防滑垫等），避免损坏甲方场地地面、墙面、门窗及已有设施；安装完成后需彻底清理现场垃圾（含包装材料、安装废料等），做到工完场清，恢复场地整洁。

（3）安装调试后，乙方需逐项核对安装内容，形成安装调试报告，详细列明安装家具的品类、数量、安装位置、调试结果及现场情况，经甲方现场代表签字确认后，方可申请验收。

第四条 验收

4.1 验收组织：甲方在收到乙方验收申请后 5 个工作日内组织验收。

4.2 验收标准：

（1）数量：与采购清单约定的品类、数量完全一致，无短缺、错发、漏供项（需核对乙方送货单与采购清单）。

（2）质量：外观无变形、开裂、掉漆、松动，功能部件（抽屉、柜门、椅子升降等）

操作顺畅，乙方需提供第三方检测报告，证明环保、质量指标达标。

（3）定制产品：符合双方确认的设计图纸尺寸、工艺要求，安装位置与采购清单列明的位置一致；

（4）安装效果：家具摆放平整、牢固，无倾斜、晃动；连接件（螺丝、铰链等）安装到位、隐藏式部件无外露；定制展示柜、展架等与场地空间适配，开合、承重功能正常。

4.3 验收结果：

（1）合格：验收小组出具验收合格报告，双方签字盖章后，视为验收通过。

（2）不合格：甲方 3 个工作日内书面告知乙方整改要求（需附问题照片或书面说明），乙方 7 个工作日内完成整改并重新申请验收；二次验收仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任。

第五条 质保与售后服务

5.1 质保期：自验收合格之日起 2 年（其中办公椅、沙发等易损耗部件质保期 1 年），质保期内非甲方人为损坏、不可抗力导致的故障，乙方提供免费维修、更换服务。

5.2 售后响应：

（1）质保期内，甲方发现问题后可通过书面、电话或微信等方式通知乙方（需留存沟通记录），乙方需 24 小时内响应（回复处理方案及到场时间），48 小时内到达现场处理（安康市内）；需更换零部件的，乙方需在 7 个工作日内提供同品牌、同规格的合格零部件并完成更换，更换后的旧部件由乙方回收处理。

（2）质保期满后，乙方仍需提供维修服务，维修前需向甲方提交书面报价（含零部件费用、人工费用），经甲方确认后实施，仅收取成本费用；同时保障核心零部件（如家具五金件、定制展架承重部件等）供应不少于 5 年。

（3）乙方需在合同签订时提交售后服务承诺书，明确售后专属联系人、24 小时服务电话、响应流程及质保期内服务范围，作为本合同有效组成部分。

第六条 双方权利与义务

6.1 甲方权利义务：

（1）有权对乙方的生产、运输、安装过程进行监督（如抽查产品材质、查看安装进度），发现不符合合同约定的，可要求乙方限期整改，乙方需在 3 个工作日内反馈整改方案并落实。

（2）按本合同约定及时支付款项；若因甲方内部审批流程导致付款延迟，需提前 5 个工作日书面通知乙方，说明延迟原因及预计付款时间，延迟期间不计算逾期付款利息。

（3）在乙方安装前完成场地清理及基础条件准备（如地面平整、电力接通），并指派专人对接安装事宜，协助乙方协调场地使用问题；确需变更采购要求（如调整定制家具尺寸、增减品类）的，需提前 7 个工作日书面通知乙方，双方协商签订补充协议，明确调整后的价格、交付期限等条款。

6.2 乙方权利义务：

（1）有权要求甲方按合同约定支付款项，甲方逾期付款超过 30 日且未书面说明原因的，乙方可暂停履约（如暂停家具生产或安装），并书面通知甲方，由此产生的工期延误及成本损失由甲方承担。

（2）不得将本项目转包或违法分包；若定制家具需委托第三方加工（如特殊材质切割），需提前书面告知甲方，提供第三方资质证明及加工协议，经甲方同意后方可实施，且对第三方加工质量承担连带责任。

（3）在家具生产前，需向甲方提供关键材质样品（如木材、板材、布艺等），经甲方签字确认后作为质量验收依据；验收时需向甲方提交完整的产品资料，包括产品合格证、第三方检测报告（原件或加盖公章的复印件）、使用说明书（含保养注意事项）等。

第七条 违约责任

7.1 乙方违约：

（1）延迟交付：每逾期 1 日，需向甲方支付合同总价 0.5% 的违约金；逾期超过 15 日的，甲方有权要求乙方加快进度并承担额外监督费用（按 500 元 / 日计算）；逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，乙方需在 5 个工作日内退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价的 20% 向甲方支付违约金；若违约金不足以弥补甲方损失（如甲方另行采购同类产品的差价、场地闲置费用等），乙方还需补足差额。

（2）产品质量不合格：若产品材质、环保指标不符合约定，或定制家具与设计图纸偏差超过 $\pm 2\text{mm}$ ，乙方需在 10 个工作日内免费更换合格产品，同时承担由此导致的甲方工期延误损失（按合同总价 0.3%/ 日计算）；若因产品质量问题导致甲方人员受伤或财产损坏，乙方需承担全部赔偿责任（包括医疗费、财产维修费等），并接受甲方按合同总价 10% 追加的违约金。

（3）安装不合格：安装后出现家具松动、倾斜（偏差超过 $\pm 1^\circ$ ）或功能故障的，乙方需在 3 个工作日内免费返工，返工期间产生的人工、材料费用由乙方承担；若返工后仍不符合验收标准，甲方有权要求减少合同价款（减少比例按不合格产品对应金额的 20%-50% 计算）或解除合同。

7.2 甲方违约：

（1）无故拒收合格产品：甲方无正当理由拒收已按合同约定生产、安装完成的合格家具，需向乙方支付合同总价 20% 的违约金，同时承担乙方已发生的生产、运输、安装费用（按乙方实际支出的票据核算）。

（2）擅自变更采购要求：未签订补充协议即要求乙方变更采购内容，导致乙方产生额外成本的，甲方需承担该部分成本（按乙方实际支出计算）；若变更要求导致乙方已生产的家具无法使用，甲方需按该部分家具对应金额的 80% 向乙方支付赔偿。

第八条 合同变更与解除

8.1 合同变更：本合同的任何变更（含采购内容、价格、交付期限等），需经双方协商一致后签订书面补充协议，补充协议需加盖双方单位公章（或合同专用章），与本合同具有同等法律效力。

8.2 合同解除：

（1）发生本合同第七条约定的可解除情形，守约方需向违约方发出书面解除通知，说明解除理由及依据，合同自违约方收到通知之日起解除。

（2）因不可抗力（如地震、洪水、疫情等）导致双方无法履行合同超过 60 日的，任何一方均可书面通知对方解除合同，双方互不承担违约责任，已履行部分按实际完成工作量结算（如甲方已支付预付款，乙方需退还未生产部分对应的预付款）。

8.3 合同解除后，乙方需在 10 个工作日内完成场地清理及已交付产品的交接，甲方需按结算结果支付应付款项。

第九条 争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼（诉讼费用由败诉方承担）。

第十条 其他

10.1 本合同自双方法定代表人（或授权代表人）签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效；质保期届满且双方无未了结争议的，本合同自动终止。

10.2 本合同一式 6 份，甲方执 4 份（分别由财务、采购等留存），乙方执 2 份，具有同等法律效力；合同复印件（加盖公章）与原件具有同等效力。

第四章 采购内容与技术要求

一、采购内容：

本次采购内容为秦创原安康科技成果转移转化综合服务中心（安康市重点产业链科技创新总平台）建设项目一用具采购项目

二、技术要求总则

1. 说明

本总则适用于此次招标采购的所有的品目。

1.1 投标供应商应仔细阅读技术规格与要求中规定的所有条款，包括各项技术规范，并且应全部作出响应。

1.2 本技术规格与要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标供应商应保证所提供的货物符合或高于“技术规格与要求”和相关的产品质量技术标准的要求。

1.3 在签订合同之后，采购人保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，中标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由采购人与中标人商定。

1.4 标准规范

投标供应商提供的所有技术文件除非在谈判文件技术规格中另有规定外，须符合以下各标准中的一种标准的要求：

- （1）现行的中国国家标准；
- （2）相应的行业标准；
- （3）通用国际标准；
- （4）在质量监督部门备案的企业标准。

1.5 投标供应商所提供货物都应按国家（行业）的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字为止最新颁布的标准和技术规范。

1.6 投标供应商提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

1.7 投标供应商提供的所有技术文件、资料、图样都应可靠、真实，优先使用中文，字迹清晰，内容完整，采用 ISO 标准和中国的相应国家标准规定的通用图形、符号。

1.8 供应商应保证所提供的货物和服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则责任自负。

2. 技术文件要求

2.1 投标文件要求

2.1.1 投标供应商务必在投标文件中明确所投货物的型号、商标名称及生产厂家、生产产地，应提供完整的技术文件，其中包括品种的主要性能、技术参数、结构性能要求、主要用途等。

2.1.2 供应商所提供的货物及服务技术规格应不低于本“采购内容与技术要求”的要求。供应商应如实按照招标文件第四章/四、技术要求的内容填写技术响应偏离表。若供应商未如实填报或漏填，将视为非响应。

三、采购清单

序号	货物名称	数量	单位
A-01	办公桌	61	位
A-02	两人位职员桌	16	位
A-03	三人位职员桌	5	位
A-04	办公椅	84	把
A-05	弓形网椅	26	把
A-06	休闲桌	10	张
A-07	休闲椅	30	把
A-08	等候沙发	1	套
A-09	沙发 I	4	套
A-10	沙发 II	4	套
A-11	会课桌	1	张
A-12	会课椅	10	把
A-13	接待沙发	7	张
A-14	茶水柜	1	组
A-15	茶几	4	个
A-16	演讲台	2	个
A-17	会议条桌	43	张
A-18	会议椅	90	把
A-19	会议桌 I	1	张
A-20	会议桌 II	1	张
A-21	班台	1	张
A-22	班椅	1	把
A-23	书柜	4	组
A-24	茶水柜	2	组

A-25	定制展示柜	4	组
A-26	定制展架	1	组
A-27	定制展示柜 I	2	组
A-28	定制展示柜 II	2	组

四、技术要求

A-01、办公桌

1、规格：L1400*W700*H750mm；

2、饰面：采用人造板饰面专用纸，浸胶量 120~170%，挥发物含量 5.5~9.5%，预固化度 20~70%；耐光色牢度标准级 ≥ 6 级。

3、基材采用实木颗粒板：

依据 GB/T 4897-2015 标准，要求达到（1）外观质量合格，板内密度偏差 $\pm 10\%$ ，含水率 3~13%，（2）静曲强度 $\geq 10.5\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 1500\text{MPa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.30\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，（3）板面握螺钉力 $\geq 900\text{N}$ ，板边握螺钉力 ≥ 600 ，（4）甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ，（5）苯 $\leq 10\mu\text{g/m}^3$ ，甲苯 $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ ，二甲苯 $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ （提供第三方检测机构出具的“实木颗粒板”检验检测报告并加盖投标人公章）。

4、封边条：依据 QB/T 4463-2013 等标准，要求达到：

（1）塑料封边条外观合格，耐干热性合格，耐磨性合格，耐开裂性（耐龟裂性）合格，耐老化性合格，耐冷热循环性合格，耐光色牢度（灰色样卡）合格；

（2）封边条甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；

（3）可迁移元素（可溶性重金属）（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se）合格；

（4）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量 $\leq 0.1\%$ ；

（提供第三方检测机构出具的“封边条”检验检测报告并加盖投标人公章）

5、主体部件厚度（ $\pm 1\text{mm}$ ）：台面 25mm，其余 16mm。

6、结构：带键盘抽；右侧为主机架加单抽屉；左侧为三个抽屉。

7、五金件：采用锁具、导轨、拉手等五金件。

8、锁具：依据 QB/T 1621-2015、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 等标准，要求达到（1）保密度（弹子锁钥匙不同牙花数、弹子锁互开率、弹子锁锁头结构、锁舌伸出长度）合格，（2）牢固度（锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、弹子锁使用寿命）合格，（3）灵活度（弹子锁钥匙拔出静拉力、钥匙

开启扭矩）合格，（4）外观质量（锁头和钥匙、电镀件）合格，（5）经人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级均达到 10 级，外观评级均达到 10 级；（提供第三方检测机构出具的“锁具”检验检测报告并加盖投标人公章）

9、导轨：依据 QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 等标准，要求达到（1）垂直向下静载荷（过载）合格，水平侧向静载荷（过载）合格，（2）猛关或猛开（过载）合格，（3）操作力合格，（4）抽屉导轨组件底部变形合格，（5）耐久性合格，（6）垂直向下静载荷合格，（7）拉出安全合格，（8）下沉量合格，（9）经人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级均达到 10 级，外观评级均达到 10 级；（提供第三方检测机构出具的“导轨”检验检测报告并加盖投标人公章）

10、办公桌：符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；主要尺寸及其偏差（桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差）检测合格；形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度）检测合格；柜架类强度（推拉构件强度试验、推拉构件猛关试验、推拉构件猛开试验、推拉构件底板强度试验）检测合格；柜架类耐久性（推拉构件耐久性试验）检测合格；甲醛 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。

A-02、两人位职员桌

1、规格：L1200*W600*H750mm；

2、饰面：采用人造板饰面专用纸，浸胶量 120~170%，挥发物含量 5.5~9.5%，预固化度 20~70%；耐光色牢度标准级 ≥ 6 级。

3、基材采用实木颗粒板：

依据 GB/T 4897-2015 标准，要求达到（1）外观质量合格，板内密度偏差 $\pm 10\%$ ，含水率 3~13%，（2）静曲强度 $\geq 10.5\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 1500\text{MPa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.30\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，（3）板面握螺钉力 $\geq 900\text{N}$ ，板边握螺钉力 ≥ 600 ，（4）甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，（5）苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ （提供第三方检测机构出具的“实木颗粒板”检验检测报告并加盖投标人公章）。

4、封边条：依据 QB/T 4463-2013 等标准，要求达到：

（1）塑料封边条外观合格，耐干热性合格，耐磨性合格，耐开裂性（耐龟裂性）合格，耐老化性合格，耐冷热循环性合格，耐光色牢度（灰色样卡）合格；

（2）封边条甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；

（3）可迁移元素（可溶性重金属）（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se）合格；

（4）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量 $\leq 0.1\%$ ；

（提供第三方检测机构出具的“封边条”检验检测报告并加盖投标人公章）

5、主体部件厚度（ $\pm 1\text{mm}$ ）：台面 25mm，其余 16mm。

6、结构：带键盘抽；右侧为主机架加单抽屉；左侧为三个抽屉。

7、五金件：采用锁具、导轨、拉手等五金件；

8、锁具：依据 QB/T 1621-2015、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 等标准，要求达到（1）保密度（弹子锁钥匙不同牙花数、弹子锁互开率、弹子锁锁头结构、锁舌伸出长度）合格，（2）牢固度（锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、弹子锁使用寿命）合格，（3）灵活度（弹子锁钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩）合格，（4）外观质量（锁头和钥匙、电镀件）合格，（5）经人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级均达到 10 级，外观评级均达到 10 级；（提供第三方检测机构出具的“锁具”检验检测报告并加盖投标人公章）

9、导轨：依据 QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 等标准，要求达到（1）垂直向下静载荷（过载）合格，水平侧向静载荷（过载）合格，（2）猛关或猛开（过载）合格，（3）操作力合格，（4）抽屉导轨组件底部变形合格，（5）耐久性合格，（6）垂直向下静载荷合格，（7）拉出安全性合格，（8）下沉量合格，（9）经人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级均达到 10 级，外观评级均达到 10 级；（提供第三方检测机构出具的“导轨”检验检测报告并加盖投标人公章）

10、办公桌：符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；主要尺寸及其偏差（桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差）检测合格；形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度）检测合格；柜架类强度（推拉构件强度试验、推拉构件猛关试验、推拉构件猛开试验、推拉构件底板强度试验）检测合格；柜架类耐久性（推拉构件耐久性试验）检测合格；甲醛 $\leq 0.02\text{mg/m}$

³，苯 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。

A-03、三人位职员桌

1、规格：L1600*W600*H750mm，带三抽柜；

2、饰面：采用人造板饰面专用纸，浸胶量 120~170%，挥发物含量 5.5~9.5%，预固化度 20~70%；耐光色牢度标准级 ≥ 6 级。

3、基材采用实木颗粒板：

依据 GB/T 4897-2015 标准，要求达到（1）外观质量合格，板内密度偏差 $\pm 10\%$ ，含水率 3~13%，（2）静曲强度 $\geq 10.5\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 1500\text{MPa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.30\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，（3）板面握螺钉力 $\geq 900\text{N}$ ，板边握螺钉力 ≥ 600 ，（4）甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，（5）苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ （提供第三方检测机构出具的“实木颗粒板”检验检测报告并加盖投标人公章）。

4、封边条：依据 QB/T 4463-2013 等标准，要求达到：

（1）塑料封边条外观合格，耐干热性合格，耐磨性合格，耐开裂性（耐龟裂性）合格，耐老化性合格，耐冷热循环性合格，耐光色牢度（灰色样卡）合格；

（2）封边条甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ ；

（3）可迁移元素（可溶性重金属）（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se）合格；

（4）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量 $\leq 0.1\%$ ；

（提供第三方检测机构出具的“封边条”检验检测报告并加盖投标人公章）

5、主体部件厚度（ $\pm 1\text{mm}$ ）：台面 25mm，其余 16mm。

6、结构：带键盘抽；右侧为主机架加单抽屉；左侧为三个抽屉。

7、五金件：采用锁具、导轨、拉手等五金件。

8、锁具：依据 QB/T 1621-2015、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 等标准，要求达到（1）保密度（弹子锁钥匙不同牙花数、弹子锁互开率、弹子锁锁头结构、锁舌伸出长度）合格，（2）牢固度（锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、弹子锁使用寿命）合格，（3）灵活度（弹子锁钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩）合格，（4）外观质量（锁头和钥匙、电镀件）合格，（5）经人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级均达到 10 级，

外观评级均达到 10 级；（提供第三方检测机构出具的“锁具”检验检测报告并加盖投标人公章）

9、导轨：依据 QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 等标准，要求达到（1）垂直向下静载荷（过载）合格，水平侧向静载荷（过载）合格，（2）猛关或猛开（过载）合格，（3）操作力合格，（4）抽屉导轨组件底部变形合格，（5）耐久性合格，（6）垂直向下静载荷合格，（7）拉出安全性合格，（8）下沉量合格，（9）经人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级均达到 10 级，外观评级均达到 10 级；（提供第三方检测机构出具的“导轨”检验检测报告并加盖投标人公章）

10、办公桌：符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；主要尺寸及其偏差（桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差）检测合格；形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度）检测合格；柜架类强度（推拉构件强度试验、推拉构件猛关试验、推拉构件猛开试验、推拉构件底板强度试验）检测合格；柜架类耐久性（推拉构件耐久性试验）检测合格；甲醛 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。

A-04、办公椅

- 1、规格：W605*D607*H1170-1290mm；
- 2、头枕：透气网，可升降；
- 3、腰靠：采用聚丙烯（PP）材质，紧密贴护腰椎，腰靠可上下调节，调节行程不小于 30mm；
- 4、椅背：框架采用聚丙烯（PP）加 30%玻纤（GF）材质；靠背使用透气网布；
- 5、扶手：固定扶手，采用聚丙烯（PP）加 30%玻纤（GF）材质；
- 6、座垫：12mm 多层夹板，高密度海绵，座面使用透气布料，酷布覆底（颜色按效果图选择）；
- 7、底盘：符合 QB/T 5619-2021《转椅底盘》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》等标准要求；尺寸与角度、底盘安装点平面度、安全性要求检测合格；金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；经不低于 240 小时人造气氛腐蚀试验，要求保护评级、外观评级达到 10 级。

- 8、气压棒：2 级喷塑，上下升降行程 120mm。

9、椅架：320mm 半径尼龙五星脚。

10、椅轮：符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》等标准要求；主要尺寸、外观及装配、力学性能均检测合格；塑料件耐冷热循环检测合格；塑料件硬度（邵氏 D 硬度） $\geq$ HD63。

11、办公椅：依据 QB/T 2280-2016 等标准，要求达到（1）金属件涂层耐盐雾合格，金属件涂层附着力合格，（2）力学性能（稳定性、座面冲击、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、倾斜机构、座面回转耐久性、椅座往复冲击耐久性、座面左右弯曲交替负荷耐久性、跌落）合格，（3）甲醛释放量 $\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ，（4）TVOC $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ，（5）安全性（基本安全、密封性能、耐高低温性能、循环寿命）合格。（须提供第三方检测机构出具的“办公椅”检验检测报告并加盖投标人公章）

12、按规格尺寸，提供样品；

A-05、弓形网椅

1、规格：W605*D610*H1042

2、腰靠：采用聚丙烯（PP）材质，紧密贴护腰椎，腰靠可上下调节，调节行程不小于 30mm。

3、椅背：框架采用聚丙烯（PP）加 30%玻纤（GF）材质；靠背使用透气网布。

4、扶手：固定扶手，采用聚丙烯（PP）加 30%玻纤（GF）材质。

5、座垫：12mm 多层夹板，高密度海绵，座面使用透气布料，酷布覆底。（颜色按效果图选择）

6、椅架： $\phi 25 \times 1.8\text{mm}$ 黑色喷塑弓形架。

7、弓形脚：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》等标准要求；经不低于 240 小时人造气氛腐蚀试验，要求保护评级、外观评级达到 10 级。

8、按规格尺寸，提供样品；

A-06、休闲桌

1、规格：直径 600mm；

2、台面：采用 12mm 无毒无醛的岩板面，要求耐高温、防火、性能稳定、不开裂、不变形、耐刮、抗油污、易清洁。

3、桌架采用碳素冷轧钢管，桌脚采用圆形喇叭底盘，表面静电粉末喷涂钢制处理。

4、桌架：符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》等标准要求；金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；家具涂层可迁移元素铅 $Pb \leq 10\text{mg/kg}$ 、镉 $Cd \leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $Cr \leq 10\text{mg/kg}$ 、汞 $Hg \leq 10\text{mg/kg}$ 、锑 $Sb \leq 10\text{mg/kg}$ 、钡 $Ba \leq 10\text{mg/kg}$ 、硒 $Se \leq 10\text{mg/kg}$ 、砷 $As \leq 10\text{mg/kg}$ ；抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等） $\geq 90\%$ ；经不低于 240 小时人造气氛腐蚀试验，要求保护评级、外观评级达到 10 级。

A-07、休闲椅

- 1、规格：常规；
- 2、实木椅架，经高温脱脂等干燥处理，表层采用环保清漆涂饰；
- 3、椅腿采用五金配件加固，要求结实稳定不摇晃；
- 4、坐垫内填充厚实海绵，西皮饰面；

5、海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》等标准要求；外观检测合格；表观密度偏差检测合格；40% 压陷硬度偏差检测合格；性能要求（回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、灰分、甲醛散发）均检测合格；

6、西皮：符合 QB/T 4714-2014《家居用聚氨酯合成革》、HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》等标准要求；物理力学性能（拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷）均检测合格；表面性能（表面颜色牢度、耐黄变性、表面颜色迁移性、耐磨性、耐溶剂）均检测合格；可萃取的重金属（六价铬、镉、汞、锑、铅、砷、镍、钴、铜）含量均检测合格；邻苯基苯酚（OPP） $\leq 1.0\text{mg/kg}$ ；抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等） $\geq 90\%$ ；防霉性能（黄曲霉、黑曲霉等）达到 1 级，具有防霉性；

7、休闲椅：符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；主要尺寸（座高、座深、座宽、背高、扶手内宽、扶手高）检测合格；形状和位置公差（外形对称度、座面左右水平偏差、着地平稳性）检测合格；力学性能（稳定性、座面冲击、座面椅背静载荷、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、座面椅背耐久性、椅背往复耐久性、椅座往复冲击耐久性、座面左右弯曲交替负荷耐久性、跌落）检测合格；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$ ，TVOC $\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$ ；

A-08、等候沙发

- 1、规格：2500*1130*420mm；
- 2、面料：布艺覆面，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理；

3、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强；

4、内框架：内框架采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布；

5、脚配件：PP 塑料脚垫。

A-09、沙发 I

1、规格：L1980*W820*H850mm；

1、面料：布艺覆面，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理；

2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强；

3、内框架：内框架采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布；

4、脚架：采用钢管冷轧弯曲，壁厚 1.8mm，静电粉末喷涂，永不生锈。

5、沙发：依据 QB/T 1952.1-2023 等标准，要求达到（1）功能尺寸（座前宽、座深、座前高、背高）合格，（2）外形对称度（座面对称度、背面对称度）合格，（3）外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）合格，（4）力学性能（沙发座背及扶手耐久性、压缩量）合格，（5）结构安全性合格，（6）有害物质限量（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC、皮革可分解致癌芳香胺染料）均合格，（7）阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）合格。（提供第三方检测机构出具的“沙发”检验检测报告并加盖投标人公章）

A-10、沙发 II

1、规格：L1800*W750*H840mm；

2、采用全实木框架，木材含水率≤12%，确保结构稳固耐用；

3、座垫：双面设计，一面天然乳胶，一面高弹海绵，密度 45 以上；

4、靠背：羽绒与聚酯纤维混合填充，支撑性良好；

5、软包与框架通过 M8 膨胀螺丝固定。

A-11、会课桌

1、规格：3000*1200*750mm；

2、面板：40mm 实木+12mm 雪山白岩板+乌金石茶盘；

3、架子：钢制脚架。

A-12、会课椅

- 1、规格：常规；
- 2、面料材质：采用西皮（人造革）作为表面材质，具备耐磨、防水、易清洁特性；
- 3、内芯材质：以高密度海绵为主，增强支撑性和环保性；
- 4、架子：天然实木脚架。

A-13、接待沙发

- 1、规格：750*810*800 mm；
- 2、包覆材料：采用绒布，要求色泽亮丽，阻燃、防污、耐磨；
- 3、填充材料：采用高密度、高回弹 PU 泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充；
- 4、内部材料：采用实木框架，要求无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度弹簧和高弹力绷带打底；
- 5、外露木料：采用实木多层板基材高温压制，表面采用环保水性漆涂饰。

A-14、茶水柜

- 1、规格：L800*W400*H850mm；
- 1、基材：板材采用中密度纤维板，木皮饰面，顶板 $\geq 40\text{mm}$ ，底座 $\geq 60\text{mm}$ ，背板 $\geq 5\text{mm}$ ，其余部件 $\geq 15\text{mm}$ ；
- 2、涂料：采用环保水性漆涂饰；
- 3、五金配件：采用三合一连接件、铰链、导轨等；
- 4、中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》等标准要求；静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度等物理性能均检测合格；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯 $\leq 2\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 10\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 10\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等） $\geq 90\%$ ；防霉菌等级（黄曲霉、黑曲霉等）达到 0 级；产烟特性等级达到 S1 级，烟气生成速率指数 SMOGRA $\leq 30\text{m}^2/\text{s}^2$ ，烟气毒性等级达到准安全一级 ZA1；
- 5、茶水柜：符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度）检测合格；柜架类强度（顶板和底板持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、结构底架和/或腿强度试验、跌落试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验、推拉构件强度试验、推拉构件猛关试验、推拉构件猛开试验、推拉构件底板强度

试验）检测合格；甲醛 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。

A-15、茶几

- 1、规格：680*480*550mm；
- 2、基材：采用中密度纤维板，表面木皮贴面，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，实木脚柱；
- 3、工艺结构：单层结构；
- 4、涂料：采用环保水性面漆和底漆，要求色泽均匀，表面光亮耐磨；
- 5、茶几：依据 QB/T 4467-2013，主要尺寸的极限偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性、人造板件外观、人造板含水率、桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验等均检测合格。

A-16、演讲台

- 1、规格：L600*W450*H1130mm；
- 2、基材：采用采用三聚氰胺板，板材部件厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。
- 3、封边材料：采用 PVC 封边条，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；
- 4、家具用胶粘剂：依据 HG/T 2727-2010 等标准，要求达到（1）总挥发性有机物 $\leq 110\text{g}/\text{L}$ ，（2）甲苯+二甲苯 $\leq 10\text{g}/\text{kg}$ ，（3）苯 $\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$ ，（4）黏度 $\geq 0.5\text{Pa}\cdot\text{s}$ ，（5）不挥发物 $\geq 35\%$ ，（6）游离甲醛 $\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$ ，（7）最低成膜温度 $\leq 2^\circ\text{C}$ ，（8）压缩剪切强度的干强度 $\geq 10\text{MPa}$ 、湿强度 $\geq 3\text{MPa}$ ，（9）木材污染性合格；（提供第三方检测机构出具的“家具用胶粘剂”检验检测报告并加盖投标人公章）
- 5、内置 1 块层板，1 个抽屉，台面配置 1 个 $\Phi 60\text{mm}$ 铝合金线盒；
- 6、五金：采用三合一连接件、导轨等五金配件，通过人造气氛腐蚀试验盐雾试验。

A-17、会议条桌

- 1、规格：L1400*W500*H750mm；
- 2、台面：采用 25mm（ $\pm 1\text{mm}$ ）厚三聚氰胺板，2.0mmPVC 封边条封边；
- 3、木档板：采用 16mm 厚三聚氰胺板，2.0mmPVC 封边条封边；
- 4、侧脚：采用厚度为 1.5mm 冷轧钢；
- 5、立柱、横梁：采用厚度为 1.2mm 冷轧钢；
- 6、书网：采用厚度为 1.0mm 冷轧钢；
- 7、脚轮：采用尼龙脚轮；

8、折叠条桌：依据 QB/T 4460-2013 折叠式会议桌标准，要求达到（1）形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、桌面平整度、着地平稳性）合格；（2）外观（金属件外观要求、木制件外观要求）合格；（3）重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）合格；（4）金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）合格。（提供第三方检测机构出具的“折叠条桌”检验检测报告并加盖投标人公章）

A-18、会议椅

- 1、规格：常规；
- 2、面料：采用优质韩皮, 耐磨, 透气；
- 3、海绵：采用 PU 高密度定型海绵，软硬适中，回弹好，不变形；
- 4、配件：脚架坚固耐用；

5、会议椅：依据 QB/T 2280-2016，要求达到①主要尺寸（座高、座深、座宽、背高、扶手内宽、扶手高）检测合格，②形状和位置公差（外形对称度、座面左右水平偏差、着地平稳性）检测合格，③理化性能（软质聚氨酯泡沫塑料座面密度、软质聚氨酯泡沫塑料回弹性、软质聚氨酯泡沫塑料 75% 压缩永久变形、纺织面料干摩擦色牢度）检测合格，④力学性能（稳定性、座面冲击、座面椅背静载荷、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、座面椅背耐久性、椅背往复耐久性、椅座往复冲击耐久性、座面左右弯曲交替负荷耐久性、跌落）均检测合格，⑤甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ，⑥TOVC $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ 。

A-19、会议桌 I

- 1、规格：L4000*W1500*H750mm；
- 2、饰面：采用人造板饰面专用纸，浸胶量 120~170%，挥发物含量 5.5~9.5%，预固化度 20~70%；耐光色牢度标准级 ≥ 6 级；
- 3、基材采用实木颗粒板：依据 GB/T 4897-2015 标准，要求达到（1）外观质量合格，板内密度偏差 $\pm 10\%$ ，含水率 3~13%，（2）静曲强度 $\geq 10.5\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 1500\text{MPa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.30\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，（3）板面握螺钉力 $\geq 900\text{N}$ ，板边握螺钉力 ≥ 600 ，（4）甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，（5）苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。
- 4、封边条：依据 QB/T 4463-2013 等标准，要求达到：（1）塑料封边条外观合格，耐干热性合格，耐磨性合格，耐开裂性（耐龟裂性）合格，耐老化性合格，耐冷热循环性合格，耐光色牢度（灰色样卡）合格，（2）封边条甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ ，（3）可迁移元素（可溶性重金属）（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se）

合格，（4）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量 $\leq 0.1\%$ 。基材：采用三聚氰胺板，台面 $\geq 25\text{mm}$ ，其余部件 $\geq 15\text{mm}$ ；

5、胶粘剂：采用环保热熔胶；

6、会议桌：依据 GB/T 3324-2024，要求达到①主要尺寸及其偏差（桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差）检测合格，②形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性）均检测合格，③材料要求（标识与实物一致性）检测合格，④外观要求（木工要求）检测合格，⑤力学性能检测合格。

A-20、会议桌 II

1、规格：L2800*W1200*H750mm；

2、饰面：采用人造板饰面专用纸，浸胶量 120~170%，挥发物含量 5.5~9.5%，预固化度 20~70%；耐光色牢度标准级 ≥ 6 级；

3、基材采用实木颗粒板：依据 GB/T 4897-2015 标准，要求达到（1）外观质量合格，板内密度偏差 $\pm 10\%$ ，含水率 3~13%，（2）静曲强度 $\geq 10.5\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 1500\text{MPa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.30\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，（3）板面握螺钉力 $\geq 900\text{N}$ ，板边握螺钉力 ≥ 600 ，（4）甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，（5）苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

4、封边条：依据 QB/T 4463-2013 等标准，要求达到：（1）塑料封边条外观合格，耐干热性合格，耐磨性合格，耐开裂性（耐龟裂性）合格，耐老化性合格，耐冷热循环性合格，耐光色牢度（灰色样卡）合格，（2）封边条甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ ，（3）可迁移元素（可溶性重金属）（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se）合格，（4）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量 $\leq 0.1\%$ ；

5、厚度：台面 $\geq 25\text{mm}$ ，其余部件 $\geq 15\text{mm}$ ；

6、封边材料：采用 PVC 封边条，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；

7、胶粘剂：采用环保热熔胶；

8、钢架：采用方形脚，桌脚及桌下钢架经多工位表面处理后静电喷塑。

A-21、班台

1、规格：L1600*W800*H750mm；

2、饰面：采用人造板饰面专用纸，浸胶量 120~170%，挥发物含量 5.5~9.5%，预固化度 20~70%；耐光色牢度标准级 ≥ 6 级；

3、基材采用实木颗粒板：依据 GB/T 4897-2015 标准，要求达到（1）外观质量合格，板内密度偏差 $\pm 10\%$ ，含水率 3~13%，（2）静曲强度 $\geq 10.5\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 1500\text{MPa}$ ，

内胶合强度 $\geq 0.30\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，（3）板面握螺钉力 $\geq 900\text{N}$ ，板边握螺钉力 ≥ 600 ，（4）甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，（5）苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

4、封边条：依据 QB/T 4463-2013 等标准，要求达到：（1）塑料封边条外观合格，耐干热性合格，耐磨性合格，耐开裂性（耐龟裂性）合格，耐老化性合格，耐冷热循环性合格，耐光色牢度（灰色样卡）合格，（2）封边条甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ ，（3）可迁移元素（可溶性重金属）（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se）合格，（4）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量 $\leq 0.1\%$ 。基材：采用三聚氰胺板，台面 $\geq 25\text{mm}$ ，其余部件 $\geq 15\text{mm}$ ；

5、板件厚度：台面、侧脚、副柜顶板、副柜层板 25mm，其余部件 16mm；

6、配件：台面带 1 个铝合金线盒；

7、三合一连接件：依据 GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 等标准，要求达到（1）主要尺寸与角度（锁紧角度）合格，外观合格，（2）三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 240\text{N}$ ，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ ，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ ，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$ ，（3）经人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级均达到 10 级，外观评级均达到 10 级。（提供第三方检测机构出具的“三合一连接件”检验检测报告并加盖投标人公章）

A-22、班椅

1、规格：常规

2、采用优质西皮面饰；

3、采用 45 密度海绵填充，全方位包裹使用者，更加舒适；

4、高密度集成板一体成型框架，厚度 15mm，不断裂，不霉变，环保，安全；

5、带尾大蝴蝶底盘；

6、三级气压棒；

7、350 铝合金五星脚；

8、万向防静音脚轮；

9、班椅：符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；主要尺寸（座高、座深、座宽、背高、升降行程、扶手内宽、扶手高）检测合格；形状和位置公差（椅背偏心度、外形对称度、座面左右水平偏差、着地平稳性）检测合格；力学性能（稳定性、座面冲击、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、脚轮往复磨损、底座静载荷、椅背

往复耐久性、倾斜机构、座面回转耐久性、椅座往复冲击耐久性、座面左右弯曲交替负荷耐久性、跌落）检测合格；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ，TVOC $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ 。

A-23、书柜

1、规格：1200*400*1800mm；

2、饰面：采用人造板饰面专用纸，浸胶量 120~170%，挥发物含量 5.5~9.5%，预固化度 20~70%；耐光色牢度标准级 ≥ 6 级；

3、基材采用实木颗粒板：依据 GB/T 4897-2015 标准，要求达到（1）外观质量合格，板内密度偏差 $\pm 10\%$ ，含水率 3~13%，（2）静曲强度 $\geq 10.5\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 1500\text{MPa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.30\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，（3）板面握螺钉力 $\geq 900\text{N}$ ，板边握螺钉力 ≥ 600 ，（4）甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，（5）苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

4、封边条：依据 QB/T 4463-2013 等标准，要求达到：（1）塑料封边条外观合格，耐干热性合格，耐磨性合格，耐开裂性（耐龟裂性）合格，耐老化性合格，耐冷热循环性合格，耐光色牢度（灰色样卡）合格，（2）封边条甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ ，（3）可迁移元素（可溶性重金属）（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se）合格，（4）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量 $\leq 0.1\%$ ；

5、主要部件厚度：顶板、层板 25mm，其余部件不低于 16mm；

6、内置 4 块大层板和 2 块小层板，木质玻璃门框，下柜门配锁，上木门带挂衣杆。

7、采用三合一连接件、铰链、拉手、锁等五金配件；

8、铰链：依据 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 等标准，要求达到（1）垂直静载荷（过载）合格，水平静载荷（过载）合格，（2）操作力合格，（3）垂直静载荷合格，水平静载荷合格，（4）耐久性合格，（5）下沉量合格，（6）经人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级均达到 10 级，外观评级均达到 10 级。（提供第三方检测机构出具的“铰链”检验检测报告并加盖投标人公章）

9、书柜：依据 GB/T 3324-2024，柜类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、标识与实物一致性、木工要求、搁板弯曲试验、顶板和底板持续加载试验、结构底架和/或腿强度试验、跌落试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验、开门耐久性试验、柜架类稳定性等均检测合格。

A-24、茶水柜

1、规格：800*400*850mm；

2、饰面：采用人造板饰面专用纸，浸胶量 120~170%，挥发物含量 5.5~9.5%，预固化度 20~70%；耐光色牢度标准级 ≥ 6 级；

3、基材采用实木颗粒板：依据 GB/T 4897-2015 标准，要求达到（1）外观质量合格，板内密度偏差 $\pm 10\%$ ，含水率 3~13%，（2）静曲强度 $\geq 10.5\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 1500\text{MPa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.30\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，（3）板面握螺钉力 $\geq 900\text{N}$ ，板边握螺钉力 ≥ 600 ，（4）甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，（5）苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

4、封边条：依据 QB/T 4463-2013 等标准，要求达到：（1）塑料封边条外观合格，耐干热性合格，耐磨性合格，耐开裂性（耐龟裂性）合格，耐老化性合格，耐冷热循环性合格，耐光色牢度（灰色样卡）合格，（2）封边条甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ ，（3）可迁移元素（可溶性重金属）（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se）合格，（4）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量 $\leq 0.1\%$ 。

5、主要部件厚度：顶板、活动层板 25mm，其余部件不低于 16mm；

6、工艺：带两个抽屉，木质玻璃门框；

7、采用三合一连接件、铰链、拉手、导轨等五金配件。

A-25、定制展示柜

1、规格：直径 600mm，高度 1000mm（以现场具体尺寸为准）；

2、框架：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》等标准要求；静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度等物理学性能均检测合格；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯 $\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等） $\geq 90\%$ ；防霉菌等级（黄曲霉、黑曲霉等）达到 0 级；产烟特性等级达到 S1 级，烟气生成速率指数 SMOGRA $\leq 30\text{m}^2/\text{s}^2$ ，烟气毒性等级达到准安全一级 ZA1；

3、油漆：选用优质净味涂装材料，为降低板材吸收空气中的水分而变形，并经五底两面的工艺，饱满度高，抗刮性强，不易褪色；

4、内设高级发光灯带。

A-26、定制展架

1、规格：L2400*W400*H60mm（以现场具体尺寸为准）；

2、框架：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》等标准要求；静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度等物理学性能均检测合格；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯 $\leq 2\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 10\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 10\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等） $\geq 90\%$ ；防霉菌等级（黄曲霉、黑曲霉等）达到 0 级；产烟特性等级达到 S1 级，烟气生成速率指数 $\text{SMOGR} \leq 30\text{m}^2/\text{s}^2$ ，烟气毒性等级达到准安全一级 ZA1；

3、油漆：选用优质净味涂装材料，为降低板材吸收空气中的水分而变形，并经五底两面的工艺，饱满度高，抗刮性强，不易褪色。

A-27、定制展示柜 I

1、规格：L1000*W500*H1000mm（以现场具体尺寸为准）；

2、框架：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》等标准要求；静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度等物理学性能均检测合格；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯 $\leq 2\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 10\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 10\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等） $\geq 90\%$ ；防霉菌等级（黄曲霉、黑曲霉等）达到 0 级；产烟特性等级达到 S1 级，烟气生成速率指数 $\text{SMOGR} \leq 30\text{m}^2/\text{s}^2$ ，烟气毒性等级达到准安全一级 ZA1；

3、油漆：选用优质净味涂装材料，为降低板材吸收空气中的水分而变形，并经五底两面的工艺，饱满度高，抗刮性强，不易褪色；

4、内设高级发光灯带。

A-28、定制展示柜 II

1、规格：L600*W400*H1000（以现场具体尺寸为准）；

2、框架：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》等标准要求；静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度等物理学性能均检测合格；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯 $\leq 2\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 10\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 10\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等） $\geq 90\%$ ；防霉菌等级（黄曲霉、黑曲霉等）达到 0 级；产烟

特性等级达到 S1 级，烟气生成速率指数 $SMOGR \leq 30m^2/s^2$ ，烟气毒性等级达到准安全一级 ZA1；

3、油漆：选用优质净味涂装材料，为降低板材吸收空气中的水分而变形，并经五底两面的工艺，饱满度高，抗刮性强，不易褪色；

4、内设高级发光灯带。

七、样品提供

1、投标时各投标供应商按本章技术要求，提供“A-14、办公椅和 A-05、弓形网椅”样品各一，投标人应将投标样品用不透明包装箱/袋/盒等密封，并在外层包装上标明样品明细，在当天投标截止时间前递交。

2、样品的制作标准和要求：各供应商提供样品的材料、样式及制作须与招标文件的要求一致。

3、对于未中标人提供的样品，在中标公告发布后退还；对于中标人提供的样品应封存，作为履约验收的参考。样品外包装上应粘贴标签，上面标明货物名称、型号规格和投标供应商名称等，标签应粘贴牢固，书写应正楷、清晰。

八、其他要求

1、交货地点：采购人指定的交货地点。

2、交货期：接到采购人通知 15 日内完成供货。

第五章 谈判响应文件基本格式

项目编号：MSZBZX2025026

递交至陕西明石招标咨询有限责任公司

在2025年09月05日09:30时之前不得启封

秦创原安康科技成果转移转化综合服务中心
（安康市重点产业链科技创新总平台）建设项目
一用具采购项目

谈判响应文件

正/副本

供 应 商：_____

法人或委托人（签字或盖章）：_____

地 址：_____

时 间：_____

目 录

- 一 谈判响应函
- 二 谈判报价
- 三 分项报价表
- 四 供应商资格证明文件
- 五 商务响应说明
- 六 货物说明一览表
- 七 技术响应偏离表
- 八 项目实施组织方案
- 九 售后服务及承诺
- 十 供应商认为有必要说明的其他问题
- 十一 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、谈判响应函

陕西明石招标咨询有限责任公司：

根据贵方为（采购项目名称）招标采购货物及服务的谈判邀请函（项目编号），
签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址），提
交谈判响应文件正本份、副本份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附谈判报价表中规定的应提交和交付的货物谈判总价为人民币金额数（同时
用汉字大写和数字表示的谈判总价）。

2. 我们将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我们已详细审查全部谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解
的权力。

4. 本谈判有效期为自谈判之日起个日历日（成交供应商的谈判响应文件有效
期延长为与合同有效期一致）。

5. 我们完全理解并同意贵方在谈判文件中的有关拒绝谈判的条款。

6. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵
方不一定接受最低谈判报价的谈判响应文件或收到的任何谈判响应文件。

7. 若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

8. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮件地址：

开户银行：

帐号：

年 月 日

二、谈判报价表

项目编号：MSZBZX2025026

项目名称	谈判总报价/元	交货期/天	备 注
秦创原安康科技成果转移转化 综合服务中心（安康市重点产业 链科技创新总平台）建设项目一 用具采购项目			
谈判总报价（大写）			

供应商：（盖章）_____

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

三、分项报价表

品目号	名 称	制造商	品牌	型号	数量	单价	金额
总 计（元）		¥： （大写）					

注：① 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
② 分项报价依据采购清单自行编制。

供应商：（盖章）_____

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

四、供应商资格证明文件

基本资格条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（出具符合第二十二条规定的申明函）；

特定资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；；
- 2、投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；（格式附后）
- 3、投标供应商须具有《农药经营许可证》
- 4、本项目专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》；
- 5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明；
- 6、本项目不接受联合体投标：出具非联合体投标申明函；
- 7、供应商认为有必要提供的其它证明材料。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（供应商名称）的（法定代表人）代表本公司授权（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就项目编号为（项目编号）的（采购项目名称）的谈判采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书有效期为自开标日起个 60 日历日。

法人代表身份证复印件 （正面：国徽）	法人代表身份证复印件 （反面：身份信息）
法人代表签名：_____	（公章）：_____年 月 日

被授权人身份证复印件 （正面：国徽）	被授权人身份证复印件 （反面：身份信息）
被授权人签字：_____	年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

相关企业的具体情况如下：

1、_____（标的名称），属于农、林、牧、渔业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、_____（标的名称），属于农、林、牧、渔业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

本项目落实政府采购政策

投标产品（全部）制造商若为小微企业，投标供应商若为监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位，需按第二章：“本项目落实政府采购政策”的要求提供相关资料以供评标委员会评审；

投标产品（全部）制造商若非小微企业，投标供应商若非监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位，则不需要提供。

五、商务响应说明

序号	谈判文件合同主要条款	谈判响应文件响应说明

注：按谈判文件第三章合同主要条款所要求的内容等逐一响应说明，如有漏报、瞒报将视为未响应。

供应商：（盖章）_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

日期： 年 月 日

六、货物说明一览表

序号	货物名称	制造商	产地	型号	规格参数

注：① 本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应谈判文件。

② 供应商可根据项目特点自行响应。

供应商：（盖章）_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

日期： 年 月 日

七、技术响应偏离表

序号	谈判文件需求	谈判响应文件规格、配置	偏离度	说明

注：如有漏报、瞒报谈判文件第四章技术要求内容，将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商：（盖章）_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

日期： 年 月 日

八、项目实施组织方案

九、售后服务及承诺

十、供应商认为有必要说明的其他问题

十一、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日