

分项报价表

项目名称：三原县南大街、北大街、盐店街及政府街楼体照明更新项目
项目编号：ZRS-2025-ZC-016



	序号	名称	品牌	型号和规格	产地	制造商名称	数量	单价(元)	总价(元)
产品费用	1	LED 洗墙灯	鸿宝	1 灯具尺寸: L1000*H28*H30MM 2 额定功率/LED 颗数: 12W/48PCS 3 色温/控制方式: 3500K/单色常亮 4 电压/配光角度: DC24V/60° 5 材质/光源芯片: 拉伸铝喷塑/欧司朗 6 防水插头: 实心尼龙插头 7 防护等级: IP65	广东中山	鸿宝科技股份有限公司	1882 套	183.85	346005.70
	2	LED 洗墙灯	鸿宝	1 灯具尺寸: L500*H28*H30MM 2 额定功率/LED 颗数: 6W/24PCS 3 色温/控制方式: 3500K/单色常亮 4 电压/配光角度: DC24V/60° 5 材质/光源芯片: 拉伸铝喷塑/欧司朗 6 防水插头: 实心尼龙插头 7 防护等级: IP65	广东中山	鸿宝科技股份有限公司	1250 套	176.49	220612.50
	3	LED 洗墙灯	鸿宝	1 灯具尺寸: L300*H28*H30MM 2 额定功率/LED 颗数: 4W/12PCS 3 色温/控制方式: 3500K/单色常亮 4 电压/配光角度: DC24V/60°	广东中山	鸿宝科技股份有限公司	417 套	139.60	58213.20

王涛印

				5 材质/光源芯片: 拉伸铝喷塑/欧司朗 6 防水插头: 实心尼龙插头 7 防护等级: IP65					
	4	LED 洗墙灯	鸿宝	1 灯具尺寸: L1000*H38*H28MM/喷塑 2 额定功率/LED 颗数: 36W/36PCS 3 色温/控制方式: 3000K/单色常亮 4 电压/配光角度: DC24V/60° 5 材质/光源芯片: 拉伸铝喷塑/欧司朗 6 防水插头: 实心尼龙插头 7 防护等级: IP65	广东中山	鸿宝科技股份有限公司	21 套	308.12	6428.52
	5	LED 洗墙灯	鸿宝	1 灯具尺寸: L500*H38*H28MM 2 额定功率/LED 颗数: 18W/18PCS 3 色温/控制方式: 3000K/单色常亮 4 电压/配光角度: DC24V/60° 5 材质/光源芯片: 拉伸铝喷塑/欧司朗 6 防水插头: 实心尼龙插头 7 防护等级: IP65	广东中山	鸿宝科技股份有限公司	2 套	266.21	532.42
	6	LED 洗墙灯	鸿宝	1 灯具尺寸: L500*H38*H28MM 2 额定功率/LED 颗数: 12W/12PCS 3 色温/控制方式: 3000K/单色常亮 4 电压/配光角度: DC24V/60° 5 材质/光源芯片: 拉伸铝喷塑/欧司朗 6 防水插头: 实心尼龙插头 7 防护等级: IP65	广东中山	鸿宝科技股份有限公司	1 套	245.79	245.79

