

服务要求及商务要求

一、磋商内容

1、项目名称：西咸新区 2025 年重点工业产商品质量安全监督抽检项目

2、服务期：1 年。

2.1 成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟服务期限，将按违约终止合同。

2.2 成交供应商遇到可能妨碍按时提供货物或服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长服务时间或者通过协商加收误期赔偿金。

3、项目实施地点：陕西省西咸新区市场监督管理局指定地点。

4、本项目二标段、三标段、四标段、五标段、六标段专门面向中小企业。

二、服务内容

各标段服务内容详见附表

附表 1:

西咸新区 2025 年重点工业产商品质量监督抽检项目一标段

建筑材料类产品检验技术参数						
标段	产品名称	执行标准	检测项目	抽样批次	单价 元/批 次	预算费 用 (万元)
一 标 段	保温材料	GB/T25975-2018 GB/T11835-2016 GB/T10801.1-2021 GB/T10801.2-2018 GB 8624-2012 等现行有效标准	1. 外观; 2. 尺寸允许偏差; 3. 密度允许偏差; 4. 尺寸稳定性; 5. 质量吸湿率; 6. 憎水率; 7. 体积吸水率 (全浸); 8. 导热系 数; 9. 压缩强度; 10. 表观密度偏差; 11. 氧指数; 12. 热阻。	10	2400	2.4
	木地板	GB/T 15036.1-2018 GB/T 18102-2020 等现行有效标准	实木地板: 1. 含水率 2. 漆膜表面耐磨; 3. 漆膜附着力; 浸渍纸层压木质地板: 1. 含水率; 2. 密度; 3. 内结合强度; 4. 表 面胶合强度; 5. 吸水厚度膨胀率; 6. 表面耐磨。	10	2000	2
	断路器	GB/T 10963.1-2005 GB/T 16916.1-2014 GB/T 16917.1-2014 等现行有效标准	1. 标志; 2. 螺钉载流部件和连接的可靠性; 3. 介电性能 (包括 耐潮湿; 4. 主电路的绝缘电阻; 5. 主电路的介电强度); 6. 耐 机械冲击和撞击性能; 7. 脱扣特性; 8. 耐热性; 9. 耐异常发热 和耐燃性。	5	2400	1.2
	热轧带肋 钢筋	GB 1499.2-2024 等现行有效标准	1. 尺寸 (横肋高、纵肋高、肋间距); 2. 化学成分 (C、Si、Mn、 P、S); 3. 力学性能 (屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、实 测抗拉强度与实测屈服强度之比 a、实测屈服强度与屈服强度特 征值之比 a、最大力总延伸率 a); 4. 弯曲; 5. 重量偏差; 6. 金 相组织。	10	2200	2.2

一 标 段	给水用聚丙烯 (PPR) 管材	GB/T 5836.1-2018 等现行有效的标准	1. 外观; 2. 壁厚; 3. 密度; 4. 纵向回缩率; 5. 维卡软化温度; 6. 拉伸屈服应力; 7. 断裂伸长率; 8. 落锤冲击试验。	10	2300	2.3
	聚氯乙烯排水管道及管件	GB/T 5836.2-2018 等现行有效的标准	1. 外观; 2. 承口中部平均内径; 3. 主体壁厚; 4. 承口深度; 5. 烘箱试验; 6. 坠落试验; 7. 密度; 8. 维卡软化温度。	5	2200	1.1
	水泥	通用硅酸盐水泥 GB175-2023 等现行有效标准	1. 三氧化硫; 2. 氧化镁; 3. 烧失量; 4. 不溶物; 5. 氯离子; 6. 凝结时间; 7. 安定性 (沸煮法); 8. 强度; 9. 放射性。	10	2200	2.4
		砌筑水泥 GB/T3183-2017 等现行有效标准	1. 三氧化硫; 2. 氯离子; 3. 细度; 5. 凝结时间; 6. 安定性 (沸煮法); 7. 保水率; 8. 强度; 9. 放射性。			
	建筑防水卷材	GB 18242-2008 GB/T23457-2017 等现行有效标准	1. 可溶物含量; 2. 拉伸性能 (拉力、最大拉力时伸长率、拉伸时现象); 3. 撕裂力; 4. 耐热性; 5. 低温柔性; 6. 不透水性; 7. 卷材与卷材剥离强度 (搭接边) (无处理、浸水处理、热处理); 8. 渗油性; 9. 持粘性; 10. 与水泥砂浆剥离强度 (无处理、热处理); 11. 热老化 (拉力保持率、伸长率保持率、低温柔性); 12. 尺寸变化率; 13. 热稳定性。	10	2400	2.4
	绝缘电工套管	JG/T 3050-1998 等现行有效的标准	1. 规格尺寸 (最大外径、最小外径、最小内径); 2. 最小壁厚; 3. 抗压性能; 4. 弯曲性能; 5. 耐热性能; 6. 阻燃性能 (自熄性试验); 7. 冲击性能; 8. 跌落性能。	10	2100	2.1
	开关、插座	GB/T16915.1-2014 GB/T 2099.1-2021 等现行有效标准	1. 标志; 2. 防触电保护; 3. 接地措施; 4. 结构要求; 5. 绝缘电阻和电气强度; 6. 耐潮; 7. 机械强度; 8. 螺钉载流部件及其连接。	10	2200	2.2
合计	/			90	/	20.3

附表 2:

西咸新区 2025 年重点工业产商品质量安全监督抽检项目二标段

食品相关产品检验技术参数						
标段	产品名称	执行标准	检测项目	抽样 批次	单价 元/批次	预算费用 (万元)
二 标 段	铝及铝合 金不粘锅	GB 4806.10-2016 等现行有效标准	1. 感官要求; 2. 总迁移量; 3. 涂层耐久性; 4. 重金属(以 Pb 计)。	5	2200	1.1
	塑料一次 性餐饮具	GB 4806.7-2023 GB/T 18006.1-2009 等现行有效标准	1. 感官要求; 2. 总迁移量; 3. 高锰酸钾消耗量; 4. 重金属(以 pb 计); 5. 芳香族伯胺迁移总量; 6. 脱色试验(限添加了着色剂的产品); 7. 特定迁移量(以锑计)(限 PET 材质); 8. 特定迁移总量(以己内酰胺计)(限 PA 材质); 9. 氯乙烯特定迁移量(限 PVC、PVDC 材质) 10. 大肠菌群; 11. 沙门氏菌; 12. 霉菌计数; 13. 特定迁移总量(以对苯二甲酸计)(限 PET、PB(A)T 材质); 14. 特定迁移总量(以乙二醇计)(限 PET 材质); 15. 特定迁移总量(以乙二醇计)(限 PET 材质); 16. 1,3-丁二烯特定迁移量(限有丁二烯单体的聚合物); 17. 苯乙烯和乙苯残留量(限 PS 材质); 18. 邻苯类增塑剂特定迁移量(限 PVC 材质); 19. 负重性能; 20. 跌落性能; 21. 耐温性能。	15	2200	3.3
	纸餐具(淋 膜纸餐具)	GB 4806.8-2022 等现行有效标准	1. 感官要求; 2. 铅(Pb); 3. 砷(As); 4. 甲醛; 5. 荧光性物质; 6. 总迁移量; 7. 高锰酸钾消耗量; 8. 重金属; 9. 1,3-二氯-2-丙醇; 10. 3-氯-1,2-丙二醇; 11. 大肠菌群; 12. 沙门氏菌; 13. 霉菌; 14. 渗漏性能; 15. 抗压强度(仅纸碗做); 16. 杯身挺度(仅纸杯做)。	15	2200	3.3
	塑料购物 袋	GB/T 21661-2020 等现行有效标准	1. 环保要求; 2. 厚度及偏差; 3. 宽度偏差; 4. 长度偏差; 5. 跌落试验; 6. 漏水性; 7. 封合强度; 8. 提吊试验; 9. 落镖冲击。	10	2200	2.2

食品用陶瓷制品	GB 4806.4-2016 GB/T 3532-2022 等现行有效标准	1. 感官要求；2. 铅迁移量；3. 镉迁移量；4. 吸水率；5. 抗热震性；6. 微波炉适应性；7. 冰箱到微波炉适应性。	5	2400	1.2
塑料储物盒	GB/T 30401-2013 GB/T 32094-2015 等现行有效标准	1. 外观；2. 气味；3. 容量偏差；4. 操作性能；5 耐低温性能；6. 跌落性能。	5	2200	1.1
	GB 4806.6-2016 GB 4806.7-2016 GB 9685-2016 等现行有效标准	1. 感官要求；2. 总迁移量；3. 高锰酸钾消耗量；4. 重金属（以Pb计）；5. 脱色试验（限添加了着色剂的产品）；6. 特定迁移量（以锑计）（限 PET 材质）；7. 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限 PA 材质）；8. 氯乙烯特定迁移量（限 PVC 材质）；9. 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限 PET 材质）；10. 特定迁移总量（以乙二醇计）（限 PET 材质）；11. 1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）；12. 苯乙烯和乙苯残留量（限 PS 材质）；13. 邻苯类增塑剂特定迁移量（限 PVC 材质）。			
保鲜膜	GB 4806.7-2023 GB 9685-2016 GB 4806.6-2016 等现行有效标准	1. 感官要求；2. 总迁移量；3. 高锰酸钾消耗量；4. 重金属（以Pb计）；5. 脱色试验（无色产品除外）；6. 氯乙烯特定迁移量（限 PVC、PVDC 材质）。	5	2000	1
保鲜袋	GB 4806.7-2023 GB 9685-2016 GB 4806.6-2016 等现行有效标准	1. 感官要求；2. 总迁移量；3. 高锰酸钾消耗量；4. 重金属（以Pb计）；5. 脱色试验（无色产品除外）；6. 氯乙烯特定迁移量（限 PVC、PVDC 材质）。	5	2000	1
合计			65	/	14.2

附表 3:

西咸新区 2025 年重点工业产商品质量监督抽检项目三标段

消防产品检验技术参数						
标段	产品名称	执行标准	检测项目	抽样 批次	单价 元/批次	预算费用 (万元)
三 标 段	消防水枪	GB 8181-2005 等现行有效标准	1. 操作结构要求; 2. 表面质量; 3. 密封性能; 4. 耐水压强度; 5. 耐腐蚀性能; 6. 接口性能。	10	2200	2.2
	手提式干粉 灭火器	GB 4351-2023 等现行有效标准	1. 充装误差 ; 2. 20℃时喷射性能 ; 3. 瓶体充装口内径 ; 4. 瓶体爆破性能 ; 5. 灭火剂组分含量 (仅检干粉灭火剂) 。	10	2300	2.3
	消防水带	GB 6246-2011 等现行有效标准	1. 外观质量; 2. 内径; 3. 长度; 4. 设计工作压力; 5. 试验压力及最小爆破压力; 6. 单位长度质量; 7. 附着强度。	10	2200	2.2
	防火玻璃	GB 15763.1-2009 等现行有效标准	1. 耐热性能; 2. 耐寒性能; 3. 耐火性能; 4. 厚度允许偏差; 5. 碎片状态; 6. 弯曲度。	5	2400	1.2
	防火门	GB 12955-2008 等现行有效标准	1. 耐火性能; 2. 灵活性; 3. 防火锁的耐火性能; 4. 防火合页 (铰链) 的耐火性能; 5. 钢材厚度。	5	3800	1.9
	消防应急灯	GB 17945-2024 等现行有效标准	1. 重复转换试验; 2. 绝缘电阻试验; 3. 接地电阻试验; 4. 结构; 5. 爬电距离和电气间隙; 6. 电气强度试验; 7. 转换电压试验。	5	2200	1.1
	消防软管卷盘	GB 15090-2005 等现行有效标准	1. 密封性能; 2. 耐压性能; 3. 耐腐蚀性能; 4. 外观质量; 5. 结构要求; 6. 标志。	5	2200	1.1

	过滤式消防自救呼吸器	GB 21976.7-2012 等现行有效标准	1. 结构；2. 佩戴质量；3. 连接强度；4. 金属材料表面质量；5. 材料阻燃性能。	5	2600	1.3
	报警器	GB 15322.2-2019 等现行有效标准	1. 报警动作值试验；2. 方位试验；3. 绝缘电阻试验；4. 电气强度试验；5. 高温（运行）试验；6. 跌落试验。	5	2400	1.2
合计	/			60	/	14.5

附表 4:

西咸新区 2025 年重点工业产商品质量安全监督抽检项目四标段

家居装饰材料产品检验技术参数						
标段	产品名称	执行标准	检测项目	抽样批次	单价 元/批次	预算费用 (万元)
四 标 段	壁纸、墙布	GB/T 34844-2017 等现行有效标准	1. 尺寸偏差; 2. 每卷段数和最小段长; 3. 外观; 4. 遮蔽性; 5. 重金属; 6. 甲醛标志; 7. 包装。	5	2500	1.25
	腻子粉	JG/T 298-2010 等现行有效标准	1. 容器中状态; 2. 施工性; 3. 干燥时间(表干); 4. 初期干燥抗裂性(3h); 5. 打磨性; 6. 粘结强度(标准状态)。	5	2500	1.25
	浸渍胶膜纸饰面胶合板	GB/T34722-2017 GB/T34722-2017/XG1-2022 等现行有效标准	1. 外观质量; 2. 规格尺寸及其偏差; 3. 含水率; 4. 胶合强度; 5. 浸渍剥离; 6. 横向静曲强度; 7. 表面胶合强度; 8. 表面耐划痕; 9. 表面耐磨; 10. 甲醛释放量。	10	2500	2.5
	课桌椅	QB/T 4071-2021 等现行有效标准	1. 金属件喷涂层抗冲击; 2. 金属件喷涂层附着力; 3. 标志; 4. 使用说明; 5. 主要尺寸和尺寸公差; 6. 漆膜耐液性; 7. 漆膜耐湿热; 8. 漆膜耐干热; 9. 漆膜附着力; 10. 漆膜桌面耐污染。	5	3000	1.5
	细木工板刨花板	GB/T 4897-2015 等现行有效标准	1. 规格尺寸及偏差; 2. 外观质量; 3. 内胶合强度; 4. 表面结合强度; 5. 弹性模量; 6. 静曲强度; 7. 含水率; 8. 板内平均密度偏差; 9. 甲醛释放量。	8	2500	2
	平板玻璃	GB 11614-2022 等现行有效标准	1. 尺寸偏差; 2. 对角线差; 3. 厚度偏差; 4. 厚薄差; 5. 标志。	12	2300	2.76
	/			45	/	11.26
合计	/			45	/	11.26

附表 5:

西咸新区 2025 年重点工业产商品质量安全监督抽检项目五标段

日杂产品检验技术参数						
标段	产品名称	执行标准	检测项目	抽样 批次	单价 元/批次	预算费用 (万元)
五 标 段	眼镜镜片	QB/T 2506-2017 GB 10810.1-2015 GB 39552.1-2020 等现行有效标准	1. 球镜顶焦度偏差；2. 柱镜顶焦度偏差；3. 柱镜轴位方向偏差；4. 光学中心和棱镜度偏差；5. 材料和表面的质量；6. 几何尺寸（有效尺寸）；7. 厚度偏差；8. 可见光透射比；9. 紫外透射比 SUVA；10. 紫外透射比 SUVB；11. 镜片的基准点厚度。	5	2400	1.2
			1. 镜片的材料和表面质量；2. 结构；3. 鼻梁变形；4. 镜片夹持力；5. 球镜度；6. 散光度；7. 阻燃性；8. 耐磨性能。			
	老视成镜	GB/T 13511.3-2019、 GB 13511.1-2011 等现行有效标准（标准不同，检验项目不同）	1. 镜片顶焦度（球镜主子午面一顶焦度偏差）、（球镜主子午面二顶焦度偏差）、柱镜顶焦度偏差）；2. 可见光透射比；3. 光学中心水平偏差/光学中心水平距离偏差；4. 光学中心单侧水平偏差；5. 光学中心垂直互差；6. 两镜片顶焦度互差/顶焦度互差；7. 装配质量。	5	2200	1.1
	山地自行车	GB 3565.2-2022	1. 可迁移元素钡；2. 可迁移元素镉；3. 可迁移元素铬；4. 可迁移元素铅；5. 可迁移元素汞；6. 可迁移元素硒；7. 锐边；8. 制动系统；9. 闸把位置；10. 车闸的调整；11. 把立管插入深度标记或有效挡块；12. 脚蹬踏面；13. 脚蹬间隙。	5	2500	1.25

	老年鞋	GB/T 15107-2013 GB/T 43587-2023 等现行有效标准	GB/T 15107-2013: 1. 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度; 2. 成鞋耐折性能; 3. 外底耐磨性能; 4. 外底与外中底粘合强度; 5. 可分解致癌芳香胺染料; 6. 游离或可部分水解的甲醛。 GB/T 43587-2023: 1. 有效跟高; 2. 剥离强度; 3. 成鞋耐折性能; 4. 外底耐磨性能; 5. 外底与外中底粘合强度 6. 衬里和内垫耐摩擦色牢度。	10	2200	2.2
	安全帽	GB 2811-2019 等现行有效标准	1. 帽箍; 2. 吸汗带; 3. 下颏带尺寸; 4. 帽壳; 5. 部件安装; 6. 质量; 7. 帽舌; 8. 帽沿; 9. 佩戴高度; 10. 垂直间距; 11. 水平间距; 12. 帽壳内突出物; 13. 通气孔; 14. 下颏带强度; 15. 冲击吸收性能 (高温、低温、浸水); 16. 耐穿刺性能 (高温、低温、浸水)。	5	2200	1.1
	安全带	GB 6095-2021 等现行有效标准	1. 安全带总体结构; 2. 阻燃性能; 3. 安全带组成与设计; 4. 安全带标识; 5. 安全带金属零部件耐腐蚀性能。	10	2200	2.2
	电热毯	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 等现行有效标准	1 对触及带电部件的防护; 2 输入功率和电流; 3 稳定性和机械危险; 4 结构; 5 内部布线; 6 电源连接和外部软线; 7 接地措施。	5	2400	1.2
	充电宝	GB/T 35590-2017 GB 31241-2022 GB 4943.1-2022 等现行有效标准	GB/T 35590-2017: 1. 外观及标识; 2. 接口; 3. 有效输出容量 (常温下的有效输出容量); 4. 转换效率; 5. 充电状态下的电源适应性 GB 31241-2022、GB 4943.1-2022: 1. 样品容量测试; 2. 标识和警示说明; 3. 安全防护 (跌落试验); 4. 绝缘材料和要求 (抗电强度); 5. 绝缘材料和要求 (球压试验)	5	2600	1.3
	电子门锁	GA 374-2019 等现行有效标准	1 外观; 2 使用权限管理; 3 主锁舌伸出长度; 4 主锁舌灵活度; 5 电源电压适应范围; 6 抗电强度。	5	4500	2.25

		GB 21556-2008 等现行有效标准	1. 锁舌伸出长度；2. 电源性能（电源适应性）；3. 绝缘电阻；4. 安全性要求；5. 防破坏报警功能；6. 抗电强度。			
	钢丝绳	GB/T 20118-2017 等现行有效标准	1. 股的中心钢丝直径；2. 钢丝绳表面质量；3. 钢丝绳直径偏差；4. 钢丝绳破断拉力；5. 拆股钢丝的实测直径；6. 拆股钢丝的抗拉强度；7. 钢丝的镀层重量；8. 钢丝的扭转。	10	2200	2.2
	不锈钢餐具、厨具	GB 4806.9-2023 等现行有效标准	1. 感官要求；2. 砷；3. 镉；4. 铅；5. 铬；6. 镍。	10	2200	2.2
	坐便椅（凳）	GB/T 24434-2009 等现行有效标准	1. 装配要求；2. 坐便椅静载荷试验；3. 坐便椅扶手静载荷试验；4. 搁脚板静载荷试验；5. 便盆静载荷试验；6. 前倾稳定性；7. 后倾稳定性；8. 侧倾稳定性。	5	2400	1.2
	非医用式随弃口罩	GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 地方标准、团体标准、企业标准 等现行有效标准	GB/T 32610-2016: 1. 耐摩擦色牢度；2. 甲醛含量；3. pH 值；4. 可分解致癌芳香胺染料；5. 吸气阻力；6. 呼气阻力；7. 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力；8. 呼气阀盖牢度。 GB 2626-2019: 1. 过滤效率；2. 呼吸阻力；3. 呼气阀气密性；4. 呼气阀保护装置；5. 死腔；6. 下方视野。 其他标准（地方标准、团体标准、企业标准）：过滤效率/颗粒物过滤效率、呼吸阻力/吸气阻力/呼气阻力/通气阻力、头带/口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	5	2400	1.2
合计	/			85	/	20.6

附表六:

西咸新区 2025 年重点工业产商品质量安全监督抽检项目六标段

农业生产资料类产品检验技术参数						
标段	产品名称	执行标准	检测项目	抽样批次	检测费 (元/ 批次)	预算费用 (万元)
六 标 段	农用薄膜	GB 13735-2017 GB/T 4455-2019 等现行有效标准	1. 厚度和厚度偏差; 2. 拉伸负荷; 3. 断裂标称应变; 4. 直角撕裂负荷。	5	2200	1.1
			1. 拉伸强度; 2. 断裂标称应变; 3. 直角撕裂强度; 4 透光率; 5. 雾度; 6. 厚度极限偏差; 7. 厚度平均偏差; 8. 初滴时间。			
	有机肥	NY/T 525-2021 等现行有效标准	1. 有机质; 2. 总氮; 3. 总磷; 4. 总钾; 5. 总养分; 6. 酸碱度 (pH); 7. 总砷; 8. 总汞; 9. 总镉; 10. 总铬; 11. 总铅; 12. 总铊; 13. 氯离子; 14. 包装标识 (养分含量、含氯标识、添加物、名称中的禁用语)。	10	2200	2.2
	磷肥	GB/T 20413-2017 等现行有效标准	1. 有效磷 (以 P2O5 计) 的质量分数; 2. 水溶性磷 (以 P2O5 计) 的质量分数; 3. 硫 (以 S 计) 的质量分数; 4. 游离酸 (以 P2O5 计) 的质量分数; 5. 游离水的质量分数; 6. 粒度 (1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60mm) 的质量分数; 7. 总砷; 8. 总镉; 9. 总铅; 10. 总铬; 11. 总汞; 12. 总铊; 13. 包装标识 (养分含量、名称中的禁用语)。	10	2200	2.2
	复合肥料	GB/T 21633-2020 GB/T 18877-2020 GB/T 15063-2020 等现行有效标准	1. 总氮; 2. 有效磷; 3. 氧化钾; 4. 总养分; 5. 水溶性磷占有有效磷的百分率; 6. 粒度 (2.00mm~4.75mm); 7. 氯离子; 8. 总砷; 9. 总镉; 10. 总铅; 11. 总铬; 12. 总汞; 13. 总铊; 14. 缩二脲; 15. 包装标识 (养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语)。	10	2200	2.2

			1. 总氮；2. 有效磷；3. 氧化钾；4. 总养分；5. 有机质含量；6. 酸碱度；7. 粒度（1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60mm）；8. 氯离子；9. 总砷；10. 总镉；11. 总铅；12. 总铬；13. 总汞；14. 总铊；15. 缩二脲；16. 包装标识（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语）。			
	滴灌带	GB/T 19812-2017 GB/T 13021-1991 GB/T 18521-2000 GB/T 19466.6-2009 等 现行有效标准	1. 外观；2. 不透光性；3. 内径极限偏差；4. 壁厚极限偏差；5. 滴水孔间距偏差率；6. 流量均匀性；7. 耐水压；8. 爆破压力；9. 耐拉拔性能；10. 炭黑含量；11. 炭黑分散；12. 氧化诱导时间。	10	2200	2.2
合计	/			45	/	9.9