

采购需求

一、服务要求

(一) 总体要求

1、本项目为交钥匙工程，报价为总价包干，投标人应自行考虑本项目在实施期间一切可能产生的费用，在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。采购人不统一组织踏勘现场，采购人负责协调配合，指导进行设备配置工作，投标人须依现场踏勘结果进行深化设计和施工量、主辅材核算，并充分预算，本期实现津东院区临床技能中心和国家医师资格考试实践技能考试基地新场地系统及相关设备实施，WiFi 信号强度不能低于-65dbm，无线网络设计、设备安装调试、固定配件、综合布线、人工费、主辅材等均包含在本项目范围内由中标单位完成；

2、本项目所采购的无线网络相关设备须根据现场情况进行安装，因本项目实施而产生的墙板、吊顶的拆装费用，对原装修和安装工程成品破坏、毁损产生的恢复维修费用等均包含在本项目范围内由中标单位承担；

3、供应商在项目实施过程中，详细记录系统设计、配置、调试等各个环节的关键信息，形成完整的项目文档资料，便于后续的技术支持、故障排查及系统升级。

4、本项目实施完成之后，若因大楼改造、业务用房功能调整需对设备进行拆装，由中标方负责在三年内配合院方大楼建设对无线网络末端设备和综合布线点位进行拆装。

5、投标人完成国家医师资格考试实践技能考试整体系统安装，新旧设备联调测试，达到国家医师资格考试实践技能信息化考试的要求，确保信息化考试流程顺利。提供满足本项目末端设备安装所需的所有主辅材（含：跳线、镀锌钢管、管卡、底盒、丝杆、接头等）以及安装、调试工作。

名称	要求	单位	数量
防火墙	<p>一、基本要求</p> <p>▲标准 2U 机架式设备，内存≥16G，接口≥6 个千兆电口、4 个千兆光插槽、4 个万兆接口插槽个（满配万兆模块），和 1 个扩展槽位；冗余电源，防火墙吞吐≥20G，并发连接≥500 万，每秒新建连接≥16 万，应用层吞吐量≥16G；包含入侵防御功能，IDP 攻击规则特征库 3 年升级许可；包含防病毒功能，专业版快速扫描查杀病毒库 3 年升级服务许可；包含 web 应用防护规则库 3 年升级服务许可；</p> <p>▲关键核心部件具有国内自主知识产权，并能提供相关证明材料。</p> <p>二、功能要求</p> <p>1、产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统；提供相关证明材料。</p> <p>2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式，支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT 等资源。</p>	台	1

	<p>3、支持防火墙作为 DNS 服务器可依据访问地址来源将服务器域名解析为内部地址或外部地址,同时支持通过配置多条转换策略,实现内网资源服务器的负载均衡;</p> <p>4、提供策略分析功能,支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析、宽泛策略分析等,可在 WEB 界面显示检测结果;</p> <p>5、支持策略生命周期管理功能,支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理;</p> <p>6、支持针对 IP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS 等协议进行 DDOS 防护,支持预定义和自定义策略模板;</p> <p>7、支持对 HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM 等协议进行病毒防御,支持对 3 级以上的压缩文件进行解压查杀;</p> <p>8、内置数据过滤功能,支持 HTTP、FTP、POP3、SMTP 等协议,可对预置身份证号、护照号、银行卡号、手机号等敏感信息和自定义关键字进行过滤,支持对 FTP 命令和邮件标题、正文、附件、收发件人进行过滤;</p> <p>9、支持暴力破解检测,支持检测 telnet、ftp、mysql、smb、rlogin、ssh、rdp、imap、pop3、smtp 等协议,支持将暴力破解源 IP 添加到动态黑名单;</p> <p>10、支持基于网络区域、网络对象、MAC 地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置;</p> <p>11、具备 DNS 安全模块,支持用户端进行 DNS 报文检查;</p> <p>12、支持将安全事件及行为进行关联分析,显示攻击全过程,协助运维人员攻击回溯。</p>		
安检门	<p>1、显示屏:具有≥ 7寸显示屏,可查看预警情况。</p> <p>2、金属探测分类:</p> <p>(1)日常用品不报警,包括戒指、皮带扣、项链、烟盒、打火机等</p> <p>(2)刀具、枪支类,主动报警(电子产品探测模式时可设置不报警)</p> <p>(3)马口铁罐类(易燃易爆气、液罐),主动报警(电子产品探测模式时可设置不报警)</p> <p>(4)智能手机及电子产品,主动报警</p> <p>3、探测通行效率:≥ 30人/分钟。</p> <p>4、手机检测率:$\geq 95\%$。</p> <p>5、探测区域:支持冬、夏季各类衣服场景,支持对人体头部上方、腰部中央、大腿内侧中间、脚底脚裸等区域。</p> <p>6、被检人员将手机屏幕与地面平行、与探测门板垂直,将手机屏幕与探测门板平行、与地面垂直,将手机屏幕与探测门板垂直、与地面垂直,对于以上姿态藏匿于头顶帽子内、后腰、皮带下、大腿内侧、脚踝内侧等各处的手机;手机紧贴着门板底部通过、紧贴地面通过,智能安检门都能准确报警。形式提示报警物品类别、藏匿位置;并可在液晶屏上显示手机藏匿于人体正面还是背面,显示手机藏</p>	台	1

	<p>匿时的姿态是：垂直门板/平行地面/平行门板等；</p> <p>7、配备脚踏板。</p> <p>8、通行方式：单向/双向</p> <p>9、工作模式：电子产品探测模式及电子产品加金属违禁品模式。</p> <p>10、强度标准符合国家标准，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害。</p> <p>11、报警提示：声/光/图报警结合</p> <p>12、通讯接口：RJ45 等</p> <p>13、设置报警声音：能够设置报警声音，包括音量、音长、音调</p> <p>14、工作频率设置功能：能够设置设备的工作频率以避免相邻门相互干扰；</p> <p>15、计数功能：具有通行人数、报警人数、报警物品类别、报警物品藏匿位置等信息查看功能；</p> <p>16、工作模式设置功能：可预设多种工作模式或工作场景，每种模式或场景对应一套参数设置值；</p> <p>17、联网功能：能够接入网络，远程管理设备。</p>		
对讲机	<p>1. 电池容量：$\geq 2100\text{mAh}$。</p> <p>2. 续航时间：待机时间≥ 120小时，连续使用时间≥ 16小时。</p> <p>3. 频率与通信 频段：支持公众频段（0.5W）和业余U段（3W）。 频率范围：公众频道 409MHz-410MHz（20个频道），远距离频道 430MHz-440MHz（20个频道），自定义频道 430MHz-440MHz（20个频道）。 最大通话距离：≥ 5公里</p> <p>4. 功能特点 无线连接：支持双模蓝牙，可连接蓝牙耳机进行通话。 其他功能：支持FM收音机信号接收，配备3.5mm耳机接口。</p> <p>5. 工作环境 工作温度：$-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$，适应多种户外环境。</p>	台	10
考试终端	<p>1. CPU：≥ 6核，频率：≥ 4.50 GHz</p> <p>2. 内存：$\geq 16\text{G}$</p> <p>3. 硬盘：$\geq 256\text{G}+1\text{T}$</p> <p>4. 显示屏大小：$\geq 21$英寸</p> <p>5 显示器分辨率：$\geq 1920*1080$，刷新率$\geq 70\text{Hz}$</p> <p>▲6. 考试终端显示器能嵌入于电脑桌台面内，可使得桌面能够翻转扣下，电脑机箱需要可放置于电脑桌台面台下（提供证明材料）。</p>	台	68

电脑桌	<p>▲1. 双人位：≥长 1400mm*宽 600mm*高 750mm（提供证明材料）。</p> <p>2. 桌面：面材贴优质防火板，基材采用优质环保板，≥国家 E1 级环保要求。</p> <p>3. 整体为冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。选用优质气压杆支撑，优质五金锁具，独立结构。</p> <p>4. 台面下面配有主机箱，翻转器；桌面可翻转切换电脑，拉动翻转器启动杆电脑显示屏可自动翻起，键盘同时升起与桌面平，使用结束手动按下翻盖面板。</p> <p>5. 启动杆寿命≥30000 次</p> <p>含配套方凳： 坐面高度：400-600mm 支架材质：钢制 座面形状：正方形 软硬：木板座面 辅助功能：叠放</p>	张	34
交换机	<p>▲1、交换容量≥4.0Tbps，包转发率≥1400Mpps。</p> <p>2、千兆电口≥48 个，万兆光口≥4 个，满配光模块，console 口≥1 个。</p> <p>3、具有 802.1Q VLAN。</p> <p>4、具有 802.1x 认证，支持集中式 MAC 地址认证。</p> <p>▲5、具有 OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议。具有 LACP、具有跨设备聚合。</p> <p>6、具有 VXLAN 分布式网关，集中式网关。</p> <p>7、≥双电源，≥双风扇。</p>	台	5
机柜	<p>1、尺寸：≥600mm×600mm×1000mm，空间 20U，前门单开，后门双开，前门标配机械锁。</p> <p>2、机柜结构由框架、立柱、前后门、侧板、顶板、底板及相应定位、紧固件组成，机柜采用 1.0mm~2.0mm 厚高强度 A 级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜静态承载能力需通过≥2400kg 测试，并提供测试报告。</p> <p>3、机柜内部设置 4 根安装立柱，用于调节安装设备和固定层板；安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等应满足 GB/T 19520.1 和 GB/T 19520.2。</p> <p>4、每个机柜配置 2 条竖装 32A 单相 PDU，输出接口≥10 位 10A 国标插口、4 位 16A 国标插口。</p>	台	1
信号屏蔽仪	<p>▲1. 无线信号屏蔽器材需有效屏蔽移动、联通、电信 2G、3G、4G、5G、2.4GWIFI、蓝牙无线作弊信号，支持拓展广电 5G、4.2GWiFi 或 5.8GWiFi 信号。</p> <p>2. 投标人提供的产品需满足“GB8702-2014、GB 21288-2022、GBZ/T189.5-2007 微波辐射环境要求；满足 GB3096-2008、GB/T 4214.1-2017 产品质量标准”。</p> <p>3. 符合 GB 16796-2022 国家市场监督管理总局安全防范设</p>	台	2

	备的技术标准，投标人需提供承诺函。		
站外显示屏	<ol style="list-style-type: none"> 1、显示屏尺寸：≥22英寸,边框颜色：白色 2、处理器要求：≥四核，主频≥1.5GHZ 3、内存要求：≥1GB 4、外存储：≥8GB 5、操作系统：支持 Android 等系统 6、分辨率：≥1920*1080 7、可实现自动开关机、自动开关屏、分时段设置音量大小 8. 显示比例：16:9; 9. 显示亮度：≥220cd/m²; 10. 可视角度：左右≥88°、上下≥88°； 11. 显示对比度：4000:1; 12. 显示响应时间：≤6ms; 13. 网络接口：≥RJ45*1; 16. USB接口：≥USB*2; 17. 材质：钢化玻璃+钣金后盖; 18. 设备工作电压：220V/12V; 19. 使用寿命：≥6万小时; 21. 安装方式：壁挂。 	台	16
抽题大屏	<ol style="list-style-type: none"> 1. ≥75寸智能交互终端; 2. 处理器: ≥Intel 酷睿 I5 及以上, 双核四线程 1.4GHz 主频 最大睿频频率 2.3GHz 3. 显卡: 集成显卡 内存≥4G 硬盘≥128G 4. 声卡: 集成 Realtek ALC662 5.1 声道 HD 音频编解码器 5. 以太网: 1个, 10M/100M/1000M 自适应以太网 6. 操作系统: 支持: win7、win10、win11 7. ≥USB接口4个, VGA接口1个, HDMI接口1个, 网络接口1个 	台	11
摄像头	<ol style="list-style-type: none"> ▲1. 网络高清智能摄像机, 视频分辨率和帧率≥2560x1440、≥25帧/秒, 彩色最低照度≤0.005 lx, 支持≥120dB宽动态, 视频压缩标准需支持H.265和H.264, 支持POE供电, 防护等级IP66或以上; 具有音频输入输出接口。 2. 内置GPU或含GPU的多合一芯片, 内置≥2个麦克风、1个扬声器。 3. 支持目标过滤功能, 支持设置目标像素值范围, 只检测预设像素值范围内的目标。 4. 支持对检测区域内不少于10个行人进行检测、框选跟踪和抓拍, 支持筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心, 抓拍数量及图片大小可设, 支持上传全景照。 	台	22

POE 交换机	<p>▲1、交换容量$\geq 670\text{Gbps}$，包转发率$\geq 200\text{Mpps}$。</p> <p>▲2、千兆电口≥ 48个，万兆光口≥ 4个，万兆堆叠口或业务口≥ 2个，具有 POE 功能，POE 功率$\geq 750\text{W}$。</p> <p>3、具有 VLAN 网络分片功能，可以满足不同业务的不同 SLA 要求。切片之间可以完全隔离互不影响，流量在物理层隔离，业务在同一张物理网络上进行网络分片。</p> <p>4、具有 802.1x 认证，支持集中式 MAC 地址认证。</p> <p>5、具有静态路由、OSPF。</p>	台	1
AP	<p>1、具有 2.4GHz/5GHz 双频段。</p> <p>▲2、具有 802.11be 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 等标准。</p> <p>3、2.5GE 电口≥ 1个。</p> <p>4、整机最大支持 4 空间流，最大接入速率$\geq 3.5\text{Gbps}$。</p> <p>5、具有 802.11k、802.11v 协议的智能漫游。</p> <p>6、具有最大用户数≥ 256。</p> <p>7、具有物联网扩展。</p> <p>8、原有 AC 设备型号为 TP-LINK</p> <p>在施工过程中供应商需保障项目顺利完成和验收，确保交钥匙工程。</p>	台	11
UPS 及电 源	<p>输入电压：$\geq 160\text{--}276\text{V}$</p> <p>相数：单项三线</p> <p>额定功率：$\geq 5\text{KVA}$</p> <p>输出电压：$220\pm 1\%$</p> <p>▲通信功能：RS485/RS232 数据接口，继电器干接点通信，支持电源监控软件及 SNMP 通讯协议</p> <p>报警功能：电池低压，市电异常，UPS 故障，UPS 过载等</p> <p>保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护等</p> <p>工作温度($^{\circ}\text{C}$)：0-40</p> <p>相对湿度：0-95%</p> <p>尺寸(宽\times深\times高)(mm)：$\leq 250\times 650\times 700$</p> <p>电池箱：单柜最大支持配备全部蓄电池。</p> <p>电池：密闭式铅酸蓄电池，≥ 16块 12v 120AH。</p>	套	1
LED 显示 屏	<p>一、显示屏</p> <p>1. 点间距：室内 P2.5mm</p> <p>2. 最佳视距 (m)：≥ 2.5米</p> <p>3. 单元板分辨率：128*64</p> <p>4. 单元板尺寸：320*160 (mm)</p> <p>5. 点密度：160000 点/m^2；</p> <p>6. 刷新率：高刷 3840Hz</p> <p>7. LED 灯封装：SMD1515；</p> <p>8. 亮度：$\geq 800\text{cd}/\text{m}^2$</p> <p>9. 峰值功率：$\leq 600\text{W}/\text{m}^2$；</p> <p>10. 平均功率：$\leq 350\text{W}/\text{m}^2$</p>	套	1

	<p>11. 扫描方式: 1/43 扫描</p> <p>12. 衰减率(工作 3 年): $\leq 15\%$</p> <p>13. 单元板重量 (Kg): 0.5</p> <p>14. 灰度等级 (Bit): 14-16 可调</p> <p>15. 工作电压: 5V 220V$\pm 10\%$</p> <p>16. 平均功率: 450~550 W/m²</p> <p>17. 屏体尺寸: ≥ 6 平方米</p> <p>二、接收卡</p> <p>1. 集成≥ 12 个标准 HUB75E 接口</p> <p>2. 支持常规芯片和 PWM 芯片</p> <p>3. 支持静态模组, 2~64 扫内任意扫描方式</p> <p>4. 支持数据组交换和数据组偏移设置</p> <p>5. 智能设置, 抽点、描点等</p> <p>6. 支持多卡级联, 任意排序</p> <p>带载范围: (1-32S 可带载 256*384/128*768 总像素 98304 点) (32-64S 高刷带载 26 万</p> <p>三、电源</p> <p>1. 输入电压范围: 200~240VAC, 额定输出电压: 5VDC, 额定输出功率 200W;</p> <p>2. 纹波和噪声: $\leq 200\text{mVp-p}$;</p> <p>3. 过载保护: 额定负载的 110~150%范围内电源保护, 去载恢复正常输出;</p> <p>4. 短路保护: 输出端短路时电源保护, 输出关断, 去掉短路恢复正常输出;</p> <p>5. 安全标准: 符合 GB4943-2001, UL1012;</p> <p>6. 抗电强度: I/P-O/P、I/P-FG; 1.5KVAC O/P-FG; 0.5KVAC;</p> <p>7. 绝缘电阻: I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG: 100NΩ/500VDC;</p> <p>8. (电磁干扰) 传导和辐射: 符合 EN55022, Class B;</p> <p>9. 平均无故障工作时间 (MTBF): 100,000 小时;</p> <p>四、处理器</p> <p>1. 输出: 千兆网口≥ 12 个</p> <p>2. 输入: 支持≥ 1 路 DP/1 路 Type-C(两者不能同时使用)、1 路 HDMI2.0、2 路</p> <p>3. HDMI1.4、2 路 DVI 信号输入, 多路视频信号任意切换; 支持 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输入和 HDMI/DP 音频输入。</p> <p>4. 输出: 标配 12 路千兆网口, 直接级联接收卡; 1 路 HDMI OUT, 用于显示屏节目预览;</p> <p>5. 最大控制 780 万像素, 水平最大支持 16000 像素, 垂直最大支持 4000 像素;</p> <p>6. 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出。</p> <p>7. 功能: 支持 4K@60Hz 同步信号输入, 点对点显示;</p> <p>8. 支持四画面显示, 支持画面任意布局;</p>		
--	---	--	--

	<p>9. 支持 8 个场景预设及调用；</p> <p>10. 标配控制接口 USB*1 支持 Wi-Fi，支持手机 APP 无线操控；</p> <p>11. 支持亮度调节和按键锁定功能。</p> <p>12. 支持“导航设置”功能，方便用于进行快捷设置；</p> <p>13. “连接设置”功能，不需要电脑控制，直接通过面板按键设置各个箱体的连接参数；</p> <p>14. 可通过面板按键、USB、Wi-Fi（手机 APP）调试及控制设备；</p> <p>包含配电柜、电缆、安装费、调试费、人工费、含屏幕四周包边、屏软件等产品一切费用，边框采用高端拉丝黑铝边框。</p>		
--	---	--	--

二、人员配置要求

▲投标人应针对本项目服务实施建立一个经验丰富的项目实施驻场团队，项目实施团队由 1 名专职负责的项目经理，不少于 4 人的现场开发工程师、实施工程师组成，以上人员需具有计算机与软件专业技术资格、提供投标单位出具的近六个月任意一个月社保缴纳证明、毕业证及身份证，加盖投标人公章。

三、设施设备配置要求

满足本项目服务需求的设施设备。

四、其他要求

1. 所有产品、设备质保期不少于 3 年。并达到国家及行业质量合格标准。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。质保期自最终验收合格之日起计算。

2. 服务及产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所提供的产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

3. 质保期内产品出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供（软件不高于报价总金额的 5%，硬件不高于报价总金额的 3%）。

4. 退、换货：（1）在质保期内出现设备质量问题，采购人则有权要求更换设备。（2）如质保期内同一故障发生三次，或在 48 小时内无法修复，中标人无条件更换并承担全部费用，换货之后质保期自新设备通过最终验收之日起重新起算。（3）退换货期间需提供同档次备用机供采购人使用。

5、中标人需提供投标所要求的电脑桌、凳子及电脑，以供查验。