


投标分项报价表

投标人名称：陕西庆和建材销售有限公司

项目编号：HLZB2025-150



序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
一	土墙日光温室（船舍村） 11m×94m（4座）								
1	温室墙体	/	陕西庆和建材销售有限公司	土质要求：素土；挖土（石）方；回填；分层碾压夯实。	m³	2481.6	63.36	157234.18	
2	DN25 镀锌圆管主梁	DN25	百川钢铁（天津）有限公司	壁厚 2.0mm	t	9.5	8823.30	83821.35	
3	DN20 镀锌圆管连杆	DN20	百川钢铁（天津）有限公司	壁厚 2.0mm	t	2.77	8662.12	23994.07	
4	DN32 镀锌圆管连杆	DN32	百川钢铁（天津）有限公司	壁厚 2.0mm	t	0.75	8662.12	6496.59	
5	DN20 镀锌圆管卷膜杆	DN20	百川钢铁（天津）有限公司	壁厚 2.0mm	t	0.95	8662.12	8229.01	
6	DN40 镀锌圆管立柱	DN40	百川钢铁（天津）有限公司	壁厚 2.0mm	t	1.75	8526.32	14921.06	
7	63*4mm 钢管卷杠	63*4mm	百川钢铁（天津）有限公司	壁厚 4.0mm	t	2.23	8662.12	19316.53	
8	钢筋副梁	/	百川钢铁（天津）有限公司	Φ10 螺纹钢	t	7.26	8823.30	64057.16	
9	50*50*5mm 角铁	50*50*5mm	百川钢铁（天津）有限公司	壁厚 5.0mm	t	2.86	8262.15	23629.75	
10	热镀锌螺旋桩		百川钢铁（天津）有限公司	长 1.8m	个	256	172.90	44262.40	
11	卡膜槽、卡簧		百川钢铁（天津）有限公司	1. 卡槽：冷轧热镀锌钢板，宽度：30 mm、厚度：0.9mm。	m	1880	9.12	17145.60	

				2. 卡簧:70#弹簧钢丝, 直径2.5mm; 防腐形式: 尼龙涂层, 塑封端头; 结构形式: 蛇形 2m/根。					
12	防虫网	/	山东燕塔农业科技有限公司	聚乙烯材质, 60 目	m²	376	4.25	1598.00	
13	12#镀锌钢丝	12#	百川钢铁(天津)有限公司	12#	kg	233.44	5.39	1258.24	
14	PO 塑料薄膜 (单层)	PO	山东燕塔农业科技有限公司	PO 十丝	kg	989.2	8.62	8526.90	
15	PE 棉被 (核心产品)	PE	渭南曼弘达纺织有限公司	棉被 (PE 复合布 120g+黑正品 500g+丝绵 700g+黑正品 500g)	m²	6456.32	16.89	109047.24	
16	无纺布	/	山东燕塔农业科技有限公司	1. 一层无纺布 2. 后坡顶部上翻 1m、底部埋入地下 30cm	m²	2784	5.62	15646.08	
17	通风口塑钢网	/	山东燕塔农业科技有限公司	1. 宽度 2.0m 2. 30 目加厚塑钢网	m	376	6.92	2601.92	
18	基础钻孔	/	陕西庆和建材有限公司	基础钻孔	个	80	56.31	4504.80	
19	压膜带	/	陕西庆和建材有限公司	1. 宽 4.0cm、1.3 毫米厚 2. 每道压膜绳位置固定膨胀螺栓挂钩, 压膜绳绑扎于挂钩上	m	1963.52	1.58	3102.36	
20	预埋件	/	百川钢铁(天津)有限公司	4.5mm 镀锌钢丝	个	80	62.31	4984.80	
21	C25 细石砼	C25	陕西庆和建材有限公司	C25	m³	3.04	663.13	2015.92	
22	卷膜器	/	青州市鑫顺机械配件厂	电动	台	8	1262.80	10102.40	
23	卷帘机	/	青州市鑫顺机械配件厂	1. 直 (中) 五轴加强型 功率 2.2kw	台	4	2334.62	9338.48	
24	耳房	/	陕西庆和建材有限公司	1、管理房 2. 98m×2.98m, 基础 3: 7 灰土, 压实度为	座		28620.00	114480.00	




				0.95; 2、墙体采用 MU10 实心砖砌筑; 2、屋面楼板封顶 (再用 0.75mm 厚红色彩钢瓦搭设); 4、内墙水泥砂浆抹面 2cm (防水腻子刮白); 外墙水泥砂浆抹面 2cm; 地面 10cm 厚 C25 混凝土、大门高 2m* 宽 1.5m; 室外散水用 C25 混凝土浇筑, 散水宽 50cm 厚 10cm; 5、内门 48.3*2mm 镀锌圆管横支撑+棉被 6、室内配一开五孔一个、节能灯一个。					
25	人行道块料铺设	/	陕西庆和建材销售有限公司	材质:透水砖	m²	83.64	86.32	7219.80	
26	轨道	/	百川钢铁 (天津) 有限公司	1. 钢材品种: 镀锌圆管 2. 规格: DN20 3. 壁厚: 2mm	t	0.26	8623.15	2242.02	
小计 (元)								759776.66	4 座土墙温室
二	钢架日光温室 (船舍村) 11m×100m (1 座)								
1	土方人工夯实	/	陕西庆和建材销售有限公司	土质要求: 素土	m³	330	16.33	5388.90	
2	DN25 镀锌圆管主梁	DN25	百川钢铁 (天津) 有限公司	壁厚 2.0mm		2.58	8823.30	22764.11	
3	40*60 镀锌矩形管	40*60	百川钢铁 (天津) 有限公司	壁厚 40*60*2.5mm	t	18.92	8662.12	94590.35	
4	DN20 镀锌圆管连杆	DN20	百川钢铁 (天津) 有限公司	壁厚 2.0mm	t	0.86	8662.12	7449.42	


5	DN25 镀锌圆管连杆	DN25	百川钢铁(天津)有限公司	DN25	t	0.16	8562.12	1369.94	
6	DN20 镀锌圆管卷膜杆	DN20	百川钢铁(天津)有限公司	壁厚 2.0mm	t	0.25	8662.12	2165.53	
7	DN25 镀锌圆管卷被杆	DN25	百川钢铁(天津)有限公司	壁厚 2.0mm	t	0.16	8662.12	1385.94	
8	63*4mm 钢管卷被杆	63*4mm	百川钢铁(天津)有限公司	壁厚 4.0mm	t	0.6	8662.12	5197.27	
9	钢筋副梁	/	百川钢铁(天津)有限公司	Φ10 螺纹钢	t	1.98	8823.30	17470.13	
10	包塑钢绳	/	百川钢铁(天津)有限公司	Φ12 高碳钢镀锌+pvc 外皮	m	193.76	4.36	844.79	
11	U 型镀锌卡扣	U 型	百川钢铁(天津)有限公司	24mm	个	136	6.20	843.20	
12	35*20*5mm 角铁	35*20*5mm	百川钢铁(天津)有限公司	壁厚 5.0mm	t	1.66	8262.15	13715.17	
13	50*50*5mm 角铁	50*50*5mm	百川钢铁(天津)有限公司	壁厚 5.0mm	t	1.57	8262.15	12971.58	
14	热镀锌螺旋桩	/	百川钢铁(天津)有限公司	长 1.8m	个	255	172.90	44089.50	
15	卡膜槽、卡簧	/	百川钢铁(天津)有限公司	1. 卡槽: 冷轧热镀锌钢板, 宽度: 30 mm、厚度: 0.9mm。 2. 卡簧: 70#弹簧钢丝, 直径 2.5mm; 防腐形式: 尼龙涂层, 塑封端头; 结构形式: 蛇形 2m/根。防腐形式: 尼龙涂层, 塑封端头; 结构形式: 蛇形 2m/根。	m	500	9.12	4560.00	
16	防虫网		山东燕塔农业科技有限公司	聚乙烯材质, 60 目	m	256	4.25	1088.00	
17	12#镀锌钢丝		百川钢铁(天津)有限公司	12#	kg	39.95	5.39	215.33	
18	PO 塑料薄膜 (单层)	PO	山东燕塔农业	PO 十丝	kg	240.7	8.62	2074.83	



			科技有限公司						
19	PE 棉被（核心产品）	PE	渭南曼弘达纺织有限公司	棉被(PE 复合布 120g+黑正 品 500g+丝绵 700g+黑正 品 500g)	m ²	1939.2	16.89	32753.09	
20	水泥毯	/	陕西庆和建材销售有限公司	10kg/m ²	m ²	1258.75	12.31	15495.21	
21	镀锌钢丝网	/	百川钢铁（天津）有限公司	孔径 5*5cm、丝径 4mm	m ²	1258.75	23.62	29731.68	
22	压膜带	/	陕西庆和建材销售有限公司	1. 宽 4.0cm、1.3 毫米厚 2. 每道压膜绳位置固定膨 胀螺栓挂钩，压膜绳绑扎于 挂钩上	m	493	1.58	778.94	
23	预埋件	/	百川钢铁（天津）有限公司	4.5mm 镀锌钢丝	个	49	62.31	3053.19	
24	C25 混凝土	C25	陕西庆和建材销售有限公司	C25	m ³	0.76	653.13	496.38	
25	不锈钢尼龙包胶钢丝绳	/	百川钢铁（天津）有限公司	3mm	m	303	4.32	1308.96	
26	耳房	/	陕西庆和建材销售有限公司	1、管理房 2.98m× 2.98m， 基础 3：7 灰土，压实度为 0.95； 2、墙体采用 MU10 实心砖砌 筑； 3、屋面楼板封顶（再用 0.75mm 厚红色彩钢瓦搭设）； 4、内墙水泥砂浆抹面 2cm （防水腻子刮白）；外墙水 泥砂浆抹面 2cm；地面 10cm 厚 C25 混凝土、大门高 2m* 宽 1.5m；室外散水用 C25 混凝土浇筑，散水宽 50cm 厚 10cm； 5、内门 48.3*2mm 镀锌圆管	座	1	28620.00	28620.00	




				横支撑+棉被 6、室内配一开五孔一个、 节能灯一个。					
27	轴流风机	/	青州市鑫顺机械配件厂	不锈钢轴流式 150W, 尺寸约 460*460*270mm	套	6	663.30	3979.80	
28	内遮阳保温自动收放系统	/	青州市鑫顺机械配件厂	1. 卷膜器: 25v-200w 双轴卷膜器 2. 无纺布: 50 克 3. 托膜线: 3mm 包尼龙钢丝 4. 卷轴: Dn25 镀锌钢管 5. 卷轴轴承及底座: DN25 轴承及底座 7. 拉膜杆: Dn8 玻璃纤维杆 8. 滑轮: 201 不锈钢 9. 绕纤筒 9. 拉紧器: 托幕钢丝拉紧器 10. 引幕夹 11. 智能控制柜	套	1	33623.00	33623.00	
29	日光温室防侧翻装置	/	青州市鑫顺机械配件厂	1. 红外对射器: 3 光束太阳能红外对射器 2. 限位开关: 上下限位开关 3. 水银限位开关 4. 智能控制柜	套	1	17222.73	17222.73	
30	智能卷膜及卷被系统	/	青州市鑫顺机械配件厂	1. 卷膜器: 25v-100w 单轴卷膜器 2 台, 25v-200w 双轴卷膜器 1 台 2. 小被卷被机 3. 智能控制柜	套	1	5260.00	5260.00	
31	人行道块料铺设	涛巩印鸿	陕西庆和建材销售有限公司	6cm 厚、3cm 厚干拌砂浆素土夯实		88.68	86.32	7654.86	
32	轨道		百川钢铁(天津)有限公司	DN20*2mm 镀锌圆管	t	0.28	8623.15	2414.48	



水循环系统

1	HDPE 蓄热水袋	/	山东燕塔农业科技有限公司	规格 3m*3m	套	33	136.20	4494.60	
2	PVC φ 200 管道	PVC φ 200	陕西庆和建材有限公司	PVC φ 200 管道	m	98	23.62	2314.76	
3	管沟土方开挖回填	/	陕西庆和建材有限公司	土壤类别:一类土、二类土	m ³	80.4	23.15	1861.26	
4	PVC φ 110 管道	PVC φ 110	陕西庆和建材有限公司	PVC φ 110 管道	m	113	16.33	1845.29	
5	PVC φ 75 管道	PVC φ 75	陕西庆和建材有限公司	PVC φ 75 管道	m	36	13.16	473.76	
6	PRR φ 50 管道	PRR φ 50	陕西庆和建材有限公司	PRR φ 50 管道	m	26	10.12	263.12	
7	PRR φ 40 管道	PRR φ 40	陕西庆和建材有限公司	PRR φ 40 管道	m	140	8.63	1208.20	
8	PRR φ 32 管道	PRR φ 32	陕西庆和建材有限公司	PRR φ 32 管道	m	96	6.32	606.72	
9	PTC 管式加热器	/	陕西庆和建材有限公司	15KW	套	2	1236.50	2473.00	
10	铜芯电缆	/	陕西庆和建材有限公司	RVV3*4mm2	m	50	9.36	468.00	
11	不锈钢潜水泵	/	陕西庆和建材有限公司	功率 750W, 流量 7m ³ , 扬程 18m	套	2	1463.30	2926.60	
12	不锈钢潜水泵	/	陕西庆和建材有限公司	功率 1.1kW, 流量 15m ³ , 扬程 18m	套	2	2561.30	5122.60	
13	φ 40 止回阀	φ 40	陕西庆和建材有限公司	φ 40	个	2	36.32	72.64	
14	PRR φ 50 电磁阀	PRR φ 50	陕西庆和建材有限公司	PRR φ 50	个	2	56.89	113.78	
15	PRR φ 50 球阀	PRR φ 50	陕西庆和建材有限公司	PRR φ 50	个	2	46.12	92.24	




16	PRR Φ 50 回水阀	PRR Φ 50	陕西庆和建材有限公司	PRR Φ 50	个	1	36.26	36.26	
17	成品塑料水罐	/	山东燕塔农业科技有限公司	规格:1 立方	套	1	263.62	263.62	
18	高温冷却塔	/	山东燕塔农业科技有限公司	1、处理 20T 2、直径 1.2m, 高 2m	套	1	39630.30	39630.30	
混凝土蓄水池									
1	挖土方	/	陕西庆和建材有限公司	土壤类别:一类土、二类土	m ³	45	10.32	464.40	
2	3:7 灰土	3:7	陕西庆和建材有限公司	厚 20cm	m ³	4.56	156.36	713.00	
3	C30 混凝土基础	C30	陕西庆和建材有限公司	厚 15cm	m ³	3.14	689.13	2163.87	
4	Φ 6 钢筋	Φ 6	百川钢铁(天津)有限公司	单层钢筋网片 Φ 6@200	t	0.04	7626.30	305.05	
5	实心砖墙	/	陕西庆和建材有限公司	砖品种:红机砖	m ³	7.68	692.31	5316.94	
6	预制楼板	/	陕西庆和建材有限公司	厚 12mm	m ²	19.07	56.18	1071.35	
7	墙面一般抹灰	/	陕西庆和建材有限公司	墙面一般抹灰	m ²	32	19.35	619.20	
8	预制检查口	/	陕西庆和建材有限公司	60×60×12cm	个	1	321.00	321.00	
9	软体水囊	/	陕西庆和建材有限公司	30m ³ 、PVC 材质、壁厚 1.0mm	个	19.07	5621.00	107192.47	
小计 (元)								603010.34	1 座温室
三	钢架单膜大棚 (船舍村) 12m×121m (2座)								
1.1	30*70 镀锌椭圆管主梁	30*70	百川钢铁(天	厚: 1.5mm		4.293	8823.30	37878.43	


			津)有限公司						
1.2	DN20 镀锌圆管连杆	DN20	百川钢铁(天津)有限公司	厚: 1.5mm	t	1.263	8662.12	10940.26	
1.3	DN20 镀锌圆管卷杆	DN20	百川钢铁(天津)有限公司	厚: 2.0mm	t	1.12	8662.12	9701.57	
1.4	DN40 镀锌圆管立柱	DN40	百川钢铁(天津)有限公司	厚: 1.5mm	t	1.005	8526.32	8568.95	
1.5	卡膜槽、卡簧	/	百川钢铁(天津)有限公司	1. 卡槽: 冷轧热镀锌钢板, 宽度: 30mm、厚度: 0.9mm。 2. 卡簧: 70#弹簧钢丝, 直径 2.5mm; 防腐形式: 尼龙涂层, 塑封端头; 结构形式: 蛇形 2m/根。	m	968	9.12	8828.16	
1.6	12#镀锌钢丝	12#	百川钢铁(天津)有限公司	12#	kg	227.04	5.39	1223.75	
1.7	PO 塑料薄膜(单层)	/	山东燕塔农业科技有限公司	十丝	kg	521.6	8.62	4496.19	
1.8	出风口塑料网	/	山东燕塔农业科技有限公司	30目	m	484	6.92	3349.28	
1.9	基础钻孔	/	陕西庆和建材有限公司	基础钻孔	个	403	56.31	22692.93	
1.10	基础 C20 细石砼	C20	陕西庆和建材有限公司	C20	m³	8.54	653.13	5577.73	
1.11	卷膜器	/	青州市鑫顺机械配件厂	电动	台	8	1262.80	10102.40	
1.12	压膜带		陕西庆和建材有限公司	1. 宽 4.0cm、1.3 毫米厚 2. 每道压膜绳位置固定膨胀螺栓挂钩, 压膜绳绑扎在挂钩上	个	2178	1.58	3441.24	
1.13	压膜带预埋件		百川钢铁(天津)有限公司	压膜带预埋件	个	127	23.32	2961.64	




棚头									
2.1	30*70*2mm 镀锌椭圆管	30*70*2mm	百川钢铁（天津）有限公司	厚：1.5mm	t	0.284	8823.30	2505.82	
2.2	DN40 镀锌圆管（斜撑杆、门头内立柱）	DN40	百川钢铁（天津）有限公司	厚：1.5mm	t	0.354	8526.32	3018.32	
2.3	40*40 方钢	40*40	百川钢铁（天津）有限公司	厚：1.5mm	t	0.494	8262.31	4081.58	
2.4	卡膜槽、卡簧	/	百川钢铁（天津）有限公司	1. 卡槽：冷轧热镀锌钢板，宽度：30mm、厚度：0.9mm。 2. 卡簧：70#弹簧钢丝，直径2.5mm；防腐形式：尼龙涂层，塑封端头；结构形式：蛇形 2m/根。	m	282.58	9.12	2577.13	
小计（元）								141945.38	2 个大棚
四	钢架单膜大棚（八岔口村） 20.3m×156.5m（1座）								
1.1	镀锌椭圆管主梁	30*70*2mm	百川钢铁（天津）有限公司	材质：30*70*2mm	t	5.579	8823.30	49225.19	
1.2	镀锌圆管连杆	DN20*2.0mm	百川钢铁（天津）有限公司	材质：DN20*2.0mm	t	1.153	8662.12	9987.42	
1.3	镀锌圆管卷膜杆	DN20*2.0mm	百川钢铁（天津）有限公司	材质：DN20*2.0mm	t	0.384	8662.12	3326.25	
1.4	镀锌圆管立柱	DN40*2.0mm	百川钢铁（天津）有限公司	材质：DN40*2.0mm	t	1.158	8526.32	9873.48	
1.5	镀锌方管云梯	30*30*1.5mm	百川钢铁（天津）有限公司	材质：30*30*1.5mm	t	0.63	8768.92	5524.42	
1.6	卡膜槽、卡簧		百川钢铁（天津）有限公司	1. 卡槽：冷轧热镀锌钢板，宽度：30mm、厚度：0.9mm。 2. 卡簧：70#弹簧钢丝，直径2.5mm；防腐形式：尼龙涂	m	662	9.12	6037.44	



				层, 塑封端头; 结构形式: 蛇形 2m/根。					
1.7	12#镀锌钢丝	12#	百川钢铁(天津)有限公司	12#	kg	126.72	5.39	683.02	
1.8	PO 塑料薄膜 (单层)	/	山东燕塔农业科技有限公司	PO 十丝	kg	400.71	8.62	3454.12	
1.9	通风口塑钢网	/	山东燕塔农业科技有限公司	1. 宽度 2.0m 2. 30目加厚塑钢网	m	156.5	6.92	1082.98	
1.10	基础钻孔	/	陕西庆和建材销售有限公司	基础钻孔	个	248	56.31	13964.88	
1.11	压膜带	/	陕西庆和建材销售有限公司	1. 宽 4.0cm、1.3 毫米厚 2. 每道压膜绳位置固定膨胀螺栓挂钩, 压膜绳绑扎于挂钩上	m	2145	1.58	3389.10	
1.12	预埋件	4.5mm	百川钢铁(天津)有限公司	4.5mm 镀锌钢丝	个	160	62.31	9969.60	
1.13	C25 细石砼	C25	陕西庆和建材销售有限公司	C25	m ³	3.65	663.13	2420.42	
1.14	卷膜器	/	青州市鑫顺机械配件厂	电动	台	2	1262.80	2525.60	
大棚棚头									
2.1	镀锌椭圆管主梁	30*70*2mm	百川钢铁(天津)有限公司	材质: 30*70*2mm	t	0.29	8823.30	2558.76	
2.2	镀锌方管 (撑杆)	80*80*2mm	百川钢铁(天津)有限公司	材质: 80*80*2mm	t	0.33	8662.12	2858.50	
2.3	镀锌圆管立柱	DN40*2mm	百川钢铁(天津)有限公司	材质: DN40*2mm	t	0.18	8526.32	1534.74	
2.4	镀锌方钢	30*30*1.5mm	百川钢铁(天津)有限公司	材质: 30*30*1.5mm	t	0.09	8662.12	779.59	
2.5	卡膜槽卡簧		百川钢铁(天津)有限公司		m	188.7	9.12	1720.94	



小计 (元)								130916.45	1 座大棚
五	钢架单膜大棚 (八岔口村) 17.4m×156.5m (3 座)								
1.1	镀锌椭圆管主梁	30*70*2mm	百川钢铁 (天津) 有限公司	材质: 30*70*2mm	t	14.892	8823.30	131396.58	
1.2	镀锌圆管连杆	DN20*2.0mm	百川钢铁 (天津) 有限公司	材质: DN20*2.0mm	t	3.459	8662.12	29962.27	
1.3	镀锌圆管卷膜杆	DN20*2.0mm	百川钢铁 (天津) 有限公司	材质: DN20*2.0mm	t	1.153	8662.12	9987.42	
1.4	镀锌圆管立柱	DN40*2.0mm	百川钢铁 (天津) 有限公司	材质: DN40*2.0mm	t	3.26	8526.32	27795.80	
1.5	镀锌方管云梯	30*30*1.5mm	百川钢铁 (天津) 有限公司	材质: 30*30*1.5mm	t	1.89	8768.92	16573.26	
1.6	卡膜槽、卡簧	/	百川钢铁 (天津) 有限公司	1. 卡槽: 冷轧热镀锌钢板, 宽度: 30mm、厚度: 0.9mm。 2. 卡簧: 70#弹簧钢丝, 直径 2.5mm; 防腐形式: 尼龙涂层, 塑封端头; 结构形式: 蛇形 2m/根。	m	1986	9.12	18112.32	
1.7	12#镀锌钢丝	12#	百川钢铁 (天津) 有限公司	12#	kg	549.12	5.39	2959.76	
1.8	PO 塑料薄膜 (单层)	/	山东燕塔农业科技有限公司	PO 十丝	kg	910.83	8.62	7851.35	
1.9	通风口塑钢网	/	山东燕塔农业科技有限公司	1. 宽度 2.0m 2. 30 目加厚塑钢网	m	469.5	6.92	3248.94	
1.10	基础钻孔		陕西庆和建材有限公司	基础钻孔		732	56.31	41218.92	
1.11	压膜带		陕西庆和建材有限公司	1. 宽 4.0cm、1.3 毫米厚 2. 每道压膜绳位置固定膨胀螺栓挂钩, 压膜绳绑扎于挂钩上	m	5733	1.58	9058.14	



1.12	预埋件	/	百川钢铁（天津）有限公司	4.5mm 镀锌钢丝	个	480	62.31	29908.80	
1.13	C25 细石砼	C25	陕西庆和建材销售有限公司	C25	m³	10.77	663.13	7141.91	
1.14	卷膜器	/	青州市鑫顺机械配件厂	电动	台	6	1262.80	7576.80	
棚头									
2.1	镀锌椭圆管主梁	30*70*2mm	百川钢铁（天津）有限公司	材质：30*70*2mm	t	0.774	8823.30	6829.23	
2.2	镀锌方管（撑杆）	80*80*2mm	百川钢铁（天津）有限公司	材质：80*80*2mm	t	0.604	8662.12	5231.92	
2.3	镀锌圆管立柱	DN40*2mm	百川钢铁（天津）有限公司	材质：DN40*2mm	t	0.366	8526.32	3120.63	
2.4	镀锌方钢	30*30*1.5mm	百川钢铁（天津）有限公司	材质：30*30*1.5mm	t	0.247	8662.12	2139.54	
2.5	卡膜槽、卡簧	/	百川钢铁（天津）有限公司	1. 卡槽：冷轧热镀锌钢板，宽度：30mm、厚度：0.9mm。 2. 卡簧：70#弹簧钢丝，直径2.5mm；防腐形式：尼龙涂层，塑封端头；结构形式：蛇形 2m/根。	m	135.7	9.12	1237.58	
小计（元）								361351.17	3 座大棚
总 计（人民币元）		壹佰玖拾玖万柒仟元整							¥1997000.00

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____（投标人单位公章） 日期：2025 年 10 月 31 日

