

12、分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
1	智能视频管理系统	紫光华智	ES7000(R4208+LIS) 2 颗 intel 16 核处理器，主频 2.4GHz，缓存 24MB 的处理器；内存 256GB（4*64GB DDR4），并可扩展最大支持 32 根内存条；4 端口千兆网卡；2 端口万兆网卡（含光模块）；6 个 USB3.0 接口；内置 2 个 1.92TB 的 SSD 盘，额外配置 2 块 1.92TB SSD；2*18TB 数据盘，具备可扩展，最大支持 10 盘位扩展；配置硬件阵列卡，8 个 PCIE 4.0 扩展卡槽，实现光口，电口网卡扩展；配置 4 张智能分析板卡，2 块 1200W 冗余电源，6 个风扇，风扇模块、电源模块均实现热插拔。	重庆紫光华智科技有限公司	1 套	¥268,000.00	¥268,000.00
2	视频云存储	紫光华智	HS-US3040-G5-C CPU 为 2 颗 Intel Xeon Silver4310 处理器，主频 2.1GHz/12 核 18MB/120W；内存 64G，可扩展至 256GB 以上；系统盘配置 2*480GB SSD，组成 RAID1；缓存加速 12Gb 2 端口 SASRAID 卡，缓存 4G，配置超级电容；数据盘兼容 4TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 及以上，本次配置数据盘 40*18TB*3 台，组成云存储资源池，整套存储系统裸容量 2160TB，满足本次建设视频的存储时长要求及冗余容量要求；网口配置 4*千兆网口，2*万兆光口（配置光模块）；铂金电源 1600W（1+1 冗余）；风扇 4 个，可实现多级转速调节，根据工作状态进行调速。	重庆紫光华智科技有限公司	1 套	¥659,000.00	¥659,000.00
3	球型网络摄像机	紫光华智	IPC3456-I 靶面尺寸 1/1.8 英寸，分辨率 2688x1520@25fps；光学变倍 25 倍，最大焦距 120mm；包括 1 个 RJ45 网络接口，3 个报警输入接口、2 个报警输出接口、1 个音频输入接	重庆紫光华智科技有限公司	35 台	¥1,700.00	¥59,500.00

			口、1 个音频输出接口、1 个 RS485 接口、1 个 SD 卡槽。				
4	筒型网络摄像机	紫光 华智	IPC342A-LI 靶面尺寸 1/1.8 英寸，分辨率 2688x1520@25fps；包括 1 个 RJ45 网络接口，1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 路音频输入，1 路音频输出 1 个 SD 卡槽，MIC 音频采集。	重庆紫光 华智科技 有限公司	81 台	¥450.00	¥36,450.00
5	智能人脸筒型网络摄像机	紫光 华智	IPC5422-X 靶面尺寸 1/1.8 英寸，电动变焦，最大焦距 12mm，分辨率 2688x1520@50fps；内置 GPU、CPU、NPU 一体化芯片，实现人脸侦测，对经过设定区域的行人进行人脸检测，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示，对于设定区域内不低于 100 个移动的人脸图片进行检测和抓拍。	重庆紫光 华智科技 有限公司	32 台	¥850.00	¥27,200.00
6	智能人数统计摄像机	紫光 华智	IPC5422-X 靶面尺寸 1/1.8 英寸，电动变焦，最大焦距 12mm，分辨率 2688x1520@50fps；内置 GPU、CPU、NPU 一体化芯片，实现人脸侦测，对经过设定区域的行人进行人脸检测，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示，对于设定区域内不低于 100 个移动的人脸图片进行检测和抓拍。	重庆紫光 华智科技 有限公司	2 台	¥800.00	¥1,600.00
7	双目智能球型摄像机	紫光 华智	IPC7458-E2-LIR 由 1 个全景镜头和 1 个细节镜头组成，靶面尺寸均 1/1.8 英寸，分辨率 2688×1520@25fps；全景镜头焦距 4mm，细节镜头 47 倍光学变倍，最大焦距 242mm；包括 1 个 RJ45 网络接口、7 个报警输入接口、2 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、10 颗红外补光灯及 2 颗白光补光灯和 1 个 SD 卡槽。	重庆紫光 华智科技 有限公司	7 台	¥5,000.00	¥35,000.00
8	电梯半球网络摄像机	紫光 华智	IPC6431-TFAT-I 靶面尺寸 1/3 英寸，分辨率≥2688×1520@25fps；支持楼层识别算法，实现无感式楼层信息采集；支	重庆紫光 华智科技 有限公司	2 台	¥550.00	¥1,100.00

			持报警 1 进 1 出，256G Micro SD 卡，内置 MIC，内置扬声器，防遮挡声光警戒。				
9	半球网络摄像机	紫光 华智	IPC343A-LIS 靶面尺寸 1/1.8 英寸，分辨率 2688x1520 @25fps；1 个 RJ45 网络接口、1 颗红外补光灯、1 颗白光补光灯、内置 MIC 音频采集。	重庆紫光 华智科技 有限公司	209 台	¥320.00	¥66,880.00
10	智能全景网络摄像机	紫光 华智	IPC91674-E5-IFbV2 由 1 路全景视频和 1 路细节视频组成，全景视频画面由 4 个镜头画面拼接而成，全景、细节镜头靶面尺寸 1/1.8 英寸，全景通道输出分辨率 5520×2700、细节视频通道输出分辨率 2688×1520；包括 1 个 RJ45 网络接口、1 个光纤接口、7 个报警输入接口、3 个报警输出接口、2 个音频输入接口、2 个音频输出接口、1 个电源返送接口和 1 个 SD 卡槽。	重庆紫光 华智科技 有限公司	2 台	¥13,000.00	¥26,000.00
11	海螺半球网络摄像机	紫光 华智	IPC2431-IS 传感器：400 万 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，分辨率 2688×1520；最低照度≤0.0002Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；补光距离 50 米；支持 H.265、H.264 标准；宽动态、白平衡、3D 降噪、透雾功能、走廊模式等。	重庆紫光 华智科技 有限公司	5 台	¥385.00	¥1,925.00
12	硬盘录像机	紫光 华智	NVR2020-D4 视频输入路数 20 路；网络带宽接入 200Mbps，转发 200Mbps 存储 200Mbps；实时浏览实现 1/4/6/8/9/10/16 画面；SATA 接口 4 个，配置 2 块 4TB 硬盘；解码 4 路 4MP/8 路 1080P/16 路 720P；1 个 HDMI+1 个 VGA 视频输出视频接口，报警接口至少 8 路输入，4 路输出。	重庆紫光 华智科技 有限公司	1 台	¥4,000.00	¥4,000.00
13	视频解码拼接控制一体机	紫光 华智	VT-SC3000-3U 插卡式箱体设计，本次配置主机为 3U 机箱，整机具备支持 4 个输入槽位，4 个输出槽位，1 个电源槽位，1 个控制卡槽位，本次实际配	重庆紫光 华智科技 有限公司	2 套	¥38,000.00	¥76,000.00

			置 1 张 HDMI 板卡,支持 4 路 HDMI 输入接口, 配置 3 张 HDMI 输出板卡, 支持 12 路 HDMI 输出接口, 配置主控卡备份; 配置解码卡 3 张, 整机实现 96 路视频流解码显示。				
14	监控拼接屏	紫光 华智	LD-C5535PL-CA 55 寸 LCD 显示屏,物理拼缝 3.5mm, 亮度 591cd/m²; 整体尺寸 3 块*3 块, 包含框架及包边; 产品分辨率 1920*1080; 对比度 1400:1; 可视角度 178°。	重庆紫光 华智科技 有限公司	2 套	¥75,000.00	¥150,000.00
15	多用途 监控显 示屏	紫光 华智	LD-E2715PL-A-DC 净尺寸 4.8m 宽*2.7m 高, 整屏分辨率 3072*1728; 面积约 12.96 平米; LED 像素点间距 1.5625mm, 像素密度 409600Dots/m²; 箱体尺寸 600mm*337.5mm, 箱体分辨率 384*216, 箱体材质为压铸铝材质, 均为一次性整体压铸成型, 采用高精度 CNC 加工技术。后盖免工具拆卸, 可前、后维护, 自然散热结构, 超静音设计。	重庆紫光 华智科技 有限公司	1 套	¥180,000.00	¥180,000.00
16	显示屏 控制器 主机	紫光 华智	VT-SC6000-3U 插卡式箱体设计, 整机 6 个输入槽位, 2 个输出槽位, 1 个回显槽位, 1 个电源槽位, 1 个控制卡槽位, 本次配置 4 路 HDMI 输入信号、4 路 DVI 输入信号、4 路 DVI 输出口, 每路输出可开 4/8 个窗口, 最大实现分辨率 1920*1200@60Hz; 纯硬件背板交换架构, 独享带宽, 内部无操作系统, 单路输出通道带宽达到 10Gbps, 采用模块化设计, HDMI 和 VGA 及 DVI 输入, HDMI、DVI 输出。	重庆紫光 华智科技 有限公司	1 套	¥37,000.00	¥37,000.00
17	体育馆 服务预 约系统	新中 新	UCS 标准版系统软件 V2.0 支持实时监控预订情况、进行场地调度和安排, 确保场馆资源的合理利用。用户可以随时随地通过手机进行预订, 提供实时的场地选择、价格信息等。提供数据统计和报表功能。	北京新中 新诚通信 信息技术股 份有限公司	1 套	¥150,000.00	¥150,000.00
18	卡码脸	新中	N8	北京新中	53 台	¥4,500.00	¥238,500.00

	门禁一体机	新	RAM1G; ROM4GB; 显示屏:尺寸(英寸)8寸(MIPI)IPS; 分辨率800*1280; 全视角; 亮度500 cd/m²; 摄像头200万像素,宽动态可见光+近红外识别; 视场角65°; 识别方式:人脸、IC卡、CPU卡、二维码; 卡识别<0.1s、人脸识别<1s、二维码<1s; 人脸识别距离:50cm~200cm(距离可调); 人脸库:50000人。	新诚通信股份有限公司			
19	电磁锁	佳梁	280KG 电磁锁承受拉力280KG; 工作电压DC12V; 开锁时间≤1S; 通电上锁、断电开锁;	中山市劲升五金制品有限公司	28套	¥380.00	¥14,440.00
20	翼闸通道机	通达智	单机芯、双机芯 采用门翼45度旋转的方式实现通道控制; 箱体材料SUS304不锈钢≥1.5mm; 闸板材料采用亚克力或软体PU; 直流伺服电机,寿命≥500万次; 支持防夹功能,带离合器锁止,精准编码器定位,语音播报功能,二次开启功能,挡红外允许刷卡/不允许刷卡可调,和上位机采用串口通讯,可以通过协议开闸,带过人反馈功能; 箱体宽度300mm; 通道宽度550mm。	深圳市通达智科技有限公司	单机芯8个	¥10,350.00	¥82,800.00
					双机芯2个	¥16,560.00	¥33,120.00
21	数据对接集成	新中新	UCS标准版系统软件V1.0 支持校内人员(教工、学生)和校外(社会人员)人员预约,预约人员在预约时段可通过预约码或人脸识别方式通过体育馆大门通道机进行通行。	北京新中新诚通信股份有限公司	1套	¥20,000.00	¥20,000.00
22	网络广播服务器主机及系统	ZOODO	IP-115L、IP-X117R 屏幕15寸TFT LCD分辨率1024*768; 兼容Windows10/Windows Server 2016或以上版本; 兼容Ubuntu Linu 16.04或以上版本。音频接口3个; 2*串口; 1*VGA; 4*USB。256G固态硬盘; 前置抽拉式键盘触摸板一体输入设备; 采用加密狗管理。	广东智慧音视频科技有限公司	1台	¥49,000.00	¥49,000.00
23	数字播放器	ZOODO	JS-2211 具备CD,VCD,DVD,MP3音频格式,可外接USB播放MP3音乐; 2路音	广东智慧音视频科技有限公	1台	¥3,800.00	¥3,800.00

			频信号左右声道输出。信噪比： $\geq 85\text{dB}$ ；谐波失真： $\leq 1\%$ 。	司			
24	数字调谐器	Z00D0	JS-2212 2 组接收天线输入：AM、FM 接收天线输入；电台频率自搜索存储，且有断电记忆；2 路音频信号左右声道输出；可直接输入频率电台播放。	广东智慧音视频科技有限公司	1 台	¥3,600.00	¥3,600.00
25	网络音源编码转换器	Z00D0	IP-X214 显示屏 4.3 寸彩色；5 路电源管理，每路电源可实现自动或手动打开与关闭；4 路音频线路输入，2 路话筒输入，每路音量独立控制；输入混合后进行音频编码；输入音源定时或由服务器点播编码成数字信号播放到任何终端。	广东智慧音视频科技有限公司	1 台	¥5,600.00	¥5,600.00
26	桌面式网络话筒	Z00D0	IP-X307 7 英寸真彩 LCD 电容显示屏，实现触控操作；免提通话，外接鹅颈式话筒，内置 5W 喇叭；具备全区、分区广播及喊话，分区数量不限；点播服务器内容广播到其他终端或分区；双向对讲功能，带回声与啸叫抑制；可通过 Line in 接口直接采集外部音频广播；点播 U 盘上的文件到其他终端播放。	广东智慧音视频科技有限公司	1 台	¥3,100.00	¥3,100.00
27	电源时序器	Z00D0	JS-2110 可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制；5000W 功率输入，10 路国标电源接口输出，每路接口实现 2000W 功率输出；	广东智慧音视频科技有限公司	1 台	¥2,700.00	¥2,700.00
28	网络音箱	Z00D0	IP-X410-2 额定功率：2*20W，频率响应：20Hz-20KHz；谐波失真：THD $\leq 0.1\%$ ；1 路自定义干接点输入接口，可选择一键报警、一键点播或自定义设置等；移动 APP 分控软件，WIFI 实时操控点播、寻呼。	广东智慧音视频科技有限公司	2 只	¥2,200.00	¥4,400.00
29	42U 机柜	爽欣	42U 标准网络机柜	西安爽欣网络设备有限公司	1 项	¥2,800.00	¥2,800.00
30	双向网络数字	Z00D0	IP-X800A 1 个 100M RJ45 网络接口，实现局	广东智慧音视频科	9 台	¥7,200.00	¥64,800.00

	功效		域网与广域网传输；设有 1 路线路输入、1 路话筒输入，1 路线路输出；4.3 寸高亮触摸电容屏；总音量控制。USB 点播，点播 U 盘节目。1 路干接点输出；控制外围设备；1 路自定义干接点输入接口，标配 1 路紧急输出，1 路紧急 DC24V 强切电源输出。	技有限公司			
31	天花喇叭	ZOOD0	KS-40 额定功率 6W，输入电压 100V，频响 110Hz-15KHz，灵敏度≥90dB。	广东智慧音视频科技有限公司	130 个	¥690.00	¥89,700.00
32	音量控制器	ZOOD0	VF-6W 额定功率 6W，输入电压 100V，每档衰减 6dB，总衰减 18dB，档数 5 档。	广东智慧音视频科技有限公司	33 个	¥360.00	¥11,880.00
33	号角喇叭	ZOOD0	KH-640 额定功率 50W，输入电压 100V，灵敏度 109dB，频响 380Hz-6.5KHz。	广东智慧音视频科技有限公司	12 个	¥1,600.00	¥19,200.00
34	室外音柱	ZOOD0	AE-60 额定 4 功率 60W，输入电压 100V/70V，灵敏度≥95dB，频响范围 140-15KHz，喇叭单元 6 寸全频×3，2 寸高音号角×1；	广东智慧音视频科技有限公司	7 个	¥2,200.00	¥15,400.00
35	多媒体电脑	联想	启天 M660-B002 CPUi5-12500；内存 16GB；硬盘 512G SSD，显示器 21.5 英寸。	联想(北京)有限公司	1 台	¥5,000.00	¥5,000.00
36	双向网络广播解码终端	ZOOD0	IP-X221 1 个 100M RJ45 网络接口，局域网与广域网传输；4.3 寸高亮触摸电容屏，1 路线路输入，1 路话筒输入，1 路线路输出，话筒音量独立可调，有总音量控制；1 路干接点输出；控制外围设备；1 路自定义干接点输入接口，自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐等功能；1 路紧急输出，控制外围设备，1 路紧急 DC24V 强切电源输出。	广东智慧音视频科技有限公司	1 套	¥5,000.00	¥5,000.00
37	24 口 POE 交换机	新华三	H3C S5135S-24FP4S4X-EI 交换容量 672Gbps，包转发率 171Mpps；24 个 10/100/1000BASE-T PoE+电口（含	新华三技术有限公司	20 台	¥5,200.00	¥104,000.00

			4 个 100/1000BASE-X combo 光口)，4 个 1/10GE SFP+端口。				
38	24 口交换机	新华三	H3C S5135S-24T4X-EI-Q 交换容量 672Gbps，包转发率 171Mpps，静音无风扇；24 个 10/100/1000BASE-T 电口，4 个 1/10GE SFP+端口；基于端口 VLAN、协议 VLAN。	新华三技术有限公司	20 台	¥4,100.00	¥82,000.00
39	室外球形 AP	新华三	H3C WA6630X 采用三频十流设计，采用 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式；品整机速率 5.375Gbps，5G 射频 1 接入速率 2.4Gbps，5G 射频 2 接入速率 2.4Gbps，现有 AC 统一管理；整机 3 个接口，其中 1 个 100/1000M/2.5G/5G/10G 以太网接口，2 个 100/1000M 以太网接口。	新华三技术有限公司	4 台	¥9,000.00	¥36,000.00
40	室内放装型高密 AP	新华三	H3C WA6530i 2.4G 和 5G 均实现 802.11ax 协议。采用三射频设计，整机 1 个 2.4G 射、2 个 5G 射频；整机协商速率 5.375Gbps，且所有 5G 频段单频段速率 2.4Gbps，实现现有 AC 统一管理；1 个 2.5G 光口，3 个 10/100/1000M 电口。	新华三技术有限公司	5 台	¥1,800.00	¥9,000.00
41	面板 AP	新华三	H3C WA6520H H20 采用 802.11ax 协议，向下兼容 802.11a /b /g /n /ac/ac wave2；5 个 10M/100M/1000M 电口，1 个 2.5G 光口；双频 4 流设计，整机接入速率最高可达 2.975Gbps；现有 AC 平台统一管理。	新华三技术有限公司	5 台	¥1,200.00	¥6,000.00
42	六类非屏蔽双绞线	爱谱华顿	六类网线 实芯铜导体，线径 0.57mm；PVC 外护套。	上海爱谱华顿电子科技有限公司	120 箱	¥900.00	¥108,000.00
合计（元）：贰佰柒拾玖万玖仟肆佰玖拾伍元整							
投标报价		小写：¥2,799,495.00 单位：元（报价最多保留到小数点后两位）					

备注：1、本表“投标报价” 金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；
2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人：陕西兆通利合数码有限公司（加盖公章）

日期：2025 年 11 月 3 日