

采购清单

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|----------|-----|----------|------------|--|--|
| 采购单位 | | 子长市民政局 | | | 备案函号 | | ZCSP-子长县-2025-00191 | |
| 项目名称 | | 采购镇政府驻地街路巷标志牌设立项目 | | | | | | |
| 财政拨款 | | ¥ 0.00 | | | 财政专户管理资金 | | ¥ 0.00 | |
| 其他财政资金 | | ¥ 0.00 | | | 保障性资金 | | ¥ 489,700.00 | |
| 序号 | 品名 | 采购标的 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 技术参数 | |
| 1 | 其他建筑建材 | 采购镇政府驻地街路巷标志牌 设立项目 | 3,119.11 | 157 | 个 | 489,700.00 | 1、道路牌、 桥梁牌： 单立柱采用无缝钢管（含开挖、浇筑、深埋、螺丝固定）采用直埋c30混凝土，立柱：89*2700*2.5mm镀锌银灰色A10（直径100*100mm）高2700mm，139块 ， 镀锌方管焊接内框，100*100mm，3.00厚地埋底座钢板，500*500mm ， 双面3.00铝板（含裁圆角）1500*450mm，3.00包边铝合金槽、ABS实心托盘、Ⅳ类正反面反光膜UV、表面喷塑为银灰色和管内喷塑涂料（防腐），托盘:新型材料ABS银灰色。1、以上规格均按照民政部GB17733-2008标准执行。2、路牌颜色:东西方向为蓝色，南北方向为绿色。3、路牌内框为10*10cm镀锌管焊接而成，边框为专用铝型材包边。4、图文字体为长余辉发光字，初始亮度为:10000mcd每平方米，10小时不低于3mcd每平方米。 2、巷道牌：单立柱采用无缝钢管（含开挖、浇筑、深埋、螺丝固定）采用直埋c30混凝土，立柱：89*2000*2.5mm镀锌银灰色A10（直径100*100mm），18块， ”镀锌方管焊接内框，100*100mm ， 3.00厚地埋底座钢板，500*500mm， 双面3.00铝板（含裁圆角），1200*300mm，3.00包边铝合金槽、ABS实心托盘、Ⅳ类正反面反光膜UV、表面喷塑为银灰色和管内喷塑涂料（防腐），托盘:新型材料ABS银灰色。1、以上规 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 格均按照民政部 GB17733-2008标准执 行。2、颜色:为蓝色 3、路牌内框为10*10cm 镀锌管焊接而成，边框 为专用铝型材包边。 4、图文字体为长余辉 发光字，初始亮度为： 10000mcd每平方米，10 小时不低于3mcd每平方 米。 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |