

二、开标一览表

项目编号：JBJY-GK-2025029-2

项目名称：靖边县城市执法局清雪设备和垃圾容器采购项目（合同包 2）

	内容	供货期（月）	质保期（年）
投标报价	大写：叁佰玖拾柒万叁仟捌佰陆拾柒元整 小写：3973867.00元 单位：元	合同签订后1个月内完成	不少于 1年

投标人公章： 陕西省乾景园林绿化工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字）：丁壮一

日期 2025年12月17日

三、分项报价清单

序号	内容	规格型号	品牌	生产厂家	计量单位	工程数量	单价(元)	合 价
1	240L高密度塑料垃圾桶	<p>1. 容积 240 升；</p> <p>2. 尺寸：L720*W580*H1080mm（±10mm）；</p> <p>3. 整体重量≥16.5Kg（±2%），桶体重量≥10.4kg（±2%）</p> <p>4. 桶体及桶盖采用 100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型，原料中注入高质量防紫外线原料占 20%，颜料色素占 50%以上，桶身与桶盖密闭性强，不变形</p> <p>5. 垃圾桶沿口双裙边设计并且设有网状加强筋，桶沿四面整体有 8 根加强筋，加强筋厚度≥6.5mm，加强桶沿口在提升架时有足够的机械度，使桶身与挂车机构接触面更加牢固耐用。具有耐磨，耐候性，耐腐蚀，环保等特点，在使用过程中能有效防止桶底磨损，延长了产品的使用寿命。桶身内壁光滑，无裂缝，无凹坑，附着力较小，在倾倒时垃圾不会滞留在桶内，且容易清洗。</p> <p>6. 插销为共聚 PP 料一次性注模成型短插销，坚固耐用、安装简单并具备防盗特性，插销直接将桶盖两条耳朵和把手相连接，增加稳定性。</p> <p>7. 轮轴为插入防盗式结构，轮轴尺寸：Φ 22*555mm，重量≥1.5kg，轴采用 Q235 钢材料，表面电镀锌处理防锈较长；轮子尺寸：Φ 50*192mm，重量≥1.15kg，轮子采用优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，内轮框内置铁件采用不锈钢材质。</p> <p>8. 壁厚：桶身壁厚≥4.5mm，桶底壁厚≥5.2mm，桶盖壁厚≥3.2mm</p> <p>9. 桶盖提手宽度适中，用提手开启桶盖，轻开轻放，减少桶盖与桶身之间的撞击，降低噪音，延长使用寿命，而且把手上增加了 3 条加强筋，更加牢固。</p>	中星牌	洛阳中星金属制品有限公司	个	1760	459	807840.00

2	204L铁质垃圾桶	<p>1. 外形尺寸 (mm): 长*宽*高 625mm×580mm×1030mm ($\pm 10\text{mm}$)</p> <p>2. 桶盖采用国标热镀锌钢板, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 采用模具一次液压成型, 无拉痕和皱边象, 防盗螺母</p> <p>3. 桶身采用国标热镀锌钢板, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 模具冲压成型工艺压制而成, 正面配置加强筋。桶底采用国标热镀锌钢板, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$</p> <p>4. 桶口悬挂采用$\geq 6\text{mm}$ 优质工业钢板, 桶口周边采用 30*50 镀锌方管5mm 以上连接, 与桶体连接处用厚度$\geq 4.5\text{mm}$ 暗筋加强</p> <p>5. 轮子脚轮采用国标 35 号铸钢铸造轮芯, 内镶双卡簧, 外部采用高压包胶牛筋, 直径 $\geq 200\text{mm}$, 具有耐酸耐碱和减震作用, 底部移动轮轴使用国标 45 号实心中碳钢轴, 表面电镀, 抗氧化、防锈, 确保长时间不生锈, 直径为 $\geq 20 \text{ mm}$; 长度为 $\geq 560\text{mm}$, 保证 5 年寿命</p> <p>6. 表面图案采用丝网印刷技术, 不脱落, 造型美观大方</p>	中星牌	洛阳中星金属制品有限公司	个	1505	561	844305.00
3	2.6立方垃圾箱 ▲	<p>1. 尺寸: 长 200 厘米, 高 125 厘米, 宽 150 厘米(本产品为按照现有车辆定制产品, 不得出现正负偏离。)</p> <p>2. 材质及标准要求: 底梁 10 号国标槽钢, 底板 4 毫米锌钢板, 旁侧板, 盖板 3 毫米锌钢板, 底框架 40x60 方管, 厚度 3 毫米, 承重聚氨脂地脚轮, 后盖密封条, 后箱底设计挡水台, 侧门防雨液压撑杆装置, 防锈底漆两遍, 面漆两遍。</p>	中星牌	洛阳中星金属制品有限公司	个	338	6869	2321722.00
合计		大写: 叁佰玖拾柒万叁仟捌佰陆拾柒元整	小写: 3973867.00元					

陕西省乾景园林绿化工程有限公司 (加盖公章)

2025年12月17日