

三、分项报价表

供应商名称： 周口裕博商贸有限公司

标段编号： JXZB2025-12-04 (01)

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)
1	高扬程水泵	源森泰 LEGE NDH8 00	沧州源森泰机械制造有限公司	1. 水泵结构：隔膜泵。 2. 空气增效水枪：枪体采用高强度铝合金，红色氧化涂层；整体重量 1000g；出水口直径 20mm；枪体长度 360mm；枪体最大直径 48mm；空气增效口 8 个，孔径 8mm； 3. 启动性能：5s； 4. ▲发动机类型：V 型双缸强制风冷四冲程、功率 25HP/3600rpm； 5. 减速部分：铝合金材质，免维护行星减速机； 6. ▲最大射程：30.6m； 7. ▲工作压力：8Mpa； 8. ▲最大流量；152.2L/min；当压力 0.8MPa 时，流量：135.2L/min；当压力 4MPa 时，流量：121.0L/min； 9. 进水口直径：40mm；出水口直径：40mm； 10. ▲最大吸深：7m；（具备全自动吸水功能） 11. ▲燃油充足时应能连续运转：24h； 12. ▲采用不锈钢材质表面拉丝抛光处理，全方位保护式框架，底架有双轮和固定座，并配有可折叠推拉的把手，方便推拉，运转过程不移位；	2 台	85000.00	170000.00

				<p>13. 水泵安全性：水泵配备手动放水阀和自动泄压阀两种泄压方式，自动泄压阀，可在超过工作压力的情况下，自动泄水，确保水泵安全平稳运行，出口并配有压力表，可随时观察出水压力。</p> <p>14. 便携式速溶灭火剂：形态为固态片状或者粉剂，颜色为白色或乳白色，粉剂 PH 值为 7.0，可有效扑灭 A/B 类火灾，毒性 10%，喷射位置处不复燃时间 72h，20℃水中溶解度 100%，97%水溶液中的表面张力为 22mN/m；</p> <p>15. 每套配置为：一台主机，一套带过滤网吸水管，一套修理工具及备品备件、一把空气增效水枪，一个 12 升外置油箱，便携式速溶灭火剂一组、机油 3 瓶。</p> <p>注：▲须提供国家认可的具备 CMA 或 CNAS 资质第三方检测机构出具的《检验报告》复印件加盖投标人鲜章；</p>			
2	便携式水泵	源森泰 LEGE ND99 00	沧州源森泰机械制造有限公司	<p>1、水泵结构：闭式双级叶轮离心泵，抗腐蚀铝合金泵体，二冲程发动机，功率：10hp，进水口直径外 2 寸,出水口直径 1.5 寸；</p> <p>2、发动机冷却方式：水泵采用强制闭路水冷、自然风冷的复合冷却方式；</p> <p>3、消防泵整体结构：发动机与泵体采用卧式结构；</p> <p>4、化油器：采用膜片式自吸供油化油器，水泵可 360 度旋转</p>	5 台	44500.00	222500.00

			<p>且无漏油情况发生;化油器具有手动排气泵油装置,水泵启动加速后风门可自动打开;</p> <p>5、▲冷启动性能:在油路充满燃油的情况下,冷启动时间 5s,手/电启动;</p> <p>6、连续运转性能:泵在额定工况下连续 24h 的运转试验后,应能在 30s 内正常启动,且出口压力、流量符合标定工况参数,运转时油门位置应稳定,无工况漂移;</p> <p>7、燃油箱:水泵采用 12 升双层防静电材料吹塑成型外接油箱,油箱盖带有锁紧限位功能;油箱内装有单向阀,油箱盖内安装防丢带,防止油箱盖丢失;油箱具有透明油位观察口,内有机机械指针,显示油量;</p> <p>8、▲外形尺寸(长×宽×高) mm: 398×280×195,整机净质量: 9.9kg;</p> <p>9、▲吸深 3m 时,工况一(无喷枪)压力 0Mpa,流量 3.9L/s;工况二(1/2 喷嘴)压力 0.45Mpa,流量 3.58L/s;工况三(3/8 喷嘴)压力 0.76Mpa,流量 2.9L/s;工况四(1/4 喷嘴)压力 1.35Mpa,流量 1.71L/s;</p> <p>10、▲最大射程: 36m;</p> <p>11、▲最大压力: 2.2mpa;</p> <p>12、▲最大扬程: 220m (流量为 0) ;</p> <p>13、吸水深度: 7m;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>14、▲保护系统：发动机带过热保护装置（在发动机过热时自动熄火）、超速保护功能（当发动机转速过高时自动降低转速）。</p> <p>15、背架形式：应采用不锈钢框架，底部四方型，水泵可卧、可立、可侧置摆放。减震结构：发动机与框架之间安装减震胶垫；</p> <p>16、空气增效水枪：材质：枪身为高强度铝合金，外表面涂装红色氧化涂层。枪口及接口为不锈钢材质；水枪净重：1000g；水枪出水口直径：20mm；枪体长度：360mm；枪体最大直径 48mm；空气增效口：8 个，每个孔径 8mm；水中混入泡沫液，可直接喷射泡沫。</p> <p>17、便携式速溶灭火剂：形态为固态片状或者粉剂，颜色为白色或乳白色，粉剂 PH 值为 7.0，可有效扑灭 A/B 类火灾，毒性 10%，喷射位置处不复燃时间 72h，20℃水中溶解度 100%，97%水溶液中的表面张力为 22mN/m；</p> <p>18、配件包含：水泵主机 1 台、启动电源 1 个、引水泵 1 个、油箱 1 个、油管 1 根、直流水枪 1 支、水带扳手 2 个、单向阀 1 个、止水钳 1 把、雾枪 1 把、二分水器 1 个、吸水管长度 3 米 1 根、吸水滤网底阀 1 个、火花塞 1 个、50 转 40 接口 1 个、便携式速溶灭火剂一组。</p> <p>▲须提供国家认可的具备 CMA 或</p>		
--	--	--	--	--	--

				CNAS 资质第三方检测机构出具的《检验报告》复印件加盖投标人鲜章；			
3	森林消防水带	恒胜 50-4 0-30	浙江恒胜消防设备有限公司	<p>1、严格按照高于 GB6246-2011《消防水带》标准的《有衬里消防水带检验大纲》标准进行生产。水带口径为 40mm。标准工作压力 5.0MPa，爆破压力 18.00Mpa。</p> <p>2、内衬材质采用进口聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。</p> <p>外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形斜纹编织而成，且耐压、耐磨、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。</p> <p>3、水带编织层与衬里之间的附着强度为 82N/25mm，轴向延伸率 1.8%，直径膨胀率 3.0%。在设计工作压力下无渗漏。不出现裂纹或断裂。</p> <p>4、水带两头均配有 40 口径的森林专用接口铜套内涨，水带接口在工作压力 5.0mpa 下，未发生渗漏现象，在爆破压力 8.0mpa 下，未发生破裂。</p> <p>5、每卷长度为 30 米，单位长度质量（g/m）248，每条水带具备外部固定功能，可用于在山坡上固定水带，防止位移或下滑，并且带有夜间反光作用利于队员</p>	700 卷	575.00	402500.00

				<p>夜间定位。</p> <p>6、包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。</p>			
4	水带框	<p>泽一重远</p> <p>ZY-1015</p>	邢台泽一消防器材制造有限公司	<p>1. 规格:42*26*52 厘米;</p> <p>2. 防水牛津布制成, 内有铝合金框架;</p> <p>3. 水带背包主要用于森林消防火作业时救援人员远程背负灭火水带, 水带背包面料具有防水防撕裂性能, 底部设置多个排水孔, 两侧设有提把, 底部有 4 个胶垫; 净重 2.5kg; 可以盛放:90m 水带, 并设有自动铺设口; 背包是双肩背负方式, 肩带宽度 70m, 配束腰带宽度 35mm, 重量: 2KG, 可装载森林消防水带 3-4 条, 可高铺设水带速度。</p>	30 个	350.00	10500.00
5	森林消防灭火弹	<p>天域</p> <p>10 公斤</p>	惠州市天域消防器材科技有限公司	<p>10 公斤</p> <p>干粉灭火剂, 充量装: 10kg, 产品尺寸: 235x330mm, 灭火空间: ≈20m³。垂直精准投放, 供电方式: 电池; 使用温度: -20℃~50℃; 灭火种类: 2A、8B 火灾; 有效期 2 年。</p>	45	1900.00	85500.00
		<p>天域</p> <p>20 公斤</p>	惠州市天域消防器材科技有限公司	<p>20 公斤</p> <p>干粉灭火剂, 充量装: 20kg, 产品尺寸: 235x555mm, 灭火空间: ≈70m³。垂直精准投放, 供电方式: 电池; 使用温度: -20℃~50℃; 灭火种类: 2A、8B 火灾; 有效期 2 年。</p>	40	2400.00	96000.00

6	消防水桶	yonxinXF YX-MHST-30L-G	浙江永信消防装备有限公司	这个桶用绳子挂着一般在 6-10 米左右，桶需要无人机供电，桶装好水，然后升空，到位置后打开桶的天关，灭火、遥控距离 2km。 容积：30L； 尺寸：500*500*300mm； 自重：3.6kg； 出水时间：4s 打开方式：远程控制。	10	13000.00	130000.00
7	消防移动储水装置	泽一重远 ZY-02T	邢台泽一消防器材制造有限公司	1. 材质：罐体和罐盖采用 TPU 双面夹网布面料制作；主要由罐体、罐盖、配件组成，浮圈自立式。注水时，充气后浮圈随水位上升自动浮起，放水时浮圈随水位下降自行落下。体底部需配有水带专用出水口，罐体外部需配有不锈钢固定环； 2. 上口直径：720mm；净高：1500mm；容水量：2m³；占地面积：4.5 m²；空罐质量：15kg；罐体和罐盖面料厚度 1.2mm，断裂强力：经向 5000N，纬向 4800N； 3. 适用于山地斜坡角度在 15° 至 35° 之间，并在 15° 至 20° 之间无需任何捆绑固定，可直接向罐内注水自立。	10 套	1500.00	15000.00
8	对讲机	海仁达 UV-990plus	福建省海仁达通信科技有限公司	频率范围： UHF：136-174MHz/400-470MHz， 信道容量：128，信道间隔：25/12.5kHz，输入电压：3.7 VDC， 电池（标准配置）：6000mAh(Li-Ion) 电池寿命（5-5-90，高功率发	320 个	660.00	211200.00

				射)：待机：About 14 Hours， 电流：65mA 接收：450mA，发射：1.2A@高功率，650mA@低功率，频率稳定性： ±2.5ppm 工作温度：-30℃ to+60℃，天线阻抗：50Ω			
9	头盔	首盾 特殊 型 侧向 刚性 +电 绝缘 (G)	领工 防护 装备 (湖北)有限公司	1、帽箍尺寸可调整。 2、帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带，吸汗带宽度应不小于帽箍的宽度。 3、下颏尺寸宽度 100mm 或直径 5mm 4、帽壳表面不能有气泡、缺陷及其他有损性能的缺陷 5、安全帽各部件的安装应牢固，无松脱、滑落现象，印 XXXX 应急字样	320 个	50.00	16000.00
10	油锯	林达 YD-78	渭南 林达 森防 装备制造有限公司	1. 发动机最大功率 (kw) 3.2; 2. 常温起动性能 (s) 15; 3. 怠速翻转性能：油锯在最低空载转速下稳定运转 5min 后，向上、下、左、右翻转 90° 各位置停 3s，油锯不应熄火; 4. 锯切效率 (cm <sup>2</sup> /s) 70;      5. 锯切燃油消耗率 (g/ m <sup>2</sup> ) : 75; 6. 怠速性能：油锯在最低空载转速下应能稳定运转 5min 锯链不动，然后突加油门不熄火; 7. 离合器接合转速 (r/min) : 离合器应接合平稳，分离彻底，结合转速应高于厂家推荐的怠速转速 1.26 倍; 8. 密封性：不允许漏气，漏油;	57 个	1550.00	88350.00



				9. 主机机比质量 (Kg/Kw) 3.0; 10. 发动机最低燃油消耗率 (g/kw h) 535; 11. 手拉起动器性能: 拉动 1000 次不损坏; 12. 耳旁噪音 (Db A) 105; 13. 净重 (kg) : 5.5 14. 外形尺寸 510mm×270mm×280mm。			
11	薅锄	泽一 重远 ZY-0 23	邢台 泽一 消防 器材 制造 有限 公司	材质: 锰钢, 手柄长度: 125cm, 锄头宽: 25.5cm	620 把	60.00	37200.00
12	刀	泽一 重远 ZY-0 22	邢台 泽一 消防 器材 制造 有限 公司	材质道轨钢, 刀把长度 100mm, 加长杆长度 1200mm, 刀体长度 260mm 刀背厚度 6mm, 刀头宽度 105mm, 刀根宽度 52mm	600 把	60.00	36000.00
13	解放鞋	裕东 全码	焦作 市裕 东鞋 业有 限公 司	功能: 防滑、耐磨、透气, 外底 材料: 橡胶大底, 筒高: 低筒, 鞋头: 圆头 鞋面材质: 涤长丝布面	300 双	59.00	17700.00
14	防火服	yonx inXF	浙江 永信 消防	防火服装 包装要求: 每套单独包装, 需附 合格证。	20 套	900.00	18000.00

		RLXF -17- YX	装备 有限 公司	<p>1) 上衣有袖口紧和裤腿口有脚口紧设计，领口紧，防止灰尘进入，采用钩、扣便于连结解脱，扣、钩不易燃，不易融不变形。</p> <p>2) 上衣有四个口袋设计，上衣采用金属拉链，裤腿两侧有两个斜插口袋设计，有隔热和存储物品作用。上衣设有悬挂对讲机等设备专用袪带，胸围、袖口、裤腿膝盖以下有 360 可试醒目阻燃反光设计，反光带采用 5X2cm 阻燃反光带，左臂有魔术贴，前胸有两条魔术贴，便于贴各类标志。</p> <p>3) 面料纤维含量 100%，具有阻燃、防火、防静电的功能。整体标准应符合《防护服装森林防火服》GB/T33536-2017 标准。GB/T 12703. 2-2009 静电性能的评定。</p> <p>4) 续燃和阴燃性能：水洗 50 次后续燃时间经向 0s，纬向 0s；损毁长度径向 43cm，纬向 32cm；无熔融、滴落；热防护系数 TPP (kw. s/m<sup>2</sup>) 280kW。</p> <p>5) 断裂强力水洗 50 次后经向 1400N，纬向 1040N；撕破强力水洗 50 次后经向 185N，纬向 101N。</p> <p>6) 织物克重 205g/m<sup>2</sup>；面料颜色为桔红色符合国际标准色卡-潘通纺织系列 (16-1462TPX) 色差 3. 4。</p>			
--	--	--------------------	----------------	---	--	--	--

				7) 面料水洗尺寸变化率(%)0; 8) 面料 PH 值: 6.4; 9) 面料热稳定性(%)经向 2, 纬向 1; 10) 面料电荷面密度( $\mu\text{C}/\text{m}^2$ )5.6; 11) 面料静水压(kPa)1.5; 12) 森林防火服缝制工艺应符合 FZ/T81007-2012 中 3.9 的规定。			
15	防火手套	yonx inXF  YX-S L-ST 01	浙江永信消防装备有限公司	1) 由芳纶外层和隔热层组成, 具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能制作; 2) 适用于灭火时对手、手腕的防护, 防止划伤与割伤。具备阻燃、隔热、防水、舒适、耐磨等性能。能适合在 180℃的高温环境下使用。 3) 符合: GB/T33536-2017《防护服装森林防火服》XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》5) 阻燃性能(洗涤 50 次后): 续燃时间: 0s 阴燃时间: <0s 损毁长度: 47mm 熔融、滴落: 无 热防护系数 TPP: 283 $\text{kW} \cdot \text{sm}$ ; 6) 断裂强力洗涤 50 次后): 经向: 1300, 纬向: 1300; 7) 撕破强力洗涤 50 次后): 经向: 180, 纬向: 190; 8) 抗机械刺穿性能 N: 156N; 9) 热稳定性(260℃+5℃) 1%; 10) 水洗尺寸变化率/%-0.2; 11) 甲醛含量 mg/kg 未检出;	20 双	195.00	3900.00

16	防火面罩	yonxinXF RMT-MA	浙江永信消防装备有限公司	1. 符合国家 GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求 2. 阻燃性能:经向损毁长度 15m、纬向损毁长度 13mm, 续燃时间 0.0s, 无熔融、滴落现象; 3. 整体性能:接缝强力:1300N; 4. 面部开口尺寸稳定性 1.9%; 5. 质量:125.9g。	20 个	280.00	5600.00
17	防火鞋	yonxinXF SFFHX-AYX	浙江永信消防装备有限公司	1. XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》XF 6-2004《消防员灭火防护靴》 2. 中帮款式, 靴子侧面有中国森林防火专用标, 靴子由阻燃材料制成, 鞋底为橡胶大底, 帮底结合采用热粘合工艺, 并有防腐线加固缝制; 鞋底具有防泥沙, 具备防穿刺, 耐磕碰, 防砸, 防割、阻燃、隔热、耐电压的功能, 鞋舌与鞋腰缝制一体有防风沙功能; 靴子上有永久标识(包括但不限于: 厂家, 执行标准, 等信息) 3. 救援靴靴帮撕裂强度: N/mm77.45。 4. 靴帮材料在经过 20000 次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象。 5. 救援靴靴帮抗刺穿性能: 179.41N。 6. 救援靴靴头性能: 靴头经 10.78kN 静压力试验后, 其间隙高度 19mm。靴头经冲击锤质量为 23kg、落下高度为 300mm 的冲击试验后, 其间隙高度 20mm。 7. 救援靴靴底抗刺穿性能:	20 双	395.00	7900.00

				<p>1429.8N.</p> <p>8. 救援靴阻燃性能损毁长度 11mm, 离火自熄时间 0s, 且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。</p> <p>9. 救援靴质量 Kg: 整双救援靴的质量 1.4835KG.</p> <p>10. 救援靴外观质量: 应平整、平服、平稳、清洁、对称(特殊风格设计除外); 绷帮端正平服; 内底不露钉尖, 无钉尾突出; 鞋帮、鞋里不应明显变色、脱色(擦色革变色革等多色特殊面革除外); 鞋垫牢固、平整。</p> <p>11. 救援靴电绝缘性能: 击穿电压 5000V 时, 泄漏电流 0.2mA.</p> <p>12. 救援靴防滑性能: 始滑角 16°。</p> <p>13. 救援靴外底扯断强度 MPa:</p> <p>14. 12, 硬度(69)邵尔 A.</p> <p>14. 救援靴隔热性能: 加热 30min 时, 救援靴底内表面的温升 7.5°C。</p>			
18	护目镜	东安 DAHJ	浙江东安消防装备技术有限公司	<p>符合:GA1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》</p> <p>GB14866-2006《个人用眼护具技术要求》</p> <p>A: 球镜度和柱镜度: 球镜度: 左:0.03D. 右:0.03D. 柱镜度: 左:0.02D. 右:0.02D; 头带:1、调节性:护目镜用于固定作用的头带应可调节。2、宽度:护目镜头带的宽度应不小于 20mm。</p> <p>C: 光透射比: 左 89.86% 右 90.13%.</p>	20 个	120.00	2400.00

				<p>D: 广角散射 1.68%, 耐磨性能 3.2%</p> <p>E: 防雾性能: 对试样进行防雾试验, 在试验期间, 试样镜片在 8s 内未起雾包装要求: 每个单独包装, 需附合格证。</p>			
19	救援背包	中安世宁 ZASN 4530	北京中安世宁消防器材有限公司	<p>技术参数: 规格: 430mm*330mm150mm; 容积: 35L; 结构: 带应急联系卡槽; 双侧网格水杯兜; 可提可双肩背; 正面魔术贴标, 随意更换; 夜光条反光醒目设计, 内衬 190T 材质。内部格式分区设置, 四个网格分开放置物品, 弹力绷带固定物品。提手加宽自粘防勒手, 承重 40KG, 背带人体功能设计, 7 厘米宽度, 松紧可调</p> <p>包材质: 600D 防水牛津布, 人体功能学设计; 产品符合国标 QB/T1333-2018 缝合强度 304N, 芳香胺符合国家 GB/T 17592-2011, 芳香胺含量低于 5MG/Kg。</p>	20 个	198.00	3960.00
20	手电	南慷 NK-6 772	海口南慷京灯科技有限责任公司	<p>符合 QB/T 2198-1996 《手电筒》标准。功能: 侧光、警示、切割、碎车窗、磁吸、太阳能充电、紧急电源、警笛多功能。导电性能: 导电性能良好, 接触稳定, 无长亮、不亮和忽明忽暗的现象。</p> <p>外壳材质: 铝合金      额定电压: DC4.2V      光源: LED XPG 容量 3000mAh 光通量: 300lm      射程 800m</p>	20 把	215.00	4300.00

				档位：强、中、爆闪光 工作时间：强光 4h, 续航 8h 充电接口：Type-C 充电 防跌落 1.5m 外壳防护等级 IP48 防水性 IP-x7			
21	风力灭火器	盛佰昌 ESC850	泰州市盛佰昌工业设备有限公司	1 功率：2.82kw 2 气缸排量：70cc 3 整备重量：11.3Kg 4 最大风速：1440m <sup>2</sup> /h 5 油箱容量：1.4L 6 手感振动：1.8m/s <sup>2</sup> 7 一次加油连续工作时间：88min 8 有效灭火距离：1.95m 9 启动方式：拉盘启动 10 发动机型式：4 冲程发动机	5 台	1500.00	7500.00
22	背油桶	yonxinXF YX-BYT-20L	浙江永信消防装备有限公司	1. 容积 20L, 2. 材质：铁质，有透气孔。 3. 颜色：军绿色 4. 迷彩数码背包，军绿色，内侧有减震海绵垫，一侧有立体口袋	2 个	178.00	356.00
23	迷彩服	东方春雷 全码	北京东方春雷服饰有限公司	服装布料采用丛林迷彩制服，面料采用 10×10 纯棉砂卡制作，断裂强力：经向 20609N、纬向 920N，撕破强力：经向 45N、纬向 37N，接缝强力（后档、肩缝）360N、340N，PH 值 6.8，甲醛含量：未检出，耐水色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐磨性强等特点，并具有吸湿排汗性	20 套	248.00	4960.00
24	巡山马甲	yonxinXF	浙江永信	马甲正面面料采用 10×10 橘红色纯棉阻燃布，阻燃效果达到国家 B 级，加工前布料经防缩水、	20 件	128.00	2560.00

		YX-M J	消防 装备 有限 公司	防潮、及全工艺处理。马甲加工采用三股及双缝线加固缝制。前胸及后背有醒目的宽度为5×2.5cm的夜光带，前胸应有森林消防胸标，后背印有“森林消防”字样，前胸拉链组成便于穿脱，马甲前面有四个兜，每个兜盖应有两个粘贴。			
总 计（人民币 元）			壹佰伍拾玖万玖仟捌佰捌拾陆元整；1599886.00 元				

- 注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 报价精确到小数点后两位。

供应商：（盖章）周口裕博商贸有限公司

法定代表人或被授权人签字或盖章：尚丹丹

日期：2025 年 12 月 29 日