

2、技术部分

2-1、分项报价表

分项报价表

项目编号-包号: WDZB2025-1203 合同包 1

序号	名称	服务要求	天数	人数	投标单价(元)	小计(元)	备注
1	艺术总指导	负责全剧的日常管理和监督工作, 确保团队成员的工作质量和进度。参与并监督剧目的视觉开发工作, 探索剧目的整体艺术风格与方向把握, 确保整体剧目美学创作的连贯性和创新性, 解读和诠释导演的构想, 确保剧目的视觉效果符合导演的意图。	50	2	1800.00	180000.00	
2	导演	完成采风创作策划、分析剧中每个人物形象特点, 掌控剧情发展。负责全剧样式的总体设计与导演工作, 独立完成分场排练计划, 负责现场沟通调度, 指导演员完成剧中人物形象塑造、服装道具、舞美音乐, 监督剧目质量, 确保剧目高质量完成。	50	2	2000.00	200000.00	
3	舞蹈编导	完成采风创作策划、设计剧中所有舞蹈表演部分, 配合导演负责全剧舞蹈的总体设计与编排工作。	50	1	1000.00	50000.00	
4	外请女主角	需省级院团及以上主要演员, 并担任过两部及以上大型剧目的主要演员	60	1	2900.00	174000.00	
5	外请男主角	需省级院团及以上主要演员, 并担任过两部及以上大型剧目的主要演员	64	1	2900.00	185600.00	
6	外请舞蹈演员劳务费	需从事专业舞蹈表演工作, 男身高 175 及以上、女身高 163	50	20	300.00	300000.00	

		及以上舞蹈演员 20 名（女 10 人，男 10 人）					
7	外请人员演员住宿	舞蹈演员 20 名（十间房）、艺术指导 2 人（一间房）、音乐总监 1 人（一间房）、导演 2 人（一间房）、男主角 1 人（一间房）、女主角 1 人（一间房）、舞美设计 2 人（一间房）。	50	16	300.00	240000.00	
	小计					1329600.00	

音响租赁设备要求

序号	项目	技术要求	单位	数量	天数	投标单价 (元)	小计 (元)	备注
1	线阵全频扬声器	系统类型：3 单元 2 分频倒相式 额定功率：700W，音乐功率：1400W 标称阻抗：80HMS 标称灵敏度（1W@1m）：102dB 最大声压级（Pmax@1m）：131dB@700W(134dB@1400W) 频率带宽（-10 dB）：58Hz—18KHz 标称指向性（-6dB）：单只阵列模块为 90°H*8°V 可调角度：0°~9°，单位调整角度 1° 建议组阵数目：≥4 只 额定并联数目：≤4 只 单元配置：铁氧体低频驱动器 10"（65mm 音圈 170 磁）×2，铁氧体高频驱动器 3"（75mm 音圈 465 磁）×1，1.5" 喉口 分频模式：可切换的主、被动式分频 连接器：SPEAKON NL4×2 被动：PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG。 主动：PIN1+/LF+PIN1-/LF-：PIN2+/HF+、PIN2-/HF- 箱体材质：15mm（0.6"）桦木夹板	只	16	8	850.00	108800.00	

		吊挂硬件：专业可调角度吊件 颜色：黑色聚脲喷涂						
2	线阵低音音箱	 系统类型：18"无源超低音箱 额定功率：500W 最大功率：1000W 标称阻抗：8 Ω 标称灵敏度（1W@1m）：102dB 最大声压级：129dB@500W（132dB@1000W） 频率带宽（-6dB）：38Hz~250Hz 指向性（-6dB）：无 扬声器配置：铁氧体低频扬声器 18"（100mm 音圈）X 1 连接器：SPEAKON NL4X2（PIN1+ /PIN2+POS, PIN1- /PIN-NEG） 箱体材质：18mm（0.6"）MDF	只	8	8	600.00	38400.00	
3	舞台返送扬声器	系统类型：2 分频 2 单元同轴倒相箱 额定功率：300W 音乐功率：600W 峰值功率：1200W 标称阻抗：8 Ω 标称灵敏度（1W@1m）：97dB 最大声压级（Pmax@1m）：122dB@300W（125 dB @600W,）频率带宽（-10dB）：58Hz—20kHz 标称指向性（-6dB）：90 ° H×90 ° V 单元配置：高频铁氧体压缩驱动器（44mm 音圈）× 1低频铁氧体驱动器 12 "（300mm 单元, 65mm 音圈）× 1分频模式：被动式两分频	只	4	8	500.00	16000.00	

		连接器: SPEAKON NL4×2 (PIN1+/2+ POS. PIN1-/2-NEG) 箱体材质: 18mm (0.7 ") 高档桦木夹板						
4	线阵全频功率放大器	额定功率: 4Ω 立体声输出: 4×900W, 8Ω 立体声输出: 4×600W, 8Ω 桥接单声道输出: 2×1200W 频率响应: 20Hz-20kHz; +0, -0.3dB 1W@8 输入灵敏度: 0.775V/1.0V/1.4V 总谐波失真: <0.5dB 输入阻抗: 平衡 20K Ω, 不平衡 10K Ω 信噪比: >105dB 动态范围: ≥90dB 阻尼系数: >200 转换速率: >15V/us 电益增压: 30dB 输出类别: E 类 保护功能: 高温保护, 直流保护, 开机保护, 过载保护 外接电源: 220V-240V/50-60HZ	台	4	8	200.00	6400.00	
5	线阵低频功率放大器	额定功率: 4Ω 立体声输出: 4×1700W, 8Ω 立体声输出: 4×1000W, 8Ω 桥接单声道输出: 2× 2000W 频率响应: 20Hz-20kHz; +0, -0.3dB 1W@8 输入灵敏度: 0.775V/1.0V/1.4V 总谐波失真: <0.5dB 输入阻抗: 平衡 20K Ω, 不平衡 10K Ω 信噪比: >105dB 动态范围: ≥90dB 阻尼系数: >300 转换速率: >15V/us 电益增压: 30dB	台	4	8	200.00	6400.00	

		输出类别: E 类 外接电源: 220V-240V/50-60HZ 保护功能: 高温保护, 直流保护, 开机保护, 过载保护 额定功率: 4 Ω 立体声输出: 4×900W, 8 Ω 立体声输出: 4×600W, 8 Ω 桥接单声道输出: 2×1200W 频率响应: 20Hz-20kHz; +0, -0.3dB 1W@8 输入灵敏度: 0.775V/1.0V/1.4V 总谐波失真: <0.5dB 输入阻抗: 平衡 20K Ω, 不平衡 10K Ω 信噪比: >105dB 动态范围: ≥90dB 阻尼系数: >200 转换速率: >15V/us 电益增压: 30dB 输出类别: E 类 保护功能: 高温保护, 直流保护, 开机保护, 过载保护 外接电源: 220V-240V/50-60HZ						
6	流动及舞台返送功率放大器		台	4	8	200.00	6400.00	
7	数字音频矩阵	1. 输入 ≥4 路平衡式输入, 采用标准卡农接口 2. 输出 ≥8 路平衡式输入, 采用标准卡农接口 3. 采样率 ≥48kHz 4. 内置数字音频处理算法: 增益、噪声门、自适应反馈、16 段输入输出 PEQ、高低滤波器、混音矩阵、压限、延时 5. 内置信号发生器: 具有正弦波信号、粉红噪声、白噪声 6. 通道参数可快速拷贝 7. 可存储不少于 32 个系统预设 8. 具有 ≥1 路 TCP/IP 通讯端口	台	2	8	200.00	3200.00	

		9. 具有≥1路 RS232 通讯端口, 开放第三方控制协议						
8	调音台	1、4 路单声输入带话放, 2 组立体声输入 2、带蓝牙播放, 带有数码显示MP3 (U-DISK MP3 输入) 3、MP3 带有录音功能 4、幻象电源+48V 5、9 段均衡 6、每通道带静音开关 7、内置双 99 种 DSP 效果器 8、五段效果电平监听指示 9、双十二段电平显示主输出 10、录音、耳机监听输出 11、每通道 3 段均衡器	台	1	8	500.00	4000.00	
9	头戴	SH812, 发射规格: 1、管身材质: 全铝金属管体2、振荡模式: PLL 相位锁定频率合成 3、载波频段: UHF640~690MHz4、频带宽度: 50MHz 5、频率调整: 自动追锁接收机工作频道/手动调节6、输出功率: H-15mW L-10mW 7、谐波辐射: <55dBc8、最大偏移度: ±48KHz 9、音头: 电容式10、使用电池: 3 号 (AA) 电池两只 11、操作显示: LCD 同时显示电池容量, 频道接收机规格: ①、振荡模式: PLL 相位锁定频率合成②、射频稳定度: ±0.005% (-10~50℃) ③、载波频率: UHF740~790MHz④、频率宽度: 50MHz ⑤、信道: 200CH (以 250KHz 步进) ⑥、操作方式: 手动调整⑦、频率调整:	套	22	8	200.00	35200.00	

		A、操作菜单自动搜频，就能立即自动扫描及锁定不受干扰频道。 B、操作红外对频按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。 ⑧、灵敏度：在偏移度等于 25KHz。输入 -95dBm 时， S/N > 80dB ⑨、最大偏移度：±48KHz ⑩、综合 S/N 比：> 102Db ⑩、综合 T. H. D：< 0.5% @ 1KHz ⑩、频率响应：60Hz~15KHz ⑧、最大输出电压：0.6V @ 45KHz ⑩、输出插座：XLR 平衡式及 6.3 不平衡式 ⑥、音量输出调整：电位器式 ⑩、静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 ⑩、静音调整：-65dB~-100dB ⑩、电子 SQ 可调：电子 SQ 可调（约 30 米~200 米离距离可调）⑩、电源供应：DC12~15V/450~1000mA						
10	天线放大器	1、160MHZ 宽频设计。 2、配套指向性天线使用，提高系统接收信号的稳定性。 3、能对工程机柜式安装的无线系统，天线信号部分合理分配应用。 4、UHF 频段，宽频带的分集式天线分配器，可把一对天线接收信号作整体增益分配到多个通道的无线接收系统中，一台天线分配器可提供4 台无线接收系统中，以宽频带 500-900MHZ范围工作，可把多个 500-900MHZ 范围内不同频段的无线系统连接一起使用。	套	2	8	100.00	1600.00	

11	电源时序器	5 寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 14 路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路 8 组循环定时开关。支持面板 LOCK 锁定功能，防止误操作。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 配置 232 接口、485 接口，支持外部中控设备控制。 每台设备自带 ID 设置和检测，可实现远程集中控制 10 组设备开关场景数据保存/调用。欠压、超压检测及报警。 1-7 路带独立滤波器。 电脑、苹果手机、安卓手机控制。 带有外部触发，可对接中控设备实现的开/关机。	个	4	8	50.00	1600.00	
12	电脑图案切割灯	电气参数：输入电源：AC100-240V 电源频率：50/60Hz 功率：772W LED 参数： 光源：600W LED 模组 5 米距离直径 39cm 流明数值：115000Lux 光束最小角度：4 ° 放大倍数：4~36 度 调光：0-100%线性调光 频闪：1S/25（内置多种频闪效果） 电机扫描参数： 水平扫描：540 °（16bit 精度） 垂直扫描：270 °（16bit 精度）效果特色： 图案旋转盘：7 个	台	50	8	200.00	80000.00	

		颜色：5 个颜色 有调焦、放大、CMY、CTO、效果盘、光圈，切割片：4 片 控制方式： 通道模式：29CH 操作模式：DMX /RDM 显示方式：触摸液晶屏 输入/输出： DMX 接头：3Pin&5Pin XLR Input&Output 电源接头：炮控尾单进插座 其他参数： 防护等级：IP20 最高使用环境温度：45 ° 产品尺寸：360*252*712MM 净重：23.4kg						
13	电脑染色灯	光源：7 颗 60wRGBW 四合一 额定电压：AC100~240V/50~60Hz 功率：500w 电源接口：电源连接器输入/输出 信号接口：XLR-3 光学角度：8 ° -35 ° 调光：0-100%线性调光，光斑均匀4 个触摸按键 控制面板：液晶 LCD 显示屏 协议：DMX512, RDM 1 个通道模式：51CH 水平：540 ° (16 bit 精度扫描) 垂直：270 ° (16 bit 精度扫描) 灯具尺寸：227.5mm*490mm*334mm防护等级 IP66	台	50	8	200.00	80000.00	

14	380 电脑灯	输入电源:AC100-240V电源频率:50/60Hz 功率:500W防水系数:IP65 散热方式:风冷 最高使用环境温度:45℃灯泡规格: 380W 灯泡 色温: 8000K 灯珠的平均寿命:2,000 小时 DMX 控制通道数:19CH 国际标准 DMX512 通道 DMX 接头:3 Pin XLR 输入输出(手拉手) 电源接头:手拉手电源输入, 输出 操作模式:主从/自动/DMX 水平扫描: 540°, (16bit 精度扫描) 垂直扫描: 270°, (16bit 精度扫描) 先进的扫描系统更加快速, 温度, 安静, 具有自动纠错 的复位功能颜色盘:14 个固定颜色+白光, 色片可任意 定做 图案盘:12 个固定图案+白光+5 个玻璃图案盘, 带图案 抖动和图案任意定位功能 六彩雾化: 1 个六彩彩虹效果+一个雾化 调焦: 电子调焦, 超微顺滑调整焦距 棱镜 1: 12 棱镜, 可单独旋转棱镜 棱镜 2: 8+16 棱镜, 可旋转棱镜 两个棱镜可重叠使用可正反方向旋转发光角度: 2 ° 调光: 0-100% 频闪: 1-25Hz 全彩液晶显示屏, 带 5 个触摸按钮颜色: 6 个颜色, 彩虹效果 发光角度: 2 ° 调光: 0-100%照度: 全亮 15 米处 200000lux	台	40	8	200.00	64000.00	
----	---------	---	---	----	---	--------	----------	--

15	LED 条灯	电压: AC100-240V , 50/60Hz 输入功率: 180W 四合一 LED 灯珠: 10W-5050-18pcs LED 使用寿命: 50000 小时 光束角度: 8 ° /15 ° /30 ° /45 ° /60 ° 色温: RGBW (W: 2000K/3000K/4000K/6000K) 颜色系统: RGBW 速度可变的同步或随机电子频闪, 淡入淡出的脉冲频闪 控制模式: 4 通道/8 通道 控制方式: DMX512 防护等级: IP65	台	40	8	100.00	32000.00	
16	天地排	电压: AC100-240V , 50/60Hz 输入功率: 180W 四合一 LED 灯珠: 10W-5050-18pcs LED 使用寿命: 50000 小时 光束角度: 8 ° /15 ° /30 ° /45 ° /60 ° 色温: RGBW (W: 2000K/3000K/4000K/6000K) 颜色系统: RGBW 速度可变的同步或随机电子频闪, 淡入淡出的脉冲频闪 控制模式: 4 通道/8 通道 控制方式: DMX512 防护等级: IP65	台	40	8	100.00	32000.00	
17	染色电脑灯	1500 瓦 LED 光源, 光源: LED 大功率 1400W 白光, 高亮度与高显指两种版本显指: 高亮度 CRI ≥70、高显指: CRI ≥90	台	20	8	200.00	32000.00	
18	控台	MA2	台	1	8	500.00	4000.00	

19	电脑图 案灯	电脑图输入电源：AC100-240V 电源频率：50/60Hz 功率 1500W LED 参数： 光源：1200W LED 模组 5 米距离直径 39cm 流明数值：115000Lux 光束最小角度：4 ° 放大倍数：4~36 度 调光：0-100%线性调光 频闪：18/25（内置多种频闪效果） 电机扫描参数： 水平扫描：540 °（16bit 精度） 垂直扫描：270 °（16bit 精度） 效果特色： 图案旋转盘：7 个 颜色：5 个颜色 有调焦、放大、CMY、CTO、效果盘、光圈 控制方式： 通道模式：29CH 操作模式：DMX /RDM 显示方式：触摸液晶屏 输入/输出： DMX 接头：3Pint&5Pin XLR Input&Output 电源接头：炮控尾单进插座 其他参数：防护等级：IP20 最高使用环境温度：45 °	台	40	8	100.00	32000.00	
	小计						584000.00	
投标总价（人民币）小写：1913600.00 元 大 写：壹佰玖拾壹万叁仟陆佰元整								

注：1、投标人必须按“分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、本服务项目涉及到的设备须列出品牌、规格型号、厂家。

投标人名称：陕西星驰俊采文化创意有限公司（盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 01 月 06 日