

分项报价表

采购项目名称：信息耗材采购项目

采购项目编号：ZSJC-2024-TP-1018

采购包号：1

序号	产品名称	规格参数	单位	限价(单价)	报价(元)
1	一对二音频线 1.5 米	3.5mm 转双莲花头音频线一分二 红白 2RCA 连接线≥1.5 米, 单位: 条	条	20	7.50
2	Type-C 数据线 1.5 米	USBType-c、长度: 1.5 米、机器压制一次成型, 单位: 条	条	20	12.00
3	Type-C 数据线 2 米	USBType-c、长度: 2.0 米、机器压制一次成型, 单位: 条	条	26	11.70
4	双 Type-C 数据线 2 米	双头 Type-C 数据线 100W 快充充电线, 数据线, 单位: 条	条	45	33.00
5	打印机数据线	USB-方口打印机数据线, 长度: 3.0 米、机器压制一次成型, 单位: 条	条	21	12.00
6	U 口转并口打印机数据线	USB 转 CN36 打印线, 接口: USB 接口, 长度: 1.5 米、机器压制一次成型, 单位: 条	条	59	42.00
7	4 口电话光猫	4 路语音接口, 支持 VoIP 功能, 内置 IAD, 支持防火墙 IPSecVPN 等安全功能, 支持 TR069 功能, 可以连接电信 IMS 平台业务下发, 单位: 台	台	429	150.00
8	8 口电话光猫	8 路语音接口, 支持 VoIP 功能, 内置 IAD, 支持防火墙 IPSecVPN 等安全功能, 支持 TR069 功能, 可以连接电信 IMS 平台业务下发, 单位: 台	台	629	225.00
9	16 口电话光猫	16 路语音接口, 支持 VoIP 功能, 内置 IAD, 支持防火墙 IPSecVPN 等安全功能, 支持 TR069 功能, 可以连接电信 IMS 平台业务下发, 单位: 台	台	1699	400.00
10	9V 电池	9V 碱性电池, 单位: 块	块	10.9	4.00
11	DP 转 DVI 转接线 3 米	DP 转 DVI 转换线, 4K/60Hz 高清 DisplayPort 公对公转接线, 线缆长度: ≥3 米, 免驱即插即用, 单位: 条	条	49	38.00
12	DP 转 DVI 转接线 5 米	DP 转 DVI 转换线, 4K/60Hz 高清 DisplayPort 公对公转接线, 线缆长度: ≥5 米, 免驱即插即用, 单位: 条	条	95.29	56.00

13	DP 转 VGA 转接线 1.5 米	DVI 转 VGA, 1080P/60Hz 转接线, 缆线缆长度: ≥ 1.5 米, 免驱即插即用, 单位: 条	条	65	44.00
14	DVI 转 VGA 转接头	DVI 转 VGA, 接口: 3.5mm 音频接口, USB-C 供电接口, 单位: 个	个	15.9	15.00
15	HDMI 高清线 1.5 米	长度: 1.5 米、支持 $\geq 4K/60Hz$ 视频传输, 机器压制一次成型, 单位: 条	条	39.9	20.00
16	HDMI 线 3 米	长度: 3 米、支持 $\geq 4K/60Hz$ 视频传输, 机器压制一次成型, 单位: 条	条	49	27.00
17	HDMI 线 5 米	长度: 5 米、支持 $\geq 4K/60Hz$ 视频传输, 机器压制一次成型, 单位: 条	条	99	42.00
18	HDMI 线 10 米	长度: 10 米、支持 $\geq 4K/60Hz$ 视频传输, 机器压制一次成型, 单位: 条	条	259	90.00
19	HDMI 高清线 30 米	长度: 30 米、支持 $\geq 4K/60Hz$ 视频传输, 机器压制一次成型, 单位: 条	条	458	293.00
20	HDMI 转 VGA 转接头	HDMI 转 VGA, 接口: 3.5mm 音频接口, USB-C 供电接口, 单位: 个	个	26	22.50
21	HDMI 转 VGA 线 2 米	长度: 2 米、支持 $\geq 4K/60Hz$ 视频传输, 机器压制一次成型, 单位: 条	条	45	37.50
22	VGA 分配器	VGA 分配器一分二, 一进二出分屏器, 单位: 个	个	40	39.00
23	VGA 线 1.5 米	台式主机笔记本电脑接显示器投影仪连接线 3+6 铜芯 ≥ 1.5 米, 单位: 条	条	20	13.50
24	VGA 线 3 米	台式主机笔记本电脑接显示器投影仪连接线 3+6 铜芯 ≥ 3 米, 单位: 条	条	30	25.50
25	VGA 线 5 米	台式主机笔记本电脑接显示器投影仪连接线 3+6 铜芯 ≥ 5 米, 单位: 条	条	45	31.50
26	USB 一拖四集线器	USB 分线器 3.0 高速 4 口 HUB 扩展坞集线器, 一拖四转换器延长线, 单位: 个	个	55	53.00
27	一对二打印机切换器	USB 接口, 二进一出, 免驱即插即用, 支持一键切换, 支持自动切换, 单位: 个	个	59	50.00
28	千兆无线网卡	USB 双频无线网卡, 频率范围: 2.4GHz/5GHz, 单位: 个	个	39.9	39.00
29	无线网卡插卡型	usb 无线网卡台式机、笔记本专用电脑移动数据转换器, 4G/5G 自适应网络信号, 单位: 个	个	99	98.00
30	USB 千兆网卡	USB 转 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 网口, 单位: 个	个	46.9	45.00
31	PCI-E 网卡	PCI-E 转 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 网口, 单位: 个	个	79.9	23.00
32	PCI 网卡	PCI 转 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 网口, 单位: 个	个	99	19.00

33	无线路由器	遵循标准: IEEE 802.11b/g, 无线速率: 1200Mbps, 单位: 台	台	259	150.00
34	大功率无线路由器	有线端口: ≥4个千兆端口(单Wan口), 无线速率: 7200M, 支持 2.4G/5G 双频, 支持 IPV6, 支持一键连接, 支持触碰快速链接, 单位: 台	台	399	300.00
35	千兆路由器	有线端口: ≥4个千兆端口(单Wan口), 无线速率: 1200M, 支持 2.4G/5G 双频, 支持 IPV6, 支持 MESH, 支持触碰快速链接, 单位: 台	台	259	150.00
36	TP24口千兆交换机	上下行端口速率: 千兆, 端口数量: ≥24口云管理交换机, 支持云管理, 下行接口类型: 以太网, 单位: 个	个	455	300.00
37	语音电话线	机器压制一次成型, 长度 3 米, 单位: 条	条	6.9	4.50
38	六类网线 1米	机器压制六类原厂跳线, 长度 1 米, 单位: 条	条	5.5	5.50
39	六类网线 3米	机器压制六类原厂跳线, 长度 3 米, 单位: 条	条	10	9.80
40	六类网线 5米	机器压制六类原厂跳线, 长度 5 米, 单位: 条	条	17	16.00
41	六类网线 10米	机器压制六类原厂跳线, 长度 10 米, 单位: 条	条	26	25.50
42	超六类网线	链路长度 180m 范围, 信道长度 100m, 超六类标准, 线芯有绝缘十字架, 每箱 305 米, 单位: 箱	箱	649	648.00
43	电话水晶头	适用超 5 类 RJ45 网络水晶头 8P8C 电脑网线接头 Cat5e 水晶头, 单位: 盒	盒	39.9	30.00
44	网线水晶头	千兆网络连接器 RJ45 工程级 8P8C 超 ≥100 个/盒, 单位: 盒	盒	29	28.00
45	万兆 3米光跳线	电信级万兆光纤跳线、多模双芯 OM3-300 光纤线, 收发器尾纤, 单位: 条	条	49	24.00
46	万兆 5米光跳线	电信级万兆光纤跳线、多模双芯 OM3-300 光纤线, 收发器尾纤, 单位: 条	条	59	28.50
47	千兆单模光模块	千兆单模光纤模块(1310nm, 10km, LC), 单位: 个	个	179	128.00
48	千兆多模光模块	千兆多模光纤模块(1310nm, 10km, LC), 单位: 个	个	79	78.00
49	Console 调试线	USB转RJ45控制线适用于交换机路由器配置线 交换机路由器转换线, 单位: 条	条	59	58.00
50	网络面板	电脑插座网线口网络面板 适用电话信息模块 通用超五/六/七类模块, 单位: 块	块	9	5.50
51	网络模块	超五类网络模块 CAT5e 免打网线面板模块 RJ45 水晶头母座电脑网口插座接头 MKC51, 单位: 个	个	9.9	7.50

52	网络切换器	RJ45 接口（千兆传输），二进一出，支持一键切换，支持自动切换，单位：个	个	22.9	22.00
53	网线接头	RJ45 接口（千兆传输），单位：个	个	9.9	7.50
54	寻线仪	网络线缆寻线仪，多功能电话网络测线巡线仪器查线仪查线器 抗干扰 60V 耐压寻线，单位：个	个	199	143.00
55	测线仪	网络线缆测线仪，多功能电话网络测线查线器，单位：个	个	29.9	29.00
56	打线刀	模块配线架打线器，电话网络卡线刀，单位：个	个	35.9	27.00
57	网线钳	6P 电话线 RJ12，8P 网线 RJ45，4P 电话线听筒 RJ11 水晶头，扁线、圆线、网线剥线刀，单位：个	个	49.9	37.50
58	电源线	适用于德卡身份证电子医保卡读卡器，单位：条	条	111	97.50
59	密码键盘	适用于德卡身份证电子医保卡读卡器，通讯类型：USB 通讯速率：USB2.0 全速 串口：9600~115200 液晶：192*64 点阵式 LCD，可显示 2 行每行 8 个汉字（16 个字符） 语音：支持语音播报 按键：数字键：0~9 功能键：清除、确认、F1、F2、F3 蜂鸣器：支持 驱动：可支持操作系统 Windows、Linux、安卓 取电方式：USB 电压：5V 工作环境：温度：-10°C~50°C；相对湿度：5%~93%（非冷凝） 存储环境：温度：-20°C~60°C；相对湿度：3%~95%（非冷凝） 单位：个	个	204	203.00
60	数据线	适用于德卡身份证电子医保卡读卡器，单位：条	条	88	87.00
61	128G 内存卡	写入速度：90MB/s 读取速度：190MB/s 兼容性：兼容支持：microSDHc 和 microSDxc，UHS-1 的主机设备内含适配器，可兼容全尺寸 SDHC 和 SDXC 设备 尺寸：microSDXC:长 14.99mmX 宽 10.92mmX 高 1.02mmSD 适配器:长 24mmX 宽 32mmX 高 2.1mm	个	64.9	64.00

		单位：个			
62	四合一拓展坞	产品类型：四合一便携式 type-c 扩展坞；接口要求：1 个 HDMI (4K 分辨率, 60Hz 刷新率)、2 个 USB-A 接口(传输速率 10Gbps)、1 个 RJ45 接口(千兆传输)；免驱即插即用 单位：个	个	49.9	49.00
63	七合一拓展坞	产品类型：七合一便携式 type-c 扩展坞；接口要求：1 个 HDMI (4K 分辨率, 60Hz ² 刷新率)、1 个 VGA 接口(高清分辨率, 60Hz 刷新率)、3 个 USB-A 接口(传输速率 10Gbps)、1 个 Type-C 接口支持数据及音视频传输、1 个 RJ45 接口(千兆传输)；免驱即插即用，单位：个	个	108	107.00
64	扫码盒子	图像像素：640*480 CMIS；支持码制：一维码、二维码；识读角度：旋转 360 度、倾斜±45 度、偏转±45 度；支持 USB 供电，单位：个	个	79	78.00
65	特制门禁卡	规格：55x25x0.85mm，原生料双面 uv 印刷，压膜，m1 芯片。容量为 1K 位 EEPROM 分为 16 个扇区，每个扇区为 4 块，每块 16 个字节，以块为存取单位，每个扇区有独立的一组密码及访问控制，每张卡有唯一序列号，为 32 位具有防冲突机制，支持多卡操作，无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路，数据保存期为 10 年，可改写 10 万次，读无限次； 工作温度：-20° C-50°C (温度为 90%)； 工作频率：13.56MHZ； 通信速率：106KBPS； 读写距离：10mm 以内 单位：张	张	15	5.00
66	职工工牌/陪护卡	规格：85x55x0.84mm/100x70x0.84mm，原生料双面 uv 印刷，压膜，m1 芯片。容量为 1K 位 EEPROM 分为 16 个扇区，每个扇区为 4 块，每块 16 个字节，以块为存取单位，每个扇区有独立的一组密码及访问控制，每张卡有唯一序列号，为 32 位具有防冲突机制，支持多卡操作，无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路，数据保存期为 10 年，可改写 10 万次，读无限次； 工作温度：-20° C-50°C (温度为 90%)； 工作频率：13.56MHZ； 通信速率：106KBPS； 读写距离：10mm 以内 单位：张	张	15	6.00
67	无线投器	HDMI 无线投屏发射器，高清办公会议家用同屏	个	449	200.00

		器，适用笔记本电脑台式机连接电视显示器投影仪，单位：个			
68	电脑电源线	输入：100-240V~50/60Hz；输出：9V1A；接口：5.5mm；线长：≥1.8米，单位：条	条	16.92	16.00
69	会议摄像头	电脑摄像头 2K 高清直播带麦克风自动对焦 USB 外置摄像头，单位：个	个	149	100.00
70	叫号平板	10.4 英寸大屏 4G 全网通安卓平板电脑，标配（4G+64G），单位：台	台	960	930.00
71	子母电话	无线子母电话机，远距离数字无绳电话，一拖二固话座机，单位：台	台	259	200.00
72	标签机	切割方式：自动切刀（全切刀/半切刀），全切刀：约 3 万次，半切刀：约 2 万次 本机内存大小：7MB 打印高度：32mm(使用 36mm 宽色带时) 打印精度：360dpi×720dpi（高分辨率打印），360dpi×360dpi（标准打印、品质优先打印），360dpi×180dpi（高速打印）360dpi×360dpi（高质量打印） 打印方式：热转印 打印速度：最高 80mm/秒(高速打印)，最高 60mm/秒(标准打印)，最高 30mm/秒(高分辨率打印) 耗材及宽度：32mm(36mm 宽的标签色带) 条形码扫描枪端口：RS-232c（需选配） 串行接口：使用选配配件中的串行电缆转换适配器 [PA-SCA-001]，转换为 RS-232C D-sub 9 针母接头 单位：台	台	345	344.00
73	标签机色带	6mm/12mm 标签色带白底/黄底黑字，单位：个	个	45	11.00
单价合计（元）				10679.11	6779.00

注：1、供应商报价不允许超过标的单价，所有采购产品数量暂定为 1，由通过初步审查单价之和最小的供应商作为成交供应商。

2、此项目采购内容及数量据实结算。

3、单位只需填写产品相对应的单位，如米、个等。

4、预算内招单价。