

分项报价表

项目名称：西安浐灞国际港教育局 2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第二批次（厨房设备类）

项目编号：ZKBHDL-SXA-25027

包号：第1包

序号	产品名称	规格参数	制造厂家	数量	单价	小计	备注
1	风幕机	电压220V-功率300W风量1600 (M3/h) 风压20Pa	佛山市皇禧环境电器制造有限公司	5	806.00	4030.00	
2	拖地机	工作效率2000平米/小时，洗地压力38KG, 吸水扒宽770MM, 清水箱55L尺寸1280*500*950	佛山市格美清洁设备有限公司	2	10800.00	21600.00	
3	餐车	*整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车	广东喜德力热能科技有限公司	8	648.00	5184.00	
4	平板车	钢片材料用304不锈钢板，面板钢板厚2.0mm，配4个4寸活动胶轮。尺寸900*550*800	广东喜德力热能科技有限公司	8	648.00	5184.00	
5	送餐车	钢片材料用SUS304不锈钢板，面板钢板厚1.0mm，配4个4寸活动胶轮。尺寸1010*550*910	广东喜德力热能科技有限公司	40	691.00	27640.00	
6	洗地龙头	1、规格：黑色液压管可配15米； 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度1.5MM，底座钢板厚度5MM 液压管，出口需304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、配喷枪或喷头。	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	2	2232.00	4464.00	
7	四人快餐桌椅4	尺寸1200*600（桌面宽度）*1650（整体占地面积）*760（整体高度）*430（凳子高度）。 主架采用4*6方管厚度1.5mm焊接一体，桌面厚度20mm，	中山市昊丰家具制造有限公司	135	648.00	87480.00	

		桌面材质：加厚防火板					
8	收餐柜	*整体采用304不锈钢制作； *台面及星斗不锈钢厚度1.0mm； *星斗尺寸：500*500*280mm； *下层、侧板板厚度1.0mm,并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配置不锈钢可调子弹脚。尺寸:1400*700*800	广东喜德力热能科技有限公司	2	2016.00	4032.00	
9	双层工作台 (圆腿)	*采用304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm,内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1800*800*800	广东喜德力热能科技有限公司	2	1166.00	2332.00	
10	全翻餐炉	-外形尺寸600*400*400 -容量:9L -电压:220V -功率:0.75KW不锈钢304	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司	10	648.00	6480.00	
11	四人快餐桌椅4	尺寸1200*700(桌面宽度)*1750(整体占地面积)*760(整体高度)*430(凳子高度)。 主架采用4*6方管厚度1.5mm焊接一体,桌面厚度约18mm,采用橡胶木实木材质	中山市昊丰家具制造有限公司	45	691.00	31095.00	
12	五格售饭柜	尺寸1800*800*800整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm,内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。304不锈钢加热管功率3KW、电	广东喜德力热能科技有限公司	2	2808.00	5616.00	

		压220V					
13	收餐柜	*采用304不锈钢制作； *台面及星斗不锈钢厚度1.0mm； *星斗尺寸：500*500*280mm； *下层、侧板板厚度1.0mm,并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配置不锈钢可调子弹脚。尺寸：1400*700*800	广东喜德力热能科技有限公司	1	2160.00	2160.00	
14	双层工作台 (圆腿)	*采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm,内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1800*800*800	广东喜德力热能科技有限公司	1	1166.00	1166.00	
15	灭蝇灯	灯管8W；覆盖面积40m²	广东星普节能光电有限公司	6	35.00	210.00	
16	双层工作台 (圆腿)	*整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm,内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1800*800*800	广东喜德力热能科技有限公司	2	1166.00	2332.00	
17	开水器带底座	功率9KW,电压380V,整机304不锈钢,容量：60L。	佛山市顺德区红浩电器制造有限公司	1	864.00	864.00	
18	大单星盆水池	*整体采用304不锈钢制作,台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm,星盆斗尺寸：1000*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用38*1.0mm圆通,配不锈钢可调子弹脚；	广东喜德力热能科技有限公司	1	1440.00	1440.00	

		*横撑采用32*1.0mm圆通					
19	台式混水龙头	规格：八寸 1. 座台式双孔双温 2. 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转 4. 开孔尺寸25mm*2，进水接口为标准G1/2外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	1	317.00	317.00	
20	双层餐车	规格：900*550*800mm 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度1.2mm，下层板厚度1.2mm，中层板厚度1.2mm； 3. 脚管采用Φ48*1.2mm厚不锈钢圆管；4. 配静音万向轮，带刹车	广东喜德力热能科技有限公司	8	720.00	5760.00	
21	五格售饭柜	尺寸1800*800*800整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。304不锈钢加热管功率3KW、电压220V	广东喜德力热能科技有限公司	10	2808.00	28080.00	
22	双层工作台（圆腿）	*采用304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1800*800*800	广东喜德力热能科技有限公司	8	1166.00	9328.00	

23	冷藏操作台	304不锈钢台面，风冷无霜循环冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)1300*500/400*500控温类型：电子数字温控 尺寸1800*800*800电压220V	广东赛唯斯制冷科技有限公司	3	4320.00	12960.00	
24	双通移门荷台柜	*采用304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。尺寸：1800*800*800	广东喜德力热能科技有限公司	3	2419.00	7257.00	
25	留样柜	不锈钢材质，风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝内箱 尺寸(mm)1100*590*1405 控温类型：电子数字温控 尺寸1220*760*1980mm、电压220V	广东赛唯斯制冷科技有限公司	2	5328.00	10656.00	
26	灭蝇灯	灯管8W；覆盖面积40m²	广东星普节能光电有限公司	5	35.00	175.00	
27	双层工作台（圆腿）	*采用304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1800*800*800	广东喜德力热能科技有限公司	10	1166.00	11660.00	
28	大单星盆水池	*采用304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用32*1.0mm圆通	广东喜德力热能科技有限公司	2	1440.00	2880.00	

29	台式混水龙头	规格：八寸 1. 座台式双孔双温 2. 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转 4. 开孔尺寸25mm*2，进水接口为标准G1/2外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	4	317.00	1268.00	
30	紫外线消毒灯	电压:220V；功率:100W面积40m²	佛山市博立恩光电科技有限公司	4	230.00	920.00	
31	开水器带底座	功率9KW, 电压380V, 整机304不锈钢，容量：60L。	佛山市顺德区红浩电器制造有限公司	2	864.00	1728.00	
★32	双温四门高身柜	不锈钢材质，内箱圆弧设计 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)1100*550*1400 -控温类型：电子数字温控 四门高身柜尺寸:1220*760*1980mm	广东赛唯斯制冷科技有限公司	6	5904.00	35424.00	
33	洗地龙头	1、规格：黑色液压管配15米； 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度1.5MM，底座钢板厚度5MM 液压管，出口需304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、配喷枪或喷头。	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	2	2232.00	4464.00	
34	大单星盆水池	*采用304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用32*1.0mm圆通	广东喜德力热能科技有限公司	2	1440.00	2880.00	
35	四层平板货架	*整体采用304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管；	广东喜德力热能科技有限公司	4	1066.00	4264.00	

		*配不锈钢可调子弹脚。尺寸1200*500*1800					
36	三层餐车	规格：900*550*800mm 1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度1.2mm，下层板厚度1.2mm，中层板厚度1.2mm； 3. 脚管采用Φ48*1.2mm厚不锈钢圆管； 4. 配静音万向轮，带刹车	广东喜德力热能科技有限公司	2	648.00	1296.00	
37	冷藏操作台	304不锈钢台面，风冷无霜循环冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)1300*550/400*590控温类型：电子数字温控 尺寸1800*800*800电压220V	广东赛唯斯制冷科技有限公司	6	4320.00	25920.00	
38	双通移门荷台柜	*整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。尺寸：1800*800*800	广东喜德力热能科技有限公司	8	2419.00	19352.00	
39	可倾式夹层锅	304不锈钢板制造，δ2.0mm，配安全阀、过载泄压阀、压力表。燃料：天然气，容量200L，尺寸1400*800*800	山东省博兴县龙江厨房设备厂	2	7488.00	14976.00	
40	双门海鲜蒸柜	规格：1200*900*1800mm 1. SUS304不锈钢板； 2. 面板采用1.2mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用1.2mm不锈钢板；炉面衬板、炉膛采用1.2mm铁板 3. 安装有摇摆水龙头、气阀、风阀； 4. 一键式熄火保护装置； 5. 热负荷/发热量：35KW 6. 热效率：>45% 7. 燃气种类：天然气（12T）	双门海鲜蒸柜：山东金浩德厨业有限公司 摇摆水龙头：龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	1	7632.00	7632.00	

		8. 工作电压：220V/50Hz 9. 功率：280W					
41	简易炉拼台	304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing$ 25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing$ 38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。尺寸400*1100*800	广东喜德力热能科技有限公司	10	569.00	5690.00	
42	双头双尾小炒灶	规格：2000*1100*800+450mm 1. 采用304不锈钢板； 2. 面板采用1.2mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用1.2mm不锈钢板；炉面衬板、炉膛采用1.2mm铁板 3. 安装摇摆水龙头、气阀、风阀； 4. 一键式熄火保护装置； 5. 热负荷/发热量：35KW 6. 热效率：>45% 7. 燃气种类：天然气（12T）8. 额定工作电压：220V/50Hz9. 额定功率：280W	双头双尾小炒灶：山东博锐德厨业有限公司 摇摆水龙头：龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	1	8640.00	8640.00	
43	单头大锅灶	规格：1050*1100*800+450mm 1. 采用SUS304不锈钢板； 2. 面板采用1.2mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用1.2mm不锈钢板；炉面衬板、炉膛采用1.2mm铁板 3. 安装摇摆水龙头、气阀、风阀； 4. 一键式熄火保护装置； 5. 热负荷/发热量：35KW6. 热效率：>45% 7. 燃气种类：天然气（12T） 8. 额定工作电压：220V/50Hz 9. 额定功率：280W	单头大锅灶：山东博锐德厨业有限公司 摇摆水龙头：龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	10	4968.00	49680.00	
44	油烟净化一	304不锈钢制造；	北京艾派蓝环保设	25.2	3600.00	90720.00	

	体机	壳体面板304, 厚度1.0mm, 加强筋1.2mm; 2. 风机功率: 1.5KW电压380V	备有限公司				
45	商用洗菜机	外形尺寸1800*800*950mm 功率4KW 产量180kg/h工作电压220V	山东亚克西电器有限公司	1	4032.00	4032.00	
46	洗地龙头	1、规格: 黑色液压管可配15米; 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度1.5MM, 底座钢板厚度5MM 液压管, 出口需304不锈钢板加固, 系统控制软管的长度和拖拉力度, 可自动撤回; 3、配喷枪或喷头。	龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司	1	2232.00	2232.00	
47	四层平板货架	*采用304不锈钢制作, 平板厚度1.0mm; *立柱采用Φ48mm, 1.0mm厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。增加尺寸1200*500*1800	广东喜德力热能科技有限公司	4	1066.00	4264.00	
48	上翻门万能组合消毒柜	规格: 1200*600*1750mm 1. 额定电压: 220V, 额定功率0.96kW, 额定频率50Hz; 2. 控制方式: 定时器; 3. 消毒方式: 紫外线; 4. 烘干方式: 红外线。	山东美时电器有限公司	1	2736.00	2736.00	
49	双温四门高身柜	不锈钢材质, 内箱圆弧设计 风冷无霜循环, 冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)1100*590*1405 -控温类型: 电子数字温控 四门高身柜尺寸:1220*760*1980mm	广东赛唯斯制冷科技有限公司	4	5904.00	23616.00	
50	灭蝇灯	灯管8W; 覆盖面积40m²	广东星普节能光电有限公司	1	35.00	35.00	
51	双层工作台(圆腿)	*整体采用304不锈钢制作; *台面厚度1.0mm, 内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固;	广东喜德力热能科技有限公司	3	1166.00	3498.00	

		*下层板厚度1.0mm; *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1800*800*800					
52	大单星盆水池	*整体采用304不锈钢制作, 台面厚1.0mm; *星盆斗厚1.0mm, 星盆斗尺寸: 1000*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; *立柱采用38*1.0mm圆通, 配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用32*1.0mm圆通	广东喜德力热能科技有限公司	3	1440.00	4320.00	
53	台式混水龙头	规格: 八寸 1. 座台式双孔双温 2. 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴, 铜管厚度1.5mm, 360度可旋转 4. 开孔尺寸25mm*2, 进水接口为标准G1/2外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜, 有益于饮用水健康, 杜绝饮用水铅含量超标。	龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司	3	317.00	951.00	
54	商用洗菜机	外形尺寸1800*800*950mm 功率4KW 产量180kg/h工作电压220V	山东亚克西电器有限公司	2	4032.00	8064.00	
55	洗地龙头	1、规格: 黑色液压管可配15米; 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度1.5MM, 底座钢板厚度5MM 液压管, 出口需304不锈钢板加固, 系统控制软管的长度和拖拉力度, 可自动撤回; 3、配喷枪或喷头。	龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司	1	2232.00	2232.00	
56	上翻门万能组合消毒柜	规格: 1200*600*1750mm 1. 额定电压: 220V, 额定功率0.96kW, 额定频率50Hz; 2. 控制方式: 定时器; 3. 消毒方式: 紫外线; 4. 烘干方式: 红外线。	山东美时电器有限公司	1	2736.00	2736.00	

57	四层平板货架	*整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用Φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1200*500*1800	广东喜德力热能科技有限公司	2	1066.00	2132.00	
58	双层工作台 (圆腿)	*采用304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1800*800*800	广东喜德力热能科技有限公司	3	1166.00	3498.00	
59	双温四门高身柜	采用201不锈钢材质，内箱圆弧设计风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)1100*590*1405控温类型：电子数字温控 四门高身柜尺寸:1220*760*1980mm	广东赛唯斯制冷科技有限公司	4	5904.00	23616.00	
60	大单星盆水池	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用32*1.0mm圆通	广东喜德力热能科技有限公司	4	1440.00	5760.00	
61	台式混水龙头	规格：八寸 1. 座台式双孔双温 2. 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转 4. 开孔尺寸25mm*2，进水接口为标准G1/2外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	4	317.00	1268.00	
62	切菜机	机器尺寸1200*550*1200mm(长*宽*高), 成品形状:片、丝、丁, 切割尺寸:1—30mm(可调), 产量:300—1000kg/hr, 电压220V/功率1.5KW, 机器重量130kg, 输送	山东美鹰食品设备有限公司	2	8078.00	16156.00	

		带宽度120mm					
63	毛刷机	机器尺寸1300*600*900mm(长*宽*高)电压220V、功率1.5KW	山东美鹰食品设备有限公司	1	11520.00	11520.00	
64	灭蝇灯	灯管8W；覆盖面积40m²	广东星普节能光电有限公司	1	35.00	35.00	
65	商用洗菜机	外形尺寸1800*800*970mm 功率4KW 产量180kg/h工作电压220V	山东亚克西电器有限公司	1	4032.00	4032.00	
66	洗地龙头	1、规格：黑色液压管可配15米； 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度1.5MM，底座钢板厚度5MM 液压管，出口需304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、配喷枪或喷头。	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	1	2232.00	2232.00	
67	大单星盆水池	*整体采用304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用32*1.0mm圆通	广东喜德力热能科技有限公司	2	1440.00	2880.00	
68	台式混水龙头	规格：八寸 1.座台式双孔双温 2.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3.八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm,360度可旋转 4.开孔尺寸25mm*2，进水接口为标准G1/2外螺纹。 5.通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	2	317.00	634.00	
69	灭蝇灯	灯管8W；覆盖面积40m²	广东星普节能光电有限公司	1	35.00	35.00	

70	毛刷机	机器尺寸1300*600*900mm(长*宽*高)电压220V、功率1.5KW	山东美鹰食品设备有限公司	1	11520.00	11520.00	
71	四层平板货架	*采用304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用 ϕ 48mm，1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1200*500*1800	广东喜德力热能科技有限公司	9	1066.00	9594.00	
72	上翻门万能组合消毒柜	规格：1200*600*1750mm 1. 额定电压：220V，额定功率0.96kW，额定频率50Hz； 2. 控制方式：定时器； 3. 消毒方式：紫外线； 4. 烘干方式：红外线。	山东美时电器有限公司	1	2736.00	2736.00	
73	双温四门高身柜	不锈钢材质，内箱圆弧设计 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)1000*500*1400 -控温类型：电子数字温控 四门高身柜尺寸:1220*760*1980mm	广东赛唯斯制冷科技有限公司	3	5904.00	17712.00	
74	绞切肉机	绞肉产量150kg/h -使用电压220V/50Hz -电机功率2200W -切片产量400kg/h -外形尺寸650*560*830mm -整机重量90kg	山东美鹰食品设备有限公司	1	6912.00	6912.00	
75	灭蝇灯	灯管8W；覆盖面积40m ²	广东星普节能光电有限公司	1	35.00	35.00	
76	四层平板货架	*采用304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用 ϕ 48mm，1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1200*500*1800	广东喜德力热能科技有限公司	2	1066.00	2132.00	
77	双层工作台（圆腿）	*采用304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不	广东喜德力热能科技有限公司	2	1166.00	2332.00	

		锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度1.0mm; *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1800*800*800					
78	大单星盆水池	*采用304不锈钢制作, 台面厚1.0mm; *星盆斗厚1.0mm, 星盆斗尺寸: 1000*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; *立柱采用38*1.0mm圆通, 配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用32*1.0mm圆通	广东喜德力热能科技有限公司	4	1440.00	5760.00	
79	台式混水龙头	规格: 八寸 1. 座台式双孔双温 2. 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴, 铜管厚度1.5mm, 360度可旋转 4. 开孔尺寸25mm*2, 进水接口为标准G1/2外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜, 有益于饮用水健康, 杜绝饮用水铅含量超标。	龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司	4	317.00	1268.00	
80	开水器带底座	功率9KW, 电压380V, 整机304不锈钢, 容量: 60L。	佛山市顺德区红浩电器制造有限公司	2	864.00	1728.00	
81	洗地龙头	1、规格: 黑色液压管可配15米; 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度1.5MM, 底座钢板厚度5MM 液压管, 出口需304不锈钢板加固, 系统控制软管的长度和拖拉力度, 可自动撤回; 3、配喷枪或喷头。	龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司	2	2232.00	4464.00	
82	灭蝇灯	灯管8W; 覆盖面积40m²	广东星普节能光电有限公司	1	35.00	35.00	
83	面粉车	*采用304不锈钢制作, 厚度1.0mm; *不锈钢推拉手, 下配两定两动静音轮; *下层板厚度1.0mm。尺寸500*500*500	广东喜德力热能科技有限公司	2	662.00	1324.00	

84	云石面案工作台	*采用304不锈钢制作； *台面采用云石面； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	广东喜德力热能科技有限公司	4	1728.00	6912.00	
85	三功能搅拌机	料桶容积：30L -额定电压：220V -额定频率：50Hz -电机功率：1.5KW -最大和面量：10Kg -搅拌转速：60/100/290r -整机重量：190kg	广东尚博厨房设备有限公司	2	2851.00	5702.00	
86	压片机	压面厚度:2~32mm；压面宽度:320mm；生产能力:25kg/h； 纯铜电机，面板厚度1.2mm磨砂304不锈钢制作，配3种规格不锈钢面刀	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	2	3830.00	7660.00	
87	包子机	电压220V功率2.7KW,产能约500-3000个/小时，主材质304不锈钢，外型尺寸：1400*700*1700	山东美鹰食品设备有限公司	1	11520.00	11520.00	
88	精装和面机	电机功率2.2KW，最大和面量50KG电压380V	广东尚博厨房设备有限公司	1	3168.00	3168.00	
89	饼盘车	*采用304不锈钢制作； *脚管采用38*38*1.0mm不锈钢方通； *配静音万向轮，带刹车尺寸400*700*1700	广东喜德力热能科技有限公司	2	1195.00	2390.00	
90	双星盆水池	*304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用32*1.0mm圆通	广东喜德力热能科技有限公司	1	1440.00	1440.00	
91	台式混水龙	规格：八寸	龙旗兴隆（北京）金	4	317.00	1268.00	

	头	1. 座台式双孔双温 2. 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转 4. 开孔尺寸25mm*2，进水接口为标准G1/2外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。	属制造有限公司				
92	大单星盆水池	*整体采用304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用32*1.0mm圆通	广东喜德力热能科技有限公司	2	1440.00	2880.00	
93	双层工作台（圆腿）	*采用304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1800*800*800	广东喜德力热能科技有限公司	3	1166.00	3498.00	
94	双门蒸饭车（气）	304不锈钢板制作，内胆δ1.0mm，外封板δ1.0mm，插槽δ1.2mm，水箱自动进水。电压：380V功率：24KW	山东金浩德厨业有限公司	4	4752.00	19008.00	
95	洗米机	材质：不锈钢304 -产能50kg/小时 -电压：220V -重量18kg	广东喜德力热能科技有限公司	1	2304.00	2304.00	
96	四层平板货架	*整体采用304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用Φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1200*500*1800	广东喜德力热能科技有限公司	2	1066.00	2132.00	
97	千层烙饼机	电压/功率：380V/5kw烤盘尺寸560（mm） 净重30（Kg）	河北邓厨子厨具有限有限公司	4	1339.00	5356.00	

98	三层六盘不锈钢燃气烤箱	温度范围：0-300° 电压：220V 规格：三层六盘可视防爆烤箱门	广东省泓锋烘焙设备有限公司	2	7920.00	15840.00	
99	油烟净化一体机带三重静电	304不锈钢制造； 壳体面板304, 厚度1.0mm, 加强筋1.2mm; 2. 风机功率：1.5KW电压380V	北京艾派蓝环保设备有限公司	14.4	3600.00	51840.00	
100	灭蝇灯	灯管8W；覆盖面积40m²	广东星普节能光电有限公司	2	35.00	70.00	
101	四层平板货架	*采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用Φ48mm, 1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1200*500*1800	广东喜德力热能科技有限公司	8	1066.00	8528.00	
102	单通移门碗柜	*304不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； *面板厚度1.2mm, 并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；尺寸:1200*500*1800	广东喜德力热能科技有限公司	5	2160.00	10800.00	
103	平板推车	*304不锈钢制作，厚度1.0mm； *尺寸500*1000*850mm配静音方向轮	广东喜德力热能科技有限公司	2	648.00	1296.00	
104	米面架	*304不锈钢制作，厚度1.0mm； *横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫尺寸1200*500*300	广东喜德力热能科技有限公司	16	374.00	5984.00	
105	洗地龙头	1、规格：黑色液压管可配15米； 2、黑色碳钢开放式卷盘厚度1.5MM, 底座钢板厚度5MM 液压管，出口需304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、配喷枪或喷头。	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	1	2232.00	2232.00	
106	高身储物柜	*不锈钢制作；	广东喜德力热能科	5	1368.00	6840.00	

		*顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作; *并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; *配置不锈钢可调子弹脚。尺寸:1200*500*1800	技有限公司				
107	收餐柜	*304不锈钢制作; *台面及星斗不锈钢厚度1.0mm; *星斗尺寸500*500*280mm; *下层、侧板板厚度1.0mm,并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管; *配置不锈钢可调子弹脚。尺寸:1400*700*800	广东喜德力热能科技有限公司	1	2016.00	2016.00	
108	长龙洗碗机	1. 电压380V, 功率70KW, 尺寸8000*1000*2100 2. 洗涤量7000碟/小时 3. 主洗温度60度, 漂洗温度90度, 主洗泵功率2.0KW, 清洗高度500mm, 清洗宽度700mm, 耗水≤350;/小时 4. 进水口径DN15, 排水口径DN40 5. 整机所有电机必须配备热保护系统 6. 配备自动保护系统 7. 配备空机运行自动感应保护 8. 具备餐具入口、主洗区、漂洗区、烘干区、出口	广州力卫士环保科技有限公司	1	116902.00	116902.00	
109	大单星盆水池	*整体采用304不锈钢制作, 台面厚1.0mm; *星盆斗厚1.0mm, 星盆斗尺寸: 1000*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; *立柱采用38*1.0mm圆通, 配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用32*1.0mm圆通	广东喜德力热能科技有限公司	1	1440.00	1440.00	
110	台式混水龙头	规格: 八寸 1. 座台式双孔双温	龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司	4	317.00	1268.00	

		2. 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转 4. 开孔尺寸25mm*2，进水接口为标准G1/2外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。					
111	大单星盆水池	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用32*1.0mm圆通	广东喜德力热能科技有限公司	3	1440.00	4320.00	
112	热风循环（光波）消毒柜	规格：1350x650x2005mm 配有时控开关，温控开关，温度可达150℃； 产品电压：220V，功率4.4kw。	山东伊德欣厨业有限公司	5	4320.00	21600.00	
113	中间滤网式抽气罩	规格：8000*1000*610mm 1. 前面板采用304不锈钢板加工； 2. 侧板采用1.2mm厚不锈钢制作； 3. 下端设有接油槽. 接油盒，每套排烟罩配防爆灯及吊装接口。	抽气罩及吊装接口： 广东喜德力热能科技有限公司 防爆灯：广东昕亚照明科技有限公司	11	6912.00	76032.00	
114	排油烟风机	风量为13000m3压力770Pa 电机转速1600r/min功率5.5KW	广东蔚来环保科技有限公司	1	5400.00	5400.00	
115	风机底座	1、8#~10#槽钢做骨架 2、L50*50*5角钢做加强筋	广东蔚来环保科技有限公司	1	288.00	288.00	
116	减震器	阻尼式，减震器做骨架减震	泊头市汉威减振器制造有限公司	4	288.00	1152.00	
117	不锈钢管道	1、不锈钢厚度1.0mm 2、阻燃密封胶条；	广东喜德力热能科技有限公司	180	461.00	82980.00	

118	软连接	双层三防布	东方国福（北京）餐饮设备有限公司	1	288.00	288.00	
119	软连接	双层三防布	东方国福（北京）餐饮设备有限公司	1	288.00	288.00	
120	调风阀	镀锌板厚度2.0mm	绍兴上虞英达风机有限公司	1	144.00	144.00	
121	调风阀	镀锌板厚度2.0mm	绍兴上虞英达风机有限公司	1	144.00	144.00	
122	防火阀	1. 整体技术参数要求：排烟防火阀的阀体、阀片应采用Q235钢板，阀体应2.0mm钢片，叶片应1.5mm钢板，应符合国标GB15930-2007标准要求生产； 2. 排烟防火阀安装在排烟系统的横向管道位置. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时，排烟防火阀自动关闭并满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。排烟防火阀须有检验报告及3C质量认证	绍兴上虞英达风机有限公司	1	720.00	720.00	
123	风柜变频器	1、最高频率：矢量控制：0~500Hz；V/F控制：0~500Hz 2、载波频率：0.5KHz16KHz，可根据负载特性，自动调整载波频率 3、调速范围与精度：1:100（SCV）；V/F控制 4、多段速运行，通过控制端子实现最多四段速运行 5、内置Pi，可方便实现过程中闭环控制系统 6、过压过流失速控制，对运行期间电力电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸 7、定时控制，运行时长控制功能；设定时间范围0.0~6500.0min 8、保护功能：电机短路、输入输出缺相、过流、过压，欠压、过热、过载保护等，可根据需要开启或屏蔽 9、运行命令给定方式：操作面板、控制端子和通讯给	广州晋邦机电设备有限公司	1	1152.00	1152.00	

		定 10、目标频率给定方式：数字、模拟信号、端子多段速、PI控制和通讯给定					
124	管道法兰	镀锌国标角钢30*30*3	广东喜德力热能科技有限公司	40	29.00	1160.00	
125	辅材、横担	40镀锌角钢制作	东方国福（北京）餐饮设备有限公司	1	432.00	432.00	
126	排油烟风机	1、风量为44000~31500m ³ /h 2、压力1070~1700Pa 3、电机转速1300r/min4、功率18.5KW	广东蔚来环保科技有限公司	1	9432.00	9432.00	
127	风机底座	1、8#~10#槽钢做骨架 2、L50*50*5角钢做加强筋	广东蔚来环保科技有限公司	1	288.00	288.00	
128	减震器	阻尼式，减震器做骨架减震	泊头市汉威减振器制造有限公司	4	288.00	1152.00	
129	油烟净化器	1、外壳采用不锈钢拉伸与热固性聚脂粉末喷涂两种材质； 3、整体采用特殊绝缘聚四氟乙烯材料，耐火不易碎； 4、净化效率：95% 5、设备阻力：≤150Pa 6、处理风量40000m ³ /h 7、电压/功率：220V0.7Kw	北京艾派蓝环保设备有限公司	1	11520.00	11520.00	
130	净化器底座 连减震器	1、8#~10#槽钢做骨架 2、L50*50*5角钢做加强筋	北京艾派蓝环保设备有限公司	1	576.00	576.00	
131	不锈钢管道	1、不锈钢厚度1.0mm 2、阻燃密封胶条；	广东喜德力热能科技有限公司	650	461.00	299650.00	
132	管道法兰	镀锌国标角钢30*30*3	广东喜德力热能科技有限公司	1	29.00	29.00	
133	软连接	双层三防布	东方国福（北京）餐	1	288.00	288.00	

			饮设备有限公司				
134	软连接	双层三防布	东方国福（北京）餐饮设备有限公司	2	288.00	576.00	
135	软连接	双层三防布	东方国福（北京）餐饮设备有限公司	1	288.00	288.00	
136	调风阀	镀锌板厚度2.0mm	绍兴上虞英达风机有限公司	1	144.00	144.00	
137	调风阀	镀锌板厚度2.0mm	绍兴上虞英达风机有限公司	1	144.00	144.00	
138	防火阀	1. 整体技术参数要求：排烟防火阀的阀体、阀片应采用Q235钢板，阀体应2.0mm钢片，叶片应1.5mm钢板，应符合国标GB15930-2007标准要求生产 2. 排烟防火阀安装在排烟系统的横向管道位置. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时，排烟防火阀自动关闭并满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。排烟防火阀须有检验报告及3C质量认证	绍兴上虞英达风机有限公司	1	720.00	720.00	
139	风柜变频器	1、最高频率：矢量控制：0~500Hz；V/F控制：0~500Hz 2、载波频率：0.5KHz~16KHz，可根据负载特性，自动调整载波频率 3、调速范围与精度：1:100（SCV）；V/F控制 4、多段速运行，通过控制端子实现最多四段速运行 5、内置Pi，可方便实现过程中闭环控制系统 6、过压过流失速控制，对运行期间电力电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸 7、定时控制，运行时长控制功能；设定时间范围0.0~6500.0min 8、保护功能：电机短路、输入输出缺相、过流、过压，欠压、过热、过载保护等，可根据需要开启或屏蔽	广州晋邦机电设备有限公司	1	1152.00	1152.00	

		9、运行命令给定方式：操作面板、控制端子和通讯给定 10、目标频率给定方式：数字、模拟信号、端子多段速、PI控制和通讯给定					
140	辅材、横担	40镀锌角钢制作	东方国福（北京）餐饮设备有限公司	1	432.00	432.00	
141	排油烟风机	1、风量为26500~20500m3/h 2、压力5801040Pa 3、7.5KW	广东蔚来环保科技有限公司	1	5976.00	5976.00	
142	风机底座	1、8#~10#槽钢做骨架 2、L50*50*5角钢做加强筋	广东蔚来环保科技有限公司	1	288.00	288.00	
143	减震器	阻尼式，减震器做骨架减震	泊头市汉威减振器制造有限公司	4	288.00	1152.00	
144	不锈钢管道	1、不锈钢厚度1.0mm 2、阻燃密封胶条；	广东喜德力热能科技有限公司	430	461.00	198230.00	
145	管道法兰	镀锌国标角钢30*30*3	广东喜德力热能科技有限公司	1	29.00	29.00	
146	软连接	双层三防布	东方国福（北京）餐饮设备有限公司	1	288.00	288.00	
147	软连接	双层三防布	东方国福（北京）餐饮设备有限公司	1	288.00	288.00	
148	调风阀	镀锌板厚度2.0mm	绍兴上虞英达风机有限公司	1	144.00	144.00	
149	调风阀	镀锌板厚度2.0mm	绍兴上虞英达风机有限公司	1	144.00	144.00	
150	防火阀	1. 整体技术参数要求：排烟防火阀的阀体、阀片应采用Q235钢板，阀体应2.0mm钢片，叶片应1.5mm钢板，.应符合国标GB15930-2007标准要求生产2. 排烟防火阀安	绍兴上虞英达风机有限公司	1	720.00	720.00	

		装在排烟系统的横向管道位置. 当排烟管道内烟气温度达到 280℃时，排烟防火阀自动关闭并满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。排烟防火阀须有检验报告及3C质量认证					
151	风柜变频器	1、最高频率：矢量控制：0~500Hz；V/F控制：0~500Hz 2、载波频率：0.5KHz16KHz，可根据负载特性，自动调整载波频率 3、调速范围与精度：1:100（SCV）；V/F控制 4、多段速运行，通过控制端子实现最多四段速运行 5、内置Pi，可方便实现过程中闭环控制系统 6、过压过流失速控制，对运行期间电力电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸 7、定时控制，运行时长控制功能；设定时间范围0.0~6500.0min 8、保护功能：电机短路、输入输出缺相、过流、过压，欠压、过热、过载保护等，可根据需要开启或屏蔽 9、运行命令给定方式：操作面板、控制端子和通讯给定 10、目标频率给定方式：数字、模拟信号、端子多段速、PI控制和通讯给定	广州晋邦机电设备有限公司	1	1152.00	1152.00	
152	辅材、横担	40镀锌角钢制作	东方国福（北京）餐饮设备有限公司	1	432.00	432.00	
153	不锈钢盆	40cm	广东喜德力热能科技有限公司	30	36.00	1080.00	
154	不锈钢盆	50cm	广东喜德力热能科技有限公司	20	43.00	860.00	
155	不锈钢盆	60cm	广东喜德力热能科	5	50.00	250.00	

			技有限公司				
156	汤勺	把长44cm直径11cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科技有限公司	60	22.00	1320.00	
157	菜勺	把长36cm直径9cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科技有限公司	60	14.00	840.00	
158	米饭勺	把长22cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科技有限公司	60	7.00	420.00	
159	吃饭小勺	长7cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科技有限公司	3500	1.00	3500.00	
160	学生餐盘	6格材质304不锈钢	广东喜德力热能科技有限公司	3500	13.00	45500.00	
161	不锈钢双层大碗	直径15cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科技有限公司	3500	5.00	17500.00	
162	不锈钢双层汤碗	直径11cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科技有限公司	3500	4.00	14000.00	
163	不锈钢筷子盒	长30*12cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科技有限公司	60	29.00	1740.00	
164	不锈钢筷子桶	高18.5*10cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科技有限公司	10	22.00	220.00	
165	不锈钢调料盒	直径7cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科技有限公司	10	7.00	70.00	
166	不锈钢油盆	直径30cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科技有限公司	2	58.00	116.00	
167	不锈钢分餐勺	直径25.5cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科技有限公司	15	10.00	150.00	
168	不锈钢炒勺	把长28cm直径12.5cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科技有限公司	20	22.00	440.00	

169	不锈钢分数 盒小盒1/2	深度15cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科 技有限公司	180	43.00	7740.00	
170	不锈钢分数 盒大盒1/1	深度15cm材质304不锈钢	广东喜德力热能科 技有限公司	45	72.00	3240.00	
171	树脂墩绿色	直径42cm高7cm材质原生塑料	广东金泽金属有限 公司	20	194.00	3880.00	
172	树脂墩红色	直径42cm高7cm材质原生塑料	广东金泽金属有限 公司	5	194.00	970.00	
173	树脂墩白色	直径42cm高7cm材质原生塑料	广东金泽金属有限 公司	20	194.00	3880.00	
174	树脂墩黄色	直径42cm高7cm材质原生塑料	广东金泽金属有限 公司	5	194.00	970.00	
175	塑料菜筐橘 色	47cm*34cm*33材质原生塑料	深圳市雅而达科技 有限公司	50	40.00	2000.00	
176	塑料菜筐白 色	47cm*34cm*33材质原生塑料	深圳市雅而达科技 有限公司	60	40.00	2400.00	
177	塑料菜筐绿 色	47cm*34cm*33原生塑料	深圳市雅而达科技 有限公司	20	40.00	800.00	
178	办公桌椅	1200x600x750mm 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游 离甲醛含量达到ENF级标 准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹 、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；	中山市昊丰家具制 造有限公司	3	720.00	2160.00	
179	电脑桌	尺寸1200x600x750mm 实木颗粒板游离甲醛含量达到ENF级标	中山市昊丰家具制 造有限公司	3	648.00	1944.00	
180	彩色激光打 印机	黑白21-30ppm，分辨率1200×1200dpi 无线（Wi-FiDirect）、USB、有线网络激光硒鼓	珠海奔图电子有限 公司	1	3672.00	3672.00	
181	黑白激光打	黑白打印速度：20页/分钟；分辨率：1200×1200dpi打	上海开顿实业有限	2	1354.00	2708.00	

	印机	印/复印/扫描；支持自动双面无线WiFi、USB、有线网络 鼓粉一体	公司				
182	针式打印机	打印速度：中文106字/秒，英文300字/秒 复写能力：1+6联（7份副本） 进纸方式：前/后进纸，支持自动切纸 耗材：色带型号：TN-235E 接口：USB+并口	大连中盈科技股份有限公司	1	1296.00	1296.00	
183	明厨亮灶监控设备一组	（1）400万星光摄像机：15台；分辨率：2560×1440@25fps；低照度：0.005Lux(彩色模式)；红外距离：30米； （2）32路八盘位录像机：支持32路4K接入；8盘位设计（最大128TB）双千兆网口，支持双流；硬盘存储总容量需求：36TB（15路30天）； 配置：6TB监控级硬盘×6块（36TB，RAID5）；存储计算说明：单路码流8Mbps（H.265+），单路日存储量≈42GB，15路×42GB×30天=18.9TB，预留冗余后需22TB，6×6TB=36TB满足长期冗余。 （3）交换机补充配置：设备类型：交换机；核心参数：24口千兆（16口PoE+）单口供电30W支持VLAN/端口聚合[1-PDF]；设备类型：核心交换机：24口千兆+4口SFP光口，背板带宽256Gbps100； （4）电视参数：100英寸，显示：4KUHD(3840×2160)/240Hz刷新率；亮度域：峰值亮度未公开/94%DCI-P3色域；系统/接口：HDMI2.1×3+USB3.0×2；安装规格：VESA；孔距：400×800mm。净重约62.6kg； （5）机柜配置：机柜规格：42U标准机柜（600mm宽×	明厨亮灶监控设备安装及施工：南京小牛智能科技有限公司 400万星光摄像机：浙江大华技术股份有限公司 32路八盘位录像机：浙江大华技术股份有限公司 24口poe交换机：浙江大华技术股份有限公司 电视大屏：惠鑫电器（深圳）有限公司 机柜：广州市盈科智能科技有限公司 超六类：深圳市一线电子有限公司	1	55496.00	55496.00	

		1000mm深），静载500kg；设备布局：顶层：电视壁挂（承重支架）；中部：录像机+硬盘组；底层：PoE交换机+电源；散热要求：前后门通风率70%，推荐配备4组散热风扇[1-PDF]；Cat6a（超六类）4箱；性能：10Gbps万兆传输，带宽500MHz；结构设计：双层屏蔽（SFTP），抗电磁干扰；传输距离：100米（万兆）/工业环境120米；辅料要求：需匹配超六类水晶头与屏蔽模块。					
184	十八子（2号）不锈钢菜刀	不锈钢2号	重庆邓氏厨具制造有限公司	45	72.00	3240.00	
合计：人民币（大写）壹佰玖拾玖万叁仟叁佰叁拾贰元整 元（小写¥：1993332 元）							

注：分项报价表报价合计应与开标一览表中投标报价一致。

供应商：东方国福(北京)餐饮设备有限公司（供应商全称并加盖公章）

日期：2025 年 8 月 4 日