

一、最终报价表

项目编号：XJZB-2025-08002

项目名称	总报价（元）	交货期	质保期
花园大道市委党校门口测速抓拍设备	大写：壹拾捌万壹仟元整 小写：¥181000.00元	自合同签订之日起20个日历日内完成	自终验合格之日起，①所投产品的质保期须符合国家、行业相关强制规范要求；②按产品技术参数中售后质保要求执行；③我公司所投产品的质保期为24个月。

注：1、本表价格应按谈判总价填写，报价精确到小数点后两位。

2、本表应保证竞争性谈判响应文件的正、副本中仍有此表且一致。

投标人：陕西亿鑫创佳科技有限公司（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 李辉

日期：2025 年 8 月 26 日

(二) 分项报价表

项目编号：XJZB-2025-08002

序号	名称	品牌/型号	生产厂家	规格和说明	单位/数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	900 高清卡口抓拍单元	海康威视 IDS-TCV900-HEPL/50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成； 2. 内置 1 英寸高帧率彩色全局曝光 CMOS 高清智能摄像机； 3. 视频分辨率设置：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720； 4. 车牌识别功能：支持对 25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 5. 支持抓拍并识别垂直倾斜角度 45°、水平倾斜角度 35°、俯仰角度 40° 的机动车车牌号码；	2/台	9500.00	19000.00	

			 ★6. 目标跟踪功能：支持检测并跟踪指定区域内 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人； 7. 信号灯状态检测功能：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。 ★8. 司乘人员抓拍性能：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息； 9. 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度 200lx, 夜晚辅助光照度 30lx 的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率 1%。前排人脸抓拍率 99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数；				
--	--	--	--	--	--	--	--

			 ★10. 无人驾驶车辆车牌识别功能：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别； 11. 多边形车道配置：车道线支持配置成多边形； 12. 自动画线功能：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改； 13. 右转弯压实线检测功能：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍； 14. 超速比设置功能检测盒：支持≥ 14种车型（大货车、中货车、小货车、客车、轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、渣土车、油罐车、其他车型）的不同超速比，可设置 14 个超速比区间。在同一检测区域内，设备支持根据不同的超速比对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码； 15. 为保障设备数据展示，设备应实现根据≥ 11				
--	--	--	---	--	--	--	--

			个结果选择进行数据，可自定义选择进行界面展示的数据，包括：设备编号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车辆品牌等； 16. 外接雷达功能：支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息； ★17. 外接鱼眼相机联动功能：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）； ★18. 视频和雷达测速：支持视频测速功能，视频测速误差不大于 5%（车速 30km/h~65km/h 范围内）。支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出。					
2	交通参数采集仪	海康威视 iDS-TCIC03-HV/25	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 采用 1.1 英寸高帧率全局曝光 CMOS 传感器， ★2. 设备中心处内置摄像机最大分辨率 4096 × 2160； 3. 可配置支持 H. 265、H. 264 编码，可输出 4112 × 3072@25fps 实时图像，超低延时，超低码率。	1/台	42000.00	42000.00	

				4. 支持 3D 数字降噪功能； 5. 内置麦克风，支持采集、存储和声源定位计算功能； ★6. 麦克风数量 32 个； 7. 支持机动车鸣笛、炸街声音检测、定位； 8. 支持输出音频、视频和鸣笛、炸街云图的复合流录像； 9. 支持输出鸣笛、炸街位置坐标信息； ★10. 可设置抗干扰自动识别类型为车辆鸣笛声或改装车炸街声；抗干扰自动设置为车辆鸣笛声后，距离样机巴前方 25 米处，播放车辆引擎声、乌叫声、刹车声、音乐声、人声等其他城市非鸣笛噪音，应不触发误报。				
3	交通窄波雷达	海康威视 STJ1-12	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 测速范围 10km/h-250km/h 2. 测速误差：车速 20km/h-180km/h，误差 -0.5km/h-0km/h；车速 180km/h 及以上，误差 -1km/h-0km/h； 3. 可通过 WIFI 连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置； 4. 输入电压为 9V-24V 范围内测速雷达能正常工作； 5. 雷达测速单元功耗 2W； 6. 防护等级 IP66。	5/台	5000.00	25000.00	
4	多合一环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-P S-A-3B(CXB G-2-2-MC-A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 采用 24 颗高性能大功率高亮度 LED 光源； ★2. 气体光源回电时间 67ms，支持超速连拍； 3. 支持 LED 灯频闪、LED 爆闪、白光气体爆闪； 4. 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常	8/台	3900.00	31200.00	

		-3B)		时自动保护、且自动恢复； ★5. 补光距离范围 16~25m； 6. 瞬时功率 1500W； 7. 回电时间：67ms； 8. 响应时间：LED：20us，爆闪：47us。				
5	交通参数管理终端	海康威视 iDS-TSV300 -E/SN/G/01 /8T	杭州海康威 视数字技术 股份有限公司	1. 通讯接口 2 个 RS-485 接口,2 个 RS-232 接口； 2. 触发输入 2 个报警输入； 3. 触发输出 2 个报警输出； 4. 音频接口 1 路音频输入，1 路音频输出； 5. 网口数量 18 光纤接口数量 2； 6. 硬盘盘位数量 4，8T 存储空间； ★7. 设备支持无硬盘启动； 8. 支持 16 路相机接入； 9. 基于深度学习算法的机动车违法鸣笛检测设备，辅助鸣笛检测声呐与摄像机使用，可接入声呐设备与摄像机； 10. 可接收鸣笛抓拍摄像机的抓拍图片并保存鸣笛前后视频文件； 11. 可对鸣笛车辆进行有效标识并叠加声音云图，并将识别结果上传至平台； 12. 支持对违法鸣笛车辆数据信息进行查询； 13. 可配置多种字符叠加、图片合成方式，支持通道匹配； 14. 无风扇设计、全机身型材散热，稳定性更高。	1/台	8500.00	8500.00	
6	测速抓拍主	海康威视	杭州海康威	1. 具有 18 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口，	1/台	8200.00	8200.00	

	机	DS-TP50-12 R/8T	视数字技术 股份有限公司	其中 P1~P16 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段；2 个 1000M SFP 光端接口，分别与 G1、G2 处于同一网段； 2. 具有 2 个 RS-232 接口、2 个 RS-485 接口、1 个 USB 3.0 接口、2 路报警输入接口、2 路报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、4 个 SATA 接口、4 个状态指示灯、1 个接地端子，8T 存储； 3. 支持 IP 地址过滤、SSH 开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有 ARP 防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持 WEB 回话 Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验； ★4. 设备具备权限管理、数据加密、运行日志功能； 5. 设备设置操作口令，有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足 GB20815 中的 8.12 的要求； ★6. 支持接入具有 ABF 聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行 ABF 聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局； 7. 摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，				
--	---	--------------------	-----------------	--	--	--	--	--



			客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等； 8. 支持将 1 张、2 张、3 张、4 张、5 张、6 张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边； ★9. 支持 4 块 3.5 或 2.5 英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容 12TB 硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持 SSD, 机械硬盘和 SSD 可以混合使用； 10. 外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警； 11. 支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值； 12. 支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台； 13. 可对 IP 通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看； ★14. 支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口				
--	--	--	--	--	--	--	--



				合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等； 15. 设备支持内置 GPS/北斗模块，实现 GPS 和北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换。				
7	交通警示发布屏	 海康威视/定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. LED 交通信息发布屏，采用市电供电，内置网络控制卡，可与交通前端设备进行对接，红绿双色实时发布路况信息，内置万能语音芯片和喇叭可发出语音提示； 2. 物理间距：P10； 3. 像素组成：红绿双基色（支持红，绿，黄三种颜色显示）； 4. 显示尺寸：1280mm×800mm； 5. 亮度：6000cd/m2； 6. 显示内容：支持发布中文、英文、数字、简单图片； 7. 显示方式：支持静止显示、翻页显示、滚动显示； 8. 字体：支持 16/24/32 号字体； 9. 语音：支持万能语音播报； 10. 防护等级：IP54。	1/套	7000.00	7000.00	

8	6.5M+9M 杆件	扬州法马/定制	扬州市法马智能设备有限公司	1. 杆体为八棱锥形, 材质采用 Q235B, 杆体内外热浸锌; 2. 表页喷塑, 颜色为白色 (乳白), 喷塑层附着力要求达到 GB9286—880 级。; 3. Q235 热镀锌材质, 镀锌层厚度 $75\mu\text{m}$; 抗风能力 36.9m/s (11 级), 抗震烈度为 8 级; 4. 立杆 $220-280*6*6500\text{mm}$; 横臂 $100-220*4*9000\text{mm}$; 法兰 $550*20\text{mm}$; 横臂法兰 $360*16\text{mm}$; 热镀锌喷塑, 地笼 $8-M27*1500\text{mm}$; 定位法兰 $550*4\text{mm}$, 横臂加装导轨。	1/套	9500.00	9500.00	
9	6.5M+9M 杆件基础	陕西亿鑫/定制	陕西亿鑫创佳科技有限公司	1. 地笼及基础辅材, 基础形状应为立方体, 采用 C25 配合比混凝土浇筑。含开挖、地笼、接地、防雷、浇筑、渣土清运、围挡、警示标识 (基础 $1400\text{mm} \times 1400\text{mm} \times 1800\text{mm}$), 含人工及材料; 2. 地笼 $8-M27*1500\text{mm}$; 定位法兰 $550*4\text{mm}$ 。	1/套	5500.00	5500.00	
10	交通违法抓拍指示牌	陕西亿鑫/定制	陕西亿鑫创佳科技有限公司	1. 前方测速抓拍指示牌, 监控杆前提示牌。 2. 尺寸应满足: $60\text{cm} * 60\text{cm} \leq \text{标识牌尺寸} \leq 120\text{cm} * 120\text{cm}$	2/套	1200.00	2400.00	
11	测速抓拍指示牌	陕西亿鑫/定制	陕西亿鑫创佳科技有限公司	1. 前方测速抓拍指示牌, 监控杆前提示牌; 2. 尺寸应满足: $60\text{cm} * 60\text{cm} \leq \text{标识牌尺寸} \leq 120\text{cm} * 120\text{cm}$ 。	2/套	1200.00	2400.00	
12	抱杆机柜	智网驿成/YC-SOM508 6G	陕西智网驿成信息科技有限公司	1. 采用优质冷轧钢材质, 厚度 1.0mm ; 2. 可调节层板, 支持设备可灵活安放; 3. 防护等级 IP54、有效防水防尘; 4. 内部可置物空间: 416mm (宽) $\times 280\text{mm}$ (深) $\times 270\text{mm}$ (高);	1/台	3500.00	3500.00	

				5. 内部配置：1 个双路电源防雷器，电源空开模块（1 个 2P 30A、3 个单 P 10A），1 个 3 芯插座。				
13	一光四电口 光纤收发器	国产/定制	国产	单模网络监控 SC 接口自适应光纤收发器 接收距离 20KM。	2/对	850.00	1700.00	
14	工业交换机	信锐 /XS1550U-1 0P	深圳市信锐 网科技技术 有限公司	1. 8 个千兆电口，2 个千兆光口； 2. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 3. 支持 6 KV 防浪涌； 4. 线速转发； 5. 存储转发交换方式； 6. 坚固式高强度金属外壳； 7. 工业导轨安装方式； 8. 室外宽温设计（-40℃~75℃）； 9 含电源 1 台及光模块 1 对。	1/台	1500.00	1500.00	
15	前端设备超 五类网线	国产/定制	国产	国标前端设备六类网线。	50/米	4.00	200.00	
16	前端设备电 源线	国产/定制	国产	国标 RVV-3×1.5mm ² （前端设备到抱杆机箱取电电源线）。	50/米	4.00	200.00	
17	控制信号线	国产/定制	国产	国标 RVSP2×1.0mm ² （设备到灯控制线）。	100/米	4.60	460.00	
18	抱杆机箱引 电电源线	国产/定制	国产	国标 VV22-3×2.5mm ² 。	50/米	10.00	500.00	
19	光缆	国产/定制	国产	国标室外铠装单模 6 芯光纤。	50/米	2.00	100.00	
20	光缆成端接 头	陕西亿鑫/ 定制	陕西亿鑫创 佳科技有限 公司	包括光纤熔接、光纤跳线、光纤盘等费用。	12/芯	20.00	240.00	
21	开挖路面	陕西亿鑫/ 定制	陕西亿鑫创 佳科技有限	开挖路面，含回填夯实，垃圾清运；（开挖深 60CM* 宽 40CM，含 90PE 线管 2 根，包括人工及材料）。	30/米	230.00	6900.00	

			公司					
22	手井	陕西亿鑫/ 定制	陕西亿鑫创 佳科技有限 公司	砖混井体；边长为 500mm*500mm，深度为 600mm； 包人工、材料等。	1/个	900.00	900.00	
23	辅材	陕西亿鑫/ 定制	陕西亿鑫创 佳科技有限 公司	含防水胶带、尼龙扎带、安装固定丝、PVC 管等。	1/批	1000.00	1000.00	
24	搭网、取电	陕西亿鑫/ 定制	陕西亿鑫创 佳科技有限 公司	从周边原有点位搭网、取电全部费用。（包括材料 及人工，实现设备通电通网）。	1/项	3100.00	3100.00	
总 计（人民币元）				大写人民币壹拾捌万壹仟圆整	¥：181000.00 元			

- 注：1、本表应按谈判文件规定的要求填写。
2、如果按单价计算的结果与合计不一致，以单价为准修正合计。
3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。
4、报价精确到小数点后两位。
5、根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标人：陕西亿鑫创佳科技有限公司（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：**李辉**

日期：2025 年 8 月 26 日