

政府采购项目采购需求

采购单位：蒲城县林业局

所属年度：2025年

编制单位：蒲城县林业局

编制时间：2025年09月04日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：蒲城县2024年第二批中央财政林业草原森林防火项目
- (二) 项目所属年度：2025年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：500,000.00元，大写（人民币）：伍拾万元整
- (五) 项目概况：

本项目为蒲城县2024年第二批中央财政林业草原森林防火项目，具体采购内容包含：防火服、作训服、训练帽、训练鞋、专业防寒服、防火头盔、防火手套、防火靴、逃生面罩、挎包、巡护马甲、水壶、毛巾、手电筒、腰带、护目镜、背负式灭火器、灭火水泵、油锯、2号扑火工具、灭火弹、铁油桶、点火器。

- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果
 - 1. 相关产业发展情况
 - 2. 市场供给情况
 - 3. 同类采购项目历史成交信息情况
 - 4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
 - 5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：部门集中采购
 - (二) 采购方式：公开招标
 - (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
 - (四) 采购包划分：不分包采购
 - (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
 - 1. 专门面向中小企业采购
- 注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。*
- (六) 是否采购环境标识产品：否
 - (七) 是否采购节能产品：否
 - (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
 - (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
 - (十) 是否属于政务信息系统项目：否
 - (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
 - (十二) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

- (一) 分包名称：蒲城县2024年第二批中央财政林业草原森林防火项目

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

- 1) 专门面向中小企业采购

2)面向的企业规模： 中小企业

3)预留形式： 设置专门采购包

4)预留比例： 100%

2、预算金额（元）： 500,000.00 ， 大写（人民币）： 伍拾万元整

最高限价（元）： 500,000.00 ， 大写（人民币）： 伍拾万元整

3、评审方法： 综合评分法

4、是否支持联合体投标： 否

5、是否允许合同分包选项： 否

6、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	其他装具	标的名称	蒲城县2024年第二批中央财政林业草原森林防火项目
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	500,000.00	单价（元）	500,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：蒲城县2024年第二批中央财政林业草原森林防火项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	(一) 防火服100套 1、面料材质：100%芳纶纤维材料； 2、面料颜色：橘红色，应符合国际标准色卡-潘通,色号值为16-1462TPX,色差E<3.5； 3、面料（包括反光带）洗涤50次后的阻燃、隔热性能； ▲（1）续燃时间≤0.8s； ▲（2）阴燃时间≤0.8s； ▲（3）损毁长度≤48mm； ▲（4）熔融、滴落：无； （5）热防护系数TPP≥250kW·s/m²； 4、面料洗涤50次后理化性能； ▲（1）断裂强力：经向≥1200N，纬向≥1200N； ▲（2）撕破强力：经向≥110N，纬向≥110N； ▲（3）单位面积质量≤210g/m²； ▲（4）水洗尺寸变化率：±1.5%之间； （5）热稳定性（260℃±5℃）≤10%； ▲（6）甲醛含量：≤50mg/kg； （7）PH值：4.0~8.5； （8）色牢度（耐光、耐洗、耐水）≥4级； 5、缝纫线强力≥10N； 6、缝纫线热稳定性：缝纫线在260℃±5℃环境中，经5min热稳定试验后，无熔融和烧焦现象； 7、反光带热稳定性：反光带在 260℃±5℃环境中,经5 min 热稳定试验后,表面无碳化、脱落现象； 8、成品的接缝强力应达到 ▲（1）裤后裆接缝和肩接缝断裂强力≥650N； ▲（2）单衣片强力≥300N； 11、制作工艺：裤裆内侧缝,袖缝,衣服两侧缝均采用增强接缝处理，背部采用风琴折凑方式制作，领口、袖口、腰部、下口、裤腰两侧、裤口均采用收紧结构，前胸、后背、双臂、腿部设置反光条； 12、全套外挂标牌：左手臂处自带2块毛面魔术贴、右手臂自带1块毛面魔术贴、左胸上方设置悬挂对讲机等设备专用袢带及自由收紧式固定带、右胸1块毛面魔术贴； 13、上衣包袋数量≥8个，下裤包袋数量：≥4个。
2	(二) 作训服100套 1、整套含作训服、作训帽、作训鞋； 2、面料材质：直贡缎纯棉永久阻燃面料，符合GB/T 3 3 5 3 6—2 0 1 7要求； 3、面料颜色：采用07数码迷彩色； 4、通过防尘、防褪色、抗撕拉、耐磨性工艺处理； 5、前胸、后胸、手臂、腿部有醒目发光材料，左臂有“森林消防 ”专用臂章，前胸刺绣有“ 中国森林消防 ”胸标；反光条总宽度≥5CM,反光部分≥3CM，。上衣有五个口袋合理，裤子有两个立体口袋； 6、鞋帮采用部队标准压花工艺，防踢，防撞。

	3	（三）训练帽100个 1、颜色：橘红色； 2、面料：100%芳纶纤维材料； 3、抗磨强度好，耐摩擦，色牢度强； 4、缝纫线热稳定性：缝纫线在260℃±5℃环境中，经5min热稳定试验后，无熔融和烧焦现象。
	4	（四）训练鞋100双 1.颜色：黑色； 2.帮高≥7.5cm； 3.有鞋舌回正设计防止鞋舌跑偏； 4.鞋带具有螺旋设计防开鞋带； 5、中底：碳纤维中底+EVA中底+聚氨脂垫片 6、大底：橡胶大底； 7、内里：网布内里； 8.制作工艺:胶粘工艺；
	5	（五）专业防寒服100件 1、多功能防寒大衣，荒漠迷彩色，外层为防水尼龙材料，内胆为聚酯纤维材料；（大衣上面有2个斜插立体口袋，下面有两个翻盖立体口袋，领绒：毛涤裁绒 毛60% 涤40%） 2、具有防风、拒水、透气、柔软、防刮耐磨、不掉色、防寒功能； 3、活里活套内胆可以拆卸，棉帽、毛领可以拆卸，前胸、后背有反光条，耐磨耐用金属拉链，左前胸有对讲机挂绊； 4、内胆可拆卸，面料采用防水、防风、透气性能良好的聚酯纤维材质；（充填为聚酯纤维100%） 5、抗寒度：最低零下40度。
		（六）防火头盔100个 1、消防头盔由：帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩组成。 2、头盔主色调：橘红色。 3、头盔材质 （1）帽壳 ①材质：聚醚酰亚胺塑料； ②热变形温度达220℃； ③帽顶有盘加强结构、帽壳内外表面光滑，无突出物； （2）缓冲层 ①材质：EPS材质 ②弹性好，可吸收冲击能量； ③对人体无毒、无刺激性； （3）舒适衬垫 ①材质：复合记忆棉 ②佩戴舒适、吸汗、透气、对人体无毒、无刺激性； （4）佩戴装置 ①材质：头盔两侧调节扣件为改性阻燃尼龙； ②下颚带及反光标识，具有阻燃持性且耐用性强；

6	③对人体无毒、无刺激性； ④下颏带的宽度不小于20mm、长短可调节； ⑤帽箍可在525mm~597mm的头围尺寸调节大小； ⑥帽箍对应前额有吸汗带，吸汗带宽度大于帽箍的宽度； （5）面罩 ①材质：聚碳酸酯PC； ②耐高温防飞溅、耐冲击、耐刮擦； （6）披肩 ①材质：芳纶混纺； ②耐高温、阻燃； (7)外观要求：帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷；面罩表面无明显擦伤和打毛痕迹，周边光滑，无棱角；披肩缝制平整，没有脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷；头盔各部件的安装牢固、端正，无松脱、没落现象。 4、耐穿透性能 (1)将头盔置于50℃±2℃的温度中保持4h，钢锥不能穿透头盔与头部接触； （2）将头盔置于-28℃±2℃的温度中保持4h，钢锥不能穿透头盔与头部接触； ▲5、耐燃烧性能：续燃时间0s，不能发生火焰烧透到帽壳内部的迹象； ▲6、冲击吸收性能（经高温、低温、浸水、辐射热与处理后，头模所受到的冲击力最大值不大于3780N，帽壳无碎片脱落，帽托无损坏和断裂，帽箍和帽壳的连接机构无损坏和断裂） a.将头盔置于50℃±2℃的温度中保持4h； b.将头盔置于-28℃±2℃的温度中保持4h； c.将头盔置于20℃±2℃水槽室温中保持4h； d.将头盔试验区域置于辐射热源的直接辐射下,其热辐射通量为10kW/m²±1kW/m²,辐照3min； ▲7、下颏带和披肩的阻燃性能：续燃0s，损毁长度≤100mm，无熔融、滴落现象； ▲8、面罩阻燃性能：续燃0s，未发生熔融、滴落现象； 9、耐热性能：在260℃±5℃中放置5min：帽壳与头部无接触，无明显变形；帽箍、帽托、缓冲层、下颏带无明显变形和损坏；帽箍调节装置、下颏带锁紧装置，附件和五金均保持原有功能；头盔的任何部件无燃烧和熔化；面罩无明显变形和损坏； 10、面罩抗冲击性能和抗高速粒子冲击性能：无破碎现象；
7	（七）防火手套100双 1、材质：芳纶纤维，掌心为牛二层皮革； ▲2、阻燃性能：阻燃性能：续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s； ▲3、损毁长度≤100mm，无熔融和滴落现象； 4、热稳定性能：手套在180℃±5℃温度下保持5min，表面无变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，长度和宽度收缩率≤5%； 5、耐磨性能：在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后不磨穿。 6、耐撕破性能：掌心面和背面外层材料的撕破强力≤50N； ▲7、抗切割性能≥4N； 8、抗机械刺穿性能≥45N；

8		（八）防火靴100双 ▲1、材质：靴帮阻燃防水革，鞋底复合阻燃橡胶； 2、热防性能TPP≥28.7cal/cm²，耐热性180℃保持5min无熔融脱离或燃烧现象 3、鞋帮最大抗刺穿力≥45N 4、隔热性能：加热30min，靴底内表面温升≤10℃； 5、靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象； 6、靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后无磨穿现象； 7、靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验，无割穿； 8、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验，外底裂缝长度≤10mm； 9、防滑性能：始滑角≥20°； 10、靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经辐射热通量为（10±1）KW/m²，辐照1min后，其内表面温升≤22℃。 ▲11、靴底抗刺穿力≥1200N； ▲12、阻燃性能：试验后其损毁长度不应大于100mm,离火自熄时间不应大于2s,离开火焰无熔融、熔滴或剥离现象；
9		（九）逃生面罩100个 ▲1、面料阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落； ▲2、面料热稳定性能：尺寸变化率≤10%，且无变色、熔融和滴落现象； 3、面料起球等级≥3级； 4、面料水洗尺寸变化率≤5%； ▲5、面料甲醛含量≤75mg/kg； 6、面料PH值：4.0~7.5 ▲7、缝纫线耐高温性能：缝纫线经260℃±5℃高温5min后，无熔融和炭化现象。 8、接缝强力≥185N
10		（十）挎包100个 1、面料：数码迷彩帆布； 2、内层有夹层； 3、军绿色可调节挂带； 4、约40×30×15cm 容量18L。
11		（十一）巡护马甲100件 1、主体面料：采用具有耐热、耐低温、耐燃、耐电绝缘性的优质海帕龙复合面料及织带、魔术贴； 2、颜色：橘红色； 3、肩带、腰宽均可根据消防员体形调节； 4、穿戴方式：魔术贴快速穿脱，不得使用拉链穿脱方式； 5、携行背心的连续使用寿命≥5年，间歇性储存期间其功能寿命≥10年。

	12	（十二）水壶100个 1、容量：1L 2、外形尺寸约：10*15*18cm 3、重量：≤600g 4、壁厚：1.6mm（±0.1mm） 5、附件：铝制壶体、壶盖（与壶体相连）、帆布防烫袋。
	13	（十三）毛巾100条 1、尺寸:20*110cm（±1cm） 2、材质：100%纯棉
	14	（十四）手电筒100个 1、额定电压:DC3.7V ▲2、额定容量:≥2000mAh 3、额定功率（LED）3W光源（LED） 4、平均使用寿命≥100000h 5、连续放电时间5h（强光）/10h（工作光）/20h（频闪） 6、充电时间≤5h 7、电池使用寿命：完成1000次充放电后，容量大于初始容量的80%； 8、外形尺寸≤35×130mm(直径×长度) 9、重量：≤0.15kg 10、外壳防护等级:≥IP68
	15	（十五）腰带100条 1、式样：插扣式； 2、腰带组成：由织带、内带扣、外带扣、扣环和两个拉环零部件构成。织带为一整根，没有接缝。 3、宽度≥50mm，长度≥120cm，质量≥0.2kg； 4、材质：高强度尼龙； 5、颜色：黑色；
	16	（十六）护目镜100个 1、外观 （1）无让佩戴者感到不适和对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘和其他缺陷。 （2）除镜片边缘5mm宽的区域以外，镜片不存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷和波纹等表面缺陷； 2、头带宽度≥10mm； ▲3、耐磨性能：耐磨试验后，护目镜的广角散射测量值应≤8%； ▲4、耐热性能：置于55℃±2℃烘箱内1h后，无异常现象； ▲5、镜片防雾性能：8s内不起雾； 6、抗重物锥击性能：在55℃±2℃与-20℃±2℃环境下保温1小时候，承受高度12万毫米、质量≥80g的锥形重物锥击，镜片无破损、弹头未穿透镜片、镜片牢固性未受影响、镜片未变形；

17	（十七）背负式灭火器5台 1、工作方式:背负式; 2、启动方式:手启动; 3、发动机型式:风冷二冲程; ▲4、发动机功率速$\leq 3.5\text{kW}$; 5、最大转速: $\geq 7000\text{r/min}$; ▲6、有效风力灭火距离:$\geq 2\text{m}$; 7、油箱:$\geq 2\text{L}$ 8、一次加满油连续工作时间$\geq 90\text{min}$ 9、出风管长度: 可在35cm范围内调节; 10、适应工作温度: -20°C至$+60^{\circ}\text{C}$ 11、整机净质量$\leq 12\text{kg}$
18	（十八）灭火水泵3台 1、灭火水泵至少包含: 水泵主机1台、启动电源1个引水泵1个、油箱1个、油管1根、直流水枪1支、水带扳手2副、单向阀1个、止水钳2把、雾枪1把、二分水器1个、长度$\geq 3.5\text{米}$吸水管1根、油箱背包1个、火花塞1个。 2、水泵主机要求 （1）启动方式: 一键式电启动、手拉启动; ▲（2）最大射程（m）: ≥ 35 （3）汽缸排量（cc）: ≥ 80 （4）最大功率（HP）: ≥ 10 ▲（5）最大吸深（m）: ≥ 7 （6）最大流量（L/s）: ≥ 5 （7）发电电压（V）: 12-15,具有充电功能 ▲（8）整机质量（kg）: ≤ 12 ▲（9）启动时间（s）: ≤ 6 （10）最大压力（Mps）: ≥ 2 ▲（11）最大扬程（m）: ≥ 200 （12）外观要求: 铸件表面没有明显结疤、气泡、砂眼, 外观平整。 （13）防护要求: 全方位加强保护框架, 防腐、防刮伤处理, 具有减震支撑结构; （14）显示系统: 具备工作压力显示、发动机转速显示、发动机累计工作时间显示; 3、启动电源要求: （1）充放电接合为一体, 可反复充电 （2）外包装采用耐高温、防爆布袋

	19	（十九）油锯5台 1、启动方式：电启动、手启动，电启动次数≥ 50次/单次充电 2、发动机型式：二冲程，风冷。 3、发动机功率$\geq 2.4\text{Kw}/7500\text{r/min}$ ▲4、锯切效率$\geq 80\text{cm}^2/\text{s}$ ▲5、锯切燃油消耗率$\leq 80\text{g}/\text{m}^2$ 7、重量：约6.5kg 8、发动机启动后具备手机充电，连线照明功能 9、锯链规格：404吋，32刀节。 10、导板长度$\geq 450\text{MM}$ 11、油箱容积$\geq 1.0\text{L}$
	20	（二十）2号扑火工具500个 1、由拍头、连接部和工具杆组成，拍头由内带高强度衬线的胶皮条组成；每把拍头≥ 20根胶条，连接部采用咬齿卡紧工艺，保证胶条与工具杆连接牢固，使用时不脱落； 2、木杆直径$\Phi 40\text{mm}$（$\pm 2\text{mm}$） 3、木杆长度：1500mm（$\pm 10\text{mm}$） 4、拍头：采用优质橡胶条，捆绑在手柄上一次性成形，连接牢固耐用 5、胶条长度：600mm（$\pm 5\text{mm}$） 6、胶条宽度：30mm（$\pm 1\text{mm}$） 7、胶条厚度：5mm（$\pm 0.5\text{mm}$）
	21	（二十一）灭火弹100箱 1、灭火剂种类：ABC干粉（无毒） 2、重量：$\leq 1.2\text{kg}$ ▲3、灭火空间：$\geq 5\text{m}^3$ 4、响应时间：≤ 3秒 5、作用方式：火场被动引发 6、有效期：≥ 4年 7、规格：10个/箱
	22	（二十二）铁油桶30个 1、容积：20L； 2、配备专用背带，颜色为军绿色； 3、材质：镀锌薄钢板； 4、材质特点：有耐腐蚀和防锈的作用

	23	(二十三) 点火器30个 1、容积（L）：2L 2、材质：合金、黄铜、烤漆 3、枪头长度：48cm±2cm 4、点火速度：3km/h 5、流量：≥0.1L/min 6、出油方式：滴油 7、背负方式：手提 ▲8、加满油工作时间：≥60min 9、喷枪： 喷枪长度（mm）：980 喷枪进油口到出油口距离（mm）≥450
--	----	---

7、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。

8、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	主体经营资格	法人或者其他组织的营业执照等证明文件或者自然人身份证明；
2	健全的财务会计制度证明	提供2024年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前3个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料；

3	社会保障资金缴纳证明	自2025年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
4	税收缴纳证明	自2025年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
5	信用查询	未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商；
6	法定代表人授权委托书	须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明文件；
7	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
8	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
9	联合体不得参与	投标人应提供针对本项目的非联合体声明；

9、分包的评审条款

评审项目编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	产品来源	投标人提供“技术参数与性能指标”中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、17、18、19、20、21、22、23对应产品的合法来源渠道证明文件（投标人为代理商的提供包括但不限于：产品制造商授权或销售协议或代理协议或进货单等证明材料，供应商为制造商的提供产品为自己制造的说明材料），每提供一份合格的证明材料得0.5分，本项目最高得8分；注：未提供合法来源渠道证明材料不得分。	8.0000	是
2	详细评审	产品技术参数	“技术参数与性能指标”中标“▲”的共40项为主要技术参数要求。投标人全部满足要求的得20分，每有一项不满足的扣0.5分，扣完20分为止。注：投标人应提供充足的佐证材料（包括但不限于：第三方检测机构出具的检测报告或官网功能截图或宣传彩页）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数不符合打分要求的风险。	20.0000	是
3	详细评审	产品选型	包括但不限于①产品选型、②产品细节描述等。1、产品选型内容合理、贴合项目要求，细节描述详细、全面得（3-4]分；2、产品选型内容合理、贴合项目要求，细节描述详细、全面得（2-3]分；3、产品选型内容合理、贴合项目要求，细节描述详细、全面得（1-2]分；4、产品选型内容合理、贴合项目要求，细节描述详细、全面得（0-1]分；未提供产品选型方案不得分。	4.0000	否

4	详细评审	供货实施方案	包含但不限于①供货进度安排及保障、②人员配置及分工、③运输方案、④安装调试、⑤验收配合方案等。 1、供货进度安排及保障方案、运输方案、安装调试、验收配合方案详细、全面，人员配置合理、分工明确，供货进度明确合理得（8-10]分； 2、供货进度安排及保障方案、运输方案、安装调试、验收配合方案较详细、较全面，人员配置较合理、分工较明确，供货进度较明确合理得（5-8]分； 3、供货进度安排及保障方案、运输方案、安装调试、验收配合方案基本详细、基本全面，人员配置基本合理、分工基本明确，供货进度基本合理得（2-5]分； 4、供货进度安排及保障方案、运输方案、安装调试、验收配合方案不全面，人员配置不合理、分工不明确，供货进度不明确得（0-2]分； 5、未提供供货实施方案不得分。	10000	否
5	详细评审	质量保障	包括但不限于①质量目标、②质量保障方案、③运输质量保障、④安装质量保障等。 1、质量目标明确，质量保障内容全面、详细、针对性强得（6-8]分； 2、质量目标较明确，质量保障内容较全面、较详细、针对性较强得（4-6]分； 3、质量目标基本明确，质量保障内容基本全面、针对性一般得（2-4]分； 4、质量目标不明确，质量保障内容不全面、针对性较差得（0-2]分； 5、未提供质量保障不得分。	80000	否
6	详细评审	培训方案	包括但不限于①对采购方的使用培训、②日常养护培训等。 1、使用培训方案、日常养护培训方案合理可行得（3-4]分； 2、使用培训方案、日常养护培训方案较合理可行得（2-3]分； 3、使用培训方案、日常养护培训方案基本合理可行得（1-2]分； 4、使用培训方案、日常养护培训方案不合理得（0-1]分； 5、未提供培训方案不得分。	40000	否
7	详细评审	售后服务	包括但不限于①售后服务架构、②售后服务内容、③售后服务人员配置等。 1、售后服务架构合理，服务内容详细，售后人员配置合理得（5-6]分； 2、售后服务架构较合理，服务内容较详细，售后人员配置较合理得（3-5]分； 3、售后服务架构基本合理，服务内容基本详细，售后人员配置基本合理得（2-3]分； 4、售后服务架构不合理，服务内容不详细，售后人员配置不合理得（0-2]分； 5、未提供售后服务不得分。	60000	否
8	详细评审	应急预案	包括但不限于①运输途中受阻预案、②仓库存储过程中可能出现的应急情况处理、③其他不可抗力因素导致的应急情况处理等。 1、应急预案考虑全面、详细、针对性强得（4-5]分； 2、应急预案考虑较全面、较详细、针对性较强得（3-4]分； 3、应急预案考虑基本全面、基本详细、针对性一般得（2-3]分； 4、应急预案考虑不全面、针对性较差得（0-2]分； 5、未提供应急预案不得分。	50000	否
9	详细评审	业绩	提供2022年1月1日以来类似业绩，每提供1份业绩得2.5分，最高得5分。注：证明文件以合同为准，时间以合同签订时间为准；投标文件中附业绩证明文件复印件并加盖公章，未提供或不清晰导致无法识别的不予认可。	50000	是
1	价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=（评审基准价/最终报价）×价格权值×100	300000	是

10、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内完成交货、安装、调试完成

3) 合同履约地点：采购人指定地点

4) 支付方式：分期付款

5) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

6) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

7) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00%。

2、付款条件说明：交货后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00%。

3、付款条件说明：验收合格后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的20.00%。

8) 验收交付标准和方法：1、项目验收分初验和终验：初验：货物到达交货地点后，由采购方根据合同对货物（产品）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。终验：由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格证》。2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。3、验收依据（1）合同文本及合同补充文件（条款）。（2）招标文件。（3）中标人的投标文件。（4）合同货物清单。（5）其他证明资料。

9) 质量保修范围和保修期：1、质保期为终验合格之日起1年。中标人承诺的质保时间超过上述要求的，按其承诺时间质保。2、招标文件中技术参数中有规定的应以招标文件中技术参数要求为准，国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策，所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决（调换）并承担所有费用。

10) 知识产权归属和处理方式：根据采购文件要求及合同约定执行。

11) 成本补偿和风险分担约定：根据采购文件要求及合同约定执行。

12) 违约责任与解决争议的方法：根据采购文件要求及合同约定执行。

13) 合同其他条款：无

11、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：是

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：分段/分期验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：根据采购文件要求及合同约定执行。

9) 技术履约验收内容：根据采购文件要求及合同约定执行。

10) 商务履约验收内容：根据采购文件要求及合同约定执行。

11) 履约验收标准：根据采购文件要求及合同约定执行。

12) 履约验收其他事项：根据采购文件要求及合同约定执行。

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否