


二、一次报价表

采购项目名称	靖边县基层应急能力提升建设采购项目
采购项目编号	JBJY-TP-2025045
供应商名称 (单位名称)	陕西吉乾建设工程有限公司
谈判报价	人民币(大写): <u>壹佰零叁万壹仟伍佰肆拾陆元整</u> 元 (小写¥: <u>1031546.00</u> 元)
供货期	合同签订后 20 个日历日内交货并通过验收
质保期	不少于 12 个月
其他声明	/

陕西吉乾建设工程有限公司 (加盖公章)



备注: 1、“谈判报价”为投标总价,小数点后保留两位小数。谈判报价必须包括:完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用,以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。


2、以上费用均为含税价格。

三、分项报价清单

项目名称：靖边县基层应急能力提升建设采购项目

项目编号：JBXY-TP-2025045

序号	内容	规格型号	品牌	生产厂家	数量	单位	单价	合计
1	救援无人机	广角：1/2 英寸 CMOS，≥4800 万有效像素，等效焦距 24 mm 长焦：1/2 英寸 CMOS，≥1200 万像素，56 倍混合变焦，等效焦距 162 mm。热成像：分辨率 ≥640 *512，DFOV61，等效焦距 40 mm，支持点测温、区域高警报调色盘及等线功能可快速定位目标辅助作业决策。巡航时间长达 42 分钟。可完成 2 平方公里的正射测绘任务。100W 充电管家，含三块电池，无人机身可直接快速充电，灵活作业支持录音喊话、媒体导入与文字转语音，有实时喊话功能，支持回声抑制功能。探照灯和喊话器可组合使用	大疆	深圳市大疆创新科技有限公司	2	架	49800	99600
2	防爆全景移动照明系统	1. 防爆等级：可在 1、2 区易燃易爆气体环境全使用；2. 防护等级：灯具的外壳防护等级 IP66；3. 可通过手机 APP 与灯具蓝牙连接实现灯具的开或关闭；4. 光源功率：采用大功率 LED 光源功率 ≥180W；5. 强光照射度：10 米处中心照射度 ≥630lx；量：≤ 15KG。	华亮照明科技有限公司	华亮照明科技有限公司	4	台	8790	35160




3	木板折叠床	木板折叠床，尺寸≥198/90/35cm，2 折实 木板，床架 90 加粗扁方管，钢木龙骨。	建雅	霸州市建雅家居有限公司	200	支	244.5	48900
4	被褥床单等五件套（单人）★	1. 棉被参数：重量：≥2.5kg，尺寸：≥ 160x210cm，棉胎技术参数：棉胎级别：特 级，颜色级（淡点污棉）：≥白棉二级，含杂率%：≤0.3，短纤维含量%：≤20，纤维含量：100%棉，工艺要求：包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，未塌边。铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块棉絮韧性好。被罩面料：100%棉2. 褥子：重量：≥1.75kg，尺寸：≥90x190cm，棉胎技术参数：棉胎级别：特 级，颜色级（淡点污棉）：≥白棉二级，含杂率%：≤0.3，短纤维含量%：≤20。纤维含量：100%棉，工艺要求：包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，未塌边。铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块棉絮韧性好。3. 被罩：尺寸≥160/220cm 纯棉面料；枕套：尺寸≥45/65cm 纯棉面料；床单：尺寸≥130/22cm 纯棉面料；枕巾：尺寸≥45/65cm 纯棉面料；枕芯：珍珠棉。		河北天恒宇诚服装有限公司	200	套	489.5	97900

5	棉大衣★	1. 面料: 大衣面料为军绿色涤棉卡其, 符合 GB/T2662-2007 要求; 纤维成分含量 T / C: 80 / 20 (80%涤、20%棉), 纱织 27.8 × 27.8tex, 密度 425×228 (±10) 根/10 厘米; 2. 里料: 军绿色平纹布, 纯棉, 纱织密度 32×32, 密度 268×268 (±10) 根 / 10 厘米; 3. 填充物: 四级原棉三级棉絮, 棉大衣总重量 ≥ 2.4 公斤; 4. 缝线采用适合所用面料质量的缝线装饰线除外, 钉扣线应与扣的色泽相适应; 5. 包装整齐方正, 便于稳定存放, 棉大衣反面向外折叠。	/	河北天恒宇诚服装有限公司	100	件	214.5	21450
6	强光手电	光源: SII-S10; 档位: 单击开关: 弱光-中光-强光-爆闪-SOS-关 双击开关: 开启 快捷强光; 防水等级: IP43; 尺寸: ≥156*46*34mm; 续航: 约 6H; 亮度: 2300LM; 射程: ≥360m; 功率: 36W; 电池: 1*AB11/26650 锂电池(5000mAh); 充电: 约5.5H; 准套配置: 单击开关: 弱光-中光-强光-爆闪-SOS-关; 双击开关: 开启 快捷强光。	欣希望工程有限公司	深圳市神照明有限责任公司	40	把	149.5	5980
7	扩音喊话器	1. 录音时长: ≥360 秒; 2. 供电方式: 充电 锂电池, (6 节 1 号干电池); 3. 充电锂电池1 个, 喊话手柄 1 个, 肩带绳 1 条; 4. 材质: 全新 ABS 工程塑料; 5. 功能: 录音播放、喊话、扩音、蓝牙、内置报警音; 6. 峰值功率: 60W; 7. 工作电压: 7.4V-9V; 8. 频率响应: 200Hz-10KHz; 9. 标准: GB 8898-2011	欣希望	南阳欣希望电器设备有限公司	20	个	174.5	3490


8	应急包★	1. 应急用品：多功能手摇发电手电筒（警鸣、收音机、手摇发电、手机充电、照明、移动电源输出、电池充电储能）：1把；10米逃生绳：1条；防滑耐磨手套：1副；消防过滤式自救呼吸器：1个；反光背心：1件；应急保温毯：2条；应急帐篷：1个；荧光棒：2条；多功能口哨：1个；应急雨衣：2件；急救包：人工呼吸膜：1张；碘伏棉棒：5根；酒精清洁片：2包；防水创口贴：5片；医用无纺布片：1包；医用弹性绷带：1卷；无纺布三角巾：1条；外包：1个。3. 外包装：牛津背包≥350 x 200 x 450mm	广东伍玖 伍安全文 化科技有 限公司	200	个	579.5	115900
9	橡皮艇★	1. 尺寸：外长≥430cm，外宽≥180cm，气囊直径≥43cm；2. 独立气室：≥3+1个；3. 承员：10人；4. 总重：≤100kg；5. 安全载重：≥950kg；6. 全周有安全拉绳；7. 艇身材质：夹网汽艇专用材料，厚度≥1.2mm，橡胶涂覆织物；8. 底板材质：滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固；9. 气密性：浮筒额定压力0.025MPa，剩余压力空载状态，静置60min后剩余压力为0.025MPa。10. 气密性龙骨额定压力0.020MPa，剩余压力空载状态，静置60min后剩余压力为0.020MPa。11. 耐压性满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异样；12. 空载最大航速≥36.31km/h；13. 回转直径：空载状态，航速12km/h时，左转：14.0m；右转：9.1m。14. 配备铝制桨2支、坐板2块、维修包1个、脚踏式充气泵1个。	西华瑞 安科技有 限公司	4	艘	8690	34760

10	手摇警报器	1. 声压级: 110dB(A) 至 120dB(A) 之间@1m; 2. 音频率: 500Hz 至 600Hz 左右; 3. 材质: 铝合金; 4. 有效范围: 直径>500 米。	瑞丰	泊头市瑞丰工具有限公司	20	个	149	2980
11	重型储物架	规格: $\geq 200\text{cm} \times 100\text{cm} \times 260\text{cm}$, 内设 3 层 (100cm-85cm-75cm); 材质: 63X6mm 厚角钢, $\geq 40 \times 80 \times 2.5\text{mm}$ 厚镀锌方管, 1.2mm 厚镀锌铁板	/	河北	10	组	2290	22900
12	微型站器材柜	规格: $\geq 2.4\text{m} \times 2.0\text{m} \times 0.5\text{m}$, 1mm 铁质, 户外立式柜, 三开玻璃门, 内有层板。红色	/	河北	17	个	2730	46410
13	强光手电	光源: SII-S10; 档位: 单击开关: 弱光-中光-强光-爆闪-SOS-关 双击开关: 开启快捷强光; 防水等级: IP43; 尺寸: $\geq 156 \times 46 \times 34\text{mm}$; 续航: 约 6h; 亮度: 2300LM; 射程: $\geq 360\text{m}$; 功率: 36W; 电池: 1*AB11/26650 锂电池 (5000mAh); 充电: 约 5.5h; 标准套配置: 单击开关: 弱光-中光-强光-爆闪-SOS-关; 双击开关: 开启快捷强光	鑫光众	湖北鑫光众晟科技有限公司	102	把	157.5	16065
14	腰斧	成型工艺为线切割, 热处理工艺为淬火	江盾	苏江盾消防装备有限公司	34	把	127	4318
15	自救呼吸器	执行标准: XF 411-2003 化学氧, 额定防护时间为 30min, 产品有效期 4 年。	唐安	广东唐安消防科技有限公司	68	个	459	31212

16	安全绳	单钩钢丝绳安全绳。	/	山东	102	根	97.5	9945
17	消防头盔	执行标准：GA14-2015，帽壳成型工艺为注塑，帽壳材料为 PA-66，缓冲层材料为聚醚，帽拖材料为聚亚苯基阻燃丝，下颌带材料为阻燃丝，面罩材料为聚亚苯基砜树脂，披肩材料为玻纤铝箔防火布。	杰尔曼	杰尔曼消防装备有限公司	102	个	237.5	24225
18	消防服装★	执行标准：XF 10-2014，外层面料使用芳纶面料，防水透气层使用芳纶无纺布+阻燃 PTFE 膜，隔热层使用芳纶水刺毡，舒适层使用芳纶粘胶阻燃面料，反光标志使用 3M 视觉丽反光材料。	杰尔曼	杰尔曼消防装备有限公司	102	套	1179	120258
19	消防腰带	织带材料为高强涤纶丝（聚酯纤维），金属拉环材质为 45# 钢。	杰尔曼	杰尔曼消防装备有限公司	102	条	47.5	4845
20	消防手套	执行标准：GA7-2004，外层材料为消防手套面料，防水层材料为聚氨酯薄膜，隔热层材料为芳纶阻燃毡。	杰尔曼	杰尔曼消防装备有限公司	102	双	97.5	9945
21	消防靴★	执行标准：GA6-2004，靴头内衬材料为钢包头，靴面所用材料为天然橡胶，外底所用材料为天然橡胶，内底衬垫所用材料为钢中底。	新腾	宿迁市新腾鞋业有限公司	102	双	157.5	16065

22	消防锹	规格参数：长 $\geq 100\text{cm}$ ，锹面 $\geq 29\text{cm} \times 23\text{cm} \times 2\text{mm}$ 。 手柄材质：实木，直径约 40mm。铲头材质：锰钢	/	河北	102	把	29.5	3009
23	消防斧	尖头斧长 $\geq 900\text{mm}$ ，柄长 $\geq 90\text{cm}$ ，材质为镍铬合金钢，硬度 48-52HRC。	/	河北	34	把	29	986
24	消防桶	规格型号：圆桶。铁质桶，高度 $\geq 22\text{cm}$ ，口径 $\geq 24\text{cm}$	/	河北	102	个	29.5	3009
25	撬杠	长度： $\geq 1500\text{mm}$ 等；直径： $>20\text{mm}$ ，一头圆一头扁等形状；材质：碳钢。	/	河北	34	根	27.5	935
26	灭火毯	执行标准：XF1205-2014，体材质为玻璃纤维。	鑫闽西	陕西闽西消防设备有限公司	68	块	54	3672
27	消防铁挺	规格：30寸，长度 $\geq 75\text{cm}$ 。杆体直径 $\geq 25\text{mm}$ ，材质为 45#钢，杆体一端设有羊角头，另一端为尖头。镐头和扁镐头，可实现刺、砸、撬、捣等多项功能。			34	把	719	24446
28	消防扳手	长度： $>40\text{cm}$ 等，开口尺寸： $\geq 32\text{mm}$ ，材质：铸钢，采用红色防锈涂层处理。			34	把	24	816
29	干粉灭火器	瓶体材质为冷轧钢板，公称容积 4.8L；喷嘴材质为聚丙烯；灭火剂为干粉灭火剂（ABC-NUH2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%)	胜捷瑞能	陕西胜捷瑞能科技有限公司	102	具	84.5	8619


30	水基灭火器	瓶体材质为碳钢，公称容积 3.75L；喷嘴材质为 ABS；灭火剂为水系灭火剂（S-3-AB）	瑞捷能	陕西胜捷瑞能消防科技有限公司	34	具	74.5	2533
31	手提防爆灯	1. 防爆等级：可在爆炸性气体环境 1 区、2 区及可燃性粉尘环境安全作业。2. 光源与功率：采用 OSRAM P8 灯珠*3PCS，功率为 9W。3. 亮度与射程：亮度为 1100lm，射程 400 米。4. 电池与续航：聚光强光连续放电时间≥5 小时。5. 防护等级：防护等级为 IP66。	光耀之星 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司	浙江火蓝鑫光电科技有限公司	17	台	449	7633




32	防火头盔★	1. 盔体中间有加强股，侧面有手电卡夹。六点式头带调节，与盔体连接牢固，衬箍大小可调节。头罩为半盔式盔体选用增强型 ABS 阻燃材质。2. 外置 PC 材质大镜片，厚度$\geq 2\text{mm}$；面罩尺寸宽度$\geq 31\text{cm}$；高度$\geq 14.5\text{cm}$；3. 披肩阻燃性能：续燃时间$\leq 2\text{s}$；4. 侧向刚性：帽壳最大变形$\leq 40\text{mm}$；卸载后变形$\leq 15\text{mm}$；5. 插扣拉伸强力：$\geq 200\text{N}$；搭扣带 a 扣合强度：$\geq 13.5\text{N/cm}^2$；搭扣带 b 耐用扣合强度：$\geq 7.0\text{N/cm}^2$，6. 冲击吸收性能：高温预处理头模所受冲击力$7300\text{N}\sim 7700\text{N}$之间；低温预处理头模所受冲击力$7300\text{N}\sim 7850\text{N}$之间；浸水预处理头模所受冲击力$7250\text{N}\sim 7850\text{N}$之间；7. 视野：左右水平视野$\geq 105^\circ$；上视野$\geq 7^\circ$；下视野$\geq 45^\circ$；佩戴高度：$\geq 80\text{mm}$；8. 质量：$\leq 1250\text{g}$；无色透明面罩的可见光透射率不应小于85%。9. 耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在在5s内自熄，且不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。	三安	浙江江山 三安消防 装备有限公司	120	个	259.5	31140
----	-------	---	----	------------------------	-----	---	-------	-------



33	★ 扑火服	1. 服装颜色与面料:橘红色,服装采用直贡 缎永久阻燃布料制作而成,具有阻燃、防静电、耐磨、隔热等功能,面料表面肉眼可见黑色导电丝,克重不应小于 350g/m²。2. 整体标准应符合 GB 8965.1-2020《防护 服装 阻燃服》面料防护性能 B 级;GB 18401-2010《国家纺织产品安全技术规范》C 类标准。3. 款式:上衣有袖口紧,裤腿口有脚口紧设计,防止灰尘进入,采用钩、扣、魔术贴便于连接解脱,扣、钩不易燃,不易融 不变形。4. 全套补强处理:肩部、肘部、膝部、臀部 采用补强工艺;5. 上衣有四个口袋设计前胸两个贴袋,下摆两个立体口袋,上衣裤子采用金属拉链,裤子有四个口袋设计裤腰两侧有两个斜插 口袋设计,裤腿两个有立体口袋,有 隔热和存储物品作用。6. 上衣左胸设有悬挂对讲机等设备专用 带,肩部设有肩袷可挂肩灯与袖标;胸围、袖口、裤腿膝盖以下有 360 可试醒目阻燃 反光设计,反光带采用 50X20mm 阻燃反光 带,左臂有“森林消防”专用臂章,背后 可根据客户要求印有反光“靖边应急”字样,前胸刺绣有“中国森林消防”胸标。7. 面料密度:经向≥400 根/10cm; 纬向 ≥210 根/10cm; 8. 面料甲醛含量:≤300; pH 值≤8.5; 异味:无异味9.缝纫线密度 经纱≥30tex (15.5S/1); 纬纱≥60tex (9.1S/1);	三安	浙江江山 三安消防 装备有限 公司	120	件	459.5	55140
----	----------	---	----	----------------------------	-----	---	-------	-------




34	防火防扎鞋★	1. 中帮款式, 颜色为黑色, 鞋帮设有 8 对系带扣其中 3 对为 U 型口门系带式结构。鞋腰两侧有橙黄色醒目皮革。鞋面为牛头层黑色阻燃防水革, 鞋底为橡胶大底, 帮底结合采用胶黏工艺; 鞋底具有防加塞泥沙功能, 具备防穿刺, 隔热、耐磕碰、耐磨性能。2. 成鞋性能应符合 XF 6-2004《消防员灭火防护服》与 XF 633-2006《消防员抢险救援防护服》标准。3. 靴帮耐磨性能: 靴帮材料在经过 20000 次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象; 靴帮抗切割性能: 靴帮材料经抗切割试验后, 不应被割穿; 4. 外底耐弯折性能: 靴底经过 10 万次弯折试验后, 外底不应断裂或者裂缝长度 $\leq 12\text{mm}$; 5. 靴底抗穿刺性能: 靴底的抗刺穿力 $\geq 1150\text{N}$。6. 鞋面阻燃性能: 火焰离开试样各试验点后, 离火点的时间 $\leq 0.5(\text{s})$; 7 电绝缘性能: 灭火防护靴的电压不应小于 5000V, 且泄漏电流应小于 3mA。	三安	浙江江山三安消防装备有限公司	120	双	439.5	52740
----	--------	--	----	----------------	-----	---	-------	-------



35	防火头套★	1. 阻燃头套是专为森林防火工作人员设计的防护装备, 全方位保护头部与面部, 减少火场对人员的危害。采用芳纶黏胶 (50:50 混纺) 针织阻燃材料制作而成, 有效隔绝高温, 降低热辐射对皮肤的伤害。2. 产品符合 XF869-2010XF869-2010《消防员灭火防护头套》与 GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》标准要求; 3. 阻燃性能: 续燃时间: 经纬向$\leq 0.1s$, 损毁长度经纬向$\leq 50mm$, 无滴落熔融现象; 4: 热稳定性能尺寸变化率: 纵向$\leq 4\%$, 横向$\leq 6\%$无变色、无滴落熔融现象; 5. 热防护系数 TPP: $\geq 260 (kw. s/m^2)$; Pli 值: $5\sim 6$, 无甲醛含量; 6. 缝纫线耐高温性能: 缝纫线经 $260^{\circ}C$ 高温 5mi 应无熔融、炭化的现象; 7. 面部开口尺寸稳定性: $\leq 5\%$; 接缝强力 $\geq 900N$; 抗起球性能≥ 4 级; 8. 质量: $\leq 160g$; 7 异味: 不应有霉味、高沸程石油味合格 (如汽油、煤油味)、鱼腥味、无异味芳香 烃气味等异味。	三安	浙江江山 三安消防 装备有限 公司	120	个	309.5	37140
36	消防手套	执行标准: GA7-2004, 外层材料为消防手套面料, 防水层材料为聚氨酯薄膜, 隔热层材料为芳纶隔热毡。		浙江江山 三安消防 装备有限 公司	120	双	99.5	11940
37	腰带	织带材料为高强涤纶丝 (聚酯纤维), 金属拉环材质为 45# 钢。			120	条	49.5	5940

34	防火防扎鞋★	1. 中帮款式，颜色为黑色，鞋帮设有 8 对系带扣，其中 3 对为 U 型口门系带式结构。鞋腰两侧有橙黄色醒目皮革。鞋面为牛头层黑色阻燃防水革，鞋底为橡胶大底，帮底结合采用胶黏工艺；鞋底具有防加塞泥沙功能，具备防穿刺，隔热、耐磕碰、耐磨性能。2. 成鞋性能应符合 XF 6-2004《消防员灭火防护服》与 XF 633-2006《消防员抢险救援防护服》标准。3. 靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过 20000 次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象；靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，不应被割穿；4. 外底耐弯折性能：靴底经过 10 万次弯折试验后，外底不应断裂或者裂缝长度 $\leq 12\text{mm}$；5. 靴底抗刺穿性能：靴底的抗刺穿力 $\geq 1150\text{N}$。6. 鞋面阻燃性能：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间 $\leq 0.5(\text{s})$；7 电绝缘性能：灭火防护靴的电压不应小于 5000V，且泄漏电流应小于 3mA。	三安	浙江江山三安消防装备有限公司	120	双	439.5	52740
----	--------	--	----	----------------	-----	---	-------	-------



35	防火头套★	1. 阻燃头套是专为森林防火工作人员设计的防护装备，全方位保护头部与面部，减少火场对人员的危害。采用芳纶黏胶（50:50 混纺）针织阻燃材料制作而成，有效隔绝高温，降低热辐射对皮肤的伤害。2. 产品符合 XF869-2010XF869-2010《消防员灭火防护头套》与 GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》标准要求；3. 阻燃性能：续燃时间：≤0.1s，损毁长度：≤50mm，无滴落熔融现象；4：热稳定性：尺寸变化率：纵向≤4%，横向≤6%无变色、无滴落熔融现象；5. 热防护系数 TPP：≥260 (kw. s/m²)；PII 值：≤5；无甲醛含量；6. 缝纫线耐高温性能：缝纫线经 260℃高温 5mi 应无熔融、炭化的现象；7. 面部开口尺寸稳定性：≤5%；接缝强力 ≥900N；抗起球性能≥4 级；8. 质量：≤160g；7 异味：不应有霉味、高沸程石油味合格（如汽油、煤油味）、鱼腥味、无异味芳香烃气味等异味。	三安	浙江江山 三安消防 装备有限 公司	120	个	309.5	37140
36	消防手套	执行标准：GA7-2004，外层材料为消防手套面料，防水层材料为聚氨酯薄膜，隔热层材料为芳纶隔热毡。		浙江江山 三安消防 装备有限 公司	120	双	99.5	11940
37	腰带	织带材料为高强涤纶丝（聚酯纤维），金属拉环材质为 45# 钢。			120	条	49.5	5940

38	头灯	1. 额定电压 $\geq 3.5V$; 2. 额定容量 $\geq 2200mAh$; 3. 额定功率 (LED) $\geq 3W$; 4. 光源 (LED) 平均使用寿命 $\geq 100000h$; 5. 连续放电时间强光 $\geq 6h$, 工作光 $\geq 12h$; 6. 电池使用寿命 ≥ 1000 (循环); 7. 光通量 $\geq 800lm$ 7. 外壳防护等级 IP66;	鑫光众晟	湖北鑫光众晟科技有限公司	120	个	79.5	9540
小计大写:		壹仟伍佰肆拾陆元整 小写: 1031546.00						

供应商公章：陕西乾建设工程有限公司

法定代表人或授权人（签章）：

日期：2025年9月2日

