

2	防火墙	吞吐量 9Gbps, 最大并发连接数 400 万, 每秒新建连接数 8 万; IPS 吞吐量 2.2Gbps, IPsec VPN 吞吐量 3.7Gbps, SSL VPN 吞吐量 500Mbps; 1U 设备, 配置双电源; 8 个千兆光电复用接口, 2 个千兆电口, 2 个万兆光口; 配置 960G 空间的硬盘, 用于存储日志信息, 硬盘为 SSD 硬盘 (非 SAS 和 SATA 硬盘); 配置 100 个 SSL VPN 授权	华为	华为 USG6585F	1 台	/
3	终端威胁防御 (含服务器端和 PC 端)	PC 端终端威胁防御为 10 亿; 对系统关键位置进行防护, 阻止无文本攻击、流氓、广告程序对系统的恶意篡改等行为。	天融信	天融信 TopEDR	1 套	/
4	日志审计	1U 机架式, 7 个千兆电口, 2 个千兆光口, 4 个千兆电口+1 BMC 口; 单电源, 16G 内存, 250 GSSD 系统盘, 数据盘 4T, 6 个 USB 接口; 日志采集处理速度 5000EPS, 支持 50 个日志源授权。支持授权扩容, 最大支持 100	天融信	天融信 TA-LOG	1 套	/
5	核心交换机	交换容量 385Tbps, 包转发率 115200Mpps; 主控引擎与交换网板物理分离, 整机业务板槽位数 4 个, 为保证设备散热, 独立风扇框数 2 个; 设备 CPU 及 NP 网络处理器均采用自研国产化芯片;	华为	华为 CloudEngine S12700E-4	1 台	/