

分项报价表

项目名称：杨庄街道李魏村和侯官寨村中央扶持发展新型农村集体经济项目

标包：2

项目编号：KY2025-3-227

共 18 页，第 1 页

序号	产品名称	品牌	规格配置	产地	制造商	单位	数量	单价 (元)	总价
1	气象站	绿智鑫	1、温度测量：-60~100℃，±0.5℃； 分辨率：0.1℃； 2、湿度测量：0~100%RH，±2%RH， 分辨率：0.1%RH； 3、照度测量：0~200000Lux， 380nm-730nm，±5%； 4、风速测量：0~70m/s, ± (0.3+0.03V)m/s，分辨率：0.1m/s； 5、风向测量：0~360°，±3%，启动 风速≤0.5m/s； 6、雨雪检测：室外是否有雨、有雪； 7、专业支架：材质热镀锌喷塑，带 固定螺丝及托盘； 8、电源：DC24V，带稳压，功率 50W， 含辅料电线、管线。 9、支持扩展接口，可扩展雨量、总 辐射或有效辐射、土壤温湿度	河北	河北绿智鑫农业科技有 限责任公司	套	1	3780	3780

2	空气温湿度、光照、CO2 传感器	绿智鑫	1、温度测量：-60~100℃，±0.5℃，分辨率：0.1℃； 2、湿度测量：0~100%RH，±2%RH，分辨率：0.1%RH； 3、照度测量：0~200000Lux，380nm-730nm，±5%； 4、CO2 范围：0~10000ppm，±（50ppm+5%读数值）预热时间：3min，分辨率：1ppm； 5、电源：DC24V/12V/5V，配置稳压电源 130W； 6、支架：热镀锌喷塑支架；	河北	河北绿智鑫农业设备科技有限公司	套	10	1440	14400
---	------------------	-----	--	----	-----------------	---	----	------	-------

3	土壤温湿度传感器	绿智鑫	1、土温测量：-60~80℃，±0.5℃，分辨率：0.1℃； 2、土湿测量：0~100%、±3%，分辨率：0.1%； 3、稳压电源：DC24V/12V/5V，功率50W；	河北绿智鑫农业设备科技有限公司	套	10	560	5600
---	----------	-----	---	-----------------	---	----	-----	------

4	智能控制柜	绿智鑫	1、温室控制设备：手动控制卷被电机 1 组 根据环境参数手动自动控制温室 卷膜器 2 组、照明 1 组、备用 380V/3P 1 组，220V/2P 1 组，相序保护器； 2、温室控制器:32 位 ARM 处理器，不少于 8 路继电器输出； 3、通讯接口：非对地半双工差分信号传输，波特率支持： 600~460800bps， 天线接口：SMA 天线连接头， 工作温度：-40℃~85℃； 4、支持制式标准：LTE-FDD/LTE-TDD 双模； 5、工作频段：410~525MHz，最大发射功率 22±0.5dBm； 6、电源 AC380V/220V/50HZ；	河北	河北绿智鑫农业设备科技有限公司	套	10	4900	49000
---	-------	-----	---	----	-----------------	---	----	------	-------

5	数据平台/手机APP	绿智鑫	1、提供实时数据显示，随时查看各个检测设备信息； 2、平台及手机 APP 都可登录，并支持远程设备控制； 3、检测报警信息； 4、提供数据报表分析； 5、可采集传感器数据信息采用列表或曲线方式展现，可导出历史数据；	河北绿智鑫农业设备科技有限公司	套	1	5000	5000
---	------------	-----	---	-----------------	---	---	------	------

6	施肥机 (水肥一体机)	绿智鑫	1. 配电柜：7 寸彩色触摸屏，并带手机 APP 远程控制，支持 6 组阀区控制，定时自动控制施肥等功能，实时人机交互操作，远程数据修改； 2. 肥料通道：2 个，单个注肥流量 0~250L，带手动隔膜阀控制及单向阀； 3. 肥料桶：2 套 300L 圆形母液桶+2 套 0.55kW 搅拌电机+2 套搅拌器，管道带过滤装置机控制阀； 4. 水泵：功率 1.1KW，工业不锈钢材质； 5. 检测报警：带水肥 EC/PH 检测及控制报警； 6. 框架结构：钢板烤漆，配置管道工业 PVC 管路及阀门管件。	河北	河北绿智鑫农业科技有限责任公司	套	10	18500	18500
7	灌溉泵	广通	AC380V, 流量 25m³/h; 扬程 32 米; 功率 4KW; 进出水口尺寸: DN50; 卧式	河北	河北广通泵业有限公司	套	1	2860	2860

8	变频控制柜	绿智鑫	AC380V, 功率≥4KW, 优质变频控制器, 含远传压力表 (1/2"外丝接口), 带缺水保护、液位高低控制; 外壳为钢板喷塑; 尺寸: 1000*500*350mm。	河北	河北绿智鑫农业科技有限责任公司	套	1	3980	3980
9	主管路	华亚	规格: De90 (ø90); 材质: HDPE; 耐压等级: 1.0MPa;	安徽	华亚芜湖塑胶有限公司	米	300	29	8700

10	支管路	天润	De50（ø50）； 材质：LDPE； 耐压等级：0.6MPa	山东	山东天润节水灌溉有限公司	米	600	9.5	5700
11	电磁阀	天成宝得	规格：1.5 寸内丝（ø50）； 供电要求：常闭型，DC24V 供电；	福建	福建天成宝得智能科技有限公司	套	20	560	11200

1 2	滴灌带	川淼	滴头间距 0.3 米，单滴头双出口，流量 2L/h； 管径：16mm	山东	临沂川淼管业有限公司	米	1000 0	0.4	4000
1 3	储水箱	绿智鑫	热镀锌钢板材质拼接：厚度 1.0mm；容量：20m³； 带聚乙烯编制，遮阳防藻网顶盖； PVC 内胆，包含毛毡衬，配套连接阀门管件	河北	河北绿智鑫农业科技有限责任公司	套	1	1260 0	12600

14	高压雾化	绿智鑫	1、雾喷主机：AC380V 1.5KW，每棚一台。 2、主管：不锈钢材质，规格为Φ9.52*0.7 3、支管：PA 尼龙管，规格为：Φ9.52*4 4、雾化喷头：3 段（陶瓷片/陶瓷杆+滤网） 5、配置不锈钢药箱及加药器	河北	河北绿智鑫农业科技有限责任公司	m ²	6000	15	90000
15	过滤器	天成宝得	1、离心过滤器：材质 PE；接口 DN80（3 寸）法兰接口（拦截大颗粒泥沙、石子等大颗粒物质，初级过滤），数量 1 套，包含配套法兰。 2、砂石过滤器：双腔 3 寸进出口一罐体承压不低于 1.0Mpa，流量 30-50m³/h；本体防腐采用静电喷塑工艺，内外均需要喷塑防腐（石英砂介质，去除水中的泥沙、胶体、藻类等悬浮物），数量 1 套。 3、碟片过滤器：进出口 3 寸通用法兰接口，承压不低于 1.0MPa 过滤精度不低于 120 目，过流量 20-40T/H（石英砂介质，去除水中的泥沙、胶体、藻类等悬浮物），数量 1 套。	福建	福建天成宝得智能科技有限公司	套	1	15000	15000

16	配套连接管路	华亚	包含：单向阀、止回阀、水泵连接管路管件、过滤器连接管路管件；材质：UPVC； 包含和原管路对接附件。	安徽	华亚芜湖塑胶有限公司	套	1	3500	3500
17	中央控制柜及配套网络控制	绿智鑫	据处理、指令分发核心，热镀锌钢板喷塑操作台，集中操控显示屏，可以操控 10 个温室的设备，远程 485 控制通信。	河北	河北绿智鑫农业科技有限责任公司	台	1	12000	12000

18	触控操作屏	绿智鑫	15 寸触摸屏本地可视化操作；可以实时查看温室中的各种状态与环境参数，支持分区控制与显示,能直接控制电柜中的各种设备,可以设置控制器中的各种参数。	河北	河北绿智鑫农业科技有限责任公司	台	1	3500	3500
19	电脑	联想	1、配置：商用 512G 高速固态硬盘；7.4L 小巧机箱、集成显卡、声卡、1000Mbps 网卡、 2、显示器：23.8 寸显示器。	北京	联想控股有限公司	台	1	4500	4500

20	配套数据网线	联通	支持 8K60HZ/4K120HZ/2K144HZ/1080P240 HZ；静态 HDR；可变刷新率；32 个 音频通道(支持音视频同步)；48Gbps 总带宽；保障通信稳定性，CAT6 高 速网络连接线速率：5Gbps、电源线 等，含 2 年网费。	陕西	中国 联合 网络 通信 集团 有限 公司	套	1	2500	2500
21	数据显示器	视基	100 寸智能液晶屏；带触摸功能、刷 新率 60Hz，分辨率 4k；支持 HDMI、 USB 接口；无线投屏、多屏互动；内 存：4+32G；电子白板 自由书写；	广东	广东 视基 科技 有限 公司	台	1	8800	8800

2 2	软件系统	绿智鑫	平面图显示切换,不同温室集中控制及监控; 环境数据实时显示,可以显示环境曲线表; 自动化策略引擎,相关设备根据室外环境决策保护机制,室内环境数据智能调控环境设备,相关记录自动存储及管理; 连接移动端 APP 支持安卓/iOS,实时告警推送+远程控制;终身提供软件免费升级。	河北	河北绿智鑫农业设备科技有限公司	套	1	1200 0	12000
2 3	储能逆变器	德业	1、安装方式:现场安装; 2、尺寸:405*615*240mm; 3、重量:30.5kg; 4、工作温度: -30~60℃; 5、额定功率: ≥25KW; 6、持续充放电功率: ≥27KW; 7、最大输入/输出电流(并网): ≥39/36A; 8、防护等级: IP65;	浙江	宁波德业变频技术有限公司	台	1	1380 0	13800

24	储能电池组	德业	1、安装方式：现场安装； 2、尺寸：650*1085*1000mm； 3、工作温度：-20~50℃； 4、额定电池系统电压：≥204Vdc； 5、电芯类型：LiFePO4 3.2 V / 314Ah； 6、电池 PACK 组成：1P64S； 7、充电上限电压：≥55.2V； 8、额定系统容量：≥48 kWh； 9、电池类型：方块电芯； 10、最大充放电电流：645A； 11、防护等级：IP55；	浙江	宁波德业变频技术有限公司	台	1	23900	23900
25	保鲜冷库	绿智鑫	尺寸：根据实际定制，30 立方；10cm 冷库板、冷库门；冷库专用制冷机组； 安装方式：现场安装及组装；	河北	河北绿智鑫农业设备科技有限责任公司	座	1	30000	30000

26	中央控制室	绿智鑫	20 平方, 5.6m×3.6m, 100mm 保温板, 活动板房。 安装方式: 现场安装及组装;	河北	河北绿智鑫农业设备科技有限公司	座	1	8860	8860
27	摄像头	海康威视	1、焦距: 4~12mm; 2、23 倍光学变焦; 红外补光; 360 度球型摄像头; 支持智能侦测、智能录像、智能编码等智能功能, 支持 H. 265 编码; 3、包含吊件、吊杆、电源、电源线、信号线、NVR 录像机; 4、录像及储存: 配置 4 路 NVR 录像机及监控专用 4T 硬盘; 5、传输: 配置监控专用交换机及配套线缆; 6、安装方式: 室外安装, 配置 3 米户外监控专用立杆	浙江	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	2880	5760

28	灭虫灯	政凯	交流电频振式灭虫灯；功率：26W；电压：AC220V；电网电压：4000-6000V；体积：360mm*360mm*750mm；安装方式：吊链安装；辅料：电线、线管等	山东	山东政凯能源科技有限公司	盏	100	390	39000
29	补光照明	阑灯	照明防水灯带，每棚5条；工作功率：60W；光源：LED；电压/频率：220V/50HZ；长度：0.9米；色温：6000K；安装方式：顶帖安装；辅料：电线、线管等；	江西	萍乡市艺博照明有限公司	盏	50	250	12500
30	空调	科龙	制冷量：500-6300w；制热量：600-8210W；供电电压：AC220V；功率≥1.4KW(2P)；安装方式：壁挂；	广东	广东科龙空调有限公司	台	1	4500	4500

单价合计： <u>200613.90</u> 元（单价乘以 1 的合计金额）
总报价： <u>601940.00</u> 元（单价乘以预采购数量的总报价，且≤66 万元）

此报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及我方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费。如因我方自身原因造成漏报、少报皆由我方自行承担责任，采购人不再补偿。我方保证提供的设备及配套产品是我方制造的、崭新的、未曾使用过的合格产品；

注：1. 本表中的“单价合计”与“响应报价表”中的“单价”一致。各子项分别报价。

2. 供应商对响应**产品**只允许有一个报价，不接受超过谈判文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

3. 本项目按照供应商分项报价表中标明所投产品的实际单价为结算依据，根据甲方、乙方共同签字确认的实际采购验收合格数量据实结算。

4. 根据当前预估的采购量乘以分项报价表中列明的所投产品单价，其合计金额应不超过 66 万元，且该部分内容最终按实际采购数量和投标单价进行据实结算，结算总金额亦不超过 66 万元。若在实施过程中出现新增或增项内容，可通过签订补充合同的形式予以体现，最终总体结算金额不超过预算价 70 万元。

供应商全称（公章）：河北绿智鑫农业设备科技有限责任公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：张振强