采购需求

序号	产品名称	单位	参数	数量
1	催泪喷剂	支	1. 成分:强烈的辛辣素 CS 2. 混合刺激剂 容量: >100ml 3. 尺寸: Φ35×150 (mm) 左右 4. 横喷/竖喷,喷射距离: >3m 5. 警用防爆型,属非致命性武器,通过喷射催泪剂使对手暂时失去抵抗能力 6. 提供来源证明、CMA/CNAS 检测报告	100
2	警用水杯	个	1. 容量: 480 毫升左右 2. 材质: 食品级 304 不锈钢 3. 盖子: 食品级 pp 4. 尺寸: 约 6. 8*19 厘米 5. 克重: ≤320 克 6. 保温时间: 8-15 小时 7. 提供来源证明、CMA/CNAS 检测报告	75
3	口哨	支	1. 主体材质: ABS 树脂 2. 配件: 警用挂绳 3. 颜色: 黑色 4. 音量: ≥100dB 5. 重量: <6g 6. 新款滚轮设计不易残留唾液, 易清洗; 哨音嘹亮材质环保无毒无害。 7. 提供来源证明、CMA/CNAS 检测报告	270
4	#对讲机	台	1.信道容量: 32 2.信道间隔: 数字: 12.5KHz; 模拟: 12.5KHz/25KHz 3.工作电压: DC7.4V 4.频率范围: 400~470MHz, 350~390MHz 5.标配电池: 2000mAh 锂电池,符合 UN38.3、GB 31241等安全标准。 6.工作电流: 模拟: >2600mA,数字: >1300mA 7.工作温度: -20℃ ~ +50℃ 8.储存温度: -40℃ ~ +80℃ 9.重量: <350g 10.防尘防水等级: 不低于 IP67,有等级检测报告,需符合公安部警用装备相关标准,有工信部颁发的无线电发射设备型号核准证(SRRC认证),且核准证上标注的频率范围必须覆盖招标要求的频段。	150

5	对讲机配套中继台	台	一般规格 1. 频率范围: UHF:400-470MHz; 350-400MHz 2. VHF:136-174MHz 3. 信道容量: ≥64 4. 信道问隔: 12. 5kHz/20kHz/25kHz 5. 工作模式: 数字/模拟/数模混合 6. 尺寸: 约 44mm×482. 6mm×450mm 7. 供电方式: 内置电源,110V-240V AC 8. 工作温度: 30℃~+60℃ 9. 工作电压: DC13. 8V±20% Option: AC 100—250V 50/60Hz 10. 存储温度: -40℃~+85℃ 11. 需符合公安部警用装备相关标准,有工信部颁发的无线电发射设备型号核准证(SRRC 认证) 12. 需符合公安部警用装备相关标准	1
6	冬执勤服	套	1. 名称: 警察冬执勤服(上衣、裤子) 2. 规格参数: 12.5tex×2/12.5tex×2 (Nm80/2×8 0/2) 羊毛 70%, 涤纶 26%(含导电纤维), 氨纶 4%; 质量: 236g/m²。内胆: 超细纤维絮片, 身 150g/m²;袖 120 g/m²。 3. 符合《GA565-2009 警服 冬执勤服》标准要求4. 生产厂家须在公安部发布的《人民警察服装生产企业目录》内5. 提供检测报告	41
7	作训鞋	双	1. 帮面:双层复合细纹帆布(防泼水)和超细纤维合成革。 2. 鞋里:三层复合网布。 3. 鞋垫:麻涤混纺蜂巢布与抗菌高弹聚氨酯发泡材料复合热压而成。 4. 鞋底:橡胶外底、EVA发泡中底和尼龙勾心胶粘复合而成。 5. 耐折性能:常温(≥8万次),鞋底无裂纹出现,曲折部位无开胶,帮面无龟裂,辅料无开裂脱落。 6. 防滑性能(动态摩擦系数):干态:≥0.85,湿态:≥0.30 7. 撕破强力(N)(鞋帮复合帆布):径向:≥350,结向:≥250 8. 外底耐磨性能(mm):磨痕长度≤7 9. 提供检测报告	41
8	强光手电	个	1. 反光杯: 高反射率金属聚光杯 2. 镜片: 镀膜高透光镜片 3. 材质: 航空级铝合金 4. 筒身: 阳极氧化处理 5. 电池: 锂电池	65

			6. 模式: 高/低/爆闪 7. 长度: 165≤mm 8. 筒头尺寸: ≥40mm 9. 重量: 195≤g(不含电池) 10. 输出: ≥1100 流明; ≥30 流明; ≥1100 流明 11. 光强: ≥28000cd 12. 射程: ≥300 米 13. 防摔: ≥1.5 米	
9	特警护具	套	1. 聚胺脂保护壳,高弹 EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)材料。 2. 双重弹力带子设计。 3. 佩戴舒适,可有效减缓冲击和碰撞。 4. 提供持久的轻便的腿部和肘部保护。 5. 内侧加强包裹功能,不容易松动。	15