

五、货物简要说明一览表

序号	货物名称	型号规格或 主要技术指标	设备生产商	品牌
1	台式电脑	1. 品牌：国产自主品牌； 2. 处理器：国产芯片 8 核处理器，主频:2.7GHz； 3. 主板：国产芯片架构主板； 4. 内存：8G DDR4 2666MHz； 5. 声卡：1*耳机接口&1*麦克接口&1*line in； 6. 硬盘：512G M.2 NVMe 固态硬盘；机械硬盘 1TB. 支持双硬盘混合； 7. 显卡：集成显卡；可选独立显卡； ★8. 网卡：1 个 10/100M/1000M 自适应以太网； 9. 键盘鼠标：USB 有线光电抗菌键盘及鼠标，键盘具备 IPX7 级及以上防水功能 ★10. 显示器：显示屏尺寸 23.8 英寸，*显示屏刷新率 100 Hz，*显示屏响应时间 8ms，分辨率 1920×1080，标配 VGA+HDMI 视频接口。 11. 扩展槽：1 个 PCIE*16 插槽，1 个 PCIE*8 插槽，1 个 PCIE*4 插槽，1 个 PCIE*1 插槽，1 个 M.2 接口； 12. 接口：总 USB 数量 8 个（其中 USB3.0 数量 4 个），1 个 COM 口，1 个千兆以太网接口；双路显示输出接口，前后音频接口各一组； 13. 电源：200W 高效电源； 14. 系统：出厂预装国产操作系统； 15. 机箱：标准立式机箱，容积 15L； 16. 平均无故障运行时间 MTBF 500000 小时，提供相关证明材料； 17. 产品合规性：所投产品具有国家 3C 认证； 18. ★自带备份还原软件，安装部署快捷，维护方便，图形化界面设计；具有系统备份模块、系统恢复模块、启动修复模块、磁盘分区修复模块，采用 ROM 和软件分离的集成模式，在软件升级时不影响 BIOS 的集成。	华为技术有限公司 	华为
		1. CPU: 性能相当于 I5-12400F，主频:2.9GHz，6 核心 12 线程 2. 主板：intel 6 代以上，性能相当于华硕 B660M-K D4 3. 端口：前置：3 个 USB 3.2Gen1；2 个 USB3.2Gen2 接口；2 个音频接口；后置：1 个九针 COM 串口，1 个 VGA，1 个 HDMI，1 个 RJ45 以太网接口，4 个 USB2.0, 1 个 PS/2, 1 个音频接口； 4. 内存：16GB DDR4 3200MHZ，最大支持 64GB 5. 硬盘：1T SSD NVME 6. 显卡：性能相当于 RTX4060TI-8G 7. 网卡/声卡：集成 10M/100M/1000MB 自适应网卡；集成 HD Audio，支持 5.1 声道 8. 光驱：无 9. 机箱：标准立式机箱，黑色中塔机箱 10. 键鼠：usb 抗菌键鼠、USB 光电鼠标 11. 电源：额定 500W 12 显示器：27 寸 IPS 面板，100hz 刷新率	紫光计算机科技有限公司	紫光
2	打印机	自动双面复印 支持自动双面复印	捷普电子(威)	惠普

		打印功能： 黑白模式最佳打印分辨率 1200dpi 彩色模式最佳打印分辨率 1200dpi 基本参数： 单面支持纸张尺寸 A3,A4 双面支持纸张尺寸 A3,A4 纸张输入容量 1140 页 基础功能 打印,复印,扫描 双面打印：自动双面 端口：USB,以太网 打印速度 23 页/分钟 网络打印：支持有线网络打印	海)有限公司	
		1. 自动双面； 2. 端口：usb, wifi 端口，以太网； 3. 基础功能：打印 复印 扫描 支持有线和无线网络 打印 支持输稿器； 4. 最大支持面 A4 彩色； 5. 馈纸式扫描；	佳能(中山)办公设备有限公司	惠普
3	电视机 55 寸	55 寸 家用商用电视 4K 超高清电视 2+16GB 双频 WIFI 远场语音支持方言	TCL 王牌电器(惠州)有限公司	TCL
4	电视机 75 寸	75 寸 家用商用电视 4K 超高清电视 2+16GB 双频 WIFI 远场语音支持方言	TCL 王牌电器(惠州)有限公司	TCL
5	净水饮水机	APCM+水箱静态 UVC-LED 抑菌 6 小时无用水自循 20min, 除菌更彻底食品级材质, TDS 水质屏显, 远程操控一键管理滤芯寿命实时预警。	绍兴市/绍兴市安吉尔净饮水科技有限公司	安吉尔
6	碎纸机	保密等级 5 级 碎纸速度:3.0 米/分钟 功率 250w 停机休息时间: 30 分钟	广州市阳光科密电子科技有限公司	科密
7	长距离无线话筒接收器	常规	恩平市咪诗特电子有限公司	咪诗特
8	会议终端	分辨率与帧率：支持 1080P 30fps 全高清视频编解码，兼容 720P60/30fps 等分辨率。采用 H.265 硬件编解码技术，在 H.265 协议下 1080P30fps 最低带宽仅需 384Kbps，相比 H.264 节省 50% 带宽资源。 双流特性：支持 1080P30fps+1080P30fps 双路高清双流传输，满足主视频与辅流（如文档共享）同步展示需求。 图像增强：搭载运动图像增强技术，有效降低画面噪点，配合 4K 倍帧技术（需外接 4K 显示设备），	深圳市维海德技术股份有限公司	维海德

		实现动态画面平滑过渡。 音频能力 编解码协议：支持 OPUS、AAC-LD、G.722.1C 等宽频音频协议，提供 CD 级音质（48kHz 采样率）。 智能处理：集成 AEC（回声消除）、ANS（噪声抑制）、AGC（自动增益控制）等算法，支持 360° 全向拾音，拾音半径可达 6 米。 视频接口 输入：1×HT-RX 三合一接口（支持摄像机控制、供电及视频传输，最远 100 米传输）、2×HDMI 2.0 接口，兼容 4K 摄像机信号输入。 输出：2×HDMI 2.0 接口，支持双屏独立输出（如主屏显示远端会场、辅屏显示本地内容）。 音频接口 输入：1×HD-AI（支持等阵列麦克风级联）、2×RCA 莲花接口、2×HDMI 音频输入。 输出：4×RCA 接口、2×HDMI 音频输出，可直接连接调音台或专业音响系统。 网络与控制接口 网络：2×10/100/1000M 自适应网口（支持 PoE 供电）、1×Wi-Fi 6（802.11ax），满足有线无线双链路备份。 控制：1×USB 3.0（支持无线投屏器）、2×RJ45 串口（用于第三方中控系统集成）。 物理规格 支持 19 英寸机架安装。 环境适应性：工作温度 0-40℃，湿度 10%-95% RH，无风扇静音设计（噪音 45dB）。 运维管理 远程管理：支持 Web UI、SNMPv3、TR-069 等远程配置。 升级维护：支持本地 U 盘升级及远程 OTA 固件更新，确保功能持续优化。		
9	会议摄像机	传感器：采用 851 万像素 1/2.5 英寸 CMOS 传感器，兼容 1080p 60fps 输出。 F1.8~F3.56 大光圈，水平视角 80°，垂直视角 50°，支持 ±110° 平移和 ±30° 俯仰，平移速度最高 80° / 秒，重复定位精度 ±0.1°。 输入：1×HDMI 1.4b（支持 4K 输入）。 输出：1×HDMI 1.4b（4K 输出）、1×USB3.0（可连接 PC 或第三方录播设备） 支持 100-240V AC 宽电压输入（功耗 12W），或通过 HT-TX 接口由 BOX310-K 终端供电（PoC）。	深圳市维海德科技股份有限公司	维海德

		安装方式：支持桌面放置、三脚架固定及 19 英寸机架安装，提供倒装模式（需配合软件设置画面翻转）。		
10	视频会议显示设备	智能交互平板显示尺寸 65 英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持 40 点同时触控	北京互视达科技有限公司	互视达
11	外网路由器	外网路由器	普联技术有限公司	TP
12	交换机	交换机 24 口千兆	普联技术有限公司	TP
13	话筒	双话筒含接收器	恩平市咪诗特电子有限公司	咪诗特

陕西怡通博康科技有限公司

619806018443

投标供应商名称：陕西怡通博康科技有限公司（盖章）

供应商法定代表人或被授权人：祁岩燕（签字或盖章）

日 期：2025 年 10 月 16 日