


五、货物简要说明一览表

序号	货物名称	型号规格或 主要技术指标		设备生产商	品牌
		型号规格 (WxDxH)	主要技术指标		
库房					
1	双温四门高身柜	1220*760*1980	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计-机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝-内箱尺寸(mm): 1100*590*1405-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a-压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高-进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	山东省博兴县/山东科宇厨业有限公司	宇厨
2	高身储物柜	1200*500*1800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作；*顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；*并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；*配置不锈钢可调子弹脚。	山东省博兴县/山东科宇厨业有限公司	宇厨




3	米面架	1200*500*200	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm；*横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；*立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢；*配置塑胶脚垫	山东省博兴县/山东科宇厨业有限公司	宇厨
4	四层平板货架	1200*500*1550	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；*立柱采用 ϕ 48mm, 1.0mm 厚不锈钢圆管；*配不锈钢可调子弹脚。	山东省博兴县/山东科宇厨业有限公司	宇厨
操作间					
5	两层四盘不锈钢烤箱	1224×866×1105	微电脑控制面板，跷板式开关，外形豪华美观；全自动温控仪，在 50℃~400℃ 范围内任意选择；采用远红外电加热管辐射加热，热力分布均匀，面火、底火独立控制；人性化推拉门，分层玻璃视窗。	广东省佛山市南海区/广东省泓锋烘焙设备有限公司	泓锋
6	电饼铛	5KW	外壳全不锈钢板。380v, 5kw；智能化程序控制，并设有蜂鸣报警装置；采用优质高邦铁锅；具有上下铛双面加温，自动控温，并可上下铛面单独加热，单独调控功能。	山东省博兴县/山东科宇厨业有限公司	宇厨
7	单门蒸饭车	700*650*1700	1、蒸柜面采用 SUS-304-2B 1.5mm 厚磨砂贴塑不锈钢板，侧板采用	山东省博兴县/山东科宇	宇厨

			SUS-304-2B 1.5 mm厚磨砂贴塑不锈钢板； 2、水胆用 6mm 厚 G16 锅炉钢板制造，充分焊接，并涂防锈漆四度； 3、炉脚采用 $\phi 2''$ 不锈钢管，内含钢柱，可调炉脚；设备功率为：380V-12KW，12 层。	厨业有限公司	
8	炉拼台	500*600 *800+45 0	1、面板 1.2mm、侧板 1.0mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 ϕ 25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 ϕ 38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚	山东省博兴县/山东科宇厨业有限公司	宇厨
9	炉拼台	365*120 0*800+4 50	1、面板 1.2mm、侧板 1.0mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 ϕ 25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 ϕ 38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚	山东省博兴县/山东科宇厨业有限公司	宇厨
10	双头煲仔炉	500*110 0*800+4 50	1、采用优质不锈钢，1.2 板厚制作 2、特制炉头直径 200mm，测板高度 200mm3、背板高度 150mm，子弹脚直径 38mm	山东省博兴县/山东科宇厨业有限公司	宇厨
11	单头大	1000*11	1. 灶面采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚 304-2B 不锈钢	山东省博兴	宇



	锅灶	00*800+ 450	板, 灶围、后背板及其他辅助板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚 304 不锈钢板, 内衬采用全不锈钢制作; 炉体骨架 $\geq 40*40*3.0$ 国标角钢焊接而成, 上刷一遍防锈漆和黑色面漆, 炉灶均配备相应的摇摆水龙头, 支角为不锈钢可调重力脚。	县/山东科宇 厨业有限公司	厨
12	单头单 尾小炒 灶	1000*11 00*800+ 450	炉面板采用 304 材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板材一次性冲压成型, 侧板、炉身及炉背板为 1.2mm 不锈钢板; 炉体骨架 $\geq 40*40*3.0$ 国标角钢焊接而成, 上刷一遍防锈漆和黑色面漆; 炉灶均配备相应的摇摆水龙头, 支角为不锈钢可调重力脚。	山东省博兴 县/山东科宇 厨业有限公司	宇 厨
13	油网烟 罩	6220*13 00*500	优质不锈钢制造; 壳体面板 201 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。	山东省博兴 县/山东科宇 厨业有限公司	宇 厨
14	木案工 作台下 栅格	1800*80 0*800	*整体采用 201 不锈钢制作; *台面厚度 1.0mm, 内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度 1.0mm; *脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; *台面是银	山东省博兴 县/山东科宇 厨业有限公司	宇 厨



			杏木板；*配不锈钢可调子弹脚。		
15	双通移门荷台柜	1800*800*800	*台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；*层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；*加强筋厚度 1.0mm；*配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。	山东省博兴县/山东科宇厨业有限公司	宇厨
16	双层工作台（圆腿）	700*700*800	*台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；*下层板厚度 1.0mm；*脚管采用 $\Phi 48*1.0$ mm 厚不锈钢圆管；*配不锈钢可调子弹脚。	山东省博兴县/山东科宇厨业有限公司	宇厨
17	挂墙式开水器	60L	即开即热不等待，磁化活水，水电分离，出水断电、高温杀菌、双胆变频。	佛山市/佛山市顺德区羽骏电器有限公司	羽骏
18	三星盆水池	1500*700*800+150	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm；*星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；*立柱采用 $\Phi 48*1.0$ mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；*横撑采用 $\Phi 32*1.0$ mm 圆通	山东省博兴县/山东科宇厨业有限公司	宇厨



19	油水分 离器	600× 400× 300	1、面板 1.2mm、侧板 1.0mm；2、横通 采用 $\varnothing 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接。	山东省博兴 县/山东科宇 厨业有限公司	宇 厨
20	双温水 龙头	双温	纯铜芯，外壳不锈钢。	福建/福建名 奇厨卫有限 公司	名 奇
21	刀具消 毒柜	410*170 *620	1. 利用远红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率均能达到 99.9% 以上；2. 利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身；3. 由室温至 150℃ 温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、餐巾消毒的功能；4. 全不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环	山东省博兴 县/山东科宇 厨业有限公司	宇 厨



			保矿物保温材料、毛条门密封材料等，使该产品具有耐用、安全、可靠、环保等特点。		
22	B25 三功能搅拌机	B20	-料桶容积：25L-额定电压：220V/3V-380V-额定频率：50Hz-电机功率：1KW-最大和面量：8Kg-搅拌转速：91/164/294r-整机重量：110kg	佛山市/佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	伟基业
23	普装压切面机	60 型	额定电压：220V 压面厚度：0.5-5mm 电机功率：1.1KW 压面宽度：150mm 生产能力：10-20kg/h	河北省唐山市玉田县/玉田县老翟头机械有限公司	鑫海
24	不锈钢精装和面机	25kg	-电机功率：2.2KW-额定电压：220V/3V-380V-最大和面量：30Kg	河北省唐山市玉田县/玉田县老翟头机械有限公司	鑫海
25	豪华款绞切肉机	一绞两切	落地式、一绞两切	四川省成都市/四川锋佰利机械设备有限公司	锋佰利
27	双温四	1220*76	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计-机	山东省博兴	宇

	门高身柜	0*1980	组独立模块化技术，外挂防尘网-360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝-内箱尺寸(mm): 1100*590*1405-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a-压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高-进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	县/山东科宇厨业有限公司	厨
28	单门循环消毒柜	650*660*1960	本平门杀菌消毒柜采用优质 SUS201 制成，内置格栅 多层可调。该产品具有立体高温循环的特点，通过高温的循环作用，穿透微生物的细胞膜，破坏各种细菌、寄生虫等病原生物的 DNA 结构，破坏 其核酸分子键，使细菌立即死亡或无法繁殖，从而达到消毒灭菌的效果。破坏和改变微生物的 DNA(脱氧核糖核酸)结构，以达到灭菌的目的。可 有效杀灭肠道致病菌、致病菌酵母菌和化脓性球 菌等细菌。光波管加热风循环，加热温度超过 125℃高温热风 360 度立体循环，直达	山东省博兴县/山东科宇厨业有限公司	宇厨

			橱柜的每一个角落，杀菌于无形，实现彻底杀菌，健康无忧；配中美合资风机，1.2米U型电热管。360°周天循环化设计(上下温)，高品质不锈钢层架，易于存放物品和清洁；消毒清洁存储空间大，可同时容纳不同餐具如盘、碗等餐具进行消毒；内外均采用不锈钢结构，坚固耐用，耐腐蚀，使用寿命长。柜体高大，储物容量大，柜体全部采用不锈钢材质。功率：220V/4.4KW 温度范围：50~125℃灭菌温度：125℃		
29	单门留样柜	600*630*1780mm	设备聚酯玻璃钢外壳，采用304不锈钢内胆，封闭式压缩机，R134a环保制冷剂，自动化霜水蒸发设计，玻璃为双层中空带加热玻璃，选用微电脑控制系统。≥260L 单门≈	山东省博兴县/山东科宇厨业有限公司	宇厨

投标供应商名称：陕西盛泰创荣厨房设备工程有限公司（盖章）

供应商法定代表人或被授权人： 张红 （签字或盖章）

日期：2025年10月15日

