

三、货物(设备)说明一览表

(一) 货物(设备)说明一览表

序号	名称	品牌/型号	配置、规格及主要技术参数	制造厂家	备注					
_		库房实体存放设备								
			一、智能密集架架体技术参数:							
			严格按照中华人民共和国国家档案局直列式档案密集架行业要求执行。所 有架体用材							
			均采用冷/热轧钢板,冷/热轧钢板符合碳素钢、簿板技术条件的国 家标准。产品表面							
			处理要求及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家 标准。							
			(一) 执行标准:							
			1、中华人民共和国 GB/T13667.4-2013 国家标准。							
	智能档	品牌: 赣盾	2、DA/T7-92 国家档案局密集架行业要求。	江西锐盾智	产地: 江					
1. 1	案密集	型号: RDKJ-	3、符合国家 QB/T4371-2012 国家家具抗菌性能标准。	能科技集团	西省宜春					
	架	MJJ08	4、符合国家 GB/T1741-2020 漆膜耐霉菌性测定标准。	有限公司	市					
			5、符合国家 GB/T708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公 差》。							
			6、符合国家 GB/T709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公 差》。							
			7、产品表面处理及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件。							
			(二)结构:							
			1、档案密集架整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。							
			(三)制动装置:							

1、每一组合团体均装有总锁装置,使之做到每个组合团体都可锁定,门面装 有扣拉式方形锁,防盗能力更强,保密程度更高。

(四)密封装置:

1、每列的接触面均有缓冲及密封装置,由橡胶密封条组成。顶部有防尘板, 每列架体上方安装防尘压条,防尘、防光、防有害气体,底部有防鼠板, 合拢后无缝隙,因而具有防尘、防鼠、防火、防潮功能。

(五)密集架架体技术参数要求:

- 1、密集架结构:双柱双面式密集架由轨道、底盘、立柱、层板、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒、防震制动、缓冲密封装置组成。
- 2、立柱:采用 1.5mm 冷轧钢板一体成型工艺,设计为半敞开式,立柱成型 尺寸 50X 39mm±0.5mm,正面压 1 条凹型圆筋,立柱正面两角为圆弧形压有凹 凸筋各 1条,两侧面各压 1条凹型圆筋,侧面设有五边形立柱调节孔,孔 中心距 40mm,允许尺寸公差+0.5mm。
- 2. 1▲产品制造商已提供一份完整带 CMA 和 CNAS 标识的立柱检测报告佐证,检 测报告抽样基数 1000 件,检测项目含但不限于:①符合国家 GB/T13667. 1-2015 中 6. 3. 1. 5,标准;**耐腐蚀 1080**h 后划道两侧 3mm 外,无 锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象;符合国家 GB/T35607-2024 中附录 D 标准;甲醛释放量绿色产品值 0. 003mg/m³;②符合国家 GB/T9286-2021 标准,附着力:0级;③理化性能要求:符合国家 GB/T6739-2022 标准,硬 度:6H,无塑性变形和内聚破坏;符合国家 GB/T9754-

2007 标准,光泽度: 光泽度: 62~66GU; ④符合国家 GB/T1740-2007 标准,耐湿热 200h 后无生锈、起泡、 变色、开裂或其他破坏现象;符合国家 GB/T4957-2003 标准,漆膜厚度 86μm; 并已提供国家认监委官网 www. cnca. gov. cn 查询报告截图一起提交 核查和"检测 机构开具的发票"。(相关证明材料我公司均已提供,具体详见《采购货物要求响应偏离表中的▲立柱-检测报告佐证》)

- 3、层板:采用 1.0mm 冷轧钢板一体成型工艺,正面 6 条加强筋、两侧各 1 条加强筋,一次性滚压成型,成型厚度 23mm。搁板双面均衡**载重 120KG**, 搁板采用五位一体 10 折弯自动成型工艺,折弯处无切口,压筋采用无 焊接不断开工艺,搁板采用整体板材,层间距可任意调整。
- 3. 1▲产品制造商已提供一份完整带 CMA 和 CNAS 标识的层板检测报告佐证,检 测报告抽样基数 1000 件,检测项目含但不限于:①符合国家 GB/T13667. 1-2015 中 6. 3. 1. 5,标准: 耐腐蚀 1080h 后划道两侧 3mm 外,无 锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象;符合国家 GB/T35607-2024 中附录 D标准;甲醛释放量绿色产品值 0. 003mg/m³;②符合国家 GB/T9286-2021 标准,附着力:0级;③理化性能要求:符合国家 GB/T6739-2022 标准,硬 度:6H,无塑性变形和内聚破坏;符合国家 GB/T9754-20 07 标准,光泽度:60~64GU;④符合国家 GB/T1740-2007 标准,耐湿热 200h 后无生锈、起泡、 变色、开裂或其他破坏现象;符合国家 GB/T4957-2003 标准,漆膜厚度 86μm;并已提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图一起提交核查和"检测 机构开具的发票"。(相关证明材料我公司均已提供,具体详见《采购货物要求

响应偏离表中的▲层板-检测报告佐证》)

紧功能。

- 4、挂板:采用 1.0mm 冷轧钢板,一体冲压成型,孔上下位置设有 4 条根圆 筋。挂板与立柱之间连接方式采用 6 个挂钩扣接。
- 4.1▲产品制造商已提供一份完整带 CMA 和 CNAS 标识的挂板检测报告佐证,检 测报告抽样基数 1000 件,检测项目含但不限于:①符合国家 GB/T13667.1-2015 中 6.3.1.5,标准; 耐腐蚀 1080h 后划道两侧 3mm 外,无 锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象;符合国家 GB/T35607-2024 中附录 D 标准;甲醛释放量绿色产品值 0.003mg/m³;②符合国家 GB/T9286-2021 标准,附着力:0级;③理化性能要求:符合国家 GB/T6739-2022 标准,硬 度:6H,无塑性变形和内聚破坏;符合国家 GB/T9754-2007 标准,光泽度:61~66GU;④符合国家 GB/T1740-2007 标准,耐湿热 200h 后无生锈、起泡、 变色、开裂或其他破坏现象;符合国家 GB/T4957-2003 标准,漆膜厚度 83μm;并已提供国家认监委官网 www. cnca. gov. cn 查询报告截图一起提交核查和"检测 机构开具的发票"。(相关证明材料我公司均已提供,具体详见《采购货物要求响应偏离表中的▲挂板-检测报告佐证》)
- 5、挡棒:采用 1.0mm 的冷轧钢板压制成槽型,成型尺寸为 15mm*14mm±0.5mm, 四道弯边设计一体冲压成型,设计为自锁式挡条,依靠挡条和挂板之间的机械 组合达到锁
- 6、底梁: 采用 3.0mm 热轧钢板,底梁高 120mm,上下翻边加强,上翻边 50MM。底盘与主柱连接采用插入式拼接,并用螺栓再次紧固,防止架体倾斜, 确保立柱与底梁接

触点垂直受力。底盘采用链条齿轮传动底架、整体式底盘, 表面喷塑。

- 7、轨道: 路轨采用 3.0mm 热轧钢板, 轨芯 20×20mm 实心方钢, 表面采用 镀锌处理工艺。
- 8、侧板:侧护板采用 1.0mm 冷轧钢板,侧板成型厚度 58mm。侧板外框由 左右侧板条和上下封板形成" 回"字型框架。框架四个拐角处采取 155±1 度 的斜坡过渡,正面左右侧板条采用 141±1 度的斜坡过渡。中间采取一整块侧 板与" 回"字型框架相连接。侧板边框左右外挂装饰条,左右各两根,一上一 下,错位安装。采用 0.6mm 冷轧钢板一体成型工艺形成,成型尺寸 1000*22*5.5mm±0.5mm,整体成一个等边梯形,装饰条左右各 4 挂钩与侧板 边框挂接。中侧板前面外挂传动机构辅板,采用 1.0mm 冷轧钢板。成型尺寸 800*250*5.5mm±0.5mm,左右各 5 挂钩与中间侧板挂接,一体加工成型。
- 9、门板:采用 1.0mm 冷轧钢板,采用方形门锁。
- 10、顶板: 采用 1.0mm 冷轧钢板。
- 11、防鼠板:采用 0.8mm 冷轧钢板。
- 12、铝合金卡槽密封条:采用 0.9mm 铝合金材质一体成型工艺制作,表面涂 装处理,卡槽成型尺寸 22X11mm±0.5mm,允许尺寸公差±0.5mm。采用抗老化 橡胶密封条。密封条尺寸 20X14±0.5mm,密封条固定不会采用胶水、螺丝、铆钉固定磁条,使得密集架运行平稳。
- (六) 传动机构说明:

- 1、圆盘摇手柄:采用 ABS 材质制作,圆盘外径为 390±5mm,内径为 320±5mm,圆盘表面带有纹路,圆盘中间 3 根支撑杆,其中 1 根支撑杆设有摇杆收 纳槽,不使用时摇杆折叠放入收纳槽中,避免人员磕碰。此支撑杆规格为宽 95mmX 厚 24mm 允许尺寸公差±5mm。
- 2、传动系统:自由挂档脱落装置;链轮为机械精加工而成,经锻压加工成型, 回火去除应力,加工车、滚点、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采 用摩托车专用链条Φ8.5,节距 12.7,G12420 带短滚珠链。滚轮采用铸铁制造; 中轴和短轴采用Φ20mm 45#冷拉实心轴;底盘轴承安装采用 P204 轴承,具有 可靠的中心直线度,即可单列移动也可多列同时移动。

(七)涂膜技术标准:

- 1、光泽测定: 60%镜面反射率, 测定 40°+5%。
- 2、耐冲击力: 冲击试验 1/2 " *500g>30cm 正面冲击,涂膜无裂纹、皱纹及剥 落现象。

(八) 载重性能:

- 1、在每层搁板上加**载重 120kg**,经 24h 连续试验后,挂板、搁板、立柱及 其结合部位无塑性变形和其他异常现象;②全静载荷情况下进行载重运行,架 体运动自如,无阻滞现象,**手柄摇力 3.1**N。
- (九)搁板(层板)静载荷:
- 1、产品制造商已提供带 CMA 和 CNAS 标识的智能密集架检测报告佐证,检测项 目含

但不限于:符合国家 GB/T13667.3-2013 中 6.4.1 标准;搁板上均布静 载荷 1000N,放置 24h,试验后,最大批度为 0.8mm,残余变形量为 0.04mm;并已提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图一起提交核 查。(相关证明材料我公司均已提供,具体详见《采购货物要求响应偏离表中的搁板(层板)静载荷、▲架体结构耐久性能和强度要求-检测报告佐证》)

(十) 架体结构耐久性能和强度要求:

- 1、▲产品制造商已提供带 CMA 和 CNAS 标识的智能密集架检测报告佐证,检测 项目含但不限于:结构强度(隔板加载 120kg, 500 次试验):符合国家 GB/T13667.3 -2013 中 6.6 标准;标准架列在全静载荷的情况下,沿 X、Y 轴两 个方向进行水平拉力试验,水平拉力为自重与全静载荷之和的 1/15,经连续 试验 500 次,试验中架体不会发生倾倒现象,试验后架体倾斜量不会大于架 体总高的 1%,各结构部件无塑性变形或其他异常现象,并已提供国家认监委官网 www. cnca. gov. cn 查询报告截图一起提交核查和"检测机构开具的发票"。(相关证明材料我公司均已提供,具体详见《采购货物要求响应偏离表中的搁板(层板)静载荷、▲架体结构耐久性能和强度要求-检测报告佐证》)
- 2、▲产品制造商已提供带 CMA 和 CNAS 标识的智能密集架检测报告佐证,检测 项目含但不限于:符合国家 GB/T10357.5-2023 中 7.1.5 标准;开门耐久性 试验 (挂载 3kg 重物 2 个,250000 次试验); a)没有任何构件、接头或部 件断裂; b)不存在拟刚性接头松动; c)不会有损害功能的损害; d)活动部 件的活动应灵活;并已提供

国家认监委官网 www. cnca. gov. cn 查询报告截图一起 提交核查和 "检测机构开具的发票"。(相关证明材料我公司均已提供,具体详见《采购货物要求响应偏离表中的搁板(层板)静载荷、▲架体结构耐久性能和强度要求-检测报告佐证》)

(十一) 制造要求:

- 1、凡需焊接的部位焊接牢固,焊点均匀,焊痕高度不大于 1mm,焊点间距控制在 10 0 以内。焊痕表面波纹平整,无焊焦、焊穿现象。
- 2、冲压件平整无毛刺, 无裂痕, 冲压尺寸的误差控制在+2.0mm 之内。
- 3、折弯到位,以确保工件折弯所需角度,其邻边垂直度、平行度控制在1.5mm内。
- 4、涂层表面平整光滑,色泽均匀一致,无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、 伤痕等 外观缺陷。

(十二) 密集架表面喷涂前处理要求:

1、除油除锈工艺步骤:除油、去锈处理工艺:工件表面的油污、锈斑及氧化 层,经化脱脂后,没有油脂、浮浊等污物,水完全浸湿处理后的工件没有目视 可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象,表面色泽均匀。塑粉采用流水线作业, 乳化剂和碱性助剂脱脂,磷化酸除锈,硅烷薄膜防锈保护层、最后粉末喷涂。 前处理经过冷水清洗—25°C-35°C 热水脱脂—除油除锈—冷水清洗—中和— 冷水清洗—硅烷—热钝化—静电亚光喷粉—180°C 固化而成,时间控制在 15-18 分钟范围内。经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过 24 小时。 磷化处理按国家标准进行。

(十三) 密集架性能要求:

- 1、▲产品制造商已提供带 CMA 和 CNAS 标识的智能密集架检测报告佐证,检测 项目 含但不限于: ①符合国家 GB/T13667. 1-2015 中 6.3.1.5,标准; 耐腐蚀 1500h, 150 0h 后划道两侧 3mm 外,无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现 象;符合国家 GB/T 35607-2024 中附录 D 标准;甲醛释放量绿色产品值 0.003mg/m³;②符合国家 GB/T 9286-2021 标准,附着力:0级;③理化性能 要求:符合国家 GB/T6739-2022 标准,硬度:6H,无塑性变形和内聚破坏;符合国家 GB/T9754-2007 标准,光泽度:60~6 8GU;④符合国家 GB/T4957-2003 标准,漆膜厚度 88μm;并已提供国家认监委官网 w ww. cnca. gov. cn 查询报告截 图一起提交核查和"检测机构开具的发票"。(相关证明材料我公司均已提供,具体详见《采购货物要求响应偏离表中的▲密集架性能要求-检测报告佐证》)
- 二、智能密集架控制系统部分参数:
- (一) 密集架控制器:
- 1、固定列电脑一体机:采用 12 寸、系统采用嵌入式系统,通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。具有开架 列表功能,方便 多项档案操作任务的处理。
- 2、移动列电动控制功能: 8 英寸彩色触控屏; 支持控制移动列的向左、向 右移动, 合架, 通风及停止, 支持手势滑动操作; 支持电机, 灯光, 移动距离 等架体参数设定; 支持运行时实时显示移动距离及工作电流; 支持通讯状态实 时显示; 支持灯光独立控制; 支持用户手动测试界面, 调试密集架功能和零部 件。

- 3、列号显示屏:可显示列号。
- 4、主控列采用嵌入式操作系统:操作系统既保证主控列具有高速运行的速度 又保证系统的可扩展性。
- 5、固定列图饼统计:固定列具有统计当前区域的档案存量情况,并以饼图形 式直观 展现。分别记录在库和在借数据。
- (二) 密集架管理软件:
- 1、电脑控制功能:可通过电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作。
- 2、手电动互换功能:架体停电或断电后自动切换成手动状态;架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换,互不干扰。
- 3、▲电源控制保护功能:智能密集架安装有电源控制保护器,智能密集架通 电后,运行过程中如发生异常,智能密集架将启动电源控制保护功能,自动断 开所有移动列电源。产品制造商已提供第三方国家认可机构出具的一份完整带 CMA 和 CNAS 标识的电源控制保护器检测报告佐证,检测项目含但不限于:
- ①符合国家 GB/T 14048.1-2023 标准:冲击耐压要求: 1.2/50 μs; ②电气间隙: 2.36mm; 爬电距离: 8.56mm; ③检验电压: 1890v 50Hz; 施压时间: 60S; 并已提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图一起提交核查和"检测 机构开具的发票"。(相关证明材料我公司均已提供,具体详见《采购货物要求响应偏离表中的▲电源控制保护功能-检测报告佐证》)

- 4、活动列具有硬件验收界面:活动列具有专门的检测界面,可以对灯光、电 机、传感器等主要设备进行验收检测。
- 5、快速通道打开功能:在需要打开的通道两边都有架体没有闭合时,可以快速向两边同时移动架体节约时间。
- 6、架体缓启、缓停功能:支持架体缓启、缓停,低速起动、高速运行,轻柔合拢的曲线运行。支持架体锁定后,禁止手摇,强制手摇时非常费力。
- 7、▲红外光电保护功能:产品制造商已提供第三方国家认可机构出具的一份 完整带 CMA 和 CNAS 标识的红外光电保护器检测报告佐证,检测项目含但不 限于:①符合国家 GB/T14048.1-2023 标准;②冲击耐电要求:1.2/50 μs;③ 间隔时间:10s;并已提供国家认监委官网 www. cnca. gov. cn 查询报告截图一起 提交核查和 "检测机构开具的发票"。(相关证明材料我公司均已提供,具体详见《采购货物要求响应偏离表中的▲红外光电保护功能-检测报告佐证》)
- 8、固定列主机安全监控功能:固定列每次权限登录可以记录视频截屏。
- 9、任务列表: 支持多任务智能打开架体操作。
- 10、照明灯自动控制功能: 当活动列开启,LED 照明灯将自动开启,当红外对 射传感器持续 5min 内未被触发,LED 照明灯将自动关闭。
- 11、非接触式到位检测功能:采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制 的铝支架磁铁,传感器感应距离 25 毫米以上,减少因架体运行精度不够造成 不能到位的故障。

12、▲电磁感应保护功能:智能密集架安装有电磁感应保护器,自动感应智能 密集架的运行范围,可防止智能密集架的运行超出安全运行范围。产品制造商 已提供第三方国家认可机构出具的一份完整带 CMA 和 CNAS 标识的电磁感应保 护器检测报告佐证,检测项目含但不限于:①符合国家 GB/T14048.1-2023 标准;②冲击耐压要求:1.2/50 μs;③间隔时间:10s;并已提供国家认监委 官网 www.cnca.gov.cn查询报告截图一起提交核查和"检测机构开具的发票"。(相关证明材料我公司均已提供,具体详见《采购货物要求响应偏离表中的▲电磁感应保护功能-检测报告佐证》)13、温湿度检测及定时通风功能:架内设有温湿度探头,屏幕可实时显示温湿度值;具备温湿度检测及超限报警功能。逐列依次打开等距通道通风。

14、语音识别控制:用户可在库房内任意区域用语音命令控制任意列架体的左 右移动、关闭、通风、急停等。语音识别模块可安装在任意列架体上,保持待 机状态,随时接收语音命令。采用非特定人(SI)的语音识别技术,对识别声 音没有特殊要求。具有显著的抗噪性能。支持双麦克风降噪语音识别处理模块。

15、身份验证功能检验:可固定列上通过人脸识别或绘制图案密码方式进行身份验证; 登录管理平台软件时,可通过输入密码进行身份验证。

16、电机堵转保护功能: 当电机在运转过程中发生机械故障或过载时,电机堵 转保护装置会自动切断电机供电,故障排除后,能自动恢复运行。

17、系统具备超时紧急停止架体运行的保护功能:移动列触摸屏上具有超时保护设置及运行时间调节功能。

- 18、全通道红外保护功能:设置有过道纵向对射红外线以及过道横向门禁红外 线多重保护功能。人员进入过道时,红外线人体安全保护启动,架体立即停止 运行。
- 19、防反弹锁定功能:智能密集架移动到位后架体立即进行所动,此时使用手摇非常费劲,防止架体反弹通道开缝。
- 20、系统架构功能:软件基于 B/S 和 C/S 混合架构,系统将在国产化平台、 国产化 数据库、国产化中间件以及国产化服务上进行过适配。
- 21、数据备份功能:数据库数据备份(通过电脑软件实现)。
- 22、权限管理功能:管理系统不同功能可以通过权限划分分帐号管理,可增加 新的账户,设置不同的角色权限功能。
- 23、温湿度显示功能: 固定列和电脑上实时显示, 精度不低于: 温度±1℃, 湿度±5%RH。
- 24、网络管理功能:连接服务器,固定列主机可在局域网内提供移动端设备命令方式控制密集架架体的移动,停止,可以查看架体通道打开状态。
- 25、远程网络访问升级功能:固定列并具有远程网络访问升级功能。
- 26、局域网数据共享功能:具备局域网数据共享功能。
- 27、档案录入功能:可通过管理平台软件手动录入档案名称、档案编号、档案 类别等信息,并按档案类别等进行自动归类。
- 28、档案信息统计功能:可通过管理平台软件对档案借出、超期未归等事件进行统计并输出打印。

			29、批量操作功能:可通过管理平台软件将多个档案批量方式变更位置信息、 选择档		
			案借阅或归还。		
			30、日志记录功能:可通过管理平台软件记录档案出/入库及操作控制日志等,日志记		
			录内容包括操作时间、事件、用户名等。		
			31、档案查询功能:可在固定列或活动列触摸屏上查询和显示档案的名称、档案编号、		
			存放位置,选择指定的档案后,点击打开按钮后能控制档案所在活 动列开启。		
			32、档案条目导入导出功能:可通过管理平台软件将档案条目由.xls 文件导 入,也		
			可将档案条目导出至.xls 文件中。		
			33、条码模板编辑功能:档案条码在电脑上管理系统上集成可视化条码打印模 板,进		
			行拖、拉、拽的方式改变条码的打印位置以及打印的内容。		
			34、接口管理功能:提供以固定列主机为控制单元的密集架与计算进行通信的 标准接		
			口,包括实现架体移动等控制功能的接口,查询架体状态的接口,导引 档案存放位置		
			的接口,以及其他密集架管理所需要的接口。		
			1、用材厚度:全部采用 0.8mm 厚的冷轧钢板。		
			2、结构特点:框体和装具门全部采用双层钢板结构,防止光盘被磁化,每个 音像档	江西恩氏知	产地: 江
1.0	<i>₽}- т</i> ; <u>}</u> ↓⊢	品牌: 赣盾	案防磁柜,装放光盘抽屉为八层,成纵向排列。每个抽屉两旁框架上均 焊有抽屉跑道,	江西锐盾智	,
1.2	防磁柜	型号: FCG01	跑道中装有 16 号轴承,使期在抽动抽屉时滑动自如,平稳轻 灵无噪音。	能科技集团	西省宜春
			3、功能: ①防尘、防光。装具门装有抗老化橡胶磁性密封条,防止灰尘及沅 线进入	有限公司	市
			装具内,破坏磁性记录信号。②防磁撞装具抽屉内设有各种规格的磁性 载体的光碾架		

			(可调节隔断板),以适应存放各种规格的磁性载体,并可防止 磁性载体发生碰撞。		
			③防磁检测, 当外界磁场达到 1500 高斯时, 柜内磁场强 度 10 高斯。		
			1、产品结构:由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。具体由轨 道、底		
			盘、立柱、抽屉、抽屉滑轨、顶板、侧板、传动装置、防倾倒件、缓冲 密封装置组成。		
			上二层层板,下十个抽屉。		
	智能印	品牌: 赣盾	2、抽屉: 抽面采用 1.0mm、抽底采用 1.0mm、抽背采用 0.8mm 冷轧钢板, 组焊成型,	 江西锐盾智	产地: 江
1.3	, , , , = ,	,,,,,,	四周带弯边,接口处点焊焊接并打磨光滑、无毛刺;每个抽屉带有 四个防尘高强度滚	, , , , , , , , ,	, , , _ ,
1.3	章密集	型号: RDKJ-	轮,运行平稳,具有限定装置及导向装置,保证抽屉内外运 行平稳,抽屉拉出 80%以	能科技集团	西省宜春
	架	MJJ08	上始终保护水平。	有限公司	市
			3、抽屉滑轨: 采用 1.0mm 冷轧钢板,采用滑道与两根立柱相连,以保证抽 屉满负荷		
			不变形;各抽屉轨道距离均由工夹具控制,保证各抽屉间距离。		
			4、其他技术要求同"智能密集架技术参数及性能说明"一致。		
	智能实	品牌: 赣盾		江西锐盾智	产地: 江
1 4	物/奖		巨 "知处家传加壮子会粉,乃姓处送明 " 、	, , , , , , , , ,	,
1.4	牌密集	型号: RDKJ-	同"智能密集架技术参数及性能说明"一致。 	能科技集团	西省宜春
	架	MJJ08		有限公司	市
1.5	保密文件柜	品牌: 赣盾	一、材质:	江西锐盾智	产地: 江
		型号: GD-BM	1、喷涂材料:静电粉末。	能科技集团	西省宜春
		G-1800	2、钢材厚度: 0.8mm 冷轧钢板。	有限公司	市

				二、制造要求:		
				1、凡需焊接的部位焊点均匀,焊接牢固,焊痕高度 1mm, 焊点间距<100mm, 焊痕表		
				面波纹平整,不现焊焦,焊穿、焊疤。		
				2、搁板条孔间距 30-60mm, 孔对称度<1.0mm, 层间距可任意调节。		
				3、冲压件平整无毛刺、无裂痕。		
				4、折弯到位,确保工件折弯所需角度,两邻边垂直度、平行度控制在 1.5mm 内。		
				5、柜体金属表面按"钢铁工件涂漆(喷塑)磷化处理技术条件"的国家标准生产,		
				塑膜 20 μm, 色泽均匀一致, 无流挂、不起粒、无皱皮, 不露底, 无 剥落和无伤痕		
				外观缺陷。塑膜附着强,耐冲击、耐腐蚀。		
				6、结构:分上下两层,上层内两个抽屉,每层一把电子密码锁控制。		
		品牌:	赣盾	☑用冰灯阅托 → 笠 1 9 目长 1 0	江西锐盾智	产地: 江
1.6	书车	型号:	GD-SC	采用冷轧钢板,方管 1.2mm。层板 1.0mm,静音轮子:PVC 材质,表面静电粉, 末喷涂,	能科技集团	西省宜春
		01		环氧聚脂热固性粉末。所有钢材均经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、 钝化等前处理。 	有限公司	市
		品牌:	赣盾	产品采用全钢结构,管材采用 1.2mm 厚直径 25mm 钢管,板材采用厚度为 1.2mm 冷轧	江西锐盾智	产地: 江
1. 7	书梯	型号:	GD-ST	钢板,层板使用承重加强结构,表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、 磷化等工序处理,	能科技集团	西省宜春
		01		抗锈蚀性能强,底盘选用 3 寸弹性无噪音脚轮。	有限公司	市
				档案库房安全环境信息化建设		
2. 1				恒湿监控系统		
2. 1.	智能恒	品牌:	赣盾	1、符合国家:GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验。	江西锐盾智	产地: 江

1	湿净化	型号: GD-CS	2、设备具备自动调控库房湿度,使库房环境达到档案馆建筑设计规范 JGJ25-2010	能科技集团	西省宜春
	一体机	Ј10	的国家规定标准。	有限公司	市
			3、加湿功能与除湿功能合二为一。		
			4、具备湿度设定系统,湿度可调范围在 00-99%。		
			5、具备温湿度现场校准功能,免去传感器定期校准的不方便性。		
			6、具备无级变速功能,风量从 0-1600 任意设定。		
			7、实时存储温湿度、PM2.5,支持年月周日数字报表,最长存储可达 12 个月。		
			8、可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整。		
			9、具备 12V 输出功能,也联动启动动力环境设备,便于集中联网管理。		
			10、具备缺水、正常、水满提示功能。		
			11、具备报警显示区功能:显示溢水、漏水等报警信息。		
			12、具备断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置。		
			13、标准 MODBUS 通信协议,RS485 远程监控端口。		
			14、标配除尘功能(99%去除空气中的 PM2.5、PM10)。		
			15、标配除二氧化硫功能(99%去除档案库房二氧化硫)。		
			16、除湿量: 70-90L/24h, 加湿量: 6-8L/h。		
			17、人机交互介面:系统具有人机交互介面,采用7寸触摸屏控制除湿、加湿、净		
			化等功能,页面显示实时温湿度、运行状态、风机状态及水箱状态;		
			18、▲化霜功能: 具备化霜功能,可设定化霜运行的温度条件,时间间隔及运 行时长,		

来保障机器运行时的热交换效率,保障机器制热功能的环境。已提供第三方检测机构出具的(报告封面带 CMA 或 CNAS 标识)智能恒湿净化一体机检验报告作为佐证材料,并已提供国家认监委官网 www. cnca. gov. cn 查询报告截图 和"检测机构开具的发票"。(相关证明材料我公司均已提供,具体详见《采购货物要求响应偏离表中的 本化霜功能、本数据查询功能-检测报告佐证》)

- 19、除湿加湿净化为一体,依据标准设定库房环境阈值自动运行。
- 20、采用 EC 变频风机,依据湿度和空气质量自动节能运行。
- 21、采用工业级的 PLC 智能控制系统,标配 YZBRD-RS485 通讯,可通过 USB 导出历史数据,温湿度与空气质量以年月周日形成数字或曲线报表功能。
- 22、采用双层水箱。
- 23、▲数据查询功能:可自定义设定时间区间查询设备运行时每小时温、湿度、 PM2. 5、PM10 的数据,可查询自定义的时间可精确到秒,数据查询模式具备列 表查询展示和曲线图形展示,可触控曲线图查询个时间段的数据也可通过箭头 导航方式查询。已提供第三方检测机构出具的(报告封面带 CMA 或 CNAS 标识) 智能恒湿净化一体机检验报告作为佐证材料,并已提供国家认监委官网

www. cnca. gov. cn 查询报告截图和"检测机构开具的发票"。(相关证明材料我公司均已提供,具体详见《采购货物要求响应偏离表中的▲化霜功能、▲数据查询功能-检测报告佐证》)

25、故障报警功能:设备具备漏水报警、溢水报警、水箱报警、传感器异常报 警、浮

			子故障报警、通讯故障报警。		
			26、远程联动功能:系统可与智慧档案馆(库)一体化平台无缝对接,实现库 房湿度		
			自动管控、设备状态健康监控、远程开关机、模式设定等功能。		
2. 2			漏水监测系统		
			1、 3 英寸 LCD 显示屏,可实现一键布撤防、一键报警、系统设置、信 息查询,主		
			机具备电源指示灯、布防状态指示灯、报警指示灯、信号指示灯。		
			2、具备自动对码功能,可与漏水检测设备自动对码。		
			3、同时具备有线、433 无线、LORA 无线三种防区,具备 99 个 433 无线防区, 8		
			有线防区, 999 个 LORA 防区有效提高设备的扩展能力。		
	智能漏		4、可自定义防区名称、防区属性、语音播报内容。		
2. 2.	水报警	品牌: 赣盾	5、支持手机 APP 式图形化界面、远程操作,简单明了,微信扫码绑定设备, 方便集	江西锐盾智	产地: 江
1	服务终	型号: GD-LS	中管理设备,群组广播,百户联防,支持自设定户长机。	能科技集团	西省宜春
1	端端	MK-08	6、支持联动 LED 大屏, 自动推送报警内容。	有限公司	市
	华 ጠ		7、报警时间可调(01-99 分钟)或设置为长响。		
			8、具备电话报警功能,可以预存 5 组电话号码,报警时依次拨打,主机支持 4G 全		
			网通卡,支持 GSM 拨号报警功能。		
			9、提供一组常开 常闭报警输出,二组报警输出,可控制其他设备对接使用。		
			10、具备自检功能,语音提示防区设备状态。		
			11、电流保护控制功能: ①符合国家 GB/T14048.1-2023 标准; ② 电气间隙: 13.17m ;		

			③爬电距离: 23.13mm; 已提供第三方检测机构出具的(报告封面带 CMA 和 CNAS 标识)全自动电流控制器检验报告作为佐证材料,并提供国家认监委 官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图和"检测机构开具的发票"。(相关证明材料我公司		
			物		
			证》)		
			1、可移动式探测器,无需有线连接,可随意摆放,检测地面有水即可与主机 联动报		
			敬 言。		
	漏水监测模块		 2、供电方式: 电池供电。		
2. 2.		品牌: 赣盾 漏水监	 3、关机电流: <2uA。	江西锐盾智	产地:江
2.2.		型号: GD-LS	4、工作电流: <70mA。	能科技集团	西省宜春
		则俟 以 -08		有限公司	市
			5、发射频率: 470MHz/LoRa。		
			6、信号距离: >1000m(空旷地)。		
			7、材质: 防锈金属材质。		
2. 3			门禁管制系统		
	V 12	品牌:中控			产地:广
2. 3.	开关按	 型号: EX-80	1、触发出入按钮, 额定发热电流 3A。	熵基科技股	 东省东莞
1	钮	2	2、机械寿命 100000 次。	份有限公司	市
2. 3.	AC/DC	- 品牌: 中控			产地::
2	模块		2、交流输入: 220V/50HZ。	份有限公司	广东省东

			3、波纹电压: 小于 10mA。		莞市
			4、 自动保护功能: 当电源短路或意外情况发生时, 电源可自动断开。		
			1、验证方式:人脸/指纹/密码/刷卡。		
			2、用户容量: 1000 个。		
			3、面部容量: 1000 张。		
	指纹人	品牌:中控	4、指纹容量: 1000 枚。		产地::
2. 3.	脸识别	,	5、记录容量: 100000 条。	熵基科技股	, , _ ,
3	门禁控	型号: nface	6、显示屏尺寸: 4 英寸触摸彩屏。	份有限公司	广东省东
	制器 128	7、通讯方式: TCP/IP。		莞市	
			8、基础功能: U 盘功能、字母工号、定时响铃、高级门禁、Wiegand Out。		
			9、使用环境: 温度 0-45℃ , 湿度 0-95%。		
			10、电源: DC12V 3A。		
	门禁锁	品牌:中控	1、双门磁力锁,含电磁锁支架。		产地::
2. 3.	(双开	四件: 下江 型号: ZL-28	2、最大拉力: 280kg (600Lbs)直线拉力。	熵基科技股	广东省东
4		_ ,	3、输入电压: DC12V 或 DC24V+10%。	份有限公司	
	门)	0DS	4、工作电流: 350mA。		莞市
2.4			视频图像监控系统		
2. 4.	红外半	品牌:海康威	1、分辨率: 200 万。	杭州海康威	产地: 浙
1	球摄像	视	2、传感器类型: 1/2.7″ Progressive Scan CMOS。	视数字技术	江省杭州

	头	型号: DS-IP	3、图像大小: 1920*1080。	股份有限公	市
		C-T12HV3-IA	4、调整角度: 水平 0-360 °; 垂直 0-75 °; 旋转 0-360 °。	司	
		/P0E	5、支持背光补偿。		
			6、主码流视频压缩标准: H. 265/H. 264。		
			7、通讯接口: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口。		
			8、智能报警: 越界侦测; 区域入侵侦测; 移动侦测; 动态分析; 遮挡报警。 网线断;		
			IP 地址冲突; 非法访问。		
			9、功耗: 5W MAX。		
			10、红外照射距离: 30 米。		
			11、电源供应: DC12V±25%/POE(802.3af)。		
			12、防护等级: IP67。		
			13. 摄像头焦距 4mm。		
			1、接入宽带: 80Mbps;		
	硬盘录	品牌:海康威	2、视频输入路数: 16 路 4 盘位;	 杭州海康威	
2. 4.	使盘水 像机(4	四牌: /母/录	3、HDMI 输出: 1 路, 4K;	视数字技术	产地: 浙
2.4.	盘位	17% 型号: DS-79	4、VGA 输出: 1 路,与 HDMI 同源。 音频输出: 1 路, RCA 接口。	股份有限公	江省杭州
	益位 16 路)	至号: DS-79 16N-R4	5、3个USB2.0接口;	版衍有限公 司	市
	10 岭)	1011-114	6、 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口;	l Hĵ	
			7、支持 HDMI/VGA 输出;支持 HDMI 接口 4K 高清输出,支持最高 5MP 摄像机接 入;		

			-blt any long Fill by A theby		
			支持 60M/80M 网络接入带宽;		
			8、解码能力: 4 路 1080P/8 路 720P/16 路 4CIF; 输出带宽 80M,		
			9、码流格式 H. 265+支持 4SATA,支持萤石云服务,支持 8/16 路同步回放		
			10、功耗(不含硬盘): 20W;		
0.4	<i>T</i> .E	品牌: 希捷		打川茶井利	产地: 江
2. 4.	硬盘(8	型号: ST800	8TB。	扬州希捷科	苏省扬州
3	T)	0VX004		技有限公司	市
			1、产品名称: 千兆交换机。		
	POE 交	品牌: TP-LI	2、接口数目: 16 个。	**	产地:广
2. 4.	换机(1	NK	 3、传输速度: 1000Mbps。	普联技术有	东省深圳
4	6 口)	型号: TL-SG	 4、无阻塞吞吐量: 10Gbps; 交换能力: 20Gbps。	限公司	市
		1218P	5、支持 POE+IEEE802.3at/af 和 24V 被动式 PoE。		
			1、最佳分辨率 1920x1080。		
		品牌: Lecoo	2、屏幕比例 16:9(宽屏)。	π// 11 / 11 / / /	ارا مد
2. 4.	显示器	型号: B2431	3、高清标准 1080p(全高清)。	联想(北京)	产地:北
5		E-2	 4、背光类型 LED 背光。	有限公司	京市
			5、屏幕尺寸: 23.8 英寸 。		
2. 4.	智能安	品牌:海康威	1、支持 32 位和 64 位操作系统,如 Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 等。	杭州海康威	产地: 浙
6	全视频	视	2、画面分割: 最大支持 64 画面标准分割和 48 画面宽屏分割,支持自定义画 面分	视数字技术	江省杭州

	监控系	型号: iVMS-	割。	股份有限公	市
	统软件	4200	3、功能支持: 支持局域网和公网应用、电子地图、用户权限管理、WEB 浏览、 语音	司	
			对讲和广播等功能。		
			4、码流与预览路数: 在不同 PC 配置下支持不同码流和预览路数,如 64 位 系统下,		
			CPU 为酷睿 i7-4770K、内存 8GB、显卡 nvidia GeForceGT 630 时, CIF512K25 码		
			流可预览 64 路。		
2.5			红外监测系统		
			1、探测方式: 双元红外+微波+人工智能。		
			2、微波频率: 10.525GHz。		
			3、工作电压: 12VDC。		
			4、消耗电流: 25mA。		
		 品牌: 赣盾	5、 自动温度补偿: 支持。	江西锐盾智	产地: 江
2. 5.	红外报	型号: GD-HW	6、脉冲计数可调: 支持。	能科技集团	西省宜春
1	警模块	01	7、状态报告: 支持。	有限公司	市
		01	8、防拆报警: 支持。	n M A n	113
			9、报警输出: 常闭, 50mA/30VDC。		
			10、防拆接口: 常闭, 50mA/30VDC。		
			11、防宠物: 25kg。		
			12、抗白光干扰: >9000LUX。		

2. 5.	声光报警模块	品牌: 赣盾 型号: GD-SG 02	 1、额定工作电压(V/DC):12V。 2、工作电压范围(V):9-15V。 3、工作电流范围(mA): 300。 4、工作温度(℃): -20~+60℃。 5、声压(dB): 108±3dB/30CM。 	江西锐盾智 能科技集团 有限公司	产地:江西省宜春市
			6、连续工作时间: 45min DC12V。 7、闪灯次数(分钟):200±30。		
2. 5.	入侵报 警控制 系统软 件	品牌: 赣盾 型号: GD-RQ RJ01	1. 主软件平台监控红外探测,有出现人员入侵状况,软件平台声光报警。	江西锐盾智 能科技集团 有限公司	产地: 江 西省宜春 市
2.6			有害生物驱控系统		
2. 6.	智能驱鼠器	品牌:美鑫龙型号: ML-53	1、采用现代微电子技术手段,可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不 同类型的超声波,作用于老鼠的听觉系统和神经系统,使其产生不适和不快,而逃离现场。2、电源电压: AC220V/50HZ。3、消耗功率:小于 15W。4、频率范围:4.1 极低频电磁波: 0.8HZ8HZ 间歇:160 秒。4.2 超声波: 2055KHz/35 KHz 间歇:80 秒。	佛山市顺德 区美鑫龙电 器有限公司	产地:广东省佛山市

2. 7	其他								
2. 7.	技术服务费	品牌: 赣盾 型号: 定制	含辅材及线路安装(明配),密集架及环境设备安装调试,人员培训。	江西锐盾智 能科技集团	产地: 江 西省宜春				
	77.7	上 3. 704.7		有限公司	市				
三									
3. 1	柜式七 氟丙烷 气体灭	品牌: 众兴 型号: GQQ12 0/2.5-ZX	公称工作压力 (Mpa): 2.5; 最大工作压力 (Mpa): 4.2; 喷射时间(S): 10; 充装密度 (Kg/m³): 1000KG/m³; 工作温度范围: 0~50℃;	江西众兴智 慧消防科技	产地: 江西省宜春市				
	火装置	0/2.3-28	系统灭火方式: 全淹没; 系统启动电源; 24V(1.3A); 安全泄放装置动作压(Mpa): 5.6±0.28	有限公司	·				
3. 2	七氟丙烷药剂	品牌: 巨化 型号: HFC-2 27ea	药剂纯度 99.6%,符合国标要求;药剂含水率 10ppm,符合国标要求。	浙江衢化氟 化学有限公 司	产地:浙江省衢州市				
3.3	泄压装置	品牌: 江西瑞 通 型号: RTXY- 0.36-J	泄压口工作压力 1100Pa 自动打开。	江西瑞通消 防器材有限 公司	产地: 江西省新余市				
3. 4	点型光	品牌:深圳三	工作电压: 总线 24V 允许范围: 16V~28V; 监视 电流 0.3mA;	深圳市高新	产地:广				

	电感烟	江	报警电流 1.0mA;	投三江电子	东省深圳
	探测器	型号: JTY-G	报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮;	股份有限公	市
	D-A30		使用环境:温度: -10℃~+55℃; 相对湿度 95%, 不结露;	司	
			编码方式: 电子编码(编码范围为 1~242);		
			外壳防护等级: IP23;		
			探测器类别: P (A1R 和 BS 可设, 出厂默认类别在探测器铭牌上标注);		
		品牌:深圳三	工作电压: 总线 24V; 监视电流 0.8mA;	深圳市高新	
	火灾监	四阵: (本圳二 江	报警电流 1.8mA;		产地:广
3. 5	控探测	仕 型号: JTW-Z	报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮;	投三江电子股份有限公	东省深圳
	器	D-A20	使用环境: 范围-10℃ [~] 50℃; 相对湿度 95%, 不结露;	放切有限公 - 司	市
			编码方式:十进制电子编码;	μĵ	
			外壳防护等级: IP33;		
			(1) 工作电压:		
		品牌:深圳三	信号总线电压: DC24V 允许范围: 16V~28V	深圳市高新	
	声光报	m	(2) 工作电流:	投三江电子	产地:广
3.6	警器		总线监视电流 0.25mA 总线启动电流 5mA	股份有限公司	东省深圳
			(3) 闪光频率: 1.1Hz~1.7Hz		市
		4	(4)火警声调声压级: 80dB~115dB(正前方 3m 水平处(A 计权)) 嘀嘀声调声压	ΗJ	
			级: 80dB~115dB(正前方 3m 水平处(A 计权))		

(5) 变调周期: 3.5 s~4.8 s (火警声) /0.6 s~1.0 s (嘀嘀声) (6) 编码方式: 采用电子编码方式,占一个总线编码点,编码范围可在1~ 242 之间任意设定 (7) 线制: 两线制,与控制器采用无极性信号二总线连接 (8) 使用环境: 温 度: -10 °C *+55 °C 相对湿度 95%,不凝露 (9) 仓储条件: 温度: -20 °C *60 °C 湿度: 0 °95%,不凝露 (1) 工作电压: 总线 24 v,允许范围: 16 v~28 v, (2) 监视电流: 0.8 mA,报警电流 10 mA; (3) 编码方式: 电子编码方式,编码范围可在 21~30 之间任意设定; (4) 常开输出触点:额定值 DC60 v、0.1 A,接触电阻 100 m; (5) 启动方式:击碎玻璃罩后,按下"按下喷洒"按键; (6) 启动零件类型:重复使用型; (7) "按下喷洒"按键复位方式:用专用钥匙复位; (8) 指示灯: "按下喷洒"按键: 红色,按下时常亮"停止"按键: 绿色,按下时常亮				,		
242 之间任意设定				(5) 变调周期: 3.5s~4.8s(火警声)/0.6s~1.0s(嘀嘀声)		
(7) 线制: 两线制,与控制器采用无极性信号二总线连接 (8) 使用环境: 温 度: -10℃~+55℃ 相对湿度 95%,不凝露 (9) 仓储条件: 温度: -20℃~60℃ 湿度: 0°95%,不凝露 (1) 工作电压: 总线 24V,允许范围: 16V~28V; (2) 监视电流: 0.8mA,报警电流 10mA; (3) 编码方式: 电子编码方式,编码范围可在 21~30 之间任意设定; (4) 常开输出触点: 额定值 DC60V、0.1A,接触电阻 100m; 25) 启动方式: 击碎玻璃罩后,按下"按下喷洒"按键; 46) 启动零件类型: 重复使用型: (7) "按下喷洒"按键复位方式: 用专用钥匙复位; (8) 指示灯:				(6)编码方式:采用电子编码方式,占一个总线编码点,编码范围可在 1~		
(8) 使用环境: 温 度: -10℃~+55℃ 相对湿度 95%, 不凝露 (9) 仓储条件: 温度: -20℃~60℃ 湿度: 0°95%, 不凝露 (1) 工作电压: 总线 24V, 允许范围: 16V~28V; (2) 监视电流: 0. 8mA, 报警电流 10mA; (3) 编码方式: 电子编码方式, 编码范围可在 21~30 之间任意设定; (4) 常开输出触点: 额定值 DC60V、0. 1A, 接触电阻 100m; (5) 启动方式: 击碎玻璃罩后, 按下 "按下喷洒 " 按键; (6) 启动字式: 击碎玻璃罩后, 按下 "按下喷洒 " 按键; (6) 启动字式: 击碎玻璃罩后, 按下 "按下喷洒 " 按键; (7) "按下喷洒 " 按键复位方式: 用专用钥匙复位; (8) 指示灯:				242 之间任意设定		
温 度: -10℃~+55℃ 相对湿度 95%, 不凝露 (9) 仓储条件: 温度: -20℃~60℃ 湿度: 0~95%, 不凝露 (1) 工作电压: 总线 24V, 允许范围: 16V~28V; (2) 监视电流: 0.8mA, 报警电流 10mA; (3) 编码方式: 电子编码方式,编码范围可在 21~30 之间任意设定; (4) 常开输出触点: 额定值 DC60V、0.1A, 接触电阻 100m; (5) 启动方式: 击碎玻璃罩后,按下"按下喷洒"按键: (6) 启动零件类型: 重复使用型; (7) "按下喷洒"按键复位方式: 用专用钥匙复位; (8) 指示灯:				(7) 线制: 两线制, 与控制器采用无极性信号二总线连接		
相对湿度 95%, 不凝露 (9) 仓储条件: 温度: -20℃ 60℃ 湿度: 0~95%, 不凝露 (1) 工作电压: 总线 24V, 允许范围: 16V~28V; (2) 监视电流: 0.8mA, 报警电流 10mA; (3) 编码方式: 电子编码方式,编码范围可在 21~30 之间任意设定; (4) 常开输出触点: 额定值 DC60V、0.1A, 接触电阻 100m; 江 型号: QM-MN -01 (5) 启动方式: 击碎玻璃罩后,按下"按下喷洒"按键; (6) 启动零件类型: 重复使用型; (7) "按下喷洒"按键复位方式: 用专用钥匙复位; (8) 指示灯:				(8) 使用环境:		
(9) 仓储条件: 温度: -20℃~60℃ 湿度: 0~95%, 不凝露 (1) 工作电压: 总线 24V, 允许范围: 16V~28V; (2) 监视电流: 0.8mA, 报警电流 10mA; (3) 编码方式: 电子编码方式, 编码范围可在 21~30 之间任意设定; (4) 常开输出触点: 额定值 DC60V、0.1A, 接触电阻 100m; (5) 启动方式: 击碎玻璃罩后, 按下"按下喷洒"按键; (6) 启动零件类型: 重复使用型; (7) "按下喷洒"按键复位方式: 用专用钥匙复位; (8) 指示灯:				温 度: -10℃ [~] +55℃		
温度: -20℃ 60℃ 湿度: 0°95%, 不凝露 (1) 工作电压: 总线 24V, 允许范围: 16V~28V; (2) 监视电流: 0. 8mA, 报警电流 10mA; (3) 编码方式: 电子编码方式, 编码范围可在 21~30 之间任意设定; (4) 常开输出触点: 额定值 DC60V、0. 1A, 接触电阻 100m; (5) 启动方式: 击碎玻璃罩后, 按下"按下喷洒"按键: (6) 启动零件类型: 重复使用型; (7) "按下喷洒"按键复位方式: 用专用钥匙复位; (8) 指示灯:				相对湿度 95%,不凝露		
湿度: 0~95%, 不凝露 (1) 工作电压: 总线 24V, 允许范围: 16V~28V; (2) 监视电流: 0.8mA, 报警电流 10mA; (3) 编码方式: 电子编码方式, 编码范围可在 21~30 之间任意设定; (4) 常开输出触点: 额定值 DC60V、0.1A, 接触电阻 100m; 过程号: QM-MN-01 (5) 启动方式: 击碎玻璃罩后, 按下"按下喷洒"按键; (6) 启动零件类型: 重复使用型; (7) "按下喷洒"按键复位方式: 用专用钥匙复位; (8) 指示灯:				(9) 仓储条件:		
(1) 工作电压: 总线 24V, 允许范围: 16V~28V; (2) 监视电流: 0.8mA, 报警电流 10mA; (3) 编码方式: 电子编码方式,编码范围可在 21~30 之间任意设定; (4) 常开输出触点: 额定值 DC60V、0.1A,接触电阻 100m; (5) 启动方式: 击碎玻璃罩后,按下"按下喷洒"按键; (6) 启动零件类型: 重复使用型; (7) "按下喷洒"按键复位方式: 用专用钥匙复位; (8) 指示灯:				温度: -20℃~60℃		
(2) 监视电流: 0.8mA,报警电流10mA; (3)编码方式: 电子编码方式,编码范围可在 21~30 之间任意设定; (4)常开输出触点: 额定值 DC60V、0.1A,接触电阻100m; (5)启动方式: 击碎玻璃罩后,按下"按下喷洒"按键; (6)启动零件类型: 重复使用型; (7)"按下喷洒"按键复位方式: 用专用钥匙复位; (8)指示灯:				湿度: 0~95%, 不凝露		
3.7				(1) 工作电压: 总线 24V, 允许范围: 16V~28V;		
San				(2) 监视电流: 0.8mA,报警电流 10mA;		
3.7 紧急启 [] 江 (4) 常开输出触点:额定值 DC60V、0.1A,接触电阻 100m; 投三江电子 股份有限公 原始:广 大型三江电子 股份有限公 市 市 回 (6) 启动零件类型:重复使用型; 市 可 (7) "按下喷洒"按键复位方式:用专用钥匙复位; (8) 指示灯: (8) 指示灯: (4) 常开输出触点:额定值 DC60V、0.1A,接触电阻 100m; 投三江电子 股份有限公 市 市 回 产地:广东省深圳 下 市 回				(3)编码方式: 电子编码方式,编码范围可在 21~30 之间任意设定;	添加卡声如	
3.7 停按钮 型号: QM-MN -01 (5) 启动方式: 击碎玻璃罩后,按下"按下喷洒"按键; 股份有限公司 (6) 启动零件类型: 重复使用型; (7) "按下喷洒"按键复位方式: 用专用钥匙复位; 司 (8) 指示灯: (8) 指示灯:				(4) 常开输出触点: 额定值 DC60V、0.1A, 接触电阻 100m;		产地:广
(6) 启动零件类型: 重复使用型; (7) "按下喷洒"按键复位方式: 用专用钥匙复位; (8) 指示灯:	3. 7			(5) 启动方式: 击碎玻璃罩后, 按下"按下喷洒 "按键;		东省深圳
(7) "按下喷洒"按键复位方式:用专用钥匙复位; (8) 指示灯:		停汝钮 		(6) 启动零件类型: 重复使用型;		市
			-01	(7) "按下喷洒"按键复位方式:用专用钥匙复位;	可	
"按下喷洒"按键:红色,按下时常亮"停止"按键:绿色,按下时常亮				(8) 指示灯:		
				"按下喷洒 "按键: 红色,按下时常亮"停止"按键: 绿色,按下时常亮		

3.8	放气指 示灯	品牌:深圳三 江 型号: QM-ZS D-13	 (9) 线制:与气体灭火控制器采用无极性两线制连接; (10) 外壳防护等级: IP33; (11) 使用环境:温度: -10℃~+55℃;相对湿度 95%,不凝露。 (1) 工作电压:信号总线电压: 24V 允许范围: 16V~28V 电源总线电压: DC24V 允许范围: DC20V~DC28V (2) 工作电流:信号总线监视电流 1mA 电源总线监视电流 2mA 信号总线动作电流 2mA电源总线动作电流 30mA (3) 闪光频率: 1. 3Hz±20%; (4) 编码方式:电子编码方式,编码范围可在 11~20 之间任意设定; (5) 线制:与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线,无极性;另外两线接电源 DC24V,无极性; (6) 使用环境:温度: -10℃~+50℃;相对湿度 95%,不凝露。 	深圳市高新 投三江电子 股份有限公司	产地:广东省深圳市
3.9	气体灭 火控制 器	品牌:深圳三 江 型号: JB-QB L-QM220	 (1) 工作电压:交流 AC220V 50/60Hz,允许电压变化范围 AC176V~AC264V; (2) 功耗: GST-QKP02H: 监视状态功耗 60W;最大功率 140W; (3) 备用电源: 2 个 DC12V/7Ah 密封铅酸电池; (4) 气体喷洒输出:单个分区输出支持 DC24V/3A;最多支持两区同时输出,每个分区支持 DC24V/1.5A;输出方式支持脉冲方式/持续方式,可调;; 	深圳市高新 投三江电子 股份有限公 司	产地:广东省深圳市

			(5) 辅助 24V 电源输出: 最大 0.3A		
			(6) 电池充电电流: 0.6A~0.8A;		
			(7) 液晶屏规格: 480*272 点 24 色 RGB 彩屏;		
		品牌:深圳三	(1) 额定输出容量: DC24V/6A	深圳市高新	产地:广
2 10	智能电	江	(2) 使用环境: 温度: 0℃~+40℃ 相对湿度 95% , 不结露	投三江电子	厂吧:
3. 10	源箱	型号: SJ-DY	(3) 电源: 主电为 AC220V+10% -15%, 内装 DC24V 10Ah 密封铅酸电池作备 电;	股份有限公	
		X-2007	(4) 外形尺寸: 318mm×117mm×400mm±2mm。	司	市

注:相同规格的货物不重复填写。

投标人单位公章: 陕西中赢家具有限公司

法人代表或委托代理人(签字或盖章): ____



日期: 2025年10月21日



(二) 节能环保、环境标志产品明细表

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数 量	单 价	总 价	
1	智能档案密	江西锐盾智能科	规格: 900/950*580*2500	环境标志	SCA2022ELP04	425m^3	0.215 万元	91. 375 万元	
	集架	技集团有限公司	型号: RDKJ-MJJ08	产品	220581	420III	0.210 / 1/6	91. 373 /1/6	
2	<u>Γ:</u> τ;; 1 ;	江西锐盾智能科	规格: 570*520*1700	环境标志	SCA2022ELP04	24	0.20 万元	1 14 万宗	
<u> </u>	防磁柜	技集团有限公司	型号: FCG01	产品	220581	3 台	0.38万元	1.14万元	
3	智能印章密	江西锐盾智能科	规格: 950*580*2500	环境标志	SCA2022ELP04	20 14	0 020 万元	0.64 전투	
ა	集架	技集团有限公司	型号: RDKJ-MJJ08	产品	220581	20 抽	0.032万元	0.64万元	
4	智能实物/奖	江西锐盾智能科	规格: 950*650*2500	环境标志	SCA2022ELP04	10. 5m ³	10 53	0.915 万元	9 9575 万元
4	牌密集架	技集团有限公司	型号: RDKJ-MJJ08	产品	220581	10. 5111	0. 215 万元	2. 2575 万元	
5		归录录件上	江西锐盾智能科	规格: 420*900*1850	环境标志	SCA2022ELP04	8组	0.26 万元	2 00 万元
9	保密文件柜	技集团有限公司	型号: GD-BMG-1800	产品	220581	0 组	1 0.26 万元	2.08 万元	
		联想(北京)有限	规格: 具体详见《货物(设	节能环保	CQC237014113				
6	显示器	公司	备)说明一览表》	产品、环境	60、CEC2018E	1 套	0.0925 万元	0.0925 万元	
		公司	型号: B2431E-2	标志产品	LP00704716				
		合计(万元	人民币)	97. 585 万元					
	占投标总价的百分比(%)						63. 59%		

注: 1. 如投标产品为节能环保、环境标志产品,须按格式逐项填写,并附相关证明,否则评审时不予计分。

^{2.} 类别填写: 节能环保产品或环境标志产品。

投标人(公章): <u>陕西中赢家具有限公司</u> 法定代表人/授权代表(签字或盖章):

期: 2025年10月21日

1. 处于有效期内的节能产品认证证书

(1) 显示器



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC23701411360

发证日期: 2025年02月17日 有效期至: 2028年09月05日

委托人名称

联想(北京)有限公司

及注册地址 北京市海淀区上地西路 6号 2幢 2层 201-H2-6 Lecoo

品牌

制造商名称 联想(北京)有限公司

北京市海淀区上地西路 6号 2幢 2层 201-H2-6 及注册地址

生产企业名称 合肥市航嘉显示科技有限公司

及生产地址 安徽省合肥市经济技术开发区清潭路 716 号

产品名称和系列、

规格、型号

液晶显示器 HU23238FB0、HU25238FB3、HU25238FB4、B2431E B2431E-2、B2431:1)12Vdc,2A(电源适配器: HKA02412020-0B1、DSA-24PF05-12 FCH 120220、YD-BE1200200CN-C01、HKA02412020-051、SLA024-W12-C04、PGA241-1202000C、YD-BE1200200CN-D01、HKA02412020-0C1 輸出:12Vdc,2A;SLA030-W12-C04、PG241-1202500C、YD-BF1200250CN-B01 輸出:12.Vdc,2A; SLA030-W12-C04、PG241-1202500C、YD-BF1200250CN-B01 輸出:12.0Vdc,2.5A;HKA03612030-1U、SLA036-W12-C02、PGA361-1203000C 輸出:12.0Vdc,3.0A);2)12Vdc,2.5A(电源适配器:SLA030-W12-C04、PG241-1202500C、YD-BF1200250CN-B01 輸出:12.0Vdc,2.5A;HKA03612030-1U、SLA036-W12-C02、PGA361-1203000C 輸出:12.0Vdc,3.0A);3)12Vdc,3A(电源适配器:HKA03612030-1U、SLA036-W12-C02、PGA361-1203000C 輸出:12.0Vdc,3A(电源适配器:HKA03612030-1U、SLA036-W12-C02、PGA361-1203000C 輸出:12.0Vdc,3A(电源适配器:HKA03612030-1U、SLA036-W12-C02、PGA361-1203000C 輸出:12.0Vdc,3A(阿有型号屏幕尺寸均为 23.8 英寸,能效等级:2 级)

产品标准和技术要求 GB 21520-2023

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-452629-2023 认证规则的要求,特此发证。 本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2023年11月14日 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS COO1-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息





电话: +86 10 83886666 http://www.cqc.com.cn

中国质量认证中心有限公司

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

2. 处于有效期内的环境标志产品认证证书

(1) 智能档案密集架、智能印章密集架、智能实物/奖牌密集架



TOKE TOKE TOKE TOKE TOKE TOKE TOKE





江西锐盾智能科技集团有限公司 认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

序号	认证单元	产品类别	产品名称	商标/品牌
1	金属家具	钢台、桌类	阅览桌	第 37256887 号
2	金属家具	钢台、桌类	办公桌	第 37256887 号
3	金属家具	钢台、桌类	条形桌	第 37256887 号
4	金属家具	钢台、桌类	电脑桌	第 37256887 号
5	金属家具	钢台、桌类	会议桌	第 37256887 号
6	金属家具	金属质柜类	文件柜	第 37256887 号
7	金属家具	金属质柜类	更衣柜	第 37256887 号
8	金属家具	金属质柜类	保密柜	第 37256887 号
9	金属家具	金属质柜类	期刊柜	第 37256887 号
10	金属家具	金属质柜类	防磁柜	第 37256887 号
11	金属家具	金属质柜类	仪器柜	第 37256887 号
12	金属家具	金属质柜类	卷宗柜	第 37256887 号
13	金属家具	金属质柜类	通风柜	第 37256887 号
14	金属家具	金属质柜类	物证柜	第 37256887 号

此证书附件与编号为 SCA2022ELP04220581 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。





中标合信(北京)认证有限公司 中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室

http://www.cscac.com.cn/





江西锐盾智能科技集团有限公司 认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

序号	认证单元	产品类别	产品名称	商标/品牌
15	金属家具	金属质柜类	展示柜	第 37256887 号
16	金属家具	金属质柜类	文物专用存储库(柜)	第 37256887 号
17	金属家具	金属质柜类	血样卡柜	第 37256887 号
18	金属家具	金属质架类	手动密集架	第 37256887 号
19	金属家具	金属质架类	智能密集架	第 37256887 号
20	金属家具	金属质架类	书架	第 37256887 号
21	金属家具	金属质架类	鞋架	第 37256887 号
22	金属家具	金属质架类	陈列架	第 37256887 号
23	金属家具	金属质架类	期刊架	第 37256887 号
24	金属家具	金属质架类	货架	第 37256887 号
25	金属家具	金属质架类	报刊架	第 37256887 号
26	金属家具	金属质架类	博物馆储藏架	第 37256887 号
27	金属家具	金属质架类	文物架	第 37256887 号
28	金属家具	金属质架类	药架	第 37256887 号

此证书附件与编号为 SCA2022ELP04220581 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。





中标合信(北京)认证有限公司 中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室

http://www.cscac.com.cn/

5,36,50 5,36,50 5,36,50 5,36,50 5,36,50





江西锐盾智能科技集团有限公司 认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

序号	认证单元	产品类别	产品名称	商标/品牌
29	金属家具	金属质架类	储物架	第 37256887 号
30	金属家具	金属质架类	行李架	第 37256887 号
31	金属家具	金属质架类	物品架	第 37256887 号
32	金属家具	金属质架类	展示架	第 37256887 号
33	金属家具	金属质架类	器械存放架	第 37256887 号
34	金属家具	金属质架类	智能书架	第 37256887 号
35	金属家具	保检柜	保险柜	第 37256887 号
36	金属家具	保检柜	智能枪支专用保险柜	第 37256887 号
37	金属家具	保检柜	智能弹药专用保险柜	第 37256887 号
38	金属家具	保检柜	智能枪弹一体专用保险柜	第 37256887 号
39	金属家具	保检柜	智能手枪专用保险柜	第 37256887 号
40	金属家具	保检柜	智能长枪专用保险柜	第 37256887 号
41	金属家具	保检柜	枪支保险柜	第 37256887 号
42	金属家具	保检柜	弹药保险柜	第 37256887 号
43	金属家具	保检柜	毒品保险柜	第 37256887 号

此证书附件与编号为 SCA2022ELP04220581 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。





中标合信(北京)认证有限公司 中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室

http://www.cscac.com.cn/

5,0,5,0 5,0,5,0 5,0,5,0 5,0,5,0 5,0,5,0

(2) 防磁柜



TOKE TOKE TOKE TOKE TOKE TOKE TOKE





江西锐盾智能科技集团有限公司 认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

序号	认证单元	产品类别	产品名称	商标/品牌
1	金属家具	钢台、桌类	阅览桌	第 37256887 号
2	金属家具	钢台、桌类	办公桌	第 37256887 号
3	金属家具	钢台、桌类	条形桌	第 37256887 号
4	金属家具	钢台、桌类	电脑桌	第 37256887 号
5	金属家具	钢台、桌类	会议桌	第 37256887 号
6	金属家具	金属质柜类	文件柜	第 37256887 号
7	金属家具	金属质柜类	更衣柜	第 37256887 号
8	金属家具	金属质柜类	保密柜	第 37256887 号
9	金属家具	金属质柜类	期刊柜	第 37256887 号
10	金属家具	金属质柜类	防磁柜	第 37256887 号
11	金属家具	金属质柜类	仪器柜	第 37256887 号
12	金属家具	金属质柜类	卷宗柜	第 37256887 号
13	金属家具	金属质柜类	通风柜	第 37256887 号
14	金属家具	金属质柜类	物证柜	第 37256887 号

此证书附件与编号为 SCA2022ELP04220581 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。





中标合信(北京)认证有限公司 中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室

http://www.cscac.com.cn/

5;0,6;0 5;0,6;0 5;0,6;0 5;0,6;0 5;0,6;0 j

TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO





江西锐盾智能科技集团有限公司 认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

序号	认证单元	产品类别	产品名称	商标/品牌
15	金属家具	金属质柜类	展示柜	第 37256887 号
16	金属家具	金属质柜类	文物专用存储库(柜)	第 37256887 号
17	金属家具	金属质柜类	血样卡柜	第 37256887 号
18	金属家具	金属质架类	手动密集架	第 37256887 号
19	金属家具	金属质架类	智能密集架	第 37256887 号
20	金属家具	金属质架类	书架	第 37256887 号
21	金属家具	金属质架类	鞋架	第 37256887 号
22	金属家具	金属质架类	陈列架	第 37256887 号
23	金属家具	金属质架类	期刊架	第 37256887 号
24	金属家具	金属质架类	货架	第 37256887 号
25	金属家具	金属质架类	报刊架	第 37256887 号
26	金属家具	金属质架类	博物馆储藏架	第 37256887 号
27	金属家具	金属质架类	文物架	第 37256887 号
28	金属家具	金属质架类	药架	第 37256887 号

此证书附件与编号为 SCA2022ELP04220581 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。





中标合信(北京)认证有限公司 中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室

http://www.cscac.com.cn/





江西锐盾智能科技集团有限公司 认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

序号	认证单元	产品类别	产品名称	商标/品牌
29	金属家具	金属质架类	储物架	第 37256887 号
30	金属家具	金属质架类	行李架	第 37256887 号
31	金属家具	金属质架类	物品架	第 37256887 号
32	金属家具	金属质架类	展示架	第 37256887 号
33	金属家具	金属质架类	器械存放架	第 37256887 号
34	金属家具	金属质架类	智能书架	第 37256887 号
35	金属家具	保检柜	保险柜	第 37256887 号
36	金属家具	保检柜	智能枪支专用保险柜	第 37256887 号
37	金属家具	保检柜	智能弹药专用保险柜	第 37256887 号
38	金属家具	保检柜	智能枪弹一体专用保险柜	第 37256887 号
39	金属家具	保检柜	智能手枪专用保险柜	第 37256887 号
40	金属家具	保检柜	智能长枪专用保险柜	第 37256887 号
41	金属家具	保检柜	枪支保险柜	第 37256887 号
42	金属家具	保检柜	弹药保险柜	第 37256887 号
43	金属家具	保检柜	毒品保险柜	第 37256887 号

此证书附件与编号为 SCA2022ELP04220581 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。





中标合信(北京)认证有限公司 中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室

http://www.cscac.com.cn/

5,:0,5,:0 5,:0,5,:0 5,:0,5,:0 5,:0,5,:0 5,:0,5,:0 _

(3) 保密文件柜



TOKE TOKE TOKE TOKE TOKE TOKE TOKE





江西锐盾智能科技集团有限公司 认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

序号	认证单元	产品类别	产品名称	商标/品牌
1	金属家具	钢台、桌类	阅览桌	第 37256887 号
2	金属家具	钢台、桌类	办公桌	第 37256887 号
3	金属家具	钢台、桌类	条形桌	第 37256887 号
4	金属家具	钢台、桌类	电脑桌	第 37256887 号
5	金属家具	钢台、桌类	会议桌	第 37256887 号
6	金属家具	金属质柜类	文件柜	第 37256887 号
7	金属家具	金属质柜类	更衣柜	第 37256887 号
8	金属家具	金属质柜类	保密柜	第 37256887 号
9	金属家具	金属质柜类	期刊柜	第 37256887 号
10	金属家具	金属质柜类	防磁柜	第 37256887 号
11	金属家具	金属质柜类	仪器柜	第 37256887 号
12	金属家具	金属质柜类	卷宗柜	第 37256887 号
13	金属家具	金属质柜类	通风柜	第 37256887 号
14	金属家具	金属质柜类	物证柜	第 37256887 号

此证书附件与编号为 SCA2022ELP04220581 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。





中标合信(北京)认证有限公司 中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室

http://www.cscac.com.cn/

5;0,6;0 5;0,6;0 5;0,6;0 5;0,6;0 5;0,6;0 j

TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO





江西锐盾智能科技集团有限公司 认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

序号	认证单元	产品类别	产品名称	商标/品牌
15	金属家具	金属质柜类	展示柜	第 37256887 号
16	金属家具	金属质柜类	文物专用存储库(柜)	第 37256887 号
17	金属家具	金属质柜类	血样卡柜	第 37256887 号
18	金属家具	金属质架类	手动密集架	第 37256887 号
19	金属家具	金属质架类	智能密集架	第 37256887 号
20	金属家具	金属质架类	书架	第 37256887 号
21	金属家具	金属质架类	鞋架	第 37256887 号
22	金属家具	金属质架类	陈列架	第 37256887 号
23	金属家具	金属质架类	期刊架	第 37256887 号
24	金属家具	金属质架类	货架	第 37256887 号
25	金属家具	金属质架类	报刊架	第 37256887 号
26	金属家具	金属质架类	博物馆储藏架	第 37256887 号
27	金属家具	金属质架类	文物架	第 37256887 号
28	金属家具	金属质架类	药架	第 37256887 号

此证书附件与编号为 SCA2022ELP04220581 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。





中标合信(北京)认证有限公司 中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室

http://www.cscac.com.cn/

5,:0,5,:0 5,:0,5,:0 5,:0,5,:0 5,:0,5,:0 5,:0,5,:0

TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO





江西锐盾智能科技集团有限公司 认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

序号	认证单元	产品类别	产品名称	商标/品牌
29	金属家具	金属质架类	储物架	第 37256887 号
30	金属家具	金属质架类	行李架	第 37256887 号
31	金属家具	金属质架类	物品架	第 37256887 号
32	金属家具	金属质架类	展示架	第 37256887 号
33	金属家具	金属质架类	器械存放架	第 37256887 号
34	金属家具	金属质架类	智能书架	第 37256887 号
35	金属家具	保检柜	保险柜	第 37256887 号
36	金属家具	保检柜	智能枪支专用保险柜	第 37256887 号
37	金属家具	保检柜	智能弹药专用保险柜	第 37256887 号
38	金属家具	保检柜	智能枪弹一体专用保险柜	第 37256887 号
39	金属家具	保检柜	智能手枪专用保险柜	第 37256887 号
40	金属家具	保检柜	智能长枪专用保险柜	第 37256887 号
41	金属家具	保检柜	枪支保险柜	第 37256887 号
42	金属家具	保检柜	弹药保险柜	第 37256887 号
43	金属家具	保检柜	毒品保险柜	第 37256887 号

此证书附件与编号为 SCA2022ELP04220581 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。





中标合信(北京)认证有限公司 中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室

http://www.cscac.com.cn/

5,0,5,0 5,0,5,0 5,0,5,0 5,0,5,0 5,0,5,0

(4) 显示器



CD 55050 55050 65050 55050



联想(北京)有限公司 认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	认证种类	产品名称	产品型号	商标
1	显示器	液晶显示器	D20-30	Lenovo (第 16790797 号)
2	显示器	液晶显示器	E20-30	Lenovo (第 16790797 号)
3	显示器	液晶显示器	H22195HL0	Lenovo(第 16790797 号)
4	显示器	液晶显示器	H22195HE0	Lenovo(第 16790797 号)
5	显示器	液晶显示器	TE22-18	Lenovo(第 16790797 号)
6	显示器	液晶显示器	S25e-30	Lenovo(第 16790797 号)
7	显示器	液晶显示器	TS25e-20	Lenovo (第 16790797 号)
8	显示器	液晶显示器	L25e-40	Lenovo (第 16790797 号)
9	显示器	液晶显示器	H22245FS0	Lenovo (第 16790797 号)
10	显示器	液晶显示器	H22245FL0	Lenovo(第 16790797 号)
11	显示器	液晶显示器	L27e-40	Lenovo(第 16790797 号)
12	显示器	液晶显示器	L27i-40	Lenovo (第 16790797 号)
13	显示器	液晶显示器	S27i-30	Lenovo(第 16790797 号)
14	显示器	液晶显示器	H23270FL0	Lenovo (第 16790797 号)
15	显示器	液晶显示器	H23270FS0	Lenovo(第 16790797 号)
16	显示器	液晶显示器	L27i-46	Lenovo (第 16790797 号)
17	显示器	液晶显示器	小新 27	Lenovo (第 16790797 号)
18	显示器	液晶显示器	XiaoXin27	Lenovo (第 16790797 号)
19	显示器	液晶显示器	T24a-20	Lenovo (第 16790797 号)
20	显示器)计,	液晶显示器	H23238FS0	Lenovo (第 16790797 号)
21	显	※ 晶显示器	小新 25	Lenovo(第 16790797 号)

此证书现始与编号为CEC2018EIP00704716的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效



中环联合(北京)认证中心有限公司

中国・北京・朝阳区育慧南路1号A座10层 100029 中国环境标志计划遵循1S014024标准建立和实施 本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审







联想(北京)有限公司 认证产品的商标、名称、型号规格表

22	显示器	液晶显示器	XiaoXin25	Lenovo(第 16790797 号)
23	显示器	液晶显示器	T25a-30	Lenovo(第 16790797 号)
24	显示器	液晶显示器	TE25-30	Lenovo(第 16790797 号)
25	显示器	液晶显示器	TS25i-30	Lenovo(第 16790797 号)
26	显示器	液晶显示器	L25i-40	Lenovo(第 16790797 号)
27	显示器	液晶显示器	S25i-30	Lenovo (第 16790797 号)
28	显示器	液晶显示器	H21215FL1	Lenovo(第 16790797 号)
29	显示器	液晶显示器	HU20215FB1	Lecoo (申请号: 75303431 号)
30	显示器	液晶显示器	M3221PL	Lecoo (申请号: 75303431 号)
31	显示器	液晶显示器	HU22320UM0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
32	显示器	液晶显示器	TS27-30	Lenovo(第 16790797 号)
33	显示器	液晶显示器	HU21215FB0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
34	显示器	液晶显示器	HU25215FB2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
35	显示器	液晶显示器	B2213-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
36	显示器	液晶显示器	В2213-Н	Lecoo (申请号: 75303431 号)
37	显示器	液晶显示器	B2239	Lecoo (申请号: 75303431 号)
38	显示器	液晶显示器	B2213-3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
39	显示器	液晶显示器	B2213-R	Lecoo (申请号: 75303431 号)
40	显示器	液晶显示器	B2239E	Lecoo (申请号: 75303431 号)
41	显示器	液晶显示器	B2239E-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
42	显示器) けん	液晶显示器	B2239-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
43		液晶显示器	HU20215FB0	Lecoo (申请号: 75303431 号)

此证书被对与编号为CEC2018EIP00704716的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效



中环联合(北京)认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029 中国环境标志计划遵循18014024标准建立和实施 本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审







联想(北京)有限公司 认证产品的商标、名称、型号规格表

44	显示器	液晶显示器	HU25215FB3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
45	显示器	液晶显示器	B2213E-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
46	显示器	液晶显示器	B2213E-3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
47	显示器	液晶显示器	B2213E-R	Lecoo (申请号: 75303431 号)
48	显示器	液晶显示器	HU22270UM0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
49	显示器	液晶显示器	HU25270UM0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
50	显示器	液晶显示器	HU25270UM1	Lecoo (申请号: 75303431 号)
51	显示器	液晶显示器	M2721PL	Lecoo (申请号: 75303431 号)
52	显示器	液晶显示器	M2732PL	Lecoo (申请号: 75303431 号)
53	显示器	液晶显示器	M2721HL	Lecoo (申请号: 75303431 号)
54	显示器	液晶显示器	M2732PL-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
55	显示器	液晶显示器	M2721PL-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
56	显示器	液晶显示器	M2721HL-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
57	显示器	液晶显示器	HU22270QM0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
58	显示器	液晶显示器	HU22270QM1	Lecoo (申请号: 75303431 号)
59	显示器	液晶显示器	HU25270QM0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
60	显示器	液晶显示器	HU25270QM1	Lecoo (申请号: 75303431 号)
61	显示器	液晶显示器	M2721Q-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
62	显示器	液晶显示器	M2721Q-R	Lecoo (申请号: 75303431 号)
63	显示器	液晶显示器	M2721QL	Lecoo (申请号: 75303431 号)
64	显示器) けん	液晶显示器	M2721QL-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
65		液晶显示器	M3518QL	Lecoo (申请号: 75303431 号)

此证书被对与编号为CEC2018EIP00704716的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效



中环联合(北京)认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029 中国环境标志计划遵循18014024标准建立和实施 本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审



250250





联想(北京)有限公司 认证产品的商标、名称、型号规格表

66	显示器	液晶显示器	HF21350QN0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
67	显示器	液晶显示器	B2221E	Lecoo (申请号: 75303431 号)
68	显示器	液晶显示器	B2221E-R	Lecoo (申请号: 75303431 号)
69	显示器	液晶显示器	HU22215FB0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
70	显示器	液晶显示器	HU25215FB0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
71	显示器	液晶显示器	B2221E-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
72	显示器	液晶显示器	B2221	Lecoo (申请号: 75303431 号)
73	显示器	液晶显示器	B2221E-3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
74	显示器	液晶显示器	HU20238FB0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
75	显示器	液晶显示器	HU25238FB1	Lecoo (申请号: 75303431 号)
76	显示器	液晶显示器	B2413	Lecoo (申请号: 75303431 号)
77	显示器	液晶显示器	B2413-R	Lecoo (申请号: 75303431 号)
78	显示器	液晶显示器	B2413E	Lecoo (申请号: 75303431 号)
79	显示器	液晶显示器	B2413E-R	Lecoo (申请号: 75303431 号)
80	显示器	液晶显示器	B2421	Lecoo (申请号: 75303431 号)
81	显示器	液晶显示器	B2421-R	Lecoo (申请号: 75303431 号)
82	显示器	液晶显示器	B2421E-R	Lecoo (申请号: 75303431 号)
83	显示器	液晶显示器	B2421E	Lecoo (申请号: 75303431 号)
84	显示器	液晶显示器	M2421L	Lecoo (申请号: 75303431 号)
85	显示器	液晶显示器	N2421	Lecoo (申请号: 75303431 号)
86	显示器) けん	液晶显示器	B2413-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
87	显于	液晶显示器	B2413E-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)

此证书现始与编号为CEC2018EIP00704716的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效



中环联合(北京)认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029 中国环境标志计划遵循18014024标准建立和实施 本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审







联想(北京)有限公司 认证产品的商标、名称、型号规格表

88	显示器	液晶显示器	B2421-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
89	显示器	液晶显示器	B2421E-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
90	显示器	液晶显示器	M2421ML	Lecoo (申请号: 75303431 号)
91	显示器	液晶显示器	N2421-3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
92	显示器	液晶显示器	B2413-3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
93	显示器	液晶显示器	B2413E-3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
94	显示器	液晶显示器	B2421-3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
95	显示器	液晶显示器	B2421E-3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
96	显示器	液晶显示器	B2439E	Lecoo (申请号: 75303431 号)
97	显示器	液晶显示器	B2439	Lecoo (申请号: 75303431 号)
98	显示器	液晶显示器	B2439E-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
99	显示器	液晶显示器	B2439-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
100	显示器	液晶显示器	B2451	Lecoo (申请号: 75303431 号)
101	显示器	液晶显示器	B2451E	Lecoo (申请号: 75303431 号)
102	显示器	液晶显示器	B2451-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
103	显示器	液晶显示器	B2451E-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
104	显示器	液晶显示器	HU23238FB0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
105	显示器	液晶显示器	HU25238FB3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
106	显示器	液晶显示器	HU25238FB4	Lecoo (申请号: 75303431 号)
107	显示器	液晶显示器	B2431E	Lecoo (申请号: 75303431 号)
108	显示器	液晶显示器	B2431E-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
109	。是多	液晶显示器	B2431	Lecoo (申请号: 75303431 号)

此证书被对与编号为CEC2018EIP00704716的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效



中环联合(北京)认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029 中国环境标志计划遵循18014024标准建立和实施 本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审



250250





联想(北京)有限公司 认证产品的商标、名称、型号规格表

110	显示器	液晶显示器	HU21245FB0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
111	显示器	液晶显示器	HU25245FB0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
112	显示器	液晶显示器	HU25245FB1	Lecoo (申请号: 75303431 号)
113	显示器	液晶显示器	B2521	Lecoo (申请号: 75303431 号)
114	显示器	液晶显示器	B2521E	Lecoo (申请号: 75303431 号)
115	显示器	液晶显示器	B2521-R	Lecoo (申请号: 75303431 号)
116	显示器	液晶显示器	B2521E-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
117	显示器	液晶显示器	N2521	Lecoo (申请号: 75303431 号)
118	显示器	液晶显示器	B2521E-R	Lecoo (申请号: 75303431 号)
119	显示器	液晶显示器	B2541E	Lecoo (申请号: 75303431 号)
120	显示器	液晶显示器	B2541	Lecoo (申请号: 75303431 号)
121	显示器	液晶显示器	B2541-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
122	显示器	液晶显示器	B2541E-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
123	显示器	液晶显示器	B2521-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
124	显示器	液晶显示器	HU20270FB0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
125	显示器	液晶显示器	HU25270FB0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
126	显示器	液晶显示器	B2713E	Lecoo (申请号: 75303431 号)
127	显示器	液晶显示器	B2713E-R	Lecoo (申请号: 75303431 号)
128	显示器	液晶显示器	B2721E-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
129	显示器	液晶显示器	B2728	Lecoo (申请号: 75303431 号)
130	显示器 \ 対力	液晶显示器	B2728-R	Lecoo (申请号: 75303431 号)
131		液晶显示器	B2731E	Lecoo (申请号: 75303431 号)

此证 特殊性与编号为 CEC2018EI P00704716 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效



中环联合(北京)认证中心有限公司

http://www.meecec.con

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029 中国环境标志计划遵循IS014024标准建立和实施 本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审







联想(北京)有限公司 认证产品的商标、名称、型号规格表

132	显示器	液晶显示器	N2721E	Lecoo (申请号: 75303431 号)
133	显示器	液晶显示器	N2721	Lecoo (申请号: 75303431 号)
134	显示器	液晶显示器	B2737	Lecoo (申请号: 75303431 号)
135	显示器	液晶显示器	B2713	Lecoo (申请号: 75303431 号)
136	显示器	液晶显示器	B2713-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
137	显示器	液晶显示器	B2731	Lecoo (申请号: 75303431 号)
138	显示器	液晶显示器	B2731-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
139	显示器	液晶显示器	B2723-3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
140	显示器	液晶显示器	B2731-3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
141	显示器	液晶显示器	N2721-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
142	显示器	液晶显示器	N2721E-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
143	显示器	液晶显示器	HF22270QK0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
144	显示器	液晶显示器	HU25270FK2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
145	显示器	液晶显示器	HU25270FK3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
146	显示器	液晶显示器	N2721S	Lecoo (申请号: 75303431 号)
147	显示器	液晶显示器	K2718QL-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
148	显示器	液晶显示器	K2718FL-R	Lecoo (申请号: 75303431 号)
149	显示器	液晶显示器	N2718	Lecoo (申请号: 75303431 号)
150	显示器	液晶显示器	K2718SL	Lecoo (申请号: 75303431 号)
151	显示器	液晶显示器	N2721S-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
152	显示器) けた	液晶显示器	N2718-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
153	显于	液晶显示器	K2718SL-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)

此证书现始与编号为CEC2018EIP00704716的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效



中环联合(北京)认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029 中国环境标志计划遵循1S014024标准建立和实施 本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审







联想(北京)有限公司 认证产品的商标、名称、型号规格表

154	显示器	液晶显示器	HU22320QK0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
155	显示器	液晶显示器	HU25320QK2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
156	显示器	液晶显示器	K3221UL	Lecoo (申请号: 75303431 号)
157	显示器	液晶显示器	K3221PL	Lecoo (申请号: 75303431 号)
158	显示器	液晶显示器	K3221UL-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
159	显示器	液晶显示器	HU22270QK2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
160	显示器	液晶显示器	HU25270QK3	Lecoo (申请号: 75303431 号)
161	显示器	液晶显示器	HU25270QK4	Lecoo (申请号: 75303431 号)
162	显示器	液晶显示器	N2739SQ	Lecoo (申请号: 75303431 号)
163	显示器	液晶显示器	K2718SQL	Lecoo (申请号: 75303431 号)
164	显示器	液晶显示器	N2718SQ	Lecoo (申请号: 75303431 号)
165	显示器	液晶显示器	K2739SQL	Lecoo (申请号: 75303431 号)
166	显示器	液晶显示器	N2739SQ-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
167	显示器	液晶显示器	N2718SQ-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
168	显示器	液晶显示器	K2739SHL	Lecoo (申请号: 75303431 号)
169	显示器	液晶显示器	HU22315QK0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
170	显示器	液晶显示器	HU25315QK0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
171	显示器	液晶显示器	HU25315QK1	Lecoo (申请号: 75303431 号)
172	显示器	液晶显示器	K3218SLC	Lecoo (申请号: 75303431 号)
173	显示器	液晶显示器	N3218SC	Lecoo (申请号: 75303431 号)
174	显示器 \ 対力	液晶显示器	N3218C	Lecoo (申请号: 75303431 号)
175		液晶显示器	K3218GLC	Lecoo (申请号: 75303431 号)

此证书现始与编号为CEC2018EIP00704716的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效



中环联合(北京)认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029 中国环境标志计划遵循IS014024标准建立和实施 本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审







联想(北京)有限公司 认证产品的商标、名称、型号规格表

176	显示器	液晶显示器	K3218GQC	Lecoo (申请号: 75303431 号)
177	显示器	液晶显示器	B2421-W	Lecoo (申请号: 75303431 号)
178	显示器	液晶显示器	HU24238FB0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
179	显示器	液晶显示器	HU25238FB5	Lecoo (申请号: 75303431 号)
180	显示器	液晶显示器	HU25238FB6	Lecoo (申请号: 75303431 号)
181	显示器	液晶显示器	M2735QL	Lecoo (申请号: 75303431 号)
182	显示器	液晶显示器	HU24270QM0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
183	显示器	液晶显示器	K2738SQL	Lecoo (申请号: 75303431 号)
184	显示器	液晶显示器	HU24270QK0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
185	显示器	液晶显示器	HU25270QM2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
186	显示器	液晶显示器	HU25270QK5	Lecoo (申请号: 75303431 号)
187	显示器	液晶显示器	B2022	Lecoo (申请号: 75303431 号)
188	显示器	液晶显示器	B2022-2	Lecoo (申请号: 75303431 号)
189	显示器	液晶显示器	HU23195FB0	Lecoo (申请号: 75303431 号)
190	显示器	液晶显示器	HU25195FB0	Lecoo (申请号: 75303431 号)





中环联合(北京)认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国・北京・朝阳区育慧南路1号A座10层 100029 中国环境标志计划遵循1S014024标准建立和实施 本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审



