

采购清单

采购单位		铜川市印台区农村公路管理站			备案函号	ZCSP-印台区-2025-00165	
项目名称		加装除雪设备					
财政拨款		¥ 585,000.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他机械设备	除雪铲	65,000.00	1	台	65,000.00	1. 除雪铲有效除雪宽度≥3600mm； 2. 除雪铲升降及偏转须采用独立动力单元控制。 3. 除雪铲左右偏转角度：±30° 4. 除雪铲须具有浮动功能，能在起伏不平路面上正常工作。 5. 除雪铲须具备自动避障、自动回位功能，避障高度≥150mm。 6. 铲板须采用一体化大弧度面板设计，防止除雪时扬雪后溢。 7. 除雪铲除雪作业时偏转角度调整、铲板的抬升、下降动作须在驾驶室内操作完成。 8. 除雪铲须可安装在31吨重型自卸货车上。
2	其他机械设备	除雪滚刷（大）	148,000.00	2	台	296,000.00	1. 除雪滚刷最大有效除雪宽度≥3100mm； 2. 除雪滚刷转速≥250rpm； 3. 除雪滚刷左右偏转角度：±30°； 4. 除雪滚刷须采用自带动力驱动，柴油发动机功率≥36kw，须为国四排放标准。 5. 除雪滚刷须采用平行四边形支架连接结构，不接受柔性链条挂装举升结构，防止车辆颠簸时损伤底盘。 6. 除雪滚刷须整体采用框架结构，强度高，可靠性高。 7. 除雪滚刷须安装两处除雪作业操作装置。安装于驾驶室内的操作盒须完成滚刷发动机的起停操作、转速控制、滚刷升降、左右偏摆、刷头升降；灯光及发动机工作指示。安装于车辆外部的操作盒须完成除雪滚刷支架的上升和下降动作，并可控制滚刷与车辆快速连接和拆卸。 8. 除雪滚刷须具有浮动功能和自适应路面功能。 9. 除雪滚刷支撑

							轮须采用充气轮胎，支撑轮须具有自动回正功能。 10. 前置除雪滚刷与底盘车连接须采用挂钩式、四点支撑连接方式，拆卸和安装方便、快捷。
3	其他机械 设备	除雪滚刷 (小)	112,000.00	2	台	224,000.00	1. 除雪滚刷最大有效除雪宽度>1800mm； 2. 除雪滚刷转速>230rpm； 3. 除雪滚刷左右偏转角度：±30°； 4. 除雪滚刷须由独立动力单元驱动，独立动力单元采用国内知名品牌双缸、四冲程汽油发动机，汽油发动机功率≥12kw，电启动方式。 5. 除雪滚刷控制方式须由驾驶室内的一体化控制器控制。 6. 除雪滚刷须具有浮动功能，以适应不同路面情况使用。 7. 除雪滚刷驱动方式须为液压马达直驱滚刷转动。 8. 除雪滚刷与底盘车的连接须为驶入式快速连接形式。
4							
5							