

(三) 分项报价表（样表）

单位：元（精确到小数点后两位）

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单 价 (元)	总 价 (元)
1	T 型提升机	型号：YX530—T 1、材质：热镀锌钢带； 2、长宽高： 530*485*5900mm； 3、输送方式：料斗进行物料的垂直或平行提升运输； 4、电机功率： 1.1kw 纯铜电机； 5、电压： 380V； 6、送料能力： 5t； 7、通过平稳的承托方式，极大减少了物料与设备、物料与物料之间的碰撞与摩擦，显著降低产品破损、掉屑、表面刮伤的风险； 8、设备运行速度平稳可调，无急停或剧烈抖动，确保物料在提升过程中保持稳定姿态和均匀分布。设备可广泛适用于各种形状、大小、性质的物料	河北量科科技有限公司	河北	台	1	39000	39000
2	C 型提升机	型号：YX530—C 1、材质：热镀锌钢带； 2、长宽高： 530*485*5900mm； 3、输送方式：料斗进行物料的垂直或平行提升运输； 4、电机功率： 1.1kw 纯铜电机； 5、电压： 380V； 6、送料能力： 5t； 7、通过平稳的承托方式，极大减少了物料与设备、物料与物料之间的碰撞与摩擦，显著降低产品破损、掉屑、表面刮伤的风险； 8、设备运行速度平稳可调，无急停或剧烈抖动，确保物料在提升过程中保持稳定姿态和均匀分布。设备可广泛适用于各种形状、大小、性质的物料；	河北量科科技有限公司	河北	台	4	41500	166000
3	色选机 抽尘风机	型号：YX 1、长宽高： 850*720*590mm； 2、风量：1174-2062m³/h； 3、整机功率：2.2kw 纯铜电机； 4、迅速、有效地移除空气中的粉尘、烟尘等污染物；	河北量科科技有限公司	河北	套	1	12800	12800
4	色选机	型号：6SXJ-600CG2 1、外形尺寸： 3583/1564/2020mm； 2、功率： 4KW； 3、材质：碳钢； 4、电源电压（V）：180-240（50Hz）； 5、气源压力（MPa）：0.6-0.8； 6、通道板数量： 10；	河北量科科技有限公司	河北	套	1	419800	419800

张国强

		7、特点：智能 AI 控制，故障智能报警搭载可视化 LED；搭载光谱共焦技术； 8、用途：智能型选技术根据物料颜色进行色选，分开为多个种类； 9、深度学习专用算法、视频预览、拍照自学习，一键自识别：良品、不良品自动判别； 10、物料接触部分采用食品级不锈钢、软着陆出料、减少破碎； 11、多种故障自动判断，可绑定手机自动推送故障信息；						
5	震动喂料斗	型号：LK/PT/S 1、材质：镀锌板； 2、长宽高： 800*800*900mm； 3、用于色选机进料； 4、搭配开关，可自由调节进料速度；	河北量科科技有限公司	河北	台	1	16700	16700
6	色选机上下平台	型号：HE—60 1、长宽高： 5240/3000/4400mm；配置步梯和护栏，确保工作人员可在平台安全走动对生产情况进行实时监控以及检修等操作； 2、平台周边设有高标准防护栏、踢脚板防止人员或工具意外跌落，杜绝安全隐患； 3、平台表面采用花纹钢板提供充足摩擦力，保障人员行走安全； 4、配备角度舒缓、宽度适宜的踏步，踏步上同样有防滑设计，并配备舒适扶手，上下平台轻松、安全、便捷；	河北量科科技有限公司	河北	套	1	45700	45700
7	空压机	型号：G1-1/2 1、冷却方式：风冷； 2、出口管径：G1-1/2； 3、外型尺寸（长×宽×高）： 1200*850*1310mm； 4、电机功率： 45KW； 5、电源（V/HZ）： 380； 6、启动方式：变频启动； 7、绝缘等级： F ； 8、防护等级： IP23； 9、传动方式：直连传动； 10、大气压力（Kg/cm2A）： 1； 11、环境温度（℃）： -5~+40； 12、过度负载保护、耐恶劣环境、成本可控、环保易清洁、操作、控制简单；	河北量科科技有限公司	河北	套	1	61700	61700
8	配电柜	型号：X-21 1、材质：铁； 2、内配（互感器 BH-0.66 I 150/5A Φ30 0.5 级、隔离开关 NH40-125/3、接触器 NXC-18 220V、过载继电器 NXR-25 4-6A、过载继电器 NXR-25 9-13A、电表 42L6-A 150/5A 改 003、电表 42L6-V450V 直通 改 003）； 3、元器件采用大厂制造，多重安全防护、规范布线工艺；	河北量科科技有限公司	河北	台	1	18200	18200

张国强

		4、柜体坚固耐用，使用寿命长； 5、柜内空间充裕，分区明确（如电源区、控制区），留有足够的维修和接线空间； 6、元件标识清晰，方便日常检查、故障排查和维护更换；						
9	烘干塔	型号：LK-HGT-3 1、筛网材质： 304 不锈钢； 2、框架材质：碳钢； 3、排粮功率： 0.4kw； 4、供料功率： 0.18kw； 5、设备烘干物料均匀，受热一致，高效节能、操作简单、可连续作业，产能高、设有多重安全保护，杜绝安全隐患；	河北量科 科技有 限公 司	河北套	1	51000	51000	
10	提升机	型号：LK-TSJ-6T 1、材质：镀锌钢板； 2、运输方式：料斗进行物料垂直提升运输； 3、长宽高： 350*600*8000mm； 4、电机功率： 2.2KW 纯铜电机； 5、电压： 380V； 6、送料能力： 8t/h； 7、连续垂直输送： 采用优化的驱动和输送结构，实现稳定、连续的垂直提升上下工序的衔接效率和整体生产线产能； 8、料斗设计，容量大且布局合理，确保单次输送量最大化，满足规模化生产需求。 9、适应多种物料的提升需求，通用性强。	河北量科 科技有 限公 司	河北台	1	13450	13450	
11	燃烧炉	型号：LK-RFL-1 1、材质： 3.5mm 厚锰板； 2、燃烧类型：煤、生物质等； 3、抽风机功率：0.37kw； 4、燃烧温度：40-60 ° ； 5、高效节能，燃料利用率极高； 6、清洁燃烧：燃烧充分，减少了黑烟和不完全燃烧产物的排放，更为清洁环保； 7、可灵活适配天然气、柴油、生物质颗粒等多种清洁及可再生燃料； 8、维护便捷：检修门、观察孔、点火装置等布局合理， 日常维护与保养简便易行；	河北量科 科技有 限公 司	河北台	1	29490	29490	
12	风机	型号：4-72 1. 类别：一般离心； 2. 转速： 2130； 3. 进气方式：单吸入； 4. 气流方向：离心； 5. 传动型式： c ； 6. 功率： 11kw； 7. 优点：性能稳定、结构设计坚固耐用、安装灵活、噪音控制良好、运行可靠，维护成本低、节能环保	河北量科 科技有 限公 司	河北台	1	4900	4900	

张国雄

	13	皮带	型号：LK-PD-2 1、功率： 0.18kw； 2、推力： 2-4N； 3、工作角度： 0-20 ° ； 4、输送能力： 2-5t/h； 5、输送效率高，提升产能、运行平稳、物料损伤率极低、节能且方便维护；	河北量科科技有限公司	河北	台	1	6800	6800
	14	配电柜	型号：X-21 1、材质：铁； 2、内配（互感器、隔离开关、接触器、过载继电器 NXR-25 4-6A、过载继电器、电表 ）； 3、元器件采用大厂制造，多重安全防护、规范布线工艺； 4、柜体坚固耐用，使用寿命长； 5、柜内空间充裕，分区明确（如电源区、控制区），留有足够的维修和接线空间； 6、元件标识清晰，方便日常检查、故障排查和维护更换；	河北量科科技有限公司	河北	台	1	14550	14550
其他费用			无						
.....									
.....									
合计：		大写： 玖拾万零玖拾元整 小写： 900090.00 元							
备注		保留小数点后两位。							

注：1、本表应按“分项报价表”规定的要求填写，详细报出总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标响应文件处理。

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

3、“分项报价表”为多页的，每页均须由供应商代表签字并盖供应商印章。

供应商代表签字： 张国雄 （供应商单位公章） 陕西通泰建设工程有限公司

日期： 2025 年 10 月 20 日