

分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价
1	电梯轿厢 状态监测 摄像机	海康 威视	传感器类型: 1/2.7"CMOS 最大图像尺寸: 1920×1080 设备应内置GPU芯片、麦克风、扬声器, 闪光灯, ToF传感器、温湿度传感器、楼层传感器、报警输入接口, 报警输出接口。 最低照度: 彩色: 0.002Lux@ (F1.2, AGCON), 0LuxwithIR 补光距离: 红外光最远10m 设备水平视场角不小于133°, 垂直视场角不小于78° 支持视频遮挡检测, 可配置遮挡报警距离、时长及布防时间, 并可联动声音报警。 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 宽动态: 120dB SD卡: 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽, 最大支持512GB。 报警输出: 支持DC60V, 2A, 输出支持常开(COM-NO)/常闭(COM-NC)接线。 设备在额定电源电压DC12V±25%, 且支持POE供电。 功耗: 10W 闪光灯: 当报警产生时, 可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁。 防护等级: IK08 设备支持自定义算法库, 可显示当前算法库的运行状态并可设置算法运行或停止, 支持修改算法库名称。 支持人数统计, 可实时统计区域中的人员数量及位置, 预览画面上显示统计的人数并将检测结果定时上传。 支持电瓶车进入轿厢后报警, 并保持电梯门为开启状态。 支持楼层显示和电梯运行状态检测, 包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测, 应可将检测结果实时叠加在预览画面上, 并将检测结果实时上传服务器。 支持开关门检测, 在轿厢平层位置, 检测层、轿门的开启及关闭状态, 并将电梯开关门状态实时显示在智慧电梯平台画面上。 应支持困人识别, 困人状态下设备自动识别报警并联动语音安抚。	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	879	1423.00	1250817.00

2	相机电源适配	海康威视	12V/1A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	879	30.00	26370.00
3	SD卡	海康威视	128G储存	杭州海康威视数字技术股份有限公司	879	210.00	184590.00
4	电梯网桥	海康威视	100米2.4GHz电梯网桥	杭州海康威视数字技术股份有限公司	879	351.00	308529.00
5	网络接入费用	/	网络接入服务	/	879	460.00	404340.00
投标报价		小写：2174646.00元 大写：贰佰壹拾柒万肆仟陆佰肆拾陆元整 单位：元					

说明包含：运输费、税费、设备售后安装调试服务费(安装区域为中心城区和部分乡镇)、网络2年服务费等所有费用。此标段共43个住宅小区，879台。包含安装调试服务费，售后2年维护服务费。因电梯作为特种设备，属于有限空间作业，安装时要符合市安委会《关于加强有限空间等特殊作业安全管理的指导意见》（榆安委会发〔2025〕31号），同时，对安装有特定要求，安装人员需要至少两名（其中安装技术人员一名、调试员一名），调试需要至少两名持证电梯维保人员配合完成。售后2年维护需按照国家标准（GB50348、GA1081）为基准执行。

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；
2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

恒越春锦建设工程有限公司

投标单位名称恒越春锦建设工程有限公司（加盖公章）

2025 年 10 月 22 日