

2.1 分项报价表

| 序号 | 产品名称        | 品牌 | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生产厂家 | 数量  | 单价   | 总价      |
|----|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|---------|
| 1  | 电梯轿厢状态监测摄像机 | 海康 | <p>型号：DS-2XD8D2ZM-W</p> <p>1. 传感器类型：≥ 1/2.7"CMOS</p> <p>2. 最大图像尺寸：≥ 1920× 1080</p> <p>3. 设备应内置 GPU 芯片、麦克风、扬声器，闪光灯，ToF 传感器、温湿度传 感器、楼层传感器、报警输入接口，报警输出接口。</p> <p>4. 最低照度：彩色：0.002 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR</p> <p>5. 补光距离：红外光最远 6m</p> <p>6. 设备水平视场角不小于 110°，垂直视 场角不小于 70°</p> <p>7. 支持视频遮挡检测，可配置遮挡报警 距离、时长及布防时间，并可联动声音报警</p> <p>8. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>9. 宽动态：120 dB</p> <p>10. SD 卡：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 512GB</p> <p>11. 报警输出：支持 DC60 V,2 A,输出支 持常开(COM-NO)/常闭(COM-NC)接线</p> <p>12. 设备在额定电源电压 DC12V±25%范围 内正常工作，且支持 POE 供电</p> <p>13. 功耗：≤ 10W</p> | 海康威视 | 886 | 1458 | 1291788 |

|   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |     |        |
|---|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|
|   |        |    | <p>14. 闪光灯：当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁</p> <p>15. 防护等级：IK08</p> <p>16. 设备支持自定义算法库，可显示当前算法库的运行状态并可设置算法运行或停止，支持修改算法库名称</p> <p>17. 支持人数统计，可实时统计区域中的人员数量及位置，预览画面上显示统计的人数并将检测结果定时上传</p> <p>18. 支持电瓶车进入轿厢后报警，并保持电梯门为开启状态</p> <p>19. 支持楼层显示和电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，应可将检测结果实时叠加在预览画面上，并将检测结果实时上传服务器。</p> <p>20. 支持开关门检测，在轿厢内层位置，检测层、轿门的开启及关闭状态，并将电梯开关门状态实时显示在智慧电梯平台画面上。</p> <p>21. 应支持困人识别，困人状态下设备自动识别报警并联动语音安抚。</p> |      |     |     |        |
| 2 | 相机电源适配 | 海康 | <p>型号：DS-2FA1210-DC-K 参数：12V/1A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 海康威视 | 886 | 26  | 23036  |
| 3 | SD 卡   | 海康 | <p>型号：HS-TF-P1</p> <p>TLC 晶元，擦写次数 3000 次</p> <p>标称容量 128GB</p> <p>带品牌丝印，无包装</p> <p>Class10, UHS-I (读 90MB/s, 写 45MB/s) ;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 海康威视 | 886 | 228 | 202008 |

|   |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |     |        |
|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|
|   |      |    | 尺寸 14.99mm*10.92mm*1.02mm;<br>工作温度: -25 °C~85 °C<br>存储温度: -40 °C~85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |     |        |
| 4 | 电梯网桥 | 海康 | 100 米 2.4 GHz 电梯网桥型号: DS-3WF-E100<br>2.4GHz 100 米电梯网桥<br>可靠: 无线抗干扰 故障可自愈<br>智简: 客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维<br>成对包装, 免配置<br>传输稳定不卡顿<br>尺寸 (宽×高×深) : 80 mm × 52 mm × 165 mm<br>重量: 185 g 以内 (仅单台设备本身)<br>包装尺寸 (宽×高×深) : 256 mm × 86 mm × 231 mm<br>工作温度: -30°C~70°C<br>工作湿度: 5% RH~95% RH 不凝结<br>存储温度: -40°C~80°C<br>存储湿度: 5% RH~95% RH 不凝结<br>安装方式: 抱杆<br>整机最大功耗: 2 W<br>供电方式: DC24V 0.5A PoE 电源适配器<br>装箱形式: 成对装<br>整机功耗: 1 路 6MP IPC: 平均功耗 1W<br>设备维护: 支持 WEB、4200 客户端、海康云商 APP | 海康威视 | 886 | 323 | 286178 |

|   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |     |        |
|---|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|--------|
|   |        |    | 无线传输距离: 100 m<br>带机量: 100 米支持: 1 路 6MP IPC 或 2 路 2MP IPC;<br>组网方式: 点对点<br>无线标准: IEEE 802.11b/g/n<br>工作频段: 2400 MHz ~ 2472 MHz<br>天线角度: 水平天线角度: 65° ± 5°<br>接收灵敏度: 84 ± 2dB @11Mbps<br>配对方式: 成对<br>PoE 受电距离: 100 m<br>LED 指示灯: PWR 电源指示灯, LAN 口指示灯, 信号强度指示灯<br>网络接口类型: 1 个 RJ45, 10/100 Mbps 自适应<br>信道宽度: 10/20 MHz<br>工作场景: 机房端/摄像机端<br>安全模式: WPA2-PSK<br>安全机制: 隐藏无线网络名称<br>网络模式: 桥接<br>管理方式: Web, 4200 客户端、海康云商 APP<br>系统日志: 私有 log 机制<br>Firmware 更新: Web 、4200 客户端、海康云商 APP<br>应用功能: 支持自动跳频, 支持故障自愈<br>电源输入: 12-24 V |    |     |     |        |
| 5 | 网络接入费用 | 国产 | 网络接入服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 定制 | 886 | 448 | 396928 |

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>投标报价</b> | <p>小写：2199938.00</p> <p>大写：贰佰壹拾玖万玖仟玖佰叁拾捌元整</p> <p>单位：元</p> |
|-------------|------------------------------------------------------------|

陕西天诚软件有限公司（加盖公章）

2025年10月21日

