

采购需求

采购清单

采购单位	西安市奉正塬殡仪馆	备案函号	ZCSP-西安市-2025-00460				
项目名称	业务用骨灰盒						
财政拨款	¥ 0.00	财政专户管理资金	¥ 0.00				
其他财政资金	¥ 800,000.00	保障性资金	¥ 0.00				
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	塑料制品	业务用骨灰盒	400,000.00	1	项	400,000.00	严格按照合同要求
2	塑料制品	业务用骨灰盒	400,000.00	1	项	400,000.00	严格按照合同要求
3							
4							
5							

合同包 1

项号	货物名称	数量	技术参数要求	分项最高限价
1	木质骨灰盒 一类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高）≤35×24×23cm； 2、主材：普通杂木或同等材质； 3、内容积≥2升； 4、在盒体的前部或顶部设计有2cm（宽）×20cm（长）（误差±2mm）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能； 6、工艺要求：外觀光洁、无裂纹、破损等、造型精致、雕琢精细、图案美观大方，盖口接缝紧密，油漆采用优质环保油漆； 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度：≥2cm 9、展示产品样品	418.00
2	木质骨灰盒 二类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高）≤35×24×23cm； 2、主材：印茄木、冰片香或同等材质； 3、内容积≥2升； 4、在盒体的前部或顶部设计有2cm（宽）×20cm	736.00

			<p>(长) (误差±2mm) 书写标签的平面;</p> <p>5、在盒体的前部有安装小相片 (2 寸) 功能;</p> <p>6、工艺要求: 木材应按技术规范处理 (包括: 防裂、防虫处理), 除装饰附件外整盒应为原木, 并单面无拼接。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕, 雕刻图案应均匀清晰、层次分明, 雕刻后不应降低雕刻面使用强度, 不应影响其使用性能。结构应采用木榫接, 木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固, 无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用优质环保油漆, 颜色均匀, 漆质饱满, 无皱皮、发粘或漏漆现象。</p> <p>7、符合木质骨灰盒通用技术条件 (GB/T 23288-2023)。</p> <p>8、主板材厚度: ≥2cm</p> <p>9、展示产品样品</p>	
3	木质骨灰盒 三类	个	<p>1、规格: 外部尺寸 (长×宽×高) ≤35×24×23cm;</p> <p>2、主材: 印茄木、冰片香或同等材质;</p> <p>3、内容积≥2 升;</p> <p>4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm (宽)×20cm (长) (误差±2mm) 书写标签的平面;</p> <p>5、在盒体的前部有安装小相片 (2 寸) 功能;</p> <p>6、工艺要求: 木材应按技术规范处理 (包括: 防裂、防虫处理), 不得采用边皮, 除装饰附件外整盒应为原木, 并单面无拼接, 盒体表面应无虫蛀, 无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕, 雕刻图案应均匀清晰、层次分明, 雕刻后不应降低雕刻面使用强度, 不应影响其使用性能。结构应采用木榫接, 木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固, 无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺, 色泽均匀, 漆质饱满, 无皱皮、发粘或漏漆现象。</p> <p>7、符合木质骨灰盒通用技术条件 (GB/T 23288-2023)。</p> <p>8、主板材厚度: ≥2cm</p> <p>9、展示产品样品</p>	770.00
4	木质骨灰盒 四类	个	<p>1、规格: 外部尺寸 (长×宽×高) ≤35×24×23cm;</p> <p>2、主材: 鸡翅木、花梨木或同等材质;</p> <p>3、内容积≥2 升;</p> <p>4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm (宽)×20cm (长) (误差±2mm) 书写标签的平面;</p> <p>5、在盒体的前部有安装小相片 (2 寸) 功能;</p> <p>6、工艺要求: 木材应按技术规范处理 (包括: 防裂、防虫处理), 不得采用边皮, 除装饰附件外整盒应为原木, 并单面无拼接, 盒体表面应无</p>	1189.00

			<p>虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。</p> <p>7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。</p> <p>8、主板材厚度：$\geq 2\text{cm}$</p> <p>9、展示产品样品</p>	
5	木质骨灰盒 五类	个	<p>1、规格：外部尺寸（长×宽×高）$\leq 35 \times 24 \times 23\text{cm}$；</p> <p>2、主材：鸡翅木、花梨木或同等材质；</p> <p>3、内容积≥ 2升；</p> <p>4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）$\times 20\text{cm}$（长）（误差$\pm 2\text{mm}$）书写标签的平面；</p> <p>5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能；</p> <p>6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。</p> <p>7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。</p> <p>8、主板材厚度：$\geq 2\text{cm}$</p> <p>9、展示产品样品</p>	1428.00
6	木质骨灰盒 六类	个	<p>1、规格：外部尺寸（长×宽×高）$\leq 35 \times 24 \times 23\text{cm}$；</p> <p>2、主材：条纹乌木、酸枝木香或同等材质；</p> <p>3、内容积≥ 2升；</p> <p>4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）$\times 20\text{cm}$（长）（误差$\pm 2\text{mm}$）书写标签的平面；</p> <p>5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能；</p> <p>6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结</p>	1848.00

			<p>合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。</p> <p>7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。</p> <p>8、主板材厚度：$\geq 2\text{cm}$</p> <p>9、展示产品样品</p>	
7	木质骨灰盒 七类	个	<p>1、规格：外部尺寸（长×宽×高）$\leq 35 \times 24 \times 23\text{cm}$；</p> <p>2、主材：条纹乌木、酸枝木或同等材质；</p> <p>3、内容积≥ 2升；</p> <p>4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差$\pm 2\text{mm}$）书写标签的平面；</p> <p>5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能；</p> <p>6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。</p> <p>7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。</p> <p>8、主板材厚度：$\geq 2\text{cm}$</p> <p>9、展示产品样品</p>	2420.00
8	木质骨灰盒 八类	个	<p>1、规格：外部尺寸（长×宽×高）$\leq 35 \times 24 \times 23\text{cm}$；</p> <p>2、主材：条纹乌木、酸枝木或同等材质；</p> <p>3、内容积≥ 2升；</p> <p>4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差$\pm 2\text{mm}$）书写标签的平面；</p> <p>5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能；</p> <p>6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。</p> <p>7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T</p>	2288.00

			23288-2023)。 8、主板材厚度: ≥2cm 9、展示产品样品	
9	木质骨灰盒 九类	个	1、规格: 外部尺寸(长×宽×高)≤35×24×23cm; 2、主材: 条纹乌木、酸枝木或同等材质; 3、内容积≥2升; 4、在盒体的前部或顶部设计有2cm(宽)×20cm(长)(误差±2mm)书写标签的平面; 5、在盒体的前部有安装小相片(2寸)功能; 6、工艺要求: 木材应按技术规范处理(包括: 防裂、防虫处理), 不得采用边皮, 除装饰附件外整盒应为原木, 并单面无拼接, 箱体表面应无虫蛀, 无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕, 雕刻图案应均匀清晰、层次分明, 雕刻后不应降低雕刻面使用强度, 不应影响其使用性能。结构应采用木榫接, 木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固, 无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺, 色泽均匀, 漆质饱满, 无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件(GB/T 23288-2023)。 8、主板材厚度: ≥2cm 9、展示产品样品	3300.00
10	木质骨灰盒 十类	个	1、规格: 外部尺寸(长×宽×高)≤35×24×23cm; 2、主材: 金丝楠木、檀木或同等材质; 3、内容积≥2升; 4、在盒体的前部或顶部设计有2cm(宽)×20cm(长)(误差±2mm)书写标签的平面; 5、在盒体的前部有安装小相片(2寸)功能; 6、工艺要求: 木材应按技术规范处理(包括: 防裂、防虫处理), 不得采用边皮, 除装饰附件外整盒应为原木, 并单面无拼接, 箱体表面应无虫蛀, 无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕, 雕刻图案应均匀清晰、层次分明, 雕刻后不应降低雕刻面使用强度, 不应影响其使用性能。结构应采用木榫接, 木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固, 无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺, 色泽均匀, 漆质饱满, 无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件(GB/T 23288-2023)。 8、主板材厚度: ≥2cm 9、展示产品样品	3785.00

11	可降解骨灰罐	个	1、规格：外部尺寸：高 25-30cm,直径 20-25cm; 2、主材：可降解母粒粉、玉米粉、竹竿粉、滑石粉或同等材质; 3、降解时间：土壤中 9-13 个月，水中 2-6 小时。 4、展示产品样品。	259.00
----	--------	---	--	--------

合同包 2

项号	货物名称	数量	技术参数要求	分项最高限价
1	木质骨灰盒一类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高）≤33.8×22.5×22.5cm; 2、主材：木质或同等材质; 3、内容积≥2 升; 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差±2mm）书写标签的平面; 5、在盒体的前部有安装小相片（2 寸）功能; 6、工艺要求：外觀光洁、无裂纹、破损等、造型精致、雕琢精细、图案美观大方，盖口接缝紧密，油漆采用优质环保油漆; 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度：≥2cm 9、展示产品样品	132.00
2	木质骨灰盒二类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高）≤33.8×23×26cm; 2、主材：油檀或同等材质; 3、内容积≥2 升; 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差±2mm）书写标签的平面; 5、在盒体的前部有安装小相片（2 寸）功能; 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用优质环保油漆，颜色均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T	286.00

			23288-2023)。 8、主板材厚度：≥2cm 9、展示产品样品	
3	木质骨灰盒 三类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高）≤33.8×22.8×22.8cm； 2、主材：黑檀或同等材质； 3、内容积≥2升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差±2mm）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度：≥2cm 9、展示产品样品	748.00
4	木质骨灰盒 四类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高）≤33.8×22.8×22.8cm； 2、主材：黑檀或同等材质； 3、内容积≥2升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差±2mm）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。	759.00

			8、主板材厚度： $\geq 2\text{cm}$ 9、展示产品样品	
5	木质骨灰盒 五类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高） $\leq 33.8 \times 22.8 \times 22.8\text{cm}$ ； 2、主材：黑檀或同等材质； 3、内容积 ≥ 2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm （宽） $\times 20\text{cm}$ （长）（误差 $\pm 2\text{mm}$ ）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度： $\geq 2\text{cm}$ 9、展示产品样品	792.00
6	木质骨灰盒 六类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高） $\leq 33.8 \times 22.8 \times 22.8\text{cm}$ ； 2、主材：油檀王或同等材质； 3、内容积 ≥ 2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm （宽） $\times 20\text{cm}$ （长）（误差 $\pm 2\text{mm}$ ）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。	946.00

			8、主板材厚度： $\geq 2\text{cm}$ 9、展示产品样品	
7	木质骨灰盒 七类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高） $\leq 33.8 \times 22.8 \times 22.8\text{cm}$ ； 2、主材：黑檀王或同等材质； 3、内容积 ≥ 2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差 $\pm 2\text{mm}$ ）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度： $\geq 2\text{cm}$ 9、展示产品样品	1320.00
8	木质骨灰盒 八类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高） $\leq 33.8 \times 22.8 \times 22.8\text{cm}$ ； 2、主材：黑檀王或同等材质； 3、内容积 ≥ 2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差 $\pm 2\text{mm}$ ）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。	1375.00

			8、主板材厚度： $\geq 2\text{cm}$ 9、展示产品样品	
9	木质骨灰盒 九类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高） $\leq 33.8 \times 22.8 \times 22.8\text{cm}$ ； 2、主材：黑檀王或同等材质； 3、内容积 ≥ 2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差 $\pm 2\text{mm}$ ）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度： $\geq 2\text{cm}$ 9、展示产品样品	1430.00
10	木质骨灰盒 十类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高） $\leq 33.8 \times 22.8 \times 22.8\text{cm}$ ； 2、主材：黑檀王或同等材质； 3、内容积 ≥ 2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差 $\pm 2\text{mm}$ ）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。	1760.00

			8、主板材厚度： $\geq 2\text{cm}$ 9、展示产品样品	
11	木质骨灰盒 十一类		1、规格：外部尺寸（长×宽×高） $\leq 33.8 \times 22.8 \times 22.8\text{cm}$ ； 2、主材：古夷苏木或同等材质； 3、内容积 ≥ 2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差 $\pm 2\text{mm}$ ）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度： $\geq 2\text{cm}$ 9、展示产品样品	2530.00
12	木质骨灰盒 十二类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高） $\leq 33.8 \times 22.8 \times 22.8\text{cm}$ ； 2、主材：金丝楠老料、酸枝木或同等材质； 3、内容积 ≥ 2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差 $\pm 2\text{mm}$ ）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。	2750.00

			8、主板材厚度： $\geq 2\text{cm}$ 9、展示产品样品	
13	可降解骨灰罐	个	1、规格：外部尺寸：高 25-30cm,直径 20-25cm; 2、主材：可降解母粒粉、玉米粉、竹竿粉、滑石粉或同等材质; 3、降解时间：土壤中 9-13 个月，水中 2-6 小时。 4、展示产品样品。	242.00