

序号	区域	设施设备名称	数量	规格
1	编目室	编目桌子、椅子	1 套	技术要求：规格 2400*1200*750（椅子 10 把） 桌子： 1、基材：采用 E1 级实木颗粒板，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂：原胶，可靠持久。 4、封边：采用同色 PVC 封边，厚度为$\geq 1.0\text{mm}$；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形。 5、五金配件：经防锈处理。 6、桌架选用冷轧钢管，钢管规格$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$，管壁厚度$\geq 1.4\text{mm}$，表面经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等处理后采用塑粉喷塑处理。耐蚀耐候性强，电气绝缘性高。 椅子： 椅子背网采用全黑透气塑胶网， 坐板采用加密双层网布， 坐板加海棉厚度$\geq 7\text{cm}$， 椅身跟椅架均采用电镀五金， 方管≥ 1.2 厚度 可承受>300 斤。 扶手采用塑胶一次性成型压制而成
		电脑	1 台	CPU： 国产 8 核心。 内存：8GB DDR4 。 存储：256GB SSD 操作系统：统信 UOS 家庭版/专业版或银河麒麟桌面操作系统（预装正版）。 显卡： 2G 独显 ，显示器 23.8 英寸。 接口：USB，HDMI，VGA，网口等。

2	修史编 志	修史编 志 桌子、 椅子	1 套	技术要求：规格 2400*1200*750（椅子 10 把） 桌子： 1、基材：采用 E1 级实木颗粒板，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂：原胶，可靠持久。 4、封边：采用同色 PVC 封边，厚度为$\geq 1.0\text{mm}$；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形。 5、五金配件：经防锈处理。 6、桌架选用冷轧钢管，钢管规格$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$，管壁厚度$\geq 1.4\text{mm}$，表面经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等处理后采用塑粉喷塑处理，涂层附着力强，不易脱落。耐蚀耐候性强，电气绝缘性高。 椅子： 椅子背网采用全黑透气塑胶网， 坐板采用加密双层网布， 坐板加海棉厚度$\geq 7\text{cm}$， 椅身跟椅架均采用电镀五金， 方管≥ 1.2 厚度 可承受>300 斤， 扶手采用塑胶一次性成型压制而成
		电脑	1 台	CPU： 国产 8 核心。 内存：8GB DDR4 。 存储：256GB SSD 操作系统：统信 UOS 家庭版/专业版或银河麒麟桌面操作系统（预装正版）。 显卡： 2G 独显 ，显示器 23.8 英寸。 接口：USB，HDMI，VGA，网口等。
3	防治室	桌子、 椅子	1 套	技术要求：规格 1200*600*750（椅子 1 把） 桌子：

			1、基材：采用 E1 级实木颗粒板，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂：原胶，可靠持久。 4、封边：采用同色 PVC 封边，厚度为$\geq 1.0\text{mm}$；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱无波浪形。 5、五金配件：经防锈处理。 6、桌架选用冷轧钢管，钢管规格$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$，管壁厚度$\geq 1.4\text{mm}$，表面经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等处理后采用塑粉喷塑处理，涂层附着力强，不易脱落。耐蚀耐候性强，电气绝缘性高。 椅子： 椅子背网采用全黑透气塑胶网， 坐板采用加密双层网布， 坐板加海棉厚度$\geq 7\text{cm}$， 椅身跟椅架均采用电镀五金， 方管≥ 1.2 厚度 可承受>300 斤， 扶手采用塑胶一次性成型压制而成
4	除尘室	档案除尘净化消毒整理一体机(★核心产品)	1 台 工作台 (mm)：1650$\times$550$\times$850。 净化柜 (mm)：1650$\times$360$\times$1650。 在档案整理过程中采用全程负压吸附、对档案无损害。 在档案整理过程中自动根据环境开启空气净化功能。 ▲在档案消毒过程中采用等离子消毒装置折射光线原理 99%高效灭菌，符合档案“防光”要求，对档案无损害。 ▲档案除尘净化整理台共分为三个消毒模式（标准模式 20 分钟、快速模式 30 分钟、强力模式 60 分钟）智能选择。

			标配两台智能控制器实时显示室内空气质量指数（温度、湿度、PM2.5、TOVC）。 智能控制： ▲具有人体感应装置，能够做到智能控制，人在设备自动启动，人走设备自动关闭。 ▲能够有效地消除甲醛、TOVC、苯等多种复杂性气态污染物的异味。 ▲空气净化：颗粒物空气量 CADR 颗粒物$\geq 500\text{m}^3/\text{h}$。 ▲高效除尘 PM2.5 一次性净化率$\geq 98\%$。 ▲采用纳米光氢消毒技术，对档案的灭菌率$>98\%$。
	桌子、椅子	1 套	技术要求：规格 1200*600*750（椅子 1 把） 桌子： 1、基材：采用 E1 级实木颗粒板，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂：原胶，可靠持久。 4、封边：采用同色 PVC 封边，厚度为$\geq 1.0\text{mm}$；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱无波浪形。 5、五金配件：经防锈处理。 6、桌架选用冷轧钢管，钢管规格$\geq 50\text{mm}*50\text{mm}$，管壁厚度$\geq 1.4\text{mm}$，表面经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等处理后采用塑粉喷塑处理，不易脱落。耐蚀耐候性强，电气绝缘性高。 椅子： 椅子背网采用全黑透气塑胶网， 坐板采用加密双层网布， 坐板加海棉厚度$\geq 7\text{cm}$， 椅身跟椅架均采用电镀五金， 方管≥ 1.2 厚度

				可承受>300 斤 扶手采用塑胶一次性成型压制而成
5	接收室	长方形 桌子、 椅子	1 套	技术要求：规格 2400*1200*750（椅子 10 把） 桌子： 1、基材：采用 E1 级实木颗粒板，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂：原胶，可靠持久。 4、封边：采用同色 PVC 封边，厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ ；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形。 5、五金配件：经防锈处理。 6、桌架选用冷轧钢管，钢管规格 $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$ ，管壁厚度 $\geq 1.4\text{mm}$ ，表面经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等处理后采用塑粉喷塑处理，涂层附着力强，不易脱落。耐蚀耐候性强，电气绝缘性高。 椅子： 椅子背网采用全黑透气塑胶网， 坐板采用加密双层网布， 坐板加海棉厚度 $\geq 7\text{cm}$ ， 椅身跟椅架均采用电镀五金， 方管 ≥ 1.2 厚度 可承受>300 斤 扶手采用塑胶一次性成型压制而成
序号	区域	设施设备名称	数量	规格
6	裱糊修复室	裱糊台	1 台	规格尺寸 1200*2400*780 实木；朱红色；主框架采用榫卯结构，台面使用猪血、灰料、麻坯、大漆等天然材料，经“披麻挂灰”的传统工艺，纯手工制作；

				特性：台面宽大、平整光滑、坚固耐用、抗腐蚀、耐水浸，不变形、不开裂；台面厚度：$\geq 10\text{cm}$，带装裱漆线； 书画柜数量：2 个； 柜门拉手：中式仿古铜质拉手；台面与柜体可分离，配备放置卷轴、纸张的隔板。
		裱糊大墙	3 米	规格尺寸:1000*2000*50 用木格和纸张贴层制成，制成后大墙表面平整光洁、吸水性好。可以根据需求制成贴墙式或活动式。 木格材质：松木实木；木格尺寸：约 24cm*24cm；木格数量：经线 10 个，纬线 5 个，共 50；木方规格：5 厘米；贴纸材质：新闻纸、高丽纸、宣纸；贴纸层数：10 层； 加工工艺：利用木方制作木格，熬制浆糊，将新闻纸、高丽纸依次逐层粘贴、晾干；
		裱糊修复套装	1 套	专用工具 1 套 50 件 工具：棕刷、排笔、羊毛刷、毛笔、启子、针锥等； 材料：小麦淀粉、配纸、撤潮纸等； 劳保用品：白大褂、口罩、手套等； 其余：使用大号塑料整理框包装。 除修裱外，本产品也包括了清扫、去污、整理、装订、丝网加固、脱酸所需的工具。
		橱柜	5 米	1、人造大理石台面石材厚度$\geq 15\text{MM}$， 2、饰面：刨花板是以渐变结构刨花板为基材，双面覆贴各种颜色及花纹的三聚氰胺浸渍胶膜纸，以及长白山原始森林区珍贵特有的曲柳、柞木为原料的刨切单板等，经过热压制成双面饰面板。 三聚氰胺板采用亚光、柔光和麻面促处理技术。光泽柔和自然。采用高温固化，耐磨，防火阻燃性能好，耐污染易清洗，耐化学药品腐蚀等特点。 3、基材：采用$\geq 16\text{mm}$ 厚的中密度刨花板，原材料树种

7	目录室			一致，经过防虫、防腐等化学处理，强度高，刚性好，不变形。
		抽油烟机	1 个	一级能效，工作风量：11m ³ /min，最大风量 21m ³ /min，额定功率 268W，额定电压：220V/50Hz。
		桌子、椅子	3 套	技术要求：规格 1200*600*750（椅子 1 把） 桌子： 1、基材：采用 E1 级实木颗粒板，经防潮、防腐处理。 2、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂：原胶，可靠持久。 4、封边：采用同色 PVC 封边，厚度为≥1.0mm；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱无波浪形。 5、五金配件：经防锈处理。 6、桌架选用冷轧钢管，钢管规格≥50mm*50mm，管壁厚度≥1.4mm，表面经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等处理后采用塑粉喷塑处理，不易脱落。耐蚀耐候性强，电气绝缘性高。 椅子： 椅子背网采用全黑透气塑胶网， 坐板采用加密双层网布， 坐板加海棉厚度≥7cm， 椅身跟椅架均采用电镀五金， 方管≥1.2 厚度 可承受>300 斤 扶手采用塑胶一次性成型压制而成
		电脑	1 台	CPU： 国产 8 核心。内存：8GB DDR4 。 存储：256GB SSD。 操作系统：统信 UOS 家庭版/专业版或银河麒麟桌面操作系统（预装正版）。 显卡： 2G 独显 ，显示器 23.8 英寸。

				接口：USB，HDMI，VGA，网口等。
8	开放档案阅览室	长方形桌子、椅子	1 套	技术要求：规格 2400*1200*750（椅子 10 把） 桌子： 1、基材：采用 E1 级实木颗粒板，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂：原胶，可靠持久。 4、封边：采用同色 PVC 封边，厚度为$\geq 1.0\text{mm}$；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形。 5、五金配件：经防锈处理。 6、桌架选用冷轧钢管，钢管规格$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$，管壁厚度$\geq 1.4\text{mm}$，表面经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等处理后采用塑粉喷塑处理, 不易脱落。耐蚀耐候性强，电气绝缘性高。 椅子： 椅子背网采用全黑透气塑胶网， 坐板采用加密双层网布， 坐板加海棉厚度$\geq 7\text{cm}$， 椅身跟椅架均采用电镀五金， 方管≥ 1.2 厚度 可承受>300 斤， 扶手采用塑胶一次性成型压制而成
		饮水机	1 台	操控方式：触控式，遥控器控制 加热方式：沸腾胆加热。功能：童锁保护，多档调温，温度显示 水温类型：制热可调温。电源线长：$\geq 1\text{m}$ 储藏箱容量：$\geq 1.2\text{L}$。额定电压：220V 加热功率：1200W。额定频率：50Hz
9	现行文	阅览	1 套	技术要求：规格 2400*1200*750（椅子 10 把）

	件阅览室	桌、椅		桌子： 1、基材：采用 E1 级实木颗粒板，经防潮、防腐处理。 2、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂：原胶，可靠持久。 4、封边：采用同色 PVC 封边，厚度为$\geq 1.0\text{mm}$；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱无波浪形。 5、五金配件：经防锈处理。 6、桌架选用冷轧钢管，钢管规格$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$，管壁厚度$\geq 1.4\text{mm}$，表面经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等处理后采用塑粉喷塑处理，不易脱落。耐蚀耐候性强，电气绝缘性高。 椅子： 椅子背网采用全黑透气塑胶网， 坐板采用加密双层网布， 坐板加海棉厚度$\geq 7\text{cm}$， 椅身跟椅架均采用电镀五金， 方管≥ 1.2 厚度 可承受>300 斤， 扶手采用塑胶一次性成型压制而成
10	未开放档案阅览室	阅览桌、椅	1 套	技术要求：规格 2400*1200*750（椅子 10 把） 桌子： 1、基材：采用 E1 级实木颗粒板，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：采用 E1 级环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂：原胶，可靠持久。 4、封边：采用同色 PVC 封边，厚度为$\geq 1.0\text{mm}$；防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱无波浪形。 5、五金配件：经防锈处理。

				6、桌架选用冷轧钢管，钢管规格$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$，管壁厚度$\geq 1.4\text{mm}$，表面经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等处理后采用塑粉喷塑处理，不易脱落。耐蚀耐候性强，电气绝缘性高。 椅子： 椅子背网采用全黑透气塑胶网， 坐板采用加密双层网布， 坐板加海棉厚度$\geq 7\text{cm}$， 椅身跟椅架均采用电镀五金， 方管≥ 1.2 厚度 可承受>300 斤， 扶手采用塑胶一次性成型压制而成
11	音像档案阅览室	电脑	1 台	CPU： 国产 8 核心。 内存： 8GB DDR4 。 存储： 256GB SSD。 操作系统： 统信 UOS 家庭版/专业版或银河麒麟桌面操作系统（预装正版）。 显卡： 2G 独显 ， 显示器 23.8 英寸。 接口： USB, HDMI, VGA, 网口等。
		桌子、椅子	1 套	技术要求： 规格 1200*600*750（椅子 1 把） 桌子： 1、基材： 采用 E1 级实木颗粒板， 经防潮、防腐处理， 抗弯力强， 不易变形。 2、面材： 采用 E1 级环保三聚氰胺板。 3、胶粘剂： 原胶， 可靠持久。 4、封边： 采用同色 PVC 封边， 厚度为$\geq 1.0\text{mm}$； 防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整， 无褶皱无波浪形。 5、五金配件： 经防锈处理。 6、桌架选用冷轧钢管，钢管规格$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$，管壁厚度$\geq 1.4\text{mm}$，表面经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等

				处理后采用塑粉喷塑处理，不易脱落。耐蚀耐候性强，电气绝缘性高。 椅子： 椅子背网采用全黑透气塑胶网， 坐板采用加密双层网布， 坐板加海棉厚度$\geq 7\text{cm}$， 椅身跟椅架均采用电镀五金， 方管≥ 1.2 厚度 可承受> 300 斤， 扶手采用塑胶一次性成型压制而成
		录音机	1 台	外置存储设备读取：USB。主材质：塑料 蓝牙版本：蓝牙 5.0、额定功率 5W 。无线连接方式：蓝牙 电源 AC:220V-50HZ/DC:6V (1. 5Vx4 UM-2) USB 输出 5V=0. 15A 调频(FM):76-108MHz 频率范围 调幅(AM):530-1600kHz 调频(FM):S/N=30dB$\geq 3\text{uV}$ 限噪灵敏度 调幅(AM):S/N=26dB$\geq 1. 4\text{mV/m}$ 调频(FM):$> 60\text{dB}$ 选择性 调幅(AM):$> 60\text{dB}$ 调频(FM):拉杆天线天线 调幅(AM):机内磁棒天线喇叭:1. 4Wx2 输出功率 耳机:15mW 扬声器 6 欧高斯磁扬声器 带速 4. 75CM/秒放音频响 100-10000HZ USB 播放 MP3 音乐格式播放 USB 录音录音文档 MP3 格式
		录像带播放器	1 台	兼容碟 片:DVD/SVCD/DVCD/CVC/VCD1. 02. 03. 0/CD-DA/MP3 等 视频格式:DVD 为 MPEG2/VCD 为 MPEG1 音频格式:MPEG1/MPEG2/模拟立体声/虚拟环绕声 5. 1 声

				道信号输出:视频制式:NTSC/自动/PAL 视频:1.0V±0.2V 频率响应:20Hz-20KHz±3dB 音频: 左、右两声道(立体声) 频率响应:≥80dB 视频:≈100V-240V 电源功率:≤25W
		电视	1 台	屏幕尺寸: 65 英寸。 电视类型: 大屏 4k 超清。 能效等级: 一级能效 运行内存/RAM: 4GB。存储内存: ≥32GB CPU 架构: 四核。 USB2.0 接口数: 2 个 HDMI2.1 接口数: 2 个。
序号	区域	设施设备名称	数量	规格
12	库房	防磁柜	1 台	技术要求: 规格 W520×D570xH1700; (1) 柜体材质铁皮, 厚度≥1.0mm, 抽屉材质铁皮, 厚度≥1.0mm (2) 结构特点: 采用整体抗震设计, 柜门采用立式门结构, 整体折弯成型, 凹凸造型结构, 门板上设有锁定装置。柜体和门板夹层中填充铝粉用于防磁, 防止光盘被磁化, 柜体内部设计 8 个抽屉, 抽屉内带格挡, 格挡可以自由调整间距, 成纵向排列。抽屉带轴承跑道, 跑道中装有 16 号轴承, 并带有防抽出功能; 带不锈钢拉手, 防腐防锈。 (3) 防磁特点: 采用先进的防磁方式在柜体的夹层内填充新型防磁材料, 当外界磁场达到 6000 高斯时, 柜内磁场≤3 高斯。可有效抵御来自外界的磁场, 湿气和灰尘的入侵, 可真正有效防止物品褪磁、霉毒、锈蚀和质变。 (4) 功能: ①防尘、防光。装具门装有缓冲密封条, 防止灰尘及光线进入装具内, 破坏磁性记录信号。②防

				磁撞装具抽屉内设有各种规格的磁性载体的光碾架（可调节隔断板），以适应存放各种规格的磁性载体，并可防止磁性载体发生碰撞。③防磁检测，当外界磁场达到1500 高斯时，柜内磁场强度≤ 10 高斯。
		书梯、书车	4 辆	技术要求：规格 W450xD600xH1350（书梯） （1）生产工艺：选用直径 25mm、壁厚≥ 1.2mm 冷轧圆管，经冷弯成型。脚踏板为防滑钢板。底面设有万向弹簧伸缩轮，可任意移动。颜色按采购人要求，表面喷涂具有环保性质的高强度树脂粉末。 技术要求：规格 W750xD600xH1350（书车） （2）选用直径 25mm、壁厚≥ 1.2mm 冷轧圆管，侧封板 1.2mm 厚冷轧钢板。均分三层平板式。 （3）脚轮为静音轮，承重≥ 150 公斤。颜色按采购人要求，表面喷涂具有环保性质的高强度树脂粉末。
		恒湿净化消毒一体机	4 台	电源:220V/50Hz (1) 除湿量(30° C RH80%): 90L/D (2) 除湿机功率:1230W (3) 除湿机适用环境温度:5~38° C (4) 制冷剂/加注量:R28/800g。 (5) 加湿量:1-3Kg/h (6) 加湿机功率:130W ； (7) 加湿机适用环境温度:1~40° C (8) 净化机功率:11W; (9) 负离子发生量:3X10⁶ ions/cm³ (10) 整机噪音:≤ 54db (11) 除湿量 90 升/天; (12) 净化消毒功能:光氢离子消毒，高效无毒，对人无害;负离子空气净化;空气过滤; (13) 采用 485 通讯，内置 40L 水箱，水位检测;可直排水及直进水，具有自动工作及联网控制功能，压缩机采

				用压力变送器测量
		移动水车	4 台	(1) 电源: 220V/50Hz (2) 除湿量 (30℃ RH80%) : 90L/D (3) 除湿机功率:1230W (4) 除湿机适用环境温度:5~38℃ (5) 制冷剂/加注量:R28/800g (6) 加湿量:1-3Kg/h (7) 加湿机功率:130W (8) 加湿机适用环境温度:1~40℃ (9) 净化机功率:11W (10) 负离子发生量:3X10⁶ ions/cm³ (11) 整机噪音:≤54db (12) 除湿量 90 升/天; (13) 净化消毒功能: 光氢离子消毒, 高效无毒, 对人无害; 负离子空气净化; 空气过滤; (14) 采用 485 通讯, 内置 40L 水箱, 水位检测; 可直接排水及直进水, 具有自动工作及联网控制功能, 压缩机采用压力变送器测量。
		特藏室 (单面十抽樟木柜)	1 个	规格: 1200W*600D*2000H 单位: mm 结构: 榫卯结构, 全组装式。 技术参数: 立料: 35mm*55mm 香樟木原木, 侧板、顶底板厚≥15mm 香樟木原木, 背板厚≥10mm, 抽屉面板选用≥20mm 厚香樟木原木, 抽屉侧板选用≥15mm 香樟木, 抽屉底板选用≥12mm 厚香樟木。 材质要求: 整体需采用 20 年以上香樟木原木; 五金配件: 抽屉使用静音三节滑轨。 生产工艺: 柜体采用卯榫结构, 木材无开裂、死节、腐朽、虫眼及变色, 无以次充好、边角缺口等。 所有实木主材: (1) 经过特殊干燥处理, 含水率在 12%

				以下；（2）柜体框架用材不得拼接，横向受力构件和榫头部位无横纹，面板不变形、不翘曲；（3）拼板粘接用专用拼板胶，用胶丰满，并用拼板机加压拼接，确保牢固，拼缝严密，无胶接痕迹；（4）接合方式全部采用传统榫接工艺，榫接必须严密、牢固、无缺陷。 加工中所用胶水均采用环保拼板胶，油漆采用环保油漆，五底三面工艺，漆面无色差，无流挂，手感丰满，符合环保要求。
		特藏室 （双面樟木柜）	2 个	技术要求：规格 W900×D650×H2100 1、材质：香樟木实木制作，要求整体采用卯榫结构。首选无朽木、无虫口、无裂痕、无死节、不变形的木材，经烘干、脱脂、防虫、防腐等特殊处理，含水率 12-15%。 2、实木门，一面 4 张门。门框：宽 6CM 厚 2CM；门芯板厚≥1.2CM。上部双门：3 层；下部双门：3 层。方框扣板的雕花平面门。 3、柜子整体做法：方条柱子 5*4CM；顶面如图，顶前方条宽 6CM，前突出花边，两侧做平面，侧面芯板厚≥1.2CM，上部雕花。 4、门板及侧面板是拼板；顶面板、底板、四个柱子、内层板、中间间板是指接板，以防柜子变形。 5、制作工艺：方料为卯榫结构，无大结疤，无朽木，含水率 12-15%。 6、柜子脚高：10CM。 7、内分 6 层，每块层板方框扣板做法，厚 1.8-2CM，芯板为指接板，厚≥1.2CM。 8、雕刻：精雕，两面门板及侧面可雕花（花鸟+花瓶类）。 9、喷漆：黑胡桃色。要求环保漆，三底二面，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀。 10、五金配件。

		地图柜 (15 抽)	1 个	技术要求：规格 W1325xD1000xH1800 用材：底架≥ 2.0 抽斗≥ 1.0 抽斗滑道≥ 1.0 背板≥ 1.0 顶板、侧板≥ 1.0 1、底盘部件下、冲、折全自动一体成型，底盘高 120mm，上面折弯$\geq 54\text{mm}$，下面折弯$\geq 24\text{mm}$。冷轧钢架体。喷涂前经严格去油除锈和磷化处理，表面亚光喷塑。加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，整体牢固可靠，光滑无痕。
13	档案办 公	办公桌	12 张	技术要求：规格 W1600xD800xH760（1 张） W1400xD700xH760（11 张） 1、面材：采用沙比利木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致。 2、基材：采用 E1 级中密度纤维板、绿色环保产品。 3、胶粘剂：原胶，可靠持久。 4、油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 5、五金配件：经防锈处理。 6、各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。
		会议桌	1 套	技术要求：规格 W5000xD1800xH750 1、面材：采用沙比利木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致。 2、基材：采用 E1 级中密度纤维板、绿色环保产品。 3、胶粘剂：原胶，可靠持久。 4、油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 5、五金配件：经防锈处理。 6、各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。
		办公椅	11 把	技术要求：规格：W450*D440*H890mm 1、面料：选用西皮饰面，防潮、防污易清洁等，皮面

				更加柔软舒适，光泽持久性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性。 2、辅料：采用环保型高密度回弹海绵。 3、框架：橡胶木脚架。经防腐、防虫化学处理。 4、胶粘剂：原胶，可靠持久。 5、油漆：表面采用环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 6、五金配件：经防锈处理。 7、各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。
		桌前椅 (会议室)	1 套	技术要求：规格：W620*D620*H1060mm（18 把） 1、面料：选用西皮饰面，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性。 2、辅料：采用环保型高密度回弹海绵。 3、框架：橡胶木脚架。经防腐、防虫化学处理。 4、胶粘剂：原胶，可靠持久。 5、油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 6、五金配件：经防锈处理。 7、各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。
		三连椅	5 个	技术要求：规格 W1750xD700xH800mm 冷轧钢扶手脚，喷涂闪银色金属油漆，厚度$\geq 1.2\text{MM}$，钢铁网板宽度 50CM，厚度$\geq 1.2\text{MM}$，喷银灰色油漆。三角横梁厚度$\geq 1.5\text{MM}$，喷涂银灰色金属油漆，电镀调节脚。
		沙发	2 套	规格：W2140*D920*H930mm（三人位沙发） 茶几：W1200*D600*H460mm 一套为一张三人沙发一张茶几

			沙发： 1、面料:选用西皮饰面，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性。 2、辅料:采用环保型高密度回弹海绵。 3、框架:实木内架、脚架，经防腐、防虫化学处理。 4、胶粘剂：原胶，可靠持久。 5、五金配件：经防锈处理。 茶几： 1、面材：采用沙比利木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致。 2、基材：采用 E1 级中密度纤维板、绿色环保产品。 3、胶粘剂：原胶，可靠持久。 4、油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 5、五金配件：经防锈处理。 6、各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。
		文件柜	3 个 规格 W860xD360xH1800 材质：$\geq 0.7\text{mm}$ 冷扎钢板，经冷扎、焊接、打磨、酸洗、磷化、静电高温喷塑处理；银色或其它颜色；表面平整、光亮、喷塑无气泡，结构牢固，经久耐用（上下四门，上门中间为玻璃材质）。
		铁皮柜	8 个 规格 W860xD360xH1800 材质：$\geq 0.7\text{mm}$ 冷扎钢板，经冷扎、焊接、打磨、酸洗、磷化、静电高温喷塑处理；银色或其它颜色；表面平整、光亮、喷塑无气泡，结构牢固。
		茶水柜	3 个 规格：800*400*850mm 1、面材：采用沙比利木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致。

				2、基材：采用 E1 级中密度纤维板、绿色环保产品。 3、胶粘剂：原胶，可靠持久。 4、油漆：表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 5、五金配件：经防锈处理。 6、各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。
		饮水机	2 个	操控方式：触控式，遥控器控制 加热方式：沸腾胆加热。功能：童锁保护，多档调温，温度显示 水温类型：制热可调温。电源线长：1m 储藏箱容量：1.2L。额定电压：220V 加热功率：1200W。额定频率：50Hz
14	功能室	监控摄像头	10 个	最高分辨率 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数宽动态，适应不同使用环境支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议 1 个内置麦克风智能补光，支持白光/红外双补光，符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高
15	值班室	显示屏	1 台	23.8 英寸，二级能效、分辨率：1920*1080
		硬盘录像机 32 路	1 个	a) 性能强劲，最大 320Mbps 接入带宽，12x1080P 解码能力，支持满接 64 路 4MP 或 16 路 6/8MP； b) 存储周期长，支持满配 10T 硬盘，全面延长录像存储时长； d) 超清输出，支持 HDMI 4K 超清输出，HDMI/VGA 同异源可配； e) 平台接入简单，支持萤石、ISUP5.0 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入； 2U 标准机箱，支持机架安装； 8 盘位，最大支持 10TB 硬盘

				支持 1 个 HDMI 4K 输出 +1 个 VGA 高清 1080P 输出，同/异源可切换； 支持 12 路 1080P 解码（开启解码增强后，可提升至 16 路 1080P 解码） 支持 H. 265、H. 264 混合解码，最大支持接入 8MP 高清 IPC 2 个千兆网口 16 进 4 出报警口 2 个 USB2.0 接口（前置）+1 个 USB3.0 接口（后置） F) 配 8 块 10T 硬盘
--	--	--	--	---