

## 分项报价表

序号	产品名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	定制造型小屋	康泮	<p>总体规格：2700*2527*4140mm</p> <p>设计要求：主体结构由木板及金属龙骨组合构成，卡通面板作为装饰点缀，造型可爱；内部空间满足活动需求，便于幼儿玩耍，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理；②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p>	1	组	26750.00	26750.00

		<p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>(1) 材质：护栏龙骨采用Φ32mm镀锌管，栏杆采用Φ25mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用13mm厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋面板</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧板采用13mm厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋龙骨</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧面及屋顶采用30*30mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
2	定制造型斜坡	康泮	<p>总体规格：1620*1080*3479mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>(1) 材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；</p>	1	组	7000.00	7000.00

		<p>漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>(1) 材质：立柱采用Φ114mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>(1) 材质：护栏龙骨采用Φ32mm镀锌管，栏杆采用Φ25mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用13mm厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>					
3	定制童	康泮	总体规格：5940*1080*3548mm	1	组	25500.00	25500.00

	趣平台	<p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>（1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆</p>				
--	-----	---	--	--	--	--

		<p>处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>					
4	定制童心小屋	康洋	<p>总体规格：5896*2160*5058mm</p> <p>设计要求：主体结构由木板及金属龙骨组合构成，卡通面板作为装饰点缀，造型可爱；内部空间满足活动需求，便于幼儿玩耍，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀</p>	1	组	78300.00	78300.00

		<p>锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>（1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>（1）材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋面板</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧板采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋龙骨</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧面及屋顶采用 30*30mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>烟囱造型</b></p> <p>(1) 材质：主体采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p>				
--	--	--	--	--	--	--

			(1) 材质：采用食品级工程塑料。 (2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。				
5	定制童心平台	康泮	<p>总体规格：2430*1080*3478mm            设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。  <b>主要材质及组件技术要求：</b>            不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b>            （1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。            （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b>            （1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。            （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p>	1	组	15000.00	15000.00

			<p><b>护栏</b></p> <p>(1) 材质：护栏龙骨采用Φ32mm镀锌管，栏杆采用Φ25mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用13mm厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
6	定制艺术平台	康泮	<p>总体规格：5076*1080*4683mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p>	1	组	29250.00	29250.00

不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

#### 木平台

（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm\*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm\*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。

（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。

▲（3）依据 SB/T10404-2006、GB/T22102-2008，边材透入率符合标准。

#### 立柱

（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。

（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。

#### 护栏

（1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。

（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不

			<p>易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
7	定制爬网平台	康泮	<p>总体规格：3510*1080*3378mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面</p>	1	组	16500.00	16500.00

		<p>以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>(1) 材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>(1) 材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>(1) 材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p><b>绳网</b></p> <p>(1) 材质：采用Φ16mm 钢丝绳。</p> <p>(2) 表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
8	定制探险台阶	康泮	<p>总体规格：2486*1080*2561mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>(1) 材质：立柱采用Φ114mm 镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p>	1	组	16000.00	16000.00

		<p>(1) 材质：护栏龙骨采用Φ32mm镀锌管，栏杆采用Φ25mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用13mm厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>					
9	定制魔法小屋	康泮	<p>总体规格：2267*1080*3355mm</p> <p>设计要求：主体结构由木板及金属龙骨组合构成，卡通面板作为装饰点缀，造型可爱；内部空间满足活动需求，便于幼儿玩耍，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p>	1	组	28000.00	28000.00

不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

#### 木平台

（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm\*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm\*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。

（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。

#### 立柱

（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。

（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。

#### 护栏

（1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。

（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。

		<p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋面板</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧板采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋龙骨</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧面及屋顶采用 30*30mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			褪色。				
10	定制轮胎爬坡	康泮	<p>总体规格：2700*1080*4303mm          设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。  <b>主要材质及组件技术要求：</b>          不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b>          （1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。          （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b>          （1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。          （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b>          （1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO</p>	1	组	19000.00	19000.00

			<p>2 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>轮胎</b></p> <p>(1) 材质：轮胎采用优质橡胶材质。</p> <p>(2) 表面处理：轮胎所用橡胶环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
11	定制时钟小屋	康泮	<p>总体规格：4569*1080*5760mm</p> <p>设计要求：主体结构由木板及金属龙骨组合构成，卡通面板作为装饰点缀，造型可爱；内部空间满足活动需求，便于幼儿玩耍，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水</p>	1	组	48000.00	48000.00

性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

#### 木平台

（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm\*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm\*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。

（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。

#### 立柱

（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。

（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。

#### 护栏

（1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。

（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。

#### 护栏木板

（1）材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、

			<p>防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋面板</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧板采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋龙骨</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧面及屋顶采用 30*30mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
12	定制方	康泮	总体规格：7047*4680*4931mm	1	组	138200.0	138200.0

形大平台栈道 (核心产品)		<p>设计要求：主体结构由木板及金属龙骨组合构成，卡通面板作为装饰点缀，造型可爱；内部空间满足活动需求，便于幼儿玩耍，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p>▲（3）化学成分符合标准 GB/T700-2006 中 Q195 的要求。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>（1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO</p>		0	0
------------------	--	--	--	---	---

			<p>2 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
13	定制攀爬墙	康泮	<p>总体规格：4196*144*2286mm</p> <p>设计要求：攀爬墙整体结构由防腐木板、彩色攀岩钉等构成，造型可爱，富有童趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水</p>	1	组	15000.00	15000.00

		<p>性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>（1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>（2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>攀爬钉</b></p> <p>（1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理，圆润光滑，不伤手，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>绳索</b></p> <p>（1）材质：采用户外专用绳。</p> <p>（2）表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>攀爬球</b></p> <p>（1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>（2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>主体</b></p> <p>（1）材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>龙骨</b></p> <p>(1) 材质：采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
14	定制攀爬组合	康泮	<p>总体规格：2160*225*1854mm</p> <p>设计要求：圆盘爬绳整体结构由绳索和圆盘构成，增添运动趣味，满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>圆盘爬绳</b></p> <p>(1) 材质：圆盘采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>(3) 绳索采用户外专用绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>(4) 攀爬球采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p><b>主体龙骨</b></p>	1	组	13000.00	13000.00

			<p>(1) 材质：采用Φ60mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
15	定制穿越火线	康泮	<p>总体规格：2512*1080*1080mm</p> <p>设计要求：穿越火线由交叉的多根绳索构成，布局合理，高低错落，安全结实，增添运动趣味，满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>绳索</b></p> <p>(1) 材质：采用户外专用绳。</p> <p>(2) 表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>防护网</b></p> <p>(1) 材质：采用涤纶机织网。</p> <p>(2) 表面处理：颜色丰富，防紫外线，耐磨、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	6000.00	6000.00
16	定制吊环	康泮	<p>总体规格：2700*1080*532mm</p> <p>设计要求：吊环布局合理，安全结实，增添运动趣味，满足多年龄段幼儿使用需求。</p>	1	组	5000.00	5000.00

			<p><b>主要材质及组件技术要求:</b> 不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>吊环</b> （1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>主体龙骨</b> （1）材质：采用Φ60mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b> （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
17	定制传声筒	康泮	<p>总体规格：长 4275mm 设计要求：传声筒整体结构由金属圆管构成，造型美观，趣味生动，满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求:</b> 不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p>	1	组	5000.00	5000.00

			<p><b>传声筒</b></p> <p>(1) 材质：主体龙骨采用Φ50mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
18	定制音乐体验组合	康泮	<p>总体规格：1521*57*549mm</p> <p>设计要求：音乐设备整体结构由钢管及金属板材构成，颜色搭配丰富，造型独特，富有童趣，激发儿童的音乐潜能。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>音乐体验</b></p> <p>(1) 材质：采用镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p>(3) 材质：局部零件或采用优质线型低密度聚乙烯(LLDPE)工程塑料。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	12500.00	12500.00
19	定制平	康泮	<p>总体规格：1972*1080*1080mm</p>	1	组	7000.00	7000.00

	台钻圈		<p>设计要求：钻圈由绳索、防护网及圆环构成，造型美观，安全结实，增添运动趣味，满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>钻爬圈</b></p> <p>（1）材质：采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>防护网</b></p> <p>（1）材质：采用涤纶机织网。</p> <p>（2）表面处理：颜色丰富，防紫外线，耐磨、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>（1）采用不锈钢材质。</p> <p>（2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
20	定制荡桥	康泮	<p>总体规格：2160*1080*900mm</p> <p>设计要求：荡桥由绳索及防腐木构成，布局合理，造型美观，安全结实，增添运动趣味，满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②</p>	1	组	8000.00	8000.00

			<p>喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>荡桥</b></p> <p>（1）材质：主体龙骨采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p>（2）绳索采用户外专用绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>（3）材质：踏板采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>（1）采用不锈钢材质。</p> <p>（2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
21	定制秋千	康泮	<p>总体规格：高 1149mm</p> <p>设计要求：秋千能锻炼儿童的身体平衡性，是一种很好的全身心的锻炼方式。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>塑料秋千</b></p> <p>（1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>（2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p>	1	组	1000.00	1000.00

			<p><b>主体龙骨</b></p> <p>(1) 材质：采用Φ60mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
22	定制钻 笼	康泮	<p>总体规格：3154*1080*3048mm</p> <p>设计要求：钻笼由圆柱体构成，网面设计，便于钻爬抓握，低难度攀爬设计，满足不同年龄段孩子玩耍，增添钻爬乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>(1) 材质：立柱采用Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p>	1	组	15000.00	15000.00

			<p><b>绳网钻爬笼</b></p> <p>(1) 材质：主体龙骨采用Φ32mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p>(3) 绳网采用户外专用绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
23	定制攀爬架	康泮	<p>总体规格：2755*54*1854mm</p> <p>设计要求：爬梯整体金属构成，表面光滑无毛刺，满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>主体龙骨</b></p> <p>(1) 材质：采用Φ60mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	7000.00	7000.00
24	定制双色滑梯	康泮	<p>总体规格：高2700mm</p> <p>设计要求：螺旋滑梯整体结构由透明段及实色段交替构成，滑梯整体造型呈现螺旋</p>	1	组	18500.00	18500.00

			<p>形，内部光滑，通道蜿蜒，增添滑行趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b> 不低于以下要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>滑梯</b></p> <p>（1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>（2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>（1）采用不锈钢材质。</p> <p>（2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
25	定制阶梯爬坡	康泮	<p>总体规格：2013*1080*2025mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b> 不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>（1）材质：立柱采用Φ114mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不</p>	1	组	16000.00	16000.00

			<p>易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>(1) 材质：护栏龙骨采用Φ32mm镀锌管，栏杆采用Φ25mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用13mm厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
26	定制造型小屋	康泮	<p>总体规格：1080*1080*3083mm</p> <p>设计要求：主体结构由木板及金属龙骨组合构成，卡通面板作为装饰点缀，造型可</p>	1	组	9750.00	9750.00

		<p>爱；内部空间满足活动需求，便于幼儿玩耍，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>（1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>小屋面板</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧板采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋龙骨</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧面及屋顶采用 30*30mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
27	定制轮胎爬坡	康泮	<p>总体规格：2160*1080*3205mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p>	1	组	13000.00	13000.00

		<p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>（1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>轮胎</b></p> <p>(1) 材质：轮胎采用优质橡胶材质。</p> <p>(2) 表面处理：轮胎所用橡胶环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
28	定制造型平台	康泮	<p>总体规格：2700*1080*3836mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐</p>	1	组	13500.00	13500.00

		<p>利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>(1) 材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>(1) 材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>(1) 材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>装饰造型</b></p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
29	定制帽子小屋	康泮	<p>总体规格：2160*1080*3820mm</p> <p>设计要求：主体结构由木板及金属龙骨组合构成，卡通面板作为装饰点缀，造型可爱；内部空间满足活动需求，便于幼儿玩耍，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p>	1	组	32000.00	32000.00

		<p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>(1) 材质：立柱采用Φ114mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>(1) 材质：护栏龙骨采用Φ32mm镀锌管，栏杆采用Φ25mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用13mm厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋面板</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧板采用13mm厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋龙骨</b></p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>(1) 材质：小屋侧面及屋顶采用 30*30mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>					
30	定制爬网爬坡	康洋	<p>总体规格：2160*1080*3745mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p>	1	组	13000.00	13000.00

		<p><b>立柱</b></p> <p>(1) 材质：立柱采用Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>(1) 材质：护栏龙骨采用Φ32mm 镀锌管，栏杆采用Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>绳网</b></p> <p>(1) 材质：采用Φ16mm 钢丝绳。</p> <p>(2) 表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

31	定制爬网平台	康泮	<p>总体规格：3220*1080*5326mm          设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。  <b>主要材质及组件技术要求：</b>          不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b>          （1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。          （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b>          （1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。          （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b>          （1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p>	1	组	26000.00	26000.00
----	--------	----	--	---	---	----------	----------

			<p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>绳网</b></p> <p>(1) 材质：采用 Φ16mm 钢丝绳。</p> <p>(2) 表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
32	定制造型小屋	康泮	<p>总体规格：5724*2160*5522mm</p> <p>设计要求：主体结构由木板及金属龙骨组合构成，卡通面板作为装饰点缀，造型可爱；内部空间满足活动需求，便于幼儿玩耍，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②</p>	1	组	75750.00	75750.00

		<p>喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>（1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>（1）材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋面板</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧板采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋龙骨</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧面及屋顶采用 30*30mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p><b>防护网</b></p> <p>(1) 材质：采用涤纶机织网。</p> <p>(2) 表面处理：颜色丰富，防紫外线，耐磨、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

33	定制造型小屋	康泮	<p>总体规格：3240*1620*4181mm</p> <p>设计要求：主体结构由木板及金属龙骨组合构成，卡通面板作为装饰点缀，造型可爱；内部空间满足活动需求，便于幼儿玩耍，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>（1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO</p>	1	组	55000.00	55000.00
----	--------	----	--	---	---	----------	----------

		<p>2. 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋面板</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧板采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋龙骨</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧面及屋顶采用 30*30mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>彩色透明耐力板</b></p> <p>(1) 材质：采用彩色透明 PC 耐力板</p> <p>(2) 表面处理：表面添加涂层；耐高温，表面光滑，耐候性好，可弯曲，不褪色。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>▲(3) 依据 GB/T 4336-2016 GB/T 230.1-2018 GB/T 4340.1-2009 GB/T 20878-2007，化学成分符合标准 GB/T 20878-2007 中 06Cr19Ni10(304) 的要求。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
34	定制造型平台	康泮	<p>总体规格：2700*1080*4734mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>(1) 材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；</p>	1	组	17000.00	17000.00

		<p>漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>(1) 材质：立柱采用Φ114mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>(1) 材质：护栏龙骨采用Φ32mm镀锌管，栏杆采用Φ25mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用13mm厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
35	定制攀爬平台	康泮	<p>总体规格：3240*1080*4528mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>(1) 材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>(1) 材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不</p>	1	组	19000.00	19000.00

		<p>易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>(1) 材质：护栏龙骨采用Φ32mm镀锌管，栏杆采用Φ25mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用13mm厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>绳索</b></p> <p>(1) 材质：采用户外专用绳。</p> <p>(2) 表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>攀爬球</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			褪色。				
36	定制风车平台	康泮	<p>总体规格：4050*2317*4464mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>（1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO</p>	1	组	37000.00	37000.00

			<p>2 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
37	定制造型小屋	康泮	<p>总体规格：5400*1080*4528mm</p> <p>设计要求：主体结构由木板及金属龙骨组合构成，卡通面板作为装饰点缀，造型可爱；内部空间满足活动需求，便于幼儿玩耍，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体</p>	1	组	36000.00	36000.00

		<p>烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>（1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋面板</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧板采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋龙骨</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧面及屋顶采用 30*30mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>绳网</b></p> <p>(1) 材质：采用 Φ16mm 钢丝绳。</p> <p>(2) 表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
38	定制造型平台	康泮	<p>总体规格：2700*1080*2690mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p>	1	组	16000.00	16000.00

			<p><b>护栏</b></p> <p>(1) 材质：护栏龙骨采用Φ32mm镀锌管，栏杆采用Φ25mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用13mm厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
39	定制爬网斜坡	康泮	<p>总体规格：2781*1080*2668mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>立柱</b></p>	1	组	17000.00	17000.00

		<p>(1) 材质：立柱采用Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>(1) 材质：护栏龙骨采用Φ32mm 镀锌管，栏杆采用Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>绳网</b></p> <p>(1) 材质：采用Φ16mm 钢丝绳。</p> <p>(2) 表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>▲(3) 依据 GBTT20123-2006 GB20125-2006 EN 10270-1: 2011，样品的化学成分符合标准 EN 10240-1: 2011 中 SL 的要求。</p> <p><b>五金配件</b></p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
40	定制攀爬斜坡	康泮	<p>总体规格：1620*1080*3108mm</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板，生态自然，围栏装饰面板，增添趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>木平台</b></p> <p>（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>立柱</b></p> <p>（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p>	1	组	9000.00	9000.00

		<p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>护栏</b></p> <p>(1) 材质：护栏龙骨采用Φ32mm镀锌管，栏杆采用Φ25mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>攀爬钉</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理，圆润光滑，不伤手，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>					
41	定制勇敢小屋	康泮	<p>总体规格：5130*1080*3891mm</p> <p>设计要求：主体结构由木板及金属龙骨组合构成，卡通面板作为装饰点缀，造型可爱；内部空间满足活动需求，便于幼儿玩耍，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p>	1	组	46000.00	46000.00

不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

#### 木平台

（1）材质：平台面层采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 40mm\*80mm 镀锌管，附件龙骨采用 30mm\*50mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。

（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。

#### 立柱

（1）材质：立柱采用 Φ114mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。

（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。

#### 护栏

（1）材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。

（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。

		<p><b>护栏木板</b></p> <p>(1) 材质：面层采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋面板</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧板采用 13mm 厚度优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小屋龙骨</b></p> <p>(1) 材质：小屋侧面及屋顶采用 30*30mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>彩色透明耐力板</b></p> <p>(1) 材质：采用彩色透明 PC 耐力板</p> <p>(2) 表面处理：表面添加涂层；耐高温，表面光滑，耐候性好，可弯曲，不褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
42	定制滑梯	康泮	<p>总体规格：高 1100mm</p> <p>设计要求：小滑滑梯表面光滑，坡度合理，增添滑行趣味，激发幼儿乐趣。</p> <p>主要材质及组件技术要求： 不低于以下要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>滑梯</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>▲（3）依据 GB/T34272-2017、GB6675.4-2014 标准，滑梯中塑料部分未检出 8 大重金属（砷、铬、钡、硒、锑、镉、汞、铅）。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	2000.00	2000.00
43	定制爬网	康泮	<p>总体规格：2700*54*1584mm</p> <p>设计要求：攀爬网整体结构由镀锌管及攀爬绳用金属零件拼搭构成，结实牢固，造型美观，锻炼孩子们大小肌肉群，满足幼儿使用需求。</p> <p>主要材质及组件技术要求： 不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利</p>	1	组	13000.00	13000.00

			<p>的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>绳网</b></p> <p>(1) 材质：采用Φ16mm钢丝绳。</p> <p>(2) 表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>主体龙骨</b></p> <p>(1) 材质：采用Φ60mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
44	定制穿越火线	康泮	<p>总体规格：2511*1080*1080mm</p> <p>设计要求：穿越火线由交叉的多根绳索构成，布局合理，高低错落，安全结实，增添运动趣味，满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>防护网</b></p> <p>(1) 材质：采用涤纶机织网。</p> <p>(2) 表面处理：颜色丰富，防紫外线，耐磨、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	5000.00	5000.00

45	定制爬梯	康泮	<p>总体规格：2160*54*1584mm</p> <p>设计要求：爬梯整体结构由木棍及绳索构成，表面光滑无毛刺，整体结构为柔性结构，给孩子增加敏捷性的相关锻炼。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>爬梯</b></p> <p>（1）材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>（1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>主体龙骨</b></p> <p>（1）材质：采用Φ60mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>（1）采用不锈钢材质。</p> <p>（2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	13000.00	13000.00
46	定制钻笼	康泮	<p>总体规格：1080*1080*1165mm</p> <p>设计要求：钻笼由圆柱体构成，网面设计，便于钻爬抓握，低难度攀爬设计，满足不同年龄段孩子玩耍，增添钻爬乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经</p>	1	组	5000.00	5000.00

			<p>环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>绳网钻爬笼</b></p> <p>（1）材质：主体龙骨采用Φ32mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p>（3）绳网采用户外专用绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>（1）采用不锈钢材质。</p> <p>（2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
47	定制传声筒	康泮	<p>总体规格：长 3979mm</p> <p>设计要求：传声筒整体结构由金属圆管构成，造型美观，趣味生动，满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>传声筒</b></p> <p>（1）材质：主体龙骨采用Φ50mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p>	1	组	5000.00	5000.00

			(1) 采用不锈钢材质。 (2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。				
48	定制荡桥	康泮	<p>总体规格：2700*1080*900mm</p> <p>设计要求：荡桥由绳索及防腐木构成，布局合理，造型美观，安全结实，增添运动趣味，满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>荡桥</b></p> <p>（1）材质：主体龙骨采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p>（2）绳索采用户外专用绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>（3）材质：踏板采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>（1）采用不锈钢材质。</p> <p>（2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	13000.00	13000.00
49	定制钻圈	康泮	<p>总体规格：2511*1080*1080mm</p> <p>设计要求：钻圈由绳索、防护网及圆环构成，造型美观，安全结实，增添运动趣味，</p>	1	组	4000.00	4000.00

			<p>满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b> 不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>钻爬圈</b> （1）材质：采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>防护网</b> （1）材质：采用涤纶机织网。 （2）表面处理：颜色丰富，防紫外线，耐磨、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>五金配件</b> （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
50	定制螺旋滑梯	康泮	<p>总体规格：高 2700mm 设计要求：螺旋滑梯整体结构由透明段及实色段交替构成，滑梯整体造型呈现螺旋形，内部光滑，通道蜿蜒，增添滑行趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b> 不低于以下要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>滑梯</b> （1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料</p>	1	组	18750.00	18750.00

			<p>中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
51	定制吊环	康泮	<p>总体规格：2700*1080*522mm</p> <p>设计要求：吊环布局合理，安全结实，增添运动趣味，满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>吊环</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p>▲（3）依据 GB6675.1-2014 标准，未检测出 DEHP、DBP、BBP、DNOP、DINP、DIDP。</p> <p><b>主体龙骨</b></p> <p>(1) 材质：采用Φ60mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	9000.00	9000.00

52	定制望远镜	康泮	<p>总体规格：高度 900mm          设计要求：主体造型可爱，充满童趣，生态自然，增添趣味。  <b>主要材质及组件技术要求：</b>          不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>龙骨</b>          （1）材质：采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。          （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b>          （1）采用不锈钢材质。          （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	500.00	500.00
53	定制平衡木	康泮	<p>总体规格：2700*72*243mm          设计要求：主体造型可爱，充满童趣，生态自然，增添趣味。  <b>主要材质及组件技术要求：</b>          不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>主体</b>          （1）材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p>	1	组	2000.00	2000.00

			<p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
54	定制轮胎爬网	康泮	<p>总体规格：2700*54*2124mm</p> <p>设计要求：轮胎攀爬整体结构由轮胎,镀锌管及攀爬绳网构成，安全结实，激发儿童攀岩兴趣，满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>轮胎</b></p> <p>(1) 材质：轮胎采用优质橡胶材质。</p> <p>(2) 表面处理：轮胎所用橡胶环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。</p> <p><b>主体龙骨</b></p> <p>(1) 材质：采用Φ60mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	19000.00	19000.00
55	定制秋	康泮	总体规格：高：1041mm	1	组	2000.00	2000.00

	千		<p>设计要求：秋千能锻炼儿童的身体平衡性，是一种很好的全身心的锻炼方式。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b> 不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>塑料秋千</b> （1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>主体龙骨</b> （1）材质：采用Φ60mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b> （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
56	定制钻笼	康洋	<p>总体规格：1620*1080*1080mm</p> <p>设计要求：钻笼由圆柱体构成，网面设计，便于钻爬抓握，低难度攀爬设计，满足不同年龄段孩子玩耍，增添钻爬乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b> 不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利</p>	1	组	8000.00	8000.00

			<p>的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>绳网钻爬笼</b></p> <p>(1) 材质：主体龙骨采用Φ32mm镀锌管，焊接采用CO<sub>2</sub>气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p>(3) 绳网采用户外专用绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
57	定制滑梯	康泮	<p>总体规格：高2100mm</p> <p>设计要求：滑梯整体结构由透明段及实色段交替构成，滑梯整体造型呈现螺旋形，内部光滑，通道蜿蜒，增添滑行趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>滑梯</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯(LLDPE)工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	15500.00	15500.00
58	定制荡桥	康泮	<p>总体规格：2700*1080*900mm</p> <p>设计要求：荡桥由绳索及防腐木构成，布局合理，造型美观，安全结实，增添运动</p>	1	组	13000.00	13000.00

		<p>趣味，满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b> 不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>荡桥</b> （1）材质：主体龙骨采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。 （2）绳索采用户外专用绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 （3）材质：踏板采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b> （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>					
59	定制穿越火线	康泮	<p>总体规格：2118*1080*1080mm</p> <p>设计要求：穿越火线由交叉的多根绳索构成，布局合理，高低错落，安全结实，增添运动趣味，满足多年龄段幼儿使用需求。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b> 不低于以下要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p>	1	组	500.00	500.00

			<p><b>绳索</b></p> <p>(1) 材质：采用户外专用绳。</p> <p>(2) 表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
60	定制压水玩具	康泮	<p>总体规格：3437*1390*990mm</p> <p>设计要求：压水玩具由水槽，压水装置，挡水条构成，整体由高到低流向，方便儿童近距离观察水流情况，充满趣味，丰富孩子们的感官感受。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>压水设施</b></p> <p>(1) 材质：采用优质金属材料。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	9000.00	9000.00

			<p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
61	定制小推车	康泮	<p>总体规格：790*306*350mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>小推车</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p>	1	组	300.00	300.00
62	定制玩沙滑滑梯	康泮	<p>总体规格：243*243*495mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨</p>	1	组	750.00	750.00

			<p>光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>				
63	定制玩沙天平	康泮	<p>总体规格：522*432*578mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p>	1	组	500.00	500.00

			(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。				
64	定制洗手洗脚池	康泮	<p>总体规格：1773*337*675mm</p> <p>设计要求：洗手洗脚池整体结构由石头与金属管组合搭配构成，营造生态自然的场景，结实耐用，尺寸适中，便于幼儿洗手洗脚。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>洗手池</b></p> <p>（1）材质：洗手池采用优质鹅卵石，整体打磨；</p> <p>（2）表面处理：边缘倒角光滑；外形自然形态纹理独特、厚重朴实。</p> <p><b>洗手池水龙头</b></p> <p>（1）材质：水龙头采用金属，高品质合成金属耐用不生锈。</p> <p>（2）表面处理：耐磨耐刮，易清洁，历经高温烧制而成不易褪色。</p>	1	组	7000.00	7000.00
65	定制木拱桥	康泮	<p>总体规格：1800*1080*509mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>（1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质。</p>	1	组	6800.00	6800.00

			<p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>龙骨</b></p> <p>(1) 材质：采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
66	定制木平桥	康泮	<p>总体规格：1260*720*450mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p>	1	组	1750.00	1750.00

			<p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>龙骨</b></p> <p>(1) 材质：采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
67	定制大酒桶	康泮	<p>总体规格：432*387*383mm</p> <p>设计要求：酒桶由木板拼搭构成，自然气息浓厚，营造田园氛围。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p>	1	组	750.00	750.00

			<b>五金配件</b> (1) 采用不锈钢材质。 (2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。				
68	定制指示牌坐凳组合	康泮	总体规格：2754*493*1898mm 设计要求：指示牌由卡通图案面板及立柱构成，色彩搭配自然可爱，装饰自然场景，富有趣味。 <b>主要材质及组件技术要求：</b> 不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 <b>装饰造型</b> （1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。 <b>主体</b> （1）材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 <b>五金配件</b> （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。	1	组	17000.00	17000.00
69	定制景	康泮	总体规格：6345*3314*2646mm	1	组	37000.00	37000.00

	亭		<p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b>          不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>彩色透明耐力板</b>          （1）材质：采用彩色透明 PC 耐力板          （2）表面处理：表面添加涂层；耐高温，表面光滑，耐候性好，可弯曲，不褪色。</p> <p><b>龙骨</b>          （1）材质：采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。          （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b>          （1）采用不锈钢材质。          （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
70	定制操作桌组合	康泮	<p>总体规格：3150*3330*450mm</p> <p>设计要求：户外手工操作台采用防腐木面板组成，生态自然，结合多种功能使用，尺寸符合幼儿需求，便于幼儿使用操作。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b>          不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p>	1	组	6500.00	6500.00

			<p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
71	定制小方凳组合	康泮	<p>总体规格：270*270*270mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	5	个	180.00	900.00
72	定制装饰墙面	康泮	<p>总体规格：3592*194*1980mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p>	1	组	13000.00	13000.00

	一	<p><b>主要材质及组件技术要求：</b> 不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b> （1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>主体</b> （1）材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b> （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
73	定制装饰墙面二	<p>康洋</p> <p>总体规格：6571*189*1530mm 设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b> 不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的</p>	1	组	18500.00	18500.00

			<p>锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
74	定制花箱组合一	康泮	<p>总体规格：1800*360*360mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨</p>	1	组	1000.00	1000.00

			光滑，无倒刺，不伤手。 <b>五金配件</b> (1) 采用不锈钢材质。 (2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。				
75	定制户外拓展	康泮	<p>总体规格：6163*2806*1622mm</p> <p>设计要求：体能拓展由多组平台及功能件构成，钻爬跑跳多功能设计增添趣味性，体能拓展项目设计合理、安全，对于幼儿强身健体有一定促进作用。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>轮胎</b></p> <p>（1）材质：轮胎采用优质橡胶材质。</p> <p>（2）表面处理：轮胎所用橡胶环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。</p> <p><b>滑梯</b></p> <p>（1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>（2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>梅花桩</b></p> <p>（1）材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处</p>	1	组	25000.00	25000.00

		<p>理。</p> <p>(2) 表面处理：外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>独木桥</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>小平台</b></p> <p>(1) 材质：采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 30mm*30mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>保护帽</b></p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			褪色。				
76	定制钻洞	康泮	<p>总体规格：路径长：2.5m</p> <p>设计要求：由微地形与钻爬洞构成，富有趣味，体能拓展项目设计合理、安全，对于幼儿强身健体有一定促进作用。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>（1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质。</p> <p>（2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>钻洞</b></p> <p>（1）采用不锈钢材质。</p> <p>（2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>（1）采用不锈钢材质。</p> <p>（2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	18250.00	18250.00
77	定制涂鸦墙	康泮	<p>总体规格：8064*36*1152mm</p> <p>设计要求：涂鸦墙造型美观，富有童趣，满足各种涂写需求，玩法丰富趣味。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b></p>	1	组	18000.00	18000.00

			<p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>涂鸦板</b></p> <p>(1) 材质：采用 PC 耐力板或抗倍特板。</p> <p>(2) 表面处理：表面光滑，耐候性好，可弯曲，不褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
78	定制科学墙	康泮	<p>总体规格：4248*54*1728mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p>	1	组	18000.00	18000.00

			<p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
79	定制白色简约围栏一	康泮	<p>总体规格：总长：14m</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>龙骨</b></p> <p>(1) 材质：采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	6000.00	6000.00
80	定制储物屋	康泮	<p>总体规格：3946*2667*2160mm</p> <p>设计要求：小屋造型可爱，颜色丰富，生态自然，富有场景感，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表</p>	1	组	58700.00	58700.00

		<p>面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>					
81	定制储物屋	康泮	<p>总体规格：3948*2667*2160mm</p> <p>设计要求：小屋造型可爱，颜色丰富，生态自然，富有场景感，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料</p>	1	组	58200.00	58200.00

			<p>中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
82	定制养殖区	康泮	<p>总体规格：5616*4089*1853mm</p> <p>设计要求：养殖区设计通透美观，颜色鲜艳，镀锌网围栏，便于儿童观察，营造生态自然场景。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处</p>	1	组	29000.00	29000.00

			<p>理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>涂鸦板</b></p> <p>(1) 材质：采用 PC 耐力板或抗倍特板。</p> <p>(2) 表面处理：表面光滑，耐候性好，可弯曲，不褪色。</p> <p><b>金属网</b></p> <p>(1) 材质：采用镀锌网材料。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
83	定制储物箱一 (斜顶)	康泮	<p>总体规格：5400*1260*1350mm</p> <p>设计要求：木头器械柜造型简洁，便于物品收纳储藏，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p>	1	组	23000.00	23000.00

			<p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
84	定制储物箱二 (平顶)	康泮	<p>总体规格：7695*1278*1350mm</p> <p>设计要求：木头器械柜造型简洁，便于物品收纳储藏，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨</p>	1	组	27900.00	27900.00

			光滑，无倒刺，不伤手。 <b>五金配件</b> (1) 采用不锈钢材质。 (2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。				
85	定制霍比特小屋	康泮	<p>总体规格：3690*2124*2286mm 设计要求：小屋造型可爱，颜色丰富，生态自然，富有场景感，充满乐趣。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b> 不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b> （1）材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>主体</b> （1）材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>龙骨</b> （1）材质：采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p>	1	组	41000.00	41000.00

			<p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
86	定制木质秋千	康洋	<p>总体规格：1485*887*1620mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p>	1	组	6000.00	6000.00

			(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。				
87	定制木 花箱	康泮	<p>总体规格：900*360*387mm            设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。  <b>主要材质及组件技术要求：</b>            不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>主体</b>            （1）材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。            （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b>            （1）采用不锈钢材质。            （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	7	组	1000.00	7000.00
88	定制小 栅栏	康泮	<p>总体规格：长度：5300mm            设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。  <b>主要材质及组件技术要求：</b>            不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>主体</b></p>	1	组	3000.00	3000.00

			<p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
89	定制景亭	康泮	<p>总体规格：4122*1424*1972mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>装饰造型</b></p> <p>(1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或 PVC 材质。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p><b>耐力板</b></p> <p>(1) 材质：采用透明 PC 耐力板</p> <p>(2) 表面处理：表面添加涂层；耐高温，表面光滑，耐候性好，可弯曲，不褪色。</p> <p><b>龙骨</b></p> <p>(1) 材质：采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不</p>	1	组	32000.00	32000.00

			<p>易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
90	定制昆虫之家	康泮	<p>总体规格：290*90*718mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>主体</b></p> <p>（1）材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>（1）采用不锈钢材质。</p> <p>（2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	250.00	250.00
91	定制木格栅	康泮	<p>总体规格：1710*45*810mm</p> <p>设计要求：花架整体造型现代简约，网格设计可悬挂多种精致小物体，较好的营造场景氛围。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水</p>	1	组	500.00	500.00

			<p>性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>主体</b></p> <p>（1）材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>（1）采用不锈钢材质。</p> <p>（2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
92	定制桌椅组合	康泮	<p>总体规格：1800*1204*450mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主要材质及组件技术要求：</b></p> <p>不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>主体</b></p> <p>（1）材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>（1）采用不锈钢材质。</p>	4	组	3500.00	14000.00

			(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。				
93	定制白色简约围栏二	康泮	<p>总体规格：总长度：30m          设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。  <b>主要材质及组件技术要求：</b>          不低于以下要求：（1）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p><b>龙骨</b>          （1）材质：采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。          （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b>          （1）采用不锈钢材质。          （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	组	13500.00	13500.00
94	定制塑胶场地	飞能	<p>总体规格：面积：1413.76 m<sup>2</sup>          设计要求：塑胶地面用材环保，整体造型优美生动，颜色单配巧妙，满足儿童使用。</p> <p><b>塑胶</b>          面层采用 13mm 厚彩色 EPDM 塑胶颗粒面层，环保颗粒采用三元乙丙制成，色彩丰富，光泽稳定，抗紫外线，不易褪色，减震缓冲，运动防滑，环保安全，无异味，经久耐用。</p> <p>塑胶产品性能要求：          ★1. ①所投 EPDM 颗粒根据 GB/T9268-2008 的标准判定为：耐冻融性(60℃2h, -35℃2h) 250 次循环后无起皮、无开裂、不粘结、表面无明显粉化变白现象；②所投 EPDM 颗粒根据 GB/T 16422.2-2014 标准，疝气灯老化 1000（含）小时后颗粒无粉化无</p>	1	项	216000.00	216000.00

			开裂现象、耐光色牢度达到3级及以上。 ★2. ①所投 EPDM 颗粒依据 GB/T20285-2006《材料产烟毒性危险分级》的标准，产烟浓度≤6.18mg/L；②所投 EPDM 彩色颗粒根据 GB/T32199-2015 标准，三元乙丙橡胶相似度高于 95%； ③所投 EPDM 彩色颗粒根据 GB 36246-2018 标准，高聚物总量≥20%，有害物质含量合格。				
95	定制足球场	美创	总体规格：面积：205 m <sup>2</sup> 设计要求：草坪生态自然，地面平整，满足儿童日常活动。 <b>草皮</b> 采用 25mm 厚人造草皮（针数不小于 16 针/10cm），草丝浓密，质地柔软，光手不扎，背胶厚实，寿命长，防火阻燃，安全无味。 人造草坪技术要求： ▲1. 所投人造草坪经过紫外线老化 8 个小时、冷凝水放置 4 个小时，12 个小时为一个循环，循环累计 1000h 后，符合 GB/T20394-2019 标准，均未检出可迁移元素镉、可迁移元素砷、可迁移元素钡、可迁移元素镉、可迁移元素铬、可迁移元素铅、可迁移元素汞、可迁移元素硒； ▲2. 所投人造草坪需提供经过浓度为 (50±5)g/LNaCl 的中性盐雾 1000h+0.5%醋酸溶液浸泡 1000h 的预处理后，符合 GB/T20394-2019 标准，检测可迁移元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；	1	项	20000.00	20000.00
96	定制生态草坪	无	总体规格：面积：174.58 m <sup>2</sup> 设计要求：草坪生态自然，地面平整，满足儿童日常活动。 <b>草坪</b> (1) 材质：采用优质种植土，不含其它黏土、沙土、石块、杂物等；种植土结构疏松、通气，土壤的通透性好；理化性能来好，保水、保肥能力强，适宜园林植物生长，草皮采用优质草铺设。 (2) 表面处理：经夯实处理，生态自然。	1	项	5200.00	5200.00

97	定制微地形	无	<p>总体规格：面积：57.5 m<sup>2</sup></p> <p>设计要求：草坡生态自然，坡度安全，锻炼儿童攀爬能力。</p> <p><b>草坪</b></p> <p>(1) 材质：采用优质种植土，不含其它黏土、沙土、石块、杂物等；种植土结构疏松、通气，土壤的通透性好；理化性能来好，保水、保肥能力强，适宜园林植物生长，草皮采用优质草铺设。</p> <p>(2) 表面处理：经夯实处理，生态自然。</p>	1	项	25000.00	25000.00
98	定制假山水池	无	<p>总体规格：面积：13.4 m<sup>2</sup></p> <p>设计要求：沙水池采用曲线造型，生态自然，增添儿童游乐趣味。</p> <p><b>戏水池</b></p> <p>(1) 材质：采用 M5 水泥砂浆嵌粒径 30-40 自然色卵石（平铺），100 厚 C20 混凝土一体浇筑成型，100 厚 C15 素混凝土随打随抹光，150 厚级配碎石垫层，素土夯实。</p> <p>(2) 表面处理：卵石质地坚硬质密、强度高、抗风化、耐腐蚀、耐磨损。</p> <p>(3) 给排水依据现场进行改造。</p>	1	项	38000.00	38000.00
99	定制沙池	无	<p>总体规格：面积：36 m<sup>2</sup></p> <p>设计要求：沙水池采用曲线造型，生态自然，增添儿童游乐趣味。</p> <p><b>小平台</b></p> <p>(1) 材质：采用 28mm 厚优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用 30mm*30mm 镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>沙池</b></p> <p>(1) 材质：采用 M5 水泥砂浆嵌粒径 30-40 自然色卵石（平铺），100 厚 C20 混凝</p>	1	项	36000.00	36000.00

			<p>土一体浇筑成型，100厚C15素混凝土随打随抹光，池底150厚级配碎石垫层，铺设无纺布，素土夯实。</p> <p>(2) 表面处理：卵石质地坚硬质密、强度高、抗风化、耐腐蚀、耐磨损。</p> <p>(3) 排水依据现场进行改造。</p>				
100	定制泥巴区	无	<p>总体规格：面积：5.3 m<sup>2</sup></p> <p>设计要求：泥巴区自然生态，简洁大方，选用泥土进过筛选，无杂质及颗粒物，满足儿童使用。</p> <p><b>面层</b></p> <p>(1) 材质：采用优质天然花岗岩板材。</p> <p>(2) 表面处理：表面采用荔枝面工艺处理，耐磨防滑，自然生态。</p>	1	项	6000.00	6000.00
101	定制造型景墙	无	<p>总体规格：1620*171*630mm</p> <p>设计要求：小景墙整体结构由造型墙体与文化砖构成，与景观场景搭配，造型美观，富有童趣。</p> <p>选用岩石质感的文化砖，局部穿插镂空或凹凸造型增加立体感，采用浅色勾缝剂填缝，强调砖体轮廓。</p> <p>基础统一为C15混凝土基础，景墙内部采用预制钢筋笼，C15混凝土一体浇筑成型，水泥砂浆找平抹面；面层采用外墙涂料粉刷，干净整洁，易清洗；外墙艺术砖采用文化砖，色泽鲜艳，结实耐用。</p>	1	项	8000.00	8000.00
102	定制多材质路面	无	<p>总体规格：面积：14.3 m<sup>2</sup></p> <p>设计要求：多材质路面造型优美，用材生态自然，通过多种石材及木材组合搭配，锻炼儿童感知能力。</p> <p><b>地面</b></p> <p>(1) 材质：多材质路面基础采用C20混凝土一体浇筑成型，表面拍浆抹平；面层采用多种规格石材，使用水泥砂浆铺贴；完成面平整光滑；</p> <p>(2) 表面处理：石材质地坚硬质密、强度高、抗风化、耐腐蚀、耐磨损。</p>	1	项	11000.00	11000.00
103	定制汀	无	<p>总体规格：2160*720*27mm</p>	1	项	3000.00	3000.00

	步组合		<p>设计要求：汀步采用曲线造型，蜿蜒曲折，生态自然，增添趣味。</p> <p><b>汀步</b></p> <p>(1) 材质：汀步采用优质天然花岗岩板材切割而成。</p> <p>(2) 表面处理：表面采用荔枝面工艺处理，耐磨防滑，自然生态。</p>				
104	定制工坊区木平台	康泮	<p>总体规格：面积：29 m<sup>2</sup></p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p><b>龙骨</b></p> <p>(1) 材质：采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	项	15000.00	15000.00
105	定制升旗台	康泮	<p>总体规格：面积：2.2 m<sup>2</sup></p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p><b>主体</b></p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p>	1	项	3000.00	3000.00


			<p><b>龙骨</b></p> <p>(1) 材质：采用镀锌管，焊接采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p><b>五金配件</b></p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
106	定制种植区一	无	<p>总体规格：面积：39 m<sup>2</sup></p> <p>设计要求：种植区总体规划生态自然，采用自然石材巧妙搭配设计，规整大方，满足幼儿园使用需求。</p> <p><b>草坪</b></p> <p>(1) 材质：采用优质种植土，不含其它黏土、沙土、石块、杂物等；种植土结构疏松、通气，土壤的通透性好；理化性能来好，保水、保肥能力强，适宜园林植物生长，草皮采用优质草铺设。</p> <p>(2) 表面处理：经夯实处理，生态自然。</p>	1	项	12000.00	12000.00
107	定制种植区二	无	<p>总体规格：面积：58 m<sup>2</sup></p> <p>设计要求：种植区总体规划生态自然，采用自然石材巧妙搭配设计，规整大方，满足幼儿园使用需求。</p> <p><b>草坪</b></p> <p>(1) 材质：采用优质种植土，不含其它黏土、沙土、石块、杂物等；种植土结构疏松、通气，土壤的通透性好；理化性能来好，保水、保肥能力强，适宜园林植物生长，草皮采用优质草铺设。</p> <p>(2) 表面处理：经夯实处理，生态自然。</p> <p><b>汀步</b></p> <p>(1) 材质：汀步采用优质天然花岗岩板材切割而成。</p>	1	项	18000.00	18000.00

			(2) 表面处理：表面采用荔枝面工艺处理，耐磨防滑，自然生态。				
108	定制养殖区地面	无	<p>总体规格： 面积：29.48 m<sup>2</sup></p> <p>设计要求：养殖区地面自然简洁，铺装采用素混凝土，坚固耐用，满足动物使用需求。</p> <p>养殖区地面面层采用素混凝土，采用 C20 混凝土一体浇筑成型，表面拍浆抹平。</p>	1	项	6000.00	6000.00
109	运动区面层拆除	无	<p>总体规格：面积：1300 m<sup>2</sup>（尺寸依据现场尺寸为准）</p> <p>面层拆除至地面往下 20mm，局部区域依据图纸拆除做绿地或做混凝土基础。</p>	1	项	18000.00	18000.00
110	树池拆除及树移栽	无	<p>总体规格：18500*1850*1500mm（尺寸依据现场尺寸为准）</p> <p>树池拆除，树木现场移栽。</p>	1	项	5000.00	5000.00
111	花箱、体能训练设备拆除及二楼玩具连接处玻璃拆除处理	无	<p>总体规格：25500*2650*1500mm（尺寸依据现场尺寸为准）</p> <p>花箱、体能设备拆除，玩具连接二楼开口处玻璃拆除处理。</p>	1	项	4000.00	4000.00
112	器械柜拆除	无	<p>总体规格：7500*400*1000mm（尺寸依据现场尺寸为准）</p> <p>原有器械柜拆除清运。</p>	1	项	3000.00	3000.00
113	多材质路面及木平台拆除	无	<p>总体规格：面积：114 m<sup>2</sup>（尺寸依据现场尺寸为准）</p> <p>原有路面拆除至地面往下 100mm。</p>	1	项	2000.00	2000.00

114	木质玩具、小象摆件及钻洞设备拆除	无	总体规格：10500*4300*2000mm（尺寸依据现场尺寸为准） 地面上设施拆除清运。	1	项	3000.00	3000.00
115	养殖区拆除及养殖区棚子拆除	无	总体规格：26500*2100*2000mm（尺寸依据现场尺寸为准） 养殖区相关设备拆除，围墙上美化设施拆除。 防高空坠物棚子拆除。	1	项	5000.00	5000.00
116	沙水池拆除	无	总体规格：面积：27 m <sup>2</sup> （尺寸依据现场尺寸为准） 沙水池收边及池底拆除至地面往下100mm。 沙水池边上硬质地面拆除至地面往下100mm。	1	项	5000.00	5000.00
117	墙面装饰及小器械柜拆除	无	总体规格：长度：11000mm，高度1600mm（尺寸依据现场尺寸为准） 墙面装饰摆件拆除，小器械柜拆除。	1	项	2000.00	2000.00
118	原有洗手池拆除	无	总体规格：600*500*600mm（尺寸依据现场尺寸为准） 洗手池拆除至地面往下100mm。	1	项	1000.00	1000.00
119	小屋子背后攀爬区拆除	无	总体规格：5300*300*1500mm（尺寸依据现场尺寸为准） 攀爬区拆除至墙体。	1	项	2000.00	2000.00
120	隔墙拆除	无	总体规格：长度：8500mm，高度1800mm（尺寸依据现场尺寸为准） 整个隔墙拆除。	1	项	3000.00	3000.00

121	屋子拆除	无	总体规格：面积：66 m <sup>2</sup> （尺寸依据现场尺寸为准） 此栋建筑全部拆除。	1	项	14000.00	14000.00
122	大舞台面层打磨、刷油	无	总体规格：面积：74.7 m <sup>2</sup> （尺寸依据现场尺寸为准） 木平台表面经打磨、刷油处理，采用户外水性漆，涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。	1	项	3000.00	3000.00
123	小屋子面层补板、打磨、刷油	无	总体规格：面积：39.6 m <sup>2</sup> （尺寸依据现场尺寸为准） 背面拆除区域补板，整体木板表面经打磨、刷油处理，采用户外水性漆，涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。	1	项	3000.00	3000.00
124	围墙面层补板、打磨、刷油	无	总体规格：长度：39500mm，高度 1600mm（尺寸依据现场尺寸为准） 原有木板腐坏做补板处理，整体木板表面经打磨、刷油处理，采用户外水性漆，涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。	1	项	8000.00	8000.00
125	种植区木平台面层打磨、刷油	无	总体规格：面积：14.5 m <sup>2</sup> （尺寸依据现场尺寸为准） 原有木板腐坏做补板处理，整体木板表面经打磨、刷油处理，采用户外水性漆，涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。	1	项	2000.00	2000.00
126	此块区域地面平整处理	无	总体规格：面积：140 m <sup>2</sup> （尺寸依据现场尺寸为准） 此区域依据现场地面高差平整场地。	1	项	9000.00	9000.00
127	绿化种植新增及调整	无	总体规格：31193*9300*1700mm（尺寸依据现场尺寸为准） 现场绿植调整挪位，局部增加部分植物。	1	项	3000.00	3000.00
128	整个场地拆除	无	尺寸依据现场尺寸为准 整园拆除垃圾清运。	1	项	20000.00	20000.00

	垃圾清运						
129	入口处两个吉祥物制作及摆放	康泮	总体规格：高 1.2m，胸径 0.4m	1	项	6000.00	6000.00
130	走廊铺装拆除换新	无	总体规格：面积：138 m <sup>2</sup> （尺寸依据现场尺寸为准） 原有面层材料拆除，重新铺设 pvc 地胶。	1	项	20000.00	20000.00
合计（元）				2243000.00 元			

投标单位：（名称和公章）南京宁樟游乐设备有限公司 投标代表（签字或盖章）： 何忠秋 投标时间：2025 年 07 月 09 日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、投标总价包括货物价款、安装调试、税金、验收、培训、维保、售后服务等为完成该项目所需的一切相关费用，采购人不再单独支付其他任何费用。