

货物简要说明一览表

序号	货物名称	型号规格或 主要技术指标	设备生产商	品牌
1	作业架	1800*1200*400 结构：钢架结构； 支架：采用钢架结构，支架有横梁横撑加固工艺，管壁厚度 1.2mm，稳定性更佳。 台面基材采用 16mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。 甲醛释放量 0.044mg/m³ ；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
2	打印机桌台	1200*600*750 桌子：1200mm*600mm*750mm 结构：钢木结构； 板材：台面采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。 甲醛释放量 0.044mg/m³ ；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 ≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥10000 次；门铰可反复开合 ≥3 万次；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
3	折叠桌	1400*500*750 尺寸：1400*500*750 结构：钢木结构； 板材：台面采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。 甲醛释放量 0.044mg/m³ ；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架：钢架主管材采用壁厚 1.2mm 厚钢材，经酸洗磷化喷涂而成，造型新颖大方。可折叠； 工艺：部件裸露周边采用 2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

		颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 $\geq 25\text{kg}$ ；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥ 10000 次；门铰可反复开合 ≥ 3 万次；		
4	桌布	1400*500*730 绒布	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
5	折叠椅	常规 钢架结构，圆管管壁厚度 1.5mm，PU 软包，采用不助燃高弹海绵（PU 材料发泡而成），透气性好，不褪色，无异味，持久不变形。可折叠收纳；海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
6	借阅台	约（1000+2400）mm*600mm*750/1200mm 尺寸：约（1000+2400）mm*600mm*750/1200mm； （最终尺寸根据用户要求或教室预留位置定制；） 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；柜体基材采用 16mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。甲醛释放量 $0.044\text{mg}/\text{m}^3$ ；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 $\geq 25\text{kg}$ ；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥ 10000 次；门铰可反复开合 ≥ 3 万次；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
7	办公椅	常规 专业网布饰面，PP+玻璃纤维，配活动腰靠，定型海绵，配固定扶手。有气泵升降功能，高背设计，大底盘，钢制五星脚。高背设计，带午休功能。气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
8	双柱双面图书架	950mm*450mm*2000mm 规格：950mm*450mm*2000mm 生产工艺：1、采用二氧化碳保护焊焊接，表面粉末静电喷塑，所有部件均经九工位处理，侧板等重要总部件均进行磷化处理。 2、可双面存放书刊，增加了储存量，又节约了室内空。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

		材质:均采用冷轧板钢板,侧板、顶板:0.6mm厚;搁板、挂板:0.9mm厚;立柱1.2mm厚。尺寸:顶板上脸120mm,底脚下脸120mm,立柱看脸45mm,侧板看脸30mm。承重:搁板单面最大承重 $\geq 80\text{kg}$ 。硬度 ≥ 0.4 ,冲击力 $>4\text{N/M}$ 。		
9	扶台	四踏步 全钢制结构,稳固性好,踏板带防滑功能,静电喷涂,耐磨防锈,防静电,颜色持久,表面硬度2H,耐酸雾性300小时无变化,钢管壁厚1.5mm以上。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
10	学生阅览桌	1800mm*700mm*750mm 结构:钢木结构; 板材:台面采用25mm厚E0级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板;挡板基材采用16mm厚E0级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板;符合国标E0级环保标准。 甲醛释放量0.044mg/m^3 ;符合国标GB/T39600-2021标准。 钢架:采用50mm*60mm*壁厚1.5mm厚方钢焊接而成,经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理,防腐防锈,环保无公害。 工艺:部件裸露周边采用1.2mm厚的PVC封边条,热熔胶保证持久牢固不易开裂; 颜色:颜色可选,具有色泽鲜亮,色牢度高等特点。 五金件:轨道采用带阻尼静音调节导轨,承重 $\geq 25\text{kg}$;带阻尼静音铰链,器具重复寿命10000次;门铰可反复开合 ≥ 8000 次。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
11	学生阅览椅	常规 材质:纯实木结构,款式新颖大方,坐垫采用国产西皮,海绵采用高回弹 45kg/m^3 纯海绵;海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求;	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
12	阅读桌	W1172*D1172*H750mm 1.尺寸:W1172*D1172*H750mm; 2.桌面:材质采用抗倍特一体成型。板厚为 $12\pm 1.0\text{mm}$,耐80度以上高温。防水:浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm,面板四周采CNC修边,四周倒角,圆润光滑无任何毛边。 3.桌架: (1).材质及形状:桌腿圆型钢管。 (2).尺寸:桌腿尺寸: $\Phi 42-15\pm 1\text{mm} \times 640 \times 1.2\text{mm}$ 。 (3).表面涂装:高温粉体烤漆。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

		4. 脚垫: (1) . 材质: 采用 白色塑料+铁镀蓝锌。 (2) 尺寸: $\Phi 32 \times M10 \times 40\text{mm}$。		
13	马鞍凳-1	座高: 450mm 座高: 450mm。 坐垫: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 2. 尺寸: 角到边 $320\text{mm} \pm 10\text{mm}$。3. 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖, 以便于悬挂, 尺寸: $125 \times 120 \times 35\text{mm} \pm 5\text{mm}$。 脚架: 1. 材质及形状: 鱼眼管。 2. 尺寸: $32 \times 22 \times 2.0\text{mm}$。 3. 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 脚垫: 1. 材质: 采用 PA 塑料, 底部有防滑防刮伤地板软垫。2. 尺寸: $75.5 \times H17 \times 50\text{mm}$ 及 $40 \times 30 \times 40\text{mm}$。 4. 功能: 独特的马鞍造型设计, 外观新颖坐感舒适, 可悬挂在任何平面上, 便于收纳	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
14	沙发椅	常规 1. 材质: 实木框架+高回弹海绵+聚酯纤维; 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求;	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
15	茶几	直径 600 材质: 实木; 直径: 600mm	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
16	沙发椅	常规 1. 材质: 实木框架+高回弹海绵+聚酯纤维; 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求;	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
17	茶几	直径 600 材质: 实木; 直径: 600mm	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
18	双面异型沙发	$5600 \times 1200 \times 750$ 基层: 采用实木多层曲木板 18 mm 夹板。 面料: 环保布艺 海绵: 采用不助燃高弹定型海绵, 符合国家耐火标准 支脚: 电镀钢架, 钢管壁厚 1.5mm。 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求;	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

19	组合沙发	1500*400/1000*400/500*400 （每组含 1 个三角凳+3 个圆墩+3 个弧形凳） 木架：采用纯硬木架，18 mm 夹板。 面料：西皮； 海绵：采用不助燃高弹定型海绵； 支脚：不锈钢支架。 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
20	小圆墩	∅400*420 布、木架、密度棉 PP 胶垫 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
21	密集档案柜	900*500*2200mm 材质说明：1. 主材 1.2-2.0mm 厚宝钢一级冷轧钢板，层板 0.8 厚冷轧钢板，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。2. 抗弯力强不易变形。3. 表面漆膜平整光亮。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
22	扶台	常规 全钢制结构，稳固性好，踏板带防滑功能，静电喷涂，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面硬度 2H，耐酸雾性 300 小时无变化，钢管壁厚 1.5mm 以上。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
23	档案整理条桌	1800*900*760 结构：钢木结构； 板材：台面采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。 甲醛释放量 0.044mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架：钢架主材采用 50*60*1.5mm 厚三角形钢材，经酸洗磷化喷涂而成，造型新颖大方。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 ≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥10000 次；门铰可反复开合 ≥3 万次；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
24	办公椅	常规 钢架抗静电、防尘、耐磨麻绒布艺，PP 塑壳椅背、底板，高泡定型海绵，不助燃高弹定型海绵，喷涂钢架，管壁厚度 1.5mm。海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

		求;		
25	文件柜	1850*900*400 尺寸: 900mm*400mm*1850mm 结构: 上部玻璃门, 占柜子总高低 3/5, 下部铁柜门, 占柜子总高低 2/5, 柜门含机械锁具; 窄边钢制柜设计, 金属部分采用冷轧钢板, 钢板厚度 0.7mm, 经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理, 防腐防锈, 环保无公害。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
26	药品柜	900mm*400mm/500mm*1850mm; 尺寸: 900mm*400mm/500mm*1850mm; 柜门含机械锁具; 金属部分采用冷轧钢板, 钢板厚度 0.7mm, 经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理, 防腐防锈, 环保无公害。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
27	器械柜	900mm*400mm/500mm*1850mm; 尺寸: 900mm*400mm/500mm*1850mm; 柜门含机械锁具; 金属部分采用冷轧钢板, 钢板厚度 0.7mm, 经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理, 防腐防锈, 环保无公害。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
28	会议条桌	1400*500*760 台面板材采用三聚氰胺饰面的中纤板基材, 基材经过防潮, 防腐, 防虫处理, 表面防刮, 耐磨, 防污、牢固耐用, 不变形、不变色、不变色。 面板厚度 2.5CM, PVC 封边, 台面形状是长方形, 且木板四个角为圆角安全角。 上托采用冷轧钢板而成, 上托尺寸是 380*30mm, 壁厚是 3.0mm 厚, 牢固耐用, 美观大方, 抗变型。 旋转开关采用高精度铝合金 (5.0MM 厚) 压铸而成, 且外面盖上塑胶盖, 以实现旋转折叠顺畅。 中柱采用直径 50 大圆管表面再经防锈静电喷涂处理, 壁厚是 1.2MM。实用牢固, 承受力大。 底脚采用钢板冲压而成, 壁厚 1.5mm, 表面采用防锈静电喷涂处理。底脚与立柱管相吻合, 底脚整体美观大方, 抗变型设计。表面采用防锈静电喷涂处理。 横梁采用直径 50 大圆管表面再经防锈静电喷涂处理, 壁厚是 1.2MM。内有小铝管连接旋转铝头。实用牢固, 承受力大。 轮子 4 个轮都为刹车轮, 采用 增强尼龙为基	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

		材,在受压迫 100kg 内不易损坏,移动杂音小,耐磨性大		
29	会议椅	900*420*1850mm(定制颜色) 钢架结构,采用钢架结构,经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理,防腐防锈,环保无公害,工型设计,管壁厚度须达到 1.5MM,稳定性更佳。布艺软包,高阻燃定型海绵,持久不变形。可折叠收纳。海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求;	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
30	整理条桌	2400*1200*760 结构:钢木结构; 板材:台面采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板;挡板基材采用 16mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板;符合国标 E0 级环保标准。甲醛释放量 0.044mg/m ³ ;符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架:采用 50mm*60mm*壁厚 1.5mm 厚方钢焊接而成,经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理,防腐防锈,环保无公害。 工艺:部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条,热熔胶保证持久牢固不易开裂; 颜色:颜色可选,具有色泽鲜亮,色牢度高等特点。 五金件:轨道采用带阻尼静音三节导轨,承重 ≥25kg;带阻尼静音铰链;锁具使用寿命 ≥10000 次;门铰可反复开合 ≥3 万次;	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
31	桌布	2400*1200*730 绒布	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
32	折叠椅	常规 钢架结构,圆管管壁厚度达到 1.5mm,PU 软包,采用不助燃高弹海绵(PU 材料发泡而成),透气性好,不褪色,无异味,持久不变形。可折叠收纳;海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求;	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
33	会议桌	13000*2000*750mm 尺寸:13000*2000*750mm 结构:板式结构; 板材:台面采用 40mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板;挡板基材采用 16mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板;符合国标 E0 级环保标准。甲醛释放量 0.044mg/m ³ ;符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺:部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

		条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；		
34	会议条桌	1400*400*750mm 尺寸：1400*400*750mm 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；柜体基材采用 16mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。甲醛释放量 $0.044\text{mg}/\text{m}^3$；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
35	演讲台	540*570*1200 尺寸：540mm*450mm*1150mm 结构：板式结构 板材：台面采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；柜体基材采用 16mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。甲醛释放量 $0.044\text{mg}/\text{m}^3$；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重$\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥ 10000次；门铰可反复开合≥ 3万次；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
36	茶水柜	1200*400*800mm 尺寸：1200*400*800mm 结构：板式结构 板材：台面采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；柜体基材采用 16mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。甲醛释放量 $0.044\text{mg}/\text{m}^3$；符合国标 GB/T39600-2021 标准。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

		工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 $\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥ 10000 次；门铰可反复开合 ≥ 3 万次；		
37	会议椅	常规 尺寸：650mm*830mm*1220mm-1300mm 皮面材质：西皮； 底盘钢板 3.0MM 厚，可进行逍遥锁定调节； 电镀 60#沉口四公分三级气杆； 方管脚：电镀直径 350mm； 银边 PU 轮：$\Phi 60\text{MM}$ 静音； 气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
38	会议椅	常规 尺寸：650mm*830mm*1050mm-1100mm 皮面材质：西皮； 底盘钢板 3.0MM 厚，可进行逍遥锁定调节； 电镀 60#沉口四公分三级气杆； 方管脚：电镀直径 350mm； 银边 PU 轮：$\Phi 60\text{MM}$ 静音； 气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
39	整理条桌	1800*900*760 结构：钢木结构； 板材：台面采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。 甲醛释放量 0.044mg/m³，符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架：采用 50mm*60mm*壁厚 1.5mm 厚方钢焊接而成，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 $\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥ 10000 次；门铰可反复开合 ≥ 3 万次；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
40	接待沙发	单人位 尺寸：1000mm*850mm*850mm 木架：采用纯硬木架，18 mm 夹板。或实木扶	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

		手框架； 面料：采用环保西皮； 海绵：采用不助燃高弹定型海绵。 支脚：电镀钢制支架，钢架壁厚 1.5mm。 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；		
41	茶几	675*475*550 尺寸：675mm*475mm*550mm 1、贴面材料：采用天然直纹胡桃木皮，厚度 0.6mm；对纹、对色加工； 2、封边用材：与贴面相同的木皮封边； 3、基材：采用 E0 级中密度纤维板，符合国标 E0 级环保标准； 4、开放漆：采用开放油漆，苯系物含量≤50mg/kg，挥发性有机化合物含量≤43g/L，乙二醇醚及其脂类含量≤50mg/kg，游离甲醛含量≤50mg/kg，漆膜丰满，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，油漆表面硬度≥3H； 5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
42	接待沙发	三人位 木架：采用纯硬木架，18 mm 夹板。 面料：采用环保西皮； 海绵：采用不助燃高弹定型海绵。 支脚：电镀钢制支架，钢架壁厚 1.5mm。 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
43	茶几	1200*600*540 结构：钢架结构； 支架：采用钢架结构，支架必须有横梁横撑加固工艺，管壁厚度 1.2mm，稳定性更佳。 台面基材采用 25mm 厚 E0 级中密度聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。甲醛释放量 0.044mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
44	消毒柜	460*400*1230mm 控制方式：上下独立消毒定时 尺寸：宽 460*深 400*高 1230mm 加热方式：石英管加热烘干 温度：恒温 40° C 产品功率：200W	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

45	茶水柜	1200*400*800 尺寸：1200mm*400mm*800mm 1、贴面材料：采用天然直纹胡桃木皮，厚度0.6mm；对纹、对色加工； 2、封边用材：与贴面相同的木皮封边； 3、基材：采用E0级中密度纤维板，符合国标E0级环保标准； 甲醛释放量 0.044mg/m³ ；符合国标GB/T39600-2021标准。 4、开放漆：采用开放油漆，苯系物含量≤50mg/kg，挥发性有机化合物含量≤43g/L，乙二醇醚及其脂类含量≤50mg/kg，游离甲醛含量≤50mg/kg，漆膜丰满，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，油漆表面硬度≥3H； 5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰。	陕西范玺家具系统 工程有限责任公司	范玺
46	整理条桌	2400*1200*760 结构：钢木结构； 板材：台面采用25mm厚E0级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标E0级环保标准。 甲醛释放量 0.044mg/m³ ；符合国标GB/T39600-2021标准。 钢架：采用50mm*60mm*壁厚1.5mm厚方钢焊接而成，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。 工艺：部件裸露周边采用1.2mm厚的PVC封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三角导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000次；门铰可反复开合≥3万次；	陕西范玺家具系统 工程有限责任公司	范玺
47	桌布	2400*1200*730 绒布	陕西范玺家具系统 工程有限责任公司	范玺
48	折叠椅	常规 钢架结构，圆管管壁厚度1.5mm，PU软包，采用不助燃高弹海绵（PU材料发泡而成），透气性好，不褪色，无异味，持久不变形。可折叠收纳；海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西范玺家具系统 工程有限责任公司	范玺
49	财务办公桌	1400mm*700mm*750mm 桌子：1400mm*700mm*750mm 结构：钢木结构； 板材：台面采用25mm厚E0级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用16mm厚E0级	陕西范玺家具系统 工程有限责任公司	范玺

		中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。甲醛释放量 0.044mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架：钢架主材采用 40*40*1.2mm 厚三角形钢材，经酸洗磷化喷涂而成，造型新颖大方。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 ≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥10000 次；门铰可反复开合 ≥3 万次；		
50	财务办公桌副柜	1850mm*350mm*1200mm； 附台尺寸：1850mm*350mm*1200mm； 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。甲醛释放量 0.044mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 ≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥10000 次；门铰可反复开合 ≥3 万次；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
51	财务凭证柜	900*360*1850 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
52	电子密码柜	900*420*1850mm 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
53	保险柜	高 80cm 宽 48cm 深 42cm 1. 外部尺寸高 80cm 宽 48cm 深 42cm 2. 内部尺寸 70*47*37cm 3. 材质：特质合金钢材质 4. 解锁方式：指纹+密码 5. 双重智能报警系统 6. wifi 智控	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

54	条桌	1400*700*760 结构：钢木结构； 板材：台面采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。 甲醛释放量 0.044mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架：钢架主材采用 40*40*1.2mm 厚三角形钢材，经酸洗磷化喷涂而成，造型新颖大方。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 ≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥10000 次；门铰可反复开合 ≥3 万次；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
55	办公椅	常规 钢架抗静电、防尘、耐磨麻绒布艺，PP 塑壳椅背、底板，高泡定型海绵，不助燃高弹定型海绵，喷涂钢架，管壁厚度 1.5mm。海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
56	主席台桌	1400*600*820 1、贴面材料：采用天然直纹胡桃木皮，厚度 0.6mm；对纹、对色加工； 2、封边用材：与贴面相同的木皮封边； 3、基材：采用 E0 级中密度纤维板，符合国标 E0 级环保标准； 4、开放漆：采用开放油漆，苯系物含量 ≤50mg/kg，挥发性有机化合物含量 ≤43g/L，乙二醇醚及其脂类含量 ≤50mg/kg，游离甲醛含量 ≤50mg/kg，漆膜丰满，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，油漆表面硬度 ≥3H； 5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰。 5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
57	主席台椅	常规 尺寸：座高 45-53cm；坐板：坐深 48cm*（内宽 48cm，外宽 55cm）；靠背高度 80cm 材质：靠背及坐板采用西皮饰面；基层 18mm 厚内外弯板；高弹力定型海绵；电镀扶手连体弓形架采用 1.8mm 厚扁管。海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
58	演讲台	540*570*1200 1、贴面材料：采用天然直纹胡桃木皮，厚度 0.6mm；对纹、对色加工；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

		2、封边用材：与贴面相同的木皮封边； 3、基材：采用 E0 级中密度纤维板，符合国标 E0 级环保标准； 4、开放漆：开放油漆，苯系物含量$\leq 50\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物含量$\leq 43\text{g/L}$，乙二醇醚及其脂类含量$\leq 50\text{mg/kg}$，游离甲醛含量$\leq 50\text{mg/kg}$，漆膜丰满，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，油漆表面硬度$\geq 3\text{H}$； 5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰。 5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰。		
59	报告厅椅	中距 580 1. 座该产品外形尺寸及倾斜角度是根据人体形态工程学曲线原理设计，能最大限度地贴合人体背部，座感舒适，坚固耐用，无疲劳感，产品美观大方、豪华。设计合理豪华、坐感舒适。 2. 座椅的靠背外板、座垫底板选用多层板榉木经热压一次成型，座椅靠背外板厚 18mm，坐垫外板厚 14mm。座垫底板带有吸音及排气孔。表面喷环保聚酯亚光漆，平滑细腻、雾光。并作防火、耐磨处理，具有精度高、环保、耐腐蚀、耐划痕、易清洗维护等特点。 3. 座椅靠背海绵及座垫海绵采用高回弹聚氨酯高压发泡一次成型技术，靠背海绵密度 45 kg/m³，座垫海绵密度 55 kg/m³，该定型海绵不会因频繁使用而变形、起鼓。软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。 4. 座椅缓冲机构内置弹簧+阻尼器自动回弹装置，保证座椅在人离开座垫后自动缓慢翻起，无冲击、无任何噪音。 5. 座椅面料选用耐磨毛麻纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、防静电处理、耐磨、吸声、抗污 6. 扶手面板采用红榉实木经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷环保聚酯亚光漆，平滑细腻雾光。消音效果好，豪华美观手感舒适耐磨耐用。 7. 扶手面板配置内藏式红榉木书写板，其隐藏内配有保护层。并在写字板上设有笔槽，防止书写笔滑落。扶手与写字板之间的翻转轴采用铸铝件，强化耐用 8. 座椅座框采用 冷轧钢板经冲压、折边焊接成形，扶手架和椅腿采用 方钢与冷轧钢板冲	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

		压焊接成型。所有金属件表面均采用磷化、喷塑双重保护，不易腐蚀。 9. 扶手框架及站脚：采用 2.0mm 厚冷扎板冲压焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锅炉等工序处理。落地脚采用重力设计，能承受比一般座椅更大的压力，且脚板采用隐蔽技术，与地面固定内六角螺栓隐藏在脚板内部，无积尘，美观大方 10. 座椅金属件均经磷化、喷塑双重防锈处理，坚固耐用。承重机构（座支架）、座软垫、背软垫间拆装容易、安装方便，不同椅子间具有互换性。 11. 每张座椅及每排座椅侧方均配有座号、排号，其原材料采用特殊的反光材料制作，荧光自发光，在微弱的灯光下清楚地显示。		
60	音乐凳 1	W450*D450*H360mm±10mm 1. 尺寸：W450*D450*H360mm±10mm，壁厚 3.5mm。 2. 材质：高密度 PE； 3. 工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 （2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。 （3）底部须有四个加厚耐磨底座性。 4. 功能：可自由组合成各种形状，激发孩子们的动手能力和创造思维能力。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
61	教师餐桌	1200*600*750 尺寸：1200*600*750mm 1. 桌面：采用厚度 10mm 岩板，岩板餐台底部加装 25mm 厚的实木托板，整体结构更稳固；岩板耐刮耐磨，耐腐蚀，耐高温，耐污染、方便清洁消毒。 2. 桌架： 基材：采用厚度 1.8mm 冷轧钢管，经激光切割、焊接、抛光打磨后表面喷涂处理，主框架规格 60*40mm，副框架规格 40*30mm。地脚采用 2.5 mm 钢板一次冲压成型。	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
62	教师餐椅	常规 椅架采用直径 16mm*2.0mm 厚圆管，表面喷涂处理，椅身采用全新 pp 料一体成型。款式新颖大方，颜色可选。各项材料理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

63	消防柜	900*400*1850mm 尺寸：900*400*1850mm 金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mmmm 厚，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温 加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西范玺家具系统 工程有限责任公司	范玺
64	防爆柜	900*400*1850mm 尺寸：900*400*1850mm 金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mmmm 厚，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温 加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西范玺家具系统 工程有限责任公司	范玺
65	安防器材架	定制 钢制结构	陕西范玺家具系统 工程有限责任公司	范玺
66	钢制双层架子 床	2000*900*2000mm 尺寸：2000*900*2000mm 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢 板厚度 1.2mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉 喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保 无公害。	陕西范玺家具系统 工程有限责任公司	范玺
67	接待沙发	三人位 木架：采用纯硬木架，18 mm 夹板。 面料：采用环保西皮； 海绵：采用不助燃高弹定型海绵。 支脚：电镀钢制支架，钢架壁厚 1.5mm。 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相 关国标要求；	陕西范玺家具系统 工程有限责任公司	范玺
68	茶几	1200*600*450 结构：钢架结构； 支架：采用钢架结构，支架必须有横梁横撑加 固工艺，管壁厚度 1.2mm，稳定性更佳。 台面基材采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸 渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。甲 醛释放量 0.044mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边 条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等 特点。	陕西范玺家具系统 工程有限责任公司	范玺
69	沙发	单人位 木架：采用纯硬木架，18 mm 夹板。或实木扶 手框架； 面料：采用环保西皮； 海绵：采用不助燃高弹定型海绵。 支脚：电镀钢制支架，钢架壁厚 1.5mm。	陕西范玺家具系统 工程有限责任公司	范玺

		海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；		
70	边几	600*600*450 结构：板式结构； 板材：台面采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。甲醛释放量 0.044mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 ≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥10000 次；门铰可反复开合 ≥3 万次；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
71	主席台折叠条桌	1400*500*760 台面板板材采用三聚氰胺饰面的中纤板基材，基材经过防潮，防腐，防虫处理，表面防刮，耐磨，防污、牢固耐用，不变形、比重合理。面板厚度 25mm,PVC 封边，台面形状是长方形，且木板四个角为 R 角安全角 上托采用高精度冷轧钢板而成，上托尺寸 380*30mm,壁厚是 3.0mm 厚，牢固耐用，美观大方，抗变型。 旋转开关采用铝合金 5.0mm 厚压铸而成，且外面盖上塑胶盖，以实现旋转折叠顺畅。 中柱采用直径 50 大圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚 1.2mm，实用牢固，承受力大。 底脚采用钢板通过特定机器冲压而成，壁厚 1.5mm，表面采用防锈静电喷涂处理。底脚与立柱管相吻合，底脚整体美观大方，抗变型设计。表面采用防锈静电喷涂处理。 横梁采用直径 50 大圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚 1.2mm。内有小铝管连接旋转铝头。实用牢固，承受力大。 轮子 4 个轮都为刹车轮，采用 增强尼龙为基材，在受压迫 100kg 内不易损坏，移动杂音小，耐磨性大	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
72	桌布	1400*500*730 绒布	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
73	折叠椅	常规 钢架结构，圆管管壁厚度达到 1.5mm,PU 软包，	陕西范玺家具系统	范玺

		采用不助燃高弹海绵（PU 材料发泡而成），透气性好，不褪色，无异味，持久不变形。可折叠收纳；海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；	工程有限责任公司	
74	演讲台	540*570*1200 尺寸：540mm*450mm*1150mm 结构：板式结构 板材：台面采用 25mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；柜体基材采用 16mm 厚 E0 级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 E0 级环保标准。 甲醛释放量 0.044mg/m³ ；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 ≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥10000 次；门铰可反复开合 ≥3 万次；	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺
75	圆凳	常规 钢管厚度 1.0mm，加厚中空吹塑面板，采用树脂塑料	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	范玺

投标供应商名称：陕西诺信创联实业有限责任公司（盖章）

供应商法定代表人或被授权人：桂谦（签字或盖章）

日期：2025 年 7 月 23 日