

货物简要说明一览表

序号	货物名称	型号规格或 主要技术指标	设备生产商	品牌
1	双人课桌椅	桌子：1200×420(450)×650-760mm（高度可调节）椅子：1200×320×350-450mm（高度可调节,带靠背） 1. 课桌椅结构采用钢制升降结构，固定高度，钢管表面有刻度标示升降高度符合国家标准 GB/T 3976—2002 中 1-6 号标准。课桌椅结构采用钢木结构，具有升降功能，为穿孔式四脚固定高度，钢管壁厚 1.5mm，钢架为环保静电塑粉喷涂工艺。桌架主管采用桌架主管采用 60×30×1.5mm 优质高频椭圆管，升降套管材均采用 50×20×1.5mm 优质高频椭圆管，横支撑采用 50×20×1.5mm 优质椭圆管，高度可调，外管 60×30，内管 50×20，加长内滑套。桌面支撑采用 30×30×1.2mm 优质方管；桌兜为钢斗（980×320×150mm），采用 0.8mm 厚度以上冷轧钢板一体冲压成型。课椅要求带靠背，主管采用 60×30×1.5mm 优质高频椭圆管，升降套管材均采用 50×20×1.5mm 优质高频椭圆管，横支撑采用 50×20×1.5mm 优质椭圆管，以上的管材均采用优质高频焊管。钢制框架凡有螺栓结构处，加装防退安全螺母。 2. 桌面，椅面及靠背板材质采用实木多层板材料，四周注塑一体成型包边，厚度 18mm。具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点。采用 6 颗拉铆钉连接，颜色为榉木色。双人课椅椅背采用独立设计，有一定曲线，符合人体工程学。 3. 桌腿、椅腿与地面接触部分采用原生橡胶包裹，耐磨减少噪音。 4. 双人桌两边加挂钩，挂钩采用钢制结构，螺栓连接，表面圆滑，不得有直角，挂钩不得超出桌面边缘。 5. 桌子规格：1200×420×650-760mm（高度可调节）。	陕西范玺家具 系统工程有限 责任公司	范玺

		6. 椅子规格：1200×320×350-450mm (高度可调节,带靠背)。 学生课桌椅板材符合 E0 国家标准;		
2	学生储物柜	310×390×500 材质:全部为 ABS 全新工程塑料制成,强度高、韧性好、耐冲击,不易腐蚀,无毒无味,环保耐用 工艺:采用钢制模具注塑一次成型; 产品特点:榫接结构并合理布局加强筋,安装时不用胶水粘结,不用任何螺丝,使用产品自身力量相互连结,产品不变形、不扭曲,达到可重复拆装使用 铰链:尼龙铰链,高强度,防水,防锈。 安装方式:榫卯连接,牢固耐用,底座高度为 100mm,门板厚 30mm,从而使产品更牢固、结实耐用。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固,使门更结实耐用,门板与侧板并安装有防盗插销。每门要加装拉手	厦门托普拉材料科技有限公司	托普拉
3	教师桌	1500×1600×760 1: 工位铝型材结构,屏风厚度 30mm,型材壁厚 1.2mm,防火板贴面,框架采用优质品牌铝合金,表面氧化处理,隔板为磨砂玻,下部分三聚氰胺防火板饰面带走线槽及面板插孔。台面厚度 25mm. 带键盘架,主机车。	陕西范玺家具系统工程有限公司	范玺
4	三抽推柜	450×550×650 基材:采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板。饰面:采用优质环保橡木立体仿木纹三聚氰胺饰面纸进行表面装饰。现代简约中体现沉稳与睿智。采用优质环保封边带进行封边,通过技术加工有效控制板材的甲醛释放量。	陕西范玺家具系统工程有限公司	范玺
5	桌边柜	800X400X725 桌边柜同办公桌一体设计。柜体基材采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板。桌面厚度为 25mm,部件裸露周边用 1.2mm 厚的 PVC 封边条,桌面颜色具有色泽鲜亮,色牢度高等特点。内含折叠收纳床采用共聚物型的	陕西范玺家具系统工程有限公司	范玺

		PP 环保材料热塑性树脂，耐热、耐腐蚀、耐酸碱，耐划痕，抗冲击力强，为食品级材料，收纳灵活，存储方便。		
6	办公椅	常规 座面：优质网布饰面背面：PP+玻璃纤维，配活动腰靠，定型海绵 材质：配固定扶手，有气泵升降功能。高背设计，大底盘，钢制五星脚。具有午休功能。	陕西范玺家具 系统工程有限 责任公司	范玺
7	文件柜	900×390×1850 优质冷轧钢板，钢板厚度 0.8mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。	陕西范玺家具 系统工程有限 责任公司	范玺

陕西诺信创联实业有限责任公司

6101990551724

投标供应商名称: 陕西诺信创联实业有限责任公司 (盖章)

供应商法定代表人或被授权人: 桂谦 (签字或盖章)

日期: 2025 年 7 月 31 日

陕西诺信创联实业有限责任公司 2025-07-28 11:57:10