

2. 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称 及包名称	投标报价（人民币：元）	交付期	质保期
汉阴县职教中心迁建项目 设施设备及功能部室建设 等采购项目 合同包 2(烹饪实训基地 教学配套项目)	¥1598600. 00元	交付安装时间以采购人 书面通知为准	质保期12个月，并对 此项目终生维护保养
大写:壹佰伍拾玖万捌仟陆佰元整			

注：1. 本表价格应按投标总价填写；
2. 报价货币：人民币，单位：元。

投标人名称： 陕西永兴隆环保商用厨具有限公司 （公章）

法定代表人或授权代表： 杨芳 （签字或盖章）

日 期： 2025年11月10日

投标分项报价表

序号	产品名称	生产厂家	品牌	型号规格	数量	单位	单价 (人民币：元)	合计金额 (人民币：元)	备注
	进货区								
1	档鼠板	山东科宇厨业有限公司	宇厨	L1500MM*600H	2	组	530	1060	主材采用优质304不锈钢制作，板厚1.2mm。
2	档鼠板	山东科宇厨业有限公司	宇厨	L1500MM*600H	1	组	530	530	主材采用优质304不锈钢制作，板厚1.2mm。
3	灭蝇灯（带T型不锈钢支架）	中山市古镇三川电器厂	三川	36w	4	台	175	700	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
4	平板推车	山东科宇厨业有限公司	宇厨	600*400*230	2	台	1160	2320	主材采用304不锈钢板制作，板厚1.2mm，下面安装25*100*25mm 的槽型补强撑，支架采用管壁1.2 mm厚不锈钢管，配4个优质方向轮。
	更衣室								
5	挂墙洗手池	山东科宇厨业有限公司	宇厨	450*450*250	1	台	730	730	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm
6	紫外线杀菌灯	听诺飞（中国）投资有限公司	飞利浦	TUV 36W	2	台	175	350	优质名牌，凉菜间专用，铝合金外框，优质灯管。
	主食仓库								
7	米面架	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1200*500*300	6	台	1150	6900	主材采用304不锈钢板制作，板厚1.2mm，支架为40*40*1.2mm优质不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚，60*15*1.2mm不锈钢矩形管栅格，以60mm间隔均匀分布，通腿Φ43x1.2mm配不锈钢可调子弹脚。

8	四层平板货架	/	原有设备	1200*500*1500	3	台			一层学生餐厅原有设备3台用置主食库（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
	副食仓库								
9	四层平板货架	/	原有设备	1200*500*1500	4	台			一层学生餐厅原有设备4台用置副食库（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
	垃圾处理间								
10	灭蝇灯（带T型不锈钢支架）	中山市古镇三川电器厂	三川	36w	1	台	175	175	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
	荤菜加工区								
11	大单星盆台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1000*700*800/150	1	台	1130	1130	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm，横通Φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿Φ43X1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。
12	一星一平	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1500*700*800/150	1	台	1120	1120	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm，横通Φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿Φ43X1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。
13	四层栅格层架	/	/	1200*500*1500	1	台			一层学生餐厅原有设备1台用置肉类粗加工区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
14	热水器	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	海尔	ES80H-BY3/80L	1	台	1900	1900	节能环保，大容量。
15	双层工作台	/	原有设备	1800*800*800	1	台			一层学生餐厅原有设备1台用置肉类粗加工区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）

16	灭蝇灯（带T型 不锈钢支架）	中山市古镇 三川电器厂	三川	36w	1	台	175	175	2特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
	锯骨机	/	原有设备	/	1	台			一层学生餐厅原有设备1台用置肉类粗加工区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
	开水器	/	原有设备	/	1	台			一层学生餐厅原有设备1台用置肉类粗加工区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
	蔬菜加工区								
17	大单星盆台	山东科宇厨 业有限公司	宇厨	1000*700*800/150	2	台	1130	2260	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm,横通Φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿Φ43X1.2mm不锈钢圆管,配不锈钢可调式子弹脚。
	大单星水池	/	原有设备	1200*700*800+150	1	台			一层学生餐厅原有设备1台用置一层蔬菜加工区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
18	热水器	青岛经济技 术开发区海 尔热水器有 限公司	海尔	ES80H-BY3 /80L	1	台	1900	1900	节能环保，大容量。
19	四层栅格层架	/	原有设备	1200*500*1500	2	台			一层学生餐厅原有设备2台用置精加工区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）

20	多功能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	JG-801 /1160*530*1300	1	台	13500	13500	产量：300-1000kg/h 机器尺寸：1160*530*1300mm 功率：2.22kw 电源：220V 50Hz； 叶菜切制规格：1-50mm（可调） 球根切可选规格（原机每个品种仅带一种规格）：切丁：10、15、20、26mm。（标配15mm）切丝：2、3、4、5、6、9mm（标配3mm）切片：2、3、4、5mm（标配3mm）功能概述：可将叶类或长条状蔬菜切成段、丝、切碎。可将根茎类蔬菜切丁、切片、切丝。一机多用 产能高，特别适合食堂、加工厂使用。
21	灭蝇灯（带T型不锈钢支架）	中山市古镇三川电器厂	三川	36w	1	台	175	175	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
	刀具消毒箱	/	原有设备	/	1	台			一层学生餐厅原有设备1台用置精加工区（本表不计价,原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
	面点间								
22	四门双温冰箱	/	原有设备	/	3	台			一层学生餐厅2台、二层实训室原有设备1台用置烹饪区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
23	六门双温冰箱	/	原有设备	/	1	台			一层学生餐厅原有设备1台用置面点区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
24	单层地架	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1200*500*300	1	台	862	862	主材采用304不锈钢板制作，面板厚1.2mm。
25	和面机	广东永强食品机械有限公司	永强	50kg/930*730*980	1	台	5230	5230	采用优质不锈钢制作，功率：2.2KW

	压面机	/	原有设备	/	1	台			一层学生餐厅原有设备1台用置面点区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
26	灭蝇灯（带T型不锈钢支架）	中山市古镇三川电器厂	三川	36w	2	台	175	350	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
27	平台雪柜（冷藏）	山东王牌商用厨具有限公司	王牌	WP-PL1800 /1800*600*800	1	台	2750	2750	内外箱采用优质不锈钢制作，定制加厚面板1.0mm，实厚0.92mm，坚固耐用；自动回归铰链门，有效避免冷量流失；易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康；环保制冷剂，高效制冷系统，节能环保；电子式温控数显器，透明外膜；时尚拉手设计，美观大方；层间高低自由调节。方便实用；加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低；采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好；内向底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计，美观更易清洁；温度范围：'-5℃~+10℃。
28	木面工作台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1800*800*800	1	台	1930	1930	台面板采用80mm杨木板面，40*40*1.2mm不锈钢方钢做支撑，加强筋1.0mm，通脚Φ50*1.2mm不锈钢圆管配可调式子弹脚，横通Φ25* 1.2mm圆管。
29	双星盆台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1200*700*800/150	1	台	1280	1280	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm，横通Φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿Φ43X1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。
30	箱式电饼铛	山东兴都商用厨具有限公司	兴都	YXD35-C /645*745*680	1	台	1236	1236	采用优质不锈钢板制作，上下双控温，温度在50℃- 250℃范围连续可调，升温快、均匀，自动恒温，具有超温保护装置。功率：5KW/380V。
31	单门发酵柜	/	原有设备	/	1	台			二层实训室原有设备1台用置面点区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备设备拆卸、搬迁、

									安装、调试等费用表)
32	不锈钢烟罩	山东科宇厨业有限公司	宇厨	4900*1000*500	4.9	米	1050	5145	选用优质不锈钢板,厚度1.2mm;配置防爆灯。
	切配区								
33	灭蝇灯(带T型不锈钢支架)	中山市古镇三川电器厂	三川	36w	6	台	175	1050	特制诱蚊灯光,使蚊虫聚集机窗口,高压电网,无毒、无辐射,安全环保;光电诱灭自动化,直接接上电源即可使用,耗电量极低;光线柔和、声音微弱。
34	不锈钢纱网柜	/	原有设备	1200*500*1800	2	台			一层学生餐厅原有设备2台用置洗碗区(本表不计价,原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表)
35	大单星盆台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1000*700*800/150	2	台	1130	2260	主材采用304不锈钢板制作,星盆兜厚1.2mm,横通Φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管,通腿Φ43X1.2mm不锈钢圆管,配不锈钢可调式子弹脚。
36	双层工作台	/	原有设备	1800*800*800	2	台			一层学生餐厅原有设备2台用置精加工区(本表不计价,原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表)
	双层工作台	/	原有设备	1800*800*800	6	台			图纸示意6台,二层实训室原有设备6台用置切配区。(本表不计价,原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表)
	烹饪区								
37	单通打荷台	/	原有设备	1800*800*800	1	台			图纸示意3台,一层餐厅原有设备2台,二层实训室原有1台,用置烹饪区。(本表不计价,原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表)
	单通打荷台	/	原有设备	1800*800*800	2	台			图纸示意3台,一层餐厅原有设备2台,二层实训室原有1台,用置烹饪区。(本表不计价,原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表)

38	双层工作台	/	原有设备	1800*800*800	2	台			一层学生餐厅原有设备2台用置烹饪区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
39	电磁80单头大锅	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-DC-800/ 20KW/1100*1100*800+450	1	台	6200	6200	1. 主材采用优质304不锈钢制作，面板1.5mm厚 2. 驻立式设计，无缝接口，防水耐用； 3. LED彩色数码显示屏幕，防水横拉磁控开关； 4. 电磁感应加热技术，100%纯铜线盘，聚能线盘节能设计，无盲区线圈盘，采用专业模块，性能稳定； 5. 过热保护，多重保护措施； 6. 电路防磁干扰模块设计，保护电网及电器设备；三重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄露：配置靠背防水散热风机。 7. 功率：380V/20KW；
40	电磁1米单头大锅	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-DC-1000 /30KW/1300*1300*800*400	2	台	6800	13600	1. 主材采用优质304不锈钢制作，面板1.5mm厚； 2. 驻立式设计，无缝接口，防水耐用； 3. LED彩色数码显示屏幕，防水横拉磁控开关； 4. 电磁感应加热技术，100%纯铜线盘，聚能线盘节能设计，无盲区线圈盘，采用专业模块，性能稳定； 5. 过热保护，多重保护措施； 6. 电路防磁干扰模块设计，保护电网及电器设备；三重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄露：配置靠背防水散热风机。 7. 功率：380V/30KW； 清单3台，一层学生餐厅原有设备1台用置烹饪区（本表计价两台，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
41	炉拼台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	L350*与炉子配套	2	台	850	1700	主材采用304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，横通 φ25X1.2mm不锈钢管，通腿 φ50x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。

42	电磁单头单尾小炒炉	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-C-1 /15KW/800*900*800+200	1	台	6500	6500	1. 主材采用优质304不锈钢制作，面板1.5mm厚； 2. 驻立式设计，无缝接口，防水耐用； 3. LED彩色数码显示屏幕，防水横拉磁控开关； 4. 电磁感应加热技术，100%纯铜线盘，聚能线盘节能设计，无盲区线圈盘，采用专业模块，性能稳定； 5. 无锅保护功能，过热保护，多重保护措施，当锅盘被移开时，检测系统自动关闭热源，防止浪费能源； 6. 电路防磁干扰模块设计，保护电网及电器设备；三重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄露；配置靠背防水散热风机。 7. 功率：380V/15KW；
43	不锈钢烟罩	山东科宇厨业有限公司	宇厨	9600*1250*1150	9.6	米	1050	10080	选用优质不锈钢板，厚度1.2mm，配置防爆灯。
	蒸煮间								
44	灭蝇灯（带T型不锈钢支架）	中山市古镇三川电器厂	三川	36w	4	台	175	700	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
45	单层地架	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1200*500*300	2	台	862	1724	主材采用304不锈钢板制作，面板厚1.2mm。
46	大单星盆台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1000*700*800/150	2	台	1130	2260	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm, 横通Φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿Φ43X1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。
47	电热摇摆汤锅	山东国龙食品机械有限公司	国龙	GLDG-2 /200L/1390*1000*980	1	台	10600	10600	锅体采用优质304不锈钢制造，微电脑控制，采用电能能源，高效导热油传导热量，整体牢固、无死角，锅体采用加厚不锈钢板模压成型，独特的节能加热器，热效率高；内外层中间加装耐高温导热油，使用安全、节能、热效率可达80%以上；大小加热功率可调，加热、保温方便；微电脑控制，定时、控温、操作简单。功率：

									380V/18KW。
	电磁煲汤灶	/	原有设备	800*700*550	1	台			一层原有设备1台用置蒸煮区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
48	双层工作台	/	原有设备	1800*800*800	2	台			一层学生餐厅原有设备2台用置蒸煮区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
49	双门电热蒸饭柜	山东伊德欣厨业有限公司	伊德欣	YDX-240 /24盘	3	台	5860	17580	主材采用304不锈钢板制作，面板1.2mm厚，两层气密式隔热门带旋转压锁，门框带密封隔热胶条，不锈钢浮波作自动注水，独立蒸气阀，控制开关，设有缺水保护装置。功率：380V/24KW。 清单4台，二层实训室原有设备1台用置蒸煮区（本表计价3台，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
50	不锈钢烟罩	山东科宇厨业有限公司	宇厨	11000*1000*500	11	米	1050	11550	选用优质不锈钢板，厚度1.2mm，配置防爆灯。
51	全不锈钢冲孔托盘	广州红菱电热设备有限公司	红菱	配套	1	套			原有烤箱新购蒸柜配有饭盘。（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
	过道								
52	档鼠板	山东科宇厨业有限公司	宇厨	L1500MM*600H	1	组	530	530	主材采用优质304不锈钢制作，板厚1.2mm。
53	灭蝇灯（带T型不锈钢支架）	中山市古镇三川电器厂	三川	36w	3	台	175	525	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
	消毒间								

54	灭蝇灯（带T型 不锈钢支架）	中山市古镇 三川电器厂	三川	36w	2	台	175	350	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
55	紫外线杀菌灯	昕诺飞（中 国）投资有 限公司	飞利浦	TUV 36W	1	台	160	160	优质名牌，凉菜间专用，铝合金外框，优质灯管。
56	双门消毒柜	/	原有设备	/	5	台			一层学生餐厅原有设备5台用置洗碗保洁区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
	洗碗间								
57	灭蝇灯（带T型 不锈钢支架）	中山市古镇 三川电器厂	三川	36w	2	台	175	350	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
58	紫外线杀菌灯	昕诺飞（中 国）投资有 限公司	飞利浦	TUV 36W	2	台	160	320	优质名牌，凉菜间专用，铝合金外框，优质灯管。
59	大单星盆台	山东科宇厨 业有限公司	宇厨	1000*700*800/150	4	台	1130	4520	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm,横通 φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿 φ43X1.2mm不锈钢圆管,配不锈钢可调式子弹脚。
60	热水器	青岛经济技 术开发区海 尔热水器有 限公司	海尔	ES80H-BY3 /80L	1	台	1900	1900	节能环保，大容量。
61	单星浸泡池	/	原有设备	1200*600*800+150	2	台			一层学生餐厅原有设备2台用置洗碗间（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
	保洁间								
62	单星拖把池连挂 架	/	原有设备	1200*600*550+150	1	台			一层学生餐厅原有设备1台用置保洁间（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）

	二次更衣								
63	挂墙洗手池	山东科宇厨业有限公司	宇厨	450*450*250	1	台	730	730	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm。
64	紫外线杀菌灯	昕诺飞（中国）投资有限公司	飞利浦	TUV 36W	1	台	160	160	优质名牌，凉菜间专用，铝合金外框，优质灯管。
	售卖间								
65	四格保温售卖台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1450*700*800	5	台	3900	19500	主材采用优质304不锈钢板制作，面板厚1.2mm，板下U形槽承托，或60*15*1.0mm矩形管按60mm间隔均匀分布，不锈钢通腿Φ50*1.2mm 配可调式子弹脚，配份数盆，电加热温控系统，温度范围：30℃-110℃。功率：3KW/220V。带上下水。
66	紫外线杀菌灯	昕诺飞（中国）投资有限公司	飞利浦	TUV 36W	5	台	160	800	优质名牌，凉菜间专用，铝合金外框，优质灯管。
67	灭蝇灯（带T型不锈钢支架）	中山市古镇三川电器厂	三川	36w	8	台	175	1400	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
68	双层工作台	/	原有设备	1800*800*800	2	台			一层学生餐厅原有设备2台用置售卖间（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
69	送餐车	山东科宇厨业有限公司	宇厨	850*450*900	4	台	1090	4360	主材采用304不锈钢板制作，板厚1.2mm，25*25*1.2mm不锈钢管冷弯成形把手，脚轮：二转二定。
70	收碗车	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1200*600*900	3	台	1060	3180	主材采用304不锈钢板制作，板厚1.2mm，25*25*1.2mm不锈钢管冷弯成形把手，脚轮：二转二定。
	单头煮面桶	/	原有设备	/	1	台			一层学生餐厅原有设备1台用置售卖间（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）

	双星水池	/	原有设备	1200*600*800+150	2	台			一层学生餐厅原有设备2台用置售卖间（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
	留样柜	/	原有设备	/	1	台			一层学生餐厅原有设备1台用置售卖间（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
	学生洗手池	/	原有设备	2000*600*800	1	台			一层学生餐厅原有设备1台用置餐厅外（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
	双层工作台	/	原有设备	1800*800*800	5	台			二层原有设备5台用置一层精加工区2、肉类加工区2、洗消区1。（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
	双层平板工作台	/	原有设备	1200*800*800	1	台			二层原有设备1台用置一层洗消区（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
	主厨区排烟系统								
71	隔油网	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	500*600	23	块	25	575	采用优质不锈钢制作。
72	不锈钢后墙板	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	L*800*30	11.2	米	290	3248	采用优质不锈钢制作。
73	镀锌集烟管	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	800*800	36	m²	150	5400	采用优质1.0mm镀锌板制作，密封连接，质量符合国家标准。
74	镀锌主烟管	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	800*800	180	m²	150	27000	采用优质1.0mm镀锌板制作，密封连接，质量符合国家标准。
75	弯头	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	与烟管配套	18	m²	67	1206	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。

76	集烟管导流弯头	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	与烟管配套	24	m²	67	1608	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
77	烟管封口	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	与烟管配套	2	m²	150	300	优质
78	低噪音排烟风柜	山东攀峰通 风设备有限 公司	攀峰	PFGA-500# /1935*1350*1880	1	台	10500	10500	1. 功率：380v, 15KW 2. 采用优质镀锌制作，板厚1.2 mm, 采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，配备优质电机轮，新款进出口法兰。
79	低空油烟净化器	山东攀峰通 风设备有限 公司	攀峰	PF-FH-40A /2215*1185*1320	1	台	17630	17630	风量：40000m³/h 2. 采用优质镀锌制作，进出口均风网设计，升级版低空排放电场，电源采用合金外壳，双电压形式，净化率达到95%以上。
80	风柜变径	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	6	m²	150	900	1、与风机配套 材质：采用优质镀锌板制作
81	净化器变径	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	5	m²	150	750	1、与净化器配套 材质：采用优质镀锌板制作
82	风柜支架连减震器	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	1	套	1600	1600	1、与风柜配套； 2. 采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
83	净化器支架连减震器	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	1	套	1500	1500	1、与净化器配套； 2. 采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
84	风柜启动变频控制箱	淄博欧能电 气自动化有 限公司	欧能	1400*600*270	1	台	2360	2360	1、功率 :15KW 2. 配风柜， 降压启动，变频调节，节能省电。
85	安装配件	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	1	项	300	300	优质

86	帆布软接	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	1	个	150	150	1. 与风机配套; 2. 三防布,耐酸、耐碱、耐高温、耐透气 性、优异的耐天候老化性能,柔软且韧, 并含有阻燃,可防火。
87	防火阀	西安兴邦机 电设备有限 公司	兴邦	定制	1	个	970	970	1. 与烟管配套; 2. 长久耐用,高度气密性,有效阻隔 火势蔓延。
	蒸煮间排烟系统								
88	隔油网	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	500*500	22	块	25	550	采用优质不锈钢制作。
89	隔油网	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	500*600	6	块	25	150	采用优质不锈钢制作。
90	镀锌集烟管	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	800*800	50	m²	150	7500	采用优质1.0mm镀锌板制作,密封连接,质 量符合国家标准。
91	镀锌集烟管	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	400*400	6	m²	150	900	采用优质1.0mm镀锌板制作,密封连接,质 量符合国家标准。
92	变径	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	6	m²	150	900	与烟管配套
93	镀锌主烟管	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	800*800	125	m²	150	18750	采用优质1.0mm镀锌板制作,密封连接,质 量符合国家标准。
94	弯头	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	19	m²	67	1273	1. 与烟管配套 2. 采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌 角铁制作。
95	集烟管导流弯头	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	27	m²	67	1809	1. 与烟管配套 2. 采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌 角铁制作。
96	烟管封口	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	3	m²	150	450	与烟管配套

97	低噪音排烟风柜	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PFGA-500# /1935*1350*1880	1	台	10500	10500	1. 功率：15KW 2. 采用优质镀锌制作，板厚1.2mm, 采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，配备优质电机轮，新款进出口法兰，更加牢固耐用，运行平稳。
98	风柜变径	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	现场定制	6	m²	150	900	与风柜配套
99	风柜支架连减震器	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	现场定制	1	套	1600	1600	1. 与净化器配套； 2. 采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
100	风柜启动变频控制箱	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	400*600*270	1	台	2360	2360	1、功率：15KW 2. 配风柜， 降压启动，变频调节，节能省电。
101	安装配件	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	现场定制	1	项	300	300	优质
102	帆布软接	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	现场定制	1	个	150	150	1. 与风柜配套； 2. 三防布，耐酸、耐碱、耐高温、耐透气性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。
	餐桌								
103	不锈钢八人餐桌	山东润恒厨房设备有限公司	润恒	2200X600X750	130	套	750	97500	餐桌椅支架采用优质加厚型不锈钢管焊接成形，牢固耐用，桌面采用优质加厚不锈钢制作，桌架采用加厚不锈钢管，座椅为8人中空加厚注塑圆座。
104	双层隔热汤碗	山东科宇厨业有限公司	宇厨	双层	300	个	9	2700	标准
105	洗碗水池	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1200*700*800	6	台	1265	7590	主材采用优质304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm, , 横通 Φ25mmX1.2mm不锈钢圆管，通腿 Φ43X1.2mm不锈钢圆管, 配不锈钢可调式子弹脚。
106	双孔收残车	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1200*600*840	3	台	1900	5700	主材采用304不锈钢板制作，面板厚1.2mm, 预留残渣孔，25*25*1.2mm优质不锈钢管冷弯成形把手。
	其他								

1	不锈钢五格餐盘	山东科宇厨业有限公司	宇厨	五格	1500	套	15	22500	采用优质304不锈钢板制作，优质加厚1.0mm。
2▲	▲长龙洗碗机	宁波超胜商用厨房设备有限公司	超胜	CSA3000 /3400*1018*1463	1	台	51086	51086	1、采用优质304不锈钢制造，主材厚度2.0mm； 2、电子控制面板，单键操作，带报警提示与故障诊断； 3.小预洗缸，减少餐具预处理时间，提高清洗效果； 4.设计的8字形内凹防堵喷嘴，效率高，清洗效果更好； 5.单道喷淋；6.双层隔热门，保温、隔热、降噪； 7.一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便； 8.圆角且一体拉伸的深水箱设计，卫生且安全； 9.配备急停开关、主开关、喷淋触控器； 10.配备限位开关，防止误操作带来意外机器损伤，电加热功率：53KW。 11.需同时具有满足第三方检测机构出具的检测报告： a. 所供洗碗机及所用的配件应符合环境友好等环保实质性需求，提供洗碗机整机及洗碗机配件：电机保护断路器、烘干加热管、控制集成器、药液分配器、冷压接线端头、急停开关、防水帘、网爪连板、抽芯铆钉、洗缸排水杆、长龙洗碗机不锈钢水箱具有满足GB/T26572-2011、GB/T 39560.1-2020、

									<p>GB/T 39560.2-2024、GB/T 39560.301-2020、GB/T 39560.4-2021、GB/T39560.5-2021、GB/T 39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T39560.702-2021、GB/T 39560.8-2021产品标准/技术要求的有毒有害物质限量认证证书。</p> <p>b洗碗机须满足日常清洗维护要求，其核心部件：动力泵应具备优秀的防尘防水能力，确保在日常清洗维护后依然可以正常稳定工作，提供具有依据</p> <p>GB/T4208-2017、GB/T4942-2021标准的产品外壳防护等级认证证书，防护等级不低于IP69；洗碗机核心控制部件：电控箱虽为非封闭组件但也应具备防尘IP6X等级且防水IPX6等级的能力，便于日常清洗维护，提供满足GB/T4208-2017标准经IP6X试验后，内部无沙尘，直径1mm的金属线未能进入壳内，经IPX6试验后，内部无进水的完整检测报告，报告中应有完整试验照片作为试验真实性的佐证，包括且不限于试验架设图片、试验中照片、试验后照片。</p> <p>c. 洗碗机传送履带应具备坚固抗拉伸的特性、确保长周期的运作可靠，其①拉伸强度及拉伸屈服应力不应小于95Mpa；②拉伸断裂应力不应小于70Mpa，符合GB/T1040.1-2018、GB/T1040.2-2022标准。</p>
3	商用超声波浸泡池	山东美联斯特餐饮设备有限公司	美联斯特	WD-3000 /1500*800*800	1	台	4900	4900	<p>选用优质不锈钢制作，采用超声波，循环水设计，配备精细滤网，清洗细菌残留。功率：6KW/380V。</p>
4	大周转箱	山东科宇厨业有限公司	宇厨	500*380*230	30	个	38	1140	<p>优质加厚塑料，环保无异味，结实耐用。</p>
5	不锈钢盆	山东科宇厨业有限公司	宇厨	直径45cm	30	个	35	1050	<p>1、优质加厚不锈钢制作，直径45cm； 2. 环保无异味，结实耐用。</p>
6	成品吊顶	陕西恩泽福永装饰材料有限公司	鑫恩泽	亚光白600*600铝扣板	650	m²	78	50700	<p>1. 亚光白600*600铝扣板； 2. 厚度国标0.8mm； 3、含龙骨、丝杆等辅材，规范安装完成；</p>
1.2二层烹饪专业实训中心配套设备									

A烹饪实践教学									
A01	双头单尾小炒灶 (环保植物油炉头)	博兴县万福祥商贸有限公司	万福祥	WFX-RYZ/ 1800*1000*800	12	台	5960	71520	主材采用304不锈钢板制作，灶面1.5mm厚，灶围、后背板及其他辅助板采用1.2mm厚不锈钢板； 配备铸铁一体炉膛，炉包、炉头等全部为冲压项目； 炉脚采用Φ50mm*1.2mm的无缝钢管，外套Φ50mm的不锈钢管焊接而成。下部装不锈钢可调节子弹脚，调节高度为40mm左右； 风机为采用节能低噪音、优质风机（国内知名品牌），项目配置优质摇摆式水龙头，炉面板前落水槽设Φ50mm落水口，加过滤槽盖，防残渣堵塞。配置电子打火。
A02	炉拼台	博兴县万福祥商贸有限公司	万福祥	250*1000*1250	10	台	850	8500	主材采用304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，横通Φ25X1.2mm不锈钢管，通腿Φ50x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
A03	环保油烟罩	山东科宇厨业有限公司	宇厨	24100*1200*500	28.92	m²	1050	30366	选用优质不锈钢板，厚度1.2mm；选用不锈钢制造复合式净化防火型网状过滤板，过滤板之标准为500*500*25； 配置防爆灯。
A04	三门烤箱（电热）	广州红菱电热设备有限公司	红菱	XYF-3KA-T /1260*870*1670	1	台	6300	6300	采用优质不锈钢板制作，功率：19.5KW/380V
A05	六头煲仔炉（环保植物油炉头）	博兴县万福祥商贸有限公司	万福祥	WFX-RYZ /1200*800*800+150	1	台	4800	4800	主材采用304不锈钢板制作，灶面1.5mm厚，灶围、后背板及其他辅助板采用1.2mm厚不锈钢板； 炉包、炉头等全部为冲压项目； 炉脚采用Φ50mm*1.2mm的无缝钢管，外套Φ50mm的不锈钢管焊接而成。下部装不锈钢可调节子弹脚，调节高度为40mm左右； 配置电子打火。
A06	三门海鲜蒸柜（电热）	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1200*910*1900	1	台	7800	7800	主材采用304不锈钢板制作，面板1.2mm厚，两层气密式隔热门带旋转压锁，门框带密封隔热胶条，不锈钢浮波作自动注水，独立蒸气阀，控制开关，设有缺水保护装置。功率： 380V/24KW。
A07	环保油烟罩	山东科宇厨业有限公司	宇厨	3600*1200*500	4.32	m²	1050	4536	选用优质不锈钢板，厚度1.2mm；选用不锈钢制造复合式净化防火型网状过滤板，过滤板之标准为500*500*25； 配置防爆灯。

A08▲	▲厨房灭火系统	上海卯源消防设备有限	隆源	双瓶/CMJS18-2-MY	2	台	9800	19600	<p>1、规格、型号：双瓶；</p> <p>2、管道采用优质304不锈钢板制作，灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性。</p> <p>3、本装置具有自动探测，自动实时灭火功能，也可手动紧急启动功能。箱体全身采用优质不锈钢材质，自带双瓶组16-18个喷嘴,3-8秒内快速灭火，且20min内不复燃，保护灶台6-8米箱体。</p> <p>4、厨房灭火装置符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-21:2019的要求。</p> <p>5、所投厨房设备灭火装置生产厂家的投保产品责任险金额200万的产品保单。</p> <p>6、需同时具有满足第三方检测机构出具的检测报告：</p> <p>a. 提供食用油专用灭火剂检测报告。检测内容必须有无色透明液体及急性经口毒性试验等内容。当油锅发生火灾时，设备自动启动，灭火时间≤1.2s。火焰熄灭后，20分钟内未出现复燃(提供鲜章检测报告扫描件或复印件)。</p> <p>b. 灭火装置配有机械式水流阀，该装置启动同时打开机械水流阀联动，提供机械水流阀的实用新型专利证书复印件并提供机械式水流控制阀食品接触级第三方CNAS检测报告。</p> <p>c. 自动灭火装置喷嘴帽需要满足ROHS6项有毒有害物质检测（铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)RoHS指令限制使用以下六类有害物质），检测结果需未检出，并提供CNAS检测报告。</p> <p>d. 主控板通过GB/T 2423.1-2008低温试验及IPX4防水试验的检测标准，并提供CNAS检测报告。</p> <p>e. 厨房灭火装置一体式声光报警须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2008、GB16838-2005的检测依据，并提供CNAS检测报告。</p>
------	---------	------------	----	----------------	---	---	------	-------	---

A09	双层工作台（方腿）	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1800*1000*800	12	台	1250	15000	主材采用304不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下U形槽承托，附15mm厚防腐板，防腐板下面0.8mm厚不锈钢全包，或60*15*1.2mm矩形管60mm间隔均匀分布，横通 φ2 5X1.2mm不锈钢管，通腿 φ50x1.2mm配不锈钢可调子弹脚。
A10	双星水池(背靠式)	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1000*500*800	4	台	1180	4720	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm，横通 φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿 φ43X1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。
A11	四门高身雪柜	/	原有设备	/	1	台			二层实训室原有设备1台用置凉菜实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
A12	洗手星	山东科宇厨业有限公司	宇厨	500*450*530	2	台	750	1500	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm，横通 φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿 φ43X1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。
A13	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	XD-C101-F /15米	1	台	2950	2950	加厚不锈钢卷盘和基座，4个方向定位，容易调整，可独立安装；弹簧合金，超过25K拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，人体工学设计，抗冲击、抗变形，黑色SBR橡胶止动块，EPDM软管，配置金属接头及水枪。
A14	备号	/	/	/					
A15	单通工作台	/	原有设备	1800*800*800	2	台			二层实训室原有设备2台用置烹饪实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
A16	多功能拖把柜	/	原有设备	/	1	台			二层实训室原有简易拖把池1台用置烹饪实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
A17	灭蝇灯（带T型不锈钢支架）	中山市古镇三川电器厂	三川	36w	1	台	175	175	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。

B面点实践教学									
B01	双头单尾小炒灶 (环保植物油炉头)	博兴县万福祥商贸有限公司	万福祥	WFX-RYZ /1500*900*800	8	台	5700	45600	主材采用304不锈钢板制作，灶面1.5mm，灶围、后背板及其他辅助板采用1.2mm厚不锈钢板，炉包、炉头等全部为冲压项目；炉脚采用Φ50mm*1.2mm的无缝不锈钢管，外套Φ50mm的不锈钢管焊接而成。下部装不锈钢可调节子弹脚，调节高度为40mm左右；风机为采用节能低噪音、优质风机（国内知名品牌），项目配置优质摇摆式水龙头，炉面板前落水槽设Φ50mm落水口，加过滤槽盖，防残渣堵塞。配置电子打火。
B02	环保油网烟罩	山东科宇厨业有限公司	宇厨	12000*1200*500	14.4	m²	1050	15120	选用优质不锈钢板，厚度1.2mm；选用不锈钢制造复合式净化防火型网状过滤板，过滤板之标准为500*500*25；配置防爆灯。

B03▲	▲厨房灭火系统	上海卯源消防设备有限	隆源	双瓶/CMJS18-2-MY	1	台	9800	9800	<p>1、规格、型号：双瓶；</p> <p>2、管道采用优质304不锈钢板制作，灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性。</p> <p>3、本装置具有自动探测，自动实时灭火功能，也可手动紧急启动功能。箱体全身采用优质不锈钢材质，自带双瓶组16-18个喷嘴,3-8秒内快速灭火，且20min内不复燃，保护灶台6-8米箱体。</p> <p>4、厨房灭火装置符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-21:2019的要求。</p> <p>5、所投厨房设备灭火装置生产厂家的投保产品责任险金额200万的产品保单。</p> <p>6、需同时具有满足第三方检测机构出具的检测报告：</p> <p>a. 提供食用油专用灭火剂检测报告。检测内容必须有无色透明液体及急性经口毒性试验等内容。当油锅发生火灾时，设备自动启动，灭火时间≤1.2s。火焰熄灭后，20分钟内未出现复燃(提供鲜章检测报告扫描件或复印件)。</p> <p>b. 灭火装置配有机械式水流阀，该装置启动同时打开机械水流阀联动，提供机械水流阀的实用新型专利证书复印件并提供机械式水流控制阀食品接触级第三方CNAS检测报告。</p> <p>c. 自动灭火装置喷嘴帽需要满足ROHS6项有毒有害物质检测（铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)RoHS指令限制使用以下六类有害物质），检测结果需未检出，并提供CNAS检测报告。</p> <p>d. 主控板通过GB/T 2423.1-2008低温试验及IPX4防水试验的检测标准，并提供CNAS检测报告。</p> <p>e. 厨房灭火装置一体式声光报警须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2008、GB16838-2005的检测依据，并提供CNAS检测报告。</p>
------	---------	------------	----	----------------	---	---	------	------	---

B04	双门醒发箱	广州红菱电热设备有限公司	红菱	XF-32A /1000*680*1880	1	台	3850	3850	采用优质不锈钢板制作, 功率: 3.2kw, 220V/50Hz
B05	三层六盘不锈钢烤箱	广州红菱电热设备有限公司	红菱	XYF-3KA-T /1260*870*1670	1	台	6300	6300	采用优质不锈钢板制作, 功率: 19.5KW/380V
B06	单门蒸饭车(电热)	山东伊德欣厨业有限公司	伊德欣	YDX-120 /720*640*1550	1	台	2930	2930	采用优质不锈钢制作, 独立发热盘设计; 功率: 380V/12KW
B07	箱式电饼铛	山东兴都商用厨具有限公司	兴都	YXD35-C /645*745*680	2	台	1236	2472	采用优质不锈钢板制作, 上下双控温, 温度在50℃- 250℃范围连续可调, 升温快、均匀, 自动恒温, 具有超温保护装置。功率: 5KW/380V。
B08	双缸双筛电炸炉连承炉台	广州煌子西厨设备制造有限公司	西厨王子	TE-F2 /700*700*920	1	台	3900	3900	1. 承炉台采用优质不锈钢板制作, 面板1.2mm厚; 2. 炸筛采用优质电镀; 3. 功率: 5KW/220V;
B09	环保油网烟罩	山东科宇厨业有限公司	宇厨	5600*1000*500	5.6	m²	1050	5880	选用优质不锈钢板, 厚度1.2mm; 选用不锈钢制造复合式净化防火型网状过滤板, 过滤板之标准为500*500*25; 配置防爆灯。
B10	双层工作台(方腿)	/	原有设备	1800*800*800	12	台			二层实训室原有设备12台单通工作台用置面点实践教学(本表不计价, 原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表)
B11	双星水池(背靠式)	山东科宇厨业有限公司	宇厨	800*600*800	10	台	1020	10200	主材采用304不锈钢板制作, 星盆兜厚1.2mm, 横通 φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管, 通腿 φ43X1.2mm不锈钢圆管, 配不锈钢可调式子弹脚。
B12	单星水池(无靠背)	山东科宇厨业有限公司	宇厨	600*800*800	2	台	870	1740	主材采用304不锈钢板制作, 星盆兜厚1.2mm, 横通 φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管, 通腿 φ43X1.2mm不锈钢圆管, 配不锈钢可调式子弹脚。
B13	三功能搅拌机	如东恒祥食品机械厂	恒祥	7-10L /390*240*430	1	台	1596	1596	采用优质不锈钢制作, 电压: 220v, 功率: 0.35kw

B14	卧式和面机	/	原有设备	/	1	台			西点室原有设备1台用置面点实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
B15	压面机	山东天龙炊具机械有限公司	天龙	MT75/1400*552*1270	1	台	4530	4530	采用优质不锈钢制作，电压：220v，功率：1.5kw
B16	多功能拖把柜	/	原有设备	/	1	台			二层实训室原有简易拖把池1台用置面点实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）教学
B17	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	XD-C101-T /10米	2	台	2563	5126	加厚不锈钢卷盘和基座，4个方向定位，容易调整，可独立安装；弹簧合金，超过25K拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，人体工学设计，抗冲击、抗变形，黑色SBR橡胶止动块，EPDM软管，配置金属接头及水枪。
B18	洗手星	山东科宇厨业有限公司	宇厨	500*450*530	2	台	850	1700	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm，横通 φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿 φ43X1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。
B19	灭蝇灯（带T型不锈钢支架）	中山市古镇三川电器厂	三川	36w	1	台	175	175	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
B20	嵌入式单星盆	山东科宇厨业有限公司	宇厨	410*460*265	1	台	750	750	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm，横通 φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管。
C凉菜实践教学									
C01	双头双尾小炒灶（环保植物油炉头）	/	原有设备	WFX-RYZ /2000*1100*800+350	12	台			二层实训室原有设备12台用置凉菜实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）

C02	环保油网烟罩	山东科宇厨业有限公司	宇厨	21600*1200*500	25.92	m²	1050	27216	选用优质不锈钢板，厚度1.2mm；选用不锈钢制造复合式净化防火型网状过滤板，过滤板之标准为500*500*25；配置防爆灯。
C03	双层工作台	/	原有设备	1800*800*800	10	台			二层实训室原有设备10台单/双通工作台用置凉菜实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
C04	单星水池	山东科宇厨业有限公司	宇厨	800*500*800	2	台	1020	2040	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm,横通 φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿 φ43X1.2mm不锈钢圆管,配不锈钢可调式子弹脚。
C05	双层工作台（方腿）	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1300*1000*800	2	台	1106	2212	主材采用304不锈钢板制作，面板厚1.5mm,面板下U形槽承托，附15mm厚防腐板，防腐板下面0.8mm 厚不锈钢全包，或60*15*1.2mm矩形管60mm间隔均匀分布，横通 φ25X1.2mm不锈钢管，通腿 φ50x1.2mm配不锈钢可调子弹脚。

C06▲	▲厨房灭火系统	上海卯源消防设备有限	隆源	双瓶/CMJS18-2-MY	2	台	9800	19600	<p>1. 双瓶组；</p> <p>2. 管道采用优质304不锈钢板制作，灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性。</p> <p>3、本装置具有自动探测，自动实时灭火功能，也可手动紧急启动功能。箱体全身采用优质不锈钢材质，自带双瓶组16-18个喷嘴,3-8秒内快速灭火，且20min内不复燃，保护灶台6-8米箱体。</p> <p>4、厨房灭火装置符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-21:2019的要求。</p> <p>5、所投厨房设备灭火装置生产厂家的投保产品责任险金额200万的产品保单。</p> <p>6、需同时具有满足第三方检测机构出具的检测报告：</p> <p>a. 提供食用油专用灭火剂检测报告。检测内容必须有无色透明液体及急性经口毒性试验等内容。当油锅发生火灾时，设备自动启动，灭火时间≤1.2s。火焰熄灭后，20分钟内未出现复燃(提供鲜章检测报告扫描件或复印件)。</p> <p>b. 灭火装置配有机械式水流阀，该装置启动同时打开机械水流阀联动，并提供机械式水流控制阀食品接触级第三方CNAS检测报告。</p> <p>c. 自动灭火装置喷嘴帽需要满足ROHS6项有毒有害物质检测（铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)RoHS指令限制使用以下六类有害物质），检测结果需未检出，并提供CNAS检测报告。</p> <p>d. 主控板通过GB/T 2423.1-2008低温试验及IPX4防水试验的检测标准，并提供CNAS检测报告。</p> <p>e. 厨房灭火装置一体式声光报警须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2008、GB16838-2005的检测依据，并提供CNAS检测报告。</p>
------	---------	------------	----	----------------	---	---	------	-------	--

C07	单通工作台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1500*500*800	2	台	2600	5200	主材采用304不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下U形槽承托，附15mm厚防腐板，防腐板下面0.8mm厚不锈钢全包，柜身及路轨导向趟门、可调层板采用1.2mm厚不锈钢板，配Φ50mm不锈钢可调式子弹脚。
C08	双星水池	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1000*500*800+150	2	台	1180	2360	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm，横通Φ25mmX1.2mm不锈钢圆管，通腿Φ43X1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。
C09	多功能拖把柜	/	原有设备	/	1	台			二层实训室原有简易拖把池1台用置凉菜实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬运、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬运、安装、调试等费用表）
C10	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	XD-C101-T /10米	2	台	2563	5126	加厚不锈钢卷盘和基座，4个方向定位，容易调整，可独立安装；弹簧合金，超过25K拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，人体工学设计，抗冲击、抗变形，黑色SBR橡胶止动块，EPDM软管，配置金属接头及水枪。
C11	嵌入式单星盆	山东科宇厨业有限公司	宇厨	410*460*265	1	台	750	750	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm，横通Φ25mmX1.2mm不锈钢圆管。
C12	双温四门高身柜	山东王牌商用厨具有限公司	王牌	WP-GS4 /1200*700*1950	2	台	3900	7800	内外箱采用优质不锈钢制作，坚固耐用；自动回归铰链门；易拆卸磁性门铰链条；环保制冷剂，高效制冷系统 电子式温控数显器，透明外膜；时尚拉手设计；层间高低自由调节。方便实用；加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低；采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡；内向底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计；温度范围：-5℃~+10℃；0~-18℃。
C13	洗手星	山东科宇厨业有限公司	宇厨	500*450*530	1	台	850	850	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm，横通Φ25mmX1.2mm不锈钢圆管，通腿Φ43X1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。

C14	灭蝇灯（带T型 不锈钢支架）	中山市古镇 三川电器厂	三川	36w	3	台	175	525	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
D西点实践教学									
D01	单通工作台	山东科宇厨 业有限公司	宇厨	700*900*800	1	台	1500	1500	主材采用304不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下U形槽承托，附15mm厚防腐板，防腐板下面0.8mm厚不锈钢全包，柜身及路轨导向趟门、可调层板采用1.2mm厚不锈钢板，配Φ50mm不锈钢可调式子弹脚。
D02	单头单尾小炒炉 （低背/环保植 物油炉头）	/	原有设备	800*900*800+200	1	台			二层实训室原有设备1台用置西点实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
D03	工作台连柜	山东科宇厨 业有限公司	宇厨	300*900*940	3	台	970	2910	主材采用304不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下U形槽承托，附15mm厚防腐板，防腐板下面0.8mm厚不锈钢全包，柜身及路轨导向趟门、可调层板采用1.2mm厚不锈钢板，配Φ50mm不锈钢可调式子弹脚。
D04	火山石烧烤炉连 承炉台	广州煌子西 厨设备制造 有限公司	西厨王子	TE-H60 /700*900*940	1	台	3830	3830	1. 承炉台采用优质不锈钢板制作，面板1.2mm厚； 2. 功率：5KW/220V； 3. 柜式。
D05	电扒炉连承炉台	广州煌子西 厨设备制造 有限公司	西厨王子	TE-G60 /700*900*940	1	台	3800	3800	1. 承炉台采用优质不锈钢板制作，面板1.2mm厚； 2. 扒板采用钢板镀铬； 3. 功率：5KW/220V； 4. 柜式。
D06	双缸双筛电炸炉 连承炉台	广州煌子西 厨设备制造 有限公司	西厨王子	TE-F2 /700*900*940	1	台	3900	3900	1. 承炉台采用优质不锈钢板制作，面板1.2mm厚； 2. 炸筛采用电镀； 3. 功率：5KW/220V；
D07	环保油网烟罩	山东科宇厨 业有限公司	宇厨	4000*1200*500	4.8	m²	1050	5040	选用优质不锈钢板，厚度1.2mm；选用不锈钢制造复合式净化防火型网状过滤板，过滤板之标准为500*500*25；配置防爆灯。
D08	备号	/	/	/					

D09	三层六盘不锈钢烤箱	/	原有设备	/	3	台			二层实训室原有设备3台用置西点实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
D10	不锈钢双门发酵箱	广州红菱电热设备有限公司	红菱	XF-32A /1000*680*1880	1	台	3850	3850	2. 采用优质不锈钢板制作, 功率: 3. 2kw, 220V/50Hz
D11	备号			/					
D12	环保油烟罩	山东科宇厨业有限公司	宇厨	6000*1200*500	7.2	m²	1050	7560	选用优质不锈钢板, 厚度1.2mm; 选用不锈钢制造复合式净化防火型网状过滤板, 过滤板之标准为500*500*25; 配置防爆灯。
D13	四门高身雪柜	山东王牌商用厨具有限公司	王牌	WP-GS4 /1200*700*1950	1	台	3900	3900	内外箱采用优质不锈钢制作; 自动回归铰链门; 易拆卸磁性门铰链条; 环保制冷剂, 高效制冷系统; 电子式温控数显器, 透明外膜; 时尚拉手设计; 层间高低自由调节。加厚发泡层; 采用绿色环保戊烷发泡剂整体发泡; 内向底板采用圆弧拉伸工艺, 配合围板大圆弧设计; 温度范围: -5℃~+10℃; 0~-18℃。
D14	单星水池(无靠背)	山东科宇厨业有限公司	宇厨	800*600*800	1	台	1020	1020	主材采用304不锈钢板制作, 星盆兜厚1.2mm, 横通 φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管, 通腿 φ43X1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢可调式子弹脚。
D15	双层平板工作台	/	原有设备	1800*800*800	1	台			二层实训室原有设备1台单通工作台用置西点实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
D16	多功能拖把柜	/	原有设备	/	1	台			二层实训室原有简易拖把池1台用置西点实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
D17	单星水池(无靠背)	山东科宇厨业有限公司	宇厨	900*400*800	12	台	1070	12840	主材采用304不锈钢板制作, 星盆兜厚1.2mm, 横通 φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管, 通腿 φ43X1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢可调式子弹脚。

D18	台式搅拌机	如东恒祥食品机械厂	恒祥	7-10L /390*240*430	8	台	1596	12768	采用优质不锈钢制作，电压： 220v，功率： 0.35kw。 清单12台，西点室原有设备4台用置西点实践教学（本表计价8台，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
D19	双层平板工作台	/	原有设备	1800*800*800	12	台			二层实训室原有设备12台单通工作台用置西点实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
D20	嵌入式单星盆	山东科宇厨业有限公司	宇厨	410*460*265	1	台	750	750	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm, 横通 φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管。
D21	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	XD-C101-T /10米	1	台	2563	2563	加厚不锈钢卷盘和基座，4个方向定位，容易调整，可独立安装； 弹簧合金，超过25K拉力测试， 铜制旋转接头，单手扳机，人体工学设计，抗冲击、抗变形，黑色SBR橡胶止动块，EPDM软管，配置金属接头及水枪。
D22	双层工作台（方腿）	/	原有设备	1800*800*800	3	台			二层实训室原有设备3台单通工作台用置西点实践教学（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
D23	洗手星	山东科宇厨业有限公司	宇厨	500*450*530	1	台	850	850	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm, 横通 φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿 φ43X1.2mm不锈钢圆管, 配不锈钢可调式子弹脚。
D24	灭蝇灯（带T型不锈钢支架）	中山市古镇三川电器厂	三川	36w	3	台	175	525	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保； 光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低； 光线柔和、声音微弱。
B烹饪培训教室									

E01	油烟净化一体机	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PF-FH/ 2400*1200*930	1	台	15600	15600	采用优质不锈钢板制造，板厚1.2mm, 每台安装4个动态拦截（额定电压220V/100W，额定转1450r/min，额定电流0.35A）；采用先进静电处理法，易于捕捉粒径较小的粉尘，能耗低，阻力小，净化效率高，可达95%以上，采用静电过滤器，处理风量，压损小，可在高湿情况下运行，一次通过去除率可以满足净化要求。
E02	双头单尾小炒炉 (无靠背/环保植物油炉头)	博兴县万福祥商贸有限公司	万福祥	WFX-RYZ /1800*900*950	1	台	5960	5960	主材采用304不锈钢板制作，灶面1.5mm，灶围、后背板及其他辅助板采用1.2mm厚不锈钢板；配备铸铁一体炉膛，炉包、炉头等全部为冲压项目；炉脚采用Φ50mm*1.2mm的无缝不锈钢管，外套Φ50mm的不锈钢管焊接而成。下部装不锈钢可调节子弹脚，调节高度为40mm左右；风机为采用节能低噪音、优质风机（国内知名品牌），项目配置优质摇摆式水龙头，炉面板前落水槽设Φ50mm落水口，加过滤槽盖，防残渣堵塞。配置电子打火。
E03	单星水池连收餐柜（左星）	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1400*900*950	1	台	1830	1830	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm, 横通 Φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿 Φ43X1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。
E03-1	台式混水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	XP-A201 /双温	1	台	95	95	全铜镀铬，陶瓷阀芯。
E04	双层平板工作台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1000*900*800	1	台	1026	1026	主材采用304不锈钢板制作，面板厚1.5mm, 面板下U形槽承托，附15mm厚防腐板，防腐板下面0.8mm 厚不锈钢全包，或60*15*1.2mm矩形管60mm间隔均匀分布，横通 Φ25X1.2mm 不锈钢管，通腿 Φ50x1.2mm 配不锈钢可调子弹脚。
E05	双头煲仔炉	博兴县万福祥商贸有限公司	万福祥	WFX-RYZ /400*900*800+30	1	台	3900	3900	主材采用304不锈钢板制作，灶面1.5mm，灶围、后背板及其他辅助板采用1.2mm厚不锈钢板；炉包、炉头等全部为冲压项目；炉脚采用Φ50mm*1.2mm的无缝不锈钢管，外套Φ50mm的不锈钢管焊接而成。下部装不锈钢可调节子弹脚，调节高度为40mm左右；配置电子打火。

E06	灭蝇灯（带T型 不锈钢支架）	中山市古镇 三川电器厂	三川	36w	2	台	175	350	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射； 光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用； 声音微弱。
F凉菜培训教室									
F01	油烟净化一体机	山东攀峰通 风设备有限 公司	攀峰	PF-FH /2400*1200*930	1	台	15600	15600	采用优质不锈钢板制造，板厚1.2mm, 每台安装4个动态拦截（额定电压220V/100W，额定转1450r/min，额定电流0.35A）；采用先进静电处理法，易于捕捉粒径较小的粉尘，能耗低，阻力小，净化效率高，可达95%以上，采用静电过滤器，处理风量大，压损小，可在高湿情况下运行，一次通过去除率可以满足净化要求。
F02	双头单尾小炒炉 (无靠背/环保植 物油炉头)	博兴县万福 祥商贸有限 公司	万福祥	WFX-RYZ /1800*900*950	1	台	5960	5960	主材采用304不锈钢板制作，灶面1.5mm，灶围、后背板及其他辅助板采用1.2mm厚不锈钢板； 配备铸铁一体炉膛，炉包、炉头等全部为冲压项目； 炉脚采用Φ50mm*1.2mm的无缝不锈钢管，外套Φ50mm的不锈钢管焊接而成。下部装不锈钢可调节子弹脚，调节高度为40mm左右； 风机为采用节能低噪音、优质风机（国内知名品牌），项目配置优质摇摆式水龙头，炉面板前落水槽设Φ50mm落水口，加过滤槽盖，防残渣堵塞。配置电子打火。
F03	单星水池连收餐 柜（左星）	山东科宇厨 业有限公司	宇厨	1400*900*950	1	台	1830	1830	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm, 横通 Φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿 Φ43X1.2mm不锈钢圆管, 配不锈钢可调式子弹脚。
F03-1	台式混水龙头	鹤山市力多 澳卫浴实业 有限公司	龙旗嘉业	XP-A201 /双温	1	台	95	95	全铜镀铬， 陶瓷阀芯。
F04	双头煲仔炉（环 保植物油炉头）	博兴县万福 祥商贸有限 公司	万福祥	WFX-RYZ /400*900*800+30	1	台	4600	4600	主材采用304不锈钢板制作，灶面1.5mm，灶围、后背板及其他辅助板采用1.2mm厚不锈钢板； 炉包、炉头等全部为冲压项目； 炉脚采用Φ50mm*1.2mm的无缝不锈钢管，外套Φ50mm的不锈钢管焊接而成。下部装不锈钢可调节子弹脚，调节高度为40mm左右； 配置电子打火。

F05	灭蝇灯（带T型 不锈钢支架）	中山市古镇 三川电器厂	三川	36w	1	台	175	175	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
G综合培训教室									
G01▲	▲厨房灭火系统	上海卯源消防设备有限	隆源	双瓶/CMJS18-2-MY	1	台	9800	9800	<p>1. 双瓶组；</p> <p>2. 管道采用优质304不锈钢板制作，灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性。</p> <p>3、本装置具有自动探测，自动实时灭火功能，也可手动紧急启动功能。箱体全身采用优质不锈钢材质，自带双瓶组16-18个喷嘴，3-8秒内快速灭火，且20min内不复燃，保护灶台6-8米箱体。</p> <p>4、厨房灭火装置符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-21:2019的要求。</p> <p>5、所投厨房设备灭火装置生产厂家的投保产品责任险金额200万的产品保单。</p> <p>6、需同时具有满足第三方检测机构出具的检测报告：</p> <p>a. 提供食用油专用灭火剂检测报告。检测内容必须有无色透明液体及急性经口毒性试验等内容。当油锅发生火灾时，设备自动启动，灭火时间≤1.2s。火焰熄灭后，20分钟内未出现复燃(提供鲜章检测报告扫描件或复印件)。</p> <p>b. 灭火装置配有机械式水流阀，该装置启动同时打开机械水流阀联动，并提供机械式水流控制阀食品接触级第三方CNAS检测报告。</p> <p>c. 自动灭火装置喷嘴帽需要满足ROHS6项有毒有害物质检测（铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价(Cr6+)、多溴联苯(PBB)RoHS指令限制使用以下六类有害物质），检测结果需未检出，并提供CNAS检测报告。</p> <p>d. 主控板通过GB/T 2423.1-2008低温试验及IPX4防水试验的检测标准，并提供CNAS</p>

									检测报告。 e. 厨房灭火装置一体式声光报警须具有 GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2008、GB16838-2005的检测依据，并提供CNAS检测报告。
G02	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	XD-C101-F /10米	1	台	2563	2563	加厚不锈钢卷盘和基座，4个方向定位，容易调整，可独立安装； 弹簧合金，超过25K拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，人体工学设计，抗冲击、抗变形，黑色SBR橡胶止动块，EPDM软管，配置金属接头及水枪。
G03	灭蝇灯（带T型不锈钢支架）	中山市古镇三川电器厂	三川	36w	2	台	175	350	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保； 光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低； 光线柔和、声音微弱。
G04	油烟净化一体机	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PF-FH /1800*1200*930	4	台	11700	46800	采用优质不锈钢板制造，板厚1.2mm，每台安装3个动态拦截（额定电压 220V/100W，额定转速1450r/min，额定电流0.35A）；采用先进静电处理法，易于捕捉粒径较小的粉尘，能耗低，阻力小，净化效率高，可达95%以上，采用静电过滤器，处理风量大，压损小，可在高湿情况下运行，一次通过去除率可以满足净化要求。
G05	油烟净化一体机	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PF-FH/ 2000*1200*930	1	台	13000	13000	采用优质不锈钢板制造，板厚1.2mm，每台安装4个动态拦截（额定电压 220V/100W，额定转速1450r/min，额定电流0.35A）；采用先进静电处理法，易于捕捉粒径较小的粉尘，能耗低，阻力小，净化效率高，可达95%以上，采用静电过滤器，处理风量大，压损小，可在高湿情况下运行，一次通过去除率可以满足净化要求。
G06	单通工作台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1200*700*800	1	台	2300	2300	主材采用304不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下U形槽承托， 附15mm厚防腐板，防腐板下面0.8mm 厚不锈钢全包，柜身及路轨导向趟门、可调层板采用1.2mm厚不锈钢板，配Φ50mm不锈钢可调式子弹脚。

G07	炉拼台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	300*900*800+450	6	台	850	5100	主材采用304不锈钢板制作，面板厚1.5mm，横通 Φ25X1.2mm不锈钢管，通腿 Φ50x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
G08	蒸包炉	博兴县万福祥商贸有限公司	万福祥	WFX-RYZ /650*650*740	5	台	4800	24000	主材采用304不锈钢板制作，炉面1.5mm，围板采用1.2mm厚不锈钢板，内衬用冷轧钢板，骨架采用40*40*3.0国标碳素角钢，通脚为Φ38*1.2mm不锈钢管，含可调子弹脚。
G09	冷藏操作台	山东王牌商用厨具有限公司	王牌	WP-PL1800 /1800*700*800	4	台	2750	11000	内外箱采用优质不锈钢制作，定制加厚面板1.0mm，实厚0.92mm，坚固耐用；自动回归铰链门，有效避免冷量流失；易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康；环保制冷剂，高效制冷系统，节能环保；电子式温控数显器，透明外膜；时尚拉手设计，美观大方；层间高低自由调节。方便实用；加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低；采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好；内向底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计，美观更易清洁；温度范围：'-5℃~+10℃。
G10	单星水池	山东科宇厨业有限公司	宇厨	700*700*800+150	5	台	950	4750	主材采用304不锈钢板制作，星盆兜厚1.2mm，横通 Φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，通腿 Φ43X1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。
G11	单头单尾小炒灶 (环保植物油炉头)	/	原有设备	/800*900*800+450	5	台			二层实训室原有设备5台用置综合培训教室（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
G12	冷藏操作台	山东王牌商用厨具有限公司	王牌	WP-PL1500 /1500*700*800	1	台	2750	2750	内外箱采用优质不锈钢制作，定制加厚面板1.0mm，实厚0.92mm；自动回归铰链门；易拆卸磁性门铰链条；环保制冷剂，高效制冷系统；电子式温控数显器，透明外膜；时尚拉手设计；层间高低自由调节。加厚发泡层；采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡；内向底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计；温度范围：'-5℃~+10℃。

	H厨房								
H01	四层平板货架	/	原有设备	1200*500*1550	3	台			二层实训室原有设备3台用置库房，（本表不计价，原有设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用详见原有设备设备拆卸、搬迁、安装、调试等费用表）
H02	米面架	山东科宇厨业有限公司	宇厨	1200*600*300	4	台	1150	4600	主材采用304不锈钢板制作，板厚1.2mm，支架为40*40*1.2mm优质不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚，60*15*1.2mm不锈钢矩形管栅格，以60mm间隔均匀分布，通腿 Φ43x1.2mm配不锈钢可调子弹脚。
H03	灭蝇灯（带T型不锈钢支架）	中山市古镇三川电器厂	三川	36w	1	台	175	175	特制诱蚊灯光，使蚊虫聚集机窗口，高压电网，无毒、无辐射，安全环保；光电诱灭自动化，直接接上电源即可使用，耗电量极低；光线柔和、声音微弱。
烹饪实践教学排烟系统1									
1	低噪音排烟风柜	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PFGA-630#/22KW /2080*1480*2110	1	台	13500	13500	采用优质镀锌制作，板厚1.2 mm,采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，配备优质电机轮，新款进出口法兰。
2	低空油烟净化器	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PF-FH-50A /2640*1185*1320	1	台	21030	21030	1. 风量： 50000m³/h 2. 采用优质镀锌制作，进出口均风网设计，升级版低空排放电场，电源采用合金外壳，双电压形式，净化率达到95%以上。
3	风柜启动变频控制箱	淄博欧能电气自动化有限公司	欧能	22KW/400*600*270	1	台	2900	2900	配风柜， 降压启动，变频调节，节能省电。
4	风柜减震及支架	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配风柜	1	台	1700	1700	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
5	净化器支架	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配净化器	1	台	1500	1500	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
6	排油烟烟管	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	现场定制	160	m²	150	24000	采用优质1.0mm镀锌板制作，密封连接，质量符合国家标准。

7	镀锌法兰	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配风柜	15	付	45	675	2. 采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
8	防火阀	西安兴邦机电设备有限公司	兴邦	现场定制	1	台	1100	1100	长久耐用，高度气密性，有效阻隔火势蔓延。
9	软连接	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	双层三防布	1	台	268	268	三防布，耐酸、耐碱、耐高温、耐透气性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃， 可防火。
凉菜实践教学排烟系统									
1	低噪音排烟风柜	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PFGA-630#/22KW /2080*1480*2110	1	台	13500	13500	采用优质镀锌制作，板厚1.2 mm,采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，配备优质电机轮，新款进出口法兰。
2	低空油烟净化器	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PF-FH-50A /2640*1185*1320	1	台	21030	21030	1. 风量： 50000m³/h 2. 采用优质镀锌制作，进出口均风网设计，升级版低空排放电场，电源采用合金外壳，双电压形式，净化率达到95%以上。
3	风柜启动变频控制箱	淄博欧能电气自动化有限公司	欧能	22KW/400*600*270	1	台	2900	2900	配风柜， 降压启动，变频调节，节能省电。
4	风柜减震及支架	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配风柜	1	台	1700	1700	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
5	净化器支架	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配净化器	1	台	1500	1500	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
6	排油烟烟管	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	现场定制	230	m²	150	34500	采用优质1.0mm镀锌板制作，密封连接，质量符合国家标准。
7	镀锌法兰	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配风柜	15	付	45	675	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
8	防火阀	西安兴邦机电设备有限公司	兴邦	现场定制	1	台	1100	1100	长久耐用，高度气密性，有效阻隔火势蔓延。

9	软连接	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	定制	1	台	268	268	1. 双层三防布; 2. 三防布,耐酸、耐碱、耐高温、耐透气性、优异的耐气候老化性能,柔软且韧,并含有阻燃,可防火。
面点实践教学排烟系统									
1	低噪音排烟风柜	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PFGA-500#/15KW /1935*1350*1880	1	台	10500	10500	采用优质镀锌制作,板厚1.2 mm,采用流体力学设计,高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式,配备优质电机轮,新款进出口法兰,更加牢固耐用,运行平稳。
2	低空油烟净化器	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PF-FH-40A /2215*1185*1320	1	台	17630	17630	1. 风量: 40000m ³ /h 2. 采用优质镀锌制作,进出口均风网设计,升级版低空排放电场,电源采用合金外壳,双电压形式,净化率达到95%以上。
3	风柜启动变频控制箱	淄博欧能电气自动化有限公司	欧能	15KW/400*600*270	1	台	2600	2600	配风柜, 降压启动,变频调节,节能省电。
4	风柜减震及支架	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配风柜	1	台	1530	1530	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
5	净化器支架	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配净化器	1	台	1430	1430	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
6	排油烟烟管	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	现场定制	120	m ²	150	18000	采用优质1.0mm镀锌板制作,密封连接,质量符合国家标准。
7	镀锌法兰	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配风柜	75	付	45	3375	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
8	防火阀	西安兴邦机电设备有限公司	兴邦	现场定制	1	台	980	980	长久耐用,高度气密性,有效阻隔火势蔓延。
9	软连接	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	定制	1	台	220	220	1. 双层三防布; 2. 三防布,耐酸、耐碱、耐高温、耐透气性、优异的耐气候老化性能,柔软且韧,并含有阻燃,可防火。
西点实践教学排烟系统									

1	低噪音排烟风柜	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PFGA-500#/11KW /1680*1180*1610;	1	台	9800	9800	采用优质镀锌制作，板厚1.2 mm,采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，配备优质电机轮，新款进出口法兰，更加牢固耐用，运行平稳。
2	低空油烟净化器	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PF-FH-30A /2215*1030*1320	1	台	14500	14500	1. 风量：30000m³/h 2. 采用优质镀锌制作，进出口均风网设计，升级版低空排放电场，电源采用合金外壳，双电压形式，净化率达到95%以上。
3	风柜启动变频控制箱	淄博欧能电气自动化有限公司	欧能	11KW/400*500*250	1	台	2300	2300	配风柜， 降压启动，变频调节，节能省电。
4	风柜减震及支架	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配风柜	1	台	1300	1300	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
5	净化器支架	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配净化器	1	台	1300	1300	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
6	排油烟烟管	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	现场定制	95	m²	150	14250	采用优质1.0mm镀锌板制作，密封连接，质量符合国家标准。
7	镀锌法兰	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配风柜	30	付	45	1350	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
8	防火阀	西安兴邦机电设备有限公司	兴邦	现场定制	1	台	932	932	长久耐用，高度气密性，有效阻隔火势蔓延。
9	软连接	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	定制	1	台	165	165	1. 双层三防布； 2. 三防布，耐酸、耐碱、耐高温、耐透气性、耐天候老化性能，并含有阻燃，可防火。
烹饪比赛排烟系统									
1	低噪音排烟风柜	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PFGA-450#/7.5KW /1500*1080*1510	1	台	8900	8900	采用优质镀锌制作，板厚1.2 mm,采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，配备优质电机轮，新款进出口法兰。

2	低空油烟净化器	山东攀峰通风设备有限公司	攀峰	PF-FH-20A /1270*1030*1320	1	台	11600	11600	1. 风量： 20000m³ /h； 2. 优质镀锌制作，进出口均风网设计，升级版低空排放电场， 电源采用合金外壳，双电压形式，净化率达到95%以上。
3	风柜启动变频控制箱	淄博欧能电气自动化有限公司	欧能	7.5KW/400*500*250	1	台	1960	1960	配风柜， 降压启动，变频调节，节能省电。
4	风柜减震及支架	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配风柜	1	台	1265	1265	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
5	净化器支架	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配净化器	1	台	1230	1230	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
6	排油烟烟管	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	现场定制	75	m²	150	11250	采用优质1.0mm镀锌板制作， 密封连接，质量符合国家标准。
7	镀锌法兰	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	配风柜	115	付	45	5175	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
8	防火阀	西安兴邦机电设备有限公司	兴邦	现场定制	11	台	650	7150	长久耐用，高度气密性，有效阻隔火势蔓延。
9	软连接	陕西永兴隆环保商用厨具有限公司	永兴隆	定制	1	台	155	155	1. 双层三防布； 2. 三防布，耐酸、耐碱、耐高温、耐透气性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃， 可防火。
厨房送风系统									
1	低噪音内置电机鲜风风柜	佛山市南海南洋电机电器有限公司	南洋有为	KTJ31-82 /3KW，860*840*745	3	台	3500	10500	1. 风量： 8200m³ /h 2. 采用优质镀锌制作，采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，配备优质电机轮，新款进出口法兰，更加牢固耐用，运行平稳。
2	风柜启动变频控制箱	淄博欧能电气自动化有限公司	欧能	5.5KW	3	台	1500	4500	配风柜， 降压启动，变频调节，节能省电。


3	风柜吊架	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场制作	3	台	1100	3300	采用优质电镀45*45 国标镀锌角铁制作。
4	新风管	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	165	m²	145	23925	采用优质0.8mm加厚镀锌板制作，密封连接，无缝不漏油，质量符合国家标准。
5	软连接	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	定制	3	套	120	360	1. 双层三防布； 2. 三防布，耐酸、耐碱、耐高温、耐透气性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。
6	可调式双层散风口	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	45	个	38	1710	优质加厚，结实耐用。
7	防雨百叶	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	3	个	130	390	优质加厚，结实耐用。
8	吊装式弹簧减震器	陕西永兴隆 环保商用厨 具有限公司	永兴隆	现场定制	12	个	85	1020	采用优质电镀100槽钢及45*45 国标镀锌角铁制作。
1	成品吊顶	陕西恩泽福 永装饰材料 有限公司	鑫恩泽	亚光白600*600铝扣板	730	m²	78	56940	1. 亚光白600*600铝扣板 2. 厚度国标0.8mm； 3. 含龙骨、丝杆等辅材，规范安装完成；
1.3原有设备拆卸、搬迁、安装、调试清单									
注：1、原有设备从老校区一层、二层厨房拆除、搬迁至新校区一层、二层厨房，距离8公里多； 2、原有设备污垢清理、打磨、更换易损件； 3、重新安装设备、调试，确保设备正常运营。									
一楼学生餐厅可再次利用设备：									
1	电磁大锅灶	/	原有设备	1200*1300*800+40	1	台	300	300	用置一层烹饪区
2	电磁煲汤灶	/	原有设备	800*700*550	1	台	300	300	用置一层烹饪区
3	刀具消毒箱	/	原有设备	900*600*1100	1	台	150	150	用置一层切配区
4	四门冰箱	/	原有设备	1200*700*1900	1	台	200	200	用置一层烹饪区
5	六门冰箱	/	原有设备	1800*700*1900	1	台	200	200	用置一层面点区
6	单通工作台	/	原有设备	1800*800*800	2	台	200	400	用置一层烹饪区
7	双层工作台	/	原有设备	1800*800*800	8	台	100	800	用置一层烹饪区
8	四层货架	/	原有设备	1200*500*1550	11	台	100	1100	用置一层主食库

9	压面机	/	原有设备	700*400*900	1	台	150	150	用置一层面点区
10	锯骨机	/	原有设备		1	台	150	150	用置一层肉类加工区
11	单头煮面桶	/	原有设备	700*900	1	台	150	150	用置一层备餐间
12	双星水池	/	原有设备	1200*600*800+150	2	台	150	300	用置一层备餐间
13	大单星水池	/	原有设备	1200*700*800+150	1	台	150	150	用置一层蔬菜加工区
14	双门热风循环消毒柜	/	原有设备	1300*600*1900	5	台	200	1000	用置一层洗碗、清洗区
15	碗碟柜	/	原有设备	1200*500*1800	2	台	150	300	用置一层清洗区
16	留样柜	/	原有设备	600*500*1700	1	台	150	150	用置一层备餐间
17	学生洗手池	/	原有设备	2000*600*800	4	台	200	800	用置一层餐厅区
18	拖把池	/	原有设备	1200*600*550+150	1	台	100	100	用置一层肉类加工区
19	开水器	/	原有设备	500*470*1350	1	台	150	150	用置一层蔬菜粗加工区
二层烹饪实训室可再次利用设备:									
1	四门冰箱	/	原有设备	1200*700*1900	2	台	300	600	用置一层烹饪区
2	双门蒸柜	/	原有设备	1400*520*1460	1	台	300	300	用置一层蒸煮区
3	双层平板工作台	/	原有设备	1200*800*800	1	台	120	120	用置一层洗消区
4	单/双通工作台	/	原有设备	1800*800*800	38	台	200	7600	用置二层凉菜、面点、西点实践教室
5	简易拖把池	/	原有设备	1200*600	4	台	100	400	用置二层面点、烹饪、凉菜、西点各一台
6	双层工作台	/	原有设备	1800*800*800	11	台	120	1320	用置一层蒸煮区、精加工、肉类、洗消区
7	和面机	/	原有设备	20L	1	台	150	150	用置二层西点区
8	双头双尾小炒灶 (环保植物油炉头)	/	原有设备	2000*1100*800+350	15	台	480	7200	用置二层凉菜区
9	单头单尾小炒炉 (环保植物油炉头)	/	原有设备	800*900*800+200	9	台	200	1800	用置二层综合培训教室
10	发酵箱	/	原有设备	500*700*1530	1	台	220	220	用置二层西点区
11	三层六盘不锈钢烤箱	/	原有设备		3	台	200	600	用置二层西点区

12	台式搅拌机	/	原有设备	7L	4	台	120	480	用置二层西点区
13	四层货架	/	原有设备	1200*500*1550	3	台	120	360	用置二层库房
14	双层工作台	/	原有设备	1500*800*800	9	台	120	1080	用置刀工切配训练
总计(人民币元):	壹佰伍拾玖万捌仟陆佰元整							¥: 1598600.00	

- 注：①如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
- ②如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- ③如果货物的种类和数量与招标文件不一致者(缺少)，将被视为没有实质性响应招标文件

投标人名称： 陕西永兴隆环保商用厨具有限公司 （公章）

法定代表人或授权代表：  （签字或盖章）

日 期：2025年11月10日