


二、分项报价表（样表）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	具体产品内容	单位	数量	单价	总价	备注
1	除臭鞋柜	凯莱美晟	5459497166	佛山市禅城区凯莱美晟家具厂	1. 尺寸：（1650*35*1200）mm 2. 320W加热功率，ABS箱体材质 3. 除臭技术：臭氧杀菌除臭+内嵌式除臭烘干机，防潮防霉，臭氧发生器+正负离子发生器双重术，无死角无残留 4. 板材选择：符合E1级环保标准实木板材质，甲醛释放量0.124mg/m³（E1级）含水率12%，环保无异味 5. 电路保护：开门断电保护 6. 除湿防霉：恒温热空气循环系统，40度左右恒温 7. 智能控制，可手机APP控制	台	3	2950.00	8850.00	
2	书桌（含抽屉、柜门、	鑫瑞	xr-455	广东鑫瑞办公家具	1. 材质：E0级加厚颗粒板 2. 尺寸：（3900*900*600）mm	套	1	2400.00	2400.00	



	五金) (定制)			有限公司	3. 结构：板式结构桌面一侧有三组抽屉另外一侧可放置电脑 4. 表面材质：表面贴木皮新型科技封边木皮厚度0.6mm 5. 五金配件：材质为冷轧钢（厚度1.0mm），承重30kg/副，开合次数3万次；需带缓冲阻尼功能，避免关抽屉时碰撞异响。抽屉拉手/柜门拉手：选铝合金材质，拉手长度80-120mm（握感舒适），表面做阳极氧化（铝合金），防生锈、防刮花；安装孔距64mm（通用规格，方便更换）				
3	成品木制 背靠椅	SENIO	Y9022-1	佛山市袁氏晟雄家居建材有限公司	1. 尺寸：(900*450*450) mm 2. 框架材质橡胶木，木材含水率（8%-12%）适配室内环境，防止变形；坐板与背板E1级多层实木板，表				



				无毛刺）；连接处无明显缝隙，五金配件（如螺丝、铰链）为镀铬材质（防生锈）；若带扶手，扶手高度70cm，宽度10cm（放置手臂舒适）。						
				6. 坐垫：5cm海绵表面黑色人造革						
4	书桌支撑 三角架焊接	SENIO	定制	佛山市袁 氏晟雄家 居建材有限公司	1. 材质：304不锈钢现场焊接 2. 核心材质与壁厚：支架主体首选Q235冷轧钢（承重与性价比平衡），壁厚1.2mm（防变形）；焊接部位需为鱼鳞纹满焊，无虚焊、漏焊，焊口经打磨防锈处理（避免后期生锈脱开） 3. 承重性能：单组三脚架静态承重50kg（适配书桌日常放电脑、书籍需求）；支架底部接触地面处需加焊防滑垫（硅胶或橡胶材质，直径		福建丁盛泰公司 6101970295224	380.00	960.00	

				3cm， 防刮地板且增强稳定性) 4. 尺寸与适配性：常规高度75cm（匹配书桌标准高度）， 支架顶部横梁长度40-60cm（适配多数书桌宽度）； 三脚架展开角度90°（角度过小易倾倒， 过大占空间）， 顶部预留螺丝孔（孔径8mm， 间距20cm， 方便与桌面固定） 5. 防锈与工艺：表面处理选静电喷涂（浅灰为主， 耐刮擦）， 涂层厚度60 μm， 盐雾测试48小时（确保日常使用不生锈）； 支架边角需打磨圆润（无尖锐毛刺， 防磕碰） 6. 安装与配件： 需附赠配套M8×25mm自攻螺丝(4颗/组， 镀锌防锈)					
5	沙发	鑫瑞	xr-280	广东鑫瑞办公家具 1. 材质： 实木框架+30cm高密度海绵+表面科技布。	套	1	3000.00	3000.00	



				有限公司	2. 尺寸：（2800*900*740）mm				
					3. 框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手机缝拼接边角处采用倒圆工艺				
					4. 油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。				
					5. 粘合剂：优质环保粘合剂。				
					6. 五金配件：优质五金连接件。				
					7. 海绵：采用45kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。				
					8. 软包：采用优质科技布，防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗				



				老化、耐脏易清洗; 9. 产品要求:坐深偏浅, 长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理, 可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。					
6	洗衣机	海尔	EG10012B	海尔智家股份有限公司 1. 洗涤重量: 12kg洗烘一体, 全自动滚筒 2. 产品重量:67kg 3. 尺寸: (600*690*850) mm筒径: 525mm 4. 能效等级: 一级能效, 耗电量0.5kwh/周期水, 速烘干。 5. 智能投放: 自动匹配洗涤剂用量, 节省30%洗衣液 6. 除菌除螨: 高温煮杀+紫外线/光动银除菌 7. 噪音参数: 洗涤噪音50dB, 脱水			1800.00	14400.00	



				噪音70dB					
7	不锈钢工具摆放架	德玛仕	定制	广东德玛仕智能厨房设备 1. 尺寸：(1000*400*1800) mm 2. 材质：特厚304不锈钢工具摆放架，平板厚度1.5mm； 3. 立柱采用38mm*38mm*1.5mm厚不锈钢方管；（配不锈钢可调子弹脚）	套	3	1350.00	4050.00	
8	净水系统	XUNRUN	XRRo-500L	西安洵润环保科技有限公司 1. 参数：产水流量：800G/天 2. 净化层级：五级 3. 控制方式：全自动 4. 适用水质：TDS500ppm 5. 产水水质：纯净水 6. 制水量：3000/D 7. 适用电源：AC220V/50HZ 8. 进水压力：0.1-0.4MPa 9. 工作压力：0.4-0.6Mpa 10. 环境温度：5-38℃		1	5550.00	5550.00	



				11. 主机尺寸：650*550*1410mm 12. 参数：进出水口径：2分口适用 温度：5℃-38℃ 13. 适用压力：0.1-0. 14. 电源：220V/50HZ，额定功率 ：2200W制热水能力：20L/h90℃ 15. 温度调试：温度六 16. 档可调（2545558590100℃） 17. 取水：120、300、500ML 18. 尺寸：950*350*550mm（±5mm） 注：全触屏智能8寸大屏，显示信 息一目了然，六档调温：常温水（ 25℃），冲奶（45℃）					
9	更衣柜	花城	HC-CZYG	河南省花1. 尺寸：（2200*350*1500）mm 城办公家2. 规格：4层16门 具有限公3. 板材要求：环保免漆板材，层板 司采用25mm厚国产优质E1级高密度					



				双贴面板；柜体基材采用18mm厚国产优质E1级高密度双贴面板 4. 工艺：板材使用高精度电子开料锯加工成标准部件，部件裸露周边采用1.2mm厚的PVC封边条，经过全自动封边机涂饰高温热熔胶，在190℃的条件下施加一定压力粘结，保证持久牢固不易开裂 5. 颜色：原木色 6. 五金件：轨道采用三节导轨，承重25kg。锁具重复率10000次；门铰可反复开合3万次 7. 附加功能：智能解锁，指纹识别及人脸识别，支持远程控制，低电量分级提醒，应急供电功能					
10	不锈钢工具摆放架	德玛仕	定制	广东德玛仕智能厨 1. 尺寸：（1200*300*1800）mm 2. 材质：特厚304不锈钢工具摆放架	套	1	1350.00	1350.00	



				房设备	架，平板厚度1.5mm; 3.立柱采用38mm*38mm*1.5mm厚不 锈钢方管；（配不锈钢可调子弹脚 ）					
11	凳子	SENIO	S18	佛山市袁 氏晟雄家 居建材有 限公司	1. 材质： 实木框架+30cm高密度海 绵+表面科技布。 2. 尺寸： （540*580*9100）mm 3. 框架：优质橡胶木实木制作，木 材色泽均匀完整干净，无死节，无 腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等 缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒 圆工艺 4. 油漆：采用优质环保油漆，三底 两面工艺。产品光泽.平整.纹理清 晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点 ，颜色均匀，附着力强.透明度高. 耐磨性好，色泽柔和，手感良好	个	1	600.00	600.00	



				5. 粘合剂：优质环保粘合剂 6. 五金配件：优质五金连接件 7. 海绵：采用45kg/m³ 高密度海绵。 回弹力好、抗老化 8. 软包：采用优质科技部，防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 9. 产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。 整体美观、牢固、安全、环保					
12	更衣柜	花城	HC-CZYG	河南省花城办公家具有限公司 1. 尺寸：（1800*600*4500）mm 2. 规格：4层40门 3. 板材要求：环保免漆板材，层板采用25mm厚国产优质E1级高密度双贴面板；柜体基材采用18mm厚国产优质E1级高密度双贴面板		1	5000.00	5000.00	

				4. 工艺：板材使用高精度电子开料锯加工成标准部件，部件裸露周边采用1.2mm厚的PVC封边条，经过全自动封边机涂饰高温热熔胶，在190℃的条件下施加一定压力粘结，保证持久牢固不易开裂				
				5. 颜色：原木色				
				6. 五金件：轨道采用三节导轨，承重25kg。锁具重复率10000次；门铰可反复开合3万				
				7. 附加功能：智能解锁，指纹识别及人脸识别，支持远程控制，低电量分级提醒，应急供电功能				
13	不锈钢工具摆放架	德玛仕定制	广东德玛仕智能厨房设备	1. 尺寸：（600*400）mm 2. 材质：特厚304不锈钢工具摆放架，平板厚度1.5mm； 3. 立柱采用38mm*38mm*1.5mm厚不		1350.00	1350.00	

				锈钢方管；（配不锈钢可调子弹脚）				
14	桑拿浴房	澳沃卫浴	A0-956	1. 材质：铁杉实木，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》及F4星环保等级（甲醛释放量0.3mg/m³），板材含水率8%-12%，经高温碳化（180℃恒温处理）、防虫防霉、耐高温阻燃处理，表面涂刷食品级哑光木蜡油（耐温150℃），避免高温高湿环境下开裂变形。墙体板材厚度25mm，顶板厚度20mm，采用榫卯结构拼接（无螺丝外露），接缝间隙2mm，整体承重500kg/m²。 2. 保温性能：墙体夹层填充50mm厚高密度岩棉保温棉（导热系数0.04W/(m·K)），顶板加装防潮铝	套	1	45000.00	45000.00



				分钟内可将房内温度升至100℃（温场均匀性：房内各点温差5℃） 7.2. 温度感应与控制系统 -温度感应探头：采用NTC高精度防水探头（型号：NTC10KB=3950），测量范围30℃-120℃，精度±0.5℃，响应时间2秒，防水等级IP68（可浸入水中长期使用），安装位置距桑拿炉800mm；智能温控面板：7英寸彩色触控屏（分辨率800×480，中文界面），支持： ①温度调节：30℃-110℃（调节精度±1℃）； ②时间设定：0-120分钟（定时误差±1分钟）； ③附加功能：运行参数记忆（可存储5组常用模式）、故障自诊断（					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				显示E1-E5对应故障代码)、待机功耗3W; ④安装要求: 嵌入式安装, 面板防护等级IP54 (防溅水)。 三、配套配件技术要求 1. 排气通风系统 排气通风口: 双侧对称安装 (房体上部1个、下部1个), 尺寸180mm×180mm (外径), 内置不锈钢防虫网 (孔径2mm); 调节功能: 机械式无级调节, 通风量范围50-250m³/h, 确保房内CO₂浓度1000ppm (符合GB/T18262-2019《室内空气质量标准》)。 2. 钢化玻璃门 规格: 单开门设计, 门洞尺寸800mm (宽) × 2000mm (高, 误差±20mm					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



					别安装于座凳上方两侧），色温3000K（暖光），亮度300流明，支持3档触摸调光（Ra90），防水等级IP54，电源线长度1.5m（隐藏式布线）； - 蓝牙音响：内置双声道音响（功率10W×2），蓝牙5.0版本（传输距离10m），支持AUX音频输入，频率响应60Hz-20kHz，防水等级IPX5（防泼溅），可记忆8个常用设备，待机续航8小时； 计时沙漏：30分钟计时款，主体为高硼硅玻璃（壁厚3mm），沙粒为环保石英砂（无异味），计时误差1分钟，外层包裹防烫硅胶套； 温湿度计：壁挂/磁吸双用款，LCD数显屏（带背光），					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




				测量范围：温度0℃-120℃（精度±0.5℃）、湿度10%-99%RH（精度±3%RH），响应时间10秒，适配高温环境长期使用。 5. 桑拿炉护栏 材质：304不锈钢护栏（管径25mm，壁厚1.2mm），高度600mm，横向间距80mm（防儿童攀爬/夹伤），与桑拿炉外沿距离300mm（符合安全规范）； 安装要求：落地式固定（与地面螺栓连接），承重100kg无晃动，表面拉丝处理（防指纹）。 四、通用要求与验收标准 1. 所有部件需提供产品合格证及检测报告（如：板材环保检测报告、钢化玻璃防爆检测报告、桑拿炉					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




				3C认证报告)； 2. 整体安装后需进行高温测试：110℃恒温运行2小时，房体无变形、异响，各功能部件（温控、通风、音响等）运行正常； 3. 售后服务：主体结构（板材、框架）保修3年，核心设备（桑拿炉、温控面板）保修2年，配件（拉手、木桶等）保修1年					
15	书桌	鑫瑞	AS5115	广东鑫瑞办公家具有限公司 1. 尺寸（1600*900*600）mm 2. 材质要求：环保免漆板材，层板采用25mm厚国产优质E1级高密度双贴面板；柜体基材采用18mm厚国产优质E1级高密度双贴面板 3. 工艺：板材使用高精度电子开料锯加工成标准部件，部件裸露周边采用1.2mm厚的PVC封边条，经过全	 张	8	800.00	6400.00	

				自动封边机涂饰高温热熔胶，在190℃的条件下施加一定压力粘结，保证持久牢固不易开裂				
				4.颜色：原木色				
				5.五金件：轨道采用三节导轨，承重25kg。锁具重复率10000次；门铰可反复开合3万次				
				6.表面贴实木皮烤漆				
16	双人床	睡匠	SJ6305	佛山市睡匠科技有限公司 1. 材质：实木框架+表面头层牛皮+海绵密度45°，面材：采用品牌三聚氰胺饰面板，需符合浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量0.05mg/m³ 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量0.124mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理		1张	3000.00	3000.00

				6. 床尺寸：成品（2000*2200）mm 7. 床垫：乳胶艾草床垫, 4cm环保棕垫 8. 床垫尺寸：（1800*2000）mm 9. 配套同款床头柜2个					
17	计时器	弈圣	YS-1009	深圳市弈圣科技有限公司 1. 尺寸：（400*1000）mm 2. 材质：LED 3. 显示特性：支持显示日期、小时、分钟、秒； 4. 时间精准：误差小于±0.5秒/天 5. 外壳材质选择ABS工程塑料，防摔、防尘、防刮花 6. 支持遥控器或USB接口设置	台	1	1600.00	1600.00	
18	55寸电视	海信	55E5Q	青岛海信电器股份有限公司 1. 标准尺寸：55寸高清液晶屏， 2. 2G运行内存，16G储存， 3. 全高清，支持1080P，蓝牙语音交互，一键投屏功能，高清4K，双独	台		3200.00	3200.00	



				立大音腔，杜比解码，采用不含波长 4. 415nm-455nm的有害蓝光波段的特兆LED晶片					
19	打印机	惠普	HP1020plus	惠普科技（上海）有限公司 言：PCL5c, PCL6, PostScript3仿真，PCLm, PDF, URF可打印区域：上边距：5mm，下边距：5mm，左右边距：5mm月打印负荷：30000页 6. 链接方式：电脑链接，远程连接 7. 耗材：鼓粉一体 8. 介质类型：纸张（铜版纸，小册	台	1	2500.00	2500.00	



				子纸，彩色纸，光面纸，重磅纸，信笺纸，轻型普通纸，照片纸，普通纸，预印纸，打孔纸，环保纸，精面纸），透明胶片，标签，信封，卡片纸				
				9.进纸盒容量标配：150页 10.出纸盒容量标配：100页				
20	电脑	联想	天逸510S	联想（北京）有限公司 1. CPU：符合安全可靠测评要求的国产芯片，国产处理器，8核，最高主频2. 6GHz, 2. 内存容量： 16GDDR4/LPDDR43200MT/S 3. 固态容量： 512GBM. 2固态硬盘 4. 机械容量： 1TB SATA3. 0机械硬盘 5. 有线网卡速率： 主板集成 10/100/1000M自适应以太网卡键盘、鼠标： 同品牌抗菌键盘、鼠标		18600.00	6000.00	


					USB接口数量：8个主板原生USB接口（含Type-C），其中原生USB3.0接口6个，电源：180w				
					6.操作系统：符合安全可靠测评要求的正版国产操作系统				
					7.机箱尺寸容量：10L，显示器23.8英寸，支持VGA/HDMI/DP其中两种或以上接口，支持莱茵低蓝USB端口管控：支持USB端口管控，至少支持将USB接口设置为存储设备只读、存储设备拒绝两种模式				
					8.MTBF测试：MTBF10W小时；防尘等级：整机具备防尘设计，防尘等级满足IP4X。供应商须在项目最终验收阶段，向采购方提交由权威测评机构出具的、证明				



				产品满足安全可靠认证证明及相 关有效测评证书（副本或原件供核 验）。					
21	衣柜	花城	HC-CZYG	河南省花 城办公家具有限公司 1、尺寸：（1800*500*2000）mm； 2、板材要求：层板采用25mm厚国 产优质e0级加厚颗粒板；柜体基材 采用18mm厚国产优质E1级高密度 双贴面板； 3、工艺：板材使用高精度电子开 料锯加工成标准部件，部件裸露周 边采用1.2mm厚的PVC封边条，经过 全自动封边机涂饰高温热熔胶，在 190℃的条件下施加一定压力粘结 ，保证持久牢固不易开裂； 4、颜色：原木色。 5、五金件：轨道采用三节导轨， 承重25kg。锁具重复率10000次；	套	1	8000.00	8000.00	



				门铰可反复开合3万次。				
22	鞋柜	凯莱美晟	5245277708	佛山市禅城区凯莱美晟家具厂 1. 材质：全实木鞋柜承重200-300斤，确保稳定性，选择E1级环保认证产品，甲醛释放量0.124mg/m³ 2. 尺寸：（1620*320*1160）mm 3. 家具结构框架结构承重能力80kg 4. 表面处理工艺，烤漆把手款式方形拉手 5. 功能：除臭功能支持除臭功能通风设计支持通风设计 6. 五金配件：采用优质五金连接件，产品材质为冷轧钢。永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。 7. 层板调节：选择可活动层板，适应高跟鞋等不同高度	套	1	600.00	600.00



23	成品备餐柜	德玛仕	DMS-LG-880C Z-VA1	广东德玛仕智能厨房设备	1. 材质：实木框架，搭配优质中密度板或实木颗粒板，符合国家环保标准，台面采用12mm加厚岩办板或者石英石台面，防刮花、耐高温（1200℃） 2. 功能：臭氧+紫外线+高温（125℃）三重消毒，杀菌率99.9%，符合二星级标准 3. 规格（1000*950*486）mm 4. 油漆：使用无苯聚酯环保水性油漆，五底三面工艺，清晰体现实木质感，甲醛释放量0.5mg/L（E0级） 5. 储物空间：分层设计，含抽屉开放式隔层及柜门，可分类存放餐具、酒品、调料等 6. 颜色：原木色		套	1	2800.00	2800.00	
----	-------	-----	----------------------	-------------	---	--	---	---	---------	---------	--



24	小雅间休息椅	SENIO	Y9022-1	佛山市袁氏晟雄家居建材有限公司 1. 休息椅材质：实木框架+10cm海绵+弧形靠背休息椅 2. 休息椅子尺寸：（1780*610*620）mm， 3. 茶几材质：实木框架，纹理清晰 佛山市袁氏晟雄家居建材有限公司 ， 甲醛释放量0.5mg/L（符合E0级标准）+12mm厚大理石台面，莫氏硬度6级，耐高温（2000℃明火无变形）、抗刮擦（水果刀划痕不留）、低吸水率（0.01%），油污一擦即净。 4. 茶几尺寸：（700*600）mm材质：实木框架，纹理清晰，甲醛释放量0.5mg/L（符合E0级标准）	套	1	1450.00	1450.00	
25	小雅间餐椅	SENIO	Y18	佛山市袁氏晟雄家居建材有限公司 1. 材质：实木框架，纹理清晰，环保水性漆涂装，甲醛释放量0.5mg/L（符合E1级标准）。	套	12	550.00	6600.00	



			限公司	2. 规格：（950*500*500）mm 3. 座面：高密度海绵填充，外层为耐磨亚麻布料，透气性佳，久坐不闷热。 4. 结构：榫卯结构加固，腿部承重150kg，四脚平稳设计，防滑硅胶垫保护地面。 5. 靠背角度：105° 人体工学倾斜，贴合腰部曲线，缓解久坐疲劳。				
26	铁艺绿植箱	兆洵	0219	浙江兆洵园林景观工程有限公司 1. 材质：镀锌铁艺，防锈处理 2. 颜色：黑色 3. 尺寸：（1200*300*600）mm 4. 确保焊接牢固需要做加固处理		1300.00	3900.00	
27	室外休闲桌	SENI0	F03	佛山市袁氏晟雄家居建材有限公司 1. 椅子材质：藤编材质：PE塑料 2. 抗紫外线、防虫防腐蚀、防水耐用，框架选择：铝合金厚度1.2mm 以上或镀锌钢材材质，防锈抗风		2500.00	5000.00	

				2. 尺寸：（550*500*900）mm 3. 小圆桌材质：藤编材质：PE塑料仿藤，抗紫外线、防虫防腐蚀、防水耐用，框架选择：铝合金厚度1.2mm以上或镀锌钢材材质，防锈抗风，台面采用大理石 4. 尺寸：（700*700*900）mm				
28	遮阳伞	宇亦	HWS-004	临海市宇亦休闲用品商行 1. 伞杆材质：7cm镀锌钢伞杆 2. 伞面材质：加厚色织布，色牢度5年以上，UPF50+防晒等级，表面进行抗氧化处理 3. 底座：配200斤水箱。 4. 伞面尺寸：3000mm方形。	套 2	2580.00	5160.00	
29	小雅间餐桌	SENIO	F08	佛山市袁氏晟雄家居建材有限公司 1. 材质：实木烤漆 2. 规格：1800mm尺寸圆桌，中间带900mm玻璃转盘，耐高温 3. 带12人位智能电磁炉	套 1	6000.00	6000.00	



					4. 桌面：12MM加厚岩板，莫氏硬度6级，耐高温（2000℃明火无变形）、抗刮擦（水果刀划痕不留）、低吸水性（0.01%），油污一擦即净。 5. 桌架：实木包裹岩板边缘，60MM加宽实木边框，防止磕碰且延长使用寿命，同时提升整体颜值。 桌腿：粽角榫结构，木枨榫对卯眼紧密相扣，强度超直榫，搭配62MM超粗外侧桌腿，稳固不晃动。				
30	茶桌	晶美达	KH07586954	佛山市晶美达家具有限公司	1. 材质：12mm加厚大理石台面，防刮花、耐高温（1200℃），主体实木框架，实木腿结构，承重稳固，管壁壁厚1.5mm，表面环保清漆处理包不锈钢 2. 规格：1.4米带5椅	 1	4500.00	4500.00	

				3. 功能：全自动电磁炉（功率1500W），支持上水功能，水温可调（50-100℃） 4. 烧水壶材质：玻璃 5. 防干烧保护、漏电保护装置，符合国家3C认证6. 侧边抽屉（深度20cm），内置多媒体线盒，支持HDMI/USB接口					
31	前置过滤器	德玛仕	CXW-H320	广东德玛仕智能厨房设备 1. 材质：不锈钢 2. 尺寸：10寸， 3. 日过滤量10吨 4. 滤网：316L不锈钢滤网，耐腐蚀 寿命长 5. 接口：H62环保铜，配合隔铅技术防止二次污染 6. 滤瓶：Tritan材质或航空级PA12，防爆抗压			1 1500.00	1600.00	



				7. 清洗方式自动清洗：支持7-30天定时排污，省心省力 8. 冲洗恢复率：优选99%以上的产品，清洗效果更彻底				
32	双开门冷柜	海尔	BCD-600W	海尔智家股份有限公司 1. 尺寸（1200*600*2000）mm 2. 不锈钢机身采用整体发泡成型 3. 冷柜采用直冷压缩机 4. 门板为半自动回归门 5. 底部安装可调式子弹脚或活动轮 6. 全铜管温度范围：-6℃~-15℃ 7. -5℃~+10℃ 8. 双层中空玻璃，可调节层架，LED灯光	台	1	5300.00	5300.00
33	电热水器	美的	F60-30W7	美的集团股份有限公司 1. 容量：200升超级能效，一级能效 2. 功率：3000w以上加入速度快，	台	1	5300.00	5300.00




				避免等待时间过长 3. 材质：金刚三层陶瓷内胆 4. 尺寸：（765*460*415）mm 5. 额定电压：220v，防电技术及IPX4防水等级				
34	净化器	德玛仕	CXW-E150	广东德玛仕智能厨房设备 1. 材质：国标不锈钢材质 2. 功能：多层级净化 3. 低耗节能 4. 排风量：1000方/小时 5. 外壳采用1.2mm厚喷塑冷轧板制作； 6. 净化芯子电离极采用放电电极 7. 吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板 8. 自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置 9. 可除去0.1 μm以上油烟粒子，处	4400.00	4400.00		



				理效率达95%(含)以上, 10.符合饮食业油烟排放标准				
35	85寸电视	海信	85E3Q	青岛海信电器股份有限公司 1. 尺寸：85寸4k高清护眼液晶电视 2. 分辨率：3840*2160 3. 屏幕比例：16:9 4. 4G运行内存，64G储存，全高清，支持1080P，蓝牙语音交互，一键投屏功能，高清4K，双独立大音腔，杜比解码，采用不含波长415nm-455nm的有害蓝光波段的特兆LED晶片。	台	1	5000.00	5000.00
36	油烟机	德玛仕	CXW-SF150	广东德玛仕智能厨房设备 1. 材质：201不锈钢板 2. 尺寸：（2500*1000*905）mm 3. 排风量：1000方/小时 4. 额定电压：220v 5. 烟罩面板采用优质不锈钢1.0mm焊接成型		1	4600.00	4600.00



				6. 侧板采用优质不锈钢1.0mm/焊接成型 7. 罩内设集油槽，带滤网带三防照明灯 8. 烟道采用1.0mm厚镀锌铁皮压制 9. 整体焊接工艺，不透风，接缝处密封胶处理						
37	燃气灶具	德玛仕	HW-SXC12C-01	广东德玛仕智能厨房设备	1. 面盖选择201不锈钢板，台面厚度1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；底部全金属包底设计，称重60公斤以上，热负荷4.2KW-5.2KW，优选63%以上，一级能效，台嵌两用设计，电子脉冲点火，熄火保护装置，童锁保护装置旋钮童锁功能，防止意外触碰开火 2. 炉头内径：350mm，镀铜铝合金		1	2500.00	2500.00	

				或全铜材质，导热性好且耐用 3. 尺寸：单眼锅灶(880*800) mm 4. 额定电压：220v 5. 火盖黄铜材质，耐高温耐腐蚀 6. 前部设有排水槽 7. 炉架选用50mm*50mm*4.8mm国标角钢； 8. 炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计 9. 静音节能燃烧器热效率不低于40%；					
38	燃气灶具	德玛仕	HW-SXC15C-01	广东德玛仕智能厨房设备 铝合金炉头，导热性好耐腐蚀，超薄 免铸铁炉头 2. 尺寸双眼灶：(1800*900*800) mm 3. 额定电压：220v		15200.00	5200.00		

				标角钢; 11. 炉架面及炉胆选用2.0mm国标 冷轧钢板制造, 炉膛与炮台一体式 设计				
39	荷台红案	德玛仕	定制	广东德玛仕智能厨房设备 1. 材质: 304特厚不锈钢材质 2. 尺寸: (1800*800) mm 3. 柜面板采用优质304特厚不锈钢 焊接成型, 面板背部设加强筋; 4. 侧板采用优质不锈钢, 折弯焊接; 5. 柜身采用优质不锈钢, 焊接底部 安装可调脚; 6. 柜内分两层, 中层板为固定焊接 , 层板底板设加强筋 7. 门板采用优质不锈钢, 上悬挂式 推拉门	个	1	900.00	900.00
40	荷台白案	德玛仕	定制	广东德玛仕 1. 材质: 304特厚不锈钢材质	个	1	900.00	900.00



				仕智能厨房设备	2. 尺寸：（1800*800）mm 3. 柜面板采用优质304特厚不锈钢焊接成型，面板背部设加强筋； 4. 侧板采用优质不锈钢，折弯焊接； 5. 柜身采用优质不锈钢，焊接底部安装可调脚； 6. 柜内分两层，中层板为固定焊接，层板底板设加强筋 7. 门板采用优质不锈钢，上悬挂式推拉门					
41	成品电烤箱	德玛仕	EB-J4D-ZS	广东德玛仕智能厨房设备	1. 尺寸：（685*700*530）mm 2. 容量：60L 3. 温度范围：50-300摄氏度 4. 发热管采用800系列不锈钢，能耐受600-800℃的长期高温，抗氧化性强		1	2800.00	2800.00	


				5. 内胆采用搪瓷内胆 6. 独立温控、热风循环、低温发酵，蒸汽功能、空气炸功能 7. 额定电压220v					
42	调料架	德玛仕	定制	广东德玛仕智能厨房设备 1. 尺寸：（2000*300*550）mm两层 2. 材质：特厚304不锈钢工具摆放架，平板厚度2.0mm; 3. 立柱采用38*38*2.0mm厚不锈钢方管；（配不锈钢可调子弹脚）	个	1	1500.00	1500.00	
43	出餐台	德玛仕	定制	广东德玛仕智能厨房设备 1. 材质：台面采用大理石台面，防刮花、耐高温（1200℃） 2. 柜门设计：选择双开门或多门设计，方便取放物品 3. 抽屉配置：建议选择带抽屉款式，分类收纳更便捷 4. 防护功能：防虫、防尘、防潮、防锈功能				4800.00	



				5. 承重能力：选择承重100kg以上产品，确保稳定 6. 尺寸：（2200*800*700）mm					
44	出餐口电子显示屏	海康威视	DS-D5084	1. 面板类型与像素参数 采用SMD表贴式LED显示屏（2121型号灯珠，高性价比比适配餐厅场景），像素间距P1.86mm（像素密度290625点/m²），确保近距离（1-3m）观看出餐单号、菜品名清晰无锯齿。显示区域尺寸：400mm（宽）×1000mm（高），误差±2mm；屏体总厚度50mm（超薄设计，适配出餐口狭小空间），整机重量8kg（便于壁挂安装）。2. 尺寸：（400*1000）mm -模组构成：采用400mm×200mm标准模组拼接（共5块），支持单模	套	1	3700.00	3700.00	



				组维护（降低后期维修成本），面板面罩为PC材质（防刮耐磨、抗轻微撞击）。 2. 光学性能要求 亮度：800-1200cd/m²，支持0-100%无极调光（适配餐厅白天强光、夜间弱光环境，节能且避免刺眼）。 对比度：5000:1（确保黑白分明，如“待出餐”“已出餐”状态文字清晰区分），色域覆盖NTSC70%（色彩真实无偏色，避免菜品名显示失真）。 可视角度：水平160°、垂直140°。（满足出餐口不同方位工作人员、顾客同时查看）。 二、核心技术性能 1. 刷新率与动态显示					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



				刷新率1920Hz（静态刷新率），扫描方式为1/32扫，动态显示无拖影、无频闪（符合GB/T20394-2019《LED显示屏通用规范》），适配出餐信息滚动、订单动态更新场景。响应时间5ms，灰度等级16bit（65536级），确保文字、图标过渡自然，无色块或断层。 2. 信号与控制 输入接口：支持HDMI、USB2.0、RJ45（网口）三合一接口（适配餐厅收银机、电脑直连，可通过网口远程同步订单数据）。 显示模式：支持1080P全高清解模，兼容Windows/Android系统，可分屏显示（如左侧显示订单号、右侧显示菜品名）、自定义滚动字幕					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				。 布线：预留隐藏式出线孔（屏体底部），电源线长度1.5m（适配餐厅插座布局），支持弱电（DC12V）供电（安全防触电）。 2. 售后与验收 质保服务：整机保修1年（核心部件如灯珠、驱动板保修2年），提供24小时售后响应 验收标准：到货后需提供产品合格证、第三方检测报告（涵盖亮度、刷新率、防护等级），现场测试无死灯（死灯率0.1%）、无花屏、动态显示流畅，符合本参数要求					
45	成品备餐柜	德玛仕	DMS-LG-880C Z-VA1	广东德玛仕智能厨房设备 1. 材质：实木框架，搭配优质中密度板或实木颗粒板，符合国家环保标准，台面采用12mm加厚岩办板或	套	1	2800.00	2800.00	



				者石英石台面，防刮花、耐高温（1200℃） 2. 功能：臭氧+紫外线+高温（125℃）三重消毒，杀菌率99.9%，符合二星级标准 3. 规格（1000*950*486）mm 4. 油漆：使用无苯聚酯环保水性油漆，五底三面工艺，清晰体现实木质感，甲醛释放量0.5mg/L（E0级） 5. 储物空间：分层设计，含抽屉、开放式隔层及柜门，可分类存放餐具、酒品、调料等 6. 颜色：原木色						
46	40人智能消毒碗柜	德玛仕	XDZ580-F3	广东德玛仕智能厨房设备	1. 材质：不锈钢 2. 容量：530L 3. 层数：5*2	台	1	3600.00	3600.00	



				4. 尺寸：（1560*650*1000）mm 5. 杀菌方式：uv红外线+臭氧杀菌，智能触控功能，确认具有125℃高温消毒功能 6. 内胆采用304不锈钢材质 7. 童锁保护，自动断电，具有定时功能				
47	餐桌餐椅	SENIO	F12	佛山市袁晟雄家居建材有限公司 1. 餐桌尺寸：（1500*900*800）mm 2. 框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3. 油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，附着力强、透明		102500.00	25000.00	



				度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 4. 粘合剂：优质环保粘合剂。 5. 面层采用9mm厚岩板、岩板颜色为白色，框架颜色为原木色。 6. 椅子尺寸：（450*540*790）mm 7. 框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手机缝拼接边角处采用倒圆工艺。 8. 油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 9. 粘合剂：优质环保粘合剂。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



					10. 五金配件：优质五金连接件。 11. 海绵：采用45kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。 12. 软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布或布纹皮革，防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 13. 产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。 整体美观、牢固、安全、环保。 14. 颜色：原木色、皮饰面颜色：乳白和绿色相间。						
48	出餐口储物柜	德玛仕	定制	广东德玛仕智能厨房设备	1. 材质：304不锈钢 2. 尺寸：（1500*1000*800）mm 3. 柜门设计：选择双开门或多门设计，方便取放物品				1300.00	6500.00	

				4. 抽屉配置：建议选择带抽屉款式，分类收纳更便捷 5. 防护功能：防虫、防尘、防潮、防锈功能 6. 承重能力：选择承重100kg以上产品，确保稳定性					
49	成品木制餐边柜	SENIO	Y9002	佛山市袁氏晟雄家居建材有限公司	1. 材质：实木框架，搭配优质中密度板或实木颗粒板，符合国家环保标准，台面采用12mm加厚岩办板或者石英石台面，防刮花、耐高温（1200℃） 2. 规格（1370*400*880）mm 3. 油漆：使用无苯聚酯环保水性油漆，五底三面工艺，清晰体现实木质感，甲醛释放量0.5mg/L（E0级） 4. 储物空间：分层设计，含抽屉、		3500.00	1500.00	

				开放式隔层及柜门，可分类存放餐具、酒品、调料等 5.颜色：原木色					
50	角几	SENIO	Y9022-1	佛山市袁氏晟雄家居建材有限公司 1. 材质：E1级密度板表面贴实木皮，榫卯工艺，实木框架称重300斤以上 2. 尺寸：(600*550*400) mm 3. 滚轮设计方便移动	个	7	600.00	4200.00	
51	智能消毒柜	德玛仕	XDZ880-F3	广东德玛仕智能厨房设备 1. 材质：不锈钢 2. 容量：530L 3. 层数：5*2 4. 尺寸：(1560*650*1000) mm 5. 杀菌方式：uv红外线+臭氧杀菌 6. 温度要求：120℃以上高温消毒，保持时间15分钟 7. 消毒标准：二星级消毒，对大肠杆菌杀灭率99.999%	套	1	3600.00	3600.00	



				8. 热风循环：360度热风循环，确 保消毒无死角 9. 材质要求：全不锈钢外壳和内胆 ，耐用易清洁 10. 功率：1200W-3000W，功率越大 消毒效率越高 11. 定时功能：0-90分钟可调定时 ，满足不同消毒需求 12. 智能控制：微电脑控制，超温 保护功能						
52	椅子	SENI0	LY08	佛山市袁 氏晟雄家 居建材有 限公司	1. 材质： 实木框架+45mm高密度海 绵+表面科技布。 2. 尺寸： （2800*900*740） mm 3. 框架：优质橡胶木实木制作，木 材色泽均匀完整干净，无死节，无 腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等 缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒		8	600.00	4800.00	

				圆工艺。 4. 油漆:采用优质环保油漆, 三底两面工艺。产品光泽. 平整. 纹理清晰. 环保。表面无颗粒. 气泡. 粗点, 颜色均匀, 附着力强. 透明度高. 耐磨性好, 色泽柔和, 手感良好。 5. 粘合剂:优质环保粘合剂。 6. 五金配件:优质五金连接件。 7. 海绵:采用45kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 8. 软包:采用优质科技部, 防水、防油、防污, 手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗; 9. 产品要求:坐深偏浅, 长时间使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理, 可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



53	屏风	晶美达	DT05452982	佛山市晶美达家具有限公司	1. 材质：实木屏风贴壁布，壁布为加厚精密材质 2. 尺寸：（600*1800）mm*3 3. 材质：实木胡桃木，纹理美观，质地坚硬，耐用性好，饰面材质为油画布，风格为现代简约，可折叠 4. 工艺：采用榫卯工艺，拼接牢固，	套	6	1510.00	9060.00	
54	空调	海尔	KFR-72LW/01FCC81XU1套机	海尔智家股份有限公司	空调类型：5P立柜空调 冷暖类型：冷暖型 变频 / 定频：变频 空调匹数：5P 适用面积：50-80m² 能效等级：二级能效 控制方式：遥控/APP 技术参数 制冷剂：R32		1	11500.00	11500.00	



				制冷量： 12250W 制冷功率： 4295W 制热量： 14300W 制热功率： 4430w电辅加热功率： 3500W循环风 量： 2200m3/h室内机噪音： 52db室 外机噪音： 59db 扫风方式： 上下扫风， 是否静音： 是 清洁功能： 自动清洁 除霜功能： 智能除霜电辅加热： 支 持 电源性能： 220v/50hz					
55	室外休闲 椅+小圆桌	晶美达	HBJBSTY	佛山市晶 美达家具 有限公司	1. 椅子材质： 藤编材质： PE塑料加 藤，抗紫外线、防虫防腐蚀、防水 耐用，框架选择： 铝合金厚度1.2mm 以上或镀锌钢材质， 防锈抗风		2400.00	4800.00	

				2. 尺寸：（550*500*900）mm 3. 小圆桌材质：藤编材质：PE塑料仿藤，抗紫外线、防虫防腐蚀、防水耐用，框架选择：铝合金厚度1.2mm以上或镀锌钢材材质，防锈抗风，台面采用大理石 4. 尺寸：（700*700*900）mm						
56	成品配套 木制靠椅	鑫瑞	AS350	广东鑫瑞 办公家具 有限公司	1、面料：优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。海绵：采用PU成型45#高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 2、座背垫：采用1.5mm夹板8层垫压成型，坐感舒适，板材承受压力达300KG，经防腐、防虫化学处理		3	800.00	2400.00	

					。 3、五金：采用优质五金配件，阻尼铰链，产品材质为冷轧钢，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，脚架：优质橡胶木实木脚架。 4、油漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 5. 尺寸：(540*580*910) mm					
57	成品木制 办公桌	鑫瑞	ASD5842	广东鑫瑞 办公家具	1. 面料:E1级密度板，环保标准，甲醛释放量0.05mg/m³，板材厚度	张	1	3500.00	3500.00	



				有限公司	18mm确保承重性能,饰面平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色线条拼合细密,木材干燥至低于12%的含水率。				
58	听证室成品配套木制靠椅	鑫瑞	XR-354	广东鑫瑞办公家具有限公司	1、面料: 优质牛皮, 皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性厚度适中, 具冬暖夏凉效果。海绵:	把	8	800.00	6400.00




				色泽效果持久平整。 5. 尺寸：（540*580*910）mm 6. 颜色：胡桃木色					
59	听证室成品 品木制办 公桌	鑫瑞	ASD5844	广东鑫瑞 办公家具 有限公司 1. 尺寸（2400*1000*750）mm 2. 面料:E1级密度板，环保标准， 甲醛释放量0.05mg/m³，板材厚度 18mm确保承重性能，饰面平整度高 ，稳定性好，长期使用不变形，纹理 清晰自然，颜色线条拼合细密，木 材干燥至低于12%的含水率 3. 基材:采用中密度纤维板，经防 虫、防腐化学处理，各项技术指标 均达国家标准 4. 油漆: 采用优质品牌油漆，油漆 无颗粒、气泡、渣点、附着性强， 涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色 泽效果持久平整	张	1	3800.00	3800.00	




				5. 五金：采用优质五金配件，阻尼铰链，产品材质为冷轧钢 6. 颜色：胡桃木色					
60	更衣坐墩	鑫瑞	CZ-056	广东鑫瑞办公家具有限公司 1. 尺寸：（2000*800*450）mm 2. 材质：实木框架+30cm高密度海绵+表面科技布。 3. 框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 4. 油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 5. 粘合剂：优质环保粘合剂。	个	1	1600.00	1600.00	



				6. 五金配件：优质五金连接件。 7. 海绵：采用45kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 8. 产品要求：坐深偏浅，长时间使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。						
61	搓澡床	绢花	j1s5SHM6T86 SSMT	义乌市梟晏贸易有限公司	1. 材质：加厚不锈钢底座，厚度在1.2mm以上 2. 板材：防水防潮多层板 3. 海绵厚度8cm，表面人造革带透气孔。 4. 尺寸：（1900*800*650） mm	个	2	1750.00	3500.00	
62	造型书架（定制）	鑫瑞	定制	广东鑫瑞办公家具有限公司	1、面材：采用E0级18mm颗粒板，需符合GB/T15102-2017浸渍胶膜饰面人造板标准。其中甲醛释放量0.05mg/m³			3500.00	10500.00	



				腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。					
				6. 尺寸：（2000*530*300+1000*350*300）					
63	65寸电视	海信	65E3Q	青岛海信电器股份有限公司 1. 尺寸：65寸4K高清护眼液晶电视 2. 分辨率：3840*2160 3. 屏幕比例：16:9 4. 2G运行内存，16G储存，全高清投屏功能，支持1080P，蓝牙语音交互，一键杜比解码，采用不含波长415nm-455nm的有害蓝光波段的特兆LED晶片。	台	1	3500.00	3500.00	
64	不锈钢置物架	德玛仕	定制	广东德玛仕智能厨房设备 1. 材质：特厚304不锈钢工具摆放架，平板厚度1.5mm； 2. 尺寸：（5600*400*1500）mm（主食）			1200.00	7200.00	



				3. 尺寸：（4200*400*1500）mm（副食） 4:规格：4层 5. 3. 立柱采用38mm*38mm*1.5mm厚 不锈钢方管；（配不锈钢可调子弹脚）				
65	高热风消毒柜	德玛仕	XDR870-PD1	广东德玛仕智能厨房设备 1. 材质：不锈钢 2. 容量：530L 3. 层数：5*2 4. 尺寸：（1560*650*1000）mm 5. 杀菌方式：uv红外线+臭氧杀菌 6. 温度要求：120℃以上高温消毒，保持时间15分钟 7. 消毒标准：二星级消毒，对大肠杆菌杀灭率99.999% 8. 热风循环：360度热风循环，确保消毒无死角		6000.00	6000.00	


				9. 材质要求：全不锈钢外壳和内胆，耐用易清洁 10功率：1200W-3000W，功率越大消毒效率越高定时功能：0-90分钟可定时，满足不同消毒需求				
66	食品留样柜	德玛仕	LG-260Z	广东德玛仕智能厨房设备 1. 材质：304不锈钢管 2. 功能：加强款65L带温度计 3. 尺寸：（1600*600*600）mm 4. 温度控制 5. 温控范围：0-8℃（冷藏留样标准），需稳定控制在5℃左右 控温方式：优选电子控温，精度更高 温度显示：必须配备数字显示装置，便于监控 6. 安全配置 门锁设计：首选双锁设计，符合食		3000.00	3000.00	

				品安全管理规定 7. 结构设计 层架配置：选择可调节层架，方便分类存放门体材质：双层中空玻璃，保温效果更好 照明功能：内置LED照明				
67	六角包胶哑铃	XINRUI	XR50301-20	山东鑫瑞健身器材有限公司 3. 建议选择安全性较高的防滚动六角形状哑铃 4. 主要用于携行、提拉类力量训练。 5. 材质选择铸铁内芯+PVC包胶，耐用抗摔确认包胶材质无异味，符合安全标准		8500.00	25500.00	



				6. 握把设计：选择滚花防滑纹路，握把周长控制在10-12公分				
				7. 安全设计				
				六角造型：防止滚动，确保训练安全				
				底部脚垫：避免划伤地板，降低噪音				
				重量标识：清晰刻度，便于快速选择				
68	壶铃	XINRUI	HL001	山东鑫瑞健身器材有限公司	1. 配备重量：8-24KG 2. 以8、12、16、20、24KG为一组 3. 主要用于肩关节、髋关节稳定性训练及腰部康复辅助训练。 4. 材质工艺 硬壶铃：实心铸铁内芯+浸塑外层，防滑抗摔		2000.00	2000.00

				握把设计：选择10-12cm周长，符合人体工学原理安全配置 防滑处理：确认握把有磨砂或滚花设计 防磕碰：软壶铃底部加厚设计，硬壶铃带橡胶脚垫 重量精度：误差控制在±1.5%以内					
69	药球	XINRUI	YQ001	山东鑫瑞健身器材有限公司 3. 主要用于肩关节、髋关节稳定性训练及腰部康复辅助训练。 4. 材质：橡胶材质 5. 表面处理：药球表面有纹理或者磨砂处理，增强抓握的稳定性	组	1	2000.00	2000.00	
70	沙包	XINRUI	RXS01	山东鑫瑞健身器材有限公司 1. 配备重量：75-150磅， 2. 不规则抓握的大负重器材，以75磅、100磅、150磅为一组	组	1	1000.00	1000.00	



				的原生PVC材质，且可注水或注沙增加重量，防止使用时倾倒。					
71	杠铃片	XINRUI	XR50101-06	山东鑫瑞健身器材有限公司 1. 配备重量：5-25KG 2. 以5KG×2、10KG×2、15KG×2、20KG×2、25KG×2.为一组， 3. 重训器材类的通用器材配重，也可作为提升类、抓握类、跳跃障碍等手持配重使 4. 材质：钢质杠铃片 5. 重量精度：杠铃片重量误差应控制±0.1kg以内 6. 表面处理：钢质杠铃片的表面处理有电镀、喷漆、纳米陶瓷镀层等，纳米陶瓷镀层的防锈性能和耐磨性较好	组	3	4000.00	12000.00	
72	杠铃杆	XINRUI	MS6020	山东鑫瑞健身器材 1. 配合杠铃片使用，以1.2米直杆、1.2米曲杆、2.2米直杆三根为一组	组	1	600.00	600.00	



				有限公司组。							
73	农夫杠铃	XINRUI	XR5544	山东鑫瑞健身器材有限公司	2. 材质：42CrMo材质的杠铃杆抗拉强度高，承重能力强，适合大重量训练； 3. 直径：杠铃杆的直径一般有28mm和50mm等，50mm直径的杠铃杆为标准奥杆，适配标准奥运杠铃片。 4. 承重：承重300kg-500kg的杠铃杆。 5. 滚花：滚花的设计可以增加摩擦力，防止手滑、且不割手的， 6. 轴承：采用滚珠轴承或滚针轴承，转动顺滑，能减少杠铃片转动时的阻力		根	2	600.00	1200.00	

				3. 电镀工艺防锈性更佳，喷漆工艺性价比高 4. 2.5-2.8cm直径，承重80-120kg 5. 长度选择：1.2-2.15m规格 6. 握把设计：滚花工艺增加摩擦力，避免光滑表面影响使用					
74	吊环	XINRUI	SJ0141	山东鑫瑞健身器材有限公司 1. 用途：主要用于上肢力量训练 2. 材质：包含纤维编织带吊绳和ABS或金属包胶材质吊环，固定于组合训练架或房顶使用。 3. 钢材材质：12.9级合金钢 4. 管径标准：28-35mm直径 5. 吊环带宽度：25-38mm宽度，承重500kg以上 6. 长度选择：1-3米可调	组	3	310.00	930.00	
75	爬绳	XINRUI	SJ0123	山东鑫瑞健身器材 1. 用途：主要用于爬绳基础、核心力量、上肢力量训练，采用黄麻制	根	3	180.00	540.00	



				有限公司成。	2. 直径38MM，根据体能训练室层高通常选择3-5米长度，固定于房顶或组合训练架上使用。 3. 尼龙/涤纶材质：高强度耐用 4. 直径标准： 30-45mm 5. 承重要求200公斤以上，确保安全系数				
76	TRX训练带	XINRUI	SJ0133	山东鑫瑞健身器材有限公司	1. 全身抗阻力悬挂训练带，配合组合训练架使用，主要用于力量、平衡力、灵活性、旋转爆发力和核心稳定性训练 2. 材质：高密度尼龙织带+锌合金挂钩+泡棉手柄 3. 安全承重： 300kg以上产品 4. 调节方式：可调节款更灵活 5. 长度范围： 1.3-1.9米	101600.00	1600.00		



77	战绳	XINRUI	SJ0119	山东鑫瑞健身器材有限公司	1. 主要用于爆发力、上肢力量及核心力量训练。直径3.8CM-5CM，长度一般为9M、12米、15米，低位固定使用，可根据场地情况选择合适长度 2. 材质：高强度涤纶或尼龙材质，承重400kg以上3. 直径标准：女性建议25-38mm，男性建议38-50mm 4. 手柄设计：双层硅胶防滑手柄，避免出汗打滑 5. 重量标准：2.5-3kg重量，确保训练强度 6. 核心结构：选择钢丝芯直径3.2mm以上产品	条	5	420.00	2100.00	
78	组合训练架	XINRUI	DZ028	山东鑫瑞健身器材有限公司	1. 展开尺寸：（2740×1620×2530mm 2. 最大承重：120KG	组	1	19000.00	19000.00	



				个橡胶轮、两条70×30×1.5mm301不锈钢调节管和两个弹力插销构成独特调节器，简单稳定美观 10. 引体向上：两个滑动把手，圆钢30mm引体向上杆，配备8mm固定块 11. 结构稳固性：主立管采用120×50×3.0mm的椭圆管，独特的管材构成六个脚垫的主架，形成门字型结构，稳重大气，可确保训练时的稳定性和安全性。 12. 功能多样性：集深蹲、推举、飞鸟训练于一体，融合了小飞鸟、史密斯、引体向上、深蹲架、卧推、二头等训练器，能完成全身肌肉的训练，满足不同训练需求。 13. 配重系统：160kg的插片式配重					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



					，以及直径25mm合金钢的奥杆和配套的铃片套杆等，可提供足够的阻力和训练强度，适合不同水平的训练者。					
					14. 安全保障：配备左右两个保险调节装置，以及其他如镀铬钢提升杆、磁性不锈钢插销等安全配件，能有效保障训练过程中的安全。					
79	划船机	XINRUI	XR-1403	山东鑫瑞健身器材有限公司	1. 最大允许体重135KG、设备重量26KG、阻力式为风阻、具备监测系统，支架为铝合金前脚及钢制后脚 2. 框架材质：优先选择航空铝合金或钢材，避免木质材质受潮问题 3. 滑轨设计：体重超80kg建议选择双轨设计，稳定性更佳 4. 承重标准：选择承重135kg以上产品，确保安全系数		2	11500.00	23000.00	

80	肩部推举器	XINRUI	XZ02	山东鑫瑞健身器材有限公司	1. 产品尺寸 (1577*1323*1506) mm 2. 整机重量242KG、 3. 配重80KG 4. 框架材质：优选150×50×3.0mm半椭圆管钢材，承重能力强 5. 设备重量：200kg以上产品，确保稳定性 6. 阻力系统：插片式配重系统，标准配重70-100kg 7. 调节方式：可调节座椅高度、把手位置，满足不同体型用户	台	1	12800.00	12800.00	
81	高位拉背机	XINRUI	XZ26	山东鑫瑞健身器材有限公司	1. 产品尺寸 (2160*1185*2220) mm 2. 配重80KG 3. 框架材质：120mm×50mm×3.0mm平椭圆管钢材，承重能力强 4. 设备重量：226kg以上产品，确保稳定性	台	1	23500.00	23500.00	



				5. 调节方式：可调节座椅高度、靠背位置，满足不同体型用户 6. 运动轨迹：选择符合人体工程学设计的产品，减少关节压力 7. 防护装置：配备ABS防护罩、重量限制器等安全配件 8. 钢丝绳强度：内径5.8mm以上进口钢丝，最大使用载荷220kg以上 9. 稳定性设计：全焊接钢架结构，静电粉末涂层处理				
82	蝴蝶夹胸器	XINRUI	XZ18	山东鑫瑞健身器材有限公司	1. 产品尺寸1230*1420*1500mm 2. 产品净重275KG、 3. 配重100KG 4. 框架材质：优选120mm×50mm×3.0mm平椭圆管钢材或5×5cm高抗拉强度钢制框架 5. 设备重量：选择180kg以上产品		13000.0013000.00	

				确保稳定性 6. 阻力系统：插片式配重系统，标准配重70-100kg 7. 调节方式：可调节座椅高度、把手位置，满足不同体型用户 8. 运动轨迹：选择符合人体工程学设计的产品，减少关节压力 9. 防护装置：配备ABS防护罩、重量限制器等安全配件 10. 钢丝绳强度：选择7×19股预制镀锌钢丝，最大使用载荷220kg以上 11. 稳定性设计：全焊接钢架结构，静电粉末涂层处理					
83	椭圆机	XINRUI	XR-9002B	山东鑫瑞健身器材有限公司	1. 产品尺寸（1770*600*1770）mm 2. 飞轮重量10KG 3. 配重158KG	台	2	9000.00	18000.00



				4. 电动坡度20，具备手握/无线心率接收及智能显示屏功能、轨道调节为铝合金四轨 5. 机身重量60kg 6. 驱动方式：前置飞轮优先					
84	动力单车	XINRUI	XR-9003N	山东鑫瑞健身器材有限公司 1. 尺寸（1500*680*1165）mm 2. 32段阻力范围1段、 3. 载重110KG、 4. 坡度范围在正负8档、具备多项数据记录分析功能及显示屏 5. 阻力调节：磁控优先，静音不磨损，电动调阻更智能 6. 传动方式：皮带传动 7. 自发电技术：环保免插电，使用更便捷	台	2	8000.00	16000.00	
85	小栏杆	XINRUI	SJ0235	山东鑫瑞健身器材 1. 产品材质为精选ABS材质，环保无毒，质地坚固	套	3	420.00	1260.00	



				有限公司	2. 产品高度为15/23/30/40/50CM、 3. 铲平直径2. 2CM 4. 防滑底座：选择带防滑垫或吸盘 底座的款式 5. 堵口设计：确认塑料堵口紧密， 防止横杆脱落					
86	跑步机	XINRUI	XR-8000A	山东鑫瑞 健身器材 有限公司	1. 持续马力（CHP）4. 5HP、18KM/H 速度 2. 范围1. 0KM/H、 3. 尺寸（2160*950*1500）mm、 4. 挡位：15档坡度0档、 5. 重量100KG、 6. 最大承重150KG、具备触摸心率 感应及影音播放功能 7. 减震系统：可调减震技术（多国 专利），支持不同体重用户（50-120 kg）的膝盖保护需求		216000. 00	32000. 00		

				8. 21. 5寸全高清触摸屏，支持手机无线投屏					
				9. 内置音视频APP，支持蓝牙耳机连接					
				10. 框架：超强碳钢立柱，汽车级静电烤漆，防腐蚀，滚轴：75mm精钢滚筒，静音且耐用					
投标报价	小写：¥602380.00元 大写：陆拾万零贰仟叁佰捌拾元整			单位：元					

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；
2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。

陕西和鑫永建筑工程有限公司（加盖公章）
2025年11月11日

