

第二部分 开标一览表

一、开标一览表

项目名称：清涧县看守所、拘留所办公设施购置采购项目（合同包1）

标段编号：YADC-2025-027-1

	内容	交货期	交货地点	备注
投标报价 (元)	 小写：2969188.12 大写：贰佰玖拾陆万玖仟壹佰捌拾捌元壹角贰分 单位：元	合同签订后 60 日历天	采购人指定 地点	/

 陕西鼎盛天佑工贸有限公司（加盖公章）
法定代表人：赵东印（签章）
2025 年 12 月 17 日

注：1. “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2. 以上费用均为含税。

二、分项报价（样表）

一、清涧县看守所、拘留所办公家具清单								
序号	分项名称	规格	生产厂商	数量	计量单位	单价	小计	备注
1	办公桌	1200*600	 广东乐肯家具制造有限公司	80	张	2821.50	84645.00	尺寸：1200*600*750，颜色：红胡桃木木皮，左边开门，中间带键盘抽屉，右边三个抽屉。 ▲基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标 $\geq 700\text{KG/m}^2$ 以上，符合国际 E1 级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度 $\geq 30\text{mm}$ ），油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，经 9 道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度 $\geq 2\text{H}$ ，耐热性要求放 100 度开水无烫痕；胶水：国标环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂；▲产品甲醛释放的含量符合国家标准 $\leq 1.7\text{mg/L}$ ；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；
2	办公桌	1400*700	广东乐肯家具制造有限公司	84	张	2827.00	237468.00	尺寸*1100*700*750，颜色：红胡桃木木皮 左边开门，中间带键盘抽屉，右边三个抽屉。 ▲基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标 $\geq 700\text{KG/m}^2$ 以上，符合国际 E1 级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度 $\geq 30\text{mm}$ ），油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，经 9 道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度 $\geq 2\text{H}$ ，耐热性要求放 100 度开水无烫痕；胶水：国标环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂；▲产品甲醛释放的含量符合国家标准 $\leq 1.7\text{mg/L}$ ；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；
3	椅子	常规	广东乐肯家具制造有限公司	374	把	594.72	222425.28	1、面料：采用优质西皮，厚度 $\geq 3\text{mm}$ ，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性。西皮为黑色，木质为胡桃木色 2、海绵：内衬高密度 PU 成型冷发泡阻燃海绵，密度为 45Kg/m^3 。

								软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准： 3、油漆：优质环保油漆；抗划伤，椅普通公用约 460*460*900mm，没有脱落、露底、针孔、花斑、划痕。清晰度高，硬度达到 2-3H 级，漆面处理：按照五底五面油漆成膜工艺制作。 1、内衬板：采用厚≥12mm 膜芯胶合板热压造型，设计人体工学原理设计，具有很强的舒适坐感： 5、框架：橡木实木架，木材经消毒、杀虫、防腐和烘干处理，表面经五底五面油漆成膜工艺制作。
4	文件柜	1850*850	洛阳钢锐办公家具有限公司	10	台	1444.20	14442.00	尺寸 1850*850*390，上铁门，中抽屉，下铁门 中间两个抽屉，上下双开门，上两门安装玻璃。 基材：柜体选用优质一级≥0.6mm 厚冷轧钢板，经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺采用整体和拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。 3、五金：选用连接件、螺母等五金配件。 1、结构：上部为玻璃对开门，内置隔板，下部为钢制对开门，内置隔板。 5、冷轧钢板：冷轧钢板：GB/T 11253 《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》。
5	保密柜	1850*900	洛阳钢锐办公家具有限公司	9	台	2435.30	21917.70	尺寸：1850*900*390，上下铁双开门，各有密码锁。 基材：柜体选用优质一级≥0.8mm 厚冷轧钢板，经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺采用整体和拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。 3、五金：选用连接件、螺母等五金配件。 4、结构：上部为玻璃对开门，内置隔板，下部为钢制对开门，内置隔板。 5、冷轧钢板：冷轧钢板：GB/T 11253 《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》。

6	文件柜	1850*900	洛阳 钢锐 办公家具有限公司 	10		1447.10	14471.00	尺寸: 1800*970*420 五门柜, 左边上两门安装玻璃, 下铁门, 右通铁门可挂衣服 基材: 柜体选用优质一级 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚冷轧钢板, 经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型, 所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺采用整体和拆装焊接式, 焊点平整, 结构稳固, 承重、承压性好。 3、五金: 选用连接件、螺母等五金配件。 1、结构: 上部为玻璃对开门, 内置隔板, 下部为钢制对开门, 内置隔板。 5、冷轧钢板: 冷轧钢板: GB/T 11253 《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》。
7	床-床垫	1200*2000	广东乐肯家具制造有限公司	51	张	2193.40	111863.40	床体中间加不少于五个通体横撑。 1. 面材: 采用 $\geq 0.6\text{mm}$ AAA级胡桃木皮贴面; 2. 基材: 采用国际E1级环保高密度中纤板; 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。通过国际钉力测试标准。 3. 木材中醇含量 $\leq 0.9\text{mg/L}$, 密度 970mg/m^3 , 吸水厚度膨胀率 $1.3\%/21\text{小时}$; 4. 五金配件: 采用三节导轨等优质五金配件, 经过酸洗、磷洗等防锈处理; 5. 油漆: 采用环保PE聚脂漆PU全封闭涂装, 五底五面油漆工艺处理, 表面细小颗粒每平方米不超过三个点, 表面硬度达5H级以上, 流平性、附着力、透明度好, 硬度高、耐磨性好; 6. 颜色: 红胡桃木色; 实木木皮烤漆 7. 床垫为 $\geq 50\text{mm}$ 环保棕垫,
8	四人衣柜	1200*600	广东乐肯家具制造有限公司	4	套	1484.44	5937.76	1. 面材: 采用 $\geq 0.6\text{mm}$ AAA级胡桃木皮贴面; 内仓布置: 上挂衣架, 下衣服斗, 四个单独设置, 尺寸: 1200*600*2000 上下独立四开门共四人使用, 2. 基材: 采用国际E1级环保高密度中纤板; 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。通过国际钉力测试标准。 3. 木材中醇含量 $\leq 0.9\text{mg/L}$, 密

								度 970mg/m³，吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时； 4. 五金配件：采用三节导轨等优质五金配件，经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5. 油漆：采用环保 PE 聚脂漆 PU 全封闭涂装，五底五面油漆工艺处理，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 5H 级以上，流平性、附着力、透明度高、硬度高、耐磨性好； 6. 颜色：红胡桃色；实木木皮烤漆，
9	三人衣柜	1200*600	广东乐肯家具制造有限公司	5	套	1482.96	7414.80	1. 面材：采用 0.6mmAAA 级胡桃木皮贴面；内仓布置：上挂衣架，下为衣服斗，3 个单独设置 2. 基材：采用国际 E1 级环保高密度中纤板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形 3. 木材甲醛含量≤0.9mg/L，密度 970mg/m³，吸水厚度膨胀率 1.3%/21 小时； 4. 五金配件：采用三节导轨等优质五金配件，经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5. 油漆：采用环保 PE 聚脂漆 PU 全封闭涂装，五底五面油漆工艺处理，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 5H 级以上，流平性、附着力、透明度高、硬度高、耐磨性好； 6. 颜色：红胡桃木色等可供选择；实木木皮烤漆，
10	2 人衣柜	800*600	广东乐肯家具制造有限公司	6	套	1260.00	7560.00	1、基材：柜体选用优质一级≥0.8mm 厚冷轧钢板，经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型。内仓布置：上挂衣架，下衣服斗，2 个单独设置 2、所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺采用整体和拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。 3、五金：选用连接件、螺母等五金配件。 4、结构：上部为玻璃对开门，内置隔板，下部为钢制对开门，内置隔板。 5、冷轧钢板：冷轧钢板：GB/T 11253《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》。

1 1	排椅	1750*680	广东乐肯家具制造有限公司 	6		1807.20	10843.20	50 款低背三角管三人位 产品尺寸:约 1750x680x760MM 坐板:采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板,表面经除油、除锈、磷化、酸洗后静电喷塑喷油处理; 横梁:采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚加强钢板折弯点焊成型,表面经除油、除锈、磷化、酸洗后静电喷塑处理; 扶手:采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢管,表面经除油、除锈、磷化、酸洗后静电喷塑喷油处理; 脚架:采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚冷轧钢板,表面经除油、除锈、磷化、酸洗后静电喷塑喷油处理; 富于韧性厚度适中,抗变形能力强,根据人体工程学原理设计,坐感舒适。
1 2	更衣柜	1850*850	广东乐肯家具制造有限公司	4	台	1465.20	5860.80	上三门下三门,各有锁子。基材:柜体选用优质一级 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚冷轧钢板,经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型,所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺 采用整体和拆装焊接式,焊点平整,结构稳固,承重、承压性好。 3、五金:选用连接件、螺母等五金配件。 4、结构:上部为玻璃对开门,内置隔板,下部为钢制对开门,内置隔板。 5、冷轧钢板:冷轧钢板:GB/T 11253 《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》。
1 3	条墩	1200*400	广东乐肯家具制造有限公司	2	个	784.00	1568.00	基材:纲木结合,面板采用 E1 级环保实木颗粒板,底下钢架结构 ≥ 0.9 的厚度阻焊成型
1 4	床 + 床垫	1500*2000	广东乐肯家具制造有限公司	2	张	2602.60	5205.20	1. 面材: 采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木皮贴面; 2. 基材: 采用 E1 级环保高密度中纤板; 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。 3. 木材中醇含量 $\leq 0.9\text{mg/L}$, 密度 970mg/m^3 , 吸水厚度膨胀率 $1.3\%/24$ 小时; 4. 五金配件: 采用三节导轨等优质五金配件, 经过酸洗、磷洗等

								防锈处理； 5. 油漆：采用环保 PE 聚脂漆 PU 全封闭涂装，五底五面油漆工艺处理，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 5H 级以上，流平性、附着力、透明度好，硬度高、耐磨性好； 6. 颜色：红胡桃木色；实木木皮烤漆，床垫为≥50mm 环保棕垫
1 5	床 + 床垫	1500*2 000	 广东乐肯家具制造有限公司	1	张	2605. 20	2605. 20	1. 面材：采用≥0.6mm 胡桃木皮贴面； 2. 基材：采用国际 E1 级环保高密度中纤板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 1. 五金配件：采用三节导轨等优质五金配件，经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5. 油漆：采用环保 PE 聚脂漆 PU 全封闭涂装，五底五面油漆工艺处理，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 5H 级以上，流平性、附着力、透明度好，硬度高、耐磨性好； 6. 颜色：红胡桃木色等可供选择；实木木皮烤漆，床垫为≥50mm 环保棕垫
1 6	沙发 (2+ 1+1)	1800*8 00	广东乐肯家具制造有限公司	3	套	2856. 00	8568. 00	1 黑色西皮，厚度≥3mm，抗拉强度≥30KG，经液态浸色及防潮，防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性。 2、 泡绵：椅坐密度为约 48KG/m³，靠背采用公仔棉，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，PU 成型高密度高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形。 3、 框架：多层夹板压层弯曲木，经过防虫、防腐特殊处理，含水率 8%以内，确保坚固可靠，长期使用不松动，不腐朽，可承重≥750KG 4、 靠背：利用人体工程学，自然弧线，让背部久坐依然舒适，不会有劳累感，坐感舒适。 5、 胶水：环保胶水，符合国家 E1 级环保标准。 6. 木质部油漆采用环保漆，经五底三面油漆工序。

1 7	茶几	1200*7 00	广东乐肯家具制造有限公司 	3		1030. 00	3090.00	1. 面材：采用$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木皮贴面； 2. 基材：采用国际 E1 级环保高密度中纤板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 3. 木材甲醇含量$\leq 0.9\text{mg/L}$，密度 970mg/m^3，吸水厚度膨胀率 $1.3\%/24$ 小时； 4. 五金配件：采用三节导轨等优质五金配件，经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5. 油漆：采用环保 PE 聚脂漆 PU 全封闭涂装，五底五面油漆工艺处理，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 5H 级以上，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好； 6. 颜色：红胡桃等可供选择；实木木皮烤漆
1 8	衣柜	1800*6 00	广东乐肯家具制造有限公司	1	套	1355. 40	1355.40	四门四柜，两门挂衣服，两门为衣服斗，抽屉 1. 面材：采用$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木皮贴面； 2. 基材：采用国际 E1 级环保高密度中纤板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 3. 木材甲醇含量$\leq 0.9\text{mg/L}$，密度 970mg/m^3，吸水厚度膨胀率 $1.3\%/24$ 小时； 4. 五金配件：采用三节导轨等优质五金配件，经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5. 油漆：采用环保 PE 聚脂漆 PU 全封闭涂装，五底五面油漆工艺处理，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 5H 级以上，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好； 6. 颜色：红胡桃木色；实木木皮烤漆
1 9	电视柜	1600*6 00	广东乐肯家具制造有限公司	1	套	1210. 80	1210.80	1. 面材：采用 0.6mmAAA 级胡桃木皮贴面；整体为高密度中纤板，胡桃木皮贴面 2. 基材：采用国际 E1 级环保高密度中纤板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。通过国际钉力测试标准。 3. 木材甲醇含量$\leq 0.9\text{mg/L}$，密度 970mg/m^3，吸水厚度膨胀率 $1.3\%/24$ 小时； 4. 五金配件：采用三节导轨等优

								质五金配件，经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5. 油漆：采用环保 PE 聚脂漆 PU 全封闭涂装，五底五面油漆工艺处理，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 5H 级以上，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好； 6. 颜色：红胡桃木色等可供选择；实木木皮烤漆
20	单人沙发	1000*800	广东乐肯家具制造有限公司	16	个	1310.40	20966.40	1、两边扶手为木质材料，其余部分为皮质材料，木质和沙发具体采用国际 E1 级环保高密度中纤板，里边黑色西皮，厚度$\geq 3\text{mm}$，抗拉强度$\geq 30\text{KG}$，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性。 2、海绵：椅坐密度约为 $48\text{KG}/\text{m}^3$，靠背采用公仔棉，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，PU 成型高密度高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形。 3、框架：多层夹板压层弯曲木，经过防虫、防腐特殊处理，含水率 8% 以内，确保坚固可靠，长期使用不松动，不腐朽，可承重 750KG 4、靠背：利用人体工程学，自然弧线，让背部久坐依然舒适，不会有劳累感，坐感舒适。 5、胶水：环保胶水，符合国家 E1 级环保标准。 6. 木质部门油漆采用环保漆，经五底三面油漆工序。
21	小茶几	400*700	广东乐肯家具制造有限公司	5	个	597.60	2988.00	1. 面材：采用$\geq 0.6\text{mm}$AAA 级胡桃木皮贴面；整体为高密度中纤板，胡桃木皮贴面 2. 基材：采用国际 E1 级环保高密度中纤板；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。通过国际钉力测试标准。 3. 木材甲醇含量$\leq 0.9\text{mg/L}$，密度 $970\text{mg}/\text{m}^3$，吸水厚度膨胀率 $1.3\%/24$ 小时； 4. 五金配件：采用三节导轨等优质五金配件，经过酸洗、磷洗等

								防锈处理; 5. 油漆: 采用环保 PE 聚脂漆 PU 全封闭涂装, 五底五面油漆工艺处理, 表面细小颗粒每平方米不超过二个点, 表面硬度达 5H 级以上, 流平性. 附着力. 透明度好. 硬度高. 耐磨性好; 6. 颜色: 红胡桃木色等可供选择; 实木木皮烤漆
22	茶水柜	800*400	广东乐肯家具制造有限公司	11	个	1192.80	13120.80	▲基材: 板材采用一级高密度中纤板, 密度达标 700KG/m ² 以上, 符合国际 E1 级标准, 并经过防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形; 选用优质实木封边(厚度 30mm), 油漆: 胡桃色, 采用 A 级油漆, 经 9 道磨退工艺, 油漆面无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 油漆硬度 ≥ 2H, 耐热性要求放 100 度开水无烫痕; 胶水: 国标环保胶水, 粘合力强度大, 要求不开裂; ▲产品甲醛释放的含量符合国家标准 ≤ 1.7mg/L; 所有木质材料经过严格的杀菌, 杀虫处理; 长度为 800mm, 高 800mm, 深度为 400mm, 胡桃木色
23	茶水柜带烧水	800*400	广东乐肯家具制造有限公司	16	个	1447.10	23153.60	▲基材: 板材采用一级高密度中纤板, 密度达标经约 00KG/m ² 以上, 符合国际 E1 级标准, 并经过防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形; 选用优质实木封边(厚度 30mm), 油漆: 胡桃色, 采用 A 级油漆, 经 9 道磨退工艺, 油漆面无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 油漆硬度 ≥ 2H, 耐热性要求放 100 度开水无烫痕; 胶水: 国标一级环保胶水, 粘合力强度大, 要求不开裂; ▲产品甲醛释放的含量符合国家标准 ≤ 1.7mg/L; 所有木质材料经过严格的杀菌, 杀虫处理; 功率 ≥ 800w 热水容积 ≥ 1000ml, 长度为 800mm, 高 800mm, 深度为 400mm, 胡桃木色
24	床头柜	450*550	广东乐肯家具制造	54	个	398.80	21535.20	1. 面材: 采用 ≥ 0.6mm AAA 级胡桃木皮贴面; 2. 基材: 采用国际 E1 级环保高密度中纤板; 经防潮. 防虫. 防腐

			有限公司					处理,抗弯力强,不易变形。 3.木材甲醇含量$\leq 0.9\text{mg/L}$,密度970mg/m^3,吸水厚度膨胀率$1.3\%/24$小时; 1.五金配件:采用三节导轨等优质五金配件,经过酸洗、磷洗等防锈处理; 5.油漆:采用环保PE聚脂漆PU全封闭涂装,五底五面油漆工艺处理,表面细小颗粒每平方米不超过二个点,表面硬度达5H级以上,流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好; 6.颜色:红胡桃等可供选择;实木木皮烤漆
25	会议桌	4800*1700	广东乐肯家具制造有限公司	1	张	32296.60	32296.60	▲基材:板材采用一级高密度中纤板,密度约700KG/m^2以上,符合国际E1级标准,并经过防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;选用优质实木封边(厚度$\geq 30\text{mm}$),油漆:胡桃色,采用A级油漆,经9道磨退工艺,油漆面无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀,硬度高,油漆硬度$\geq 2\text{H}$,耐热性要求放100度开水无烫痕;胶水:国标一级环保胶水,粘合力强度大,要求不开裂;▲产品中醛释放的含量符合国家标准$\leq 1.7\text{mg/L}$;所有木质材料经过严格的杀菌,杀虫处理;高度为720mm
26	会议桌	3600*500	广东乐肯家具制造有限公司	2	张	16232.40	32464.80	▲基材:板材采用一级高密度中纤板,密度达标约700KG/m^2以上,符合国际E1级标准,并经过防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;选用优质实木封边(厚度$\geq 30\text{mm}$),油漆:胡桃色,采用A级油漆,经9道磨退工艺,油漆面无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀,硬度高,油漆硬度$\geq 2\text{H}$,耐热性要求放100度开水无烫痕;胶水:国标一级环保胶水,粘合力强度大,要求不开裂;▲产品中醛释放的含量符合国家标准$\leq 1.7\text{mg/L}$;所有木质材料经过严格的杀菌,杀虫处理;高720mm

27	会议椅	常规			584.64	24554.88	1、面料:采用优质西皮,厚度$\geq 3\text{mm}$,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性。 2、海绵:内衬高密度PU成型冷发泡阻燃海绵,密度为$45\text{Kg}/\text{m}^2$。软硬适中,压膜量达到国家现行检测标准: 3、油漆:优质环保油漆;抗划伤,椅普通公用长$460\text{*宽}460\text{*高}900$没有脱落、露底、针孔、花斑、划痕。清晰度高,硬度达到2-3H级,均衡涂饰 漆面处理:按照五底五面油漆成膜工艺制作。 1、内衬板:采用厚$\geq 12\text{mm}$膜芯胶合板热压造型,设计人体工学原理设计,具有很强的舒适坐感: 5、框架:橡木实木架,木材经消毒、杀虫、防腐和烘干处理,表面经五底五面油漆成膜工艺制作。	
28	主席台	1400*600	广东乐肯家具制造有限公司	2	张	2208.80	4417.60	▲基材:板材采用一级高密度中纤板,密度达标$700\text{KG}/\text{m}^2$以上,符合国际E1级标准,并经过防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;选用优质实木封边(厚度30mm),油漆:胡桃色,采用A级油漆,经9道磨退工艺,油漆面无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀,硬度高,油漆硬度$\geq 2\text{H}$,耐热性要求放100度开水无烫痕;胶水:国标环保胶水,粘合力强度大,要求不开裂;▲产品甲醛释放的含量符合国家标准$\leq 1.7\text{mg}/\text{L}$;所有木质材料经过严格的杀菌,杀虫处理;高度为$800\text{mm}$,深度为$600\text{mm}$
29	条桌	1200*400	广东乐肯家具制造有限公司	109	张	792.00	86328.00	▲基材:板材采用一级高密度中纤板,密度达标$700\text{KG}/\text{m}^2$以上,符合国际E1级标准,并经过防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;选用优质实木封边(厚度30mm),油漆:胡桃色,采用A级油漆,经9道磨退工艺,油漆面无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀,硬度高,油漆硬度$\geq 2\text{H}$,耐热性要求放100度开

								水无烫痕;胶水:国标环保胶水,粘合力强度大,要求不开裂;▲产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.7mg/L;所有木质材料经过严格的杀菌,杀虫处理;高度为720mm,深度为400mm
30	餐桌	1200*600	广东乐肯家具制造有限公司	8	套	735.00	5880.00	基材:1人连体餐桌,60×1.2米不锈钢桌面,300玻璃兰色的圆凳面,桌面厚度≥3mm/桌腿≥50方方钢架子
31	餐桌	1200*600	广东乐肯家具制造有限公司	8	套	1067.00	8536.00	基材:60x1.2米山木桌子面配40x70的不锈钢盘,餐椅一次型弯背曲木椅25圆管钢架子
32	圆餐桌(桌椅)	直径1600	广东乐肯家具制造有限公司	1	套	5940.00	5940.00	钢骨架,大理石石材桌面,电动旋转,0.6mmAAA级胡桃木皮贴面木椅,桌面厚度≥20mm
33	书架	2000*400	广东乐肯家具制造有限公司	11	组	2383.20	26215.20	1.面材:采用0.6mmAAA级胡桃木皮贴面; 2.基材:采用国际E1级环保高密度中纤板;经防潮.防虫.防腐处理,抗弯力强,不易变形.通过国际钉力测试标准。 3.木材甲醛含量≤0.9mg/L,密度970mg/m³,吸水厚度膨胀率1.3%/24小时; 4.五金配件:采用三节导轨等优质五金配件,经过酸洗.磷洗等防锈处理; 5.油漆:采用环保PE聚脂漆PU全封闭涂装,五底五面油漆工艺处理,表面细小颗粒每平方米不超过二个点,表面硬度达5H级以上,流平性.附着力.透明度好.硬度高.耐磨性好; 6.颜色:红胡桃木色等可供选择;实木木皮烤漆
34	衣架	常规	广东乐肯家具制造有限公司	13	个	397.60	5168.80	基材:白腊木实木衣架高1.75米左右12个粗木料

3 5	法官 桌	3000*8 80*900	 广东 乐肯 家具 制造 有限 公司	1	套	9651. 50	9651. 50	1、基材：采用优质环保E1级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，板材密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$，吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$，内结合强度$\geq 0.55\text{MPa}$，静曲强度$\geq 26\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3500\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 1.1\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC$\leq 15\mu\text{g/m}^3$。 2、面材：采用厚度0.6mm以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，含水率$\leq 9\%$。 3、油漆：采用优质环保底漆、面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，VOC含量$\leq 30\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，总铅含量$\leq 1\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均$\leq 0.3\text{mg/kg}$，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4、五金件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
3 6	法官 主椅	680*60 0*1700	广东 乐肯 家具 制造 有限 公司	1	把	3788. 60	3788. 60	1、面料：选用优质牛皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落质量，甲醛未检出，可萃取的重金属铅含量$\leq 0.2\text{mg/kg}$、镉含量未检出，色牢度（沾色）耐水：1-5级、耐干摩擦：1-5级，无异常异味 2、海绵：采用优质高密度阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变形保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适，75%压缩永久变形$\leq 4\%$，回弹率$\geq 40\%$，拉伸强度$\geq 150\text{kPa}$，伸长率$\geq 120\%$，撕裂强度$\geq 3.0\text{N/cm}$，干热老化后

								拉伸强度$\geq 115\text{kPa}$。 3、框架：采用优质环保橡木实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，木材含水率 8-10%。 4、油漆：采用优质环保底漆、面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，VOC 含量$\leq 30\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，总铅含量$\leq 1\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均$\leq 0.3\text{mg/kg}$，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。 5、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。
37	副椅	680*600*1600	广东乐肯家具制造有限公司	2	把	3574.80	7149.60	1、面料：选用优质牛皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落质量，甲醛未检出，可萃取的重金属铅含量$\leq 0.2\text{mg/kg}$、镉含量未检出，色牢度（沾色）耐水：4-5 级、耐干摩擦：4-5 级，无异常异味 2、海绵：采用优质高密度阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变形保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适，75%压缩永久变形$\leq 1\%$，回弹率$\geq 10\%$，拉伸强度$\geq 150\text{kPa}$，伸长率$\geq 120\%$，撕裂强度$\geq 3.0\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 145\text{kPa}$。 3、框架：采用优质环保橡木实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，木材含水率 8-10%。 4、油漆：采用优质环保底漆、面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，VOC 含量$\leq 30\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，总铅含量$\leq 1\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均$\leq 0.3\text{mg/kg}$，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。



								系物总和含量未检出。 5、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。
3 8	原告 被告 桌	1600*7 00*760	广东 乐肯 家具 制造 有限 公司	2	张	3187. 20	6374.40	1、基材：采用优质环保 E1 级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，板材密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$，吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$，内结合强度$\geq 0.55\text{MPa}$，静曲强度$\geq 26\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3500\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 1.1\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC$\leq 15\mu\text{g/m}^3$。 2、面材：采用厚度 0.6mm 以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，含水率$\leq 9\%$。 3、油漆：采用优质环保底漆、面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，VOC 含量$\leq 30\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，总铅含量$\leq 1\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均$\leq 0.3\text{mg/kg}$，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。 1、五金件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
3 9	窗帘	高 2.2m	广东 乐肯 家具 制造 有限 公司	700	m	329.3 4	230538. 00	可伸缩加粗高承重防滑罗马杆、高承重支架，窗帘材质为涤纶，透气防晒，遮光度 $\geq 90\%$ 含安装，窗帘高度为 2.2m，罗马杆直径为 30mm
4 0	被褥 及四 件套	2000*1 000	广东 乐肯 家具 制造 有限 公司	391	套	1091. 20	429932. 80	高支高密优质棉被料，面料成分棉，涤纶，内衬新疆棉。长 2000mm，宽 1000mm，被长 2000mm 宽 1500mm

二、清涧县看守所及拘留所办公设备采购清单								
序号	分项名称	规格	生产厂商	数量	计量单位	单价	小计	备注
1	台式计算机		紫光计算机科技有限公司	25	台	5577.20	139430.00	1. 机箱：支持全高全长扩展卡。 2. 处理器：采用国产处理器 CPU，物理核心数≥ 8 核，每颗 CPU 主频$\geq 3.0\text{GHz}$，三级缓存$\geq 16\text{MB}$； 3. 内存：配置 $\geq 16\text{GB}$，配置≥ 2 个内存插槽； 4. 显卡：显存$\geq 2\text{G}$，支持 VGA+HDMI 视频输出显示； 5. 硬盘：$\geq 1\text{TB}$ M.2 接口 NVME 协议 SSD，电源：电源功率$\leq 200\text{W}$； 6. 网络：1 个 RJ45 10/100/1000 自适应以太网口； 7. 接口扩展：USB 接口不少于 5 个（其中前置 USB3.0 Type A 数量≥ 1 个，前置 TYPE C 数量≥ 1 个，），串口 1 个；音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个； 8. 配原厂 USB 键鼠。 9. 静音舒适性：考虑环境的静音舒适，要求设备的噪声声功率级$\leq 3.13\text{Bel}$，噪声声压级$\leq 27.41\text{dB}$； 10. 显示器：显示器：配置≥ 23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌，分辨率$\geq 1920 \times 1080$，刷新频率$\geq 75\text{Hz}$； 11. 售后服务：整机提供≥ 3 年免费上门原厂质保（为保障最终用户权益，3 年质保在原厂商官网可查）。 12. 操作系统：国产正版操作系统。 13. 安装正版国产操作系统，安装正版国产办公软件免费使用时间≥ 3 年。 14. 数据安全：（1）支持基于 BIOS 级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供功能截图及软件著作权证书；（2）支持 BIOS 级智能 USB 屏蔽功能：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式，提供 BIOS 功能截图证明。 15. 耳麦，软包耳罩，久戴舒适。

2	便携式计算机			紫光计算机科技有限公司	11	台	6261.20	68873.20	处理器：采用国产处理器，≥ 8核，主频$\geq 3.0\text{GHz}$。 内存：容量$\geq 16\text{GB}$，双通道 DDR4 硬盘：配置$\geq 1\text{TB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘，支持容量扩展。 接口：USB3.0 接口≥ 2个，USB-C 接口≥ 3个（含 1 个全功能 type-c 接口），标准 RJ45 网口≥ 1个，HDMI 接口≥ 1个 屏幕：≤ 14英寸，分辨率$\geq 1920*1080$，100% sRGB 高色域，$\geq 180^\circ$ 开合。 电源：电池容量$\geq 65\text{Wh}$，适配器输出接口形态 Type-C。 无线、蓝牙：支持 WiFi6、支持 BT 5.0 摄像头：$\geq 720\text{P}$ 分辨率，支持物理遮蔽。 外观：金属机身、厚度$\leq 20\text{mm}$，机器重量$\leq 1.6\text{kg}$ 操作系统及软件：安装正版国产操作系统，安装正版国产办公软件免费使用时间≥ 3年。 便捷性：产品具备开盖开机功能。 数据安全：1、支持基于 BIOS 级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），当硬盘分区遭到破坏（使用 FDISK 等工具删除或破坏分区），导致系统无法启动情况下，可在不连接网络及外部存储（U 盘、移动硬盘等）情况下，使用基于安全区特性的备份恢复系统将主机恢复到可用状态。 2、BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关、USB 11 逐个开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式；3、为满足操作便捷性，提供可视化智能 UI BIOS，支持鼠标操作。 质控水平： 1、静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的空闲状态声压级$\leq 20\text{dB}$，其他状态声压级$\leq 25\text{dB}$，提供证书证明文件； 2、环境适应性：考虑使用环境
---	--------	--	---	-------------	----	---	---------	----------	--

								差异,要求设备通过温度 0~10℃ /低气压 61.6kPa (4000m) 的环境适应性认证,提供证书证明文件; 3、MTBF≥1000000 小时,并提供证书扫描件加盖公章; 服务:针对使用者的行业性质,产品提供原厂三年质保,提供专业的 7*24h 远程服务支持.产品生命周期结束后,原厂需提供符合工信部要求的 IT 资产环保处置服务,包括但不限于上门回收、数据销毁、环保拆解,并提供《资产环保处置证明》,服务可通过电话或官方网站查询。 其他:为了便于用户的日常管理和维护,要求与投标台式机同一品牌。
3	A3 彩色打印机		得力集团有限公司	3	台	14616.00	43848.00	1. 规格类型: A3 幅面彩色数码复合机,支持打印、复印、扫描多功能一体化,双纸盒,双面自动输稿,国产品牌。 2. 内存容量: ≥1GB, 3. 打印/复印速度: A4/A5 打印速度≥30/分钟,满足批量文印高效输出需求,支持骑缝章打印功能,支持红头文件专色输出功能。 4. 分辨率: 打印分辨率≥1200×1200dpi,复印分辨率≥600×600dpi,扫描分辨率: ≥600×600dpi。 5. 纸张处理: 标配纸盒容量≥500 页×2,支持自动双面打印/复印。; 6. 连续输出: 最大连续打印/复印页数≥999 页。; 7. 扫描功能: 支持彩色/黑白,扫描速度≥25 页/分钟(彩色),扫描速度≥30 页/分钟(黑白)。 8. 操作体验: 配备≥5 英寸彩色触摸液晶屏,支持中文操作界面。 9. 支持国产操作系统。
4	A1 黑白打印机		得力集团有限公司	25	台	1444.20	36105.00	1、速度: ≥31ppm (黑色) 内存: ≥128MB, 首页打印时间: <8.5 秒 2、打印分辨率: ≥1200x600dpi 3、纸张介质: 普通纸, 厚纸, 薄纸, 纸盒: ≥250 页

								1、支持国产操作系统
5	A1 彩色打印机			10	台	2465.12	24651.20	1. A1 彩色多功能一体机 2. 支持国产操作系统 3. 网络参数：支持有线网络打印；WIFI 功能：支持无线网络打印 4. 打印速度：（A4）黑白：≥18 页/分钟、彩色：≥1 页/分钟 5. 打印分辨率：≥600 x 600 dpi, HQ1200; 6. 首页输出时间：少于 14 秒（黑白） / 26 秒（彩色）；复印速度：（A4）黑白：18 页/分钟、彩色：4 页/分钟（Letter）黑白：19 页/分钟、彩色：4 页/分钟 复印分辨率：≥600 x 600 dpi 7. 光学分辨率：≥1200x 1200dpi；最大分辨率：≥1800x 4800dpi 8. 标准纸盘纸张输入容量：≥150 页；纸张输出容量：≥50 页 9. 随机硒鼓寿命：≥16000 页；随机墨粉容量：黑：≥700 页；青/黄/品红：均为≥500 页； 10. 设备管理系统：远程打印管理系统
6	票据打印机		得力集团有限公司	1	台	2894.20	2894.20	1、打印列数：≥85 列 2、中文打印速度：超高速≥190 汉字/秒 3、英文打印速度：超高速≥358 汉字/秒 4、打印精度：≥360dpi 5、拷贝能力：1+6P 6、进纸方式：前、后进纸 7、支持国产操作系统 8、打印头寿命：≥4 亿次击打/针

7	复印机			1		30895.00	30895.00	自动双面复印双面打印彩色扫描、每分钟≥31 张，高性能 A3 黑白复印机。 1. 标配复印、网络打印、网络扫描功能、标配双面自动输稿器、标配双纸盒（≥500 张*2） 2. 标配复印内存：≥4GB；闪存：≥2MB；eMMC：≥16GB；硬盘 SSD：≥128GB（可扩展到≥512GB） 3. 完美兼容目前主流的国产操作系统。 4. 复印分辨率：≥600*600dpi；打印分辨率：≥600dpi*600dpi，≥1200*600dpi 5. USB 2.0+10/100/1000BASE-T 千兆网卡接口， 6. 有电子分页功能，可实现书籍复印、卡片复印等多功能复印功能
8	碎纸机		得力集团有限公司	3	台	952.85	2858.55	1、小于等于 50db 低噪运行 3、≥120 分钟连续碎纸 1、≥16 张同碎 5、可碎碟碎卡 6、≥23L 大容量纸桶
9	投影仪（含幕布）	150 英寸	理光（中国）投资有限公司	1	台	15030.00	15030.00	1. 显示技术：≥0.64 英寸 x 3LCD 液晶片 2. 光源技术：纯激光光源（多模激光光源），标准模式光源寿命 ≥20,000 小时，节能模式光源寿命 ≥30,000 小时 3. 亮度：≥5,300 流明（提供第三方检测机构出具的检测报告） 1. 中心亮度：5,650 流明 5. 物理分辨率：≥WUXGA（1,920 x 1,200），纵宽比：16：10 6. 黑白对比度：≥5,000,000:1 7. 投影画面尺寸：30-300 英寸 8. 原装镜头，投射比 1.2-2.0，支持 1.6 倍变焦，支持垂直 +60% 手动镜头位移 9. 支持水平垂直梯形校正（±30°）、四角校正、六点校正、曲面校正、多点校正（187 点） 10. 输入接口：VGA*1、HDMI*2、

								音频输入*2、USB A*1、USB B*1； 输出接口：VGA*1、音频输出*1； 控制接口：LAN*1；RS232*1 11. 提供三种激光模式，“环保”模式下可减少消耗，延长使用寿命。支持 50%~100%之间以 1%为单位进行激光功率调整 12. 支持 360° 自由旋转安装，支持侧投 13. 支持无线投影，最多支持 4 台 PC 同时进行无线投影 14. 一级能效和高色域投影机双重认证，色域范围≥rec. 709 89% 15. 支持输入信号自动检索、支持电源侦测开机、支持高海拔模式（1100m-3000m） 16. 支持U盘直读、支持 DICOM 医学灰阶模式、自动吊顶，吊顶时画面自动翻转 17. 自定义开机 Logo、支持按键锁定和设置开机密码，避免误操作 18、含 150 寸配套电动白塑幕布。 商务资质要求： 1. 投影产品通过以下认证：3C 认证、中国节能产品认证、中国环保产品认证、检测报告。提供相应的认证证书并加盖厂商公章。 2. 提供第三方检测机构出具的检测报告、投影设备品牌厂商必须通过 ISO9001、ISO14001 和 ISO27001 认证，提供相应的认证证书并加盖厂商公章。 4. 提供厂商整机 3 年质保服务，提供生产厂家对本项目的授权函和售后服务承诺函盖公章原件。
10	茶水吧		广东乐肯家具制造有限公司	10	台	1360.80	13608.00	约 340mm*330mm*1080mm, 额定电压 220v, 加热功率≥1300w, 额定频率 50Hz。
11	挂式空调		珠海格力电器股份有限公司	50	台	2811.20	140560.00	定电压 220v, 1.5 匹变频冷暖壁挂式，能效等级：≤2 级，

1 2	立式 空调		珠海 格力 电器 股份 有限 公司	8	台	7722. 00	61776.0 0	额定电压 220v, 3 匹变频冷暖立 式, 能效等级: ≤2 级,
三、清涧县看守所、拘留所厨房灶具设备采购清单								
拘留所一监区厨房设备报价单								
序 号	分项 名称	规格	生产 厂商	数量	计量 单位	单价	小计	备注
主操作间								
1	高效 节能 单眼 大锅 灶		山东 科宇 厨业 有限 公司	2	台	6949. 80	13899.6 0	尺寸: 约 1150*1250*800mm 1、锅直径 ≥800mm。2、炉面及 水围基采用 304#≥1.5mm 不锈钢 板制作, 侧板及前面板等采用 301#≥1.2mm, 炉架采用国标角 钢焊接, 架面铺设≥2mm 厚黑钢 板。3、风机: 鼓风机功率≥550w (双式) 设长明火种, 电子打火 系统, 带熄火保护装置, 背高 ≥400mm, 背出双龙头。4、炉头: 高效节能静音不锈钢炉头; 采用 燃烧控制器分步控制电磁阀, 火 种未点燃时, 一键式风机, 火种 阀打开即点燃火种, 离子熄火保 护设计鼓风预混燃烧。前面板设 置应急开关。
2	调料 拼台 (订 做)		山东 科宇 厨业 有限 公司	1	台	595.3 5	595.35	尺寸约 300*1250*800mm 1、面板采用 304#≥1.5mm 不锈 钢板冲压成型, 后背根据炉具定 制 2、侧板采用 304#≥1.2mm, 折弯 焊接 3、台脚采用 ≥Φ38mm 圆管, 焊 接底部安装可调脚 4、拼台台沿结构根据炉灶定制 5、拼台前面板结构根据炉灶定 制
3	电蒸 饭车		山东 科宇 厨业 有限 公司	1	台	4976. 10	4976.10	尺寸约 1000*1300*500mm , 双 门, 24 层 1、箱体 304#优质不锈钢制作, 整体发泡成型; 2、自动进水, 防干烧 3、功率: ≥24kw, 电压: 380v 1、具有缺水断电保护功能
4	豪华 方形 烟罩		山东 科宇 厨业 有限 公司	5.2	平米	1603. 80	8339.76	尺寸约 4000*1300*500mm 1、整体采用 304#≥1.2mm 不锈 钢板焊接成型; 2、整体为方形形状, 带可调接

								鲜风咀； 3、独特的旋风和蜂窝式二合一 双层油网过滤系统， 4、带甩油盘，uv 除味器 5、配防爆灯
5	平冷 保鲜 柜		山东 科宇 厨业 有限 公司 			3485. 43	3485.43	尺寸约 1500*800*800mm 1、不锈钢机身采用整体发泡成 型 2、冷柜采用直冷压缩机 3、门板为半自动回归门 1、底部安装可调式子弹脚 5、全铜管 6. 功率：≥135w
6	木案 工作 台		山东 科宇 厨业 有限 公司 	1	台	1409. 00	1409.00	尺寸约 1500*800*800mm 1、面板采用≥50MM 厚优质木案 板 2、侧板采用 304#≥1.2MM，折弯 焊接 3、台脚采用≥Φ50MM 圆管，焊 接底部安装减震胶垫 4、台身腿部应设有横向管状加 强筋
7	全钢 和面 机		山东 鸿鹰 炊事 机械 有限 公司	1	台	4583. 25	4583.25	尺寸：约 850*550*850mm, 1、整 机不锈钢外体，面斗边角圆弧 型。搅杠轴和搅杠为 304 材质， 更加符合食品安全要求；机架方 管材质整体性强。 2、浆叶式搅拌器 3、双档插销翻斗防护 4、设计倒顺开关，提醒客户一 定按照标识的搅拌方向正向和 面。 5、品牌铜芯电机 6、效率：25kg/次面斗里外满焊， 不存面。
8	面条 机		山东 鸿鹰 炊事 机械 有限 公司	1	台	5114. 61	5114.61	尺寸：约 480*630*1100 机身部 分不锈钢壳体 功率：≥1.5kW 生产：25-60kg/h 压面厚度可在一定范围内调节 (5mm-25mm)。
9	六门 冰箱		山东 科宇 厨业 有限 公司	1	台	6970. 86	6970.86	尺寸约 1800*715*1895mm 1、不锈钢机身采用整体发泡成 型 2、冷柜采用风冷压缩机 3、门板为半自动回归门 1、底部安装可调式子弹脚或活 动轮 5、全铜管

								6、温度范围：冷藏 0-8℃~冷冻 -15℃~-23℃
10	三星水池		山东科宇厨业有限公司	1	台	1008.45	1008.45	尺寸约 1800*650*800mm 1、面板采用 304# 厚度≥1.2mm 不锈钢制作 2、星盆斗及背板采用 304# 厚度≥1.0mm 不锈钢板制作； 3、立柱采用 1.2mm38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 4、横撑采用 25*38mm 方通； 5、不锈钢下水器；
11	双层工作台		山东科宇厨业有限公司	1	台	749.18	749.18	尺寸约 800*650*800mm、 1、面板采用 304#≥1.5MM 焊接成型 2、侧板采用 304#1.2MM，折弯焊接 3、台脚采用≥38MM 管，焊接底部安装减震胶垫 4、台身腿部应设有横向管状加强筋
12	四层货架		山东科宇厨业有限公司	1	台	1020.60	1020.60	尺寸约 1000*500*1550mm 1、架身采用 304#≥1.5MM38MM 方管焊接成型 2、分为四层，层板采用平板焊接 3、层板为焊接 4、底部安装可调式子弹脚
备餐区								
1	五格保温售饭台		山东科宇厨业有限公司	1	台	1543.19	1543.19	尺寸约 1800*700*800mm 1、面板采用 304#≥1.5MM 不锈钢焊接成型， 2、台脚采用≥38X38MM 矩形管，焊接底部安装可调脚 3、设 5 个 1/1 汤池及盆连盖，热水加热保温 4、汤池内为手动补水，带排水装置
2	双层工作台		山东科宇厨业有限公司	2	台	875.75	1751.49	尺寸约 1000*700*800mm 1、面板采用 304#≥1.5MM 焊接成型 2、侧板采用 304#≥1.2MM，折弯焊接 3、台脚采用≥38MM 管，焊接底部安装减震胶垫 4、台身腿部应设有横向管状加强筋
3	双门消毒柜		山东科宇厨业有限公司	1	台	2961.09	2961.09	1、功率：2400W/220v, 容积：≥720L 2、采用优质食品级 304 不锈钢

			有限公司					板。光波触屏，特设超温保护，多重保护装置；杀菌无死角，杀毒效果符合国家标准要求。高温热风循环 3、门材质：不锈钢外壳材质：不锈钢 1、外形尺寸约 1300*650*1950mm
主食区								
1	主食低架		山东科宇厨业有限公司	2		473.45	946.89	尺寸约 1200*500*300mm 1、面板采用 304# ≥ 1.5 MM 不锈钢板焊接成型，面板背部设加强筋 2、腿部采用 304# ≥ 1.2 MM 矩形管焊接，脚部不少 6 跟 3、脚步安装可调子弹脚，架身做横向及纵向加强筋
2	平板车		山东科宇厨业有限公司	1	台	680.40	680.40	1、车体采用 304# ≥ 1.5 MM 焊接成型， 2、车体背部设加强筋 3、上方车仔推拉手柄 $\geq \Phi 38$ 圆管焊接 1、车底安装四个活动轮脚踏刹车
副食库								
1	四层货架		山东科宇厨业有限公司	2	台	1002.38	2004.75	尺寸约 1200*500*1550mm 1、架身采用 304# ≥ 1.5 MM $\Phi 38$ MM 方管焊接成型 2、分为四层，层板采用平板焊接 3、层板为焊接 4、底部安装可调式子弹脚
餐厅								
1	通槽洗手池		山东科宇厨业有限公司	2	台	1010.48	2020.95	尺寸约 1500*500*800mm 1、面板采用 304# ≥ 1.5 MM 冲压成型，后带挡水板高 50MM 2、侧板采用 304# ≥ 1.2 MM，折弯焊接 3、星盆采用挂墙式，侧身为封板 4、星盆采用 304# ≥ 1.0 MM
2	开水器带底座		山东科宇厨业有限公司	1	台	1144.06	1144.06	1、产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能； 2、功率： ≥ 9 kw 电压 380v 热水容积 ≥ 90 升/小时
其他								
1	烟罩上封		山东科宇	7.7	m ²	378.76	2916.42	6100*1200*20mm 1、面板采用 304# ≥ 1.2 MM

	钢		厨业有限公司					2、每块封钢宽度不得超过1000MM 3、接缝处用L型压条过渡，需安装不少于4枚固定螺丝
2	鹅颈水龙头 (配套水池)		山东科宇厨业有限公司	1	个	163.30	1469.66	1、优质304不锈钢制作 2、铜制阀芯，经久耐用 3、鹅颈可旋转水咀
3	单门留样柜		山东科宇厨业有限公司	1	台	2981.88	2981.88	1、温湿度控制，温度应保持0℃~8℃，容量应能容纳48小时内所有留样食品，容量不小于240L，可视化优质钢化玻璃门，食品级304不锈钢材质≥0.8mm厚度，并宜将设备空间分区，冷气360°循环。 2、温度感应精度为0.1℃，精确控制箱内温度。
排烟系统								
1	低噪音排烟专用风机 (带消音棉)		山东科宇厨业有限公司	1	台	10023.75	10023.75	1、低噪音，高压后倾式结构，带消音棉 2、壳体采用冷轧板喷涂制作 3、国标皮带轮；三角带采用知名品牌，叶轮为冷钢板≥1.5mm以上，风机电机应采用知名品牌 4、功率≥7.5kw，电压380v
2	低空排放高压静电油烟净化器		山东科宇厨业有限公司	1	台	11245.50	11245.50	1、外壳采用优质不锈钢板制作焊接厚度≥1.2mm 2、净化芯子电离极采用放电极 3、吸附极采用A221防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板 4、自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置 5、可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达98%(含)以上 6、符合饮食业油烟排放标准。排风量≥18000m³/h
3	风机减震支架		山东科宇厨业有限公司	1	套	1047.60	1047.60	1、槽钢焊接制作，配套风柜 2、焊接后抛光做防锈处理 3、坚固耐用，含固定配件等
4	净化器支架		山东科宇厨业有限公司	1	套	801.90	801.90	1、槽钢焊接制作，配套风柜 2、焊接后抛光做防锈处理 3、坚固耐用，含固定配件等
5	阻尼		山东	1	个	241.3	965.20	无声阻尼，优质橡胶垫或减震弹

	减震器		科宇厨业有限公司			0		簧, $\geq 120\text{KG}$
6	风机软连接		山东科宇厨业有限公司	1	套	483.08	483.08	高性能帆布与法兰链接成型, 配套风柜
7	镀锌铁皮排烟管道		山东科宇厨业有限公司	86		196.43	16892.55	1、材料:镀锌板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 2、配置角钢法兰, 管道内做密封工艺 3、包含安装辅件 1、牙口封边工艺, 内加固定十字筋, 配套风柜
8	风机启动保护器		山东科宇厨业有限公司	1	台	1817.03	1817.03	1、功率 $\geq 7.5\text{kw}$, 电压工作范围, 260V-480V 2、可实现过压 欠压 输入输出缺相 过热 外部故障 过流 3、加减速过程中采用特殊的电流算法满足瞬间电流重载的场合 1、采用 32 位 DSP (数字信号处理器) 硬件平台, 完成无速度传感器矢量控制
9	风机线缆		山东科宇厨业有限公司	1	台	1119.51	1119.51	1、国标铜线 2、 $3*6\text{mm}^2 + 2*1.5\text{mm}^2$

拘留所一业务技术用房厨房设备报价单

序号	分项名称	规格	生产厂商	数量	计量单位	单价	小计	备注
主操作间								
1	单门 12 盘电蒸饭车		山东科宇厨业有限公司	1	台	2480.02	2480.02	1、箱体 304#优质不锈钢制作, 整体发泡成型; 2、自动进水, 防干烧 3、用电功率: $\geq 12\text{kw}$, 电压 380v 4、具有缺水断电保护功能
2	高效节能一炒一大锅灶		山东科宇厨业有限公司	1	台	8918.91	8918.91	尺寸约 2000*1150*800mm 1、炉面及水围基采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$, 侧板及前面板等采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$, 炉架采用 30X30 角钢焊接, 架面铺设 $\geq 2\text{MM}$ 厚黑钢板 2、风机:鼓风机 $\geq 550\text{w}$ (双式) 设长明火种, 电子打火系统, 带熄火保护装置, 背高 100mm, 背出双龙头; m^2

								3、炉头:高效节能静音不锈钢炉头;采用燃烧控制器分步控制电磁阀,火种未点燃时,一键式风机,火种阀打开即点燃火种,离子熄火保护设计鼓风预混燃烧。前面板设置应急开关。
3	调料拼台 (订做)					608.72	608.72	尺寸约 250*1150*800mm 1、面板采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 冲压成型,后背根据炉具定制 2、侧板采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$,折弯焊接 3、台脚采用 $\Phi 38\text{MM}$ 圆管,焊接底部安装可调脚 4、拼台台沿结构根据炉灶定制 5、拼台前面板结构根据炉灶定制
4	豪华方形烟罩		山东科宇厨业有限公司	3.7	平米	1652.40	6113.88	1、整体采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 焊接成型;2850*1300*500 2、整体为方形形状,带可调接鲜风咀; 3、独特的旋风和蜂窝式二合一双层油网过滤系统, 4、带甩油盘,uv 除味器 5、配防爆灯
5	柜式电饼铛		山东滨博亿阳电器有限公司	1	台	3684.83	3684.83	1、自动恒温电热铛,柜式 2、电压:380v 功率 $\geq 5\text{kw}$ 3、工作温度:0℃~250℃可调 4、工作效率: $\geq 25\text{kg/h}$ 质量 $\geq 51\text{kg}$
6	双层工作台		山东科宇厨业有限公司	1	台	1152.09	1152.09	尺寸约 1000*800*800mm 1、面板采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 焊接成型 2、侧板采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$,折弯焊接 3、台脚采用 $\geq 38\text{MM}$ 管,焊接底部安装减震胶垫 4、台身腿部应设有横向管状加强筋
7	豪华方形烟罩		山东科宇厨业有限公司	2.4	平米	1634.58	3922.99	尺寸约 950*1200*500mm 1、整体采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 焊接成型; 2、整体为方形形状,带可调接鲜风咀; 3、独特的旋风和蜂窝式二合一双层油网过滤系统, 4、带甩油盘,uv 除味器 5、配防爆灯

8	木案工作台		山东科宇厨业有限公司	1	台	1428.84	1428.84	1、面板采用 $\geq 50\text{mm}$ 厚优质木案板 约 1500*800*800mm 2、侧板采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$, 折弯焊接 3、台脚采用 $\Phi 50\text{mm}$ 圆管, 焊接底部安装减震胶垫 1、台身腿部应设有横向管状加强筋
9	平冷保鲜柜		 山东科宇厨业有限公司	1	台	3495.96	3495.96	尺寸约 500*800*800mm 1、不锈钢机身采用整体发泡成型 2、冷柜采用直冷压缩机 3、门板为半自动回归门 4、底部安装可调式子弹脚 5、全铜管 6. 功率 $\geq 135\text{w}$
10	全钢和面机		山东鸿鹰炊事机械有限公司	1	台	4696.65	4696.65	尺寸: 约 850*550*850mm, 1、整机不锈钢外体, 面斗边角圆弧形。搅杠轴和搅杠为 304 材质, 更加符合食品安全要求; 机架方管材质整体性强。面斗里外满焊, 不存面。 2、J 型浆叶式搅拌器 3、双档插销翻斗防护 4、设计倒顺开关, 提醒客户一定按照标识的搅拌方向正向和面。 5、品牌铜芯电机 6、效率: $\geq 25\text{kg/次}$
11	面条机		山东鸿鹰炊事机械有限公司	1	台	5119.74	5119.74	1、机身部分不锈钢壳体 2、尺寸: 约 480*630*1100mm 3、功率: $\geq 1.5\text{kW}$ 4、生产: 25-60kg/h 5、压面厚度可在一定范围内调节 (5mm-25mm)。 6、YZW 防油耐磨电线, 齿轮传动。
12	四层货架		山东科宇厨业有限公司	1	台	1021.61	1021.61	尺寸: 约 1200*500*1550mm 1、架身采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 38mm 方管焊接成型 2、分为四层, 层板采用平板焊接 3、层板为焊接 1、底部安装可调式子弹脚
13	六门冰箱		山东科宇厨业有限公司	1	台	7076.16	7076.16	尺寸约 1800*715*1895mm 1、不锈钢机身采用整体发泡成型, 2、冷柜采用风冷压缩机 3、门板为半自动回归门 1、底部安装可调式子弹脚或活动轮

								5、全铜管 1800*715*1895 6、温度范围：冷藏 0-8℃~冷冻 -15℃~-23℃
14	双星水池		山东科宇厨业有限公司		台	739.53	739.53	尺寸：约 1200*650*800mm 1、整体 SUS304 不锈钢制作 2、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 5、横撑采用 25*38mm 方通； 6、不锈钢下水器；
备餐区								
1	五格保温售饭台		山东科宇厨业有限公司	1	台	1549.40	1549.40	尺寸：约 1800*700*800mm 1、面板采用 304#≥1.5mm 焊接成型 2、台脚采用 38X38mm 矩形管，焊接底部安装可调脚 3、设 5 个 1/1 汤池及盆连盖，热水加热保温 1、汤池内为手动补水，带排水装置
2	双层工作台		山东科宇厨业有限公司	2	台	1144.06	2288.12	尺寸：约 1000*700*800mm 1、面板采用 304#≥1.5mm 焊接成型 2、侧板采用 304#≥1.2mm，折弯焊接 3、台脚采用 38mm 管，焊接底部安装减震胶垫 1、台身腿部应设有横向管状加强筋
3	消毒柜		山东科宇厨业有限公司	1	台	2978.91	2978.91	1、功率：≥2100W，电压 220v，容积：≥720L 双门 2、工作方式：高温热风循环 3、门材质：不锈钢，外壳材质：不锈钢 4、外形尺寸约 1300*650*1950mm
主食库								
1	主食低架		山东科宇厨业有限公司	1	台	476.28	1905.12	尺寸：约 1200*500*300mm 1、面板采用 304#≥1.5mm 焊接成型，面板背部设加强筋 2、腿部采用 304#≥1.2mm 矩形管焊接，脚部不少 6 跟 3、脚步安装可调子弹脚，架身做横向及纵向加强筋
2	平板车		山东科宇厨业有限公司	1	台	677.70	677.70	尺寸：约 800*450*800mm 1、车体采用 304#≥1.5mm 焊接成型，

			公司					2、车体背部设加强筋 3、上方车仔推拉手柄Φ38 圆管焊接 4、车底安装四个活动轮脚带刹车
副食库								
1	四层货架		山东科宇厨业有限公司	1		992.25	992.25	尺寸：约 1200*500*1550mm 1、架身采用 304#≥1.5mm38mm 方管焊接成型 2、分为四层，层板采用平板焊接 3、层板为焊接 1、底部安装可调式子弹脚
2	四层货架		山东科宇厨业有限公司	2	台	874.87	1749.74	尺寸：约 1000*500*1550mm 1、架身采用 304#≥1.5mm38mm 方管焊接成型 2、分为四层，层板采用平板焊接 3、层板为焊接 1、底部安装可调式子弹脚
餐厅								
1	通槽洗手池		山东科宇厨业有限公司	2	台	1008.45	2016.90	尺寸：约 1500*500*800mm 1、面板采用 304#≥1.5mm 冲压成型，后带挡水板高≥50mm 2、侧板采用 304#≥1.2mm，折弯焊接 3、星盆采用挂墙式，侧身为封板 4、星盆采用 304#≥1.0mm
2	开水器带底座		山东科宇厨业有限公司	1	台	1145.21	1145.21	1、产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能； 2、功率：≥9kw，电压：380v 热水容积 ≥90 升/小时
其他								
1	烟罩上封钢		山东科宇厨业有限公司	12	m²	375.35	4504.25	尺寸：约（5000*2100）*1200*20mm 1、面板采用 304#≥1.2mm 不锈钢制作 2、每块封钢宽度不得超过 1000mm 3、接缝处用 L 型压条过渡，需安装不少于 4 枚固定螺丝
2	鹅颈水龙头		山东科宇厨业有限公司	8	个	162.16	1297.30	1、优质 304 不锈钢制作，配套水池 2、铜制阀芯，经久耐用 3、鹅颈可旋转水咀

3	留样柜		山东科宇厨业有限公司	1	台	2975.94	2975.94	1、温湿度控制，单门 2、智能控温，阴凉柜温度控制范围 0-20℃，冷藏柜温度控制范围 0-8℃ 3、温度感应精度为 0.1℃，精确控制箱内温度。
排烟系统								
1	低噪音排烟专用风机(带消音棉)					10428.75	10428.75	1、低噪音，高压后倾式结构，带消音棉 2、壳体采用冷轧板喷涂制作 3、国标皮带轮；三角带采用知名品牌，叶轮为冷钢板 1.5mm 以上，风机电机应采用知名品牌 功率≥7.5kw 电压 380v
2	低空排放高压静电油烟净化器		山东科宇厨业有限公司	1	台	11520.90	11520.90	1、外壳采用优质不锈钢板制作 焊接厚度≥1.2mm 排放量≥18000m³/h 2、净化芯子电离极采用放电电极 3、吸附极采用防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板 4、自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置 5、可除去 0.1 μm 以上油烟粒子，处理效率达 98%(含)以上 6、符合饮食业油烟排放标注
3	风机减震支架		山东科宇厨业有限公司	1	套	1089.72	1089.72	1、槽钢焊接制作、配套风柜 2、焊接后抛光做防锈处理 3、坚固耐用，含固定配件等
4	风机支架		山东科宇厨业有限公司	1	套	816.48	816.48	1、槽钢焊接制作、配套风柜 2、焊接后抛光做防锈处理 3、坚固耐用，含固定配件等
5	阻尼减震器		山东科宇厨业有限公司	4	个	161.35	645.41	无声阻尼，优质橡胶垫或减震弹簧 ≥120KG
6	风机软连接		山东科宇厨业有限公司	1	套	348.89	348.89	高性能帆布与法兰链接成型、配套风柜
7	镀锌铁皮排烟管道		山东科宇厨业有限公司	82	m²	202.10	16571.79	1、材料:镀锌管厚度≥1.2mm 、配套风柜 2、配置角钢法兰，管道内做密封工艺

								3、包含安装辅件 4、牙口封边工艺，内加固定十字筋
8	风机启动保护器		山东科宇厨业有限公司		台	1817.03	1817.03	1、功率 $\geq 7.5\text{kw}$ ，电压工作范围260V-180V 2、可实现过压 欠压 输入输出缺相 过热 外部故障 过流 3、加减速过程中采用特殊的电流算法满足瞬间电流重载的场合 1、采用数字信号处理器硬件平台，完成无速度传感器矢量控制
9	风机线缆		山东科宇厨业有限公司		台	1896.17	1896.17	1、国标铜线 2、 $3*6\text{mm}^2 + 2*1.5\text{mm}^2$

看守所一办公楼厨房设备报价单

序号	分项名称	规格	生产厂商	数量	计量单位	单价	小计	备注
主操作间								
1	高效节能一蒸一炒灶		山东科宇厨业有限公司	1	台	8820.90	8820.90	尺寸：约 2000*1150*800mm 1、炉面及水围基采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ ，侧板及前面板等采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ ，炉架采用 30X30 角钢焊接，架面铺设 $\geq 2\text{mm}$ 厚黑钢板 2、风机：鼓风机 $\geq 550\text{w}$ （双式）设长明火种，电子打火系统，带熄火保护装置，背高 400mm，背出双龙头； m^2 3、4" Φ 混风专用节能发火器；燃烧噪音低于 80 分贝，含气制/风制/水制/温锅 4、燃料：天然气
2	调料拼台（订做）		山东科宇厨业有限公司	1	台	595.35	595.35	尺寸：约 400*1150*800mm 1、面板采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 冲压成型，后背根据炉具定制 2、侧板采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ ，折弯焊接 3、台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 圆管，焊接底部安装可调脚 4、拼台台沿结构根据炉灶定制 5、拼台前面板结构根据炉灶定制
3	豪华方形烟罩		山东科宇厨业有限公司	4.3	平米	1571.40	6757.02	尺寸：约 3350*1300*500mm 1、整体采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 焊接成型； 2、整体为方形形状，带可调接鲜风咀；

								3、独特的旋风和蜂窝式二合一 双层油网过滤系统， 4、带甩油盘，uv 除味器 5、配防爆灯
4	电蒸饭车		山东科宇厨业有限公司	1	台	2472.53	2472.53	1、箱体 304#优质不锈钢制作，整体发泡成型；单门，十二盘 2、自动进水，防干烧 3、用电功率： $\geq 12\text{kW}$ 电压 380v 4、具有缺水断电保护功能
5	平冷保鲜柜		山东科宇厨业有限公司	1	台	3485.43	3485.43	尺寸：约 1500*800*800mm 1、不锈钢机身采用整体发泡成型 2、冷柜采用直冷压缩机 3、门板为半自动回归门 4、底部安装可调式子弹脚 5、全铜管 6. 功率： $\geq 135\text{w}$
6	木案工作台		山东科宇厨业有限公司	1	台	1409.00	1409.00	尺寸 500*800*800mm 1、面板采用 $\geq 50\text{mm}$ 厚优质木材案板 2、侧板采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ ，折弯焊接 3、台脚采用 $\Phi 50\text{mm}$ 圆管，焊接底部安装减震胶垫 4、台身腿部应设有横向管状加强筋
7	和面机		山东鸿鹰炊事机械有限公司	1	台	4583.25	4583.25	1、整机不锈钢外体，不锈钢河面斗 2、J 型浆叶式搅拌器 3、双档插销翻斗防护 4、按钮开关设计 5、品牌铜芯电机 6、效率： $\geq 25\text{kg}$ 次
8	面条机		山东鸿鹰炊事机械有限公司	1	台	5176.17	5176.17	1、机身部分不锈钢壳体 2、尺寸：约 480*630*1100mm 3、功率： $\geq 1.5\text{kW}$ 4、生产：25-60kg/h 5、压面厚度可在一定范围内调节（5mm-25mm）。 6、YZW 防油耐磨电线，齿轮传动。
9	四门冰柜		山东科宇厨业有限公司	1	台	7076.16	7076.16	尺寸：约 1200*720*1920mm 1、不锈钢机身采用整体发泡成型 2、冷柜采用风冷压缩机 3、门板为半自动回归门 4、底部安装可调式子弹脚或活动轮 5、全铜管 6、温度范围： $-6^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C} / -5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$

10	消毒柜		山东科宇厨业有限公司	1	台	2958.12	2958.12	1、功率：≥2400W，电压 220v，容积：≥720L，双门 2、工作方式：高温热风循环 3、门材质：不锈钢外壳材质：不锈钢 4、外形尺寸约 1300*650*1950
11	三星水池		山东科宇厨业有限公司			1006.43	1006.43	尺寸：约 1800*650*800mm 1、整体 SUS201 不锈钢制作 2、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用≥0.8mm 厚不锈钢板制作； 4、立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 5、横撑采用 25*38mm 方通； 6、不锈钢下水器；
12	双层工作台		山东科宇厨业有限公司	1	台	606.29	606.29	尺寸：约 1200*650*800mm 1、面板采用 304# ≥1.5MM 焊接成型 2、侧板采用 304# ≥1.2MM，折弯焊接 3、台脚采用 38MM 管，焊接底部安装减震胶垫 4、台身腿部应设有横向管状加强筋
备餐区								
1	双层工作台		山东科宇厨业有限公司	2	台	947.84	1895.67	尺寸：约 1500*700*800mm 1、面板采用 304#≥1.5mm 焊接成型 2、侧板采用 304#≥1.2mm，折弯焊接 3、台脚采用 38MM 管，焊接底部安装减震胶垫 4、台身腿部应设有横向管状加强筋
主食库								
1	主食低架		山东科宇厨业有限公司	3	台	476.28	1428.84	尺寸：约 200*500*300mm 1、面板采用 304#≥1.5mm 焊接成型，面板背部设加强筋 2、腿部采用 304#≥1.2mm 矩形管焊接，脚部不少 6 跟 3、脚步安装可调子弹脚，架身做横向及纵向加强筋
2	四层货架		山东科宇厨业有限公司	2	台	1016.55	2033.10	尺寸：约 1200*500*1550mm 1、架身采用 304#≥1.5mm 38mm 方管焊接成型 2、分为四层，层板采用平板焊接 3、层板为焊接

								1、底部安装可调式子弹脚
3	平板车		山东科宇厨业有限公司	1	台	668.25	668.25	尺寸：约 800*150*800mm 1、车体采用 304#≥1.5mm 焊接成型， 2、车体背部设加强筋 3、上方车仔推拉手柄Φ38 圆管焊接 1、车底安装四个活动轮脚带刹车
副食库								
1	四层货架		山东科宇厨业有限公司	1	台	1020.60	5103.00	尺寸：约 1200*500*1550mm 1、架身采用 304#≥1.5mm 38mm 方管焊接成型 2、分为四层，层板采用平板焊接 3、层板为焊接 4、底部安装可调式子弹脚
副食库								
餐厅								
1	开水器带底座		山东科宇厨业有限公司	1	台	1010.48	1010.48	1、产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能； 2、功率：≥9kw 电压 380v 热水容积 ≥90 升/小时
其他								
1	烟罩上封钢		山东科宇厨业有限公司	6.8	m²	379.13	2578.11	尺寸：约 3300*1000mm 1、面板采用 304#≥1.2mm 2、每块封钢宽度不得超过 1000mm 3、接缝处用 L 型压条过渡，需安装不少于 4 枚固定螺丝
2	鹅颈水龙头		山东科宇厨业有限公司	1	个	162.32	649.30	1、优质 304 不锈钢制作，配套水池 2、铜制阀芯，经久耐用 3、鹅颈可旋转水咀
3	留样柜		山东科宇厨业有限公司	1	台	2993.76	2993.76	1、温湿度控制 单门 2、智能控温，阴凉柜温度控制范围 0-20℃，冷藏柜温度控制范围 0-8℃ 3、温度感应精度为 0.1℃，精确控制箱内温度。
排烟系统								
1	低噪音排油烟专用风机		山东科宇厨业有限公司	1	台	10023.75	10023.75	功率≥7.5kw 电压 380v 1、低噪音，高压后倾式结构，带消音棉 2、壳体采用冷轧板喷涂制作 3、国标皮带轮；三角带采用知

	(带消音棉)							名品牌, 叶轮为冷钢板 1.5mm 以上, 风机电机应采用知名品牌
2	低空排放高压静电油烟净化器		山东科宇厨业有限公司			11245.50	11245.50	1、外壳采用优质不锈钢板制作 焊接厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 排风量 $\geq 18000\text{m}^3/\text{h}$ 2、净化芯子电离极采用放电极 3、吸附极采用 AZ21 防锈铝板, 隔离网选用优质铝波纹板 4、自动温度过载断电装置; 变压器工作异常自动保护装置 5、可除去 $0.1\mu\text{m}$ 以上油烟粒子, 处理效率达 98%(含) 以上 6、符合饮食业油烟排放标准
3	风机减震支架		山东科宇厨业有限公司	1	套	982.13	982.13	1、槽钢焊接制作 配套风柜 2、焊接后抛光做防锈处理 3、坚固耐用, 含固定配件等
4	风机支架		山东科宇厨业有限公司	1	套	801.90	801.90	1、槽钢焊接制作 配套风柜 2、焊接后抛光做防锈处理 3、坚固耐用, 含固定配件等
5	阻尼减震器		山东科宇厨业有限公司	4	个	160.87	643.46	无声阻尼, 优质橡胶垫或减震弹簧 $\geq 120\text{KG}$
6	风机软连接		山东科宇厨业有限公司	1	套	348.89	348.89	高性能帆布与法兰链接成型、配套风柜
7	镀锌铁皮风管		山东科宇厨业有限公司	75	m^2	196.43	14731.88	1、材料: 镀锌板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 配套风柜 2、配置角钢法兰, 管道内做密封工艺 3、包含安装辅件 4、牙口封边工艺, 内加固定十字筋
8	风机启动保护器		山东科宇厨业有限公司	1	台	1817.03	1817.03	1、功率 $\geq 7.5\text{kw}$, 电压工作范围 260V-480V 2、可实现过压 欠压 输入输出缺相 过热 外部故障 过流 3、加减速过程中采用特殊的电流算法满足瞬间电流重载的场合 4、采用数字信号处理器硬件平台, 完成无速度传感器矢量控制

9	风机 线缆		山东 科宇 厨业 有限 公司	1	台	965.7 9	965.79	1、国标铜线 2、3*6mm ² +2*1.5mm ²
看守所—监区厨房设备报价单								
序号	分项 名称	规格	生产 厂商	数量	计量 单位	单价	小计	备注
主操作间								
1	高效 节能 单眼 大锅 灶		山东 科宇 厨业 有限 公司	3	台	6970. 86	20912.5 8	尺寸：约 1150*1250*800mm 1、锅直径 800mm。2、炉面及水 围基采用 304#≥1.5mm 不锈钢板 制作，侧板及前面板等采用 304# ≥1.2mm，炉架采用国标角钢焊 接，架面铺设≥2mm 厚黑钢板。3、 风机：鼓风机功率≥550w（双式） 设长明火种，电子打火系统，带 熄火保护装置，背高 400mm，背出 双龙头。1、炉头：高效节能静音 不锈钢炉头；采用燃烧控制器分 步控制电磁阀，火种未点燃时， 一键式风机，火种阀打开即点燃 火种，离子熄火保护设计鼓风预 混燃烧。前面板设置应急开关。
2	豪华 方形 烟罩		山东 科宇 厨业 有限 公司	5.2	平米	1621. 62	8432.42	尺寸：约 4050*1300*500mm 1、整体采用 304#≥1.2mm 焊接 成型； 2、整体为方形形状，带可调接 鲜风咀； 3、独特的旋风和蜂窝式二合一 双层油网过滤系统， 1、带甩油盘，uv 除味器 5、配防爆灯
3	四层 货架		山东 科宇 厨业 有限 公司	1	台	919.8 4	919.84	尺寸：约 1200*500*1550mm 1、架身采用 304#≥1.5mm 38mm 方管焊接成型 2、分为四层，层板采用平板焊 接 3、层板为焊接 1、底部安装可调式子弹脚
4	电蒸 饭车		山东 科宇 厨业 有限 公司	1	台	5232. 60	5232.60	1、箱体 304#优质不锈钢制作， 整体发泡成型；双门 21 层 2、自动进水，防干烧 3、用电功率：≥24kw 电压 380v 4、具有缺水断电保护功能
5	柜式 电饼 铛		山东 滨博 亿阳 电器 有限	1	台	3684. 83	3684.83	1、自动恒温电热铛，柜式 2、电压：380v 功率≥5kw 3、工作温度：0℃~250℃可调 1、工作效率：≥25kg/h 质量≥ 54kg

			公司					5、产品体积烙饼速度快，3~1分钟可烙熟一张 2kg 的成品饼。
6	豪华方形烟罩		山东科宇厨业有限公司	3	平米	1626.48	4879.44	尺寸：约 3000*1000*500mm 1、整体采用 304#≥1.2mm 焊接成型； 2、整体为方形形状，带可调接鲜风咀； 3、独特的旋风和蜂窝式二合一双层油网过滤系统， 4、带甩油盘，uv 除味器 5、配防爆灯
7	全钢和面机		山东鸿鹰炊事机械有限公司	1	台	6129.68	6129.68	1、整机不锈钢外体，不锈钢河面斗 2、J 型浆叶式搅拌器 3、双档插销翻斗防护 4、按钮开关设计 5、品牌铜芯电机 6、效率：≥50kg/次
8	面条机		山东鸿鹰炊事机械有限公司	1	台	5176.17	5176.17	1、机身部分不锈钢壳体 2、尺寸：约 480*630*1100mm 3、功率：≥1.5kW 4、生产：25-60kg/h 5、压面厚度可在一定范围内调节（5mm-25mm）。 6、YZW 防油耐磨电线，齿轮传动。
9	平冷保鲜柜		山东科宇厨业有限公司	1	台	3538.08	3538.08	尺寸：约 1500*800*800mm 1、不锈钢机身采用整体发泡成型 2、冷柜采用直冷压缩机 3、门板为半自动回归门 4、底部安装可调式子弹脚 5、全铜管 6. 功率：≥135w
10	双通荷台柜		山东科宇厨业有限公司	1	台	2218.59	2218.59	尺寸：约 1500*800*800mm 1、柜面板采用 304#≥1.5mm 焊接成型，面板背部设加强筋 2、侧板采用 304#≥1.2mm，折弯焊接 3、柜身采用 304#≥1.2mm，焊接底部安装可调脚 4、柜内分两层，中层板为固定焊接，层板底板设加强筋 5、门板采用 304#≥1.2mm，上悬挂式推拉门
11	木案工作台		山东科宇厨业有限公司	1	台	1811.57	1811.57	尺寸：约 1800*800*800mm 1、面板采用≥50mm 厚优质木案板 2、侧板采用 304#≥1.2mm，折弯焊接 3、台脚采用 Φ50MM 圆管，焊接

								底部安装减震胶垫 4、台身腿部应设有横向管状加强筋
1 2	双门 消毒 柜		山东 科宇 厨业 有限 公司			2964. 06	2964.06	1、功率：2400W/220v, 容积：≥ 720L 2、采用优质食品级 304 不锈钢 板。光波触屏，特设超温保护， 有效控制柜内温度，多重保护 装置；杀菌无死角，寿命长 等特点，杀毒效果符合国家标准 要求。高温热风循环 3、门材质：不锈钢外壳材质： 不锈钢 4、外形尺寸约 1300*650*1950
1 3	烧水 器		山东 科宇 厨业 有限 公司	1	台	1144. 06	1144.06	1、产品采用耐用电器元件，外 壳全不锈钢制造，水箱式结构， 具有自动进、自动控温及水位和 温度显示功能； 2、功率：≥9kw, 电压：380v 热 水容积 ≥90 升/小时
1 4	四层 货架		山东 科宇 厨业 有限 公司	1	台	880.1 3	880.13	尺寸：约 1000*500*1550mm 1、架身采用 304#≥1.5mm*38mm 方管焊接成型 2、分为四层，层板采用平板焊 接 3、层板为焊接 4、底部安装可调式子弹脚
1 5	三星 水池		山东 科宇 厨业 有限 公司	1	台	1014. 53	1014.53	尺寸：约 1800*650*800mm 1、整体 SUS201 不锈钢制作 2、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板 制作； 3、星盆斗采用≥0.8mm 厚不锈钢 板制作； 4、立柱采用 38*38mm 方通，配 可调式子弹脚； 5、横撑采用 25*38mm 方通； 6、不锈钢下水器；
1 6	六门 冰箱		山东 科宇 厨业 有限 公司	1	台	7620. 48	7620.48	尺寸：约 1800*715*1895mm 1、不锈钢机身采用整体发泡成 型 2、冷柜采用风冷压缩机 3、门板为半自动回归门 4、底部安装可调式子弹脚或活 动轮 5、全铜管 温度范围：冷藏 0-8℃~冷冻 -15℃~-23℃
主食库								
1	主食		山东 科宇	3	台	467.7	1403.33	尺寸：约 1200*500*300mm

	低架		厨业有限公司			8		1、面板采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 焊接成型，面板背部设加强筋 2、腿部采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 矩形管焊接，脚部不少 6 跟 3、脚步安装可调子弹脚，架身做横向及纵向加强筋
2	四层货架		山东科宇厨业有限公司	1	台	899.64	899.64	尺寸：约 1200*500*1550mm 1、架身采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 38mm 方管焊接成型 2、分为四层，层板采用平板焊接 3、层板为焊接 1、底部安装可调式子弹脚
3	平板车		山东科宇厨业有限公司	1	台	668.25	668.25	尺寸：约 800*450*800mm 1、车体采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 焊接成型， 2、车体背部设加强筋 3、上方车杆推拉手柄 $\Phi 38$ 圆管焊接 4、车底安装四个活动轮脚带刹车
副食库								
1	四层货架		山东科宇厨业有限公司	3	台	912.49	2737.48	尺寸：约 1200*500*1550mm 1、架身采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 38mm 方管焊接成型 2、分为四层，层板采用平板焊接 3、层板为焊接 4、底部安装可调式子弹脚
副食库								
1	六门更衣柜		山东科宇厨业有限公司	2	台	1278.65	2557.31	尺寸：约 900*450*1800mm 1、六门带锁 2、304# 不锈钢制作 1、厚度 $\geq 1.0\text{mm}$
其他								
1	炉背封墙钢		山东科宇厨业有限公司	12	m ²	376.49	4517.86	尺寸：约 6000*1900*20mm 1、面板采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 2、每块封钢宽度不得超过 1000mm 3、接缝处用 L 型压条过渡，需安装不少于 4 枚固定螺丝
2	烟罩上封钢		山东科宇厨业有限公司	16	m ²	377.24	6035.90	尺寸：约 (6000+2400)*1200*20mm 1、面板采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 2、每块封钢宽度不得超过 1000mm 3、接缝处用 L 型压条过渡，需安装不少于 4 枚固定螺丝
3	鹅颈		山东	9	个	160.7	1446.34	1、优质 304 不锈钢制作、配套

	水龙头		科宇厨业有限公司			0		水池 2、铜制阀芯，经久耐用 3、鹅颈可旋转水咀
4	留样柜		山东科宇厨业有限公司	1	台	2949.21	2949.21	1、温湿度控制、单门 2、智能控温，阴凉柜温度控制范围 0-20℃，冷藏柜温度控制范围 0-8℃ 3、温度感应精度为 0.1℃，精确控制箱内温度。
排烟系统								
1	低噪音排烟专用风机(带消音棉)		山东科宇厨业有限公司	1	台	10145.25	10145.25	1、低噪音，高压后倾式结构，带消音棉 2、壳体采用冷轧板喷涂制作 3、国标皮带轮；三角带采用知名品牌，叶轮为冷钢板 1.5mm 以上，风机电机应采用知名品牌 4、功率≥7.5kw 电压 380v
2	低空排放高压静电油烟净化器		山东科宇厨业有限公司	1	台	11704.50	11704.50	1、外壳采用优质不锈钢板制作 焊接厚度≥1.2mm 排放量≥18000m³/h 2、净化芯子电离极采用放电极 3、吸附极采用 AZ21 防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板 4、自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置 5、可除去 0.1 μm 以上油烟粒子，处理效率达 98%(含)以上 6、符合饮食业油烟排放标注
3	风机减震支架		山东科宇厨业有限公司	1	套	2085.75	2085.75	1、槽钢焊接制作、配套风柜 2、焊接后抛光做防锈处理 3、坚固耐用，含固定配件等
4	阻尼减震器		山东科宇厨业有限公司	4	个	162.65	650.59	无声阻尼，优质橡胶垫或减震弹簧 ≥120KG
5	风机软连接		山东科宇厨业有限公司	1	套	354.16	354.16	高性能帆布与法兰链接成型、配套风柜
6	镀锌铁皮风管		山东科宇厨业有限公司	83	m²	204.12	16941.96	1、材料:镀锌板厚度≥1.2mm 配套风柜 2、配置角钢法兰，管道内做密封工艺 3、包含安装辅件

								1、牙口封边工艺，内加固定十字筋
7	风柜启动保护器		山东科宇厨业有限公司	1	台	1815.21	1815.21	1、宽电压工作范围，260V-480V 2、可实现过压 欠压 输入输出 缺相 过热 外部故障 过流 3、加减速过程中采用特殊的电流算法满足瞬间电流重载的场合 1、采用 32 位 DSP（数字信号处理器）硬件平台，完成无速度传感器矢量控制
8	风机线缆		山东科宇厨业有限公司	1	项	2885.09	2885.09	1、国标铜线 2、3*6mm ² +2*1.5mm ²

武警营房厨房设备报价清单

序号	分项名称	规格	生产厂商	数量	计量单位	单价	小计	备注
主操作间								
1	高效节能一炒一大锅灶		山东科宇厨业有限公司	1	台	8927.82	8927.82	尺寸：约 2000*1150*800mm 1、锅直径 800mm。2、炉面及水围基采用 304#≥1.5mm 不锈钢板制作，侧板及前面板等采用 304#≥1.2mm，炉架采用国标角钢焊接，架面铺设≥2mm 厚黑钢板。3、风机：鼓风机功率≥550w（双式）设长明火种，电子打火系统，带熄火保护装置，背高 100mm，背出双龙头。4、炉头：高效节能静音不锈钢炉头；采用燃烧控制器分步控制电磁阀，火种未点燃时，一键式风机，火种阀打开即点燃火种，离子熄火保护设计鼓风预混燃烧。前面板设置应急开关。
2	调料拼台（订做）		山东科宇厨业有限公司	1	台	612.36	612.36	尺寸：约 300*1150*800mm 1、面板采用 304#≥1.5mm 冲压成型，后背根据炉具定制 2、侧板采用 304#≥1.2mm，折弯焊接 3、台脚采用 Φ38MM 圆管，焊接底部安装可调脚 4、拼台台沿结构根据炉灶定制 5、拼台前面板结构根据炉灶定制
3	单门 12 盘电蒸饭车		山东科宇厨业有限公司	1	台	2507.49	2507.49	1、箱体 304#优质不锈钢制作，整体发泡成型；单门，12 盘 2、自动进水，防干烧 3、用电功率：≥12kw，电压 380v

								1、具有缺水断电保护功能
4	三层电烤箱		山东科宇厨业有限公司	1	台	10264.32	10264.32	尺寸：约 1220*850*1550mm. 1. 温度可以精准控制正负 3 度范围； 2. 内置智能调节温度三种模式； 3. 嵌入式控制系统，双通道传感器信号，更精准，更实时； 4. 控制部件银层触点，使用寿命实测 150 万次以上； 5. 精湛工艺，烘烤均匀，使用方便。
5	豪华方形烟罩		山东科宇厨业有限公司	5.7	平米	1587.60	9049.32	尺寸：约 4350*1300*500mm 1、整体采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 焊接成型； 2、整体为方形形状，带可调接鲜风咀； 3、独特的旋风和蜂窝式三合一双层油网过滤系统， 4、带甩油盘，uv 除味器 5、配防爆灯
6	平冷保鲜柜		山东科宇厨业有限公司	1	台	3513.51	3513.51	尺寸：约 1500*800*800mm 1、不锈钢机身采用整体发泡成型 2、冷柜采用直冷压缩机 3、门板为半自动回归门 4、底部安装可调式子弹脚 5、全铜管 6. 功率： $\geq 135\text{w}$
7	木案工作台		山东科宇厨业有限公司	1	台	1420.34	1420.34	尺寸：约 1500*800*800mm 1、面板采用 $\geq 50\text{mm}$ 厚优质木案板 2、侧板采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ ，折弯焊接 3、台脚采用 $\Phi 50\text{MM}$ 圆管，焊接底部安装减震胶垫 4、台身腿部应设有横向管状加强筋
8	全钢和面机		山东鸿鹰炊事机械有限公司	1	台	4819.50	4819.50	1、整机不锈钢外体，不锈钢和面斗 2、J 型浆叶式搅拌器 3、双档插销翻斗防护 4、按钮开关设计 5、品牌铜芯电机 6、效率： $\geq 25\text{kg/次}$
9	面条机		山东鸿鹰炊事机械有限公司	1	台	5283.90	5283.90	1、机身部分不锈钢壳体 2、尺寸：约 480*630*1100mm 3、功率： $\geq 1.5\text{kW}$ 4、生产：25-60kg/h 5、压面厚度可在一定范围内调节（5mm-25mm）。

								6、YZW 防油耐磨电线，齿轮传动。
10	单星水池		山东科宇厨业有限公司	1	台	379.51	379.51	尺寸：约 600*600*800mm 1、整体 SUS201 不锈钢制作 2、台面采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用 $\geq 1\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 4、立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 5、横撑采用 25*38mm 方通； 6、不锈钢下水器；
11	六门冰箱		山东科宇厨业有限公司	2	台	7628.04	15256.08	尺寸：约 1800*700*1980mm 1、不锈钢机身采用整体发泡成型 2、冷柜采用风冷压缩机 3、门板为半自动回归门 4、底部安装可调式子弹脚或活动轮 5、全铜管 温度范围：冷藏 0-8℃~冷冻 -15℃~-23℃
12	四层货架		山东科宇厨业有限公司	1	台	884.52	884.52	尺寸：约 1000*500*1550mm 1、架身采用 304# $\geq 1.5\text{MM}$ 38MM 方管焊接成型 2、分为四层，层板采用平板焊接 3、层板为焊接 1、底部安装可调式子弹脚
13	三星水池		山东科宇厨业有限公司	1	台	1008.45	1008.45	尺寸：约 1800*650*800mm 1、整体 SUS201 不锈钢制作 2、台面采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 1、立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 5、横撑采用 25*38mm 方通； 6、不锈钢下水器；
14	双层工作台		山东科宇厨业有限公司	1	台	603.86	603.86	尺寸：约 1200*650*800mm 1、面板采用 304# $\geq 1.5\text{MM}$ 焊接成型 2、侧板采用 304# $\geq 1.2\text{MM}$ ，折弯焊接 3、台脚采用 38MM 管，焊接底部安装减震胶垫 4、台身腿部应设有横向管状加强筋
备餐区								

1	五格保温售饭台		山东科宇厨业有限公司	1	台	1547.81	1547.84	尺寸：约 1800*700*800mm 1、面板采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 焊接成型， 2、台脚采用 38X38mm 矩形管，焊接底部安装可调脚 3、设 5 个 1/1 汤池及盆连盖，热水加热保温 4、汤池内为手动补水，带排水装置
2	双层工作台		山东科宇厨业有限公司	1	台	649.94	649.94	尺寸：约 1200*700*800mm 1、面板采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 焊接成型 2、侧板采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ ，折弯焊接 3、台脚采用 38MM 管，焊接底部安装减震胶垫 4、台身腿部应设有横向管状加强筋
3	双层工作台		山东科宇厨业有限公司	1	台	838.67	838.67	尺寸：约 1500*700*800mm 1、面板采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 焊接成型 2、侧板采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ ，折弯焊接 3、台脚采用 38MM 管，焊接底部安装减震胶垫 4、台身腿部应设有横向管状加强筋
4	消毒柜		山东科宇厨业有限公司	1	台	2993.76	2993.76	1、功率：2400W/220V，容积： $\geq 720\text{L}$ ，双门 2、采用优质食品级 304 不锈钢板。光波触屏，特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置；杀菌无死角，寿命长等特点，杀菌效果符合国家标准要求。高温热风循环 3、门材质：不锈钢外壳材质：不锈钢 4、外形尺寸约 1300*650*1950
主食库								
1	主食低架		山东科宇厨业有限公司	1	台	174.39	1897.56	尺寸：约 1200*500*300mm 1、面板采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 焊接成型，面板背部设加强筋 2、腿部采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 矩形管焊接，脚部不少 6 跟 3、脚步安装可调子弹脚，架身做横向及纵向加强筋
2	四层货架		山东科宇厨业有限公司	2	台	926.26	1852.52	尺寸：约 1200*500*1550mm 1、架身采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 38mm 方管焊接成型

			公司					2、分为四层，层板采用平板焊接 3、层板为焊接 4、底部安装可调式子弹脚
3	平板车		山东科宇厨业有限公司			680.40	680.40	尺寸：约 800*150*800mm 1、车体采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 焊接成型， 2、车体背部设加强筋 3、上方车仔推拉手柄 $\Phi 38$ 圆管焊接 1、车底安装四个活动轮脚带刹车
副食库								
1	四层货架		山东科宇厨业有限公司	3	台	912.49	2737.48	尺寸：约 1200*500*1550mm 1、架身采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 38mm 方管焊接成型 2、分为四层，层板采用平板焊接 3、层板为焊接 1、底部安装可调式子弹脚
餐厅								
1	通槽洗手池		山东科宇厨业有限公司	2	台	1009.46	2018.93	尺寸：约 1500*500*800mm 1、面板采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 冲压成型，后带挡水板高 50mm 2、侧板采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ ，折弯焊接 3、星盆采用挂墙式，侧身为封板 4、星盆采用 304# $\geq 1.0\text{mm}$
2	开水器带底座		山东科宇厨业有限公司	1	台	1150.94	1150.94	1、产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能； 2、功率： $\geq 9\text{kW}$ 电压 380v 热水容积 ≥ 90 升/小时
其他								
1	炉背封墙钢		山东科宇厨业有限公司	8.7	m ²	381.02	3314.91	尺寸：约 1350*1900*20mm 1、面板采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 2、每块封钢宽度不得超过 1000mm 3、接缝处用 L 型压条过渡，需安装不少于 4 枚固定螺丝
2	烟罩上封钢		山东科宇厨业有限公司	12	m ²	379.51	4554.14	尺寸：约 (1350+2100)*1200*20mm 1、面板采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 2、每块封钢宽度不得超过 1000mm 3、接缝处用 L 型压条过渡，需安装不少于 4 枚固定螺丝

3	鹅颈水龙头		山东科宇厨业有限公司	9	个	160.38	1443.42	1、优质 304 不锈钢制作，配套水池 2、铜制阀芯，经久耐用 3、鹅颈可旋转水咀
4	留样柜		山东科宇厨业有限公司		台	2910.60	2910.60	1、温湿度控制，单门 2、智能控温，阴凉柜温度控制范围 0-20℃，冷藏柜温度控制范围 0-8℃ 3、温度感应精度为 0.1℃，精确控制箱内温度。
排烟系统								
1	低噪音排油烟专用风机(带消音棉)		山东科宇厨业有限公司	1	台	9023.75	9023.75	1、低噪音，高压后倾式结构，带消音棉 2、壳体采用冷轧板喷涂制作 3、国标皮带轮；三角带采用知名品牌，叶轮为冷钢板 1.5mm 以上，风机电机应采用知名品牌 1、功率≥7.5kw 电压 380v
2	低空排放高压静电油烟净化器		山东科宇厨业有限公司	1	台	10394.68	10394.68	1、外壳采用优质不锈钢板制作 焊接厚度≥1.2mm，≥18000m³/h 2、净化芯子电离板采用放电板 3、吸附极采用 A721 防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板 4、自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置 5、可除去 0.1 μm 以上油烟粒子，处理效率达 98%(含)以上 6、符合饮食业油烟排放标注
3	风柜支架		山东科宇厨业有限公司	1	套	1073.52	1073.52	1、槽钢焊接制作，配套风机 2、焊接后抛光做防锈处理 3、坚固耐用，含固定配件等
4	净化器支架		山东科宇厨业有限公司	1	套	785.70	785.70	1、槽钢焊接制作，配套净化器 2、焊接后抛光做防锈处理 3、坚固耐用，含固定配件等
5	阻尼减震器		山东科宇厨业有限公司	1	个	161.51	646.06	无声阻尼，优质橡胶垫或减震弹簧，≥120KG
6	风机软连接		山东科宇厨业有限公司	1	套	348.54	348.54	高性能帆布与法兰链接成型，配套风柜

7	铁皮镀锌管道		山东科宇厨业有限公司	65	m ²	173.00	11245.00	1、材料:镀锌板厚度≥1.2mm, 配套风柜 2、配置角钢法兰, 管道内做密封工艺 3、包含安装辅件 4、牙口封边工艺, 内加固定十字筋
8	风机启动保护器		山东科宇厨业有限公司			1818.86	1818.86	1、功率≥7.5kw, 电压工作范围260V-180V 2、可实现过压 欠压 输入输出缺相 过热 外部故障 过流 3、加减速过程中采用特殊的电流算法满足瞬间电流重载的场合 1、采用数字信号处理器硬件平台, 完成无速度传感器矢量控制
9	风机线缆		山东科宇厨业有限公司	1	项	2879.18	2879.18	1、国标铜线 2、3*6mm ² +2*1.5mm ²
合计							2969188.12 元	
投标报价		小写: 2969188.12 大写: 贰佰玖拾陆万玖仟壹佰捌拾捌元壹角贰分 单位: 元						



陕西鼎盛天优工贸有限公司 (盖章)

2025 年 12 月 17 日

- 注:** 1. 本分项报价金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致。
 2. 表内涉及所有投标产品的必须注明品种及生产厂商。
 3. 本表为样表, 仅供参考, 投标人根据项目实际需求进行填写。