

分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	具体产品内容	单位	数量	单价	总价	备注
1	1. 5P 挂 机空调	奥克斯	KFR-35G W/BpR3A QD600 (B 1)	奥克斯空 调股份有 限公司	(1) 电压/频率：220V/50HZ，可承受±10%的电压波动。 (2) 冷暖类型：冷暖双制。 (3) 变频/定频：变频。 (4) 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率 ≥5.3。 (5) 制冷剂：R32 (6) 接管和控制线：原机管+接管≥8米，且足额补充制冷剂 (所加接管和电缆必须为铜质根据位置不同，由采购人现场 确定长度)。 (7) 额定制冷量： ≥3510W。 (8) 额定制热量： ≥5010W。 (9) 额定制冷功率： ≤845W。 (10) 额定制热功率： ≤1240W，配备智能温控系统，根据室 内温度自动调节制热功率。 (11) 电辅热： ≤1000W。 (12) 内机噪音最大： ≤41dB (A) 。 (13) 外机噪音最大： ≤51dB (A) 。 (14) 内机风量： ≥220m³/h； (15) 有速热制冷功能，即制冷60S，风口达32.5度，制冷30S , 风口达24.5度； (16) 为保证所提供产品来源正规，需提供所投产品的来源 渠道证明，包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等)； (17) 本项目空调产品不接受OEM产品，要求空调3C认证证书 中申请人（委托人）、制造商（生产者）、生产企业三者名 称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件。 (1) 电压/频率：220V/50HZ，可承受±10%的电压波动。 (2) 冷暖类型：冷暖双制。 (3) 变频/定频：变频。	台	13	3650	47450	
2	3P 挂机 空调	奥克斯	KFR-72G W/BpR3Z AQK (B1)	奥克斯空 调股份有 限公司		台	38	5780	219640	

					(4) 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率 ≥ 4.52 。 (5) 制冷剂：R32 (6) 接管和控制线：原机管+接管 ≥ 8 米，且足额补充制冷剂（所加接管和电缆必须为铜质根据位置不同，由采购人现场确认长度）。 (7) 额定制冷量： $\geq 7360W$ 。 (8) 额定制热量： $\geq 10000W$ 。 (9) 额定制冷功率： $\leq 1950W$ 。 (10) 额定制热功率： $\leq 2930W$ ，配备智能温控系统，根据室内温度自动调节制热功率。 (11) 电辅热： $\leq 1200W$ 。 (12) 内机噪音最大：（低风—高风）： $\leq 21\sim 487dB(A)$ 。 (13) 外机噪音最大：外机噪音： $\leq 56dB(A)$ 。 (14) 内机风量 $\geq 1400mm^3/h$ ； (15) 有低温制热和高温制冷功能，即外机-32度制热，高温60度制冷。 (16) 为保证所提供产品来源正规，需提供所投产品的来源渠道证明，包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）； (17) 本项目空调产品不投及ODM产品，要求空调3C认证证书中申请人（委托人）、制造商（生产者）、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人名称，并提供证书复印件。					
	小 计								267090	
	(二) 户外全彩P3LED 屏采购技术参数要求									
	4. 48*3.36 平米户外高刷 P3 彩色 LED 屏（共 2 套，参数报价相同）									
序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	具体产品内容	单位	数量	单价	总价	备注



刷新率 ≥3840	39960.00	135.00	296	块	★屏体尺寸：4.48米*3.36米；成屏尺寸5.08米*3.96米 ★像素点间距：≤3.076mm；单元板分辨率：≥5408 Dots ★刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；像素构成：1R、1G、1B；封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装；驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护；整屏平整度≤0.05mm；模组平整度≤0.03mm；▲白平衡亮度：0-6000cd/m²可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥98%；色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K；▲对比度≥9500：1；水平视角≥170°；垂直视角≥170°；▲具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减；灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级，采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置；供电电源：在4.2*（1±10%）VDC~4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤550W/m²；平均功耗≤150W/m²；▲在器具输入插座端与屏正面之间施加测试电压50V/50Hz，保持1min，不应出现电弧和击穿现象；产品能正常工作；在5000米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作；▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电保护；▲色温等级达到IP65；具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSpace覆盖率≥170%YUV（PAL）；▲数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双	厦门强力 巨彩光电 科技有限公司 Q3.0H 强力 巨彩 户外LED 显示屏 (P3) 1
--------------	----------	--------	-----	---	--	--

2	显示屏 开关电源	铂强	Q200-4. 5-30H	常州市创 联电源科 技股份有 限公司	200W 稳定电源 1、防伪功能 具备 logo、产品型号；2、外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光；3、丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示；4、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA；5、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ；6、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能；7、输入电压范围 180VAC~264VAC，工作相对湿度：10~50%RH，无冷凝，存储相对湿度：10~90%RH；散热方式：自然冷却；输出功率 200W，输出电压5V，输出电流 0~40A；稳压精度：±2%纹波及噪声：200mV 额定输入电压 200~240 输入电压范围 190~264 输入频率 47~63Hz 效率 86%功率因数 MO.5 最大输入电 流 25A@220Vac 输入浪涌电流 W50A。	个	68	38.00	2584.00	
3	接收卡	卡莱 特	E80	卡莱特云 科技股份 有限公司	1. 采用8路HUB75接口，输出信号至LED模组；2. 支持单卡最大带载128×1024（不同应用或有差异）；3. 支持16组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据；4. 支持市面主流芯片（常规、PWM、视芯等）；5. 支持任意抽点、任意抽行抽列；6. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型；7. 支持单组数据最大13312像素点以内任意走线；8. 支持水平或垂直方向的数据打折；9. 支持8bit色深视频源输入；10. 支持低亮高灰；11. 支持色温调节；12. 支持8bit亮度；13. 支持亮度一体化逐点校正；13. 支持自适应帧率及亮度，最高可输出8000Hz画面；14. 支持箱体快速标定标序；15. 支持画面旋转90°/180°/270°；16. 支持数据组画面偏移移动适用于简单异形屏；17. 支持异形构造，适用于复杂异形屏；18. 支持环路备份；支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压。 	块	44	78.00	3432.00	

4	箱体	强力 巨彩	960*1120 和 1280*1120	厦门强力 巨彩光电 科技有限公司	焊接一次成型，漆面光滑耐腐蚀，与模组无缝对接	m ²	15.05	320.00	4816.00	
5	控制发送系统	卡莱 特	X4M	卡莱特云 科技股份 有限公司	1. 采用IUI标准机箱，配置4路千兆网口，输出连接LED屏幕； 2. 支持单机最大带载260万像素点，最宽3840像素或最高2000像素； 3. 支持2路HDMI1.4、1路DVI、1路VGA、1路CVBS视频信号输入； 4. 支持最大输入分辨率1920×1080@60Hz； 5. 支持8bit色深视频源输入； 6. 支持23.976~120Hz输入帧率适应技术； 7. 支持单画面显示，画面大小和位置可自由调节； 8. 支持视频信号任意裁剪、切换、缩放； 9. 支持16个场景的保存和调用； 10. 支持U盘播放图片、视频； 11. 支持OSD遥控屏幕菜单控制图像、声音、设置等（选配遥控器）； 12. 支持画面调整，可调节设备输出的对比度、饱和度、色调、亮度补偿、锐度； 13. 支持亮度调节，通过设备液晶面板或软件100级控制； 14. 支持色温调节，可调节显示亮度2000K~10000K区间色温值； 15. 支持低亮模式，有效保证低亮度下的灰阶完整显示； 16. 支持精确颜色管理，可调节显示屏幕色域； 17. 支持音频传输，通过HDMI解嵌技术和3.5mm独立音频输入输出； 18. 支持亮度自动调节，通过多功能卡配置亮度传感器； 19. 支持环境信息实时监测，通过多功能卡配置对应传感器如空气质量、噪音等； 20. 支持单机网口冗余备份； 21. 支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术； 22. 支持USB和RS232串口控制； 23. 工作电压：AC 100V~240V，50/60Hz，额定功率10W。	台	1.00	1450.00	1450.00	

6	控制发送软件	卡莱特	ledvision	卡莱特云科技股份有限公司	控制软件是一款用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易于易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放；支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。支持i系列协议的所有接收卡，如新版Lattice系列5A接收卡、i5、i6、i9等；支持S2、S4、HD102、S4F、S6、S6F、X2、X4、X4e、Z4、Z6、Z6Po、X100等发送卡；支持A100、A200、A35等A系列播放盒；支持iM9多功能卡；支持一台PC机控制多个LED显示屏；支持对LED显示屏智能参数设置。LEDVISION支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据。支持简体中文、繁体中文、英语、法语、日语、韩语、俄语、西班牙语、瑞典语、葡萄牙语等多种语言。	套	1	0.00	0.00	免费
7	配电柜(20KW)	定制	天畅	自主品牌	1、20KW控制柜；2、输入电源线需从楼梯配电箱引入，内部线材均采用4平方厘米国标铜线；3、双重开关控制 具备远程多功能卡/手动控制设备供电的启动和关闭；4、多组输出回路 每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路等；5、上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防浪涌、短路等保护功能；6、功能性检测 具有电源状态指示、运行状态指示、风机指示、检修多功能插座及检修照明开关；7、确定工作电压 380V/220V。	台	1	1850.00	1850.00	

8	线材	国优	国优	上海兰盾 电线电缆有限公司	屏体至配电箱线缆、控制室到屏体传输线路、内部连接线路 采用国标线缆	套	1	2800.00	2800.00	
9	功放音响	先科	300W+2*80W	深圳市国投先科电子有限公司	功放功率：300W；频率响应：100Hz-18KHz +2db/-5db;宽频80Hz-8 Hz；总谐波失真：200Hz-16KHz≤0.8%；信噪比：话筒≥70dB;线路≥70dB; 4-16Ω定阻输出和70V,100V定压输出。音箱80W，频率响应110Hz-18KHz，灵敏度90dB±3dB	套	1	1800.00	1800.00	
10	控制计算机	戴尔	OPTIPLEX	戴尔中国有限公司	1、CPU: Intel酷睿i7-12800处理器或其他同性能及以上知名品牌电脑;2、内存: ≥16GB ;3、主板:集成声卡、0/100M/1000M网卡;4、显卡: 独立显卡8G;5、硬盘: ≥1TSSD ;6、键鼠: 标准键盘, 无线光电鼠标;7、显示器: B24宽屏液晶显示器;8、接口: 前置USB≥4、VGA输出、HDMI输出、标准3.5音频输入输出、RJ45;	套	1	5900.00	5900.00	
11	散热风机	奥克斯	100W	佛山山水日彩	采用静音轴流风机,安装温控控制自启装置。	台	2	560.00	1120.00	
12	钢结构	定制	5.08米*3.96米	定制	1、钢结构尺寸: 5.08*3.96=20.32㎡, 厚度1.2米 2、钢结构: 钢架构件(含接合板)采用Q235B钢制作, 结构用钢应符合《GB50008》规定的Q235要求, 保证其抗拉强度、伸长率、屈服强度、碳、硫、磷均极含量; 3、焊条: 手工焊: Q235连接用E43系列焊条; 4、自动焊: Q235连接用E43系列焊条; 5、要求: 抗震7级, 抗风8级; 6、包边: 铝塑板需与建筑颜色统一, 厚度4mm, 铝板≥0.5mm, 屏框架需与楼主体造型柱无损连接, 且柱不外漏, 融为一体;	㎡	20.12	920.00	18510.40	

13	拆装安 装调试	人工 机械	4. 44*3. 96	人工机械	无损拆除原有模组并入库，所有旧钢架必须拆完，调试新模 组	m²	47.52	550.00	26136.00	
14	备品及 配件	强力 巨彩	Q3.0H、 E80和 Q200-4. 5-30H等	厦门强力 巨彩光电 科技公司	1、同批次LED显示屏单元板10张；2、同批次控制接收系统接 收卡5张；3、同批次显示屏开关电源5台；4、该显示屏使用 相关的配件1套。	套	1	2000.00	2000.00	
	小计								112358.40	
	3.20*1.6 平米户外高刷 P3 彩色 LED 屏									
序 号	产 品 名 称	品 牌	规 格 型 号	生 产 厂 家	具 体 产 品 内 容	单 位	数 量	单 价	总 价	备 注



刷新率 ≥3840	13500.00	135.00	100	块	★屏体尺寸：3.2米*1.6米；成屏尺寸3.4米1.8米 ★像素点间距：≤3.076mm；单元板分辨率：≥5408 Dots ★刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；像素构成：1R、1G、1B；封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装；驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护；整屏平整度≤0.05mm；模组平整度≤0.03mm；▲白平衡亮度：0-6000cd/m²可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥98%；色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K；▲对比度≥9500：1；水平视角≥170°；垂直视角≥170°；▲具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减；灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级，采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置；供电电源：在4.2*（1±10%）VDC~4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤550W/m²；平均功耗≤150W/m²；▲在器具输入插座端与屏正面之间施加测试电压50V/50Hz，保持1min，不应出现电弧和击穿现象；产品能正常工作；在5000米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作；▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电保护；▲色温等级达到IP65；具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSpace覆盖率≥170%YUV（PAL）；▲数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双	厦门强力 巨彩光电 科技有限 公司	Q3.0H	强力 巨彩	户外LED 显示屏 (P3)	1
--------------	----------	--------	-----	---	---	--------------------------------------	-------	----------	----------------------	---

2	显示屏 开关电源	铂强	Q200-4. 5-30H	常州市创 联电源科 技股份有 限公司	200W 稳定电源 1、防伪功能 具备logo、产品型号； 2、外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光； 3、丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示； 4、泄漏电流 泄漏电流$\leq 0.25\text{mA}$； 5、接地阻抗 外壳与大地阻抗$\leq 10\text{m}\Omega$； 6、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能； 7、输入电压范围 $180\text{VAC}\sim 264\text{VAC}$，工作相对湿度： $10\sim 50\%\text{RH}$，无冷凝，存储相对湿度： $10\sim 90\%\text{RH}$； 散热方式： 自然冷却； 输出功率 200W， 输出电压5V， 输出电流 0-40A； 稳压精度：$\pm 2\%$纹波及噪 音： 200mV 额定输入电压 $200\sim 240$ 输入电压范围 $190\sim 264$ 输入频率 $47\sim 63\text{Hz}$ 效率 86%功率因数 MO.5 最大输入电 流 $25\text{A}@220\text{V}_{\text{ac}}$ 输入浪涌电流 W50A。	个	28	38.00	1064.00	
3	接收卡	卡莱 特	E80	卡莱特云 科技股份 有限公司	1. 采用8路HUB75接口，输出信号至LED模组； 2. 支持单卡最大带载128×1024（不同应用或有差异）； 3. 支持16组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据； 4. 支持市面主流芯片（常规、PWM、视芯等）； 5. 支持任意抽点、任意抽行抽列； 6. 支持静态到128扫之间的任意扫描方式； 7. 支持单组数据最大13312像素点以内任意走线； 8. 支持水平或垂直方向的数据打折； 9. 支持8bit色深视频源输入； 10. 支持低亮高灰； 11. 支持色温调节； 12. 支持8bit的色度、亮度、饱和度； 13. 支持自适应帧率技术，最高可输出120Hz画面； 14. 支持箱体快速标定标序； 15. 支持画面旋转90°、180°、270°； 16. 支持数据组画面偏移，适用于简单屏屏； 17. 支持异形构造，适用于复杂异形屏； 18. 支持环路备份； 支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压。	块	16	78.00	1248.00	

4	箱体	定制	960*800 /640*800	厦门强力 巨彩光电 科技公司	焊接一次成型，漆面光滑耐腐蚀，与模组无缝对接	m ²	5.12	280.00	1433.60	
5	控制发送系统	卡莱特	X4M	卡莱特云 科技股份 有限公司	1. 采用IUI标准机箱，配置4路千兆网口，输出连接LED屏幕； 2. 支持单机最大带载260万像素点，最宽3840像素或最高2000像素； 3. 支持2路HDMI. 4、1路DVI、1路VGA、1路CVBS视频信号输入； 4. 支持最大输入分辨率1920×1080@60Hz； 5. 支持8bit色深视频源输入； 6. 支持23. 976~120Hz输入帧率适应技术； 7. 支持单画面显示，画面大小和位置可自由调节； 8. 支持视频信号任意裁剪、切换、缩放； 9. 支持16个场景的保存和调用； 10. 支持U盘播放图片、视频； 11. 支持OSD遥控屏幕菜单控制图像、声音、设置等（选配遥控器）； 12. 支持画面调整，可调节设备输出的对比度、饱和度、色调、亮度补偿、锐度； 13. 支持亮度调节，通过设备液晶面板或软件100级控制； 14. 支持色温调节，可调节显示屏2000K~10000K区间色温值； 15. 支持低亮高灰，有效保证低亮度下的灰阶完整显示； 16. 支持精确颜色管理，可调节显示屏色域； 17. 支持音频传输，通过HDMI解析和3. 5mm音频输入输出； 18. 支持亮度自动调节，通过多功能卡配置亮度传感器； 19. 支持环境信息实时监测，通过多功能卡配置对温度传感器如空气质量、噪音等； 20. 支持单机网口冗余备份； 21. 支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术； 22. 支持USB和RS482串口控制； 23. 工作电压：AC 100V~240V，50/60Hz，额定功率10W。	台	1.00	1450.00	1450.00	

6	控制发送软件	卡莱特	ledvision	卡莱特云科技股份有限公司	控制软件是一款用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易于易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放；支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。支持i系列协议的所有接收卡，如新版Lattice系列5A接收卡、i5、i6、i9等；支持S2、S4、HD102、S4F、S6、S6F、X2、X4、X4e、Z4、Z6、Z6Po、X100等发送卡；支持A100、A200、A35等A系列播放盒；支持iM9多功能卡；支持一台PC机控制多个LED显示屏；支持对LED显示屏智能参数设置。LEDVISION支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据。支持简体中文、繁体中文、英语、法语、日语、韩语、俄语、西班牙语、瑞典语、葡萄牙语等多种语言。	套	1	0.00	0.00	
7	配电柜(5KW)	定制	天畅	自主品牌	1、20KW控制柜；2、入户电缆需从楼梯配电箱引入，内部线材均采用4平方厘米国标纯铜导线；3、双重开关控制 具备远程多功能卡/手动控制设备供电的开启和关闭；4、多组输出回路 每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路等；5、上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防浪涌、过流、短路等保护功能；6、功能性检测 具有电源状态指示、运行状态指示、风机指示、检修多功能插座及检修照明开关；7、额定工作电压 380V/220V。	台	1	1650.00	1650.00	
8	线材	国优	国优	上海兰盾电线电缆有限公司	屏体至配电箱线缆、控制室到屏体传输线路、内部连接线路采用国标线缆	套	1	6000.00	6000.00	含大门外电缆

9	功放音响	先科	300W+2*80W	深圳市国投先科电子有限公司	功放功率：300W；频率响应：100Hz-18KHz +2db/-5dB;宽频80Hz-8 Hz；总谐波失真：200Hz-16KHz≤0.8%；信噪比：话筒≥70dB;线路≥70dB；4-16Ω定阻输出和70V，100V定压输出。音箱80W，频率响应110Hz-18KHz，灵敏度90dB±3dB	套	1	1800.00	1800.00	
10	控制计算机	戴尔	OPTITLE X	戴尔中国有限公司	1、CPU: Intel酷睿i7-12800处理器或其他同性能及以上知名品牌电脑;2、内存: ≥16GB ;3、主板:集成声卡、0/100M/1000M网卡; 4、显卡: 独立显卡8G; 5、硬盘: ≥1TSSD ; 6、键鼠: 标准键盘, 无线光电鼠标; 7、显示器: B24宽屏液晶显示器; 8、接口: 前置USB≥4、VGA输出、HDMI输出、标准3.5音频输入输出、RJ45;	套	1	5900.00	5900.00	
11	散热风机	国优	国优	佛山山水日彩	采用静音轴流风机，安装温度控制自启装置。	台	1	560.00	560.00	
12	钢结构	定制	定制	定制	1、钢结构尺寸：3.4*1.8=6.12m²，厚度1米 2、钢结构：钢架结构（含钢平台）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50018》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点、碳、硫、磷的含量； 3、焊条：手工焊：Q235连接用E70系列焊条； 4、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 5、要求：抗震7级 抗风8级； 6、包边：铝塑板需与建筑颜色统一，厚度4mm折边，与楼体连接到位；	m²	6.12	920.00	5630.40	

13	屏体面部保护	定制	定制	自制	无损拆除原有模组并入库，所有旧钢架必须拆完，调试新模组	m²	6.12	1600.00	9792.00	
14	备品及配件	强力巨彩	Q3.0H、E80和Q200-4.5-30H等	厦门强力巨彩光电科技有限公司	1、同批次LED显示屏单元板2张；2、同批次控制接收系统接收卡1张；3、同批次显示屏开关电源2台；4、该显示屏使用相关的配件1套。	套	1	800.00	800.00	
	合计								50828.00	
小写：542634.80 大写：伍拾肆万贰仟陆佰叁拾肆元捌角整 单位：元										
投标报价										

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；
 2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。



榆林市冰之峰工贸有限公司（加盖公章）
 2025 年 12 月 28 日