

## 2、技术部分

### 2-1、分项报价表

**分项报价表**

项目编号/包号： SXKL-20250080RR/合同包 1(畜牧饲养机械)

| 序号 | 货物名称      | 品牌   | 规格型号   | 制造厂家           | 数量 | 单位 | 投标单价<br>(元) | 小计<br>(元) | 备注 |
|----|-----------|------|--|----------------|----|----|-------------|-----------|----|
| 1  | 全液压履带式翻堆机 | 格润利格 | 翻堆跨度 3.5m; 翻堆高度 1.9m ( $\geq 1.8m$ ) ; 整机全液压系统控制，搭载 160kw-6BTAA5.9-C160 发动机；履带宽度 2*0.35m，实际测试处理量 1250m <sup>3</sup> /h ( $\geq 1250m^3/h$ )                          | 河南格润利格农林设备有限公司 | 1  | 台  | 433852.50   | 433852.5  |    |
| 2  | 槽式翻堆机（深槽） | 格润利格 | 翻堆跨度 4 米；翻堆深度 1.5 米；采用 Q345B 加厚钢板定制（厚度较 Q235 提升 20%），含配套移位车、液压升降系统、自动卷线器、PLC 电控系统；总功率 50.7kw，主机功率 44kw，行走功率 2.2kw，移位车功率 1.5kw，液压站功率 3kw，实际处理量 338.4m <sup>3</sup> /h | 河南格润利格农林设备有限公司 | 2  | 套  | 164152.45   | 328304.9  |    |
| 3  | 自动料仓      | 格润利格 | 外形尺寸 2300mm×3500mm；给料仓主体采用 Q235 国标钢板（厚度 8mm），匹配 600mm 宽出料皮带机（与合同包内皮带机规格统一）；搭载台达变频调速系统（流量调节范围 0-50m <sup>3</sup> /h），配置 2.2kw 铜芯摆线针减速电机（防护等级 IP54），独立电控柜              | 河南格润利格农林设备有限公司 | 2  | 台  | 38254.58    | 76509.16  |    |

|   |         |      |   |                |     |   |           |            |  |
|---|---------|------|---|----------------|-----|---|-----------|------------|--|
|   |         |      | (含过载保护、急停按钮)  |                |     |   |           |            |  |
| 4 | 皮带机     | 格润利格 | 皮带宽度 600mm; 皮带采用 4 层帆布橡胶带（帆布材质：聚酯，橡胶材质：天然橡胶，厚度 8mm，拉伸强度≥18MPa）；机架采用 10#热轧槽钢（国标 GB/T 707-2016），托辊为Φ89×305mm 标准托辊（材质：无缝钢管，轴承：人本轴承），轴承座为灰铸铁 HT200（符合 GB/T 9439-2010）   | 河南格润利格农林设备有限公司 | 140 | 米 | 12186. 30 | 1706082    |  |
| 5 | 滚筒筛     | 格润利格 | 滚筒直径 1.5 米×4 米长；筛网为Φ5×5mm 锰钢编织网（丝径 3mm，抗拉强度≥600MPa）；配备气动拍打防堵装置（拍打频率可调节，0-30 次/分钟），防尘罩采用 Q235 钢板（厚度 5mm），密封性能符合 GB/T15555. 1-1995 标准   | 河南格润利格农林设备有限公司 | 2   | 台 | 64859. 63 | 129719. 26 |  |
| 6 | 立式粉碎机   | 格润利格 | 主轴为 45#淬火钢实心通轴（淬火硬度 HRC45-50，直径 80mm）；粉碎刀片为 ZGMn13 耐磨锰钢（厚度 15mm，冲击韧性≥18J/cm <sup>2</sup> ）；机壳采用 10mm Q235 碳钢（焊接符合 GB/T 985. 1-2008）；内衬 20mm 丁腈橡胶衬板（防粘系数≤0. 3）；匹配 PLC 控制柜（含电流监控、过载保护），电机功率 45kw（防护等级 IP55） | 河南格润利格农林设备有限公司 | 2   | 台 | 39635. 25 | 79270. 5   |  |
| 7 | 双秤自动包装机 | 格润利格 | 实际包装速度 480 包/h（处于 400-500 包/h 范围）；包装规格 5-50Kg（精度±0. 2%）；含 1.5m <sup>3</sup> 不锈钢料仓、双传感器秤体 7.5kw 气泵、微机控制系统（可存储 10 组配方）、   | 河南格润利格农林设备有限公司 | 2   | 套 | 86528.48  | 173056.96  |  |

|    |                |      |  |                |    |   |           |           |  |
|----|----------------|------|--|----------------|----|---|-----------|-----------|--|
|    |                |      | 变频调速料斗（调节范围 0–20m³/h）、GK35-6 缝包机、3 米平行输送皮带（宽度 600mm）   |                |    |   |           |           |  |
| 8  | 移动升降皮带机        | 格润利格 | 皮带宽度 600mm (≥600mm)；皮带为 4 层帆布橡胶带(厚度 8mm, 耐磨性能符合 GB/T 16890.1-2014)；机架采用 10#槽钢；托辊为Φ89×305mm 标准托辊，轴承座为灰铸铁 HT200；配备液压升降系统(升降高度 0.5–3m)、实心橡胶轮(直径 200mm, 带刹车) | 河南格润利格农林设备有限公司 | 24 | 米 | 10342.59  | 248222.16 |  |
| 9  | 定量配料仓          | 格润利格 | 规格 2.0m×2.0m×3 仓(单仓容积 8m³)；料仓主体采用 Q235 国标钢板(厚度 6mm)；每仓匹配 1 台 600mm 宽出料皮带机；各仓配置 1.5kw 变频电机(防护等级 IP54)，变频调速范围 15–60m³/h, 总控系统可实现多仓同步配料                     | 河南格润利格农林设备有限公司 | 4  | 组 | 37124.36  | 148497.44 |  |
| 10 | 不锈钢圆盘给料器(含分料器) | 格润利格 | 圆盘直径 800mm(材质：304 不锈钢，厚度 5mm)；分料器为 3 路分料结构(材质：304 不锈钢)；螺旋给料机直径 200mm(螺距 150mm, 材质：304 不锈钢)，与挤压造粒机进料口精准匹配(法兰尺寸与造粒机一致)                                     | 河南格润利格农林设备有限公司 | 1  | 台 | 37542.36  | 37542.36  |  |
| 11 | 挤压造粒机          | 格润利格 | 电机功率 55kw(6 级铜芯电机, 效率 ≥92%)；主体为 QT450-10 球墨铸铁铸造一体成型(抗拉强度 ≥450MPa)；轴心为 W6Mo5Cr4V2 高速工具钢(硬度 HRC60–63)；与 K187   | 河南格润利格农林设备有限公司 | 4  | 台 | 153652.54 | 614610.16 |  |

|    |                    |      |  |                |   |   |           |            |  |
|----|--------------------|------|--|----------------|---|---|-----------|------------|--|
|    |                    |      | 系列减速机直连；模板及滚轮为 Cr12MoV 合金工具钢（硬度 HRC58~60）  |                |   |   |           |            |  |
| 12 | 分级筛                | 格润利格 | 滚筒直径 1.5 米×4 米长；筛网采用双层结构（上层 $\Phi 8 \times 8\text{mm}$ 、下层 $\Phi 5 \times 5\text{mm}$ ，材质：锰钢）；配套电动拍打防堵装置（拍打力度可调节）；防尘罩采用 Q235 钢板（厚度 5mm，内衬隔音棉，噪音≤85dB），可实现粗细料自动分选（粗料返料率≤5%）   | 河南格润利格农林设备有限公司 | 1 | 台 | 45968.36  | 45968.36   |  |
| 13 | 输送料仓               | 格润利格 | 外形尺寸 2300mm×3500mm×2500mm；给料仓主体采用 Q235 国标钢板（厚度 8mm）；匹配 600mm 宽出料皮带机；配置 2.2kw 铜芯摆线针减速电机，变频调速范围 0~25m <sup>3</sup> /h；独立电控柜（含 PLC 控制模块，可远程监控）  | 河南格润利格农林设备有限公司 | 1 | 台 | 48596.54  | 48596.54   |  |
| 14 | 400 立方 NCS 分子膜发酵系统 | 蔚来   | 聚酯纤维PET、功能层：e-ptfe、内层：聚酯纤维PET，曝气风机P=7.5KW，风量7785m <sup>3</sup> /h，风压2320Pa，带风机基座、风机防雨罩风机出口接圆管200mm，曝气管道主管：315mmPVC管 Mpa0.6，支管：160mmPE管 Mpa0.6，防爆一体化温度变送器工作电压：12/24V(DC)±5%，2088壳体，-50~100°，外形尺寸16mm×1500mm，输出电压信号：0~10V，输出电流信号：4~20mA，工作环境温度：-20~+55℃，容许被测介质温度：-45~+100℃，精度：±1%F.S，壳体封装防护等级：IP65 EX防爆级 | 青岛蔚来环保科技有限公司   | 7 | 套 | 235596.38 | 1649174.66 |  |
| 15 | 原料烘干工段             | 格润利格 | 输送带宽 800mm ( $\geq 800\text{mm}$ )，配置 1.5kw 铜芯电机；热源为天然气燃烧器（热量 120  | 河南格润利格农林设备     | 1 | 套 | 442585.29 | 442585.29  |  |

|    |           |      |  |                |   |   |           |          |  |
|----|-----------|------|--|----------------|---|---|-----------|----------|--|
|    |           |      | 万大卡/h $\geq$ 120 万大卡/h, )；给料机螺旋直径 350mm, 长度 8 米, 提升高 3.2 米, 电机功率 5.5kw; 烘干机滚筒直径 1.2 米 ( $\geq$ 1.2 米), 长度 12 米 ( $\geq$ 12 米), 钢管厚度 10mm ( $\geq$ 10mm, 材质: Q345B); 风机型号 Y5-47-6C/2-15KW; 沙克龙 $\phi$ 1000×2400mm ( $\geq$ 1000×2400mm, 材质: Q235); 除尘器 $\phi$ 220×400mm ( $\geq$ 220×400mm, 过滤面积 5 m <sup>2</sup> ) ; 电控柜尺寸 450mm×550mm×250mm ( $\geq$ 400mm×500mm×200mm) | 有限公司           |   |   |           |          |  |
| 16 | 原料细粉工段    | 格润利格 | 输送带宽 600mm ( $\geq$ 600mm) , 皮带为 4 层帆布橡胶带 (厚度 8mm $\geq$ 8mm) ; 粉碎机功率 22kw ( $\geq$ 22kw, 粉碎细度可调节至 80 目) ; 粉碎机外形尺寸 1700mm×1000mm×1800mm ( $\geq$ 1700mm×1000mm×1800mm) ; 螺旋机主轴 $\phi$ 90×3200mm ( $\geq$ 90×3200mm, 材质: 45#钢) ; 储料仓外形尺寸 2400mm×3500mm ( $\geq$ 2300mm×3500mm, 材质: Q235) ; 配置 2.2kw 铜芯摆线针减速电机 ( $\geq$ 2.2kw)   | 河南格润利格农林设备有限公司 | 1 | 套 | 88552.35  | 88552.35 |  |
| 17 | 称重配料和混合系统 | 格润利格 | 螺旋机主轴 $\phi$ 95×3200mm ( $\geq$ 90×3200mm, 材质: 45#钢) ; 采用 PLC 可编程程序 (可存储 20 组配料配方, 自动计算配料重量, 精度 $\pm$ 0. 1%) ; 螺旋机主轴功率 18. 5kw ( $\geq$ 18. 5kw) ; 斗式提升机 500mm 宽×4000 高 (提升量 15t/h $\geq$ 15t/h, 材质: Q235) ; 混合机外形尺寸 3. 8m×1. 1m×1. 8m ( $\geq$  | 河南格润利格农林设备有限公司 | 1 | 套 | 113523.60 | 113523.6 |  |

|    |        |      |  |                |   |   |           |           |  |
|----|--------|------|--|----------------|---|---|-----------|-----------|--|
|    |        |      | 3.8m×1.1m×1.8m, 材质: 304 不锈钢) ;<br>混合机功率 7.5kw (≥7.5kw)   |                |   |   |           |           |  |
| 18 | 制粒工段   | 格润利格 | 磁选器进料口 $\phi$ 250mm ( $\geq$ 250mm) ; 筒体采用 3mm 304 不锈钢 ( $\geq$ 3mm) ; 磁性 3000 高斯 ( $\geq$ 3000 高斯, 符合 GB/T 13560-2009) ; 喂料器为 $\phi$ 200mm 螺旋给料 (材质: 304 不锈钢) ; 造粒机功率 55kw ( $\geq$ 55kw, 6 级铜芯电机) ; 配备 K187 系列减速机; 斗式提升机 500mm 宽×4000 高 (提升量 15t/h $\geq$ 15t/h) | 河南格润利格农林设备有限公司 | 1 | 套 | 115857.29 | 115857.29 |  |
| 19 | 冷却工段   | 格润利格 | 喂料器外形尺寸 2.3 米×2 米×6 米( $\geq$ 2.3 米×2 米×6 米, 材质: Q235) ; 2 台逆流器功率 11kw/台 ( $\geq$ 11kw/台) ; 沙克龙 $\phi$ 1000×2400mm ( $\geq$ 1000×2400mm, 材质: Q235); 斗式提升机 500mm 宽×4000 高(提升量 15t/h $\geq$ 15t/h) ; 冷却后颗粒温度≤环境温度+5°C  | 河南格润利格农林设备有限公司 | 1 | 套 | 66523.25  | 66523.25  |  |
| 20 | 成品打包系统 | 格润利格 | 成品仓直体部分采用-3mm A3 钢板 (-3/A3), 锥斗采用-4mm A3 钢板 (-4/A3); 打包称包装范围 25-50 公斤/袋 (精度±0.2%) ; 缝包机配套 3 米长输送皮带, 皮带机输送速度 0-10m/min 可调节  | 河南格润利格农林设备有限公司 | 1 | 套 | 17562.32  | 17562.32  |  |
| 21 | 压缩空气系统 | 格润利格 | 空气压缩机排气压力 0.8MPa (0.7MPa-1.0MPa 范围), 排气量 5m <sup>3</sup> /min (0.5-20m <sup>3</sup> /min 范围), 功率 37kw(3-75kw 范围) ; 空气罐容量 1m <sup>3</sup> (0.5-5m <sup>3</sup> 范围) ,  | 河南格润利格农林设备有限公司 | 1 | 套 | 16785.25  | 16785.25  |  |

|                                    |    |      |  |                        |   |   |          |          |  |
|------------------------------------|----|------|--|------------------------|---|---|----------|----------|--|
|                                    |    |      | 工作压力 0.8MPa (0.8MPa-1.0MPa 范围)；<br>空气干燥机处理量 5m <sup>3</sup> /min(0.5-20m <sup>3</sup> /min<br>范围)， 功率 3kw (0.5-10kw 范围)； 管<br>道材质为 304 不锈钢， 直径 50mm<br>(25mm-100mm 范围) |                        |   |   |          |          |  |
| 22                                 | 其它 | 格润利格 | 管道直径 200mm (≥200mm, 材质: LDPE (低<br>密度聚乙烯), 符合 GB/T 17219)  | 河南格润利<br>格农林设备<br>有限公司 | 1 | 套 | 45625.36 | 45625.36 |  |
| 投标总价 (人民币) 小写: <u>6626421.67</u> 元 |    |      |  |                        |   |   |          |          |  |
| 大 写: <u>陆佰陆拾贰万陆仟肆佰贰拾壹元陆角柒分</u>     |    |      |  |                        |   |   |          |          |  |

- 注: 1、投标人必须按“分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。  
 2、投标人在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。  
 3、“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称: 陕西乐康茂工贸有限责任公司 (盖公章)

法定代表人或委托代理人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日 期: 2026 年 1 月 1 日