

二、分项报价表（格式自拟）

项目名称：三北重点生态区林草有害生物防治综合能力提升项目购置森防配套设施货物项目

项目编号：ZZXT-2025-135-02

注：1. 供应商须按照竞争性谈判文件“采购内容及技术要求”中涉及的采购清单进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。

4. 供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。

序号	项目建设支出	规格、型号(结构)	数量	单位	品牌	型号	生产厂家	综合单价 (万元)	合计(万元)	备注
1	数码照相机	1800万像素的CMOS传感器和DIGIC4影像处理器,支持全高清视频拍摄和9点宽区自动对焦,连拍速度为3.7fps,感光度范围为ISO100-6400(最高可扩展至12800) 1、相机类型:单反相机	12	台	佳能	700d	佳能公司	0.695800	8.3496	/

8

		2、有效像素:1800万 3、感光器件:CMOS 4、液晶屏尺寸:3.0英寸 5、取景器类型:光学取景 6、等效35mm焦距:29-88mm 7、对焦点数:9点 8、快门类型:机械电子快门 9、曝光测光:63区TTL全开光圈测光、评价测光、局部测光、点测光、中央重点平均测光 10、镜头:全新18-55mmII套机镜头 11、电池:电池LP-E8(一节)可以通过交流电适配器套装ACK-E8使用交流电*安装电池盒兼手柄BG-E8时,可以使用5号(AA/LR6)电池								
2	摄像监控系统	程监控 POE 监控器:存储:2TB 硬盘 IPC22V2-1A	12	个	天地伟业	TC-C13ZN	天地伟业技术有限公司	0.318080	3.8170	/

9

3	放大镜		12	个	驿普	YP-10	义乌市驿普户外用品有限公司	0.009940	0.1193	/
4	发电机	1、额定功率：6KW 2、备用功率：6.5KW 3、额定频率：50HZ 4、额定电压：220/380V 5、结构类型：开架式/手推式 6、功率因素：0.8/1.0 7、相数：单/三相 8、直流输出：12-8.3(V-A) 9、发动机参数 (1)启动方式：电启动 (2)燃油型号：0#或-10#柴油 (3)调速方式：自动调速 (4)冷却方式：空气冷却	12	个	鑫巴特	7KW	重庆鑫巴特机械有限公司	0.715680	8.5882	/

10

		(5)额定转速：3000r/min (6)缸体结构：单缸、四冲程、直喷式 (7)活塞排量：(ml)499 (8)发动机型号 T0192F (9)空载油耗：205g/kw. h (10)油箱容积：15L (11)机油容积：1.75L (12)机油类型：SAE10W30(或CD)								
5	冷链冰箱	1、总容积：471L, 其中冷藏室容积为 264L, 冷冻室容积为 174L, 变温室容积为 33L。 2、能效等级：一级能效, 综合耗电量仅为 0.85Kwh/24h。	12	个	美的	BCD-471SPZM(E)	美的集团股份有限公司	0.695800	8.3496	/
6	立体显微镜	1、光学系统：有限远光学系统; 2、大视场目镜：WF12.5X/14; 3、消色差物镜：消色差物镜 10X/0.25WD=6.3mm; 4、观察头：平拉式双目观察头;	12	个	迈时迪	MSD-X	迈时迪(东莞)科技有限公司	0.347900	4.1748	/

11

		5、调焦机构：同轴粗微调焦机构，微调格值0.002mm，行程(从载物台表面焦点起):8mm; 6、载物台：机械平台180X155mm，移动范围40X30mm，平台压片一只 7、小平台：水滴形、圆孔； 8、转换器：三孔转换器。								
7	焚烧炉	焚烧能力50kg/h,焚烧室容积50m³。	12	套	霸王	001号 905*660*870mm	博山开发区瑞多亚机械厂	1.093400	13.1208	/
8	实验工作台	钢木边台，产品尺寸：边台长/m宽750mm*高800mm;配防静电PU皮气压升降座椅1	12	套	弗莱仕	FLASH-SYT015	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	0.149100	1.7892	/
9	单人净化工作台	1、工作区尺寸(mm):870×690×520; 2、装置外形尺寸(mm):1050×680×1600;	12	套	弗莱仕	FLASH-CJT105	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	0.397600	4.7712	/

		3、高效过滤器规格(mm)及数量(个):≥820×600×50×1,洁净等级:ISO5级,100级; 4、平均风速:≥0.3m/s(可调); 5、噪声:≤65db(A); 6、照度:≥300Lx; 7、电源:AC单相220V/50Hz; 8、输入功率:250VA; 9、重量:≤130kg; 10、荧光灯/紫外灯规格及数量:≥14w×1/8W×1个; 11、菌落数:≤0.5个/皿(直径90)时; 12、单人双面。					司			
10	干燥箱	1、箱体均内采用镜面不锈钢氩弧焊制作,箱体外采用钢板; 2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能; 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风	12	台	绍兴童诚	101-28	绍兴市童诚仪器制造有限公司	0.318080	3.8170	/

		机和合适的风道组成; 4、采用合成硅密封条,能长期高温运行,便于更换; 5、电源电压: AC220V50HZ; 6、输入功率: >2000W; 7、控制范围: RT+10~250℃; 8、温度分辨率: ≤0.1℃; 9、温度均匀度: ≤±3%(测试点为 100℃); 10、恒温波动度: ≤±1℃;搁板: ≥3 块; 11、内胆尺寸: ≥550mm×450mm×550mm;外形尺寸: ≥840mm×580mm×730mm。								
11	检疫储存设备	1、尺寸: 600×500×800mm; 2、304 不锈钢内胆; 3、温度范围: -40~8℃; 4、控温精度: ±0.5~±1℃。	12	个	盛鑫路达	331L-40℃	河北中科北工试验仪器有限公司	0.198800	2.3856	/
12	空调	1、电压/频率: 220V/50Hz; 2、制冷剂: 使用环保型 R32 制冷剂;	12	台	扬子	KFRD-35GE/B2	安徽扬子空调股份	0.248500	2.9820	/

		3. APF 值 ≥4.78。				-21GS (3)	有限公司			
13	对讲机	1、类别: 手台; 2、信道数量: 99 个; 3、最大通话距离: 5 公里; 4、频率范围: VHF: 136-174MHz; 5、UHF: 400-470Mz	12	个	宝峰	K66	福建宝峰电子有限公司	0.040754	0.4890	/
14	档案柜	铁皮柜, 双面柜体: 尺寸为宽 900mm、长 560mm、高 2350mm	12	个	内蒙金凌柜业		鄂尔多斯市金凌家具有限公司	0.049700	0.5964	/
15	全封闭自动喷药装置	全自动柴油收放管 60 高压 250 防爆管	12	个	巡航	60 型	巡航者科技有限公司	0.298200	3.5784	/
16	消毒柜	1、立式; 2、容积 500L;	12	个	冠诺		山东冠诺厨房设备	0.258440	3.1013	/

		3、消毒方式：紫外线臭氧+中温烘干消毒； 4、尺寸：宽 830mm,高 1760mm					有限公司			
17	孢子自动捕捉监测设备	1、产品规格： 420.0*308.7*787.7mm； 2、主体结构：注塑材质； 3、工作环境：-20~70℃,0~95%(相对湿度)、 无凝结； 4、供电电压：220VAC,可选配 480W220ah 太阳能供电； 5、启动最大功率：≤65W;稳定工作功率：≤50W;待机功率≤26.4W; 6、内置载波：一次更换最长可以连续使用 365 天，每天拍 3 次； 7、气体采样：采集时间 60~1200 分钟(设置范围),可采集面积：长*宽(mm) 50*21mm; 8、摄像头：800W 像素。	72	套	竞道	JD-BZ4-X	山东竞道光电科技有限公司	2.485000	178.9200	/
18	测报工	铝合金工具箱 350*130*250mm,包含：检疫手	30	箱	广之	GZY-CB	湖北广之	0.149100	4.4730	/

	工具箱	套×1、检疫口罩×1、记录本×2、签字笔×5、油性记号笔×2、标签×1、计数器×1、望远镜×2、带光源放大镜×1、多用小刀×1、充电手电筒×1、指南针×1、温湿度计×1、3 米钢尺×1、插虫网×1、采集三件套(铁锹、铲、耙)×1、昆虫观察盒×1、多用小斧头×1、剪枝剪×1、折叠锯×1、昆虫针 1-5 号×5、养虫盒×1、三角纸袋×1、注射器×1、解剖剪弯直×1、解剖刀 2 把×1、组织镊×1、敷料镊×1、解剖针×1、折叠铲×1、芽接刀×1、刮树皮刀×1、太阳帽×1、展翅板×1、毒瓶×1、自封袋×1、工具箱×1、昆虫盒×1、昆虫针钳×2、折叠凳×1、便携水桶×1、微型显微镜×1、2 米围尺×1、多用斧头×1、指型管×5、试管×10。			应		应科技有 限公司			
19	森防病虫害调	支持 12 种林木种类共计 30 个调查项目,1 种其他林木自定义统计和其他害虫的 8 个调查	80	台	托普	TPSF-BH-1	浙江托普云农科技	0.397600	31.8080	/

	查统计器	项目。软件系统: Android 系统。					股份有限公司			
20	松材线虫病快速检测仪	检测时长≤1 小时; 适合在野外开展进行检测	13	台	竞道	JD-XC-X	山东竞道光电科技有限公司	11.928000	155.0640	/
21	检疫工具箱	检疫手套×1、检疫口罩×1、记录本×1、签字笔×1、油性记号笔×1、标签×1、直尺×1、不锈钢水杯×1、带光源放大镜×1、多用小刀×1、3 米钢尺×1、尖嘴钳×1、试管×1、指形管×1、养虫盒×1、昆虫盒×1、袖珍秤×1、方者×1、围尺×1、折叠铲×1、剪枝剪×1、折叠锯×1、充电式手电×1、芽接刀×1、三件套×1、美工刀×1、小斧头×1、微型标本夹×1、解剖工具七件套×1、昆虫针(1-5 号)×1、三角袋×1、吸虫管×1、毒瓶×1、昆虫针钳×1、工具箱×1、	30	个	广之应	GZY-JY	湖北广之应科技有限公司	0.049700	1.4910	/

18

22	杀虫灯	1、太阳能电池板: 功率 40W 单晶硅材质 2、电池: 3.2V/36AH 专用锂电池 3、诱集光源: 采用多光谱多面太阳能杀虫灯专用 LED 光源波长 320nm-680nm 之间 4、整灯功率: >11W 5、灯杆高度: >2.7 米(可根据要求定制) 6、杀虫方式: 杀虫灯采用专用光源诱虫, 高压电击灭虫。 7、电网电压>4500V 8、电网撞击面积≥0.31M, 每天天黑自动亮, 每天 6 小时工作 9、控制面积: 平原可诱控 30-50 亩, 丘陵山地 20-30	200	套	竞道	JD-SC-X	山东竞道光电科技有限公司	0.149100	29.8200	/
23	植物病害快速检测仪	1、测定原理: 超高亮度冷光源反射测定原理 2、测试速度: 单项测试 60 份/小时, 连续测试 120 份/小时。 3、记录方式: 热敏打印机打印。	30	台	竞道	JD-ZW-X	山东竞道光电科技有限公司	0.497000	14.9100	/

19

		4、显示方式：240*60 点阵式 LCD 显示； 5、记录纸：热敏打印纸，57mm。 6、工作环境： (1) 工作温度：0° -40° ； (2) 相对湿度：RH≤85%； (3) 远离强电磁场干扰源，避免强光直接照射 7、工作电源：AC220V±10%，50Hz±2Hz 8、功率：≤30W								
24	打孔注药机	1、发动机形式：单杠、风冷、二冲程； 2、功率≥0.8kw/6000r/min； 3、传动方式：离心式摩擦离合器、软轴、硬轴； 4、打孔直径≥10/6mm； 5、最大钻孔深度≥70mm； 6、药箱容积≥5L； 7、单次注药量：0-10ml (可调节)； 8、整机净重量≤8kw；	30	套	英奇	40-5	山东省英奇园林机械有限公司	0.134190	4.0257	/

20

		9、手把振动 $\leq 6.2\text{m/s}^2$; 10、耳旁噪声 $\leq 79\text{dB(A)}$; 11、起动性能 $\leq 9\text{s}$; 12、离合器怠速转速 $\geq 2820\text{r/min}$ 13、含配套注射器和药桶。								
25	油锯	1. 常温起动性能 $\leq 6\text{s}$; 2. 发动机最大功率: $\geq 3.0\text{kW}$; 3. 重量: $\leq 5.7\text{kg}$; 4. 油锯配备导板罩 5. 密封性: 不允许漏气、漏油; 6. 锯切效率 $59\text{cm}^2/\text{s}$; 7. 耳旁噪音: 怠速 84、高速空转 104、满负荷 102(dB(A)); 8. 手把震动 $\leq 5.8\text{m/s}^2$; 9. 符合: GB/T5392-2017 林业机械便携式手持式油锯	30	个	光头强	III-5800	山东省英奇园林机械有限公司	0.248500	7.4550	/
26	车载便	柴油发电机组; 射程: 30-40 米。工作压力:	30	台	鸿玛	170F	重庆鸿玛	0.298200	8.9460	/

21

携式喷 雾喷粉 机	1.5~3.5Mpa;风量: 240m ³ /min 风压: 2 000Pa;喷雾量: 16~24L/min;雾粒度: 100~150um。				动力机械 有限公司			
-----------------	---	--	--	--	--------------	--	--	--

投标人名称(加盖公章) 神木市安和源工贸有限公司
 法定代表人/负责人或被授权代表(签字并盖章) 黄浩
 2026 年 01 月 14 日

注：本分项报价金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致。