

一、分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价
1.	高清 LED 屏 (包含 LD 大屏幕, 视频处理器, 电源控制系统, 基础钢架、控制主机、软件控制) (核心设备,)	1. LED 显示屏: 京东方晶芯 2. 视频处理器: 麦特卓越 3. 软件控制: 麦特卓越 4. 钢架结构系统: 立高吉成	※屏幕显示尺寸不小于: 4.6m*3.6m, (以上尺寸供参考, 由于现场环境限制, 长度和高度只允许上下浮动 5%); 一、LED 显示屏 型号: BTQ018 1.LED 封装要求: SMD1515 封装技术 2. 点间距: 1.86mm, 像素密度不小于: 288906 点/m² 3. 亮度: 800cd/m²。(白平衡状态: 手动/自动, 0-100无极可调, 调节步长1级 4. 像素光强均匀性, LRJ10%、LGJ10%、LBJ10%。 5. 视角: 170° /170° (水平视角/垂直); 色温 1000K~20000K 可调; 峰值功耗 600W/m², 平均功耗 160W/m²; 6. 水平相对错位等级, 符合SJ/T11141-2017标准C级; CC5%; 垂直相对错位等级, 符合 SJ/T11141-2017 标准 C级; CC5%; 1. LED 显示屏具有多点测温系统, 均衡散热, 防止局部温度过高造成漂移, 并提高显示屏寿命; 采用分布式供电, 具有电源过压、过流、断电以及温度控制系统, 控制电源实时温度监控, 超出设定温度自动报警, 过温过温失效。 8. 具备 SELV 电路, 静电电压衰减: (±1000V±100V)≤2s; 9. 支持掉电储存功能, 不丢失数据, 上电自动恢复, 无需重复匹配。 10. 具有 RC 自适应技术, 采用黑白电平延伸数字处理技术, 调整图像灰度等级, 有效提升图像深层次显示效果。 11. 采用 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术, 可消除图像细节杂波干扰及锯齿现象, 实现数字降噪, 具有 H2S 宽动态处理技术。 12. LED 显示屏设计安全, 依据 SJ/11141-2017 发光二极管(LED)显示屏	一、LED 显示屏: 京东方晶芯科技有限公司 二、视频处理: 陕西麦特教学设备有限公司 电源控制系统: 陕西麦特教学设备有限公司 三软件控制系统: 陕西麦特教学设备有限公司 四、钢架结构系统: 陕西立高吉成电子科技有限公司	16m2	11000.00	176000.00

		通用规范标准中 GB4943.1-2011 标准，应符合产品安全设计 13. 为了使得电路安全可靠，减少了故障隐患及增强安全性，产品供电应具有 PFC 的次级控制功能； 二、视频处理器 型号：麦特卓越 V10 1. 10 路千兆网口输出；总带载 650 万像素点，单网口带载 65 万像素点。 2. 最大输入分辨率：1920X1200@60hz。 3. 丰富的输入接口：HDMIx2、VGAx1、DVIx1、USBx1、AUDIOx1。 4. 处理器内置具有：微信扫描屏幕，程序码，授权登录后可快速选择微信 件、本地 件或我的收藏等 件。 5. 处理器具有：在电脑上打开浏览器，输入网址和 ID 即可通过无线连接拼接处理器然后在大屏幕（液晶拼接屏、LED 显示屏等）上实时显示电脑内容，电脑端无需 HDMI 线等有线连接。免安装免注册使用，高效匹配和连接，紧急时刻照样快速搞定。 6. 输入分辨率：1920×1200，2048×1152，2560×960 7. 带载能力：230 万像素 8. 供电电压：AC-100-240V-50/60HZ 9. 控制方式：USB 接口控制 10. 视频接口：HDMI/DVI 11. 音频接口：HDMI/一路 3.5mm 接口音频输入 12. 视频格式：RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4 13. 输出接口：四网口 14. 视频源位深：8/10/12bit 输入输出需求不少于：X 路 HDMI2.0、X 路 DVI 输入，X 路 DVI 输出 15. 多种工作模式、视频控制模式、光电转换模式、支持选择用户模式。 16. 多种操控方式 设备前面板旋钮 NovaLCT 软件				
--	--	---	--	--	--	--

		Unico 软件 支持下载客户端软件及 web 端控制。 可视化智控平台 微信小程序 支持 U 盘播放，即插即播，智享便捷 遥控器控制（选配） 通过遥控器可控制进入/退出设备待机模式、开启/关闭屏幕、调节屏幕亮度、调节输出音量、切换场景、设置 U 盘播放参数、调节输出画质、切换图层输入源、设置 3D 功能。 *遥控器按键功能详细说明请参考用户手册。 17. 断电保存及备份设计，稳定可靠 全链路备份，稳定可靠 支持设备间备份 支持输入源热备份 支持网口备份 支持光网备份 支持双接收卡备份 支持网口备份生效测试 无需插拔网线，即可测试预存画面、备份网口或设备是否生效。 支持断电保存 设备正常关机或异常断电后，重新连接电源可立即恢复之前保留的各项设置。 通过 7×24h 高低温极端环境的稳定性测试验证，系统运行稳定可靠。 回读接收卡的配置参数并保存到本地。 三、软件控制系统 型号：麦特卓越 BKQ10pad a) 控制软件支持多种操作平台，支持 MicrosoftWindows7/8/10、NT 和 Unix/Linux 操作系统，软件遵循 TCP/IP 协议。				
--	--	---	--	--	--	--

		1. 集成中控功能：对物联平台的照明模块、窗帘模外传块、门禁模块、温控模块等设备，以及场景模式进行控制。无须切换其它软件，快速调节展厅环境 2. 移动终端控制功能：可通过移动终端 (PAD、手机) 进行无线控制，实现图层编辑、信号更换、场景保存/调取、LED 屏幕亮度调节、画面控制等操作，同时支持 PC 端控制管理控制。 3. 一键全开/全关：支持显示连接的设备一键全开/全关。 4. 暂停/播放功能：支持显示屏幕 Pad 点播开关单块大屏，内容暂停/播放功能 5. 调节屏幕亮度及声音：支持调节屏幕亮度及声音 电源控制系统 型号：麦特卓越 MT-15KW 1. 主开关：三相空气开关，输入电压：380VAC±5%，3 火 1 零 1 地； 2. 智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能； 3. 远程确保显示屏供电安全； 4. 辅助插座：3 极多功能，16A，柜内预留； 5. 输出电压：每个输出回路 AC220VAC；最大输出电流：每个输出回路 25A， 6. 通讯接口：TCP/IP 7. 输出总功率 60KW 四钢架结构系统： 用于固定结构显示屏；4. 6m*3. 6m 1. 钢结构：钢架构件（含接合板）采用 Q235B 钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的 Q235 要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2. 焊条：手工焊：Q235 连接用 E43 系列焊条； 3. 自动焊：Q235 连接用 H08 系列焊条； 4. 要求：抗风 8 级抗震 7 级；			
--	--	---	--	--	--

			5. 包边：不锈钢包边； 6. 钢架采用曲面圆弧型定制；				
2.	主扩音响	AUUG	型号：M-12 产品箱体采用 15mm 进口高密度多层复合夹板, 水性环保喷涂制作, 高质量单元配置, 中纤维密度板构造, 多种吊挂点, 操作简易快捷, 用于语言会议系统, 全频扩声, 多功能厅, 高级酒店会所等扩声场所。小体积大声压大动态, 语言清晰, 可以满足不同的扩声场所。 产品参数 1. 低音喇叭: 1x12" (190 磁 Φ65mm) 2. 高音喇叭: 1x1.34" (Φ34mm) 3. 频响 (±3dB): 58Hz-18kHz 4. 额定功率: 800W 5. 分频点 2.2KHz 6. 灵敏度: 97dB 7. 最大声压级 (连续/峰值): 120dB/126db 8. 阻抗: 8 欧姆 9. 覆盖角度 (H×V) 120° ×60° 10. 15MM进口高密度多层夹板 11. 安装方式 14 个 M8 吊装螺丝孔位; 1 个底部支撑孔 12. 输入连接器 2 个 NL4 插座 13. 连接 1+. 2+/正极; 1-. 2-/负极 14. 产品尺寸 (WxDxH) 300x340x525mm 15. 净重: 14KG	佛山市声欧电子科技有限公司	2 台	5500.00	11000.00
3.	返听音响	AUUG	型号：M-10 产品箱体采用 15mm 进口高密度多层复合夹板, 水性环保喷涂制作, 高质量单元配置, 中纤维密度板构造, 多种吊挂点, 操作简易快捷, 用于语言会议系统, 全频扩声, 多功能厅, 高级酒店会所等扩声场所。小体积大声压大动态, 语言清晰, 可以满足不同的扩声场所。	佛山市声欧电子科技有限公司	2 台	4500.00	9000.00

			产品参数 1. 低音喇叭:1×10" (170 磁Φ65mm) 2. 高音喇叭:1×1.34" (Φ34mm) 3. 频响(±3dB) 58Hz-20kHz 4. 额定功率: 500W 5. 分频点 2.2K 6. 灵敏度 97dB 7. 最大声压级(连续/峰值):120dB/126db 8. 阻抗:8Ω 9. 覆盖角度 (H×V) 120° ×60° 10. 15MM进口高密度多层夹板 11. 安装方式:4 个 M8 吊装螺丝孔位;1 个底部支撑孔 12. 输入连接器 2 个 NI4 插座 13. 连接 1+、2+/正极,1-、2-/负极 14. 产品尺寸(WxDxH) 300x340x525mm 15. 净重:14KG				
4.	补声音响 (核心设备)	AUUG	型号: M-10 产品箱体采用 15mm 进口高密度多层复合夹板,水性环保喷涂制作,高质量单元配置,中纤维密度板构造,多种吊挂点,操作简易快捷,用于语言会议系统.全频扩声,多功能厅,高级酒店会所等扩声场所。小体积大声压大动态.语言清晰,可以满足不同的扩声场所。 产品参数 1. 低音喇叭: 1x10" (170 磁Φ65mm) 2. 高音喇叭: 1x1.34" (Φ34mm) 3. 频响(±3dB) 58Hz-20kHz 4. 额定功率: 500W 5. 分频点 2.2KHz 6. 灵敏度 97dB	佛山市声欧电子科技有限公司	2 台	4500.00	9000.00


			7. 最大声压级(连续/峰值):120dB/126db 8. 阻抗: 8 欧姆 9. 覆盖角度 (H×V) 70° ×60° 10. 15MM 进口高密度多层夹板 11. 安装方式 14 个 M8 吊装螺丝孔位;1 个底部支撑孔 12. 输入连接器 2 个 NL4 插座 13. 连接 1+, 2+/正极;1-, 2-/负极 14. 产品尺寸 (WxDxH) 300x340x525mm 15. 净重:14KG				
5.	主扩专业功放	AUUG	型号: AX1000 主要技术参数: 1. 8Ω 立体声功率*900WX2 4Ω 立体声功率*81600WX2 2. 频率回应 20Hz-20kHz (0.5~-1.2dB) 3. 总谐波失真系数: 0.01% 4. 信噪比: 102dB 5. 阻尼系数: 300(100Hz) 6. 分离度: 70dB 7. 转换速率: 20V/μs 8. 输入灵敏度: 0.5V 9. 输入阻抗(不平衡/平衡): 10kΩ 10. 功放拓扑类别: Class-AB 11. 风路: 风管式吸风散热系统 12. 保护: 直流、短路、超载、过热、 13. 连接: 输入部分平衡输入 XLR 母插座、平衡并接 XLR 公插座 输出部分两位红黑接线柱、NL4 型 SPEAKON 插座 14. 功能:	佛山市声欧电子科技有限公司	1 台	5500.00	5500.00

			指示灯面板灯：电源、信号 UV、保护、前面板功能电源启动开关、音量控制旋钮 15. 电源：可脱拔标准电源插头 16. 电源线：AC220-240V/50Hz. $\pm 10\%$ 15. 重量 22Kg				
6.	返送补声专业功放	AUUG	型号：AX800 主要技术参数 1. 8Ω 立体声功率*800WX2 4 Ω 立体声功率*1200WX2 2. 频率回应 20Hz-20kHz (0.5~-1.2dB) 3. 总谐波失真：0.01% 4. 信噪比：102dB 5. 阻尼系数：300(100Hz) 6. 分离度：70dB 7. 转换速率：20V/μs 8. 输入灵敏度：0.5V 9. 输入阻抗(不平衡/平衡)：10k Ω 10 功放拓扑类别：Class-AB 11. 风路：风管式吸风散热系统 12. 保护：直流、短路、超载、过热、 13. 连接： 输入部分平衡输入 XLR 母插座、平衡并接 XLR 公插座 输出部分两位红黑接线柱、NL4 型 SPEAKON 插座 14. 功能： 指示灯面板灯：电源、信号 UV、保护、前面板功能电源启动开关、音量控制旋钮 15. 电源：可脱拔标准电源插头 16. 电源线：AC220-240V/50Hz. $\pm 10\%$	佛山市声欧电子科技有限公司	2 台	4500.00	9000.00

7.	调音台+DSP	AUUG	型号: FX16 可编程液晶触摸显示屏; 支持客户自定义按键功能, 支持自定义开机画面, 支持第三方嵌入通信, 工业设计标准, 适应复杂恶劣环境下使用, 显示屏材质: TFT 真彩色 RGB 显示 分辨率: 800x480pix 触摸方式: 红外感应式 面板材质: 触控液晶 电源供电: 12V250mA 墙壁开孔: 宽 148*高 86*深 31mm 面框尺寸: 宽 184*高 101*深 8mm 重量: 0.8kg 便捷的操控台设计, 精准操控每个音符, 全面支持的专业 级的音频接口, 12 个输入通道, 8 路话筒输入+2 个立体声线性输入, 输入连续扫频 30Hz, 25Hz-6KHz, 12KHz, 内置原装进口 24-bit DSP 数字效果器, 液晶显示屏, 带 2 路辅助 AUX 输入输出, 带 48V 幻像电源开关, 输入音频指示灯, 过载指示灯, 监听指示灯。 主输出编组开关, 编组输出, 监听开关, 主输出 7 段图示均衡器, 带 PASS 切换校准。 立体声主输出 (可独立调节) 平滑的 60MM 推子, 双 12 段光柱电平表, 精确指示监听输出信号, 混音信号和编组信号, 频率响应 20hz~22khz 失真度 0.05% 信噪比-105dB 输入电压 200~240V 功耗 30W	佛山市声欧 电子科技有 限公司	1 台	4850.00	4850.00
8.	带蓝牙 USB	AUUG	型号: GA88	佛山市声欧	1 台	4570.00	4570.00

	处理器		可编程多媒体中央集中智能影控处理中心主机，技术规格：内置 GN-185 通信协议处理器，通过 LAN 端口的 GN-185 通讯协议连接智能照明模块、可触摸液晶控制屏、投影机控制串口或 LED 大屏电箱控制口；内置数字电源管理，含 5 路国标全兼容紫铜合金输出插座，输出总功率 5 KW，总输出 25A 安培，单个插座最大 1.5KW； 输入连接器国标 3 脚紫铜合金电源插头，电源线防折断保护装置； 电力条件单相 3 线（180°240V/50.60Hz），每通道最大输出电流容量 15A/60s 或 8A/1h； 输入通道 8 路平衡输入 Mic 话筒/linelevel 线路； 输出通道 8 路平衡输出 linelevel 线路；音频接口 3.81mm 凤凰插 12-pin； 每路输入带反馈抑制功能，带自动混音和矩阵混音功能； 支持回声消除功能；支持 u 盘播放暖场音乐；支持会议 u 盘录音； 输入 8 段 PEQ 可调，输出 8 段 PEQ 可调； 每通道幻象电源+48VDC/10mA；	电子科技有限公司			
9.	无线手持话筒	AUUG	型号：A-520UF 第三代无线音频麦克风！稳定性与声音品质有大幅度的提升。经典话筒放大技术，提升会议室的扩声效果，为参会人员提供更清晰、更舒适的声音体验。 接收机内置全球通用电源， 频率范围 640-690MHz 调试方式宽带 FM 信道数量 200 信道间隔 180KHz 频率稳定度+0.005%以内 动态范围 100dB 音频响应 45Hz-18KHz（-3dB） 综合信噪比 105dB	佛山市声欧电子科技有限公司	2 台	3800.00	7600.00

			综合失真 0.5% 灵敏度 12dBuV (80dBS/N) 杂散抑制 75dB 最大输出电平+6dBV 输入电压 110V~240V50/60h				
10.	一拖二无线会议话筒	AUUG	型号: A-520F 第三代无线音频麦克风! 优秀的设计有利于高频传输与低频放大! 更低的噪声意味着语音的清晰度得到了提高! 采用最新的雷达避让技术, 自动匹配最佳工作频道; 先进的数字导频技术确保信号稳定传输, 提供更可靠的性能。 频率范围 640-690MHz 调制方式 宽带 FM 信道数量 200 信道间隔 180KHz 频率稳定度+0.005%以内 动态范围 100dB 音频响应 45Hz-18KHz (-3dB) 综合信噪比 105dB 综合失真 0.5% 灵敏度 12dBuV (80dBS/N) 杂散抑制 75dB 最大输出电平+6dBV 输入电压 110V~240V50/60h	佛山市声欧电子科技有限公司	3 台	3800.00	11400.00
11.	稳压器	AUUG	20KW 国标高精度净化一体电源	佛山市声欧电子科技有限公司	1 台	3600.00	3600.00
12.	控制主机		型号: 麦特卓越 BKQ10pad 基本硬件规格:	陕西麦特教学设备有限	1 台	5250.00	5250.00

			运行电压:100-240V, 50-60Hz 机箱规格: 2U19" rackmount 操作系统:Windows10Embedded 定制版系统 CPU 处理器: Intel 酷睿 I5-11 代 6 核 12 线程 系统内存: 16GBDDR43200RAM 系统硬盘: NVMEM. 2500G 无需拆机, 一键重置 BIOS 无需繁琐 Bios 设置, 拨钮设置来电开机/来电不开机 无需设置默认支持网络唤醒, 重置 Bios 也可一键唤醒 支持板载 6 个串口, 支持各种工业设备联动控制后置 6 个 USB, 高功率供电, 支持各种互动摄像头远距离接 主板内置 USB, 允许用户内置 Ukey 或其他关键 USB 部件 板载 SPDIF 接口, 可支持 DTS、PMC、杜比等各种 5.1/7.1 音频输出双通道内存设计, 最高支持 64G3200HMz 高速处理; 采用笔记本内存设计, 可达到 A 级抗震级别, 防止长途发货内存松动问题。 采用 NVME4.0 协议, 支持最高 6000MB/s 读取速度。 1 个 PCI-E16x4.0 接口, 最大限度的发挥显卡性能。 2 个 PCI-E4x3.0 接口, 可连接各种扩展卡。	公司			
13.	专用机柜	麦特卓越	国际标准航空箱机柜 	陕西麦特教学设备有限公司	1 台	1850.00	1850.00
14.	65 寸一体机 (核心设备,)	正田	型号: ZT-655D 1. 整机外观无任何外露连接线, 内置强中低音箱体设计。 2. 整机屏幕采用 65 英寸液晶面板 (对角线), 采用 UHD 超高清液晶屏, 前置音箱, 功率 2*15W, 并支持液晶屏在黑屏状态下的单独听功能。 3. 屏幕采用 A 规 LED 液晶屏, 显示比例 16:9, 屏幕图像分辨率 3840*2160, 显示性能 UHD 超高清, 屏幕亮度 400cd/m2, 对比度 5000:1, 在	广州正田电子科技有限公司	1 台	11250.00	11250.00

			PC 输入状态下，256 灰阶还原能力为渐变状态。 4. 采用红外触控技术，支持在 WINDOWS 和安卓系统中进行二十点触控及书写。部分原器件（红外管）损坏，产品依然可以实现多点触控及书写功能正常。 5. 摄像头：内置 4800 万像素高清摄像头，在安卓和 Windows 系统上使用视频会议软件可实现视频会议功能。 6. 麦克风：内置 8 阵列线性麦克风，支持 AI 声源定位，有效拾音距离 12 米，支持 Android 和 Windows 双系统 7. 具有三键合一，（开机键、关机键、节能键只需一个物理按键实现。） 32. 智能设置功能：安卓模式下，可通过手势将设置面板调出，进行批注，切换信号，音量控制，快速静音，关闭后台程序，切换信号				
15.	86 寸一体机 (核心设备)	正田	型号：ZT-T086D1. 1. 整机外观无任何外露连接线，内置强中低音箱体设计。 2. 整机屏幕采用 86 英寸液晶面板（对角线），采用 UHD 超高清液晶屏，前置音箱，功率 2*15W，并支持液晶屏在黑屏状态下的单独听功能。 3. 屏幕采用 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率 3840*2160，显示性能 UHD 超高清，屏幕亮度 400cd/m2，对比度 5000: 1，在 PC 输入状态下，256 灰阶还原能力为渐变状态。 4. 采用红外触控技术，支持在 WINDOWS 和安卓系统中进行二十点触控及书写。部分原器件（红外管）损坏，产品依然可以实现多点触控及书写功能正常。 5. 摄像头：内置 4800 万像素高清摄像头，在安卓和 Windows 系统上使用视频会议软件可实现视频会议功能。 6. 麦克风：内置 8 阵列线性麦克风，支持 AI 声源定位，有效拾音距离 12 米，支持 Android 和 Windows 双系统 7. 具有三键合一，（开机键、关机键、节能键只需一个物理按键实现。） 8. 外观检测：全金属后壳，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘，产品	广州正田电子科技有限公司	1 台	18500.00	18500.00

			外观应无明显机械损伤、度涂层剥落损伤和锈蚀现象;控制机构应灵活、紧固部分无松动;塑料件无起泡、裂开、变形以及灌注物无溢出现象 9.灰度等级测试:产品在PC输入状态下,显示效果满足最大分辨力为128灰阶,256灰阶还原能力为渐变状态。 11.视觉舒适度:(VICO)评价体系测试,视觉舒适度A级 12.前置接口:前置USB3.0接口2,前置所有USB接口均可在Windows与安卓系统之间自动识别。 13.系统配置:整机系统内存4GB,存储空间32GB 14.免驱投屏:免驱投屏,无介入无干扰。投屏软件分为服务器端和客户端,服务器端支持WINDOWS系统,客户端支持Android、IOS操作系统。 15.智能无线:整机内置双模WIFI无线,能够实现在上网的同时也能实现无线投屏传输,支持双频2.4G&5G,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac标准。无OPS状态下,能够连接到有线或无线网络,访问网页或观看在线视频。整机内置无线传屏系统,无需外接接收部件,即可实现传屏功能,将外部电脑或移动端的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。				
16.	茶吧机	AUUG	电压220V、显示屏、防干烧、机身材质金属、可调节温度、电子温控	佛山市声欧电子科技有限公司	2台	600.00	1200.00
17.	会议室实木博古架2.1.2*2.0m	虹顺	1.尺寸:1200×350×2000mm, 2.材质:标准红木整体实木。 3.颜色:刺猬紫檀原木色。 4.要求:整体为敞开式隔断分别展示不同造型物品,环保清漆处理。应符合JB0001-2003的有关规定。	佛山市虹顺家具有限公司	1个	11750.00	11750.00
18.	会议桌2.8*	虹顺	基材:优质中纤板,所有板材均经过防虫防潮处理,游离甲醛释	佛山市虹顺	1张	8250.00	8250.00

	1.2 米)		放量小于 30mg/100g，达到国家环保 E1 级，防火 B2 级标准。优质进口五金件。油漆：环保漆，五底三面喷涂，漆膜附着力好硬度高。经全自动滚漆干燥机加工，色泽均匀一致，不出现退色、返白现象，产品表面平坦光滑，无划伤，并具有耐污、耐火、耐酸、耐磨的特点。	家具有限公司			
19.	会议椅子	虹顺	采用优质牛皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45# 高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质实木框架，不易变形，握感舒适。	佛山市虹顺家具有限公司	12 把	650.00	7800.00
20.	档案柜	虹顺	文件柜尺寸：900×400×1850mm 柜体样式为：上玻璃下铁门。全钢结构。柜体主体采用优质一级 0.8mm 冷轧钢板，钢板经磷化防锈处理后脱脂、水洗、烘干处理，表面经过全封闭隧道式静电粉末吸附式喷涂工艺，漆膜厚度达 20 微米(μm)以上，硬度达 h 级，耐磨、耐划、耐潮、耐腐蚀性能优越，全部采用二氧化碳气体保护焊工艺，所有焊点及焊口均满焊并且打磨光滑，保证不出现毛刺及焊穿、漏焊现象。防锈处理，浅灰漆。	佛山市虹顺家具有限公司	2 个	1375.00	2750.00
21.	定制书法板台 4 米长，加长版	虹顺	技术要求： 1. 尺寸：L33600*W1000*H120mm±5mm。 2. 材质：柚木实木大板整板（含 6 把红木实木座椅）。 3. 颜色：黄花梨色漆面。 4. 要求：全部卯榫结构，结实牢靠。桌面不小于 33600*W1000*H120mm±5mm。桌腿两端用两根不小于 35*35mm 拉撑固定，增加整体稳定性，书法桌两侧整体美观、防变形、木纹纹理清晰无瑕疵（局部不排除有自然疤节），木材经烘干处理，含水率不高于 12%。防虫防蛀、经久耐用，传统木工工艺，榫卯结构。油漆采用环保木器漆传统工艺，手工底漆，三遍打磨找平后再喷面漆，漆面光滑，耐磨耐高温，纹路清晰。	佛山市虹顺家具有限公司	1 张	17940.00	17940.00
22.	定制实木椅	虹顺	1. 尺寸：外观尺寸 500*400*930mm。	佛山市虹顺	9 把	600.00	5400.00

	子		2. 材质：整体橡胶木材质，椅面采用 18mm 橡胶木面板，周边加厚至 36mm。3. 颜色：黄花梨色漆面。 4. 要求：榫卯结构，整体漆面处理，表面光滑有色泽，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，造型简洁大方。	家具有限公司			
23.	定制软包休闲实木凳	虹顺	一、核心要求：产品应结构稳固、承重性强、表面光滑无毛刺，具备优异的防潮、防腐蚀能力，且易于清洁消毒。二、材质与工艺参数 1. 凳面材质：首选：优质实木或高品质多层实木复合板。要求：木材含水率必须严格控制在 12% 以下。木材本身无腐朽、虫蛀、死节等缺陷。尺寸：长度：根据现场布局定制。宽度：300mm（提供舒适的坐姿支撑）。厚度：30mm（保证结构强度，避免弯曲变形）。边缘处理：所有外露边缘必须进行倒圆角处理（R2mm），消除锐角，防止划伤使用者。表面处理：涂层：采用环保、耐磨、耐水的聚氨酯漆或专用木器漆。工艺：至少经过五底三面的涂装工艺，确保漆膜饱满、附着力强。效果：表面光滑，质感细腻，颜色均匀。2. 支撑框架/凳腿材质：高强度不锈钢，厚度 1.2mm。替代：优质低碳钢，表面经过除油、除锈、磷化处理后，采用环氧树脂静电喷塑，涂层厚度 60μm。颜色一般为黑色或与凳面协调。3. 结构设计：结构应稳固，承重能力 300kg/标准位。凳腿底部必须安装高度可调的不锈钢或尼龙脚垫，既能调节水平，又能防滑、防震、保护地面。3. 连接件与固定所有连接均应采用内嵌式或隐藏式设计，避免外露螺丝对人员造成刮擦风险。连接螺丝、螺栓等紧固件必须为不锈钢材质，防止生锈。三、技术性能要求结构稳定性：长凳在受到正常使用载荷时，无晃动、异响。在额定载荷下，凳面最大挠度长度的 1/200。承重性能：在凳面中心施加规定载荷（如 1000N）后，保持 24 小时移除后无永久性变形或损坏。	佛山市虹顺家具有限公司	16 个	600.00	9600.00
24.	定制 S 型实木	虹顺	一、核心要求：产品应结构稳固、承重性强、表面光滑无毛刺，具备优异的防潮、防腐蚀能力，且易于清洁消毒。二、材质与工艺	佛山市虹顺家具有限公司	5.8m	800.00	4640.00

	软包凳子		参数 1. 凳面材质：首选：优质实木或高品质多层实木复合板。要求：木材含水率必须严格控制在 12%以下。木材本身无腐朽、虫蛀、死节等缺陷。尺寸：长度：根据现场布局定制。宽度：300mm（提供舒适的坐姿支撑）。厚度：30mm（保证结构强度，避免弯曲变形）。边缘处理：所有外露边缘必须进行倒圆角处理（R2mm），消除锐角，防止划伤使用者。表面处理：涂层：采用环保、耐磨、耐水的聚氨酯漆或专用木器漆。工艺：至少经过五底三面的涂装工艺，确保漆膜饱满、附着力强。效果：表面光滑，质感细腻，颜色均匀。2. 支撑框架/凳腿材质：高强度不锈钢，厚度 1.2mm。替代：优质低碳钢，表面经过除油、除锈、磷化处理后，采用环氧树脂静电喷塑，涂层厚度 60 μ m。颜色一般为黑色或与凳面协调。结构设计：结构应稳固，承重能力 300kg/标准位凳腿底部必须安装高度可调的不锈钢或尼龙脚垫。	司			
25.	主席台桌子	虹顺	1. 尺寸：L1400*W600*H750mm±5mm。 2. 材质：优质橡胶木材质。 3. 颜色：黄花梨色漆面。 4. 要求：全部卯榫结构，结实牢靠。桌面为 18mm 优质橡木实木板，周边加厚至 48mm。桌腿为优质北方榆木规格不小于 62*32mm，桌腿横撑不小于 25*25mm。整体漆面处理采用环保净味油漆，三底两面工艺制作而成，表面光滑有色泽。简洁大方，纹理通达清晰，边角打磨光滑，外观鲜明光亮，漆面均匀。	佛山市虹顺家具有限公司	4 张	1200.00	4800.00
26.	主席台椅子	虹顺	采用优质牛皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质实木框架，不易变形，握感舒适。	佛山市虹顺家具有限公司	8 把	650.00	5200.00
27.	实木椅子	虹顺	1. 尺寸：外观尺寸 500*400*930mm。 2. 材质：整体橡胶木材质，椅面采用 18mm 橡胶木面板，周边加厚至 36mm。	佛山市虹顺家具有限公司	10 把	650.00	6500.00

			3. 颜色：黄花梨色漆面。 4. 要求：榫卯结构，整体漆面处理，表面光滑有色泽，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，造型简洁大方。				
28.	培训桌子	虹顺	1. 尺寸：L1400*W600*H750mm±5mm。 2. 材质：优质橡胶木材质。 3. 颜色：黄花梨色漆面。 4. 要求：全部卯榫结构，结实牢靠。桌面为 18mm 优质橡木实木板，周边加厚至 48mm，桌腿为优质北方榆木规格不小于 62*32mm，桌腿横撑不小于 25*25mm。整体漆面处理采用环保净味油漆，三底两面工艺制作而成，表面光滑有色泽。简洁大方，纹理通达清晰，边角打磨光滑，外观鲜明光亮，漆面均匀。	佛山市虹顺家具有限公司	42 张	925.00	38850.00
29.	活动椅子	虹顺	采用优质牛皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45# 高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质实木框架，不易变形，握感舒适。	佛山市虹顺家具有限公司	80 把	350.00	28000.00
30.	定制嵌入式弧形书架	虹顺	1. 尺寸：1200×350×1950mm，5 层 A 字型。 2. 材质：橡胶木整体实木。 3. 颜色：橡胶木原木色。 4. 要求：整体为敞开式隔断分别展示不同造型物品，	佛山市虹顺家具有限公司	12.5 m ²	2500.00	31250.00
31	定制弧形软包坐凳	虹顺	一、核心要求：产品应结构稳固、承重性强、表面光滑无毛刺，具备优异的防潮、防腐蚀能力，且易于清洁消毒。二、材质与工艺参数 1. 凳面材质：首选：优质实木或高品质多层实木复合板。要求：木材含水率必须严格控制在 12% 以下，并提供检测报告。木材本身无腐朽、虫蛀、死节等缺陷。尺寸：长度：根据现场布局定制。宽度：300mm（提供舒适的坐姿支撑）。厚度：30mm（保证结构强度，避免弯曲变形）。边缘处理：所有外露边缘必须进行倒圆角处理（R≥2mm），消除锐角，防止划伤使用者。表面处理：涂层：采用环保、耐磨、耐水的聚氨酯漆或专用木器漆。工	佛山市虹顺家具有限公司	12.7 m	1000.00	12700.00

			艺：至少经过五底三面的涂装工艺，确保漆膜饱满、附着力强。效果：表面光滑，质感细腻，颜色均匀。2.支撑框架/凳腿材质：高强度不锈钢，厚度：1.2mm。替代：优质低碳钢，表面经过除油、除锈、磷化处理，采用环氧树脂静电喷塑，涂层厚度≥				
							485000
投标报价		小写：485000.00 元 大写：肆拾捌万伍仟元整 单位：元					

备注：1、本表“谈判报价”金额应与“开标一览表”中的“谈判报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。

供应商名称陕西立高吉成电子科技有限公司（盖章）

2026 年 01 月 16 日

我公司承诺：所提供的设备等完全能与原系统所兼容；尤其是会议操作系统，完全能与现有的界面互动系统相兼容。完全响应招标文件所有招标要求，提供质保期：三年